IT비전학교

YEAR_2024 CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic49_day



송현진SongHyunJin Web **D**esigner+**Frontend**

Contents

Chapter1. html 글자와 상자

Chapter2. 코드정리

Chapter3. html_br, q, blockquote,ins, del태그



html 글자와 상자

■ Chapter1 html 글자와 상자

요소가화면에 출력되는 특성은 2가지가 있습니다.

첫째는 인라인 요소(Inline): 글자를 만들기 위한 요소들. 둘째는 블록 요소(Block): 상자를 만들기 위한 요소들.



<div></div>div태그는대표적인블록요소입니다. I'm student

코드정리

■ Chapter2 코드정리

코드정리는중요합니다. 코드정리 단축 키는 *Shift +alt + f* 입니다.

정리가 되지 않은 코드

<section><div class="container"><div class="wrap"><div class="items"></div></ div></div></section>

정리된코드

html_br, q, blockquote,ins, del태그

■ Chapter3 html_br, q, blockquote,ins, del터그

br태그 |

br태그는 "줄바꿈" 태그입니다.

Visual Studio Code

>br 태그는 줄바꿈 태그입니다.
br 태그는
>줄바꿈 태그입니다.

웹브라우저

br 태그는 줄바꿈 태그입니다.

br 태그는 줄바꿈 태그입니다. ■ Chapter3 html_br, q, blockquote,ins, del터□

q 태그 | <q></q>

q태그는 "짧은 인용구(short quotation)"를 나타내는 태그 입니다. (웹 문서나 특정 발언 강조)

Visual Studio Code

可하소가 말했다
<q>>우리 인생의 의미는 우리들의 재주가
무엇인지 발견하는 것이고, 우리 인생의
목적은 그 재주를 남에게 주는 것이다.

웹브라우저

피카소가 말했다"우리 인생의 의미는 우리들의 재주가 무엇인지 발견하는 것이고, 우리 인생의 목적은 그 재주를 남에게 주는 것이다."

■ Chapter3 html_br, q, blockquote,ins, del태그

blockquote 태그 | < blockquote > </ blockquote >

blockquote 태그는 "다른 정보로부터 비교적 긴 글을 인용하는 경우" 사용하는 태그입니다. cite 속성으로 인용 출처를 url로 명시 할 수 있습니다.

Visual Studio Code

웹브라우저

위키백과

인용(引用, quotation)은 하나 이상 의 저작물을 원저자를 밝히고 널 리 알려진 형식을 사용하여 다른 저작물에 이용하는 것을 말한다. ■ Chapter3 html_br, q, blockquote,ins, del터그

ins / del 태그 | <ins></ins>

ins(inserted) 태그는 "텍스트 아래에 라인을 추가하여 추가된 문서"를 나타내는 태그입니다. del(deleted) 태그는 "텍스트 가운데 라인을 추가하여 삭제된 문서"를 나타내는 태그입니다.

Visual Studio Code

저 사람의 생각은 틀렸다. <ins>나와 다르다.</ins>

웹브라우저

저 사람의 생각은 - 틀렸다. <u>나와 다르다.</u>

End

고생하셨습니다~!