FORMADOR DE JUNTAS

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto:
Nombre comercial: FORMADOR DE JUNTAS

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados:
Silicota negra formajuntas, altas temperaturas. Reservado para uso profesional.

Usos desaconsejados:
No se recomiendan aquellos usos diferentes a los identificados.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:
TOOLMASTER EUROPE, S.L.
C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª
08029 Barcelona
Telf: (+34) 666 347 607
info@toolmaster.com

1.4 Teléfono de emergencia:
(+34) 666 347 607 (horario de oficina)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto ha sido probado de acuerdo 92/69/EC y no está clasificado como irritante para la piel y los ojos.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:
No obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".
¡Cuidado! El recipiente está bajo presión.

Sistema de clasificación:
La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura especializada y los informes de las empresas.

2.2. Elementos de la etiqueta.
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Pictogramas de peligro:
-

Palabra de advertencia
Atención

Indicaciones de peligro
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251 Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Datos adicionales:
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros.
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1. Sustancias.
Información no pertinente.

3.2. Mezclas.
Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

Componentes peligrosos:

Identificación	Nombre químico/clasificación		Concentración
CAS: 4253-34-3 CE : 224-221-9 REACH: 01-2119962266-32	**triacetato de metilsilanotriilo**		1 - 2,5%
	Reglamento 1272/2008 [CLP]	Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302 - Peligro 	
CAS: 17865-07-5 CE: 241-816-9 REACH: 01-2119966899-07	**Propyltriacetoxysilan**		1 - 2,5%
	Reglamento 1272/2008 [CLP]	Skin Corr. 1B, H314 	

Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

4.1. Descripción de los primeros auxilios.
Instrucciones generales: Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios.

En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel: En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

En caso de ingestión: Proporcionar asistencia médica a la persona afectada. Enjuagar la boca y beber mucha agua.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
No existen más datos relevantes disponibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1. Medios de extinción.
Sustancias extintoras apropiadas: Espuma, CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.
Durante un incendio pueden liberarse: Oxidos azoicos (NOx), Monóxido de carbono (CO)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

Indicaciones adicionales: Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada. Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
No es necesario.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger mecánicamente.
Evacuar el material recogido según las normativas vigentes.

6.4. Referencia a otras secciones.
No se desprenden sustancias peligrosas.
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1. Precauciones para una manipulación segura.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Prevención de incendios y explosiones:
Cuidado: recipiente bajo presión. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50 °C (por ejemplo bombillas eléctricas). Incluso después de la utilización, no abrirlo con fuerza ni quemarlo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenamiento:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Conservar sólo en el envase original. Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con sustancias oxidantes ni ácidas.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco. El calentamiento incrementa la presión y el riesgo de reventar. **8: Controles de exposición/protección individual**

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

8.1. Parámetros de control.
DNEL

64-19-7 ácido acético		
Inhalatorio	Cons, breve, local Cons, largo, local Empl, breve, local Empl, largo, local	25 mg/m3 (mouse) 25 mg/m3 (mouse) 25 mg/m3 (mouse) 25 mg/m3 (mouse)
4253-34-3 triacetato de metilsilanotriilo		
Oral Dermal Inhalatorio	Cons, breve, sistem Cons, largo, sistem Cons, breve, sistem Cons, largo, sistem Empl, breve, sistem Empl, largo, sistem Cons, breve, local Cons, breve, sistem Cons, largo, local Cons, largo, sistem Empl, largo, sistem Empl, breve, local Empl, breve, sistem Empl, largo, local	1 mg/kg bw/d (rabbit) 1 mg/kg/d (mouse) 7,2 mg/kg bw/d (rabbit) 7,2 mg/kg/d (mouse) 14,5 mg/kg bw/d (rabbit) 14,5 mg/kg/d (mouse) 5,1 mg/m3 (rabbit) 6,3 mg/m3 (rabbit) 5,1 mg/m3 (mouse) 6,3 mg/m3 (mouse) 25 mg/m3 (mouse) 31 mg/m3 (mouse) 25 mg/m3 (rabbit) 31 mg/m3 (rabbit)
17865-07-5 Propyltriacetoxysilan		
Oral Dermal Inhalatorio	Cons, largo, sistem Cons, largo, sistem Empl, largo, sistem Cons, largo, sistem Empl, largo, sistem	6,05 mg/kg/d (mouse) 6,05 mg/kg/d (rabbit) 12,11 mg/kg/d (mouse) 21,06 mg/m3 (rabbit) 85,39 mg/m3 (mouse)

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan		
Inhalatorio	Cons, largo, sistem Empl, largo, sistem	2476 mg/m3 (mouse)6,05 mg/kg/d (rabbit) 13936 mg/m3 (mouse)21,06 mg/m3 (rabbit)

PNEC

64-19-7 ácido acético		
Oral	agua dulce agua de mar descarga esporádica planta de tratamiento de aguas residuales sedimentos de agua de mar sedimentos de agua dulce	3,058 mg/l (daphnia) 0,3058 mg/l (daphnia) 30,58 mg/l (daphnia) 85 mg/l (daphnia) 1,136 mg/(kg bw) (daphnia) 11,36 mg/(kg dw) (daphnia)
4253-34-3 triacetato de metilsilanotriilo		
Oral	agua dulce agua de mar descarga esporádica planta de tratamiento de aguas residuales sedimentos de agua de mar sedimentos de agua dulce suelo	1 mg/l (daphnia) 0,1 mg/l (daphnia) 10 mg/l (daphnia) 10 mg/l (daphnia) 0,34 mg/(kg bw) (daphnia) 3,4 mg/(kg dw) (daphnia) 0,145 mg/(kg dw) (daphnia)
17865-07-5 Propyltriacetoxysilan		
Oral	agua dulce agua de mar planta de tratamiento de aguas residuales sedimentos de agua de mar sedimentos de agua dulce suelo	0,02441 mg/l (daphnia) 0,002441 mg/l (daphnia) 10,55 mg/l (daphnia) 0,001457 mg/(kg bw) (daphnia) 0,01457 mg/(kg dw) (daphnia) 0,00336 mg/(kg dw) (daphnia)
811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan		
Oral	agua dulce agua de mar descarga esporádica planta de tratamiento de aguas residuales sedimentos de agua dulce	0,1 mg/l (daphnia) 0,01 mg/l (daphnia) 1,0 mg/l (daphnia) 73 mg/l (daphnia) 0,75 mg/(kg dw) (daphnia)

Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

8.2. Controles de la exposición.
Equipo de protección individual:
Medidas generales de protección e higiene: No comer, beber, fumar o esnifar tabaco durante el trabajo.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Protección respiratoria: Si el local está bien ventilado, no es necesario.
Aparato filtrador para uso breve: Filtro A/P2

Protección de manos:
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.

Material de los guantes
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.
Caucho nitrílico
Espesor del material recomendado: ³ 0,5 mm

Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

Protección de ojos: Gafas de protección herméticas

Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Datos generales
Aspecto:
Forma: Pastoso
Color: Negro
Olor: Característico
Umbral olfativo: No determinado.
valor pH: No determinado.
Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado.
Punto de ebullición /campo de ebullición: No aplicable, ya que se trata de un aerosol.

Punto de inflamación: >100 °C
Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No aplicable.
Temperatura de ignición:
Temperatura de descomposición: No determinado.

Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo.
Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

Presión de vapor: No determinado.
Densidad a 20 °C: 1,02 g/cm³
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No determinado.
Velocidad de evaporación No aplicable.
Solubilidad en / miscibilidad con agua: Poco o no mezclable.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado.
Viscosidad:
Dinámica: No determinado.
Cinemática: No determinado.
Disolventes orgánicos: 0,0 %

9.2. Información adicional.
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Reactividad

10.2 Estabilidad química
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Riesgo de reventar.

10.4 Condiciones que deben evitarse
No existen más datos relevantes disponibles.

10.5 Materiales incompatibles:
No existen más datos relevantes disponibles.

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos.
Toxicidad aguda
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

64-19-7 ácido acético		
Oral Dermal	LD50 LD50	3310 mg/kg (rat) 1060 mg/kg (rabbit)
4253-34-3 triacetato de metilsilanotriilo		
Oral	LD50	1600 mg/kg (rat)

Efecto estimulante primario:

En la piel: No produce irritaciones.
Sistema de prueba/especie: conejo

En el ojo: No produce irritaciones.
Sistema de prueba/especie: conejo

Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.

Indicaciones toxicológicas adicionales:
Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no produce ningún efecto perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se emplea con los fines especificados.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.2 Persistencia y degradabilidad
No existen más datos relevantes disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación
No existen más datos relevantes disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo
No existen más datos relevantes disponibles.

Indicaciones medioambientales adicionales:
Indicaciones generales: En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos.
Recomendación: Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.

Catálogo europeo de residuos	
08 00 00	RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN
08 04 00	Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización)
08 04 10	Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 09
16 00 00	RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA
16 05 00	Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados
16 05 04*	Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

15 00 00	RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 00	Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 04	Envases metálicos

Embalajes sin limpiar:
Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

14.1 Número UN
ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
IMDG AEROSOLS
IATA AEROSOLS, non-flammable

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
ADR



Clase 2 5A Gases
Etiqueta 2.2
IMDG, IATA



Class 2.2
Label 2.2

14.4 Grupo de embalaje
ADR, IMDG, IATA suprimido

14.5 Peligros para el medio ambiente:
Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Gases
Número Kemler: -
Número EMS: F-D,S-U

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
No aplicable.
Transporte/datos adicionales:
ADR
Cantidades limitadas (LQ) 1L
Categoría de transporte 3
Código de restricción del túnel E
"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN1950, AEROSOLES, 2.2

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN.

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Frases relevantes
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
R14 Reacciona violentamente con el agua.
R22 Nocivo por ingestión.
R34 Provoca quemaduras.

Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B