FICHA TÉCNICA

ADHESIVO CONTACTO EN SPRAY

ADHESIVO PERMANENTE

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo filmógeno de alta adherencia.
- Cola adecuada para pegar papel, plástico, madera, materiales expansivos, cristal, cartón, tela.
- Se puede utilizar como cola de contacto en suelos, paredes, techos, etc.
- Gran poder de adhesión.
- Elevada compatibilidad con tejidos.
- Elevada versatilidad.

APLICACIONES

- Adaptado para las aplicaciones industriales, del automóvil y bricolaje.
- Adecuado para operaciones de elevado y duradero poder de encolado.

PRESENTACIÓN

- En aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades.

MODO DE EMPLEO

- Desengrasar la superficie a tratar, pulverizar manteniendo una distancia de 15-20 cm y esperar unos 30 segundos.
- Acoplar el material ejercitando una buena presión sobre el mismo.
- Es preferible utilizar este producto a temperaturas de entre 15 y 20ºC.
- Después de aplicar el producto, poner el aerosol boca abajo y pulverizar hasta que deje de salir producto.

PRECAUCIONES

- Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com