FICHA TÉCNICA

ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE – ANTIDERRAPANTE PARA CORREAS

CARACTERÍSTICAS

- Aumenta la fricción de las correas de cuero, goma y tejido, tanto en correas planas, redondas o trapezoidales.
- Evita el patinado de correas, incluso en condiciones de alta humedad.
- Duradero, no envejece, ni endurece, ni se seca. Siempre es suave, conservando la fuerza de tracción mucho tiempo después de su aplicación.
- Penetrante. Contribuye a limpiar las correas, retrasando su destensado.
- Eficaz ya que no recoge suciedades, polvo o borra, impermeabilizando las correas tratadas.

APLICACIONES

- Para todo tipo de correas, especialmente las que trabajan al aire libre: construcción, obra pública, canteras, plantas de hormigonado y asfálticas.
- En la industria textil, tintes y estampados.

MODO DE EMPLEO

- Agitar el aerosol. Pulverizar las superficies interiores de las correas en funcionamiento.
- En correas trapezoides, el rociado puede hacerse directamente a las correas o poleas.
- Una vez terminada la operación, pulverizar invirtiendo el aerosol, para conseguir limpiar la boquilla y evitar que se tapone.

PRESENTACIÓN

- Aerosoles de 400 ml en cajas de 12 unidades.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com