TOOLMASTER

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ANTIÓXIDO METALIZADO

ANTIGRIPANTE PARA TODO TIPO DE METALES

CARACTERÍSTICAS

- Formulación especialmente diseñada para evitar la corrosión y el agarrotamiento de superficies metálicas expuestas a altas temperaturas.
- Actúa formando una película impermeable al agua y a agentes corrosivos que evita el ataque a los metales e impide el contacto metal–metal.
- Soporta temperaturas de - 35ºC a + 1100ºC, sin deteriorarse.
- Impide el gripaje en ejes, rótulas, tornillos y en general sobre todas las articulaciones.
- Altamente conductor eléctrico, por los metales incorporados.
- No utilizar como producto lubricante.
- Totalmente exento de siliconas.

APLICACIONES

- Montaje de válvulas, bornes de baterías, contactos articulados, turbinas de vapor.
- Tornillos, tuercas, espárragos, piezas roscadas, muelles.
- Boquillas de inyección de plástico, fundiciones de aluminio, hornos.
- Cualquier tipo de metal que este expuesto a bajas y altas temperaturas.

MODO DE EMPLEO

- Agitar bien el producto antes de su utilización.
- Aplicar sobre la superficie a trabajar una fina capa.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Pasta semifluida
Color:	Plateado
Olor:	Característico
Densidad:	0,633 g/ml.

PRECAUCIONES

- Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50º C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

- Aerosol de 400ml. En cajas de 12 unidades.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com