TOOLMASTER

FICHA TÉCNICA

AFLOJATODO ANTIÓXIDO

AFLOJATODO DESBLOCANTE

CARACTERÍSTICAS

- Deja una película que protege y lubrica.
- No deja residuos corrosivos.
- Evita las roturas de piezas.
- Reduce costos en tiempo y mano de obra.
- Es muy rápido y enérgico.
- Conserva el filete de tuercas y tornillos.

MODO DE EMPLEO

- Pulverizar suficientemente sobre la superficie a desblocar, esperando minutos antes de intentar desblocar o desenrollar.
- Agitar antes de usarse.

PRECAUCIONES

- Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

PRESENTACIÓN

- Aerosol de 400 ml cajas de 12 unidades.

APLICACIONES

- Para la industria:
  - Facilita el desarme de maquinaria o mecanismos antiguos.
  - Ayuda a remover partes metálicas oxidadas.
  - Libera ejes y anillos oxidados.
- Para automóviles:
  - Afloja tuercas, pernos y tornillos.
  - Limpia conmutadores, distribuidores y arrancadores.
  - Afloja terminales de batería agarrotados.
  - Suaviza las cerraduras, bisagras y guías.
- Relojes
- Candados
- Medidores
- Herramientas
- Maquinaria agrícola
- Maquinaria de construcción
- Barcos
- Talleres de desguace
- Mantenimiento en general

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com