## FICHA TÉCNICA

# ANTI SALPICADURA SOLDADURA

ANTIADHERENTE PARA PROYECCIONES DE SOLDADURA

## CARACTERÍSTICAS

- Formulado especial a base de silicona para evitar las proyecciones de soldadura de hilo continuo.

- Utilizado también como antiadherente en las boquillas de soldar.

## APLICACIONES

- Para evitar las proyecciones sobre las superficies soldadas, especialmente en la caldería de acero inoxidable.

- Para evitar la obturación de las boquillas de hilo continuo.

## MODO DE EMPLEO

- Pulverizar sobre la superficie a proteger, a una distancia de 20 a 30 cms.

- Agitar antes de usar.

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Aspecto: | Aceite transparente |
| Base: | Silicona MS |
| Tª de resistencia: | -40 / +260ºC |
| Tª de inflamabilidad: | 315ºC |
| Tensión superficial: | 21 dyn/cm |

## PRECAUCIONES

- Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIÓN

- Aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades.



TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com