FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE + PTFE

LUBRICANTE MULTIUSO CON P.T.F.E.

CARACTERÍSTICAS

- Es un lubricante, con una capacidad de penetración muy alta, para el mantenimiento general.
- Contiene P.T.F.E. diluido con solventes especiales que ofrece una lubricación de larga duración, tanto exterior como interior.
- Combina una alta penetración, propiedades repelentes del agua y eliminación del óxido y la herrumbre.
- Extraordinaria estabilidad mecánica y térmica.
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- Excelente adherencia.
- Evita el desgaste y el gripado.
- Resistente contra las influencias medioambientales, ácidos y base ligeras.
- Estructura muy fina que repele el agua.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Transparente incoloro
Olor:	característico
Peso especifico (20ºC):	0,84 g/ml

PRECAUCIONES

- Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
- No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición - No fumar.

APLICACIONES

- Para la lubricación y protección de: cojinetes, rodamientos, articulaciones, cables, cadenas de transporte, guías, herramientas, ruedas dentadas, bisagras y rieles de puertas, bombas industriales de vacío, cintas transportadoras, gomas, perfiles de juntas; en la industria naval, textil, instalaciones portuarias, máquinas agrícolas e Industria en general; excelente para todo tipo de armas de fuego, cadenas de bicicletas y moto, carretes de pesca, etc.
- No atasca gomas ni juntas.

PRESENTACIÓN

- En aerosoles de 400ml. En cajas de 12 unidades.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com