FICHA TÉCNICA

TALADRINA REFRIGERANTE

TALADRINA REFRIGERANTE UNIVERSAL MULTIUSO

CARACTERÍSTICAS

- Concentrado lubricante de refrigeración soluble en agua, tipo semisintético.

- Da muy buenos resultados tanto en el mecanizado en general, como en el rectificado de todo tipo de materiales.

- A través de la constitución BIOSTABLE del producto se evita su descomposición por bacteria y por consiguiente la aparición de los típicos olores lográndose aumentar considerablemente la duración de las correspondientes emulsiones sin gastos adicionales de conservación.

- Está exento de Cloro y Nitritos.

APLICACIONES

- Producto especialmente diseñado para el mecanizado de todo tipo de materiales como:

Aceros aleados y no aleados. Aceros inoxidables. Fundiciones. Aluminio. Aleaciones de cobre (Cu) como son los bronces y latones. Aleaciones de Titanio, Níquel y Cobalto.

PRESENTACIÓN

Disponible a granel en envases de 5, 10 y 25lts.

MODO DE EMPLEO

- Está concebido para su aplicación en la industria del mecanizado, como un producto de carácter universal con el que podemos realizar diferentes tipos de operaciones.

- La norma general de aplicación sería la siguiente:

- Mecanizado general (Torneado, fresado, taladrado, roscado): 6%

- Corte con sierra de cinta: 8%

- Operaciones exigentes: 10%

- Rectificado: 3%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor Típico
Naturaleza	Semi-sintética
Aspecto del concentrado	Azul
Aspecto emulsión	Transparente
Densidad a 15 ºC	1.016 Kg/dm3
pH al 3 %	9.0
Corrosión Virutas (IP 287, 3% H_20 de 40 ºHF)	0% óxido
Factor de concentración por refractometría	1,56
Factor de concentración por corte ácido	1,74

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com