FICHA TÉCNICA

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO

TRANSFORMADOR DEL ÓXIDO - PROTECTOR DEL HIERRO

CARACTERÍSTICAS

- Formulación con base ácida.
- Reacciona sobre las superficies de hierro oxidadas.
- Si la reacción se ha realizado bien, quedará la superficie de color negro pavonado.
- Si la superficie a tratar no tiene óxido, la reacción será más débil, pero igual de eficaz.
- La rentabilidad del producto es elevada debido al poder de cubrición y rendimiento en m^2 (20 a 30 m^2 por litro).
- Puede utilizarse como imprimación previa al proceso de pintado.

CATRACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
pH:	Ácido
Densidad:	1.00 g/ml
Inflamabilidad:	Nula

MODO DE EMPLEO

Superficies oxidadas y corroídas:

- Eliminar las posibles grasas, aceites y hollín.
- Eliminar las escamas de calamina, pintura desconchada y herrumbre no adherida.
- Aplicar el producto con una brocha dura para una buena penetración.
- Se puede aplicar el producto aunque la superficie esté húmeda.
- Si se aplica con pistola (air-less), o rodillo, es importante dar 2 capas a intervalos de 1/2 h.
- El tiempo de reacción es de 12 horas mínimo.
- Eliminar restos que hayan quedado con agua.
- El producto no reacciona sobre pintura.
- Posteriormente pintar. Dejarlo sin pintar, representa que se vuelva a oxidar en 48 horas.

Superficies nuevas:

- Eliminar posibles grasas, aceite y hollín.
- Seguidamente proceder a la aplicación como se indica en los apartados anteriores.

PRESENTACIÓN

- Botella de 1 litro. Garrafas de 5, 10 y 25 litros.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com