FICHA TÉCNICA

FILM ESTIRABLE STD

FILM DE POLIETILENO PARA PALETIZADO MANUAL O AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS

▸ Film estirable de polietileno de baja densidad para paletización manual o automática. Fabricado para proteger y estabilizar los palets. Disponible en diferentes mandriles y pesos de bobina y en color blanco, negro, transparente y azul.

Soporte:	Polietileno de baja densidad (LLDPE)
Adhesivo:	Interno
Colores:	Transparente, blanco, negro y azul
Fuerza adhesiva:	■■■■■
Aplicación:	Paletización manual o automática

COMPOSICIÓN

▸ **Color transparente:** 30 % virgen / 70 % recuperado.

▸ **Colores blanco, negro y azul:** 70 % virgen / 30 % recuperado.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Unidades	Valores	Tolerancia (%)	Método
Espesor total	µ	23	±5	UNE 52 213
Densidad	g/cm^3	0,92	±5	INTERNO
Adhesivo (interno-externo)	-	Int	-	-
Carga a la rotura (MD)	N/mm^2	28,5	±15	ASTM D 882
Elongación a la rotura (MD)	%	250	±15	ASTM D 882
Preestiro máximo	%	140	±15	INTERNO
Ancho film	mm	500	±5	INTERNO

MD: sentido de máquina (machine direction).

ALMACENAMIENTO

▸ Se aconseja almacenar en un área seca y alejada de la luz solar directa. La temperatura debe oscilar entre 15 ºC y 25 ºC, con una humedad relativa máxima del 50 %.

▸ El producto debe usarse dentro de los **seis** meses posteriores a la fecha de envío. No se asume responsabilidad sobre el material defectuoso si no se almacena y utiliza de acuerdo con las condiciones anteriormente indicadas.

PRESENTACIÓN

▸ Bobinas de 500 mm de ancho. Disponible en diferentes mandriles y pesos de bobina.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com