

# Cinco maneiras de separar sem apertar

Plantas de estudo com a mesma orientação e o mesmo perímetro de referência.

## 01 Atelier de roupa envidraçado

Melhor separação entre os dois usos · Vidro com porta de correr  
Escolher se engomar e tratar roupa são atividades frequentes e se fechar a zona da roupa é prioritário.

## 02 Lavandaria compacta + ilha

Mais espaço central para cozinhar · Faixa fechada com vidro  
Escolher se a ilha é uma prioridade. Para duas pessoas a cozinhar regularmente, preferir a opção 3 ou 5.

## 03 Armário divisório de duas faces

A minha escolha para amplitude e flexibilidade · Móvel central opaco  
Escolher se o objetivo principal é sentir um espaço amplo, com a rotina da roupa organizada e visualmente resguardada.

## 04 Atelier ligado à varanda

Aproveita o retorno em L para as máquinas · Vidro e circuito próprio pela varanda  
Escolher se é possível equipar a varanda e alterar o vão J13. Caso contrário, as opções 1 a 3 mantêm as funções no interior.

## 05 Atelier transversal, cozinha aberta

Separa a roupa sem uma faixa longa · Atelier transversal em vidro  
Escolher para duas máquinas lado a lado, engomadoria fechada e uma cozinha com circulação muito desimpedida.

### O que as imagens permitem concluir

A planta antiga identifica cozinha 19,50 m², quarto de empregada 8,50 m² e varanda 8,90 m². A proposta inicial reúne cozinha e quarto numa área indicada de 28,00 m².

A soma nominal é 36,90 m². Não é uma medição nova da área útil: os recortes, espessuras de paredes e zona dos acessos exigem levantamento.

Usei a largura cotada de 5,135 m e a profundidade de 3,66 m do antigo quarto para proporcionar os desenhos. O troço longo da varanda parece ter cerca de 1,05 m de profundidade; esta dimensão é inferida da imagem.

Mantêm-se os ressaltos, o pilar da varanda, os acessos P1/P4/P5 e a fachada interior, exceto a alteração explícita de J13 na opção 4. A instalação sanitária fica fora do estudo.

As propostas são alternativas de organização, não plantas de execução. Todas as demolições, alterações de vãos e ligações técnicas estão condicionadas à verificação local.

### Leitura das plantas

- Cozinha e arrumação de alimentos
- Roupa e reserva técnica
- Separação proposta em vidro
- Paredes / ressaltos preservados

# 01 Atelier de roupa envidraçado

Melhor separação entre os dois usos

Área proposta de roupa: ≈ 8,4 m² · legenda completa na página 7



## IDEIA

O antigo quarto torna-se um atelier de roupa luminoso. A cozinha ocupa a faixa direita, com duas frentes de trabalho; a transparência mantém a leitura do conjunto.

## EQUIPAMENTO E USO

Roupa: coluna lavar/secar, tanque, cestos, bancada de engomar 140 × 60 cm e armário para roupa limpa.  
Cozinha: frente húmida e placa à direita do desenho; bancada oposta 180 × 60 cm; frigorífico, congelador e forno nas colunas inferiores.  
Varanda: zona livre para secagem ocasional, sem máquinas nem alteração dos vãos.

## COMO SE SEPARAM

Fecho do atelier em vidro, idealmente com caixilharia vedada e partes inferiores opacas junto à bancada. Permite fechar durante a lavagem ou confeção de refeições.

## ESPAÇO PARA TRABALHAR

Cerca de 149 cm entre as duas frentes da cozinha. Entrada do atelier com 90 cm propostos; bancada de engomar de 140 × 60 cm.

## COMPROMISSO

A zona de roupa é generosa, mas a cozinha fica organizada como uma galeria, sem ilha central.

## INTERVENÇÃO

Mantém a implantação do antigo quarto. A substituição de panos de parede por vidro depende da confirmação da sua função estrutural.

# 02 Lavandaria compacta + ilha

Mais espaço central para cozinhar

Área proposta de roupa: ≈ 6,2 m² · legenda completa na página 7



## IDEIA

A zona de roupa encolhe para uma faixa de 1,70 m à esquerda. O espaço recuperado permite uma ilha estreita de preparação, mantendo a janela do antigo quarto para o atelier.

## EQUIPAMENTO E USO

Roupa: bancada de engomar 140 × 60 cm, cestos inferiores, coluna lavar/secar, tanque e reserva técnica.  
Cozinha: ilha de 160 × 75 cm sem placa ou lava-loiça, para cortar e pousar; equipamentos e colunas mantidos nas outras frentes.  
Arrumação superior da roupa por cima das bancadas, sem ocupar a passagem.

## COMO SE SEPARAM

Divisória longitudinal envidraçada e porta de correr no extremo inferior. A zona da roupa pode funcionar fechada.

## ESPAÇO PARA TRABALHAR

Passagens calculadas no esquema: 97 cm de um lado da ilha e 103,5 cm do outro. A faixa de roupa deixa cerca de 100 cm diante das máquinas.

## COMPROMISSO

É a opção com ilha mais compacta: adequada sobretudo a uma pessoa a trabalhar em cada corredor. Abrir máquinas ou gavetas reduz temporariamente a passagem.

## INTERVENÇÃO

Demolição da divisória do antigo quarto e construção de uma nova divisória mais à esquerda, sujeitas a verificação.

# 03 Armário divisório de duas faces

A minha escolha para amplitude e flexibilidade

Área proposta de roupa: Zona aberta, sem área estanque · legenda completa na página 7



## IDEIA

Um móvel de duas faces funciona como separador: arrumação de roupa virada à esquerda do desenho e bancada de cozinha virada à direita. A zona de roupa fica escondida atrás dele.

## EQUIPAMENTO E USO

Roupa: engomar 140 × 60 cm, lavar/secar em coluna, tanque, triagem e armário técnico na parede esquerda.  
Móvel central de 190 × 90 cm: cerca de 30 cm para roupa dobrada e 60 cm de bancada/arrumação de cozinha, a ajustar à marcenaria.  
Cozinha: bancada central adicional, frente de confeção à direita e colunas inferiores completas.

## COMO SE SEPARAM

O núcleo opaco, com parte alta do lado da roupa, corta a vista a partir da cozinha. Passa-se pelas duas extremidades, sem portas.

## ESPAÇO PARA TRABALHAR

Cerca de 120 cm na zona de roupa e 174 cm entre a bancada central e a frente direita. O móvel começa a 105 cm da fachada interior.

## COMPROMISSO

A separação é visual e funcional. Não contém odores, vapor ou ruído como uma divisão fechada; a roupa limpa deve ficar em armários com portas.

## INTERVENÇÃO

Retira as divisórias do antigo quarto e introduz marcenaria fixa, mantendo a fachada interior e os acessos à varanda.

# 04 Atelier ligado à varanda

Aproveita o retorno em L para as máquinas

Área proposta de roupa: ≈ 4,3 m² interiores + parte da varanda · legenda completa na página 7



## IDEIA

As máquinas ficam no fundo do retorno da varanda, viradas para o seu acesso. Uma nova porta no vão J13 liga-as a uma pequena engomadoria interior, fechada em vidro.

## EQUIPAMENTO E USO

Varanda: coluna lavar/secar num envelope de 70 × 75 cm no extremo do retorno; acesso frontal a partir do troço superior.

Interior: bancada de engomar 140 × 60 cm, tanque, cestos sob a bancada e arrumação superior. Armário técnico passa para a frente inferior.

Cozinha: ilha 150 × 70 cm, despenseiro lateral e frigorífico combinado; o congelador fica integrado no frigorífico.

## COMO SE SEPARAM

O atelier interior e a parte esquerda da varanda formam a zona da roupa. Um resguardo envidraçado com passagem na varanda separa-a do restante troço.

## ESPAÇO PARA TRABALHAR

A ilha deixa aproximadamente 106 cm até ao atelier e 103,5 cm até à bancada direita. Na varanda não se instala uma bancada longitudinal: bloquearia a passagem.

## COMPROMISSO

É a opção mais dependente da obra: o retorno, o clima interior e a drenagem têm de permitir as máquinas. A engomadoria fica no interior, onde há largura para trabalhar.

## INTERVENÇÃO

Transformar J13 em porta de correr, sem pressupor removível o pano sob a janela; levar água, esgoto e eletricidade à varanda; confirmar impermeabilização, ventilação e espaço frontal.

# 05 Atelier transversal, cozinha aberta

Separa a roupa sem uma faixa longa

Área proposta de roupa: ≈ 5,0 m² · legenda completa na página 7



## IDEIA

A lavanderia ocupa a parte inferior do antigo quarto. A zona junto à janela é devolvida à cozinha como bancada de preparação, deixando o centro livre.

## EQUIPAMENTO E USO

Roupa: lavar e secar lado a lado, tanque e cestos numa frente de 230 × 70 cm; bancada para dobrar sobre as máquinas.

Engomar: tábua rebatível de 140 × 45 cm na face interior da divisória superior. Armários de roupa limpa acima da bancada.

Cozinha: bancada de 210 × 60 cm junto à janela, frente direita equipada e colunas inferiores com técnico, frigorífico combinado e forno.

## COMO SE SEPARAM

Atelier de 230 × 216 cm delimitado a vidro. Porta de correr na extremidade superior direita; zona técnica fechada na frente inferior.

## ESPAÇO PARA TRABALHAR

Cerca de 91 cm livres entre a tábua aberta e a bancada de máquinas; cerca de 215 cm entre a lateral do atelier e a cozinha direita. Sem ilha.

## COMPROMISSO

O atelier fica mais afastado da janela e precisa de boa iluminação e ventilação. A cozinha ganha espaço de circulação, mas não tem ilha.

## INTERVENÇÃO

Demole a divisória do antigo quarto e cria um fecho transversal. Reorganiza as ligações de água e leva o termoacumulador para uma coluna técnica a confirmar.

# Equipar bem, antes de escolher acabamentos

Programa comum, legenda e pontos que distinguem as alternativas.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| LL      | Máquina de lavar loiça                |
| LV      | Lava-loiça + resíduos separados       |
| PC      | Placa + exaustor                      |
| BP      | Bancada de preparação / apoio         |
| IL      | Ilha de preparação                    |
| FR / CG | Frigorífico / congelador separados    |
| FC      | Frigorífico com congelador            |
| FO      | Forno; micro-ondas acima, se desejado |
| DP      | Despenseiro                           |
| LS      | Máquina de lavar + secar em coluna    |
| ML / MS | Lavar / secar lado a lado             |
| TR      | Tanque exclusivo da roupa             |
| EG      | Bancada ou tábua de engomar           |
| CE      | Cestos para triagem                   |
| RL      | Arrumação de roupa limpa              |
| AT      | Armário técnico / termoacumulador     |

Tracejado na tábua = posição aberta / rebatível.

Linha vermelha = perímetro esquemático do estudo.

<sup>1</sup> Área da varanda indicada nas duas imagens.

## CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Bancadas de cozinha com 60 cm de profundidade; máquinas de roupa em envelopes de 65 a 75 cm para não esquecer portas e ligações. As folgas definitivas dependem dos modelos. As cotas de circulação representadas são livres com frentes fechadas.

## ERGONOMIA

Usei cerca de 120 cm como objetivo de conforto entre frentes de trabalho, coerente com o guia de planeamento IKEA. As opções 2 e 4 assumem corredores mais compactos, próximos de 1,00 m, explicitados em cada planta; não constituem uma verificação regulamentar.

## ROUPA, HUMIDADE E EQUIPAMENTOS

Prever varão para cabides, estendal de teto recolhível, luz de tarefa, tomadas junto ao ferro e cestos separados. Na coluna lavar/secar, confirmar compatibilidade, kit do fabricante e ventilação. Armários que fecham máquinas necessitam das folgas e ventilação prescritas para o modelo.

## ANTES DE PASSAR AO PROJETO

Medir vãos e pé-direito, identificar paredes estruturais e prumadas, confirmar redes de esgoto e exaustão e verificar as folhas das portas em utilização. Dimensionar a reserva AT para o termoacumulador real e o respetivo acesso de manutenção. Na opção 4, verificar também o vão J13 e a aptidão da varanda para equipamentos.

## QUAL ESCOLHER

A opção 3 dá maior continuidade espacial com separação visual. A opção 1 permite fechar uma engomadoria confortável. A opção 4 é a alternativa a estudar se a varanda puder receber as máquinas.

## Referências de apoio consultadas em 17/09/2026

[Guia de planeamento de cozinhas IKEA](#)

[Instalação de máquinas em coluna - Bosch](#)