### Carte de référence de GNU Emacs

(pour la version 25)

#### Lancer Emacs

Pour lancer GNU Emacs 25, tapez juste son nom: emacs.

### **Quitter Emacs**

| Suspendre Emacs (ou l'iconifier sous X) | C-z     |
|---|---------|
| Quitter définitivement Emacs            | C-x C-c |

#### **Fichiers**

| Lire un fichier                            | C-x C-f |
|--|---------|
| Sauvegarder un fichier                     | C-x C-s |
| Sauvegarder tous les fichiers              | C-x s   |
| Insérer un fichier sous le point (curseur) | C-x i   |
| Remplacer le fichier par un autre fichier  | C-x C-v |
| Sauvegarder sous un autre nom de fichier   | C-x C-w |
| Basculer en mode lecture seule             | C-x C-q |

### Obtenir de l'aide

Le système d'aide est simple. Faites C-h (ou F1) et suivez les instructions. Si vous débutez, faites C-h t pour un didacticiel.

| Supprimer la fenêtre d'aide                | C-x 1 |
|--|-------|
| Faire défiler la fenêtre d'aide            | C-M-v |
| Rechercher des commandes selon une chaîne  | C-h a |
| Décrire la fonction associée à une touche  | C-h k |
| Décrire une fonction                       | C-h f |
| Obtenir des informations relatives au mode | C-h m |

## Récupération sur erreur

| Abandonner une commande               | C-g                 |
|---------------------------------------|---------------------|
| Récupérer les fichiers après un crash | M-x recover-session |
| Annuler une modification              | C-x u, C ou C-/     |
| Annuler toutes les modifications      | M-x revert-buffer   |
| Réafficher un écran perturbé          | C-1                 |

#### Recherche incrémentale

| Rechercher en avant                            | C-s   |
|--|-------|
|  |       |
| Rechercher en arrière                          | C-r   |
| Rechercher en avant (expression rationnelle)   | C-M-s |
| Rechercher en arrière (expression rationnelle) | C-M-1 |
| Utiliser la chaîne de recherche précédente     | М-р   |
| Utiliser la chaîne de recherche suivante       | M-n   |
| Quitter la recherche incrémentale              | RET   |
| Annuler l'effet du dernier caractère           | DEL   |
| Annuler la recherche en cours                  | C-g   |

Refaites C-s ou C-r pour répéter la recherche dans une des directions. En cours de recherche, C-g efface les derniers caractères et ne conserve que le préfixe déjà trouvé.

## Déplacements

| Objet sur lequel se déplacer         | En arrièr  | e En avant |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Caractère                            | C-b        | C-f        |
| Mot                                  | M-b        | M-f        |
| Ligne                                | C-p        | C-n        |
| Aller en début/fin de la ligne       | C-a        | С-е        |
| Phrase                               | M-a        | M-e        |
| Paragraphe                           | M-{        | M-}        |
| Page                                 | C-x [      | C-x ]      |
| S-expression                         | C-M-b      | C-M-f      |
| Fonction                             | C-M-a      | C-M-e      |
| Aller en début/fin du tampon         | M-<        | M->        |
| Passer à l'écran suivant             |            | C-v        |
| Passer à l'écran précédent           | M-v        |            |
| Faire défiler l'écran vers la gauche |            | C-x <      |
| Faire défiler l'écran vers la droite |            | C-x >      |
| Placer la ligne courante au centre   | de l'écran | C-u C-1    |

### Détruire et supprimer

| Objet à supprimer                   | En arrière      | En avant |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Caractère (suppression)             | DEL             | C-d      |
| Mot                                 | M-DEL           | M-d      |
| Ligne (jusqu'au début/fin)          | M-0 C-k         | C-k      |
| Phrase                              | C-x DEL         | M-k      |
| S-expression                        | M $C-M-k$       | C-M-k    |
| Détruire une <b>région</b>          | C               | -M       |
| Copier une région dans le kill ring | g M             | -w       |
| Détruire jusqu'à l'occurrence suiva | ante de $car$ M | -z car   |
| Récupérer la dernière région détru  | uite C          | -у       |
| Récupérer la région détruite précé  | édente M        | -у       |

### Marquer

| Placer la marque au point<br>Échanger le point et la marque | C-@ ou C-SPC<br>C-x C-x |
|---|-------------------------|
| Placer la marque un <b>mot</b> plus loin                    | M-@                     |
| Marquer le <b>paragraphe</b>                                | M-h                     |
| Marquer la <b>page</b>                                      | C-x C-p                 |
| Marquer la s-expression                                     | C-M-@                   |
| Marquer la fonction   | C-M-h                   |
| Marquer tout le tampon                                      | C-x h                   |

### Remplacement interactif

| Remplacer une chaîne de texte<br>à l'aide d'expr. rationnelles M-x query-replace-rege   |
|---|
| Réponses possibles pour chaque occurrence dans le mode remplacement interactif :  |
| Remplacer celle-là, passer à la suivante Remplacer celle-là, rester là , Passer à la suivante sans remplacer Remplacer toutes les occurrences suivantes ! Revenir à l'occurrence précédente Quitter le remplacement interactif Éditer avant de reprendre (C-M-c : sortir) C-r |

### Fenêtres multiples

| nde est cell | e qui concerne          |       |
|--------------|-------------------------|-------|
| C-x 1        | C-x 5 1                 |       |
| C-x 0        | C-x 5 0                 |       |
| C-x 2        | C-x 5 2                 |       |
| C-           | -х 3                    |       |
| C-M-v        |                         |       |
|              | C-x 1<br>C-x 0<br>C-x 2 | C-x 0 |

| Diviser la fenetre verticalement    |     |   | C-x  | 3   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|------|-----|---|---|
| Faire défiler l'autre fenêtre       |     |   | C-M- | -v  |   |   |
| Sélectionner une autre fenêtre      | C-x | 0 |      | C-x | 5 | 0 |
| Choisir un tampon (autre fenêtre)   | C-x | 4 | b    | C-x | 5 | b |
| Afficher un tampon (autre fenêtre)  | C-x | 4 | C-o  | C-x | 5 | С |
| Lire un fichier (autre fenêtre)     | C-x | 4 | f    | C-x | 5 | f |
| en lecture seule                    | C-x | 4 | r    | C-x | 5 | r |
| Lancer Dired (autre fenêtre)        | C-x | 4 | d    | C-x | 5 | d |
| Trouver un tag (autre fenêtre)      | C-x | 4 |      | C-x | 5 |   |
| Agrandir la fenêtre verticalement   |     |   | C-x  | ^   |   |   |
| Réduire la fenêtre horizontalement  |     |   | C-x  | {   |   |   |
| Agrandir la fenêtre horizontalement |     |   | C-x  | }   |   |   |

#### Formater

| Indenter la <b>ligne</b> courante (selon le mode)  | TAB           |
|--|---------------|
| Indenter la <b>région</b> courante (selon le mode) | C-M-\         |
| Indenter la s-expr. courante (selon le mode)       | C-M-q         |
| Indenter la région sur une colonne                 | C-x TAB       |
| Insérer un retour à la ligne après le point        | C-o           |
| Déplacer le reste de la ligne vers le bas          | C-M-o         |
| Supprimer les lignes vierges autour du point       | C-x C-o       |
| Joindre à la ligne précédente (suiv. avec arg)     | M-^           |
| Supprimer tous les espaces autour du point         | M-\           |
| Mettre exactement une espace au point              | M-SPC         |
| Formater le paragraphe                             | M-q           |
| Placer la marge droite à arg colonnes              | C-u arg C-x f |
| Définir le préfixe des lignes                      | C-x .         |
| Définir la fonte                                   | M-o           |
| N. T. 1. C. 1                                      |               |

#### Modifier la casse

| Mettre le mot en capitales<br>Mettre le mot en minuscules | M-u<br>M-1 |
|---|------------|
| Mettre une majuscule au mot                               | M-c        |
| Mettre la région en capitales                             | C-x C-u    |
| Mettre la région en minuscules                            | C-x C-1    |

### Le mini-tampon

Dans le mini-tampon :

| Bans ie inim tampon.                        |     |
|---|-----|
| Compléter autant que possible               | TAB |
| Compléter un mot                            | SPC |
| Compléter et exécuter                       | RET |
| Montrer les complètements possibles         | ?   |
| Utiliser l'entrée précédente du mini-tampon | М-р |
| Utiliser l'entrée suivante du mini-tampon   | M-n |
| Rechercher en arrière dans l'historique     | M-r |
| Rechercher en avant dans l'historique       | M-s |
| Quitter en annulant la commande             | C-g |

Faites C-x ESC ESC pour éditer et répéter la dernière commande ayant utilisé le mini-tampon. Faites F10 pour utiliser la barre de menu sur un terminal en utilisant le mini-tampon.

# Carte de référence de GNU Emacs

#### **Tampons**

| Choisir un autre tampon | C-x b   |
|-------------------------|---------|
| Lister tous les tampons | C-x C-b |
| Supprimer un tampon     | C-x k   |

#### Transposer

| Transposer des caractères    | C-t     |
|------------------------------|---------|
| Transposer des mots          | M-t     |
| Transposer des lignes        | C-x C-t |
| Transposer des s-expressions | C-M-t   |

### Vérifier l'orthographe

| Vérifier l'orthographe du mot courant    |     | M-\$          |
|--|-----|---------------|
| Vérifier l'orthographe d'une région      | M-x | ispell-region |
| Vérifier l'orthographe de tout le tampon | M-x | ispell-buffer |

## Tags

| Trouver un tag (une définition)         | M                          |
|---|----------------------------|
| Passer à l'occurrence suivante du tag   | C-u M                      |
| Spécifier un autre fichier de tags      | M-x visit-tags-table       |
| Rechercher dans tous les fichiers des t | ${ m ags}$ M-x tags-search |
| Remplacer dans tous les fichiers M      | -x tags-query-replace      |
| Continuer la recherche ou le remplacer  | ment M-,                   |

#### Shell

| Exécuter une commande shell               | M-!       |
|---|-----------|
| Lancer une commande shell sur la région   | M-        |
| Filtrer la région avec une commande shell | C-u M-    |
| Lancer un shell dans la fenêtre *shell*   | M-x shell |

## Rectangles

| Copier le rectangle dans un registre | C-x r r |
|--------------------------------------|---------|
| Détruire le rectangle                | C-x r k |
| Récupérer le rectangle               | C-x r y |
| Décaler le rectangle à droite        | C-x r o |
| Vider le rectangle                   | C-x r c |
| Préfixer chaque ligne du rectangle   | C-x r t |

#### Abréviations

| Ajouter une abréviation globale                | C-x a g   |
|--|-----------|
| ·  | 0         |
| Ajouter une abréviation locale au mode         | C-x a l   |
| Ajouter une expansion globale                  | C-x a i g |
| Ajouter une expansion locale au mode           | C-x a i l |
| Faire une expansion explicite de l'abréviation | С-хае     |
| Faire une expansion du mot précédent           | M-/       |

## Expressions rationnelles

| Un caractère quelconque, sauf fin de ligne      |                | . (point)                                |
|---|----------------|--|
| Zéro répétition ou plus                         |                | *  |
| Une répétition ou plus                          |                | +  |
| Zéro ou une répétition                          |                | ?  |
| Échapper le caractère spécial                   | l <i>c</i>     | $\setminus c$                            |
| Alternative ("ou" non exclus                    | sif)           | \1                                       |
| Regroupement                                    |                | \( \)                                    |
| Reprendre le texte du <i>n</i> -ième groupement |                | $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ |
| Limite de mot                                   |                | \b                                       |
| Non limite de mot                               |                | \B                                       |
| Objet   | Début          | Fin                                      |
| Ligne   | ^              | \$                                       |
| Mot   | \<             | <b>\&gt;</b>                             |
| Tampon  | \'             | \',                                      |
| Classe de caractère                             | Correspond     | Complément                               |
| Ensemble explicite                              | [ ]            | [^ ]                                     |
| Caractère de mot                                | \w             | \W                                       |
| Caractère avec la syntaxe $\boldsymbol{c}$      | $\slash$ s $c$ | $\Sc$                                    |

#### Jeux de caractères internationaux

| Préciser la langue principale    | C-x RET 1                |
|----------------------------------|--------------------------|
| Lister les méthodes de saisie    | M-x list-input-methods   |
| Activer/désactiver la méthode de | saisie C-\               |
| Choisir le codage pour la comman | de suivante C-x RET c    |
| Lister les codages               | M-x list-coding-systems  |
| Choisir le codage préféré        | M-x prefer-coding-system |

#### Info

| Lire une documentation Info                  | C-h i     |
|--|-----------|
| Rechercher une fonction/variable dans Info   | C-h S     |
| Se déplacer dans un nœud :                   |           |
| Page suivante                                | SPC       |
| Page précédente                              | DEL       |
| Début du nœud                                | . (point) |
| Navigation entre nœuds :                     |           |
| Nœud <b>suivant</b>                          | n         |
| Nœud <b>précédent</b>                        | p         |
| Remonter d'un niveau                         | u         |
| Choisir un sujet du menu par son nom         | m         |
| Choisir le $n$ -ième sujet $(1-9)$           | n         |
| Suivre une référence croisée (retour avec 1) | f         |
| Revenir au dernier nœud visité               | 1         |
| Aller au sommaire Info                       | d         |
| Aller au nœud le plus haut du manuel         | t         |
| Aller sur un nœud par son nom                | g         |
| Autres:                                      |           |
| Aller au didacticiel Info                    | h         |
| Rechercher un sujet dans l'index             | i         |
| Rechercher un nœud par expr. rationnelle     | s         |
| Quitter Info                                 | q         |

### Registres

| Sauver la région dans un registre          | C-x | r | s   |
|--|-----|---|-----|
| Insérer le contenu d'un registre           | C-x | r | i   |
| Sauver la valeur du point dans un registre | C-x | r | SPC |
| Aller au point sauvé dans un registre      | C-x | r | i   |

#### Macros clavier

```
Lancer la définition d'une macro clavier C-x (
Terminer la définition d'une macro clavier C-x )

Exécuter la dernière macro clavier définie C-x e
Faire un ajout à la dernière macro clavier C-u C-x (
Nommer la dernière macro clavier M-x name-last-kbd-macro
En insérer une définition Lisp M-x insert-kbd-macro
```

#### Commandes de gestion d'Emacs Lisp

| Évaluer la s-expression avant le point |     | С-х С-е      |
|--|-----|--------------|
| Évaluer la <b>defun</b> courante       |     | C-M-x        |
| Évaluer la <b>région</b>               | M-x | eval-region  |
| Lire et évaluer dans le mini-tampon    |     | M-:          |
| Charger depuis un répertoire standard  | M-x | load-library |

### Personnalisation simple

```
Personnaliser les variables et les fontes M-x customize

Exemples de définition globale de touches en Emacs Lisp:

(global-set-key (kbd "C-c g") 'search-forward)

(global-set-key (kbd "M-#") 'query-replace-regexp)
```

### Écriture de commandes

La spécification interactive indique comment lire interactivement les paramètres. Faites C-h f interactive pour plus de précisions.

```
Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc.
Pour GNU Emacs version 25
Conception de Stephen Gildea
Traduction française de Michaël Cadilhac
```

Released under the terms of the GNU General Public License version 3 or later.

For more Emacs documentation, and the TEX source for this card, see the Emacs distribution, or http://www.gnu.org/software/emacs