📄 Tutorial Lengkap
Upload Aplikasi Server ke GitHub
& Deploy di Server Baru

Berdasarkan praktik nyata di server `172.16.70.12` — 10 Oktober 2026

BAB 1: Persiapan di Server Lama

1 Pastikan Git Sudah Terinstal

```
git --version
```

Jika belum ada, install:

```
apt update && apt install git -y
```

2 Daftarkan Identitas Git (Sekali Seumur Hidup per Server)

```
git config --global user.email "email_github_anda@gmail.com"
git config --global user.name "username_github_anda"
```

3 Buat Repository Kosong di GitHub

1. Buka **https://github.com** → Klik tombol **"+"** → **New Repository**
2. Isi nama repository (contoh: `solusi-it`)
3. Pilih **Private** (agar tidak bisa dilihat orang lain)
4. **JANGAN** centang "Add a README file"

5. Klik **Create Repository**

4 Siapkan Personal Access Token (PAT)

Di server Linux tidak ada browser pop-up untuk login. Anda harus membuat token khusus:

1. Buka GitHub → Klik foto profil → **Settings**
2. Scroll ke bawah, klik **Developer settings**
3. Klik **Personal access tokens → Tokens (classic)**
4. Klik **Generate new token (classic)**
5. Beri nama (misal: "Server Linux"), centang kotak **repo**
6. Klik **Generate token**
7. **COPY** kode token yang muncul (hanya muncul sekali!)

> ⚠ Token ini menggantikan password Anda saat `git push` di server Linux. Simpan baik-baik!

BAB 2: Upload Aplikasi dari Server ke GitHub

1 Cari Lokasi Source Code Aplikasi

Jika aplikasi berjalan di Docker, cari tahu di mana folder-nya di-mount:

```
docker inspect nama_container --format '{{ json .Mounts }}'
```

Contoh hasil:

```
[{"Source":"/home/monitoring/angga/troubleshooting","Destination
":"/var/www/html"}]
```

2 Backup / Dump Database Terbaru

Cek kredensial database di file konfigurasi:

```
cat /path/ke/aplikasi/config.php
```

Lalu dump database langsung dari MySQL yang sedang berjalan:

```
mysqldump -u USERNAME -pPASSWORD NAMA_DATABASE >
database_terbaru.sql
```

> ***i* Penting:** Tidak ada spasi antara `-p` dan password! Contoh: `-ppasswordku` (benar), `-p passwordku` (salah).

3 Masuk ke Folder Aplikasi & Inisialisasi Git

```
# Masuk ke folder
cd /home/monitoring/angga/troubleshooting

# Inisialisasi Git
git init
```

Jika muncul error `fatal: detected dubious ownership`, jalankan:

```
git config --global --add safe.directory
/path/ke/folder/aplikasi
```

4 Masukkan Semua File, Commit, dan Push

```
# Masukkan semua file ke dalam "kardus" Git
git add .

# Segel kardus dengan pesan
git commit -m "Initial commit: Upload aplikasi beserta database
terbaru"

# Atur nama branch utama
git branch -M main

# Sambungkan ke GitHub (ganti USERNAME, TOKEN, REPO)
git remote add origin
https://USERNAME:TOKEN@github.com/USERNAME/NAMA-REPO.git

# Kirim ke internet!
git push -u origin main
```

5 Mengatasi GitHub Secret Scanning (Jika Push Ditolak)

> ⊘ Jika muncul pesan `push declined due to repository rule violations`, artinya GitHub mendeteksi password/token di dalam

kode Anda.

Cara mengatasinya:

1. Buka link yang diberikan di pesan error
2. Pilih **"It's a false positive"** (jika itu hanya password database internal)
3. Klik **Allow Secret**
4. Kembali ke terminal, ulangi: `git push -u origin main`

⚠ Mungkin perlu dilakukan beberapa kali jika ada lebih dari satu "secret" yang terdeteksi.

BAB 3: Deploy Aplikasi di Server Baru (Pull dari GitHub)

1 Install Kebutuhan Dasar

```
apt update
apt install git docker.io docker-compose mysql-client -y
systemctl enable docker
systemctl start docker
```

2 Clone (Download) Repository dari GitHub

```
cd /home
git clone https://USERNAME:TOKEN@github.com/USERNAME/NAMA-REPO.git
cd NAMA-REPO
```

3 Import Database

Buat database kosong terlebih dahulu, lalu import file SQL:

```
# Buat database kosong
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE troubleshooting;"

# Import data dari file dump
mysql -u root -p troubleshooting < database_terbaru.sql
```

4 Sesuaikan Konfigurasi Database

Edit file `config.php` agar mengarah ke database server baru:

```
nano config.php
```

Ubah nilainya sesuai kredensial MySQL di server baru Anda:

```
$host = 'localhost';          // atau IP database server baru
$user = 'root';               // username MySQL di server baru
$pass = 'password_baru_anda'; // password MySQL di server baru
$db   = 'troubleshooting';
```

5 Jalankan Aplikasi dengan Docker

```
# Hidupkan container
docker-compose up -d

# Cek apakah sudah menyala
docker ps
```

✔ Buka browser dan akses: **http://IP_SERVER_BARU:8051**

BAB 4: Sinkronisasi Perubahan (Update Berkala)

Dari Server Lama → Push ke GitHub

```
# Masuk ke folder aplikasi
cd /path/ke/aplikasi

# Dump ulang database terbaru
mysqldump -u navicat -ppasswordku troubleshooting >
database_terbaru.sql

# Kirim perubahan ke GitHub
git add .
git commit -m "Update: deskripsi perubahan anda"
git push
```

Di Server Baru → Pull dari GitHub

```
# Masuk ke folder aplikasi
cd /path/ke/aplikasi

# Tarik update terbaru
git pull

# Import ulang database
mysql -u root -p troubleshooting < database_terbaru.sql

# Restart container agar perubahan aktif
docker-compose restart
```

Rangkuman Perintah Penting

Aksi	Perintah
Cari lokasi mount Docker	`docker inspect container --format '{{ json .Mounts }}'`
Dump database terbaru	`mysqldump -u USER -pPASS DB > file.sql`
Inisialisasi Git	`git init`
Masukkan semua file	`git add .`
Commit	`git commit -m "pesan"`
Sambungkan ke GitHub	`git remote add origin https://USER:TOKEN@github.com/...`
Upload ke GitHub	`git push -u origin main`
Download dari GitHub	`git clone https://USER:TOKEN@github.com/...`
Tarik update terbaru	`git pull`
Jalankan Docker	`docker-compose up -d`
Cek container aktif	`docker ps`