

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation et Configuration de GLPI 10.0.18

Debian 12 sur Microsoft Azure + Agent d'inventaire sur hôte Ubuntu

Auteur	Ilyas
Date	11 juin 2026
Version GLPI	10.0.18
Version GLPI Agent	1.17
Environnement	Debian 12 (Azure) + Ubuntu 24.04 (Local)
IP Serveur GLPI	70.156.8.152

1. Prérequis et Architecture

Architecture déployée

Composant	OS	Rôle	IP
VM-GLPI	Debian 12	GLPI Server + Frontend	70.156.8.152 (publique)
wazuh	Ubuntu 24.04	Hôte inventorié (GLPI Agent)	10.0.40.3 (locale)

Prérequis

- VM Debian 12 déployée sur Microsoft Azure (région Spain Centrall)
- Accès SSH avec droits sudo
- Connexion Internet depuis la VM
- Accès au portail Azure pour la gestion du NSG

i L'agent GLPI fonctionne en mode inventaire périodique : il scanne la machine (matériel, logiciels, numéros de série...) et envoie les données au serveur GLPI via HTTP. Ce n'est pas un monitoring temps réel comme Zabbix.

2. Installation des dépendances

Mise à jour du système et installation d'Apache, MariaDB et des outils de base :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y apache2 mariadb-server wget unzip
```

Installation de PHP 8.2 et des extensions requises par GLPI 10 :

```
sudo apt install -y php php-cli php-mysqli php-curl php-gd php-mbstring \
  php-xml php-ldap php-apcu php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-cas libapache2-
mod-php
```

3. Installation et configuration de MariaDB

3.1 Installation

```
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
sudo mysql_secure_installation
```

i Réponses recommandées : `unix_socket = N`, `changer mot de passe root = N/O`, `anonymous users = O`, `root remote = O`, `test database = O`, `reload privileges = O`.

3.2 Création de la base de données

```
sudo mysql -u root
```

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
QUIT;
```

4. Téléchargement et installation de GLPI

Télécharger l'archive depuis les releases officielles GitHub (vérifier la dernière version stable 10.0.x) :

```
cd /tmp  
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz  
sudo tar -xzf glpi-10.0.18.tgz -C /var/www/html/  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

5. Configuration Apache

5.1 Création du VirtualHost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName glpi.local  
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public  
  
    <Directory /var/www/html/glpi/public>  
        Require all granted  
        RewriteEngine On  
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined  
</VirtualHost>
```

 Depuis GLPI 10, le dossier public/ ne contient plus de `.htaccess.dist` : la réécriture vers le front controller (`index.php`) doit être déclarée directement dans le VirtualHost Apache, comme ci-dessus.

5.2 Activation du site et des modules

```
sudo a2ensite glpi.conf  
sudo a2enmod rewrite  
sudo a2dissite 000-default.conf  
sudo systemctl restart apache2
```

5.3 Paramètres PHP recommandés

```
sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

```
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M
max_execution_time = 60
session.cookie_httponly = on
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

6. Configuration du pare-feu Azure (NSG)

Règle ajoutée dans le Network Security Group de la VM sur portal.azure.com :

VM-GLPI → Mise en réseau → Paramètres réseau → Ajouter une règle de port entrant

Nom	Port	Protocole	Priorité	Usage
GLPI-HTTP	80	TCP	310	Interface web GLPI
GLPI-HTTPS	443	TCP	320	Interface web (HTTPS, non utilisé)

7. Finalisation via l'interface web

7.1 Accès

Ouvrir dans un navigateur : <http://70.156.8.152/>

7.2 Assistant de configuration

- Choix de la langue : Français
- Licence : accepter
- Type d'installation : Installer
- Vérification des prérequis : tous les indicateurs doivent être OK
- Configuration de la base de données : localhost / glpi / mot_de_passe
- Sélection de la base : glpi
- Initialisation de la base de données

7.3 Identifiants par défaut

Profil	Login	Password
Super-Admin	glpi	glpi
Admin	tech	tech
Normal	normal	normal

Post-only	post-only	postonly
 Une fois l'installation terminée et les mots de passe par défaut changés, supprimer le fichier d'installation : <code>sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php</code>		

7.4 Activation de l'inventaire natif

Dans l'interface : Administration → Inventaire → cocher "Activer l'inventaire" → Sauvegarder.

 Sans cette activation, le serveur GLPI refuse les données envoyées par l'agent.

8. Installation de l'agent GLPI sur un hôte Ubuntu

Sur la machine à inventorier (ici : wazuh sous Ubuntu 24.04) :

8.1 Téléchargement et installation du paquet

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.17/glpi-agent_1.17-1_all.deb
sudo apt install -y ./glpi-agent_1.17-1_all.deb
```

 Vérifier le nom exact du fichier .deb sur la page des releases GitHub : la nomenclature peut varier selon la version.

8.2 Configuration de l'agent

```
sudo nano /etc/glpi-agent/conf.d/local.cfg

server = http://70.156.8.152/front/inventory.php
tag = wazuh
```

8.3 Démarrage et premier inventaire

```
sudo systemctl enable glpi-agent
sudo systemctl start glpi-agent
sudo glpi-agent --force
```

9. Vérification de l'inventaire

Dans l'interface web GLPI : Parc → Ordinateurs.

La machine wazuh doit apparaître dans la liste avec le tag "wazuh", incluant les informations matérielles et logicielles collectées par l'agent.

10. Résumé des ports

Port	Protocole	Direction	Usage
22	TCP	Entrant	SSH - Administration de la VM
80	TCP	Entrant	Interface web GLPI (HTTP) + endpoint inventaire
443	TCP	Entrant	Interface web GLPI (HTTPS, non configuré)