

Documentation Technique

Gestion des utilisateurs — Authelia + Docker-Mailserver

Environnement : cyna.labo | Serveur : PFR-Debian-Authelia (10.0.40.5)

Architecture

Authelia s'appuie sur l'Active Directory pour l'authentification et sur Docker-Mailserver pour l'envoi des codes OTP par email.

```
Utilisateur → Nginx (PFR-Nginx) → auth_request → Authelia (10.0.40.5:9091)
                                         ↓
                                         LDAP AD (10.0.40.2:389)
                                         ↓
                                         Docker-Mailserver (envoi OTP par mail)
```

Points importants :

- Les utilisateurs sont définis dans l'Active Directory (10.0.40.2)
- Docker-Mailserver reçoit et stocke les emails OTP envoyés par Authelia
- Chaque utilisateur AD qui se connecte doit avoir une boîte mail dans docker-mailserver

1. Créer un utilisateur dans Docker-Mailserver

1.1 Créer un compte mail

```
docker exec mailserver setup email add PRENOM.NOM@cyna.labo MotDePasse123!
```

Exemples :

```
docker exec mailserver setup email add eva.rattina@cyna.labo Azerty123!
docker exec mailserver setup email add martin.jo@cyna.labo Azerty123!
```

1.2 Lister les comptes existants

```
docker exec mailserver setup email list
```

1.3 Modifier le mot de passe

```
docker exec mailserver setup email update PRENOM.NOM@cyna.labo NouveauMotDePasse!
```

1.4 Supprimer un compte mail

```
docker exec mailserver setup email del PRENOM.NOM@cyna.labo
```

2. Corriger les permissions mail

Si Dovecot ou Postfix signale des erreurs `Permission Denied` sur un répertoire utilisateur :

```
# Corriger les permissions du répertoire mail de l'utilisateur
chown -R 5000:5000 /opt/authelia/mail-data/cyna.labo/PRENOM.NOM/

# Redémarrer le mailserver
cd /opt/authelia && docker compose restart mailserver
```

Si les permissions du spool Postfix sont corrompues (erreur `scan_dir_push`) :

```
chown -R root:root /opt/authelia/mail-state/
docker compose restart mailserver
```

3. Supprimer la configuration TOTP d'un utilisateur

Utile quand un utilisateur a perdu son application TOTP ou doit en reconfigurer une.

```
docker exec authelia authelia storage user totp delete PRENOM.NOM \
--config /config/configuration.yml
```

Exemple :

```
docker exec authelia authelia storage user totp delete eva.rattina \
--config /config/configuration.yml
```

4. Récupérer le code OTP depuis la boîte mail

Quand un utilisateur clique sur ADD dans Authelia, un email avec un code OTP est envoyé. Pour récupérer ce code depuis le serveur :

4.1 Récupérer le dernier email et en extraire le code

```
grep -o '[A-Z0-9]\{8\}' \
"/opt/authelia/mail-data/cyna.labo/PRENOM.NOM/new/${ls -t \
/opt/authelia/mail-data/cyna.labo/PRENOM.NOM/new/ | head -1}" \
| tail -3
```

Exemple pour eva.rattina :

```
grep -o '[A-Z0-9]\{8\}' \
"/opt/authelia/mail-data/cyna.labo/eva.rattina/new/${ls -t \
/opt/authelia/mail-data/cyna.labo/eva.rattina/new/ | head -1}" \
```

```
| tail -3
```

Le code OTP est généralement le dernier résultat affiché (8 caractères majuscules/chiffres, ex: **HUDGAF4E**)

⚠ Le code expire en quelques minutes. L'entrer immédiatement après l'avoir récupéré.

4.2 Vérifier les emails reçus

```
# Lister les emails dans la boîte new
ls -lt /opt/authelia/mail-data/cyna.labo/PRENOM.NOM/new/

# Afficher le contenu brut d'un email
cat "/opt/authelia/mail-data/cyna.labo/PRENOM.NOM/new/NOM_DU_FICHIER"
```

5. Procédure complète — Ajouter un nouvel utilisateur

Étape 1 — Créer la boîte mail

```
docker exec mailserver setup email add prenom.nom@cyna.labo Azerty123!
```

Étape 2 — Connexion sur authelia.cyna.labo

L'utilisateur entre ses identifiants AD (login/mot de passe Active Directory).

Étape 3 — Authelia demande le 2FA

L'utilisateur va dans Settings → One-Time Password → ADD

Étape 4 — Récupérer le code OTP

```
grep -o '[A-Z0-9]\{8\}' \
"/opt/authelia/mail-data/cyna.labo/prenom.nom/new/$(ls -t \
/opt/authelia/mail-data/cyna.labo/prenom.nom/new/ | head -1)" \
| tail -3
```

Étape 5 — Scanner le QR code TOTP

Après validation du code OTP, Authelia affiche un QR code à scanner avec une application TOTP (Google Authenticator, Authy, etc.).

6. Gestion des bans et rate limiting

Authelia limite les tentatives d'envoi de codes OTP. En cas de trop nombreuses tentatives :

```
# Lister les IPs bannies
docker exec authelia authelia storage bans ip list --config
/config/configuration.yml

# Lister les utilisateurs bannis
docker exec authelia authelia storage bans user list --config
/config/configuration.yml
```

Configuration actuelle du rate limiting dans `/opt/authelia/configuration.yml` :

```
regulation:
  max_retries: 10
  find_time: 2m
  ban_time: 5m
```

En cas de rate limit (message `Rate Limit Exceeded`), attendre 2 à 5 minutes avant de réessayer.

7. Commandes de diagnostic

```
# Statut des conteneurs
cd /opt/authelia && docker compose ps

# Logs Authelia en temps réel
docker compose logs authelia -f --since 1m

# Logs Mailserver
docker logs mailserver --tail 30

# Tester la connexion SMTP depuis Authelia
docker exec -it authelia sh -c "echo -e 'EHLO cyna.labo\nQUIT' | nc mailserver 587"

# Tester la connexion LDAP
nc -zv 10.0.40.2 389
```

8. Fichiers importants

Fichier	Description
<code>/opt/authelia/configuration.yml</code>	Configuration principale d'Authelia
<code>/opt/authelia/mail-data/</code>	Données des boîtes mail (Dovecot)
<code>/opt/authelia/mail-state/</code>	État interne du mailserver (spool Postfix)
<code>/opt/authelia/mail-config/</code>	Configuration docker-mailserver
<code>/etc/nginx/sites-enabled/wazuh</code>	Config Nginx pour wazuh + Authelia (sur PFR-Nginx)