CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PHP

- ► KIỂU INT
- ► KIỂU SỐ THỰC
- ► KIỂU STRING (CHUỗI)
- ► KIỂU BOOLEAN
- ► KIỂU MẢNG
- ► KIỂU NULL
- ► KIỂU RESOURCE
- ► KIỂU ĐỐI TƯỢNG (OBJECT)

KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN (INT)

- Khai báo biến kiểu INT: \$ten_bien = so_nguyen;
- Ép kiểu INT: (int)\$ten_bien;
- Kiểm tra số nguyên: is_int(\$ten_bien) hoặc is_integer(\$ten_bien)

KIỂU DỮ LIỆU BOOLEAN

- Khai báo kiểu dữ liệu: \$ten_bien = giá trị Boolean; (true hoặc false)
- Ép kiểu dữ liệu: (bool)\$ten_bien; hoặc (boolean)\$ten_bien;
- Các ký tự: 0, trống, null để quy về false, ngược lại là true
- Kiểm tra biến kiểu Boolean: is_bool(\$ten_bien)

KIỂU DỮ LIỆU SỐ THỰC

- Khai báo kiểu số thực: \$ten_bien = số thực; (Số có phần thập phân)
- Ép kiểu số thực: (float)\$ten_bien;
- Kiểu tra kiểu số thực: is_float(\$ten_bien);

KIỂU CHUỐI (STRING)

- Khai báo: \$ten_bien = 'Chuỗi'; hoặc \$ten_bien = "Chuỗi";
- Kiểm tra kiểu chuỗi: is_string(\$ten_bien);

KIỂU DỮ LIỆU MẢNG

- Khai báo: \$ten_bien = array();
- Ép kiểu mảng: (array)\$ten_bien;
- ► Kiểm tra kiểu mảng: is_array(\$ten_bien);

KIỂU DỮ LIỆU NULL

- Khai báo: \$ten_bien = null;
- ► Ép kiểu sang Int => 0;
- Ép kiểu sang String => Rỗng
- Ép kiểu sang Boolean => False
- Kiểm tra kiểu Null: is_null(\$ten_bien);

KIỂU DỮ LIỆU RESOURCE

- Kiểu dữ liệu đặc biệt, nó lưu trữ tham chiếu đến các hàm tài nguyên bên ngoài PHP: file, curl, database
- ► Kiểm tra kiểu resource: is_resource(\$ten_bien)

KIỂU DỮ LIỆU ĐỐI TƯỢNG (OBJECT)

- Kiểu dữ liệu này lưu trữ dữ liệu và cách xử lý dữ liệu đó (Học kỹ hơn ở phần lập trình hướng đối tượng)
- Kiểm tra kiểu đối tượng: is_object(\$ten_bien)
- Ép kiểu đối tượng từ mảng: (object)\$bien_mang