\$request->all() => Lấy tất cả dữ liệu của request hiện tại

\$request->path() => Lấy đường dẫn của request hiện tại

\$request->is() => Kiểm tra path hiện tại

\$request->url() => Lấy url hiện tại, không có query string

\$request->fullUrl() => Lấy giống phương thức url() và bổ sung query string

\$request->method() => Lấy phương thức hiện tại

\$request->isMethod() => Kiểm tra phương thức hiện tại

\$request->ip() => Lấy ra địa chỉ ip hiện tại

\$request->server() => Trd ve thong tin server

\$request->header() => Trả về thông tin header

\$request->input() => Lấy dữ liệu request hiện tại (Tự động nhận diện theo phương thức)

\$request->name => Lấy dữ liệu request hiện tại (Sử dụng thuộc tính của OOP)

\$request->query() => Lấy dữ liệu query string

\$request->has() => Kiểm tra input có tồn tại hay không (Không kiểm tra dữ liệu)

\$request->flash() => Gán tất cả input của request hiện tại vào session (Gọi bằng \$request->old())

\$request->old() => Lấy ra dữ liệu cũ của input (Sau khi đã gọi \$request->flash())

\$request->file() => Lấy thông tin file upload và thực hiện upload file lên server

request() => Trả về object của lớp Request()

request('key', 'default') => Lấy giá trị của Request

old('key', 'default') => Lấy giá trị cũ của Input

Phương thức - Thuộc tính của Request

Ý nghĩa của Laravel Request

use Illuminate\Http\Request

Laravel Request là 1 Class được xây dựng sẵn nhằm cung cấp dữ liệu

HTTP Request và cho phép thao tác

với HTTP Request

Làm sao để sử dụng Laravel Request

Khai báo Request là 1 tham số của phương thức

Laravel Request

Helper của Request