

Stemma · vztahy mezi osobami

Implementační přehled po dokončení kroků M2.5a-f

M2.5A+B · DATOVÝ ZÁKLAD

Typ a historický fakt

RelationshipType, systémový katalog a model Relationship.

M2.5C+D · ZÁPIS A INTEGRITA

Atomická služba

Create/update, normalizace, duplicity a rodičovské cykly.

M2.5E+F · ČTENÍ A ODVOZENÍ

Sourozenské selectory

Biologické odvození a agregovaný přehled všech důvodů.

1 · TYP VAZBY

2 · HISTORICKÝ FAKT

3 · TRANSAKČNÍ ZÁPIS

4 · ODVOZENÉ ČTENÍ

DATOVÝ ZÁKLAD VZTAHŮ

RelationshipType · rozšiřitelný číselník

- 7 pevných kategorií, 14 systémových typů a vlastní uživatelské typy.
- Genderované názvy pro směr $A \rightarrow B$ i $B \rightarrow A$.
- Příznaky `is_symmetric`, `supports_date_range` a `is_derivable`.
- V etapě M2.5 je odvoditelný systémový typ `sibling`.

parent_child partner sibling godparent care social other

Relationship · historická doménová entita

- `relationship_type`, `person_a`, `person_b` a poznámka.
- Úplné neúplné datum, přístup, ověření, autor, archivace a měkké odstranění.
- Jeden řádek = jedno souvislé období; opačný směr se odvozuje.
- Symetrická dvojice má kanonické pořadí `person_a_id < person_b_id`.

INTEGRITA A LIFECYCLE

- Model i databáze zakazují vztah osoby k sobě.
- Dva podmíněné unikátní constrainty rozlišují neznámý a známý čas.
- Archivovaný záznam se do unikátnosti počítá; měkce odstraněný nikoli.
- Přesné duplicity hlásí stabilní kód `duplicate_relationship`.
- RANGE je povoleno jen typem s podporou období.

Bez duplicitního faktu: opačný směr ani biologicky odvozený sourozenec se neukládají jako druhý automatický řádek.

KVALITA A MIGRACE

451

testů projektu · OK

230

testů people · OK

8/8

people migrací [X]

Django check: bez problémů · makemigrations: No changes detected.

0006 RelationshipType · 0007 katalog · 0008 Relationship. Kroky M2.5c-f nepřidaly migraci.

HLAVNÍ ZÁSADY M2.5

- Jeden doménový fakt se ukládá pouze jednou.
- Historie se zachovává; měkké odstranění není archivace.
- Zápisy patří do transakčních služeb.
- Složité a odvozené čtení patří do selectorů.
- Model hlídá lokální integritu, služba procesní pravidla.
- Odvozené sourozenectví nevytváří automatické řádky.
- Permissionless selector se nesmí přímo zveřejnit.
- M2.5a-f je hotovo; celý milník M2 pokračuje.

TRANSAKČNÍ CREATE/UPDATE

```
RelationshipInput
create_relationship(*, data, created_by=None)
update_relationship(*, relationship, data)
```

- Frozen/slotted vstup a keyword-only veřejné API.
- `transaction.atomic()`, aktuální databázový stav a `full_clean()`.
- Update zamyká řádek přes `select_for_update()`.
- Symetrické osoby se před validací normalizují podle PK.
- Neaktivní typ nelze nově použít; měkce odstraněný vztah nelze měnit.
- Potvrzený souběžný konflikt se překládá na doménovou chybu.

RODIČOVSKÉ CYKLY

A · rodič



B · dítě

Nová hrana $A \rightarrow B$ je neplatná, pokud již existuje cesta $B \rightarrow \dots \rightarrow A$.

- Společný graf: `biological_parent`, `adoptive_parent`, `step_parent`, `foster_parent`.
- `guardian` do genealogického grafu nevstupuje.
- Iterativní DFS, jeden grafový queryset a `visited`.
- Update vylučuje vlastní řádek a validuje výsledný stav.
- Chyba: `person_b / relationship_parent_cycle`.

ČTECÍ VRSTVA SOUROZENCŮ

Biologické odvození

```
get_biological_siblings(*, person)
→ lazy QuerySet[Person]
```

- Stačí jeden společný `biological_parent`; plní a poloviční sourozenci se nerozlišují.
- Výsledek je deduplikovaný, řazený modelem a nic se neukládá.

Agregovaný přehled

```
SiblingOverviewItem(person, relationship_codes)
get_sibling_overview(*, person) → tuple
```

Jedna osoba se vrací právě jednou se všemi důvody v pořadí:

biological sibling adoptive_sibling step_sibling social_sibling

- Explicitní vazby se hledají na straně A i B.
- Frozen/slotted položky, stabilní řazení jméno + PK.
- 3 konstantní dotazy bez $N+1$.

Hranice oprávnění: selectory jsou nízkourovňové a bez `actor` parametru. Vyšší aplikační vrstva musí před zveřejněním filtrovat viditelnost osob i explicitních důvodů.