

**POTRDILO O KAKOVOSTI**

Quality Certificate/Qualität Zertifikat

SUKANEC/SEWING THREAD/GARN

A / ▽ / D

Kupec / Buyer / Kunde:

ADIENT**American & Efird (A&E Europe), sukanci d.o.o.**

2001 MARIBOR, Novakova ulica 6, SLOVENIJA

Artikel /Article:

Elastic Tape 10mm

Specifikacija / Specification:

DBL 5934

Tabela zahtev / Requirement list :

Table 2 - product version requirements 01

Številka artikla / Part number:

2918500-N_D

Barva / Colour / Farbe:

BLACK

Sestava materiala / Material composition %:

54 % HT PES

46 % Rubber

Technical data

Karakteristika/Properties	Test method	Deklarirane vred./Specification limit	Izmerjene vred./Test result
---------------------------	-------------	---------------------------------------	-----------------------------

7.1 Weight per unit length g/m

DIN EN 12127

8,0 ± 0,8**7,29****7.2 Tape width mm**

DIN EN 1773

S: 10 +/- 1,0**9,54****7.3 Number of rubber threads/finished width****≥ 12****12****7.6 Maximum tensile force / tape width N**

DIN EN ISO 13934-1

≥150**349****7.7 Elongation at maximum force %**

DIN EN ISO 13934-1

≥140**210,8****7.9 Elongation in standard atmosphere % :**

DIN EN ISO 13934-1

at 25 N * (please see note below)

90 ± 10**101,7**

at 50 N

120 ± 15**116,8**

at 100 N

140 ± 15**135,8**

NOTE (*) Our limit for this parameter is 110 ± 10 , while the Customer requirement is 90 ± 10 as already communicated in the e-mail from 28.11.2019.

7.11 Minimum color fastness to rubbing

DIN EN ISO 105-X12

Dry

≥4**5**

Wet

≥3**5****7.14 Burning test**

FMVSS 302

max 100mm/min**84,9**Fulfillment of requirements in accordance with DBL 5307,
product version 10.

Maribor, 07.06.2021



Remark: Material is confirmed according to the specifications.

za analizo odgovarja: Leonor Mirinha

Opombe/Remarks/Bemerkungen:

Document was created and sent by e-mail and is valid without signature.

Das Dokument ist mit e-mail gesandt und ist gültig ohne Unterschrift.