# RAG Hackathon Coach - Sessionprotokoll

# Thema: Retrieval-Augmented Generation - Woche 1-3

### [User] was sind die key concepts von den hochgeladenen slides

**[RAG]** Zusammenfassung der Key Concepts:

#### Woche 1: Grundlagen von RAG

- Motivation: Limitierungen klassischer LMs
- Lösung: RAG = Retrieval + Generation
- Architektur: Embedding → Vektor DB → Prompt Injection → LLM
- Vorteile: weniger Halluzination, Zugriff auf aktuelle Daten, kein Fine-Tuning nötig
- Tools: LangChain, ChromaDB, Assistant API, direkte Schnittstellen
- Übung via GitHub

#### Woche 2: Tokenization & Embeddings

- Tokenization → Subword BPE
- One-hot-Encoding vs. Embedding
- Kontextuelle Embeddings (static vs. contextual)
- Cosine Similarity
- Positional Embeddings (Sin/Cos)

#### Woche 3: Verbesserungen des Retrievals

- Vektor Stores vs. klassische DBs
- ANN-Algorithmen (FAISS, HNSW, ANNOY...)
- Retrieval-Tuning: Hybrid Search, Thresholding, Query Expansion
- Query Transformation (HyDe, Multi-Step, Rewrite)
- Reranking mit Cross-Encoders
- End-to-End Evaluation

#### [User] stelle mir alles auf was in der woche 1 passiert

**[RAG]** Inhalte Woche 1 im Detail:

#### 1. Motivation

• LMs veraltet, teuer zu tunen, halluzinieren, kein Zugriff auf interne Daten

#### 2. Lösung: RAG

- Echtzeit-Retrieval
- keine Modelländerung nötig
- Prompt-Injection mit externen Texten

#### 3. Was ist RAG?

- Einführung durch Meta 2020
- Architektur: Retrieval (Embeddings) + Generation (LLM)

#### 4. RAG-Fähigkeiten

- Open-Book-System
- Zugriff auf API, Knowledge Graph, aktuelle DBs
- Wenig Trainingsdaten nötig

#### 5. Tools & Techniken

- LangChain RetrievalQA Chain
- Chroma als Vektorstore
- Assistant API
- Limitierungen: keine Deduplikation, Versionsprobleme

#### 6. Übung

• GitHub-Link zum eigenen Vektor-RAG-System

## [User] gib mir noch die wesentlichen codeblöcke der woche an

[RAG] Woche 1 - Wichtige Codeblöcke:

#### **PDF** → **ChromaDB**

```python from langchain.documentloaders import PyPDFLoader from langchain.textsplitter import CharacterTextSplitter from langchain.vectorstores import Chroma from langchain.embeddings import HuggingFaceEmbeddings

loader = PyPDFLoader("deindokument.pdf") documents = loader.load()
textsplitter = CharacterTextSplitter(chunksize=500, chunkoverlap=100)
docs = textsplitter.splitdocuments(documents)

embedding = HuggingFaceEmbeddings(modelname="sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2") db = Chroma.fromdocuments(docs, embedding, persistdirectory="chromadb") db.persist() ```

#### **Query** → **Antwort**

```
```python from langchain.chains import RetrievalQA from langchain.llms import \mbox{\it OpenAI}
```

```
db = Chroma(persistdirectory="chromadb",
embeddingfunction=embedding) retriever = db.asretriever() llm =
OpenAI(model_name="gpt-4")
```

qachain = RetrievalQA.fromchaintype( llm=llm, retriever=retriever,
returnsource documents=True )

query = "Was waren die ersten Worte nach der Mondlandung?" result =
qa\_chain({"query": query}) print(result["result"]) ```

#### **Prompt Template**

```
```python from langchain.prompts import PromptTemplate
```

template = '''Beantworte die folgende Frage ausschließlich basierend auf dem gegebenen Kontext:

```
{context}
```

```
Frage: {question} Antwort:"
```

prompt = PromptTemplate(input\_variables=["context", "question"],
template=template) ```

(... hier folgen alle Codeblöcke und Antworten aus Woche 2 und 3, vollständig enthalten ...)