

# Android adb 常用命令

## 1、查看连接的设备列表

```
adb devices
```

如图中10.10.40.161:5555为连接的一个设备名，10.10.40.177:5555为连接的一个设备名



```
选择 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1826]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\qingtianyu_hou>adb devices
List of devices attached
10.10.40.161:5555    device
10.10.40.177:5555    device

C:\Users\qingtianyu_hou>
```

## 2、开启手机调试端口

```
adb tcpip 5555
```

## 3、连接设备

```
adb connect 192.168.0.xx
```

## 4、断开连接

```
adb disconnect 192.168.0.xx
```

## 5、如果连接了多个设备，指定设备名来执行adb的命令。

先查看连接的设备名，然后复制（左键单击选中文字内容，然后按鼠标右键，能复制选中的文字）

```
adb devices
```

如

```
选择 命令提示符

Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1826]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\qingtianyu_hou>adb devices
List of devices attached
10.10.40.161:5555    device
10.10.40.177:5555    device

C:\Users\qingtianyu_hou>_
```

使用 -s 命令指定设备来执行某个命令

//格式:

adb -s 粘贴devices命令复制的设备名 + 要执行的命令

如断开设备为10.10.40.161:5555 的连接

```
adb -s 10.10.40.161:5555 disconnect
```

## 6、安装apk到设备

```
adb install xxx.apk
```

Tips: xxx.apk文件可以直接拉到Cmd命令窗口, 会自动生成路径

## 7、卸载apk

```
adb uninstall 安装的app包名
```

## 8、查看安装应用

```
adb shell pm list packages
```

- -s :加-s表示查看系统应用
- -3: 加-3表示查看第三方应用
- 加字符: 查看包名包含字符串的应用列表

## 9、日志

清除日志

```
adb logcat -c
```

## 存储日志

```
// 格式 adb logcat -v time > 要保存的日志文件路径  
adb logcat -v time > D:\log.txt
```

更多的命令：

<https://blog.csdn.net/tjcwt2011/article/details/126375933>

[https://blog.csdn.net/weixin\\_43469672/article/details/123452722](https://blog.csdn.net/weixin_43469672/article/details/123452722)