

High-Level Design

Plataforma FinOps SaaS — Azure-Only

Versión 1.3 — 2026-10-16

CSCloudSolutions
Cloud Solutions & FinOps Consulting

AZURE-ONLY | MULTI-TENANT | NEXT.JS 16 | TERRAFORM | HLD ARCHITECTURE

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

High-Level Design (HLD) — CSCloudSolutions FinOps Platform

Versión: 1.3
Fecha: 2026-10-16
Autor: Equipo de Arquitectura Cloud & FinOps — CSCloudSolutions
Estado: Arquitectura vigente; delta 1.3 implementado en rama, pendiente de despliegue

1. Resumen Ejecutivo y Visión Estratégica


1.1 Propósito del Producto

CSCloudSolutions FinOps Platform es un SaaS empresarial multi-tenant, **Azure-only**, diseñado para proporcionar observabilidad financiera, optimización continua de costos, gobernanza automatizada y simulación de escenarios sobre la infraestructura cloud en Microsoft Azure.

La plataforma aborda la complejidad creciente del modelo de facturación cloud mediante la ingesta, normalización y análisis de telemetría de costos e inventario, permitiendo a los equipos de FinOps, Ingeniería y Finanzas tomar decisiones informadas basadas en datos unitarios y en tiempo real.

1.2 Alineación con el FinOps Framework

La arquitectura de CSCloudSolutions FinOps implementa de manera nativa las tres fases del ciclo de vida definido por el **FinOps Foundation Framework**:



- **INFORM (Informar):** Asignación precisa de costos por Tenant, Centro de Costos, Suscripción y Tags. Telemetría de uso MTD (Month-To-Date), proyección a fin de mes, dashboards interactivos configurables y exportación estandarizada bajo el formato **FOCUS 1.0** (FinOps

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

Open Cost and Usage Specification).

- **OPTIMIZE (Optimizar):** Identificación automatizada de recursos no utilizados o sobredimensionados (*Zombie Resources*), motor de rightsizing de Virtual Machines y App Services, recomendaciones de Azure Advisor, y gestión del ciclo de vida de Reservas e Savings Plans (RI/SP).
- **OPERATE (Operar):** Automatización de acciones de gobierno mediante apagado/encendido programado de VMs (*Power Schedules*), políticas de tiempo de vida de recursos (*TTL Policies*), cumplimiento de políticas de etiquetado (*Tag Inheritance & Enforcement*) y remediación guiada con RBAC.

1.3 Matriz de Tiers y Modelo de Negocio


El SaaS opera bajo un modelo de suscripción freemium/tiered con pago integrado vía **Paddle**:

CAPACIDAD / DIMENSIÓN	TIER PROFESSIONAL	TIER BUSINESS	TIER ENTERPRISE
Suscripciones Azure	Hasta 2 suscripciones	Hasta 3 suscripciones	Ilimitadas / Custom
Usuarios por Tenant	Hasta 3 usuarios	Hasta 5 usuarios	Ilimitados
Frecuencia de Sync	6 horas	1 hora	10 minutos (Real-time)
Retención de Reportes PDF/JSON	90 días	180 días	365 días
Retención Histórica FOCUS	12 meses	36 meses	Personalizada
Módulos Incluidos	Core Dashboard, Cost MTD, Export Básico, +Alertas de anomalías (Z-score), +Copilot IA básico	+Simulador What-If, +Cost Groups, +Remediación	Todo + Pantalla de anomalías (causa raíz y explicación con IA) + SSO Enterprise + SLA 99.9% + Data Residency
Autenticación	Entra ID MSAL	Entra ID MSAL	Entra ID MSAL + WorkOS SAML/OIDC SSO

2. Arquitectura Global de Sistema y Dominio

2.1 Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel (C4 - System Context & Containers)

La plataforma se despliega en una arquitectura de **Stamp Regional** dentro de Microsoft Azure (región primaria `westus2`), protegida perimetralmente por **Cloudflare** para WAF, CDN y gestión de DNS.



2.2 Desglose de Capas del Sistema

A. Capa de Presentación (Client Layer)

- **Framework UI:** React 19 / Next.js 16 (App Router) con Renderizado Servidor-Primero (RSC).
- **Internacionalización (i18n):** `next-intl` con soporte nativo y sincronizado para 3 idiomas (`es`, `en`, `pt-BR`), alcanzando 4,114 keys traducidas por idioma.
- **Componentes Interactivos:** Recharts para gráficos de tendencias/forecast, React Grid Layout para widgets editables, cmdk para Command Palette (`Cmd+K`), y Tailwind CSS 4 para diseño responsivo y accesible.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

B. Capa de Aplicación y Backend (API & Business Logic)

- **Next.js App Router API Routes:** 488 archivos `route.ts` (634 handlers REST) integrados con validación de tipos TypeScript.
- **Services & Collectors Layer:** 26 servicios de negocio especializados (`anomalyDetectionService` , `reservationService` , `powerScheduleService` , `budgetService` , `governanceReportingService` , `remediationService`) y 29 módulos colectores agnósticos (`collectors/azure/billingService` , `resourceGraphService` , `advisorService`).
- **Protección Middleware:** Control estricto de acceso basado en roles (RBAC) y Tenants vía `requestAuth.ts` (`requireTenantAccess` , `requireTenantRole` , `requireTenantTier` , `requireSuperAdmin`).

C. Capa de Cómputo y Procesamiento Asíncrono (Workers & Cron Jobs)

- **Azure Container Apps:** Despliegue de la aplicación principal como un contenedor inmutable (Node.js 22 Alpine, Next.js standalone).
- **Container App Jobs:** 28 tareas programadas independientes (*cron jobs*), más el job `migrate` , aisladas para ingesta de datos, precalentamiento de caché, evaluación de anomalías, backfill histórico, alertas de expiración y exportaciones estandarizadas.


D. Capa de Persistencia y Caché (Data & Security State)

- **Azure MySQL Flexible Server:** Persistencia relacional primaria en MySQL Flexible Server con TLSv1.2, motor InnoDB, collation `utf8mb4_unicode_ci` y pool de conexiones optimizado (`mysql2`).
- **Azure Managed Redis:** Caché de alto rendimiento (Balanced B3, HA) utilizando `ioredis` con patrón **Stale-While-Revalidate (SWR)**. La deduplicación de consultas hacia Azure es **por proceso** (un solo fetch por clave ante misses concurrentes y una sola revalidación en segundo plano); el único lock distribuido es el del barrido de costos (`cron:sync:lock:v1`).
- **Azure Key Vault:** Custodia y aislamiento de secretos de infraestructura (credenciales DB/Redis/Cron) y Service Principals de los tenants de clientes (`tenant-{tenantId}-client-id` / `secret`).

---

3. Desglose de Capacidades FinOps

La plataforma estructura sus funciones en 4 módulos operativos principales:



3.1 Módulo INFORM (Visibilidad y Asignación)

- **MTD & Daily Cost Tracking:** Cálculo exacto del gasto acumulado del mes (*Month-To-Date*), costo del día anterior (*Yesterday Cost*) y proyección matemática a cierre de mes basada en promedios ponderados y variaciones estacionales.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **Multi-Currency & FX Engine:** Conversión dinámica entre monedas de origen de Azure (USD, EUR, BRL, ARS) con persistencia de tipos de cambio históricos en la tabla `FxRates`.
- **Cost Groups Customizables:** Agrupación lógica de recursos por unidades de negocio, aplicaciones o ambientes (Dev/Staging/Prod) sin modificar la infraestructura subyacente.
- **Estándar FOCUS 1.0:** Mapeador y exportador nativo compatible con la norma abierta FOCUS 1.0, permitiendo interoperabilidad y reporting estandarizado.

3.2 Módulo OPTIMIZE (Eficiencia y Ahorro)

- **Zombie Resources Scanner:** Detección automática de discos no adjuntados (*unattached Managed Disks*), IPs públicas sin asociar, Network Interfaces huérfanas, Snapshots obsoletos y Load Balancers vacíos.
- **Rightsizing Engine:** Motor analítico que cruza métricas de CPU/RAM/IOPS de ARM Monitor con costos de SKU para recomendar desescalados óptimos (*downgrades*) o cambios de familia de instancias.
- **Commitment Manager (RI / SP):** Cobertura y recomendaciones de compra/modificación de Reservas de Instancias (*Reserved Instances*) y Savings Plans con análisis de ROI y período de amortización.

3.3 Módulo OPERATE (Gobernanza y Automatización)

- **Power Scheduling:** Programación de apagado y encendido automático de máquinas virtuales no productivas fuera del horario laboral, calculando el ahorro estimado en USD.
- **Tag Governance & Inheritance:** Motor de verificación y heredado de etiquetas desde Resource Groups hacia Recursos hijo, con alertas de incumplimiento de política.
- **TTL Policy Enforcement:** Asignación de tiempo de vida máximo (*Time-To-Live*) a recursos temporales o de prueba, con flujo de notificación previa y eliminación automática o solicitada.
- **Remediation Actions Framework:** Sistema de acciones con aprobación (Delete, Deallocate, Downgrade, Retag) respaldado por `RemediationRequests` y registro auditables en `ActionLogs`.
- **Shift-Left FinOps (Enterprise):** Estimación del delta de costo mensual de un cambio de infraestructura **dentro del Pull Request**, antes del merge. Lee planes de Terraform y OpenTofu y el what-if de Bicep (18 tipos de recurso, con los precios de lista de la Azure Retail Prices API y el descuento que declare el cliente), comenta el PR en GitHub, Azure DevOps o GitLab y puede hacer fallar el check con un Budget Gate por monto o por porcentaje del presupuesto restante del centro de costos (§20).

3.4 Módulo AI & Copilot Assistant

- **Global Copilot Integrado:** Asistente conversacional basado en **Vercel AI SDK** y **Google Gemini**, capaz de interpretar consultas en lenguaje natural sobre costos y recursos ("¿Por qué subió el costo en la suscripción X este fin de semana?").
- **What-If Simulator:** Simulador de escenarios que proyecta el impacto económico de migraciones, apagados de cargas o compras de reservas antes de ejecutarlos en Azure.
- **AI Cost Analytics (Enterprise):** Vista de costo por modelo y tendencia de tokens para **Microsoft Foundry / Azure OpenAI**, priorizando tokens desde Azure Monitor (`ProcessedPromptTokens`, `GeneratedTokens`, `ProcessedInferenceTokens`) y fallback a costo agregado desde Cost Management cuando no hay desglose de tokens.
- **RBAC mínimo para AI Cost Analytics:** no introduce roles nuevos; reutiliza `Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader` y `Billing Reader` bajo principio de menor privilegio.
- **Explicación de anomalías:** el código calcula qué cambió dentro del servicio que empujó el desvío (medidor nuevo, más consumo, más precio), sin IA. La IA lo redacta a pedido, citando sólo esos hechos, y la salida se valida antes de mostrarse. Se ve en Detección de Anomalías, que hoy es Enterprise (§19).
- **Mapeo de CSV con IA (Business+):** la IA infiere qué columna corresponde a cada campo FOCUS y el código convierte todas las filas. El reporte de la carga pasa por el mismo gate y, sin IA, muestra el resumen por servicio (§19).
- **Gate único de IA:** kill switch global, interruptor por feature, `Tenants.ai_enabled`, tier, rate limit y cuota mensual por feature para las funciones de IA nuevas, con telemetría por feature en Log Analytics. El Copilot conserva el suyo (§19).

3.5 Módulo Integration Services (iPaaS)

- **Hub dedicado en Inteligencia:** `/intelligence/integration-services` con tabs para Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs y ADF.
- **Modelo operativo común:** cada tab expone metadatos transversales (suscripción, resource group, región, tags), costo acumulado/proyectado y estado de salud.
- **Logic Apps Enterprise Connectors:** separación explícita de conectores Standard vs Enterprise para priorizar impacto económico y operativo.
- **Consistencia UX FinOps/CMP:** filtros base, columnas base, orden A-Z/Z-A/costo, paginado 15/30/45/60 y columnas redimensionables.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL


4. Modelo Multi-Tenancy, Tiering y Gobernanza de Datos

4.1 Arquitectura Multi-Tenant

CSCloudSolutions FinOps utiliza un modelo de **Base de Datos Compartida con Discriminador por Tenant** (`tenantId`) y **Aislamiento Lógico Estricto**:

csCloudSolutions

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL




- **IDOR Prevention:** La regla de ESLint `local/no-unauth-tenant-id` evalúa en CI/CD que **toda ruta de API** que consuma `tenantId` contenga obligatoriamente un guard de `requestAuth.ts`.
- **Aislamiento de Secretos:** Cada tenant almacena sus credenciales de Service Principal de forma aislada en Azure Key Vault bajo la nomenclatura `tenant-{tenantId}-client-id` y `tenant-{tenantId}-client-secret`.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

4.2 Patrón de Despliegue Stamp-Based y Data Residency

Para cumplir con regulaciones internacionales de residencia de datos (GDPR, LGPD, normativas bancarias), la plataforma implementa una infraestructura basada en **Stamps Regionales**:



- **Multi-Stamp Ready:** La variable `var.stamps` en Terraform permite aprovisionar réplicas completas de la infraestructura en diferentes regiones de Azure.
- **Residencia Configurable:** El campo `Tenants.data_residency` rige la ubicación física de las tablas de datos del tenant y su almacenamiento de blobs asociado.

---

5. Modelo de Seguridad, Identidad y Cumplimiento

5.1 Autenticación y Autorización (RBAC)

La plataforma soporta autenticación dual transparente:

1. **Microsoft Entra ID (MSAL Browser/React):** Autenticación nativa OIDC/OAuth 2.0. El token JWT emitido por Entra ID es validado en backend contra las claves públicas de Microsoft, verificando issuer, audience y tenant ID.
2. **WorkOS Enterprise SSO:** Autenticación SAML 2.0 / OIDC dedicada para clientes Enterprise con proveedores de identidad corporativos (Okta, Ping Identity, Azure AD Enterprise).


Matriz de Roles dentro del Tenant

ROL TENANT	PERMISOS DE LECTURA	CONFIGURAR BUDGETS/TAGS	EJECUTAR REMEDIACIÓN	ADMINISTRAR USUARIOS / CREDENTIALS
Reader	✅ Sí	❌ No	❌ No	❌ No
Analyst	✅ Sí	✅ Sí	❌ No	❌ No
Operator	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí (Aprobadas)	❌ No
Admin / Owner	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí (Directas)	✅ Sí

5.2 Hidratación y Aislamiento de Secretos (Key Vault Architecture)

Ningún secreto sensible (passwords de DB, claves de Redis, API keys de terceros, credenciales de Service Principals) existe en código ni en variables estáticas en disco.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL




5.3 Headers de Seguridad y Protección Web

Configuración activa en `next.config.ts` y verificada en auditorías Checkov:

- `X-Frame-Options: DENY` (Anti-Clickjacking)
- `X-Content-Type-Options: nosniff` (Anti-MIME Sniffing)
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` (HSTS)
- **Content Security Policy (CSP):** Restricción de scripts, estilos, objetos y conexiones hacia orígenes explícitamente autorizados (Cloudflare, Paddle, Microsoft, Google Fonts).

6. Arquitectura de Integraciones Cloud (Azure Platform)

La plataforma interactúa de manera no invasiva con los tenants de los clientes mediante un **Azure Service Principal (App Registration)** configurado con los permisos mínimos necesarios (Principio de Menor Privilegio):



© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

6.1 Roles Azure Mínimos Requeridos en Tenant de Cliente

ALCANCE / SCOPE	ROL AZURE MÍNIMO	PROPÓSITO
Subscription / Management Group	`Cost Management Reader`	Ingesta de datos de costos MTD, históricos y presupuestos
Subscription	`Reader`	Lectura de inventario vía Resource Graph y métricas ARM
Resource Group (Opcional)	`Desktop Virtualization Power On Off` / Custom Role	Apagado/Encendido de VMs en Power Schedules

6.2 Resiliencia y Manejo de Rate Limits (429 Throttling)


El servicio `billingService.ts` implementa patrones avanzados de resiliencia frente a los límites de frecuencia de Azure Cost Management API:

- **Backoff Exponencial con Jitter:** Reintentos automáticos configurados hasta 5 niveles con retraso aleatorio.
- **Single-Flight Lock via Redis:** Deduplicación de peticiones concurrentes para el mismo tenant y ventana temporal.
- **Cache SWR:** Entrega de datos desde caché Redis mientras se revalida en segundo plano para evitar "cache stampede".

7. Modelo de Datos y Estrategia de Persistencia


7.1 Resumen del Esquema (84 Tablas Relacionales)

El esquema MySQL comprende 84 tablas agrupadas por dominios funcionales:



© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL


7.2 Estrategia de Caché de 3 Nivel con Redis




© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

8. Flujos Operativos y Diagramas de Secuencia HLD

8.1 Flujo de Onboarding de Tenant Azure



8.2 Flujo de Recolección y Procesamiento de Costos MTD




9. Operación, Alta Disponibilidad, Resiliencia y CI/CD

9.1 Canalización de CI/CD (GitHub Actions)

El ciclo de integración y despliegue continuo se encuentra completamente automatizado mediante GitHub Actions:

La promoción a producción es manual. Terraform tiene un circuito separado: los PR ejecutan únicamente análisis estático sin OIDC; plan/apply autenticados y reconciliación usan runners Azure separados por ambiente. La topología y sus límites operativos se describen en §22; esos runners no ejecutan código de PR.


© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL



9.2 Resiliencia y Estrategia de Disaster Recovery (DR)

- **MySQL Flexible Server:** Automated Backups con retención configurable de 30 días, Point-In-Time Restore (PITR) y arquitectura regional con réplica de lectura opcional.
- **Stateless Application Layer:** La capa Web Container Apps es completamente desprovista de estado (*stateless*). La pérdida de una instancia de contenedor provoca el auto-healing de Azure en < 15 segundos.
- **Caché Transient:** La pérdida del cluster Redis no interrumpe el servicio; la plataforma degrada suavemente a consultas directas contra MySQL y reintenta la conexión de Redis.

10. Hoja de Ruta de Arquitectura (Roadmap HLD)



1. **Expansión Multi-Stamp (Q3 2026):** Despliegue del Stamp `westeurope` para atención regional europea con cumplimiento LGPD/GDPR estricto.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

2. **Auto-Remediación Autónomamente Guiada (Q4 2026):** Evolución del motor de remediación a un modelo basado en agentes autónomos controlados por políticas de riesgo configurables por el usuario.
3. **Soporte Amortizado FOCUS 1.1 (Q3 2026):** Incorporación completa de especificaciones FOCUS 1.1 para facturación unificada de compromisos multinivel.

CSCloudSolutions FinOps Platform — High-Level Design Architecture Document

---

11. Addendum 2026-08-03 — SuperAdmin Operations & Commercial Governance

11.1 SaaS Operations Control Plane (SuperAdmin)

Se incorpora un nuevo módulo de operaciones globales (`/superadmin/ops`) con visión consolidada de estado de plataforma:

- Salud de componentes SaaS (API, DB, Sync, colas y alertas).
- Estado de crons críticos por frescura de ejecución y severidad.
- Cobertura de canales de notificación para tenants administrados.
- Dispatch de notificaciones operativas desde un único punto de control.

Este módulo opera bajo principio de menor privilegio con acceso exclusivo `SUPERADMIN` y no expone datos de tenant a usuarios no autorizados.

11.2 Cron Reliability Layer

Se agrega una capa de observabilidad persistente para jobs programados:

- Registro de ejecución por cron (estado, duración, resumen y detalle).
- Evaluación de frescura contra expectativa de cadencia (on-time vs late).
- Señal temprana para detección de degradación operacional sin depender de logs efímeros del contenedor.

11.3 Commercial Metadata Governance

El dominio de gestión de tenants amplía metadatos comerciales por cliente:

- **Vendedor/Referido** (`sales_referrer`)
- **Comisión (%)** (`sales_commission_pct`)

Ambos campos quedan restringidos a operación de SuperAdmin y auditados (`updated_by` , `updated_at`) para trazabilidad financiera interna.

12. Addendum 2026-08-22 — Dominio de Gobernanza Operativa y Ciclo de Vida del Gasto

12.1 Dos dominios nuevos en el mapa de capacidades

La plataforma incorpora dos dominios funcionales que cierran el ciclo entre *detectar* un desperdicio y *eliminarlo* con control:

- **Limpieza de Nube (Cloud Waste Lifecycle).** Detección continua de recursos huérfanos, gobernanza de ciclo de vida por TTL y auditoría de backups sin origen. Cubre el desperdicio duro —lo que factura sin entregar valor— y el blando —lo que factura sin dueño identificable.
- **Gobernanza Operativa.** Automatización de energía de cómputo, prevención de costos desde el aprovisionamiento con Azure Policy, reporting ejecutivo de postura, resiliencia arquitectónica, ciclo de vida de credenciales de identidad y flujo de aprobación de cambios.

12.2 Principio arquitectónico: prevención antes que remediación

El dominio de Gobernanza se ordena sobre tres momentos del gasto, en orden de valor decreciente:

1. **Prevenir** (Azure Policy con efecto `Deny`): el costo indeseado nunca se aprovisiona. Es el único mecanismo con ahorro del 100% y esfuerzo operativo cero por recurso.


© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

2. **Corregir automáticamente** (`Modify` / `DeployIfNotExists` , herencia de etiquetas, apagado programado): el costo existe pero se ajusta sin intervención humana por caso.
3. **Remediar con aprobación** (borrado, redimensionamiento, cambio de tier): exige juicio humano y por lo tanto pasa por el flujo de cuatro ojos.

Una política `Deny` **no revierte lo ya desplegado**: los recursos anteriores a la asignación aparecen como no conformes hasta corregirse. Esa asimetría es la razón de que los tres momentos convivan y no se sustituyan.

12.3 Control de cambios de infraestructura (four-eyes)

Todo cambio irreversible sobre Azure originado en la plataforma atraviesa `RemediationApprovals` :



La separación entre `APPROVED` y `FAILED` es deliberada a nivel de arquitectura: **el ahorro reportado al negocio sólo incluye lo que Azure confirmó**. Una aprobación que ARM rechazó no liberó un peso, y contarla inflaría la métrica que sostiene el caso de negocio de la plataforma.

12.4 Postura de seguridad e identidad

- **Ciclo de vida de credenciales de Entra ID.** Auditoría de secretos y certificados de App Registrations con alertas multi-umbral previas al vencimiento. La rotación es aditiva por diseño —crea sin revocar— porque revocar y migrar en un solo paso es la causa habitual del incidente que el módulo previene.
- **Auditoría de SIDs huérfanos.** Asignaciones RBAC cuyo principal ya no existe en el directorio. No otorgan acceso a nadie hoy, pero si el `objectId` se reutiliza el permiso revive sobre otro principal.
- **Score de Seguridad Financiera.** Índice ponderado de cuatro pilares (Azure Policy 40%, etiquetas 30%, RBAC 20%, zombis 10%) con **redistribución de peso de los pilares no medibles**: la plataforma nunca afirma una postura que no pudo verificar.

12.5 Resiliencia como decisión económica

El módulo de Alta Disponibilidad presenta cada brecha con su **SLA vigente, el alcanzable y el costo del salto**, traducidos a minutos de caída mensual. La decisión de redundancia deja de ser técnica y pasa a ser una comparación explícita entre minutos de indisponibilidad y dólares por mes, que es la conversación que el negocio puede sostener.

Se distingue entre lo aplicable por API (SKU de IP pública, asociación de backup) y lo que exige rediseño —zonas, Availability Sets, geo-redundancia—: prometer un botón donde hace falta recrear un recurso erosiona la confianza en toda la herramienta.

12.6 Restricción de arquitectura reafirmada

Un componente cliente **no puede importar de un servicio que toque la base de datos**, ni siquiera una función pura alojada allí: el grafo de imports arrastra el driver de MySQL al bundle del navegador. Las funciones compartidas entre servidor y cliente viven en los archivos de tipos o en `src/lib/` .

12.7 Gobernanza de Etiquetas y Hardening de Secretos de Infraestructura

- **Gobernanza de Etiquetas (Azure Tag Governance Engine).** Auditoría automatizada de políticas obligatorias (`Environment` , `Role` , `CostCenter` , `Department`), propagación de etiquetas desde Grupos de Recursos con Merge Seguro, sugerencia de etiquetas faltantes por convención de nombres (una heurística, sin IA: §19.4) y normalización de valores no permitidos, por regla y, para lo que la regla no resuelve, con IA (§19.9).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **Key Vault Network Isolation.** Aislamiento perimetral completo del almacén de secretos (`cscs-finops-prod-wus2-kv`) mediante Private Endpoint (`privatelink.vaultcore.azure.net`) y directiva `default_action = Deny` , eliminando vectores de acceso público y protegiendo credenciales de tenants en tránsito y reposo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

---

13. Addendum 2026-09-01 — Comunicación con el cliente, ciclo de vida contractual y capacidad como producto

Tres capacidades nuevas a nivel de arquitectura, más la consolidación del cobro de capacidad. Todas comparten un mismo principio de diseño que conviene explicitar porque se aplicó cuatro veces en la sesión: **cuando un dato es un hecho con su momento, se persiste; cuando es una consecuencia recalculable, se deriva.**

13.1 Canal de comunicación plataforma → tenant

Hasta ahora la plataforma sólo podía hablarle al cliente a través de notificaciones generadas por reglas automáticas (gasto, auditoría). No existía un canal para que un operador humano emitiera un aviso —un mantenimiento, una incidencia— con ventana de vigencia y alcance elegible.

Se incorpora un dominio `SystemAnnouncements` con dos canales de entrega (banner persistente y popup con descarte) y segmentación por tenant. Es transversal: vive en `ClientShell` , por encima de cualquier módulo, y no depende del estado de ningún cockpit.

Decisión de arquitectura relevante: el **estado de un anuncio se deriva de sus fechas**, no se materializa. "Programado", "Activo" y "Finalizado" son la misma comparación contra el reloj; persistirlos habría creado una obligación de sincronización (un cron) para un valor que se recalcula en microsegundos. El contraste con §13.2 es deliberado.

El contenido admite traducciones opcionales por idioma, con caída al idioma base. La opcionalidad es una decisión de producto, no una limitación: exigir tres traducciones convertiría la urgencia de un aviso de incidencia en fricción operativa.

13.2 Ciclo de vida contractual del tenant

La plataforma conocía el estado actual de una suscripción, pero no su historia: no había forma de calcular churn, LTV ni retención por cohortes porque las fechas de alta, suspensión y baja no se registraban en ningún lado.

Se incorpora un modelo de dos capas —**estado actual denormalizado** en `Tenants` para el filtrado del panel, e **historial append-only** en `TenantLifecycleEvents` para el análisis— y, más importante, **un único punto de transición** por el que pasan webhooks, crons y acciones administrativas. Antes había 17 escrituras directas del estado, cada una libre de olvidarse del registro; ahora el registro es consecuencia de la transición.

Acá el dato **sí se persiste** aunque parezca derivable: un tenant que se da de baja y vuelve tiene varios períodos, y el estado actual sólo conserva el último. La historia no se puede reconstruir después a partir del presente.

13.3 Capacidad como producto cobrable

La capacidad (suscripciones de Azure, tenants vinculados) pasa de ser un límite fijo por plan a ser **capacidad base + capacidad comprada**, con el add-on gestionado como ítem de la suscripción existente en el proveedor de pagos.

El principio de integridad que gobierna el diseño: **la capacidad la acredita el webhook, nunca la ruta de compra**. La API solicita el cambio al proveedor; sólo cuando éste confirma, la plataforma escribe. Y se *fija* desde la cantidad vigente en la suscripción en vez de incrementar, lo que hace el mecanismo naturalmente idempotente y hace que la baja del add-on devuelva la capacidad sin código adicional.

Ningún price ID configurado equivale a "add-ons deshabilitados": el sistema no toca la capacidad de nadie, para no pisar con ceros lo asignado comercialmente a mano.

13.4 Exactitud del dato de costo por etiqueta

El costo llega por dos caminos con propiedades distintas: el export FOCUS (exacto, con etiquetas y `ResourceId`) y la Query API de Cost Management (agregada, sin etiquetas). La plataforma ahora **distingue explícitamente** cuál de los dos alimentó un período y degrada de forma consciente: con dato exacto usa el predicado por etiqueta y evita una llamada a Resource Graph; sin él, cae a la aproximación por Resource Group y **lo informa** (`tagMatchIsApproximate`).

Se suma un tercer origen para tenants sin export: un desglose por etiqueta obtenido de Cost Management en su propia tabla. Vive separado del agregado principal porque es *el mismo dinero visto por otra dimensión*: mezclarlo haría que cualquier consumidor que sume sin filtrar

cuente doble. Es la misma convención que ya seguían los desgloses por medidor y por categoría.

13.5 Plataforma de ejecución

Se retiran los últimos artefactos del despliegue anterior sobre VPS. La plataforma corre exclusivamente sobre **Azure Container Apps** (build en ACR, migraciones como Container App Job, OIDC federado sin llaves SSH) desde el 2026-07-27. Los documentos que registran la migración y el aviso legal de cambio de subencargado se conservan: son el porqué de la arquitectura actual y una obligación contractual, respectivamente.

---

14. Addendum 2026-09-03 — Rendición de cuentas del desvío, integridad del modo demo y canal Marketplace

14.1 El desvío como unidad de trabajo, no como dato

Hasta ahora la plataforma detectaba anomalías de gasto y las mostraba. Detectar es la mitad barata del problema: **un desvío que nadie toma es equivalente a un desvío no detectado**, y cuesta más, porque consume atención sin producir acción.

Se completa el ciclo con tres piezas que convierten el hallazgo en trabajo asignado: un estado de triaje que persiste con autoría, un responsable derivado del modelo de gobernanza del cliente, y una notificación dirigida a esa persona.

El principio de diseño que gobierna la asignación: **la plataforma no inventa dueños**. La responsabilidad se deriva de lo que el cliente ya declaró — sus Cost Groups con dueño, o la etiqueta `Owner` que audita el módulo de Gobernanza de Etiquetas — y cuando ese modelo no alcanza, el desvío se muestra explícitamente como "sin asignar".

Eso no es una limitación disimulada: asignarle un desvío a quien no corresponde entrena a esa persona a ignorar las alertas, y ahí se pierde el canal completo. El contador de "sin asignar" es, además, el argumento más concreto para que el cliente complete su modelo de etiquetas — convierte una carencia de gobernanza en una lista accionable.

14.2 Integridad del modo demo como propiedad de seguridad

Los datos de demostración son sólo para demostración. Esa regla, que parece obvia, es en realidad una **propiedad de seguridad de datos** en un producto de gestión de costos: si un tenant real ve una cifra inventada, toma una decisión de dinero sobre información falsa, y el error no deja rastro porque los números se ven normales.

La auditoría del mecanismo de demo encontró que podía violarse durante el cambio de tenant, por una asimetría entre cómo se instalaba y cómo se desinstalaba la intercepción. Se corrigió revalidando el contexto en cada llamada en vez de confiar en que la desinstalación llegue a tiempo.

De ahí se desprende un principio más general que conviene explicitar: **todo mecanismo que sustituye datos reales debe revalidar su condición en el momento de servir, no sólo en el momento de instalarse.** El estado de la aplicación cambia entre ambos instantes.

La segunda mitad es de contrato: los generadores de datos de demostración se atan al mismo tipo que devuelve el camino vivo, de modo que un cambio de contrato rompa la compilación en lugar de degradar la demostración en silencio. Una demo divergente no sólo se ve mal ante un prospecto: se usa para validar cambios sin tocar un tenant real, y cuando diverge convierte esa validación en falsos negativos.

14.3 Canal de distribución: Azure Marketplace

Se incorpora el Marketplace de Azure como segundo canal comercial, junto al cobro directo. Arquitectónicamente supone que **el estado de una suscripción puede provenir de dos autoridades distintas**: el proveedor de pagos propio y Microsoft.

Por eso el estado reportado por Microsoft se persiste **separado** del estado comercial de la plataforma. Unificarlos sería más simple y estaría mal: una suspensión originada en Azure pisaría el motivo real de una baja gestionada por otro canal, y ante una conciliación con Partner Center no se podría explicar el origen de cada transición.

Se registran además los datos de conciliación —oferta, comprador y directorio comprador—, porque quien compra no siempre es quien después usa la plataforma, y esa distinción es la que Microsoft pide para resolver un reclamo de facturación.

La verificación criptográfica del webhook no es opcional: sin ella, el endpoint de ciclo de vida es una vía pública para alterar el plan de cualquier tenant.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

15. Addendum 2026-09-04 — Dos modelos de acceso, y la contención como problema de arquitectura


15.1 La autoridad del token es una decisión de arquitectura, no un detalle de implementación

Hasta esta fecha la plataforma tenía **un solo** modelo de acceso a las suscripciones del cliente, y estaba implícito en el código: un App Registration en el directorio **del cliente**, cuyas credenciales guardamos por tenant. Todo `getAzureCredential(tenantId)` construía la credencial contra el tenant del cliente, porque no había otra posibilidad.

Azure Lighthouse no es "otra forma de onboarding": **invierte la autoridad del token**. El Service Principal vive en nuestro directorio, el token se emite contra el nuestro, y ARM lo resuelve hacia las suscripciones que el cliente delegó. Es la diferencia entre "el cliente nos da una identidad en su casa" y "el cliente le da permiso a nuestra identidad".

Esa distinción tiene consecuencias que no se ven en un diagrama de cajas:

- **No hay plano de datos.** Lighthouse delega plano de control. Nada de leer secretos del Key Vault del cliente, ni blobs de su storage, ni su directorio (Microsoft Graph). Cualquier capacidad que dependa de eso simplemente no existe para un tenant delegado — y la credencial lo hace cumplir (18.1).
- **Los management groups no se delegan.** La delegación es por suscripción, así que el scope agregado de Cost Management —el más barato— no está disponible. Todo consumo tiene que consultarse suscripción por suscripción.
- **La revocación es del cliente y es silenciosa.** No expira un secreto que podamos monitorear: el cliente quita la delegación desde su portal y lo que vemos es un 403, o directamente cero suscripciones.



El principio que gobierna el interruptor: `Tenants.access_model` sólo se enciende cuando Resource Graph **confirma** la delegación desde nuestro directorio. Encenderlo al emitir la plantilla dejaría al tenant sin datos hasta que el cliente la desplegara, y la plataforma no tiene forma de saber cuándo eso pasa salvo preguntándole a Azure. Simétricamente, **no se apaga solo**: un fallo puntual de ARG devolvería al tenant al modelo anterior, cuyas credenciales probablemente ya no existan. El único apagado automático es la baja explícita de la última delegación, que es una acción humana.

15.2 Lighthouse es una capacidad de Enterprise, y el gate vive en el servidor

Restringir Lighthouse a Enterprise no es una decisión comercial arbitraria: el modelo delegado concentra en **una sola credencial** el acceso a las suscripciones de todos los clientes que lo usan. Eso cambia el perfil de riesgo respecto del modelo clásico, donde cada tenant tiene su propio secreto y el compromiso de uno no toca a los demás.

La lección de implementación vale para todo el sistema: **un gate declarado no es un gate aplicado**. `routeTiers` declaraba Lighthouse como Enterprise, pero el panel dejó de ser una página propia y pasó a ser pestaña de un hub; el gate resuelve el tier por `pathname` y el hub filtra por permisos y rol, no por tier. La declaración decía Enterprise y la realidad era "cualquiera".

Por eso el gate efectivo está en las **rutas de API**, no en la UI. Un bloqueo visual se saltea con un `fetch`. Y la ruta de verificación importa tanto como la que emite la plantilla, porque es la que enciende el modelo de acceso.

15.3 La contención sobre APIs de terceros es un problema de arquitectura

El barrido nocturno de costos venía venciendo su techo por tenant y, durante cuatro días, tres de cada cuatro tenants no ingirieron un dato. La causa no era volumen: era **contención**. En la media hora del barrido, Resource Graph registró 5 respuestas 429 y Cost Management 314.

La diferencia entre los dos no era la cuota: era que ARG tenía una **cola global con pausa compartida** y Cost Management no. El backoff por llamada es insuficiente por construcción — mientras un llamador espera su turno, los demás siguen golpeando y renuevan la penalidad. Con los jobs de precalentamiento corriendo cada 10, 15 y 20 minutos, el throttle nunca bajaba.

El patrón queda extraído a un limitador genérico con **estado por instancia**: ARG y Cost Management tienen cuotas independientes, y compartir el `pausedUntil` haría que un 429 de uno frenara al otro sin motivo. La lección arquitectónica es que **el rate limiting de un servicio externo es una propiedad del sistema, no de cada llamada**: cualquier consumidor nuevo de una API de terceros con cuota compartida tiene que entrar por la cola, no traer su propio reintento.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

15.4 El límite de suscripciones tiene que ser visible donde se decide

El tope por plan (Professional 2, Business 3, Enterprise sin límite) se aplicaba por truncado silencioso: se ordenaba por GUID y se tomaban los primeros N. Es determinístico —no cambia entre corridas— pero arbitrario desde el punto de vista del cliente: su suscripción de producción podía quedar afuera y su sandbox adentro, sin ninguna señal.

La tabla de Cuentas Cloud mostraba las cuatro suscripciones con la misma apariencia, y el banner decía "2 de 2 permitidas" sin aclarar **cuáles** dos. La salida ya existía en el diseño —desvincular una libera cupo, porque la exclusión se aplica *antes* del truncado— pero era indescubrible.

El principio: **cuando el sistema toma una decisión que el usuario podría tomar mejor, la decisión tiene que ser visible y reversible en el mismo lugar donde se ve su efecto.**

---

16. Addendum 2026-09-05 — El límite del barrido secuencial, y la señal que se pierde

16.1 Secuencial por tenant es una decisión correcta con una fecha de vencimiento

Los barridos por tenant —costos, precalentamiento, backfill, detección de anomalías— se procesan **en serie**. La razón está bien fundada: correrlos en paralelo amplifica el 429 de Cost Management en vez de evitarlo, y un tenant que agota sus reintentos pierde el día entero de datos.

Pero secuencial significa **tiempo lineal en la cantidad de tenants**, y eso choca contra un límite fijo:

```
techo por tenant × N tenants ≤ timeout del job
     10 min     ×     N     ≤      60 min       →  N ≤ 6
```

A partir del séptimo tenant el barrido no termina. **No degrada: se corta.** Y los dos límites se comen mutuamente — subir el techo por tenant reduce cuántos entran, bajarlo hace que los lentos no completen.

El principio a registrar: **una decisión de diseño correcta puede tener un techo aritmético que no se ve hasta que se alcanza**, y el momento de identificarlo es cuando se elige, no cuando se choca. Acá el techo ya se estaba alcanzando — `historical-gap-backfill` llevaba días sin completar una sola corrida— y se leía como "un job que falla", no como "el diseño llegó a su límite".

Las salidas reales son dos, y ninguna es un ajuste de parámetros: un job por tenant, con paralelismo acotado y techo propio; o una cola de trabajo con workers. Mientras tanto, un **presupuesto de tiempo con orden rotado** convierte un barrido que nunca termina en uno que avanza parcialmente y de forma pareja.

> La rotación es lo que hace aceptable al presupuesto. Sin ella, acotar el tiempo es peor que no acotarlo: los mismos tenants se procesan siempre primero y los últimos no se procesan nunca. El presupuesto sin rotación no reparte el trabajo, elige perdedores fijos.

16.2 El estado de un job es una señal, y tiene que distinguir grados

Sobre ~300 ejecuciones de cron en rojo, **ninguna era un problema del trabajo**. Tres modos de falla, y los tres comparten una forma: el sistema tenía la información correcta y la perdía al cruzar un borde.

- Un barrido con 4 de 5 tenants OK se reportaba igual que uno con 0 de 5. La aplicación sí lo clasificaba como `warning`; el exit code, que es lo único que la plataforma mira, sólo admite éxito o fracaso.
- Un barrido que superaba el techo de la plataforma HTTP se reportaba como fallido aunque completara del lado del servidor.
- Un job que terminaba en 107 ms se reportaba como fallido porque el proceso salía antes de que la plataforma registrara su código.

El costo de esto no es el ruido: **es la señal**. Con cien alertas falsas por día, una alerta legítima es indistinguible del fondo. Un sistema de alertas con 50% de falsos positivos no está degradado — está apagado, y encima da la impresión contraria.

El criterio que queda: **el estado que se publica hacia afuera tiene que preservar los grados que el sistema ya conoce internamente.** Colapsar "parcialmente bien" a "mal" es tirar información que costó producir, en el único punto donde alguien la iba a leer.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

17. Addendum 2026-09-07 — El payload no conoce el idioma del lector, y el TTL duro no es frescura

17.1 La prosa generada en el servidor es una decisión de arquitectura, no de redacción

Un barrido sobre `intelligence/` encontró el mismo defecto en cuatro módulos independientes: el servidor **armaba el texto** que iba a leer el usuario y lo metía en el payload.

```
Servidor (sin locale)                    Cliente (con locale)
─────────────────────                    ────────────────────
recommendation: "Réplicas mínimas      →   <p>{svc.recommendation}</p>
  fijadas en > 1 sin tráfico 24/7."        (UI en inglés, texto en español)
```

El servidor no tiene locale, y no puede tenerlo de forma confiable: el mismo payload se cachea en Redis y se sirve a lectores distintos. Una vez que la prosa entra al envelope, **el idioma queda congelado en el momento de la recolección**, no en el de la lectura.

Lo llamativo es que en los cuatro casos el payload **ya llevaba el discriminador** — `remediationActionKey`, `actionKey`, `type`, `serviceKey` — y la prosa era información redundante que además era incorrecta. El catálogo de traducciones existía y estaba completo; en nueve claves nadie lo leía nunca.

> **El criterio que queda:** un payload cacheado y compartido entre lectores transporta *hechos y claves*, nunca texto para humanos. Si el servidor eligió una rama de negocio, lo que viaja es cuál rama eligió — el nombre de esa rama en el idioma del lector lo resuelve el borde que sí conoce el locale.

El corolario operativo: **las claves que se arman en runtime son invisibles para el verificador de integridad de i18n.** `t(\` rc_rec_${key}`)` no aparece en ningún grep de literales, así que un catálogo puede quedar incompleto y la UI renderiza el nombre crudo de la clave sin que nada falle. Cada familia de claves dinámicas necesita su propio test que recorra el dominio del discriminador.

17.2 El TTL duro de un caché es una propiedad de disponibilidad

Una ruta pesada devolvía `524` desde el CDN (timeout de origen, 100 s) y "después de un rato cargaba bien, y al rato otra vez no". Estaba cacheada con stale-while-revalidate, que es exactamente el patrón correcto. El TTL era 30 min.

La confusión de fondo es tratar el TTL duro como si midiera frescura. No la mide:

	QUÉ CONTROLA	SI ES CORTO
TTL blando	cuánto se sirve antes de revalidar en background	se revalida seguido; nadie espera
TTL duro	cuánto tiempo **existe** una entrada	la entrada desaparece y el lector siguiente paga el cálculo sincrónico

Vencido el TTL duro, el patrón deja de protegerte: no hay nada stale que devolver, y el request se convierte en el cálculo completo. Si ese cálculo supera el techo del CDN, el resultado es un error que **no se manifiesta como lentitud sino como caída**, y de forma intermitente — una vez por vencimiento.

> **El criterio:** en una ruta cuyo cálculo en frío se acerca al techo de la capa HTTP, el TTL duro se dimensiona para que **siempre haya una entrada**, y la frescura se delega enteramente al TTL blando. Y tiene que ser coherente con la cadencia del precalentamiento: un prewarm diario contra un TTL de 30 min deja 23 horas y media de exposición al camino lento.

El caso degradado necesita su propio TTL. Cachear por un día un payload que salió incompleto por un 429 transitorio congela un número equivocado; el TTL dinámico lo baja a minutos para que el refresh siguiente reintente.

17.3 Programa de afiliados: la pasarela de pago queda fuera del camino de confianza

Se incorpora un canal de referidos: un tercero promociona la plataforma con un link propio y devenga un porcentaje recurrente de lo que pagan los tenants que trajo.

El diseño obvio es hacer viajar el código del afiliado por los metadatos de la pasarela (`custom_data`), para que vuelva intacto en el webhook de cobro. Se descartó, y el motivo es de arquitectura:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

```
Descartado:  link → localStorage → checkout → Paddle → webhook → comisión
                                  └─ el cliente edita el valor acá ─┘

Adoptado:    link → cookie → alta del tenant → AffiliateReferrals (servidor)
                                                        ↓
                                webhook → tenant_id → referido → comisión
```

La atribución es un **hecho del servidor indexado por tenant**, y el webhook ya resuelve el tenant. Hacerla ida y vuelta por un tercero agrega una superficie donde el cliente puede intervenir justo antes de pagar, y obliga a modificar los siete lugares que construyen sesiones de checkout. El límite de confianza queda en el alta, que ocurre una vez y detrás de una identidad verificada.

> **El principio:** cuando un dato ya vive del lado del servidor y hay una clave para recuperarlo, hacerlo circular por un sistema externo no agrega disponibilidad — agrega una superficie de manipulación y N puntos de integración.

Tres propiedades quedan garantizadas por el **esquema**, no por el código: atribución de primer toque (`uq_referral_tenant`), una comisión por cobro (`uq_commission_transaction`) y unicidad de código de referido. La segunda es la que importa: la pasarela reintrega webhooks ante cualquier respuesta que no sea 2xx, y una comisión duplicada es dinero pagado dos veces. Un chequeo previo en la aplicación es una condición de carrera; un índice único no lo es.

---


18. Addendum 2026-10-06 — Lo que Lighthouse delega es una lista cerrada, y la hace cumplir la credencial

18.1 Una identidad que actúa por muchos clientes se acota en la identidad misma

Con Lighthouse, `getAzureCredential(tenantId)` devuelve la credencial de **nuestro** Service Principal (15.1). Contra ARM es exactamente lo que hace andar la delegación: ARM resuelve el token hacia las suscripciones que el cliente delegó. Contra cualquier otra audiencia el resultado no es "sin acceso": un token de Microsoft Graph emitido por nuestro directorio lee **nuestro** directorio. Con permisos de Graph en esa identidad, las pantallas de identidad —usuarios, licencias, actividad de Microsoft 365, Entra ID— le mostrarían al cliente nuestros usuarios como si fueran suyos, y la búsqueda de usuarios de Entra ID permitiría enumerarlos.

La decisión: la credencial de Lighthouse **sólo emite tokens para las audiencias que Lighthouse delega**, y rechaza las demás **antes** de pedirle el token a Entra ID. No es una convención que cada servicio tenga que recordar: es una propiedad de la credencial, por la que pasa toda consulta de un tenant delegado.

AUDIENCIA	CON LIGHTHOUSE	POR QUÉ
`https://management.azure.com` (ARM)	Sí	Es lo que Lighthouse delega
`https://api.loganalytics.io` (Log Analytics)	Sí	Learn lista como soportada la consulta a workspaces del cliente
`https://graph.microsoft.com` (directorio)	**No**	Microsoft Graph no pasa por ARM
Plano de datos (Key Vault, storage, Cognitive Services…)	**No**	Son requests a la instancia, no a ARM



> **El principio:** cuando una identidad actúa en nombre de muchos clientes, lo que puede hacer tiene que estar acotado en la identidad, no en cada llamador. Un servicio nuevo que pida Graph con `getAzureCredential` falla cerrado y con un motivo legible, en vez de abrir una fuga.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

18.2 Lo que el modelo de acceso no permite no es un error ni un cero

Antes del corte, un tenant Lighthouse veía en Microsoft 365, Licencias, la búsqueda de usuarios y Copilot M365 un pedido de consentimiento de Graph —que no arregla nada, porque el directorio no se delega— y en Entra ID un tablero en cero con el sello "Live Microsoft Graph", indistinguible de un directorio vacío. Las rutas de identidad responden ahora **409** con un código, y la pantalla dice *No disponible con Azure Lighthouse* en el idioma del usuario en vez de mostrar datos. El texto no viaja en el payload, por el mismo motivo que en 17.1.

La verificación del 2026-10-06 contra Entra ID confirmó que **no era explotable**: el Service Principal de Lighthouse no tiene permisos de aplicación de Graph, ni roles de directorio, ni pertenece a grupos asignables a roles. El corte no depende de eso: si mañana esa identidad recibe un permiso de Graph por otro motivo, la plataforma igual no lo usa para un tenant delegado.

19. Addendum 2026-10-07 — La IA redacta, el código decide

Primera parte de la propuesta de capacidades de IA (`docs/propuesta-capacidades-ia-2026-10-07.md`, sección 10). La regla de fondo: cifras, causas y acciones salen de lógica determinista; el modelo sólo pone en palabras lo que el código ya verificó, o elige entre opciones cerradas. El detalle técnico está en el LLD §40; para la IA de plataforma sin keys (19.6), en el §41; para la IA de soporte (19.7), en el §42; para el gasto externo (19.8), en el §43, y para la normalización de tags (19.9), en el §44.

19.1 Un solo lugar decide si se gasta IA

Hasta ahora cada función de IA traía sus propios controles, o ninguno. El Copilot tiene su gate en `copilotConfig.ts`, pero la normalización de CSV llamaba al modelo sin mirar el kill switch, `Tenants.ai_enabled` ni una cuota.

Las funciones nuevas pasan por `checkAiFeature` (`src/lib/aiFeatureGate.ts`), que aplica seis controles en orden: kill switch global, interruptor de la feature, `Tenants.ai_enabled`, tier, rate limit por usuario y por minuto, y cuota mensual **por feature**. La cuota cuenta en `PlatformAiUsage` sólo lo que paga la plataforma, así que BYOK no la consume. Un denegado no es un error: la pantalla sigue con la versión determinista y dice por qué no hay IA.

El interruptor por feature lo maneja el superadmin en la Configuración de IA Global y se guarda en `GlobalSettings`. Sin valor guardado manda el `defaultEnabled` de la feature, para que una función con precondiciones de negocio pueda arrancar apagada.

Cada decisión del gate, cada llamada al modelo (con su latencia) y cada salida descartada por los validadores dejan una línea JSON `evt: "ai_feature"` en stdout, que ya llega a Log Analytics. No hay exporter de OpenTelemetry; si se suma, cambia un solo archivo.


El gate no autentica. La ruta ya validó el acceso con `requireTenantAccess`, y el gate sólo decide si se puede gastar. El Copilot conserva el suyo: atiende la demo pública, cuyos tenants no tienen fila en `Tenants` y el gate los negaría, y su cuota cuenta intentos antes de llamar al modelo, mientras que la del gate cuenta respuestas terminadas. Migrarlo además pondría en cero los contadores del mes. El kill switch global ya lo apaga.

19.2 Anomalías: primero los hechos, después el texto

La anomalía ya decía cuánto se desvió (z-score) y qué resource group y servicio lo empujaron. Faltaba **qué cambió dentro del servicio**.

Al guardar la anomalía, el código compara el día contra los 30 anteriores, medidor por medidor, y clasifica: medidor nuevo, más consumo, más precio unitario (con la descomposición precio-volumen) o más costo sin cantidades para separar uno de otro. Esos hechos y las acciones que se derivan de ellos se muestran sin IA, en el panel de causa raíz de Detección de Anomalías. Esa pantalla y la explicación con IA son **Enterprise**, aunque el cron calcula los hechos desde Professional.

La propuesta suponía que `CostSnapshots` traía recurso y medidor, y no es así: el sync lo escribe por servicio y resource group. El detalle por medidor está en `CostMeterSnapshots`, que no tiene resource group. Lo escriben el sync por API y la ingesta de exports, cuando el archivo trae la columna del medidor. Si no hay detalle, la pantalla dice "sin detalle" en lugar de inventar una causa.



La explicación con IA se pide desde la pantalla, nunca en el cron, y sigue tres reglas:

- **Cita hechos por id.** No puede nombrar una causa que no esté en la lista.
- **No ve montos.** Recibe porcentajes, z-score y nombres, porque la pantalla convierte la moneda y una cifra en USD dentro del texto la contradiría. Todo número del texto tiene que existir en los hechos.
- **Si no valida, no se muestra.** Quedan los hechos, y el rechazo se guarda para no pagar dos veces por los mismos datos.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

La caché es por anomalía, idioma y hash del contexto ya redactado, es decir, por lo que de verdad vio el modelo. La tabla cuelga de `Anomalies` y se borra con el tenant en cascada. En modo demo no se simula: un texto fijo con la etiqueta "Generado con IA" mostraría como IA algo que no lo es.

> **El principio:** la IA no decide nada que el código pueda calcular. Si el modelo no puede decirlo sin inventar, la pantalla muestra los datos y nada más.

19.3 CSV: la IA mapea columnas, el código convierte filas

La normalización anterior le mandaba al modelo las primeras 50 filas y devolvía las que el modelo reescribía. Un archivo de 10.000 filas se procesaba sobre 50, sin aviso, y los montos salían del modelo.

Ahora el modelo recibe los encabezados y 20 filas redactadas, y devuelve qué columna corresponde a cada campo FOCUS y en qué orden vienen las fechas. El código valida ese mapeo (las columnas existen, no hay campos repetidos, y están el costo y el servicio) y lo aplica a **todas** las filas. Los montos y las fechas los interpreta el código: una fecha ambigua queda vacía, no adivinada.

El mapeo se guarda por tenant y conjunto de encabezados, y se consulta **antes** del gate: el mismo formato no vuelve a enviar datos ni a consumir cuota. Si no hay IA disponible, el upload falla con el motivo en lugar de cargar datos a medias. Los archivos FOCUS siguen sin pasar por la IA.

El reporte que se redacta después de la carga (`getAssessment`) también pasa por el gate, como la feature `billing-upload-assessment` . Si se niega, la carga devuelve el resumen por servicio que ya calculó el código, con el motivo. El reporte sale en el idioma de la pantalla y rotula la moneda del archivo, sin inventarla si el archivo no la trae. La API de carga exige Business en el servidor, no sólo en la navegación.

19.4 Lo que no es IA no se llama IA

El botón "Autocompletar con IA" de Gobernanza de Etiquetas era una heurística sobre la convención de nombres, con una confianza fija de 0,94. Ahora se llama **Sugerir por convención de nombres**, la respuesta declara `method: "heuristic"` y la confianza inventada desapareció. De paso, el endpoint exige `tenantId` y acceso al tenant: se quitaron el bypass `?mock=true` y la caída al tenant `"default"` . Desde la fase 2 (19.9), cada etiqueta sugerida trae su método y una confianza que sale de la regla que la propuso.

19.5 Lo que se corrigió de paso (MEJ-42)

- **El triaje de anomalías no se guardaba.** El panel mandaba un vocabulario que la columna `ENUM` de la base rechazaba, y el error se tragaba. Ahora hay un solo endpoint de triaje con el vocabulario de la base, que exige Admin, Owner o Colaborador y fija la fecha de cierre de la que sale el tiempo medio de acción.
- **La carga de CSV** valida el plan en el servidor y su reporte pasa por el gate (19.3).
- **Los exports** escriben el detalle por medidor (19.2).
- **Los subencargados** declaran que la inferencia de IA corre en Azure (Azure OpenAI y Azure AI services), y Cloudflare figura en la lista.

19.6 La IA de plataforma sin keys

La IA que paga la plataforma puede correr en una cuenta de Azure AI Services propia del stamp, con la identidad administrada de la app como credencial: no hay keys que rotar ni guardar. Queda apagado detrás de `ai_services_enabled` hasta el rollout.


- **Red.** La cuenta no tiene acceso público. La app la alcanza por un private endpoint en la VNet del stamp, con tres zonas DNS privadas (`cognitiveservices` , `openai` y `services.ai`). Si falta una, ese nombre resuelve a la IP pública y la llamada falla con 403, la misma falla silenciosa que tuvo Redis.
- **Región.** La cuenta va en West US 3 porque West US 2 no ofrece modelos de Azure OpenAI; el private endpoint queda en West US 2. Con Data Zone Standard la inferencia no sale de Estados Unidos. El centro de confianza dice hoy «despliegue único en West US 2»: hay que actualizarlo al prender la cuenta.
- **Identidad.** La misma identidad user-assigned que lee Key Vault, con el rol *Cognitive Services OpenAI User* sobre la cuenta. Puede pedir inferencias, pero no administrar la cuenta ni leer sus keys.
- **Alcance.** Sólo la IA de plataforma con Azure OpenAI. BYOK y los otros proveedores siguen con su key. Sin identidad, en desarrollo local, la app usa la key como antes.
- **Transición en dos pasos.** Primero la cuenta convive con la key: la app pasa a Entra ID sólo con `ai_services_entra_auth` , y volver atrás es apagar ese flag sin borrar la cuenta. Después se apagan las keys de la cuenta.
- **Costo.** Unos US$9 por mes fijos (private endpoint y zonas DNS) más el consumo del modelo. Tiene un presupuesto propio de US$50 por mes con avisos al 50, 75, 90 y 100 %.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

19.7 Soporte: la IA sugiere, el operador decide

Dos ayudas para el equipo de CSCloudSolutions en `/superadmin/support`. Las paga la plataforma con su propia IA, nunca con la BYOK del tenant, y no consumen la cuota del cliente. Arrancan apagadas: primero hay que medir si el volumen de tickets las justifica.

- **Triaje.** Al crear un ticket, después de responderle al usuario, el modelo sugiere prioridad, categoría, módulo e impacto productivo, eligiendo entre valores cerrados. La sugerencia queda en su propia tabla y **nunca** cambia la prioridad ni el SLA. Aceptarla pasa por el mismo PATCH que un cambio manual: la IA no tiene un camino propio para escribir en el ticket.
- **Borradores.** A pedido del operador, el código busca en los manuales las secciones que mejor responden el ticket, en su idioma, y el modelo redacta citándolas. Si cita una sección que no se le dio, el borrador no se guarda. El que pasa la validación queda como **nota interna**: nunca se envía solo.




- **Por qué un índice commiteado.** La imagen de Docker no lleva `docs/` ni los `.md`, así que el índice no se puede armar en el build ni en runtime. Se genera con `npm run support:index` y un test falla si no corresponde a los manuales. Son unos cientos de secciones: BM25 en memoria alcanza y no hace falta una base vectorial.
- **Qué ve el modelo.** El ticket va dentro de `<context_data>`, como dato. Del hilo sólo viajan los mensajes públicos, sin emails ni nombres. Si el tenant no comparte nombres de recursos o tags con la IA, el texto libre del ticket no sale. Los manuales de superadmin, seguridad, HLD y LLD quedan fuera del índice.
- **Cómo se mide.** La cola muestra la primera respuesta, los SLA incumplidos y el porcentaje de borradores que se enviaron, en una ventana de 30 días.

19.8 Gasto externo: la IA lee, una persona aprueba


Facturas y contratos de proveedores que no pasan por la facturación de Azure, en `/intelligence/external-spend` (Business). Document Intelligence los lee, una persona revisa lo extraído y sólo lo aprobado se reporta, aparte y etiquetado como gasto externo. Arranca apagado: falta validar la demanda y ponerle precio al add-on.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL



© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL




- **Sin keys y por red privada.** Una cuenta de Document Intelligence por stamp, sin acceso público y con las keys apagadas. La app la alcanza por un private endpoint en la zona `cognitiveservices`, con la misma identidad administrada que la IA de plataforma (19.6) y el rol *Cognitive Services User*. Corre siempre en la cuenta de la plataforma: la BYOK del tenant no aplica y no lo exime de la cuota.
- **La operación vuelve a la misma cuenta.** El análisis es asíncrono: Azure responde con la URL de la operación (`Operation-Location`), que queda en la fila para que la siga el cron. Antes de consultarla, la app verifica que tenga el mismo origen que el endpoint configurado: la consulta lleva el token y no puede ir a otro host.
- **Tablas propias.** Documentos, líneas, compromisos y avisos van en sus tablas, con cascada al borrar el tenant. **Nunca** en `CostSnapshots` ni en la detección de anomalías: una factura de otro proveedor no es costo de Azure, daría falsas anomalías y contaría dos veces lo que ya trae la facturación.
- **Una persona aprueba.** Lo extraído pasa por validaciones deterministas (sumas, fechas, moneda, duplicados); las que impiden aprobar son el total, la fecha y la moneda. El modelo nunca aprueba nada.
- **Retención.** El original se borra a los 365 días si ya se revisó; lo extraído y lo revisado quedan. Los avisos de renovación salen del mismo cron.

19.9 Tags: la regla corrige, la IA elige, una persona aplica


En `/governance/tags` (Professional), cada política de etiqueta puede tener una lista de valores permitidos. Un valor fuera de la lista es **no permitido**, distinto de faltante, y el recurso deja de cumplir. Para cada valor no conforme, una regla determinista busca el canónico: la misma forma escrita distinto, un alias o un valor parecido. La IA ve sólo lo que la regla no resolvió y elige dentro de la lista: nunca inventa un valor. Nada llega a Azure sin que una persona lo confirme. Arranca encendida: las reglas no llaman a ningún modelo y la IA corre sólo cuando alguien la pide.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL



© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL



- **Los alias no cruzan tenants.** `TagValueAliases` tiene alias globales (`tenant_id` NULL), sembrados por migración, y alias de cada tenant, que se guardan al aprobar una corrección. El escáner lee los globales y los del propio tenant, nunca los de otro: lo que aprende un cliente no cambia lo que se le sugiere a otro. El del tenant gana sobre el global, y un alias que apunta a un valor que ya no está permitido se ignora.
- **Qué ve la IA.** Una etiqueta por pedido y hasta 50 valores o recursos, dentro de `<context_data>` . Para normalizar, los valores no resueltos, la lista de permitidos y, si el tenant comparte nombres, hasta tres tipos y tres nombres de recursos por valor. Para completar, el nombre, el tipo y el grupo de cada recurso, los valores de las otras políticas y los que el tenant ya usa para esa etiqueta. Nunca el resto de los tags, que pueden traer dueños o mails. El lote sale del escaneo del servidor, no de lo que manda el navegador.
- **DLP.** Si el tenant no comparte tags con la IA, no sale nada y la pantalla lo dice. Si no comparte nombres de recursos, normalizar manda sólo los valores y completar no corre: sin el nombre, no tiene de dónde deducir.
- **La salida se valida en código.** El esquema es un enum con los valores posibles más `UNKNOWN` , y además el código revisa claves, repetidos, vocabulario y confianza. Lo que no valida se descarta y queda registrado. La respuesta válida se guarda en `AiCache` por contenido: el mismo lote no se vuelve a pagar.
- **Escribir en Azure es lo de siempre.** Aplicar usa `/api/tags/apply-bulk` y heredar, `apply-inheritance` : el mismo Merge de ARM, el mismo plan (Business), el mismo rol (Admin u Owner) y el mismo bloqueo de las delegaciones de sólo lectura. La IA no tiene un camino propio para escribir.
- **La caché local se superpone, no reemplaza.** `LocalResourceTagsCache` guarda lo que se editó desde la plataforma, para mostrarlo antes de que Resource Graph se ponga al día. Antes reemplazaba todos los tags de Azure, y una fila parcial (la del TTL o la de respaldos huérfanos) escondía etiquetas reales: heredar o completar podía pisarle al cliente un CostCenter que sí tenía. Ahora la caché gana sólo en sus claves, y lo que ARM acepta se copia a la fila, si existe, para que la corrección no vuelva en el próximo escaneo.
- **Cómo se mide.** Cada corrección y cada sugerencia descartada quedan en `TagNormalizationDecisions` . De ahí salen, en 90 días, cuánto se corrigió por regla, con IA y a mano, y la tasa de aceptación. La evolución del cumplimiento es una foto diaria (`tag_compliance`) del escaneo del tenant completo.

19.10 Lo que queda


- El rollout de 19.6: confirmar la cuota del modelo en West US 3, actualizar el centro de confianza, aplicar con la app todavía en la key, verificar el DNS privado desde el contenedor y recién después pasar la app a Entra ID y apagar las keys. Con Entra ID todos los planes usan el mismo modelo mini; si Enterprise necesita uno mayor, hace falta un segundo deployment.
- Legal decide si la aclaración de subencargados exige el aviso de 30 días; si lo exige, va antes de habilitar las funciones a clientes. El borrador actual (`docs/aviso-cambio-subencargado-2026.md`) cubre sólo el cambio de ubicación.
- Los otros que llaman a `getAssessment` (reporte con IA, assessment y reporte ejecutivo) siguen sin tier ni cuota, en español y USD.
- En la ingesta FOCUS, la columna de servicio puede tomar `ServiceCategory` y la de suscripción no reconoce `SubAccountId` . Corregirlo exige limpiar datos.
- La IA de soporte (19.7): aplicar las migraciones, medir el volumen, confirmar qué tickets usan el manual del partner y recién después prender los interruptores.
- Document Intelligence (19.8): aplicar las migraciones, desplegar la app con la ruta del cron antes de prender el flag de Terraform, verificar el DNS privado desde el contenedor, decidir el precio del add-on, el límite de páginas por plan y la fuente de tipo de cambio, y recién después prender el interruptor. Quedan pendientes el escaneo de malware y el private endpoint de Blob.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- Tags (19.9): aplicar las migraciones antes del código y revisar cuánto baja el % de cumplimiento con los valores permitidos por defecto. El reporte ejecutivo y *Fugas Financieras* siguen mirando sólo presencia. Faltan un editor de políticas, paginar el escáner y lo que ve la IA, una lista de excepciones para *Descartar* y que la caché local venza.

20. Addendum 2026-10-08 — Shift-Left: el costo se decide en el Pull Request

MEJ-20, según el plan de ampliación (`docs/plan-ampliar-shift-left-2026-10-08.md`). Hasta acá Shift-Left estimaba el costo de un plan de Terraform con tres tipos de recurso (VM, disco e IP pública), desde una GitHub Action, contra un umbral fijo en USD. Ahora estima Terraform, OpenTofu y Bicep con 18 tipos de recurso, se conecta a GitHub, Azure DevOps y GitLab, y el gate mira el presupuesto del centro de costos además de un monto. El detalle técnico está en el LLD §45. Commits `1f8ea61` (estimador), `cc56e98` (descuento, gate por presupuesto y aviso) y `2b523ab` (script único de CI y pantalla).



20.1 El número es un piso, y dice por qué

Un control de costo que da una cifra con falsa precisión es peor que no darla. El estimador separa cuatro situaciones y las muestra por separado: lo **tarifado**, lo que **no cuesta por sí mismo** (grupos de recursos, subredes, asignaciones de rol), lo que **se cobra por consumo** (Storage, Log Analytics, Key Vault, Functions: hay un gasto futuro, pero no existe un precio fijo que estimar) y lo **sin tarifar**, con el motivo de cada recurso. Lo tarifado lleva además **notas** de lo que el número no incluye (disco del sistema operativo, datos procesados, transferencia, instancias adicionales, soporte extendido). La regla que lo sostiene: **una falla al consultar el precio nunca se toma como precio cero**. Si la Retail API no responde, el recurso queda sin tarifar con ese motivo; en cambio un medidor que de verdad cuesta 0, como un plan Free, es un precio válido.

20.2 Un catálogo, dos lenguajes

Terraform y Bicep comparten las familias de costo. Los recursos de Bicep llegan como cambios del what-if de ARM (`changes[]` con `before`, `after` y `changeType`), y un adaptador por tipo los traduce a los atributos con nombre de Terraform; el resto del cálculo no sabe de qué herramienta vino. Los precios salen siempre de la Retail API a través de `pricingService`, que cachea, pagina y reintenta: no hay un catálogo de precios propio, que es la duplicación que MEJ-32 documenta como bug recurrente. La selección del medidor es la parte delicada, porque la API devuelve varios por SKU (Spot, Low Priority, Windows y Linux; el disco y su montaje; una IP Basic y una Standard), y quedarse con el primero tarifó una VM a 25,36 USD cuando costaba 70,08. Por eso cada familia tiene su propio selector.

20.3 Lo que sale del runner

El plan que produce `terraform show -json` trae las contraseñas en texto claro, y el comentario de un PR lo lee cualquiera con acceso al repositorio. Por eso el script reduce el plan **antes** de enviarlo a una lista de atributos permitidos (tipo, región, SKU, cantidades): contraseñas, claves, `custom_data` y etiquetas nunca salen del runner, y el plan reducido se estima igual que el completo. Hay un único script para los tres CI en vez de una lógica por plataforma. Se descarga de la plataforma, y el workflow que se le entrega al cliente **fija su SHA-256**, que se calcula leyendo el archivo que se sirve: si cambia —por un error nuestro o algo peor—, el paso falla antes de ejecutarlo. Eso reemplaza a una Action publicada en un marketplace, que hoy no existe.

20.4 El gate falla abierto en lo que no controla y cerrado en lo que sí

Es un control de costo, no de seguridad, y corre en el CI de otra gente. Si la plataforma no responde (sin red, 5xx o 429 después de reintentar), el PR **no se bloquea**: frenar el trabajo de un equipo por una caída nuestra es peor que dejar pasar un cambio caro. Lo que sí hace fallar el paso

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

son los errores de configuración que alguien tiene que ver: una clave inválida o sin el scope, un plan ilegible o un cuerpo de más de 6 MB. Las tres lecturas del endpoint (descuento, gate y estimación previa) son independientes y cada una falla abierta por su lado.

El gate admite dos umbrales que se pueden combinar: un monto en USD por mes y un porcentaje de lo que **queda** del presupuesto mensual del centro de costos del repositorio (presupuesto base menos el gasto del mes, por el tag `CostCenter`). Si además el workflow define el suyo, **falla el más estricto**: un equipo puede apretar el control en su pipeline, no aflojarlo. Antes de esta versión la documentación decía que el del workflow «ganaba» y el código dejaba pasar el más laxo; se corrigieron las dos cosas. Un PR que ahorra nunca dispara el gate, y el aviso sólo sale en la **transición** a `EXCEEDED`, para que un PR que sigue superado no avise en cada push.

20.5 Precios de lista y el descuento del cliente

La Retail API publica precios de lista, y un cliente con contrato o reservas paga menos. Se eligió el camino más simple y honesto: **un porcentaje por tenant** que el cliente declara, que el estimador aplica a cada línea y que el comentario muestra junto al número de lista, para que no se confundan. El gate se mide contra el número **con** descuento, porque es lo que el cliente va a pagar. No se deriva de la facturación —que mezcla reservas puntuales con descuentos permanentes— ni modela precios de reserva; quedan como mejoras posibles.

20.6 Aislamiento y permisos

Todo está en tier Enterprise. La API pública exige el scope `write:shift-left`, que no tiene ninguna clave existente: arranca cerrada y se otorga a propósito. Las pantallas de gestión validan el acceso al tenant, y cambiar umbrales y descuento es sólo para Admin y Owner. El desglose de una estimación de otro tenant da 404, no 403. La demo se atiende con datos de ejemplo; en las escrituras valida igual que producción y sólo se saltea la persistencia.

20.7 Lo que queda

- **Bases de datos administradas** (SQL Database, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB): los medidores no son consistentes entre SKUs y SQL Database ni siquiera tiene `location` en el recurso. Aparecen como sin tarifar o por consumo.
- **Pulumi**, el descuento derivado de la facturación y los precios de reserva.
- **El orden por gasto real** de los tipos a cubrir: los 18 salen del plan de ampliación, no de un ranking de lo que más gastan los tenants, que no se pudo medir desde acá porque los datos de producción no son accesibles.
- **Las instancias adicionales de un Bastion** y el soporte extendido (LTS) de AKS Premium no se suman: no se pudo verificar en la documentación cómo se cobran, y el número queda como piso con una nota.
- **El fixture de Bicep** (`arm-whatif-completo.json`) se armó a mano con la forma documentada del what-if, no se capturó de una corrida real. Antes de anunciar Bicep conviene correr un `what-if` real y compararlo. Los endpoints de comentarios de GitHub son los estándar y no se verificaron contra la documentación (los de Azure DevOps y GitLab sí).
- **`getMonthlyCostEstimate`**, el helper de `pricingService` que usan las auditorías de zombies, rightsizing y licencias, elige desde el 2026-10-09 el medidor de una VM con la misma regla que el estimador (`elegirVm`: nunca Spot ni Low Priority y, sin información del SO, Linux), y la auditoría de licencias ya le pide los tamaños por `armSkuName` y como Windows (LLD 46). Los identificadores que otros callers le mandaban para discos, IP pública, App Service, Application Gateway y SQL Database, que la API contestaba con `Items: []` y dejaba en sus valores de respaldo, se corrigieron el mismo día con `precioRecursoAzure.ts`, que reutiliza el catálogo de Shift-Left (LLD 47). Lo que sigue sin resolverse son las tablas fijas de zombis y fugas financieras que nunca consultan la API, y SQL fuera de Gen5 provisionada (LLD 47.7).
- **Despliegue:** las migraciones `20261008-033` y `20261008-034` van antes que el código, como ya hace el pipeline, y después hay que verificarlas en producción (job `migrate` y Log Analytics, no el ✅ del log del workflow).
- **La pantalla** se verificó con tests de componentes, `tsc` y ESLint, pero no a ojo en un navegador.

---

21. Addendum 2026-10-10 — Auditoría de arquitectura: lo que se midió

El detalle, con las mediciones y los comandos para repetirlas, está en `docs/auditoria-arquitectura-2026-10-10.md`. Acá quedan las decisiones que cambian el modelo mental de la plataforma.

21.1 Lo que este documento decía y producción no era

MySQL es `Standard_B2s` (decía B1ms); los jobs de cron son 28 más `migrate` (decía 15); hay 488 rutas de API con 634 handlers (decía 238); el SWR no tiene locks distribuidos, deduplica por proceso (§21.3); y el recurso web desplegado escala hasta 5 réplicas, no 3 como asumían el runbook y `checks.tf`. Las cifras de arriba ya están corregidas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

21.2 El pool de MySQL es un recurso compartido, y un cron puede agotarlo

El pool (10 conexiones y una cola de 20) es de la réplica entera: lo usan igual las requests de los usuarios, el barrido de costos y los jobs, que llaman a la propia web. Se midieron ≈9.900 errores `Queue limit reached` en 30 días, todos de un solo cron (`sync-azure-ai`): cinco tenants en paralelo × ocho colectores son 40 consultas simultáneas contra 30 lugares, con la base al 4% de CPU.

Dos cosas lo hicieron difícil de ver. Los colectores atrapan el error y devuelven vacío: la capacidad desaparece de la respuesta sin ruido. Y `getAccessModel` convierte un error de pool en `app_registration` («ante cualquier duda, el de siempre»), un default seguro para una pregunta distinta de la que se hizo. La cola finita del pool (un error a los 200 ms en vez de un cuelgue de cuatro minutos) es lo que lo dejó a la vista.

La regla que se registra: **un fan-out contra la propia web acota su concurrencia por lo que consume, no por lo que cabe en el tiempo.** Hoy `sync-azure-ai` va de a un tenant (8 consultas simultáneas, bajo el pool); con `DB_POOL_LIMIT=20` entrarían dos. La causa de fondo, un pool de 10 frente a 40 requests concurrentes por réplica, sigue abierta.

21.3 Caché: un solo fetch por clave, y Redis no se rinde

El miss de `getWithStaleWhileRevalidate` no deduplicaba: N requests concurrentes a una clave fría hacían N consultas a Azure. Ahora comparten una promesa por clave y por proceso (con varias réplicas, un miss simultáneo sigue haciendo una consulta por réplica). Además `retryStrategy` de Redis devolvía `null` tras 3 intentos y ioredis no reconecta después de eso: un failover dejaba a la réplica sin caché hasta reiniciarla. En producción ahora reintenta siempre.

21.4 El dataset de la demo no viaja al navegador

`isMockTenant` y las constantes de identidad de la demo viven en `lib/demoTenant.ts`, que no importa nada. El dataset (`lib/mockData.ts`, 292 KB) se carga con `import()` recién al entrar a la demo. Antes lo arrastraba el 96% de las páginas (194 KB gzip por carga) porque un componente de cliente importaba el archivo entero para evaluar un `if`. Lo vigila `mockDataFueraDelBundle.test.ts`, que sigue los imports desde cada archivo `'use client'` y nombra el camino si el dataset vuelve a ser alcanzable.

21.5 Dos inventarios que antes no existían

`cronRutasConJob.test.ts` concilia las rutas de `api/cron/*` con los jobs del tfvars y con la tabla de horarios del README: hay 14 rutas que ningún job invoca, registradas con su motivo. `apiSinGateDeTier.test.ts` registra las 59 rutas de API, bajo pantallas Business o Enterprise, que no validan el plan en el servidor (`ROUTE_TIERS` solo lo consulta la UI). Ninguno decide qué hacer con esas listas: hacen que crezcan solo a la vista.

21.6 Lo que queda


- **Cost Management** sigue siendo el primer techo: el barrido tarda 30-47 min con 5 tenants y el cálculo de §16.1 (N ≤ 6 con 10 min por tenant) se confirma, con ~7-8 como máximo realista. El limitador cuenta llamadas y Azure cuenta QPU por tenant; según el conteo del análisis, solo 28 de ~66 sitios de Cost Management pasan por la cola.
- **El resumen de IA** consultaba columnas que no existen en seis de sus ocho tablas (`resourceGroup`, `lastAccessedDaysAgo`, y `resourceName` en Databricks): esas capacidades no aparecían y nada lo mostraba. Se corrigió con un test cuya base falsa lee el DDL real de `migrations/`, el primero del repo que prueba SQL contra el esquema. El reporte ejecutivo tiene el mismo defecto en tres de sus colectores (tabla `ZombieResources` inexistente, `detected_date`, `name`) y sigue sin corregir.
- **`sync-azure-ai`** nunca pudo autenticarse: manda el id de fila de `Tenants` (34, 231…) en lugar del `tenant_id` de Entra, y todos sus colectores fallan con `AADSTS90002` (≈117.000 líneas en 30 días). Nunca precalentó el caché que dice precalentar y figura «Succeeded» en cada corrida. Corregido (`SELECT tenant_id AS id`, como los otros 17 crons): desde el deploy el cron escanea de verdad, así que hay que mirar sus tiempos contra su timeout, su tope de concurrencia y los 429 de Cost Management, y decidir si se cachea el resultado vacío.
- **i18n** manda ~300 KB gzip de traducciones en cada carga completa; la salida es por sección.
- **Despliegue:** ningún cambio de esta auditoría incluye migraciones. Tras el deploy (2026-10-10, revisión `0000309`), las 3 primeras corridas de `sync-azure-ai` no registraron `Queue limit reached`; falta un día de corridas para confirmar que sigue en ~0 en los minutos :13, :33 y :53.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

22. Addendum 2026-10-15 — Plano de gestión Terraform y cierre INFRA-09

22.1 Decisión y topología desplegada

Las reglas efímeras de IP de runners GitHub-hosted presentaron 403 intermitentes. La ruta estable autorizada usa **dos runners Azure persistentes**, uno por ambiente, sin introducir acceso desde PRs a la red de producción.



Las VNets de runners no tienen peering ni enlaces DNS privados con los stamps. Los service endpoints autorizan subredes sobre endpoints públicos de los servicios; **no son Private Endpoints**. Las IPv4 Standard son de salida explícita, sin NAT Gateway. El NSG deniega toda entrada, incluido SSH, y permite salida web TCP 80/443 con las excepciones de plataforma de Azure.

El backend no cambió de región ni de residencia. Shared Key está deshabilitada; cada identidad de pipeline tiene acceso de datos solo a su contenedor, no al otro ambiente ni al archivo `tfstate`. La autorización de red no sustituye RBAC. Los locks de administración protegen recursos; el lease del blob serializa Terraform; el lockfile fija providers. Ninguno sustituye a los otros.

22.2 Frontera de confianza y ejecución

Plan/apply, drift y reconciliación usan la VM del ambiente con su identidad OIDC. El apply exige confirmación exacta y revisión del plan, con guard contra bajas no aprobadas. PRs solo ejecutan scan estático sin OIDC en GitHub-hosted. Por un bloqueo de facturación de hosted, el scan de dispatch confiable desde `main` usa la misma VM, sin OIDC y conservando Checkov y controles negativos. Los builds/despliegues de aplicación siguen fuera de estos runners.

Servicio bajo `actions`, sin sudo ni Docker; hooks root-owned aceptan solo los workflows Terraform/reconciliador de `main` y limpian tfvars/planes/states locales del workspace. No son runners efímeros: etiquetas y hooks **no** constituyen aislamiento fuerte frente a un workflow malicioso integrado en `main`. Administrar la VM o su disco permite controlar el runner.

22.3 Operación, costos y ciclo de vida

Dos `Standard_B2s_v2` (2 vCPU, 8 GB), Ubuntu 24.04, cifrado de host, Secure Boot/vTPM y parches de plataforma. Estimación pública del 2026-10-15: USD 0,0832/h por VM; USD 121,47 por 730 h entre ambas **solo de cómputo**, más discos, IPv4 y tráfico. Deben permanecer disponibles mientras los workflows dependan de ellas; no hay encendido bajo demanda ni autoapagado.

Se mantiene la apertura/cierre temporal y el reconciliador cada 15 minutos. Ese intervalo limpia reglas vencidas, **no despliega la aplicación**. La expiración es metadata, no TTL nativo de Azure; una caída de Actions/ARM retrasa la limpieza. Los jobs autenticados comparten `tfstate-firewall`: GitHub puede cancelar otro pendiente con la configuracion desplegada. El delta 1.3 propone `queue: max` manteniendo la exclusion global, hasta 100 pendientes; no elimina cancelaciones al saturar la cola ni garantiza plazo de limpieza. Operar ambientes en serie y restaurar siempre el reconciliador tras una pausa de mantenimiento.

La baja requiere migrar consumidores, retirar registros de GitHub y ACL de subred y destruir solo el root independiente `infra/terraform/runners`. Nunca destruir el bootstrap ni los stamps para retirar los runners. Procedimiento detallado y recuperación: README de runners y guía de despliegue.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

22.4 Evidencia y límites del cierre

Configuración publicada en #137–#140, `82a9a6e`; cierre registrado en #141. Applies staging `38822480417` y prod `38823749634` correctos: 0 altas, 1 cambio y 0 bajas por ambiente, solo `APP_VERSION` restaurada desde la imagen existente, sin promoción de código. OIDC y aislamiento propio/cruzado/ archivo comprobados. Reconciliador `38824588719` correcto en ambas VMs.

Storage final en Deny/bypass None, ambas subredes Succeeded, sin IPs temporales ni lease ARM residual; acceso autenticado externo rechazado. Cada vault permite solo su subred de runner. Ambos `/api/health` devolvieron 200. **INFRA-09 cerrado.** No se declara resuelta la facturación de hosted. El snapshot vencido observado antes se recupero: el 2026-10-16, `/api/status` staging devuelve 200 con snapshot vigente y componentes Sync/IA degradados; no se cambia ese estado a operacional.

23. Addendum 2026-10-16 — Fronteras de seguridad y artefactos

Este delta corresponde a `fix/remaining-security-remediations`, no a una remediacion ya desplegada en ACA. El cierre INFRA-09 y la topologia del apartado 22 permanecen vigentes. No se han rotado claves ni migrado datos reales.

FRONTERA	CAMBIO IMPLEMENTADO	LIMITE O GATE RESTANTE
Aprobacion humana → ARM	Legacy/movil delegan al flujo canonico; cuatro ojos, claim SQL durable y conciliacion GET controlada por operador	Sin referencia durable se requiere Activity Logs; no reejecutar ni continuar DELETE automaticamente
Integraciones → Internet	Transporte comun valida DNS y fija IP publica al socket; conserva TLS/SNI, bloquea redirects y acota tiempo/respuesta	Integraciones reales aun no verificadas tras despliegue
Secretos → persistencia	Envelope v2 con clave dedicada; v1 solo con clave legacy explicita; migrador transaccional y dry-run	Backup/restore, referencias versionadas y migracion real por ambiente
Tenant → Cost Management/ARM	Scope por request y paginacion; catalogo cerrado de acciones y validacion dentro del ejecutor	Custom Roles efectivos y matriz completa de aislamiento
Job → API interna	Clave por nombre fijo de job y origen self-fetch configurado, nunca Host/puerto entrante	Compatibilidad con root temporal; faltan identidades/referencias por job y modo estricto
Datos → consultas	Escape KQL compartido, filtros OR agrupados, limites y catalogos runtime	Cobertura parcial; no certifica todas las consultas ni caches
Build → ACA	Base/frontend por digest; SBOM/procedencia BuildKit; migrador independiente de la compilacion web; staging construye y prod importa los mismos digests, sin rebuild	Rollout/import ACR pendiente; metadata no firmada; imagen final runtime bloqueada por memoria local

23.1 Gate de despliegue y compatibilidad

El workflow reutilizable falla antes de build/migraciones si no existe una referencia versionada de Key Vault para `APP_SECRET_ENCRYPTION_KEY` y la confirmacion de ambiente `APP_SECRET_MIGRATION_READY=true`. Esta confirmacion es operativa, no prueba criptografica de una restauracion o de la fortaleza de la clave. El primer despliegue v2 requiere ventana controlada y coordinacion de trafico/jobs segun runbook de claves. Rollback requiere imagen, datos y clave compatibles; no basta volver la imagen.

23.2 Pendientes que impiden declarar el cierre completo

La politica de lectura por identidad del directorio frente a alta SaaS activa (STRIDE-03) no se cambia sin decision funcional. Faltan rollout del conciliador ARM, revision de permisos reales, matriz tenant/SQL/cache completa y segmentacion efectiva de jobs; runbook de cron.

Las respuestas ARM aceptadas o inciertas (timeout, transporte, 408/5xx o cuerpo ilegible despues de enviar) conservan `Running` y su propietario original. La interfaz no muestra exito ni ofrece aprobar/rechazar/reintentar esas solicitudes. `RECONCILE` consulta una vez una referencia ARM validada; no es un scheduler ni envia mutaciones. Un snapshot conciliado no reanuda el borrado. Una interrupcion antes de persistir la referencia exige investigacion manual en Activity Logs.

INFRA-11 conserva firma privada pendiente (GitHub Pro no habilita attestations privadas; no se autorizan pagos ni publicacion de datos en un log de transparencia externo). La configuracion publica de identidad/Paddle ahora se proyecta en runtime desde el layout dinamico mediante una allowlist de seis valores, sin claves privadas ni scripts inline propios. Login, precios, checkout y CSP usan el ambiente de runtime. Terraform y deploy reciben las mismas variables para evitar que un apply elimine la configuracion.

La promocion exige evidencia v2 de una ejecucion staging exitosa para el SHA de main elegido, verifica commit/run/intento y repositorio, e importa runtime y migrador por digest con Entra ID. Compara ambos digests tras el import y los somete a smoke antes de migrar. Evidencia vieja de builds por ambiente se rechaza; su ausencia o vencimiento requiere un nuevo deploy staging. Esto esta implementado, no operado en ACR/ACA. El mismo build nativo sirvio dos configuraciones sinteticas distintas, con identidad SSR y CSP sandbox/live correctas. La imagen

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

amd64 del migrador ahora se construye desde `deps`, sin compilar Next ni copiar fuentes web. Se comprobaron uid 1002, codigo no escribible, 159 SQL y CLI contra MySQL desechable con datos sinteticos (aplicar, omitir al repetir y fallo explicito). SBOM y procedencia estan presentes en el OCI local; no son firma ni evidencia de ACR. Se conserva `node_modules` completo, no dependencias minimas. El runtime sigue bloqueado por memoria de Docker (~3,8 GiB), incluso al probar webpack; se retiro ese cambio. El build nativo de aplicacion paso, pero no sustituye la validacion de runtime final. Escaneo final de ambas imagenes, migraciones reales y rollout siguen pendientes.

CI/deploy hosted sigue bloqueado por pagos/limite de gasto, confirmado en el run `38829100160`. No se trasladan PRs a las VMs confiables ni se rebaja ningun gate.

La matriz multitenant de auditoria detecto y elimino un bypass por `mock=true` en tres rutas: el flag omitia OAuth aunque el servicio consultara filas reales. La demo anonima queda limitada a tenants sinteticos reconocidos. Cuatro rutas de consulta/exportacion se probaron con dos identidades RS256 y MySQL desechable, incluyendo rol, suspension, formatos, filtros y membresia cruzada explicitamente autorizada; AiCache se verifico con SQL real. CI agrega el servicio MySQL fijado por digest y un gate dedicado. No hay despliegue ni certificacion global de reportes/Redis/SWR por estas pruebas.

La misma correccion se extendio a `/api/admin/billing`: el flag tambien podia exponer plan, compania y facturas reales sin autorizacion. La matriz ampliada cubre cinco handlers (cuatro de auditoria y uno de facturacion), con 31 casos SQL y 15 regresiones sin DB; comprueba tambien IDs e importes de facturas propias sin llamar a Paddle ni cobrar.

Siete pruebas adicionales usan Redis desechable y los helpers reales de cache: claves de auditoria, anomalias y periodos Cost Groups, separacion tenant/scope, deduplicacion y refresh concurrentes, invalidacion selectiva, expiracion y fallos/degradacion. CI agrega Redis por digest; no se usa el Redis de la app. Esto reduce cobertura pendiente de SWR, pero no certifica todos los consumidores ni autorizacion HTTP sobre entradas cacheadas.

Step-up de markup ahora vincula accion, tenant y todos los valores sensibles (porcentaje, tarifa e interruptor), con DTO compartido servidor/cliente. El servidor valida plan y tipos antes de consumir MFA; la escritura legacy exige Admin/Owner y un binding distinto de importe. Challenges antiguos solo por tenant se rechazan, sin desactivar MFA opt-in. Handlers y SQL reales comprobaron un solo exito concurrente y rechazo de valores sustituidos; el factor se simulo como previamente verificado. Implementado en rama, pendiente rollout.

Cambio de plan vincula accion/tenant/tier/ciclo/prorrateo con DTO compartido y snapshot UI; cancelacion vincula accion/tenant/momento efectivo. Suscripcion y precio se resuelven desde tenant/catalogo en servidor. Sin clave Paddle, cancelar devuelve 503 sin modificar estado ni simular exito; webhook sigue siendo fuente de verdad. MySQL real y Paddle sintetico comprueban binding, single-use concurrente y errores sin falsa baja. No hay cargos/cancelaciones reales ni despliegue; se conserva MFA opt-in.

Quince casos adicionales verifican historial de reportes con handlers, SQL y Azure Blob SDK reales contra Azurite local: IDs/targets cruzados, suspension, JSON/PDF, filtros y borrado selectivo de filas/blobs. Un prefijo Blob ajeno tampoco se resuelve desde una fila propia. El enlace de descarga es una ruta autenticada, no un SAS publico; expiresAt no impone expiracion. CI provisiona el emulador por digest, cuenta sintetica y tmpfs con limpieza explicita. No se certifican por esto RBAC Azure ni todos los objetos/cache de la aplicacion.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL