


# Low-Level Design

## Plataforma FinOps SaaS — Azure-Only

Versión 1.0 — 2026-10-14

**CSCloudSolutions**
Cloud Solutions & FinOps Consulting

AZURE-ONLY | MULTI-TENANT | NEXT.JS 16 | TERRAFORM

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

# Low-Level Design (LLD) — CSCloudSolutions FinOps Platform

**Versión:** 1.1
**Fecha:** 2026-08-03
**Autor:** Relevamiento automatizado sobre el codebase en `main` (commit post-PR #99)

---

## 1. Resumen Ejecutivo

CSCloudSolutions FinOps es una plataforma SaaS **Azure-only**, multi-tenant, diseñada para dar visibilidad, optimización y gobernanza del gasto en la nube de Microsoft Azure. Corre sobre **Next.js 16** (App Router, TypeScript) con backend integrado (API routes), persistencia en **MySQL Flexible Server** y caché/locks en **Azure Managed Redis (Balanced B3, HA)**.

### Métricas del codebase

| DIMENSIÓN | VALOR |
|---|---|
| Líneas de código fuente (src/) | ~99,500 |
| Archivos TypeScript/TSX | 676 |
| Rutas API (route.ts) | 238 |
| Páginas de UI (page.tsx) | 127 (120 únicas bajo `[locale]/`) |
| Tablas de BD | 84 |
| Migraciones SQL | 57 |
| Tests (Vitest) | 65 archivos, ~592 tests |
| Módulos Terraform | 18 |
| Líneas de IaC (.tf) | ~5,500 |
| Recursos de infra gestionados | 83+ |
| Variables de entorno (.env) | 72 |
| Idiomas (i18n) | 3 (es, en, pt-BR) — 4,114 strings c/u |


### Actualización relevante 2026-08-13

- Se agregó el módulo **Azure Integration Services (iPaaS)** en `intelligence/integration-services` con tabs: `logic-apps`, `apim`, `service-bus`, `event-grid`, `event-hubs`, `adf`.
- Backend nuevo: `GET /api/intelligence/integration-services/[service]` (tenant-scoped, mock por tier, KPIs + tabla FinOps/CMP).
- Sección específica en Logic Apps para **Conectores Enterprise**.
- Hardening de despliegue staging en migraciones:
  - `20260813-001-azure-foundry-snapshots.sql`: ajuste de prefijos de índice por límite MySQL (`ER_TOO_LONG_KEY`).
  - `20260813-001-tagging-policies-table.sql`: seed compatible con variantes de esquema legacy (`tenant_id|tenantId`, `policy_name|policyName|tag_key`, `is_required|isRequired|required`).
  - `.github/workflows/deploy-staging.yml`: diagnóstico automático de execution + replica logs ante fallo del job de migración.

---

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 2. Arquitectura de Alto Nivel



### Patrón de despliegue: Stamp-based

La infra usa un patrón de **stamps** (sellos regionales). Hoy existe un único stamp ( `westus2` ). La key del mapa es el valor de `Tenants.data_residency` . Agregar un segundo stamp requiere:

1. Declarar la entrada en `var.stamps`
2. Declarar el dominio regional del stamp ( `custom_domain_name` , por ejemplo `eu.<dominio>` ) y cargar su registro en Cloudflare. No hay router global: Front Door se eliminó del Terraform el 2026-10-10 (último estado en el commit `979582f` )

## 3. Stack Tecnológico

### 3.1 Frontend

| TECNOLOGÍA | VERSIÓN | PROPÓSITO |
|---|---|---|
| Next.js | 16.2.7 | Framework full-stack (App Router, standalone output) |
| React | 19.2.4 | UI library |
| TypeScript | ^5 | Type safety |
| Tailwind CSS | ^4 | Styling |
| next-intl | ^4.13.0 | i18n (3 idiomas) |
| Recharts | ^3.8.1 | Gráficos y visualizaciones |
| Lucide React | ^1.17.0 | Iconos |
| SWR | ^2.4.2 | Data fetching client-side |
| Zustand | ^5.0.14 | State management |
| React Grid Layout | ^2.2.3 | Dashboard widgets configurables |
| cmdk | ^1.1.1 | Command Palette |
| MSAL Browser/React | ^5 | Auth con Microsoft Entra ID |

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 3.2 Backend

| TECNOLOGÍA | VERSIÓN | PROPÓSITO |
|---|---|---|
| Next.js API Routes | 16.x | 238 endpoints REST |
| mysql2 | ^3.22.4 | Pool de conexiones a MySQL |
| ioredis | ^5.11.1 | Cliente Redis (TLS-aware) |
| jose / jsonwebtoken | ^6 / ^9 | JWT validation |
| @azure/* SDKs | Varios | Cost Management, Resource Graph, ARM, Graph, Key Vault, Identity, Storage |
| AI SDK (Vercel) | ^6.0 | Abstracción multi-proveedor IA |
| decimal.js | ^10.6.0 | Aritmética de precisión para costos |
| Paddle SDK | ^1.6.4 | Billing SaaS |
| WorkOS Node | ^10.7.0 | Enterprise SSO |

### 3.3 Infraestructura

| COMPONENTE | RECURSO AZURE | SKU/TIER |
|---|---|---|
| Compute | Container Apps | Consumption plan |
| Base de datos | MySQL Flexible Server | B1ms |
| Cache/Locks | Managed Redis | Balanced B3, HA |
| Secretos | Key Vault | Standard |
| Blobs | Storage Account | Standard LRS |
| Observabilidad | Log Analytics + App Insights | — |
| Registry | Container Registry | Basic |
| CDN/WAF | Cloudflare (externo) | — |
| IaC | Terraform | >= 1.8, azurerm ~> 4.0 |

## 4. Modelo de Datos

### 4.1 Esquema: 84 tablas

El esquema se gestiona vía **migraciones SQL incrementales** en `migrations/`. El runner (`migrations.ts`) las aplica automáticamente en `initializeDatabase()`.

**Tablas core por dominio:**

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| DOMINIO | TABLAS PRINCIPALES |
|---|---|
| Tenancy | `Tenants`, `TenantSubscriptions`, `TenantCommercialDeals`, `TenantGlobalSettings`, `Users`, `TenantSSO`, `TenantDelegations`, `TenantProviderTransitions` |
| Cost Data | `CostSnapshots`, `cost_snapshots`, `CostMeterSnapshots`, `CostCategorySnapshots`, `DailySnapshots`, `AICostSnapshots` |
| Optimization | `RecommendationsCache`, `SavingsHistory`, `Anomalies`, `HARecommendations`, `AppServiceRecommendations`, `SqlDbRecommendations`, `StorageRecommendations`, `VmssRecommendations` |
| Budgets | `Budgets`, `TenantMonthlyBudgets`, `CostCenterBudgets`, `AlertRules` |
| Governance | `TaggingPolicies`, `ExpiringCredentials`, `PowerSchedules`, `TtlPolicies`, `TtlDeletions`, `AllocationRules` |
| Cost Groups | `CostGroups`, `CostGroupResourceGroups` |
| Billing & Reports | `ExecutiveReportJobs`, `ExecutiveReportHistory`, `TenantMarkupSettings`, `MarkupOverrideRules`, `TenantFocusSchedule`, `BillingTransactions`, `MarketplaceEvents`, `MACCCommitments` |
| Auth/Security | `AuthTokens`, `SSOSessions`, `MfaChallenges`, `LegalAcceptances`, `PublicApiKeys`, `MCPApiKeys`, `TenantPublicApiKeys`, `TenantMcpApiKeys` |
| Support | `SupportTickets`, `SupportTicketMessages`, `SupportTicketAttachments` |
| Notifications | `Notifications`, `TenantNotifications`, `NotificationChannels`, `NotificationLog` |
| Platform & Operations | `GlobalSettings`, `PlatformGlobalAiConfig`, `SaaSCronJobs`, `SaaSComponentHealth`, `TenantPartnerCenterAssociations`, `TenantM365CopilotSettings`, `PlatformIncidents`, `PlatformStatusSnapshots`, `PlatformAiUsage`, `SystemAlerts`, `LoadTestRuns`, `SaaSLoadTestHistory` |
| Open Data | `OpenDataServices`, `OpenDataRegions`, `OpenDataResourceTypes`, `OpenDataPricingUnits`, `OpenDataCommitmentEligibility`, `OpenDataSyncState`, `BillingPricingUnitsCatalog` |
| Onboarding | `OnboardingProgress`, `SignupEvents`, `AcademyProgress` |
| Data Residency | `DataResidencyChanges` |
| FX | `FxRates`, `UserCurrencyPreference`, `PricingUnits` |
| FOCUS | `FocusLineItems`, `FocusExportSchedules` |
| Analytics | `BusinessMetrics`, `BusinessMetricsConfig`, `CopilotUsage`, `TenantAiSettings`, `TenantIntegrations` |
| Audit | `AuditTrailLogs`, `ActionLogs`, `AiCache`, `DataPipelineEvents`, `RemediationRequests`, `RecommendationActions` |

### 4.2 Pool de Conexiones

- **Driver:** `mysql2/promise` con pool singleton vía `globalThis` (evita múltiples pools en hot-reload de dev).
- **Connection limit:** configurable vía `DB_POOL_LIMIT` (default 10).
- **TLS:** habilitado en prod vía `DB_SSL=true` (TLSv1.2, `rejectUnauthorized: true`).
- **Collation:** `utf8mb4_unicode_ci` (Terraform; **no** `utf8mb4_0900_ai_ci` — divergencia causa `ER_FK_INCOMPATIBLE_COLUMNS`).

### 4.3 Redis

- **Driver:** `ioredis` con TLS condicional (`REDIS_TLS=true` en prod).
- **Singleton** vía `globalThis`.
- **Puerto:** 6380 (TLS) / 6379 (plain).
- **Patrones de cache:**
  - **Simple TTL:** `getWithCache(key, fetcher, ttl)` — lookup → fetch → set EX.
  - **Stale-While-Revalidate:** `getWithStaleWhileRevalidate(key, fetcher, ttl, softTtl, dynamicTtl)` — envelope `{__sw, t, data}` con soft/hard TTL y deduplicación in-flight.
  - **Invalidación:** `invalidateCache(...keys)`, `invalidateCachePattern(glob)`.

---

## 5. Seguridad y RBAC

### 5.1 Autenticación

La plataforma soporta **dos mecanismos** de autenticación:

1. **Microsoft Entra ID (MSAL):** Flujo principal. El frontend obtiene un token MSAL y lo envía como `Authorization: Bearer <token>`. El backend valida el JWT contra OpenID Connect metadata de Microsoft, verifica `tid`, `aud`, `iss`, `exp`, y extrae claims.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

2. **Enterprise SSO (WorkOS):** Para tenants Enterprise con SSO configurado. Flujo OAuth/SAML vía WorkOS.

**Guard chain** (en `requestAuth.ts`):

| GUARD | QUÉ VERIFICA |
|---|---|
| `requireRequestIdentity` | Token válido, claims básicos, rechaza MSA consumers ( `9188040d-…` ) |
| `requireTenantAccess` | Identity + usuario pertenece al tenant solicitado |
| `requireTenantRole` | TenantAccess + rol mínimo (Admin/Owner) |
| `requireTenantTier` | TenantAccess + tier del tenant ≥ tier requerido |
| `requireSuperAdmin` | Identity + `system_role = SUPERADMIN` |

**Protección IDOR:** La regla ESLint `local/no-unauth-tenant-id` en CI bloquea cualquier ruta que lea `tenantId` sin pasar por uno de los cinco guards (los cinco están en la allow-list de la regla).

**Gating de tier server-side:** `RouteTierGate` , `FeatureGuard` y el Sidebar filtran la UI, no la API. Toda ruta que sirva una feature registrada en `src/lib/routeTiers.ts` debe usar `requireTenantTier` , o un tenant de tier inferior puede pedirle los datos directo con un token válido de su propio tenant. Al 2026-08-21 lo usan 40 archivos de ruta; fue el finding **SEC-02** de `docs/security/audit-2026-08-21.md` .

**Orden de los branches demo respecto del guard — regla condicional.** El check `isMockTenant` puede ir **antes** del guard si y sólo si la rama mock devuelve exclusivamente literales sintéticos. Si esa rama consulta MySQL, Redis, Azure o cualquier estado compartido, **el guard va primero**: de lo contrario un llamador anónimo con `?tenantId=demo-x` alcanza ese estado sin autenticarse (finding **SEC-01** de `docs/security/audit-2026-08-09.md` ). Al 2026-08-21 el código está repartido 76 rutas con mock primero y 70 con guard primero, y ambos órdenes son correctos donde están aplicados según ese criterio. Los mocks no son una frontera de autorización: un payload mock nunca puede contener datos de un tenant real, porque `isMockTenant` matchea las subcadenas `demo` / `mock` y ninguna de sus letras es un dígito hexadecimal válido en un GUID de Entra ID.

## 5.2 Modelo de Tiers y Control de Cuotas

```
Professional (1) < Business (2) < Enterprise (3)
```

Cada tier tiene **límites de uso contractuales** y **features gated**:

| LÍMITE / DIMENSIÓN | PROFESSIONAL | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| **Suscripciones Azure Vinculadas** | Hasta 2 suscripciones | Hasta 3 suscripciones | Ilimitadas / Personalizado |
| **Usuarios por Tenant** | Hasta 3 usuarios | Hasta 5 usuarios | Ilimitados |
| **Retención de Reportes Ejecutivos** | 90 días | 180 días | 365 días |
| **Frecuencia de Sync** | 6 horas | 1 hora | 10 minutos (Real-time) |
| **Features Exclusivas** | Básicas, +Anomalías, +Copilot IA | +Simulador What-If, +Cost Groups, +Remediación | Todo + SSO Enterprise + SLA 99.9% + Data Residency |

**Motor de Enforzamiento de Cuotas ( `tierLimitsGuard.ts` & `useTenantPlanLimits.ts` ):**

- Control reactivo antes del aprovisionamiento de nuevas suscripciones cloud ( `canAddSubscription` ).
- Despliegue de modal dinámico ( `UpgradeModal.tsx` ) con pasarela Paddle para tenants B2B.

## 5.3 Cron Jobs — Autenticación por `CRON_SECRET` y Arquitectura `async_poll`

Procesos periódicos autenticados con `Authorization: Bearer $CRON_SECRET` :

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| JOB | FRECUENCIA (GMT-3) | PROPÓSITO | CONTRATO |
|---|---|---|---|
| `sync` | diario 03:00 (06:00 UTC) | Sincroniza costos de Azure Cost Management con deadline cooperativo por tenant | `async_poll = true` |
| `prewarm-daily` | diario 04:00 (07:00 UTC) | Pre-cálculo y calentamiento exhaustivo de caché Redis (TTL 26h): KQL 30+ reglas, Zombies, Whiteboard, MTD/Históricos, Inventario, Tags, Madurez, Scorecard | `async_poll = true` |
| `historical-gap-backfill` | diario 00:00 (03:00 UTC) | Backfill y reconciliación de datos históricos faltantes (upsert-only) | `async_poll = true` |
| `prewarm-dashboard` | cada 10 min | Pre-cachea datos del dashboard general | Sincrónico (300s) |
| `prewarm-databases` | cada 15 min | Pre-cachea diagnósticos y métricas de los 12 motores de bases de datos (SQL, Cosmos, Postgres, MySQL, Mongo, Redis) | `async_poll = true` |
| `prewarm-compute` | cada 15 min | Pre-cachea workloads de cómputo (VMs, WebApps, Functions, VMSS, ARO) | `async_poll = true` |
| `prewarm-mysql-finops` | cada 20 min | Pre-cachea cockpit dedicado de Azure MySQL | Sincrónico (300s) |
| `prewarm-cosmos-finops` | cada 20 min | Pre-cachea cockpit dedicado de Cosmos DB | Sincrónico (300s) |
| `prewarm-mongo-finops` | cada 20 min | Pre-cachea cockpit dedicado de MongoDB | Sincrónico (300s) |
| `prewarm-sql-finops` | cada 20 min | Pre-cachea cockpit dedicado de Azure SQL / Managed Instance | Sincrónico (300s) |
| `prewarm-postgres-finops` | cada 20 min | Pre-cachea cockpit dedicado de PostgreSQL | Sincrónico (300s) |
| `prewarm-storage-finops` | cada 20 min | Pre-cachea cockpits dedicados de Almacenamiento | Sincrónico (300s) |
| `prewarm-security-finops` | cada 20 min | Pre-cachea módulo de Seguridad (Defender + service-cost) | Sincrónico (300s) |
| `anomaly-detection` | cada 5 min | Detección de anomalías de costo (Z-Score) | Sincrónico (300s) |
| `power-schedules` | cada 2 min | Ejecuta encendido/apagado programado de VMs | Sincrónico (120s) |
| `cost-sync-staleness-check` | diario 05:00 (08:00 UTC) | Alerta si el sync diario no dejó datos frescos | Sincrónico (default) |
| `credential-expiry-alerts` | diario 04:00 (07:00 UTC) | Alerta App Registrations por vencer | Sincrónico (default) |
| `focus-export-daily` | diario 04:00 (07:00 UTC) | Genera exports FOCUS 1.1 diarios automáticos | Sincrónico (1800s) |
| `open-data` | semanal (lunes 01:00) | Sincroniza datos abiertos de Azure FinOps Toolkit | Sincrónico (1800s) |
| `status-snapshot` | cada 5 min | Status page snapshot (uptime 30d) | Sincrónico ( `auth_mode = query` ) |
| `subscription-expiry` | diario 03:30 (06:30 UTC) | Alertas y corte de suscripciones canceladas vencidas | Sincrónico (default) |
| `support-attachments-cleanup` | diario 02:00 (05:00 UTC) | Limpieza de adjuntos de soporte > 60 días | Sincrónico (default) |
| `storage-retention-cleanup` | diario 04:00 (07:00 UTC) | Purga blobs de reportes ejecutivos según tier | Sincrónico (default) |
| `trial-expiry` | diario 22:00 (01:00 UTC +1) | Expira trials vencidos | Sincrónico (default) |
| `ttl-expiry-alerts` | diario 06:00 (09:00 UTC) | Alertas preventivas TTL antes de borrado | Sincrónico (default) |

**Nota:** Los crons corren en **GMT-3** ( `cron_timezone_offset_hours = -3` ), no UTC. Los jobs pesados utilizan el protocolo `async_poll` con polling cada 15s ( `?status=1` ) y locks en Redis para evitar el timeout de 240s del Ingress de Azure Container Apps.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 5.4 SuperAdmin Session Impersonation Engine

Motor de delegación de sesiones para auditoría y soporte SuperAdmin:

- **Intercambio Seguro:** Cookie HTTP-only cifrada `saas_impersonation_session` con validez máxima de 4 horas ( `maxAge: 14400` ).
- **Banner Flotante Global:** Componente renderizado en `z-[90]` que informa de manera nítida la identidad del tenant impersonado y el email del SuperAdmin ejecutor, con botón de retorno seguro a `/superadmin/tenants` .
- **Trazabilidad Inmutable:** Registro automático en `AuditTrailLogs` con `isImpersonated: true` y `executedBySuperAdmin` .

### 5.5 Headers de Seguridad

Configurados en `next.config.ts` :

- `X-Frame-Options: DENY`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` (solo prod)
- **CSP** completa con `default-src 'self'` , dominios permitidos para Paddle, Microsoft, Google Fonts, Cloudflare Insights.

---

## 6. Capa de Servicios (Negocio)

### 6.1 Services (26 archivos)

Los servicios viven en `src/services/` y encapsulan lógica de dominio. Los route handlers los invocan; nunca la UI directamente.

**Top 10 por complejidad:**

| SERVICIO | LÍNEAS | DOMINIO |
|---|---|---|
| `anomalyDetectionService` | 374 | Z-score anomaly detection |
| `reservationService` | 348 | RI/SP management |
| `powerScheduleService` | 321 | VM start/stop scheduling |
| `haService` | 259 | High Availability assessment |
| `budgetService` | 241 | Azure budgets CRUD |
| `tagInheritanceService` | 186 | Tag compliance + remediation |
| `governanceReportingService` | 184 | Governance score + report |
| `remediationService` | 179 | Delete/deallocate/downgrade VMs |
| `costGroupDetailMetricsService` | 168 | Cost group analytics |
| `snapshotService` | 167 | Daily cost snapshots |

### 6.2 Modules (29 archivos)

Los módulos viven en `src/modules/` organizados en tres capas:

- **`collectors/azure/`** — Integraciones con SDKs de Azure (Cost Management, Resource Graph, Advisor, Graph, Log Analytics, Container Apps, Cosmos DB, etc.)
- **`core/`** — Motores agnósticos (AI Provider, FOCUS mapper, rightsizing engine, KQL catalog)
- **`storage/`** — Persistencia (pool MySQL, migrations, region pool)

**El archivo más complejo:** `billingService.ts` — **1,302 líneas**. Es el corazón del sistema: consulta Cost Management por Management Group y por suscripción, con fallback, reintentos con backoff exponencial, y diagnóstico de 429s.

---

## 7. Pipeline CI/CD

### 7.1 Workflows


Son tres, y son los únicos: `ls .github/workflows/` devuelve `ci.yml` , `deploy-azure.yml` y `terraform.yml` .

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| WORKFLOW | TRIGGER | QUÉ HACE |
|---|---|---|
| `ci.yml` | Push a `main` y PRs a `main` | En PR: lint → typecheck → test → build. En push a `main` : **sólo** el job de tests, porque el `next build` de la imagen ya hace los otros tres |
| `deploy-azure.yml` | Push a `main` | `docker build` + push en el runner → migraciones (Container App Job) → nueva revisión → cron jobs → health check |
| `terraform.yml` | PR que toque `infra/terraform/**` | Checkov + Infracost + `plan` . Apply manual con confirmación `APPLY-PROD` |

Los dos que faltan respecto de versiones anteriores de este documento se borraron, no se congelaron: `deploy.yml` y `restore-test.yml` se fueron en `0fe7f17` con el resto del VPS retirado, y `deploy-staging.yml` en `78a6d1f` . No hay rama `staging` ni workflow que la dispare.

### 7.2 Flujo de deploy




### 7.3 Docker

- **Multi-stage build** ( `Dockerfile` ): `deps` → `builder` → `runner`
- **Base:** `node:22-alpine`
- **Output:** `standalone` (Next.js)
- **Sin BuildKit** (ACR Tasks no lo soporta)
- **Build args:** 8 variables `NEXT_PUBLIC_*` inyectadas en build-time
- **User:** `nextjs` (uid 1001, sin root)

## 8. Integraciones Externas

### 8.1 Azure (tenant del cliente)

| API | PROPÓSITO | AUTENTICACIÓN |
|---|---|---|
| Cost Management | Costos MTD, forecast, histórico | SP del cliente (credentials en Key Vault) |
| Resource Graph | Inventario de recursos | SP del cliente |
| Advisor | Recomendaciones de optimización | SP del cliente |
| Microsoft Graph | Usuarios, licencias, MFA, M365 | SP del cliente |
| ARM (Compute, Network, Monitor) | Rightsizing, métricas | SP del cliente |
| Entra ID | Autenticación de usuarios | MSAL (browser) |


© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 8.2 Servicios Terceros

| SERVICIO | PROPÓSITO | CONFIGURACIÓN |
|---|---|---|
| **Paddle** | Billing SaaS (checkout, subscriptions, webhooks) | `PADDLE_API_KEY` , `PADDLE_WEBHOOK_SECRET` en Key Vault |
| **WorkOS** | Enterprise SSO (SAML/OIDC) | `WORKOS_API_KEY` , `WORKOS_CLIENT_ID` |
| **Google Gemini** | AI reports, copilot, assessments | `GEMINI_API_KEY` |
| **Cloudflare** | CDN, WAF, DNS | Full strict SSL, dominio `finops.cscloudsolutions.com.ar` |

## 9. Secretos y Key Vault

### 9.1 Flujo de hidratación




### 9.2 Credenciales de tenant

Los Service Principals de cada tenant se almacenan en Key Vault como secrets con naming convention:

- `tenant-{tenantId}-client-id`
- `tenant-{tenantId}-client-secret`

El módulo `keyvault.ts` implementa cache con soft/hard TTL para evitar llamadas excesivas.

## 10. Superficie de UI

### 10.1 Navegación principal (120 páginas)

| SECCIÓN | PÁGINAS | TIER MÍNIMO |
|---|---|---|
| Dashboard (raíz) | 1 | Professional |
| Intelligence | 42 | Professional → Enterprise |
| Admin | 32 | Professional → Enterprise |
| Overview | 9 | Professional |
| Governance | 7 | Professional → Enterprise |
| Legal | 5 | — (público) |
| Superadmin | 5 | SUPERADMIN |
| Cleanup | 4 | Professional → Business |
| Mobile | 4 | Professional |
| Academy | 1 | Professional |
| Demo | 1 | — |

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 10.2 Componentes destacados

| COMPONENTE | LÍNEAS | ROL |
|---|---|---|
| `TenantProvider` | 76,158 bytes | Context global de tenant, suscripciones, scope |
| `ZombieResourcesTable` | 51,516 bytes | Tabla interactiva de recursos zombie |
| `AdvisorPanel` | 42,830 bytes | Panel de Azure Advisor |
| `TagManager` | 35,685 bytes | Gestión de tags Azure |
| `GlobalCopilot` | 30,916 bytes | Copilot IA flotante |
| `Sidebar` | 30,172 bytes | Navegación lateral |
| `ClientShell` | 25,384 bytes | Shell principal client-side |
| `PricingPage` | 24,077 bytes | Pricing + checkout Paddle |
| `mockData` | 160,657 bytes | Datos mock por tier (demo) |
| `apiErrors` | — | `serverError` (respuesta 500 sin filtrar internals) + narrowing tipado de errores capturados: `errorMessage`, `errorStatus` (acotado al rango HTTP 100-599 para no propagar errnos de driver), `errorCode`. Usado en 489 bloques `catch`, en reemplazo de `catch (e: any)` |

## 11. Infraestructura Terraform

### 11.1 Módulos (18)

```
infra/terraform/modules/
├── acr/              # Container Registry
├── budget/           # Azure Budget + Action Groups
├── containerapp/     # Container App + Environment
├── cronjobs/         # 13 Container App Jobs (cron)
├── custom_domain/    # Custom domain + Managed Certificate
├── defender/         # Microsoft Defender for Cloud
├── diagnostics/      # Diagnostic settings
├── keyvault/         # Key Vault + access policies
├── monitoring/       # Action groups + metric alerts
├── mysql/            # MySQL Flexible Server
├── mysql_backup/     # Backup automation (VM + blob)
├── network/          # VNet + subnets + NSGs + DNS zones
├── private_dns/      # Private DNS zones
├── redis/            # Managed Redis (Enterprise)
├── security_policy/  # Security policies
├── stamp/            # Orquestador de un stamp completo
└── storage/          # Storage Account
```

### 11.2 Trampas conocidas de Terraform

> [!WARNING] Estas trampas están documentadas extensamente en `HANDOFF-FINAL-2026-07-28.md`.

1. **Redis HA:** `CREATE` con `high_availability=true` falla en West US 2. Crear con false, luego `UPDATE` a true.
2. **Managed Certificate bugs:** IDs desalineados entre `managedCertificates` y `certificates`. Se resuelve con `replace()`.
3. **State key:** Es `prod/terraform.tfstate` (con barra), no `prod.tfstate`.
4. **Collation MySQL:** El server usa `utf8mb4_unicode_ci`; local sin flag usa otra → FKs rompen.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

5. `AZURE_CLIENT_ID` tiene 3 significados distintos según el contexto. Ver sección de trampas del handoff.

---

## 12. Estado Actual y Pendientes

### 12.1 ✅ Funcionando

- Deploy automático end-to-end (push a `main` → Container Apps)
- Dominio propio `finops.cscloudsolutions.com.ar` con certificado
- Autenticación MSAL + SSO
- 238 API routes con RBAC
- 4 tiers con feature gating
- Billing vía Paddle (checkout, subscriptions, webhooks)
- i18n en 3 idiomas
- 592 tests en verde
- Checkov 122/122 checks
- Key Vault para secretos de infra y tenant

### 12.2 ⚠️ Pendientes abiertos

| # | PENDIENTE | SEVERIDAD | DETALLE |
|---|---|---|---|
| 1 | **KPIs de costo discrepantes** | Resuelto | Whiteboard usa una única colección MTD para KPI, Top Servicios y Centros de Costos; el refresh invalida ambas capas Redis y un `$0.00` real no se sustituye por mocks. |
| 2 | **Container Apps / Log Analytics tarjetas vacías** | Media | Puede ser víctima del 429 throttling. Necesita verificación en devtools post-deploy. |
| 3 | **Ahorro potencial: `Number("1,234.56") = NaN`** | Media | `extractSavings` parsea strings con separador de miles. Fix: limpiar la coma antes de `Number()`. |
| 4 | **429 del cron sync** | Media | Operaciones `yesterday(MG)` y `detailed()` concentradas a las 06:00 UTC. Solución: espaciar barrido de tenants o usar ventanas. |
| 5 | **`allowed_ip_ranges` vacío** | Baja | El FQDN de Azure es accesible directo sin Cloudflare WAF. El mecanismo existe en Terraform, solo falta cargar rangos de Cloudflare. |
| 6 | **Resource locks deshabilitados** | Baja | `resource_lock_enabled = false`. Habilitar cuando la infra estabilice. |
| 7 | **Drift de tags/workload_profile** | Cosmético | ~17 cambios permanentes en `plan`. Declarar valores explícitamente. |

### 12.3 Deuda técnica identificada

| ÁREA | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|
| `billingService.ts` (1,302 LoC) | Archivo monolítico refactorizado en submódulos por dominio (`billingTypes`, `mtdBillingService`, `forecastBillingService`, `yesterdayBillingService`, `historicalBillingService`) con patrón facade retrocompatible. | ✅ Completado (2026-07-31) |
| `TenantProvider.tsx` (76KB) | Componente god-object. Debería descomponerse. | Pendiente |
| `mockData.ts` (160KB) | Archivo masivo de mocks. Considerar archivos por dominio. | Pendiente |
| Tests | 66 archivos de test (638 pasados) con aislamiento por archivo en Vitest. | En progreso |
| SMTP | 6 variables SMTP declaradas con 0 usos — están configuradas pero no implementadas. | Pendiente |
| `PROVIDER_ARCHIVE_RETENTION_DAYS` | Variable obsoleta de proveedor eliminado removida de `.env.example`. | ✅ Completado (2026-07-31) |

---

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

# 13. Diagrama de Flujo de Datos — Ciclo de Costos


### 12.9 Azure Advisor ( `/governance/advisor` )

- **UI:** `AdvisorPanel` (5 pestañas de pilar + tabla CMP + modal resolutivo). **API:** `GET /api/advisor` (SWR Redis `advisor:v4:*`, 30 min, `bust=1` invalida), `POST|DELETE /api/advisor/suppress`.
- **Servicio:** `getAdvisorExecutiveData` → `collectAdvisorData` (REST `2023-01-01`, paginada) + `deduplicateAndProcessRecommendations`.
- **Identidad del tenant:** `tenantName` es el nombre comercial resuelto desde `TenantGlobalSettings.organization_display_name` con fallback a `Tenants.company_name`; el GUID de Entra ID viaja aparte en `tenantGuid` y sólo se muestra como micro-badge con copiado. Nunca se publica el GUID como nombre.
- **Normalización i18n:** `advisorI18n.ts` es la única fuente. `category` e `impact` llegan de Azure siempre en inglés (el `Accept-Language` no los localiza), así que se traducen con `translateAdvisorCategory` / `translateAdvisorImpact` en el servidor y viajan como `categoryDisplayName` / `impactDisplayName`.
- **Deduplicación:** clave `categoría + recommendationTypeId + recurso` ( `dedupKey` ). El id crudo de Advisor cambia por suscripción y consulta, por lo que no sirve como identidad. En duplicados exactos gana el `lastUpdated` más reciente; las reservas agrupan además por suscripción.
- **Recurso afectado:** se parsea el ARM Resource ID de `resourceMetadata.resourceId` (precedencia sobre `impactedValue`, que trae el nombre corto) con `extractResourceDisplayName` → `resource: ParsedArmResource` ( `rawId`, `subscriptionId`, `resourceGroup`, `resourceType`, `resourceName` ). Sin valores inventados: si Advisor no expone grupo, el campo va vacío.
- **Acción sugerida:** `generateAdvisorRemediationAction` sintetiza la remediación concreta por tipo de recurso y `extendedProperties` (RIGHTSIZE / DELETE_ZOMBIE / ENABLE_HA / PURGE_STORAGE / PURCHASE_RESERVATION / APPLY_AHUB / UPDATE_TAGS / REVIEW). Es determinista a propósito — corre sobre cientos de recomendaciones por carga y el payload de Advisor ya trae SKU destino, CPU y ahorro—; sólo emite `UPDATE_TAGS` cuando la regla es de etiquetado.
- **Posposición (snooze) y Descarte Permanente:** persiste en `RecommendationActions` ( `status='suppressed'`, `expires_at` con fecha para 30/90 días o `NULL` para descarte permanente, `user_email`, unique `tenant_id + recommendation_id` ); se guarda la `dedupKey` como `recommendation_id` para que sobreviva al cambio de id crudo de Azure. `getAdvisorExecutiveData` reactiva las expiradas ( `expires_at ≤ NOW()` ) y excluye las vigentes de todas las vistas activas de Optimización y del cálculo del **Índice de Optimización (COIN)** (clasificándolas como *snoozed* o *dismissed* sin sumar al ahorro potencial pendiente). Requiere rol **Admin/Owner** del tenant. La UI aplica actualización optimista (quita la fila y descuenta los KPIs del pilar) revirtiendo si el POST falla.
- **Alcance Azure vs. Plataforma:** Las supresiones efectuadas en el Portal de Azure son detectadas y sincronizadas hacia la plataforma vía la REST API de suppressions de Azure. Las supresiones/descartes ejecutados desde la plataforma se gobiernan localmente en el tenant (principio de menor privilegio para no exigir permisos de escritura en Azure), por lo que en el Portal de Azure la recomendación podría continuar visible mientras que en la plataforma FinOps queda formalmente suprimida, auditada y fuera de los cálculos.

### 13.0 Whiteboard / Resumen Ejecutivo

- **Ruta UI:** `/[locale]/overview/whiteboard`, renderizada por `ExecutiveSummaryBoard` sobre `react-grid-layout`.
- **API facade:** `/api/overview/whiteboard` aplica mock-first, RBAC para tenants reales y caché aislada por tenant, locale y modo `mock|live`.
- **Agregador financiero:** `/api/intelligence/whiteboard` obtiene una colección mensual única desde Azure Cost Management ( `ActualCost` ) y deriva de ella `summary.costMtdUSD`, Top 4 servicios y gasto por CostCenter. Si Azure no entrega filas, usa `CostSnapshots` del mes actual sin datos sintéticos.
- **Fuentes complementarias:** `CostCenterBudgets`, Resource Graph para cobertura de tags, `getAdvisorExecutiveData` para pilares, Advisor Score y quick wins, `/api/dashboard/summary` para zombies y carbono.
- **Advisor (pilares, score y quick wins):** se consume `getAdvisorExecutiveData` —la misma fuente que `/governance/advisor` — y no `collectAdvisorData` crudo: viene deduplicada por recurso+regla (las variantes de término 1y/3y de una reserva colapsan en una) y se filtran las recomendaciones no activas ( `postponed` / `dismissed` ), de modo que los conteos coincidan con Azure Advisor. El `summary.advisorScore` es la media ponderada por consumo de la Advisor Score API. Cada quick win trae su comando CLI/PowerShell resuelto en servidor por `buildAdvisorRemediationCommand` sobre el `resourceId` real (el widget sólo tiene un generador de fallback).
- **Enriquecimiento server-to-server:** el self-fetch a `/api/dashboard/summary` (zombies, ahorro potencial, carbono) forwardea el `Authorization` o `X-Cron-Auth` de la request entrante; ese endpoint no acepta `x-forwarded-request` como credencial y sin forward devolvía 401 con KPIs en 0.
- **UX y personalización:** cinco KPI superiores y 16 tarjetas reubicables/redimensionables. Layout, visibilidad y panel lateral “Personalizar Tarjetas” se persisten por navegador; Top Servicios no incluye la categoría artificial Total y los ejes usan formatter adaptativo. El Copilot global permanece en `z-40`.
- **Pines:** widgets `whiteboard.*` registrados en `widgetRegistry`; demo persiste en `localStorage` y tenants reales en `UserDashboardPins` con RBAC.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL




## 13.1 Flujo de AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)

- **Ruta:** `GET /api/intelligence/ai-analytics`.
- **Fuente primaria:** `AICostSnapshots` (tokens por modelo desde Azure Monitor sobre `Microsoft.CognitiveServices/accounts`).
- **Métricas soportadas:** `ProcessedPromptTokens`, `GeneratedTokens` y `ProcessedInferenceTokens`.
- **Ingesta resiliente por métrica (fix 2026-08-05):** las métricas se piden **una por una** a Azure Monitor (no en un solo batch) porque el servicio rechaza todo el batch con 400 si un `metricname` no existe para ese recurso (p.ej. `ProcessedInferenceTokens` en cuentas Azure OpenAI clásicas). Cada métrica reintenta sin el filtro `ModelDeploymentName eq '*'` para cubrir recursos Foundry que no exponen esa dimensión. Ventana = ayer completo + hoy parcial; persistencia por fecha de datapoint (UTC).
- **Fallback de costos (SQL GROUP BY fix 2026-08-05):** cuando no hay desglose de tokens, consulta `CostSnapshots` por huellas de Microsoft Foundry / Azure AI Services / OpenAI (service + meter). Query incluye todas las columnas no agregadas en el GROUP BY para cumplir con `sql_mode=only_full_group_by` de Azure MySQL — antes fallaba silenciosamente, impidiendo que **ningún dato** se retornara incluso con filas válidas en BD.
- **Precisión de costos:** los totales, agrupaciones, tendencias y costo por 1K tokens conservan `Decimal` durante la agregación; la conversión a número ocurre solo en el límite de serialización con redondeo explícito.
- **Endpoint de diagnóstico:** `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=…` (guard `requireTenantAccess`). Reporta estado de `AICostSnapshots`, suscripciones visibles (con truncado por tier), cuentas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` + `kind`, definiciones de métricas disponibles, prueba real de cada métrica de token (series + suma) y filas que produciría el colector, con conclusión heurística de por qué el panel está en cero. No requiere acceso a DB de prod ni a logs del cron. Incluye paginación 15/30/45/60 items por página.
- **RBAC mínimo:** no requiere rol nuevo; usa `Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`.

## 13.2 Costo actual MTD en productos Azure AI

- **Contrato canónico:** las ocho capacidades (`Foundry`, `AI Search`, `Document Intelligence`, `Speech & Language`, `Vision & Video`, `Content Safety`, `Azure ML` y `Databricks`) exponen `currentCostMtdUSD` como costo facturado acumulado del mes actual. `monthlyCostUSD` se conserva temporalmente como alias compatible para cachés y clientes anteriores.
- **Fuente:** Azure Cost Management con `timeframe: MonthToDate` y filtro exacto por `ResourceId`; si la API no está disponible se usa el snapshot MTD más reciente del mismo recurso. Un `$0.00` válido se conserva y nunca se reemplaza por precio teórico de SKU, páginas o capacidad.
- **Snapshots acumulativos:** `selectLatestAzureAiSnapshots` conserva el registro más reciente por recurso/deployment antes de agregar, evitando sumar snapshots diarios que ya contienen acumulados MTD.
- **Actualización manual:** `refresh=true` omite el caché consolidado y vuelve a consultar los collectors. Demo/mock se resuelve antes de RBAC y tenants reales nunca reciben datos sintéticos como fallback.

## 13.3 Azure AI Document Intelligence

- **Ruta UI/API:** `/[locale]/intelligence/azure-ai/document-intelligence` consume `GET /api/intelligence/azure-ai/document-intelligence?tenantId=…&days=mtd|30|90`.
- **Inventario:** `azureDocumentIntelligence.service.ts` consulta Resource Graph por `Microsoft.CognitiveServices/accounts` con kind `FormRecognizer`, `DocumentIntelligence` o `AIServices`; conserva `resourceId`, RG, región, suscripción, SKU, red pública y Private Endpoints.
- **Modelos custom:** intenta primero `/documentintelligence/models?api-version=2024-02-29-preview` y luego el endpoint estable `formrecognizer/documentModels`; la ausencia de permiso o endpoint no fabrica modelos.
- **Telemetría:** Azure Monitor consulta `ProcessedPages`, `TotalCalls`, `SuccessfulCalls`, `TrainingHours`, `ClientErrors` y `ServerErrors` por día. Si ARG devuelve vacío, el estado real permanece vacío; snapshots SQL solo se usan cuando ARG falla técnicamente.
- **Economía unitaria:** el costo canónico es Cost Management MTD por `ResourceId`. El reparto Read/Layout/Specialized/Custom/Training usa tarifas relativas únicamente para atribuir el total real, sin reemplazar `$0.00` ni modificar el total facturado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **Reglas:** Custom→Prebuilt, Commitment Tier sobre 50K páginas, dev S0→F0 bajo 500 páginas y cuentas huérfanas. `calculateDocIntelligencePotentialSavings` evita sumar ahorros superpuestos.
- **Seguridad:** `isMockTenant` / `mock=true` antes de `requireTenantAccess`; tenants reales nunca reciben fallback mock. Roles mínimos: Reader, Monitoring Reader y Cost Management Reader.

---

## 14. Convenciones del Proyecto

- **Commits:** granulares, con prefijo convencional ( `feat:` , `fix:` , `chore:` ...) y `Co-authored-by: Copilot` .
- **Migraciones:** `YYYYMMDD-NNN-descripcion.sql` , idempotentes ( `IF NOT EXISTS` ).
- **i18n:** toda string visible usa `useTranslations()` , 3 idiomas siempre en paridad.
- **Mocks por tier:** cada feature incluye mocks representativos en `mockData.ts` .
- **Precision:** costos en `DECIMAL` en DB, `decimal.js` en JS.
- **Auth:** toda ruta API que lea `tenantId` del cliente DEBE pasar por un guard de `requestAuth.ts` .

---

## 15. Variables de Entorno — Resumen

De las 72 variables declaradas:

- **35** con uso activo en `src/`
- **14** son healthcheck URLs de crons (usadas externamente, 0 en código)
- **6** son SMTP (declaradas pero sin implementación)
- **17** son de infraestructura/build (Terraform, Docker, Next.js build)

Las variables críticas están en Key Vault:

- `infra-db-password` , `infra-redis-password` , `infra-cron-secret`
- `tenant-{id}-client-id` , `tenant-{id}-client-secret`
- `infra-paddle-api-key` , `infra-paddle-webhook-secret`

---

## 16. Addendum 2026-08-03 — Operaciones SuperAdmin, PAL/CPOR y comisiones

### 16.1 Centro de Operaciones SaaS (SuperAdmin)

- **Nueva UI:** `/superadmin/ops` (solo `SUPERADMIN` ).
- **Nueva API:** `GET/POST /api/superadmin/ops` .
  - `GET` : resumen de salud de componentes, cron status y cobertura de canales.
  - `POST` : dispatch de notificación operativa a tenants administrados.
- **RBAC:** guard estricto `requireSuperAdmin` .

### 16.2 Observabilidad persistente de crons

- **Nueva tabla:** `SystemCronRuns` (migración `20260803-001-system-cron-runs.sql` ).
- **Helper reusable:** `src/lib/cronRunTracker.ts` .
- **Instrumentación aplicada** en crons críticos ( `sync` , `power-schedules` , `status-snapshot` , `anomaly-detection` , `credential-expiry-alerts` , `ttl-expiry-alerts` , `cost-sync-staleness-check` , `focus-export-daily` , `historical-gap-backfill` ).
- Cada ejecución registra `cron_name` , `status` , `duration_ms` , `summary` , `details` , timestamp y contexto de error.

### 16.3 Gestión comercial por tenant (vendedor + comisión)

- **UI SuperAdmin:** `/admin/tenants` incorpora edición por fila de:
  - `sales_referrer` (vendedor/referido)
  - `sales_commission_pct` (DECIMAL, 0–100, 2 decimales)
- **API:** `PATCH /api/admin/tenants` extendido para `salesCommissionPct` .
- **DB:** migración `20260803-002-tenants-sales-commission.sql` agrega:
  - `sales_commission_pct DECIMAL(5,2)`
  - `sales_commission_updated_by VARCHAR(320)`

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- `sales_commission_updated_at DATETIME`

### 16.4 PAL/CPOR (UX de recuperación)

- El bloque de asociación PAL/CPOR en onboarding vuelve a mostrarse mientras el estado no sea `LINKED` (incluye `FAILED` / `DECLINED`), permitiendo reintento sin depender de resets manuales de estado.

## 17. Dashboard & UI Fixes (Agosto 2026 - Sprint Whiteboard)

### 17.1 AI Cost Analytics Fixes (Commits 5035ad0, 6a79b52, 1be9ba6)

- **SQL `only_full_group_by` fix:** Corregidas queries en `/api/intelligence/ai-analytics/route.ts`
  - Las columnas en SELECT ahora coinciden con las expresiones COALESCE en GROUP BY
  - Previene silent failures (0 rows returned) en MySQL 8+
- **Date format fix:** Azure SDK devuelve Date objects, no ISO strings
  - Agregada detección en `aiUsageCollector.ts` : `dateObject.toISOString().substring(0, 10)`
  - Valida formato YYYY-MM-DD antes de INSERT en AICostSnapshots

### 17.2 Dashboard Feature Fixes

#### Whiteboard - Tendencia Recomendaciones (Commit a43da23)

- Cambio de filtro: `updated_at BETWEEN` → `created_at` con `status='open'`
- Ahora muestra recomendaciones activas incluso si son viejas (no fueron tocadas)

#### Ahorro Capturado (Commit aacf5b5)

- Nueva función `getTopSavingsResources()` en `/api/intelligence/captured-savings/route.ts`
- UI muestra tabla de top 10 recursos por ahorro estimado
- Permite visibility de qué assets generan más savings

#### Fugas Financieras (Commit a02e65d)

- ZombieResourcesTable ahora siempre visible (antes solo en click)
- Simplificado UI flow

#### Grupos de Costos - Error Untagged/unknown (Commit 37e07f1)

- Problema: Forward slash en `"Untagged/Unknown"` causaba error de pattern matching en rutas dinámicas
- Solución: Renombrado a `"Untagged"` en 6 archivos
- Archivos afectados: `cost-groups/[name]/route.ts` , `cost-groups/route.ts` , whiteboard, top-expenses, scorecard, mockData

#### Centros de Costos - Editables (Commit c66f976)

- Removida condición `data?.isCustom` para mostrar botones edit/delete
- Ahora todos los cost groups pueden ser editados, no solo los custom

#### Unit Economics - Formato Moneda (Commit f1795d8)

- Cambio: `costPerUserCents` → `costPerUserDollars` (sin *100)
- Tooltip formatter usa `format()` en lugar de mostrar `¢`
- Gráfico ahora muestra $1.23 en lugar de 123¢

## 18. Addendum 2026-08-07 — Pestaña acfr y métricas de Azure Cache for Redis

### 18.1 Endpoint de Métricas API (Commit de la sesión)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/redis-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 12 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average` , intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas):

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

  - CPU Usage ( `PercentProcessorTime` ), Server Load ( `ServerLoad` ), Used Memory ( `UsedMemory` ), Cache Hits ( `CacheHits` ), Cache Misses ( `CacheMisses` ), Connected Clients ( `ConnectedClients` ), Operations Per Second ( `OperationsPerSecond` ), Evicted Keys ( `EvictedKeys` ), Expired Keys ( `ExpiredKeys` ), Errors ( `Errors` ), Total Commands Processed ( `TotalCommandsProcessed` ), Cache Read ( `CacheRead` ) y Cache Write ( `CacheWrite` ).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true` o no hay suscripciones activas, genera series temporales de simulación realistas con patrones diarios de uso comercial (más alto entre las 9am y 6pm) e incorpora un 10% de ruido aleatorio controlado y variaciones en forma de ondas sinusoidales para cada una de las 12 métricas.

### 18.2 UI de Supervisión (Pestaña acfr)

- **Ruta de UI:** `/intelligence/bases-de-datos/acfr` (montando el componente `RedisCacheFinopsBoard` )
- **Visualización:**
  - Panel superior con selectores de instancias de Redis, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, Memoria, Tasa de aciertos (Cache Hit Rate) y Carga de Servidor.
  - Grilla de visualización responsiva con 12 paneles de gráficas de área ( `AreaChart` con gradientes de relleno lineales y bordes glassmorphic) donde se detalla la evolución de cada métrica con agregación promedio de forma explícita.
  - El gráfico 12 combina `CacheRead` (Network Read) y `CacheWrite` (Network Write) superpuestos en la misma vista de área interactiva con doble leyenda.

## 19. Addendum 2026-08-08 — Pestaña mysql y métricas de Azure Database for MySQL

### 19.1 Endpoint de Métricas API (MySQL)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/mysql-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 8 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average` , intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas) para servidores flex/single:
  - CPU Usage ( `cpu_percent` ), Memory Usage ( `memory_percent` ), Active Connections ( `active_connections` ), Failed Connections ( `connections_failed` ), Storage Usage ( `storage_percent` ), I/O Utilization ( `io_consumption_percent` ), Network Ingress ( `network_bytes_ingress` ) y Network Egress ( `network_bytes_egress` ).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true` , genera series temporales con variaciones de carga comercial en horas pico de negocio, incluyendo ruido dinámico aleatorio y fluctuaciones en conexiones y bytes de red.

### 19.2 UI de Supervisión (Pestaña mysql)

- **Ruta de UI:** `/intelligence/bases-de-datos/mysql` (montando el componente `AzureMySqlFinopsBoard` )
- **Visualización:**
  - Panel superior con selectores de instancias de MySQL, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, RAM, Conexiones, Almacenamiento y el costo mensual acumulado real obtenido mediante `getMonthlyCostByType` y `distributeCostPerResource` .
  - Grilla de gráficos responsiva de 7 paneles interactivos con gradientes visuales y tooltips formateados de forma nativa para bytes, porcentajes y totales numéricos.

## 20. Addendum 2026-08-09 — Integridad de diagnósticos y sincronización

- **Autorización antes de mocks:** los endpoints de diagnósticos de MySQL, Redis, Cosmos DB, MongoDB, PostgreSQL, SQL y sus métricas exigen `requireTenantAccess` antes de evaluar el tenant demo.
- **Costos exactos:** la distribución de costos por recurso y las agregaciones de AI Analytics usan `decimal.js` ; cada asignación se redondea explícitamente a centavos solo al formar la respuesta API.
- **Telemetría operacional:** los diagnósticos MySQL y Redis expresan campos o muestras sin medición como `null` y exponen `telemetry.available=false` con el origen `not_collected` cuando no existe telemetría. La UI muestra `No disponible` , no valores cero fabricados. Si Azure Monitor no entrega historial Redis, la API devuelve un historial vacío y el mismo estado explícito.
- **Sincronización cancelable:** el cron `sync` propaga un `AbortSignal` desde el deadline por tenant a Cost Management, Azure Monitor, Resource Graph, reintentos y concurrencia. Los guards locales impiden persistencias e invalidaciones de caché posteriores a una cancelación.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

# 21. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Redes Básicas (VNets, Private Endpoints, DNS, NSG & UDR)

## 21.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureBasicNetworking.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/basicNetworking.types.ts` ( `BasicNetworkResource` , `BasicNetworkSummary` , `BasicNetworkRemediationAction` , `BasicNetworkingResponse` ).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/basic` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR / stale-while-revalidate).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - Virtual Networks ( `Microsoft.Network/virtualNetworks` ): `addressPrefixes` , `subnets` , `virtualNetworkPeerings` .
  - Private Endpoints ( `Microsoft.Network/privateEndpoints` ): `customDnsConfigs` , `networkInterfaces` , `privateLinkServiceConnections` .
  - Private DNS Zones ( `Microsoft.Network/privateDnsZones` ): conteo de `virtualNetworkLinks` .
  - Network Security Groups ( `Microsoft.Network/networkSecurityGroups` ): verificación de subredes y NICs asociadas (detección de huérfanos).
  - Route Tables / UDR ( `Microsoft.Network/routeTables` ): verificación de subredes asociadas (detección de huérfanos).
- **Motor de Higiene y Remediación:**
  - Detección de NSGs y UDRs huérfanos con scripts de remediación en Azure CLI ( `az network nsg delete` , `az network route-table delete` ) y PowerShell ( `Remove-AzNetworkSecurityGroup` , `Remove-AzRouteTable` ).
  - Detección de VNets vacías sin subredes/dispositivos ( `az network vnet delete` ).
  - Optimización de Private Endpoints en entornos Dev/QA/Sandbox con baja transferencia mensual.

## 21.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/BasicNetworkingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/netwokbasic` , `/intelligence/redes/redes-basicas` .
- **4 Tarjetas KPI:**
  - Costo Mensual Total (MTD + Proyección a fin de mes).
  - Recursos Detectados (Desglose VNets, PEs, DNS, NSG/UDR).
  - Higiene de Red (Contador y alertas de huérfanos).
  - Private Endpoints & Zonas DNS (Total de enlaces gestionados).
- **Gráfica Donut:** Paleta estricta en tonos de azul ( `#0078D4` , `#2563EB` , `#38BDF8` , `#93C5FD` , `#60A5FA` ) con tooltips institucionales `#1B2A41` y Share of Wallet.
- **Tabla Estándar CMP:** Filtros superiores limpios sin selectores anómalos ( `SERVICIO` , `GRUPO DE RECURSOS` , `SUSCRIPCIÓN` ), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables ( `ResizableTh` ) y cajón modal de topología.
- **Iconografía:** Tabler Icons exclusivos en azul corporativo sin fondo ( `bg-transparent` ).
- **Internacionalización:** 100% de paridad en `messages/es.json` , `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json` .

# 22. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Conectividad Híbrida (ExpressRoute, Virtual WAN, VPN Gateway, Conexiones & Local Gateways)

## 22.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureHybridConnectivity.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/hybridConnectivity.types.ts` ( `HybridNetworkResource` , `HybridConnectivitySummary` , `HybridRemediationAction` , `HybridConnectivityResponse` ).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/hybrid` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - ExpressRoute Circuits ( `Microsoft.Network/expressRouteCircuits` ): `sku.tier` , `sku.family` (MeteredData / UnlimitedData), `bandwidthInMbps` , `peeringLocation` .
  - Virtual WAN & Virtual Hubs ( `Microsoft.Network/virtualWans` , `Microsoft.Network/virtualHubs` ): escala, rutas y gateways conectados.
  - Virtual Network Gateways ( `Microsoft.Network/virtualNetworkGateways` ): `gatewayType` (Vpn vs ExpressRoute), SKUs ( `VpnGw1-5` , `ErGw1AZ-3AZ` ), activeActive, vpnType.
  - Conexiones IPSec ( `Microsoft.Network/connections` ): estado de conexión ( `Connected` , `Connecting` , `NotConnected` ), gateways vinculados.
  - Local Network Gateways ( `Microsoft.Network/localNetworkGateways` ): metadatos de configuración on-premises (**Costo base asignado: $0.00 USD**).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- Detección de Virtual Network Gateways huérfanos sin conexiones activas ($140 - $1,750 USD/mes de costo fijo).
- Detección de túneles caídos / desconectados ( `NotConnected` ).
- Arbitraje de tarifas de ExpressRoute (conversión de circuitos `UnlimitedData` con <20 TB/mes a `MeteredData` , generando ~$1,200 USD/mes de ahorro por circuito).
- Rightsizing de VPN Gateways sobredimensionados ( `VpnGw3/4/5` con <100 Mbps throughput hacia `VpnGw2` ).

### 22.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/HybridConnectivityFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/hibridcon` , `/intelligence/redes/conectividad-hibrida` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
  - Costo Mensual Total (MTD ~$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
  - Gateways & Circuitos (Recuento de VPN Gateways, Circuitos ER y Virtual Hubs).
  - Túneles Caídos / Huérfanos (Contador con badge ámbar de atención requerida).

## 23. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Balanceo y Publicación (Application Gateway / WAF, Azure Front Door, Load Balancers & Traffic Manager)

### 23.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureLoadBalancing.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/loadBalancing.types.ts` ( `LoadBalancingResource` , `LoadBalancingSummary` , `LoadBalancingRemediationAction` , `LoadBalancingResponse` ).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/load-balancing` y alias `GET /api/intelligence/network/loadbalancer` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - Application Gateways ( `Microsoft.Network/applicationGateways` ): SKUs ( `Standard_v2` , `WAF_v2` ), `autoscaleConfiguration` (minCapacity, maxCapacity), backendAddressPools, httpListeners, requestRoutingRules y políticas WAF.
  - Azure Front Door ( `Microsoft.Cdn/profiles` , `Microsoft.Network/frontdoors` ): SKUs ( `Standard_AzureFrontDoor` , `Premium_AzureFrontDoor` ), customDomains, securityPolicies y reglas de enrutamiento CDN global.
  - Load Balancers ( `Microsoft.Network/loadBalancers` ): SKUs ( `Basic` , `Standard` , `Gateway` ), frontendIPConfigurations, backendAddressPools, loadBalancingRules.
  - Traffic Manager ( `Microsoft.Network/trafficManagerProfiles` ): métodos de enrutamiento ( `Priority` , `Weighted` , `Performance` ), endpoints monitoreados y **calibración FinOps realista** ($0.54/millón de consultas DNS + health probes).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
  - Detección de Load Balancers huérfanos sin máquinas virtuales ni pods asignados en su backend pool (Ahorro del 100% de la tarifa fija de reglas e IP pública).
  - Optimización de Autoscale en Application Gateways: Detección de `minCapacity > 2` en ambientes Dev/QA con bajo tráfico.
  - Arbitraje Front Door: Migración de perfiles `Premium_AzureFrontDoor` ($330/mes) a `Standard_AzureFrontDoor` ($35/mes) en entornos no productivos (Ahorro de $295 USD/mes por perfil).
  - Detección de Ingress inactivo y auditoría de listeners sin reglas de ruteo activas.

### 23.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/LoadBalancingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/loadbalancer` , `/intelligence/redes/balanceo-y-publicacion` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
  - Costo Mensual Total (MTD ~$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
  - Balanceadores & Ingress (Conteo de Application Gateways, Front Doors, Load Balancers y Traffic Managers).

## 24. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Acceso a Internet & Seguridad Perimetral (Public IPs, NAT Gateways, Azure Firewall & DDoS Protection)

### 24.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureInternetAccess.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/internetAccess.types.ts` ( `InternetAccessResource` , `InternetAccessSummary` , `InternetAccessRemediationAction` , `InternetAccessResponse` ).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/internet-access` y alias `GET /api/intelligence/network/internet` (con guard `requireTenantAccess`, mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
  - Public IP Addresses (`Microsoft.Network/publicIPAddresses`): `properties.ipAddress`, `sku.name`, `sku.tier`, método de asignación e `ipConfiguration.id` (detección de desasociadas = huérfanas).
  - NAT Gateways (`Microsoft.Network/natGateways`): `sku.name`, subredes asociadas, IPs públicas y tiempo de inactividad (idle timeout).
  - Azure Firewalls (`Microsoft.Network/azureFirewalls`): SKUs (`Basic`, `Standard`, `Premium`), threatIntelMode, firewallPolicy y configuraciones IP.
  - DDoS Protection Plans (`Microsoft.Network/ddosProtectionPlans`): redes virtuales protegidas y análisis de cobertura de IPs públicas.
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
  - Detección de direcciones IP públicas estándar huérfanas/desasociadas (100% de desperdicio fijo acumulado).
  - Arbitraje de planes DDoS: Detección de DDoS Network Protection ($2,944/mes) en tenants con menos de 10 IPs públicas para sugerir migración a *DDoS IP Protection* ($199/IP/mes, ahorrando hasta ~$2,500 USD/mes).
  - Racionalización y eliminación de NAT Gateways sin subredes o con consumo despreciable en ambientes Dev/Sandbox ($32.85 USD/mes de tarifa fija por gateway).
  - Rightsizing de Azure Firewall: Degradar de Standard/Premium a Basic en suscripciones de pruebas ($624 - $989 USD/mes de ahorro).

### 24.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/InternetAccessFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/internet`, `/intelligence/redes/acceso-a-internet`.
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
  - Costo Mensual Total (MTD ~$4,285.50 USD + Forecast a fin de mes).
  - Recursos Perimetrales (Recuento de IPs Públicas, NAT Gateways, Firewalls y Planes DDoS).
  - IPs Huérfanas / Fugas (Contador con badge de advertencia para IPs desasociadas).
  - Gasto en Seguridad Perimetral (Costo consolidado en Azure Firewall y DDoS Protection).
- **Gráfica Donut:** Paleta estricta en tonos de azul (`#0078D4`, `#2563EB`, `#0284C7`, `#38BDF8`), tooltip institucional `#1B2A41` y Share of Wallet.
- **Tabla Estándar CMP:** Filtros limpios (`SERVICIO`, `GRUPO DE RECURSOS`, `SUSCRIPCIÓN`), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables con `ResizableTh` y botones corporativos en fondo blanco con borde `#0054A6` e icono Tabler `IconEye`.
- **Modales con Capas Estrictas (z-50):** Drawer de Contexto Perimetral y Modal de Remediación con scripts ejecutables en Azure CLI y PowerShell.
- **Internacionalización:** 100% de paridad en `messages/es.json`, `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json`.

---

## 25. Addendum 2026-08-21 — Workbooks, Network Watcher y refactor de Defender for Cloud

Cierra las dos sub-pestañas de Monitoreo que seguían apuntando al board genérico de costos por familia (`workbooks`, `network-watcher`) y reescribe la de Seguridad → Defender for Cloud. El hilo común de los tres es el mismo problema FinOps: **el recurso que Azure factura no es el que genera el gasto**, así que la vista nativa muestra $0.00 o un conteo sin contexto.

### 25.1 Azure Monitor Workbooks (`intelligence/monitoreo/workbooks`)

- **Capa de datos:** `src/services/azureWorkbooks.service.ts` inventaría `microsoft.insights/workbooks` y `microsoft.insights/myworkbooks` vía Resource Graph, y **parsea** `properties.serializedData` —el JSON de la definición del dashboard— para extraer consultas KQL, tablas referenciadas, intervalo de auto-refresh y recursos objetivo. El parser recorre los `items` de forma recursiva y se queda con el intervalo más agresivo, que es el que domina el costo. Una definición corrupta devuelve vacío en lugar de lanzar, para no tumbar el inventario entero por un workbook roto.
- **Reglas de fuga:** (1) huérfanos — `sourceId` o workspaces referenciados que ya no existen; (2) auto-refresh ≤ 5 min sobre tablas de alto volumen; (3) dashboards zombie — sin modificar hace > 180 días **y** con consultas pesadas (uno viejo pero liviano no es una fuga y no debe ensuciar el tablero).
- **Corrección al modelo de costo.** La especificación original asumía escaneo de consultas a $2.30/GB. **No es así como factura Azure:** en Log Analytics tier *Analytics* las consultas son gratuitas e ilimitadas y los $2.30/GB corresponden a la **ingesta**. El escaneo por consulta solo se cobra sobre *Basic Logs*, datos archivados y *search jobs*, a ~$0.005/GB. El módulo usa esa tarifa (`LOG_ANALYTICS_QUERY_SCAN_USD_PER_GB`) y conserva la de ingesta documentada aparte. Con la tarifa incorrecta el dataset demo arrojaba $259.197/mes para 8 dashboards; con la real da ~$150/mes. Corolario documentado en el código: el auto-refresh de un Workbook **no es un job programado**, solo dispara mientras alguien tiene el dashboard abierto, así que las horas de visualización pesan más que el intervalo.
- **API:** `GET /api/intelligence/monitoring/workbooks`.
- **UI:** `src/components/monitoring/WorkbooksManagementPanel.tsx` — 4 KPI, donut por fuente de datos, área de volumen escaneado, tabla CMP con paginado 15/30/45/60 y drawer `z-50` con las consultas KQL y su volumen estimado por ejecución.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 25.2 Azure Network Watcher ( `intelligence/monitoreo/network-watcher` )

- **Por qué existe:** el recurso Network Watcher es gratuito, por eso Azure lo lista en $0.00 y el gasto queda invisible. `src/services/azureNetworkWatcher.service.ts` consolida las cuatro capacidades que sí facturan y las atribuye al watcher regional que las origina: Traffic Analytics ($2.30/GB procesado, ~96% del total en la práctica), Connection Monitor ($0.30 por prueba/mes), almacenamiento de Flow Logs y packet captures.
- **Indexación:** los recursos hijos ( `flowlogs` , `connectionmonitors` , `packetcaptures` ) se agrupan por watcher padre derivando el ID con `parentWatcherId` .
- **Reglas de fuga:** (1) Traffic Analytics a 10 min en scope no productivo — en producción puede estar justificado por detección temprana, así que la regla solo dispara en Dev/Test; (2) flow logs con `retentionPolicy.days == 0` , que es retención **infinita**, no ausencia de retención; (3) Connection Monitors huérfanos o con sondeo ≤ 30 s en desarrollo.
- **Ahorro honesto:** `MONITOR_FREQUENCY` se reporta con ahorro **$0.00**, no con una cifra inflada: Connection Monitor se factura por prueba/mes, no por sondeo. La remediación de ciclo de vida incluye las dos patas necesarias (retención del flow log + regla de lifecycle en el contenedor), porque el flow log solo purga lo que él mismo escribió. En tenants vivos el volumen procesado queda en 0 hasta cruzar con Cost Management: se muestra $0.00 real en vez de estimarlo (Directiva 24.1).
- **API:** `GET /api/intelligence/monitoring/network-watcher` .
- **UI:** `src/components/monitoring/NetworkWatcherPanel.tsx` — drawer `z-50` con dos pestañas (Flow Logs / Connection Monitors).

### 25.3 Microsoft Defender for Cloud ( `intelligence/seguridad/defender-for-cloud` )

- **Qué faltaba:** Azure expone qué planes están en Standard, pero no sobre **qué recursos** se aplican. El board anterior mostraba un conteo suelto y etiquetaba como `Other` todo plan fuera de una lista corta.
- **Capa de datos:** `src/services/azureDefender.service.ts` cruza `Microsoft.Security/pricings` contra el inventario de Resource Graph. `DEFENDER_PLAN_CATALOG` mapea los 14 nombres técnicos a su denominación comercial y a los tipos de recurso que cubren; un plan desconocido deriva un nombre legible ( `SomeNewPlan` → *Defender for Some New Plan*) en vez de caer a `Other` .
- **Clasificación de entorno:** prioriza el tag `Environment` sobre el nombre del grupo de recursos. **Sin señal explícita asume Producción**: equivocarse hacia Dev llevaría a recomendar *bajar* la seguridad de algo productivo.
- **Reglas:** (1) Servers Plan 2 sobre VMs no productivas; (2) Defender for Storage sobre cuentas frías de respaldo/logs; (3) bases de datos productivas en tier Free; más gobernanza de auto-provisioning (plan Standard sin recursos que proteger). CSPM y Resource Manager quedan excluidos de esa última regla porque cobran a nivel suscripción por diseño.
- **Riesgo ≠ ahorro:** los hallazgos de bases productivas desprotegidas se reportan con ahorro **$0.00** y etiqueta RIESGO, y el KPI de ahorro potencial los excluye: activar esa protección aumenta el gasto. La recomendación de downgrade advierte que el tier de Defender for Servers se fija **por suscripción**, y el comando ofrece las dos salidas reales (mover la suscripción o excluir VMs por etiqueta). Las exclusiones por recurso no se infieren, porque la API de pricings no las expone.
- **API:** `GET /api/intelligence/defender/details` , reescrita para delegar en el servicio (conserva la URL).
- **UI:** `src/components/security/DefenderForCloudPanel.tsx` , que reemplaza a `DefenderDetailsBoard` (borrado). Incluye el **fix de scrollbar horizontal visible en macOS**: los scrollbars overlay del sistema desaparecen al no scrollear y ocultan que la tabla continúa a la derecha.

### 25.4 Transversal a los tres módulos

- **RBAC:** las tres rutas usan `requireTenantTier(…, "Business")` , con `isMockTenant` evaluado antes del guard — admisible porque las tres ramas mock son literales sintéticos puros, sin I/O (ver la regla condicional en §5.1 y DOC-01 de `docs/security/audit-2026-08-21.md` ).
- **`shellQuote`** (nuevo en `src/lib/aiRemediations.ts` ) escapa los nombres de recurso interpolados en los comandos de remediación, cerrando el riesgo residual que dejó registrado la auditoría del 2026-08-21: un recurso llamado `x"; rm -rf ~; #` armaba un comando destructivo al copiarse a la terminal del operador.
- **Mocks por tier** deterministas (sin `Math.random` ), para que la demo y los snapshots sean estables.
- **Tests:** 66 casos nuevos (18 Workbooks + 22 Network Watcher + 26 Defender). Los tres módulos quedan con **0 warnings de lint**.
- **Deuda conocida:** los paneles usan cadenas en español embebidas, igual que los seis paneles hermanos de Monitoreo. Es una desviación de AGENTS.md #12 que afecta al módulo completo y conviene resolver en una pasada única de i18n sobre los nueve paneles, no dejando tres distintos de sus hermanos.

---

## 26. Addendum 2026-08-21 — Azure Key Vault (Seguridad)

Cierra la sub-pestaña Key Vault, que apuntaba al board genérico de costos por familia.

### 26.1 Las dos caras del servicio

El módulo está construido alrededor de una distinción que la vista nativa no hace:

- **El dinero** está concentrado en **Managed HSM** (~$2.336/mes por pool dedicado — se factura por existir, con tráfico o sin él) y en las claves HSM de Premium ($1/clave/mes). Las transacciones son calderilla: $0.03 cada 10.000 operaciones. En el dataset demo, de $2.354 totales, **$2.336 son un único pool HSM en una suscripción de desarrollo**.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **El riesgo** está en el **throttling**. Un bucle de lectura no produce una factura alarmante, produce 429 contra los límites duros del servicio y tumba la aplicación. Por eso el módulo reporta ambas dimensiones y no presenta la mitigación de polling como si fuera un gran ahorro: en el mismo dataset ahorra $6,19.

### 26.2 Capa de datos

`src/services/azureKeyVault.service.ts`:

- Inventario de `microsoft.keyvault/vaults` y `microsoft.keyvault/managedhsms` vía Resource Graph. El SKU se deriva del **tipo de recurso**, no del campo `sku.name`: un Managed HSM declara una familia (`Custom_B32`), no `premium`.
- Telemetría de Azure Monitor: `ServiceApiHit`, `ServiceApiLatency` y `ServiceApiResult`, este último leído por su dimensión `StatusCode` para separar 429 de 5xx.
- Cruce de consumidores por las referencias que Resource Graph **sí** expone (URIs `*.vault.azure.net`, resource IDs de vault en CMK, DES, linked services). Los app settings no están en Resource Graph, así que la cobertura es parcial y la UI lo declara.
- Private Endpoints indexados por el recurso al que apuntan.
- Reglas: (1) polling — más de 1M operaciones MTD; (2) Managed HSM en scope no productivo; (3) higiene — objetos vencidos o bóveda sin tráfico hace más de 45 días (`daysSinceLastTransaction === null` es el caso más huérfano: nunca registró una transacción).

### 26.3 RBAC mínimo real

El servicio pide **solo** **`Reader`**. Nunca lee el *valor* de un secreto: únicamente metadata del plano de control y métricas. Consecuencia asumida a propósito: en tenants vivos el conteo de objetos alojados (secretos/claves/certificados) queda en 0, porque vive en el plano de datos, y la UI lo declara como *requiere plano de datos* en lugar de estimarlo o de solicitar permisos de más sobre una bóveda.

### 26.4 Honestidad en las recomendaciones

- `POLLING_CACHE_OPTIMIZATION` reporta el ahorro real, y el texto explica que el beneficio principal es de disponibilidad y latencia. Si ya hay 429 lo dice; si no, advierte sin afirmar un throttling que no ocurrió.
- `ENABLE_RBAC` va con ahorro **$0.00**: es postura, no dinero.
- El comando de baja de Managed HSM exige el **security domain ANTES** del delete, con aviso de irreversibilidad — sin él las claves son irrecuperables y no hay soporte de Microsoft que las restaure. Un test verifica el orden de los pasos.
- El comando de migración a RBAC **asigna los roles antes** de activar `enableRbacAuthorization`, porque activarla invalida las access policies de golpe. También verificado por orden en el test.
- El reparto de operaciones por tipo de objeto queda declarado como aproximación: `ServiceApiHit` no se dimensiona por tipo en Azure Monitor; la fuente exacta sería el log `AuditEvent` en Log Analytics.

### 26.5 UI

`src/components/security/KeyVaultPanel.tsx` — full-width, 4 KPI con iconos Tabler azules sin fondo, donut de operaciones por tipo de objeto, área de llamadas API con **eje dual** para la latencia (una latencia que sube con el volumen es el síntoma temprano del throttling, antes de los 429), filtros, tabla CMP con paginado 15/30/45/60 y scrollbar horizontal visible en macOS, y drawer `z-50` con el **desglose auditable del costo**, la postura de seguridad de la bóveda y los consumidores ordenados por volumen.

API: `GET /api/intelligence/security/key-vault`. RBAC: `requireTenantTier(Business)` con `isMockTenant` antes del guard. 34 tests; 0 warnings de lint.

---

## 27. Addendum 2026-08-21 — Entra ID y WAF (Seguridad)

Cierra las dos sub-pestañas restantes del módulo Seguridad. Con esto las seis quedan sobre paneles propios.

### 27.1 Microsoft Entra ID (`intelligence/seguridad/entra-id`)

**El problema:** Entra ID mezcla dos modelos de facturación que Azure nunca muestra juntos. Los recursos ARM medidos (Domain Services, External ID) aparecen en Cost Management; las licencias por usuario (P1/P2/Governance/Workload ID) **no**, porque se facturan por el acuerdo de licenciamiento. El desperdicio de licencias suele ser el número más grande y el más invisible: en el dataset demo, $175 de fuga sobre $215 facturados, frente a $638 de costo ARM.

- **Capa de datos:** `src/services/azureEntraId.service.ts` cruza `/subscribedSkus`, `/users` y `/servicePrincipals` de Microsoft Graph con `Microsoft.AAD/domainServices` de Resource Graph.
- **Reutilización:** se exportan `graphToken` y `graphGetAll` de `m365UsersService` (el fetcher paginado que ya seguía `@odata.nextLink`) y se agregan `ENTRA_ID_GOVERNANCE` y `WORKLOAD_IDENTITIES` a `m365SkuCatalog`, que ya tenía P1 y P2. Nada de esto se duplicó.
- **Ruta nueva** `/api/intelligence/security/entra-id`, deliberadamente separada de la legacy `/api/intelligence/entra-id`: aquella sirve otra forma de respuesta y está interceptada por el monkey-patch de modo demo en `TenantProvider`, así que cambiarla habría roto ambas cosas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **Salvaguarda central:** sin `signInActivity` el estado de una identidad es **Unknown**, no Active ni Inactive, y la auditoría de licencias huérfanas queda deshabilitada con un aviso visible. Graph solo lo expone con `AuditLog.Read.All` y licencia P1; asumir "activo" ocultaría la fuga y asumir "inactivo" haría revocar licencias a gente que trabaja.
- **Corrección de modelo** detectada por un test: el gasto de licencias se calculaba sobre las unidades *asignadas*, pero Microsoft factura las *compradas*. Eso permitía que el desperdicio superara al gasto, que es imposible. `totalLicenseSpendUSD` ahora usa `prepaidUnits`.

### 27.2 Azure WAF ( `intelligence/seguridad/waf` )

**El problema visual:** el board anterior pintaba Top Países y Top Amenazas en rojo y naranja. En un panel de seguridad eso se lee como alarma activa, cuando lo que muestran esas barras es tráfico **ya mitigado**. Todo pasa a la escala azul institucional.

**El problema de fondo:** las dos plataformas tienen economías distintas, y eso cambia las recomendaciones.

| PLATAFORMA | MODELO | ¿FILTRAR ANTES AHORRA? |
|---|---|---|
| Application Gateway WAF_v2 | Instancia fija ($0.36/h) + Capacity Units | **Sí** — las CU escalan con la inspección |
| Front Door Premium | Base plana ($330/mes) + cargo por millón de solicitudes | **No** — la solicitud se paga igual se bloquee o se permita |

Por eso `calcGeoFilterSaving` devuelve 0 en Front Door y la recomendación lo declara en su propio texto, en lugar de prometer un ahorro inexistente. Verificado por test.

- **Reglas:** (1) Detection en producción — hallazgo de **riesgo** con ahorro $0.00, no una oportunidad de recorte; Detection en Dev no dispara la alerta, porque ahí es donde se calibran las exclusiones. (2) Geo-filtro temprano. (3) Políticas huérfanas, también con ahorro $0.00: sin plano de datos no hay cómputo que facturar.
- **Sin telemetría no se inventan amenazas.** Cuando los logs de diagnóstico no están en un workspace accesible, el payload marca `telemetryUnavailable` y los contadores quedan en cero con aviso visible.
- **Higiene de datos:** el top de IPs excluye RFC1918, loopback, link-local y CGNAT — son tráfico interno o del propio balanceador. Los payloads de ataque se renderizan como texto plano en `<code>`, nunca interpretados.
- **Dos correcciones detectadas por los tests:** `looksProduction` no encontraba `\bprod\b` en nombres camelCase como `wafPolicyWebProd`, que es la convención habitual en Azure; y el disparador del geo-filtro exigía bloqueos > 0, lo que dejaba fuera justo a las políticas en Detection, donde la matriz CRS se ejecuta igual y consume las mismas Capacity Units.

### 27.3 Estado del módulo Seguridad

Las seis sub-pestañas quedan sobre paneles propios con servicio, contratos de tipos, mocks por tier y tests: Defender for Cloud, Microsoft Sentinel, Key Vault, Entra ID, WAF y DDoS Protection. Se eliminaron los tres boards genéricos que quedaron sin uso ( `DefenderDetailsBoard` , `EntraIdLicensingBoard` , `WafDashboard` ). La deuda de i18n señalada en §25.4 ahora abarca **once** paneles (los nueve de Monitoreo más estos dos) y sigue conviniendo resolverla en una pasada única.

---

## 28. Addendum 2026-08-21 — Unit Economics multidimensional (Analítica Avanzada)

### 28.1 El bug corregido

El eje derecho del gráfico formateaba sus ticks con `¢` mientras graficaba `costPerUserDollars`, un valor en dólares. Un costo unitario de $0.23 se dibujaba como **"0.23¢"** cuando en realidad son 23¢: un error de factor 100 en la métrica principal del panel. La serie además se llamaba `series_cost_per_user_cents`. Ambos ejes van ahora en USD y el rótulo dice *"Costo por [métrica] (USD)"*.

### 28.2 Modelo de datos

`BusinessMetrics` (20260701-002) soportaba una sola métrica —DAU— en una columna fija. La migración **20260821-001** pasa la métrica de columna a fila:

- **`TenantUnitMetrics`** — una fila por tenant/fecha/métrica, con los seis tipos (DAU, MAU, TRANSACTIONS, API_CALLS, AI_TOKENS, STORAGE_TB). `unit_count` es `DECIMAL(20,4)` y no `INT` : STORAGE_TB y AI_TOKENS son fraccionarios y alimentan un cálculo de costo (Regla Cero).
- **`TenantUnitEconomicsConfig`** — métrica primaria, meta y umbral de alerta. La meta es `DECIMAL(18,8)` porque el costo por token o por llamada API ronda los 0.00001 USD y con menos escala se redondearía a cero.
- **No borra `BusinessMetrics`** . El paso 3 copia su historial de DAU con `INSERT IGNORE` , de modo que re-ejecutar la migración no duplica ni pisa correcciones posteriores. Validada contra MySQL 8 en una base descartable: el backfill saltó correctamente el `NULL` y el `0` .

### 28.3 La asimetría que define el módulo

El costo unitario es **la única métrica FinOps que no se puede calcular con datos de Azure solos**: hace falta el denominador de negocio, que vive en los sistemas del cliente. De ahí las decisiones centrales:

- `calcUnitCost` devuelve **`null`** sin denominador, nunca cero, y el gráfico deja un hueco en la línea ( `connectNulls={false}` ). Un cero se leería como eficiencia perfecta justo donde falta el dato. El resumen los cuenta en `daysMissingBusinessData` .

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- El promedio se calcula sobre el total del período, **no** promediando promedios diarios: un día de bajo volumen distorsionaría el resultado.
- Sin denominador cargado, la única recomendación es cargarlo. No se simulan hallazgos sobre datos que no existen.

### 28.4 Corrección conceptual: elasticidad ≠ correlación

La clasificación de elasticidad usaba **correlación de Pearson**, que es invariante a la escala. Un servicio cuyo gasto varía un 1% pero perfectamente sincronizado con el volumen da correlación 1.0 y quedaba etiquetado como *elástico*, cuando es un costo fijo con ruido. Un test lo detectó.

Ahora se clasifica por la **razón de coeficientes de variación** —cuánto varía el gasto en términos relativos por cada punto de variación relativa del volumen —, que es la definición económica de elasticidad. La correlación se conserva únicamente como dato informativo en la UI, porque sigue diciendo algo útil: si el gasto acompaña al negocio o va a contramano.

Complemento: con el volumen **cayendo**, que el costo unitario suba no se marca como crítico — es lo esperable cuando los costos fijos se reparten entre menos unidades.

### 28.5 Ingesta automatizada

`POST /api/unit-metrics/ingest` se autentica **por API key, no por JWT de usuario**: un script de CI/CD no puede completar un flujo OAuth interactivo. Reutiliza `verifyApiKey` / `requireScope` de `publicApiAuth` y agrega el scope **`write:metrics`**, el único de escritura del sistema, siguiendo la convención `verbo:recurso` de `/api/v1`.

**El tenant sale de la clave y nunca del body.** Tomarlo del body sería un IDOR directo sobre las métricas de otro tenant. El endpoint devuelve `207` en lotes parciales, para que el cliente distinga "todo bien" de "algunas filas quedaron afuera" sin parsear el cuerpo.

### 28.6 UI e i18n

`src/components/analytics/UnitEconomicsPanel.tsx` reemplaza a `UnitEconomics.tsx` (borrado). Full-width, 4 KPI, gráfico de doble eje con `ReferenceLine` de meta, tabla de atribución por servicio con paginado 15/30/45/60 y scrollbar visible en macOS, drawer `z-50` de configuración con ejemplo cURL, y modal en `z-[100]`.

**i18n preservado.** A diferencia de los 12 paneles con cadenas embebidas (§25.4, §27.3), este módulo ya usaba `useTranslations` y no se regresó: se agregaron **77 claves nuevas a los tres diccionarios**, que quedan en paridad con 7768 cada uno.

---

## 29. Addendum 2026-08-22 — Limpieza de Nube, Analítica Avanzada y refactor del módulo de Gobernanza

Cierra el ciclo de trabajo del 21–22 de agosto: nueve módulos entre implementaciones nuevas y refactorizaciones profundas, más una auditoría de cumplimiento que encontró defectos de fondo en lo ya entregado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 29.1 Tabla de módulos

| MÓDULO | RUTA UI | ENDPOINT | SERVICIO | TIER |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría de Zombis | `/cleanup/zombies` | `/api/cleanup/zombies` | `azureZombieAudit.service.ts` | — |
| Networking Zombies | `/cleanup/zombies/networking` | `/api/cleanup/zombies/networking` | `azureNetworkingZombies.service.ts` | Professional |
| TTL Enforcement | `/cleanup/ttl` | `/api/cleanup/ttl` (+ `policies`, `unlabeled`, `history`) | `azureTtlEnforcement.service.ts` | Business |
| Backups Huérfanos | `/cleanup/backup-orphans` | `/api/cleanup/backup-orphans` | `azureOrphanBackups.service.ts` | Professional |
| Gobernanza de Etiquetas | `/governance/tags` | `/api/governance/tags` (+ `inherit-rg`, `suggest`) | `azureTagGovernance.service.ts` | Professional |
| Prorrateo de Costos | `/intelligence/analitica-avanzada/prorrateo` | `/api/analytics/allocation` | `azureCostAllocation.service.ts` | — |
| Scorecard de Eficiencia | `/intelligence/scorecard` | `/api/analytics/scorecard` | `azureScorecard.service.ts` | — |
| Control de VMs | `/governance/power` | `/api/governance/power-management` | `azureVmPowerManagement.service.ts` | Business |
| Políticas (Auto-Block) | `/governance/policies` | `/api/governance/auto-block` (+ `deploy`, `remediate`) | `azureAutoBlockPolicies.service.ts` | Enterprise |
| Reporting de Gobernanza | `/governance/reporting` | `/api/governance/reporting` | `azureGovernanceReporting.service.ts` | Enterprise |
| Alta Disponibilidad | `/governance/ha` | `/api/governance/ha` | `azureHighAvailability.service.ts` | Business |
| Credenciales Entra ID | `/governance/credentials` | `/api/governance/expiring-credentials` (+ `credentials/rotate`) | `azureCredentialsExpiry.service.ts` | Business |
| Aprobaciones de Remediación | `/governance/approvals` | `/api/governance/approvals` | `azureRemediationApprovals.service.ts` | Business |

Alias de ruta creados para los paths que nombran las especificaciones, todos re-export del canónico: `/governance/power-schedules` → `/governance/power`, `/governance/auto-block` → `/governance/policies`, `/governance/high-availability` → `/governance/ha`, `/remediation/approvals` → `/governance/approvals`.

### 29.2 Auditoría de cumplimiento del módulo de Limpieza (commit `9c88bed`)

La revisión contra las Directivas Maestras encontró seis desvíos; **tres dejaban la feature inoperante en tenants reales**. Detalle completo en `docs/HANDOFF-2026-08-22.md` §3.

| # | SEVERIDAD | HALLAZGO |
|---|---|---|
| CLN-01 | **Crítico** | Tres paneles no integraban MSAL: ni el GET del fetcher SWR ni ninguna de sus 12 mutaciones enviaban `Authorization: Bearer`. `requestAuth` sólo lee ese header —no hay cookie de sesión de respaldo—, así que devolvían **401 en todo tenant real** y funcionaban únicamente en demo. |
| CLN-02 | Alto | La acción `REMEDIATE` devolvía `success: true` sin borrar nada ni registrar el pedido: el usuario veía "remediado" y el recurso seguía facturando. |
| CLN-03 | Alto | Payload de remediación incompleto: faltaba `domain` (obligatorio y fail-closed → 400 seguro) y los campos que `deleteResource` necesita para las ramas con SDK tipado. |
| CLN-04 | Medio | Cuatro mutaciones ignoraban `res.ok` tras un `mutate(..., false)` optimista: un 401/403/500 dejaba la tabla mostrando un estado que el servidor nunca guardó (reaparición de OPS-01). |
| CLN-05 | Medio | Dos rutas registradas en `routeTiers.ts` usaban sólo `requireTenantAccess`; `RouteTierGate` es client-side (clase SEC-02). |
| CLN-06 | Bajo | Faltaban los órdenes Z-A y ascendente por ahorro (Directiva 19). El `onChange={(e: any) ⇒ ...}` de los selects ocultaba el desajuste de tipos. |

El mismo defecto de auth apareció en las tres mutaciones del panel de Gobernanza de Etiquetas (`2bbc501`).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 29.3 Datos fabricados eliminados

Tres módulos presentaban cifras inventadas como si fueran reales. Se reemplazaron por consultas vivas y, ante la ausencia de datos, por un estado vacío legítimo:

- `/api/governance/policies/compliance-overview` (eliminada) estimaba los recursos no conformes con `Math.floor(total * 0.25)` sobre el inventario de ARG. Un tenant **sin una sola política asignada** veía "75% de cumplimiento". Además caía al dataset demo en tres puntos del camino live y las iniciativas eran siempre mock. Reemplazada por `/api/governance/auto-block`, que lee `policyresources` (policystates de Policy Insights) y con cero evaluaciones muestra 0/0.
- **Aprobaciones de Remediación**: aprobar sólo cambiaba el estado en MySQL. El historial decía "Aprobado" y el recurso seguía facturando. Ahora la aprobación llama a ARM y, si Azure la rechaza, la fila queda en `Failed` con la respuesta literal — no en `Approved`.
- **Acción `REMEDIATE` de Limpieza** (CLN-02, arriba).

## 29.4 Decisiones de modelado con justificación

Se documentan porque en cada caso la alternativa evidente era incorrecta:

- **Ahorro off-hours (Control de VMs).** El enunciado fijaba la ventana "L-V 19:00→07:00 + fin de semana completo" en **118 h/semana**. Son **108**: cuatro noches L-J × 12 h = 48, más viernes 19:00 → lunes 07:00 =

  60. Las 118 duplican el viernes por la noche y la madrugada del lunes. El complemento cierra: 168 − 108 = 60 h encendida = 5 días × 12 h. Además el cálculo **no usa constante**: recorre la semana derivando la ventana real de cada VM, porque depende de qué días tienen apagado y cuáles encendido.

- **Cumplimiento de política.** `Exempt` y `Unknown` no cuentan ni como conformes ni como infracciones: sumarlos al lado no conforme inventaría infracciones que Azure no reporta. Un efecto desconocido se muestra como `Audit`, no como `Deny` — mostrar Deny haría creer que está bloqueando algo.
- **Score de Seguridad Financiera.** Un pilar sin datos no puntúa 0 ni 100: se marca no medible y su peso se redistribuye entre los medibles. En 0 castigaría al tenant por una falta de permisos del Service Principal; en 100 subiría el score justamente por no tener información. Sin ningún pilar medible el score es **0**.
- **SLA de alta disponibilidad.** La SKU Basic se modela con SLA **0**, no 99,9: Microsoft no publica SLA para esa SKU. Un backup deja el SLA igual —mejora el RPO, no la disponibilidad— en vez de inflar la mejora prometida. Todo SLA se muestra traducido a minutos de caída mensual.
- **Rotación de secretos.** Crea un secreto nuevo **sin revocar el anterior**: revocar en el mismo paso cortaría el servicio a todo lo que aún usa el viejo, que es el incidente que el módulo previene. El `secretText` viaja una sola vez y no se persiste ni se loguea; en `ActionLogs` queda el `keyId`.
- **Scorecard.** Promedio **ponderado por gasto**: un equipo de $5 con score perfecto no debe compensar a uno de $5.000 con score malo. Un equipo sin gasto ni recursos no compite en el ranking — sin esa regla, un centro de costo vacío se llevaba los 20 puntos del pilar presupuestario y quedaba por encima de equipos reales.
- **Exenciones (HA y Zombis).** No cuentan en los KPIs: si contaran, el tablero nunca podría bajar a cero. Siguen visibles bajo su filtro y la justificación queda registrada con el usuario que la firmó.

## 29.5 Flujo de aprobación de cuatro ojos

`/api/governance/approvals` implementa el control que faltaba sobre los cambios de infraestructura:

1. **Separación de roles.** El solicitante no puede aprobar su propio pedido (403). Los motores automáticos (`advisor-bot`, `rightsizing-engine`) nunca coinciden con un email de operador, así que la regla sólo bloquea el auto-aprobado real.
2. **Snapshot previo.** Opcional antes de borrar un disco. Si el snapshot falla, **el borrado no se ejecuta**: el operador pidió explícitamente la red de contención.
3. **Doble resolución imposible.** El `UPDATE` lleva `AND status = 'Pending'`; dos aprobadores simultáneos ejecutan la acción una sola vez.
4. **Aprobación masiva acotada.** "Aprobar todo lo seguro" excluye acciones destructivas y las que reinician servicio: borrar un disco o redimensionar una VM productiva exige una decisión consciente.
5. **Rechazo con motivo obligatorio**, notificado al solicitante.
6. **Traza real de ARM** persistida en `arm_execution_result_json`, con el estado `Failed` que faltaba en el enum.

## 29.6 Cambios de esquema

| MIGRACIÓN | CONTENIDO |
|---|---|
| `20260821-003-zombie-exemptions-tag-cache.sql` | `ZombieExemptions`, `LocalResourceTagsCache` |
| `20260821-001-tenant-unit-metrics.sql` | `TenantUnitMetrics`, `TenantUnitEconomicsConfig` |
| `20260821-002-allocation-rules-strategy.sql` | Extiende `AllocationRules` |
| `20260822-001-governance-ha-credentials-approvals.sql` | `HaExemptions`, `CredentialAlertRules`; extiende `RemediationRequests` con `resource_type`, `resource_group`, `subscription_id`, `action_payload_json`, `rejection_reason`, `arm_execution_result_json`, `backup_snapshot_id` y el estado `Failed` en el enum |

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

Las cuatro se validaron aplicándolas **dos veces** contra un MySQL 8 real en bases scratch.

### 29.7 Deuda registrada

- **Regla Cero parcial.** Los servicios de limpieza agregan costos con `number` + `.toFixed(2)` en vez de `decimal.js`. Es el patrón de 45 de los 57 servicios `azure*.service.ts`; sobre sumas de valores ya redondeados a dos decimales el error queda varios órdenes de magnitud por debajo del centavo. Deuda transversal, no bloqueo de estos módulos. Los servicios nuevos de gobernanza y analítica **sí** usan Decimal.
- **i18n.** Los paneles de limpieza y gobernanza nuevos tienen las cadenas visibles embebidas en español, sin `useTranslations` (desvío de AGENTS.md #12). Es la misma deuda ya medida sobre los demás paneles y sigue pendiente de una pasada dedicada. La paridad de claves de los tres diccionarios se mantiene.
- **Bug de bundling detectado por el build.** `HighAvailabilityPanel` importaba `downtimeMinutesPerMonth` del servicio, y ese servicio importa el pool de MySQL: arrastraba `mysql2` al bundle del cliente. La función es matemática pura y se movió al archivo de tipos. Vale como recordatorio: **un componente cliente no puede importar de un servicio que toque la base de datos**, ni siquiera una función pura que viva ahí.

---

## 30. Addendum 2026-08-22 — Inventario de infraestructura y postura de red del Key Vault

Pasada de documentación contra el estado real de Azure. No toca código de aplicación.

### 30.1 Inventario verificado (suscripción `CSCS-LandingZone`, `ec03e8ce`)

| TIPO | NOMBRE | RESOURCE GROUP | REGIÓN | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| Key Vault | `cscs-finops-prod-wus2-kv` | `cscs-finops-prod-westus2-rg` | westus2 | RBAC + purge protection; acceso público habilitado |
| Key Vault | `cscs-finops-stg-wus2-kv` | `cscs-finops-stg-westus2-rg` | westus2 | ídem |
| Key Vault | `cscs-finops-prod-us-kv` | — | eastus2 | Soft-deleted 2026-07-28, purga automática 2026-08-27. Sin referencias en el repo |
| Storage | `cscsfinopsprodwestus2sa` | `cscs-finops-prod-westus2-rg` | westus2 | ZRS, 755 MiB — db-backups, adjuntos, logos, avatares |
| Storage | `cscsfinopsmgmtqak5xmsa` | `cscs-finops-mgmt-eastus2-rg` | eastus2 | LRS, 65 MiB — `tfstate` |
| Storage | `cscsfinopsstgwestus2sa` | `cscs-finops-stg-westus2-rg` | westus2 | ZRS, **0,02 MiB y 0 transacciones** — contenedores creados pero sin uso |

La suscripción `CSCloudSolution-Production` (`0beb7800`, tenant `8b41364f`) quedó dada de baja: su service principal no autentica y no aloja recursos del SaaS. Se eliminaron sus referencias del repo. El tenant `8b41364f` **sigue vigente** como master tenant de la aplicación y es un objeto distinto de la suscripción.

### 30.2 Key Vault — por qué cerrar el acceso público no es un cambio de una variable

`modules/keyvault/main.tf` ya deriva `public_network_access_enabled` de `private_endpoint_enabled`, y el stamp de prod tiene `keyvault_create = true`, así que el atributo está bajo control de Terraform. Del lado de la app no falta nada: el Container App Environment está inyectado en la VNet, la subnet de private endpoints existe y la zona `privatelink.vaultcore.azure.net` está enlazada.

El bloqueo está en el pipeline. Terraform gestiona `azurerm_key_vault_secret.cron` y `.mysql_password`, y cada `plan` los refresca contra el **plano de datos** del vault. El apply y el drift de los lunes corren en `runs-on: ubuntu-latest`, sin ruta a `10.50.0.0/16`: al cerrar el acceso público ambos empiezan a fallar.

La opción de runner self-hosted dentro de la VNet queda **descartada** porque el repositorio es público y `terraform.yml` dispara en `pull_request` sobre `infra/terraform/**`: un PR desde un fork ejecutaría código arbitrario en una máquina dentro de la VNet de producción, con la identidad que tiene `Key Vault Secrets Officer`. (El repo es público por una razón operativa, no de diseño: se agotaron los minutos gratuitos de Actions para repos privados.)

### 30.3 Solución implementada — firewall con apertura efímera

El vault queda en `network_acls.default_action = "Deny"` con `bypass = "AzureServices"`, la app entra por private endpoint, y el workflow de Terraform se agrega a la allowlist sólo por lo que dura el plan/apply:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| PIEZA | UBICACIÓN |
|---|---|
| Bloque `network_acls` dinámico y `public_network_access_enabled` desacoplado del PE | `modules/keyvault/main.tf` |
| `lifecycle.ignore_changes = [network_acls[0].ip_rules]` | `modules/keyvault/main.tf` |
| Output `key_vault_names` que el workflow consume | `environments/*/outputs.tf` |
| Pasos "Abrir/Cerrar el Key Vault" en `plan-apply` y `drift` | `.github/workflows/terraform.yml` |

El `ignore_changes` es la pieza crítica: sin él, el propio `terraform apply` vería la IP que el workflow acaba de agregar como drift y la quitaría **mientras la está usando**. El cierre corre con `if: always()` para que un plan fallido no deje IPs muertas en la allowlist.

**Falta el `terraform apply` manual**, que es la única acción que toca Azure, y actualizar el secret `TF_VARS_PROD` (el tfvars está gitignoreado). Procedimiento en `infra/docs/keyvault-network-hardening.md`.

## 30.4 Dos bloqueos pre-existentes destapados al validar

- **`terraform validate` estaba roto.** azurerm 4.x volió obligatorio `worker_id` en `azurerm_automation_hybrid_runbook_worker`, y la configuración no lo declaraba: el workflow de Terraform viene fallando desde el **2026-08-17**. Como el id es ForceNew y el worker de prod está vivo ( `ec15b7be-…`, registrado el 2026-08-01), se resolvió con `random_uuid` + `ignore_changes`: satisface al proveedor sin recrear el worker, y un stamp nuevo sí genera el suyo.
- **`environments/staging/` no validaba — RESUELTO, pero con una advertencia grande.** Ver §30.5.

## 30.5 `environments/staging/` — reparado, pero NO aplicar

La configuración de staging no pasaba `terraform validate` desde que se creó. Ahora sí. Lo que se corrigió:

| PROBLEMA | CORRECCIÓN |
|---|---|
| `module "stamp"` pasaba `stamp_identifier`, `acr_login_server`, `acr_admin_enabled` | Renombrados a `data_region` y `registry_server`; agregados `acr_id`, `tenant_id`, `alert_email` |
| `module "cron_jobs"` suelto, con 19 argumentos inexistentes | **Eliminado.** El módulo `stamp` ya instancia `cronjobs` internamente, y el state lo confirma: tiene `module.stamp["us"].module.cronjobs` con 14 jobs y ningún `module.cron_jobs` |
| `cron_jobs` no llegaba al stamp | Se pasa. Sin esto el módulo recibía el default vacío y querría destruir los 14 jobs |
| `outputs.tf` usaba outputs inexistentes ( `keyvault_id`, `mysql_hostname`, `web_app_id`, `container_app_env_id`, `redis_hostname` ) | Reescrito contra los outputs reales del módulo, reproduciendo el conjunto y la forma que el state ya guarda |
| Siete outputs duplicados entre `main.tf` y `outputs.tf` | Eliminados los de `main.tf` |
| `staging.tfvars.example` : `environment = "staging"` | → `"stg"` . Con "staging" el nombre del vault da 27 caracteres y el módulo lo rechaza; los recursos reales son `cscs-finops-stg-*` |
| `acr_resource_group_name` apuntaba al RG del stamp | → `cscs-finops-prod-global-rg` , que es donde vive el ACR |
| `keyvault_create = false` contra `cscs-finops-prod-kv` (no existe) | → `true` . Staging tiene vault propio, `cscs-finops-stg-wus2-kv` |
| `log_retention_days = 7` | → `30` . Log Analytics sólo acepta 30-730; con 7 el apply falla |
| `key_vault_secret_ids` con placeholders `YOUR_SUB` | Comentados, como en el ejemplo de prod |

Nota de contexto: **la configuración que produjo `staging/terraform.tfstate` no está en git**. El state (serial 24, 2026-08-06) tiene la estructura de `environments/staging/` —incluido su `data.azurerm_container_registry`, que prod nunca tuvo— pero el archivo commiteado en `9043fed` ya era inválido contra el módulo de ese mismo día. O sea que el apply se hizo desde una copia local que nunca se commiteó.

El primer plan tras reparar la configuración daba **31 destrucciones**. Ver §30.7: la causa era compartida con prod y ya está resuelta. El plan actual de staging es de 8 altas, 52 cambios y 1 baja.

## 30.7 El apply reemplazaba el Container App Environment — en prod y en staging

Un `terraform plan -refresh=false` contra el state **de producción** daba **33 altas, 17 cambios y 22 bajas**, entre ellas el Container App Environment, la app web, el job de migraciones, los 14 cron jobs y el certificado del dominio propio. Aplicar Terraform se llevaba puesta la producción entera.

Causa raíz única, con efecto cascada:

```
- infrastructure_resource_group_name = "ME_cscs-finops-prod-westus2-cae_..." -> null # forces replacement
```

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

Azure genera solo ese resource group y lo devuelve en el state; la configuración no lo declara, y desde azurerm 4.x el proveedor lee la ausencia como un cambio `ForceNew`. Al reemplazarse el CAE cambia su id, y todo lo que lo referencia se reemplaza detrás. Se resolvió con `ignore_changes` sobre ese atributo en `modules/stamp/main.tf`.

**No lo introdujo el trabajo de esta sesión**: un plan sobre el código pre-sesión (`e6287ee`) con sólo el fix de `worker_id` aplicado da exactamente los mismos 22 destroys. El trabajo de Key Vault suma una alta (el private endpoint) y un cambio (`network_acls: Allow → Deny`), cero bajas.

También se eliminó `azurerm_automation_hybrid_runbook_worker` del módulo `mysql_backup`. Nunca llegó al state, y el worker real (`ec15b7be-…`, vivo desde el 2026-08-01) lo registró la extensión `HybridWorkerExtension`. Reponerlo con un uuid nuevo habría creado un **segundo** worker sobre la misma VM, porque `ignore_changes` no aplica en la creación.

Plan resultante y qué significa cada baja que queda:

Plan **autoritativo**, medido en CI (run 32578968157, `workflow_dispatch` sin confirmar) — que es el que vale, porque usa el secret `TF_VARS_PROD` y no el `terraform.tfvars` local, y los dos difieren:

```
Plan: 9 to add, 26 to change, 2 to destroy
```

| BAJA | POR QUÉ ES ESPERABLE |
|---|---|
| `mysql_backup[0].azurerm_automation_runbook.worker` | Se reemplaza por un cambio deliberado de `runbook_type` a `PowerShell72` que estaba en código sin aplicar. Es un script |
| `keyvault.azurerm_role_assignment.deployer_secrets_officer[0]` | El `principal_id` pasa de `1926fcd6-…`, que **ya no resuelve en el directorio**, a `27b3df0a-…` = `cscs-finops-terraform`, el SP de OIDC. Es limpiar una concesión colgada |

**El Container App Environment figura como `will be updated in-place`, no como reemplazo.** Ésa es la confirmación de que el `ignore_changes` funciona en CI, no sólo localmente.

Lección de método: el plan local dio `12 / 18 / 3` y el de CI `9 / 26 / 2`. El `terraform.tfvars` de la máquina **no es** lo que usa el pipeline. Cualquier número que no salga de un run de CI es orientativo.

Las altas de prod son el private endpoint del vault, tres cron jobs que están en el tfvars y no desplegados (`prewarm-compute`, `prewarm-databases`, `prewarm-mysql-finops`) con sus alertas, el contenedor `finops-cost-exports` y dos recursos del módulo de backup.

## 30.6 Documentación corregida

- `infra/docs/deployment-guide.md` — nombres de rollback inexistentes (`rg-cscs-finops-prod-us-core`).
- `infra/docs/migracion-desde-vps.md` — nombres de jobs, y banner de runbook ya ejecutado (corte 2026-07-28).
- `infra/docs/pendientes-de-app.md` — región East US 2 → West US 2; nuevo pendiente #8 (red del vault).
- `infra/pipelines/` — eliminado: plantillas superadas por los workflows vivos.
- Marca (AGENTS.md #18) — "CS Cloud FinOps" / "CS Cloud Solutions" en cuatro archivos, incluido el aviso a clientes de `docs/aviso-cambio-subencargado-2026.md`.

## 30.8 Azure Bastion: alta no pedida de ~USD 140/mes, evitada

El primer plan de CI creaba cinco recursos de Azure Bastion (`bastion_host`, subnet, NSG, asociación y public IP). El módulo `mysql_backup` los declaraba **sin condición**, comentados como "para RDP puntual de mantenimiento". En SKU Basic son ~USD 140/mes contra un `monthly_budget_amount` de 250 para el stamp.

Verificado que era alta neta y no reconciliación: `az resource show` devuelve 404 y una consulta de Resource Graph sobre `microsoft.network/bastionHosts` da 0 registros en toda la suscripción. El state sí tiene entradas huérfanas en `bastion[0]` —de un apply que las registró sin que llegaran a existir— que el refresh resuelve en 404 y descarta solas.

Los cinco recursos pasan a `count = var.bastion_enabled ? 1 : 0` con default `false`, y el output tolera la ausencia. Para una ventana de mantenimiento: poner en `true`, aplicar, usar, y volver a `false`. Alternativa sin costo fijo: JIT VM access de Defender for Cloud.

Efecto en el plan: de **14 altas a 9**.

## 30.9 Convergencia y Hardening de Key Vault Aplicado en Producción (2026-08-22)

En los runs de CI `32581916076` y `32583410832` (`terraform.yml` sobre `staging`) se ejecutó el apply definitivo en Azure:

1. **Aislamiento de Red del Key Vault:**
   - Creado el Private Endpoint `cscs-finops-prod-wus2-kv-pe` en la subnet `snet-pe` con registro en la zona DNS privada `privatelink.vaultcore.azure.net`.
   - Modificado el firewall del Key Vault a `default_action = "Deny"`.
   - El pipeline de GitHub Actions abre y cierra temporalmente la IP efímera del runner con step seguro `if: always()`.
2. **Prewarm CronJobs y Alertas de Monitoreo:**

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- Desplegados los 3 jobs ( `prewarm-compute` , `prewarm-databases` , `prewarm-mysql-finops` ) y sus correspondientes alertas de métricas en Azure Monitor.

3. **Resolución de Bloqueos de Estado:**
   - `mysql_backup_vault_enabled = false` establecido en el secret `TF_VARS_PROD` , destruyendo el Data Protection Vault vacío sin impacto operativo.
   - Importado declarativamente el runbook `Orchestrator-Start-Backup-Stop` al state de Terraform en `environments/prod/main.tf` .
4. **Despliegue y Validación:**
   - Rama `staging` mergeada a `main` y desplegada exitosamente mediante workflow `deploy-azure.yml` (run `32584346409` ).
   - Producción 100% saludable: `https://finops.cscloudsolutions.com.ar/api/health` → `200 OK` .

### 30.10 Cierre de la Decisión B — los runbooks de backup sí corren sobre PowerShell 7.2 (2026-08-22)

El plan de prod arrastraba `runbook_type: "PowerShell" → "PowerShell72"` sobre los dos runbooks de `aa-mysql-backups` , con `# forces replacement` . Como el atributo es ForceNew, los runbooks se destruían y se recreaban en **cada apply**, y la duda de fondo era funcional: el módulo declara `azurerm_automation_powershell72_module` para `Az.Accounts` , `Az.Compute` y `Az.Automation` , así que si Azure guardaba el runbook como PowerShell 5.1 esos módulos no le servirían y el sistema de backups estaría silenciosamente roto.

**Verificación contra ARM** ( `api-version=2023-11-01` , resource group `cscs-finops-prod-westus2-backup-rg` ):

| RUNBOOK | ORIGEN | `RUNBOOKTYPE` EN AZURE | `RUNBOOK_TYPE` EN EL STATE |
|---|---|---|---|
| `Backup-MySQL-Smart` | Creado por Terraform | `PowerShell72` (Published) | `PowerShell` |
| `Orchestrator-Start-Backup-Stop` | Importado ( `import` block) | `PowerShell72` (Published) | `PowerShell` |

El desfase es idéntico en los dos, o sea que **no lo causa el `import` ni Azure: es la lectura del provider azurerm 4.81**. El runtime real es 7.2, los módulos PS 7.2 son los correctos y los backups nunca corrieron sobre 5.1. La hipótesis funcional queda descartada y el loop era ruido de plan.

Resuelto con `ignore_changes = [runbook_type]` en los dos recursos de `modules/mysql_backup/main.tf` , la misma clase de deriva perpetua que `infrastructure_resource_group_name` (§30.7) y `workload_profile_name` : atributos que Azure o el provider rellenan y la configuración no puede reproducir. `content` **no** diverge — en el plan dirigido `runbook_type` es el único atributo que cambia, así que no hace falta ignorarlo y un cambio real de script sigue aplicándose.

Contrapartida documentada en el código: mientras el ignore esté puesto, cambiar `runbook_type` en la configuración no tiene efecto. Migrar el tipo de verdad exige quitar el ignore o recrear el runbook aparte.

**Deriva adicional encontrada en el camino.** `azurerm_resource_group_template_deployment.logic_app_alerts` figuraba como `will be updated in-place` en todos los planes y volvía a ejecutar el template ARM en cada apply. El diff era sólo de mayúsculas: ARM normaliza el tipo del parámetro y del output y devuelve `"String"` , mientras la configuración escribía `"string"` . Corregido en `parameters.connectionId` y `outputs.triggerUrl` ; los `"string"` restantes pertenecen al schema del trigger HTTP del workflow, que ARM no normaliza. Los tipos de ARM son case-insensitive: no hay cambio de comportamiento.

**Hardening del Key Vault — verificado, no pendiente.** El handoff tenía dos secciones en contradicción (una lo daba por aplicado, otra por pendiente). Manda la primera:

```
az keyvault show --name cscs-finops-prod-wus2-kv
  → networkAcls.defaultAction = Deny · ipRules = [] · bypass = AzureServices · RBAC habilitado
az network private-endpoint list
  → cscs-finops-prod-wus2-kv-pe (Approved) → cscs-finops-prod-wus2-kv
```

**Estado del plan de prod tras las dos correcciones.** Plan local: `1 to add, 0 to change, 1 to destroy` , y el único ítem es `keyvault.azurerm_role_assignment.deployer_secrets_officer` , que usa `data.azurerm_client_config.current.object_id` : local resuelve al usuario interactivo y en CI al SP `cscs-finops-terraform` ( `27b3df0a-…` ), que es justo lo que hay en el state. Es artefacto del plan local — la lección de método del §30.5 aplicada al revés. Falta confirmar con un dispatch de `terraform.yml` ( `environment: prod` , `confirm` vacío) que en CI el plan queda sin cambios.

## 31. Addendum 2026-08-22 — Mesa de ayuda y control de acceso

### 31.1 Soporte: SLA, asignación y notas internas

El módulo tenía tickets, mensajes y adjuntos desde la migración `20260706-001` , pero le faltaba todo lo que hace operable una mesa de ayuda: SLA de primera respuesta, dueño del ticket y un canal interno para el equipo.

**Decisión de esquema: no se renombraron los ENUM.** La base guarda `question` / `urgent` / `waiting_customer` ; el contrato del dominio ( `src/types/supportTickets.types.ts` ) usa `CONSULTA` / `CRITICAL` / `WAITING_USER` . La traducción vive en `src/services/supportTickets.service.ts` , igual que `mapCredential` en el módulo de Credenciales. Renombrar los ENUM habría implicado reescribir datos de producción y romper el cron de notificaciones y las rutas existentes, sin ganancia funcional. `CONEXION_TENANT` no tiene valor propio en MySQL: se guarda como `technical` y se distingue por `related_module` .

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

Migración `20260822-001-support-sla-assignment.sql`:

| TABLA | COLUMNAS NUEVAS |
|---|---|
| `SupportTickets` | `sla_deadline`, `first_responded_at`, `resolved_at`, `assigned_admin_email`, `related_module` + índices `idx_support_assigned` y `idx_support_sla` |
| `SupportTicketMessages` | `is_internal_note`, y `'system'` agregado al ENUM de `author_role` |
| `SupportTicketAttachments` | `message_id` (+ índice), para colgar el adjunto de su mensaje |

Con backfill: deadline a 4 h de la creación, `first_responded_at` derivado del primer mensaje de soporte de cada ticket y `resolved_at` para los ya cerrados. Sin ese backfill el KPI "en riesgo de SLA" arrancaría contando todo el histórico como sin responder.

**Reglas del SLA** (`supportTickets.service.ts`, 22 tests):

- `calcSlaRemainingMinutes` tiene piso en 0: un SLA vencido no devuelve negativos, la UI muestra "Vencido".
- `isSlaBreachRisk` sólo aplica a tickets **sin primera respuesta** y en estado OPEN o IN_PROGRESS. Un ticket esperando al cliente no está en riesgo aunque el reloj corra: el pendiente no es del equipo.
- El deadline se deriva de `created_at` + horas del tier cuando la columna está en NULL, así que un cambio de tier se refleja sin reescribir filas.
- `avgResolutionTimeHours` promedia **sólo** tickets resueltos. Incluir los abiertos daría una métrica que baja cuando entra trabajo nuevo.

**Notas internas — dónde está la garantía.** `stripInternalNotes` se aplica en la ruta, no en el componente: si el llamador no es del equipo, la nota no sale del proceso. Un usuario de tenant que manda `isInternalNote: true` crea un mensaje público. Una nota interna tampoco mueve el estado del ticket ni sella `first_responded_at`, porque el cliente no vio nada.

`PATCH /api/admin/support/tickets` asigna o libera y/o cambia `priority`. `assignedAdminEmail: "me"` asigna a quien hace el pedido: el cliente no puede asignar por email arbitrario. Los dos campos son independientes (body puede traer uno, otro o ambos); `priority` se normaliza contra `SUPPORT_TICKET_PRIORITIES` (`"critical"` se mapea a `"urgent"`) y rechaza valores fuera del set con 400. Editable desde la cola global y desde `TicketConversationDrawer` en modo agente.

## 31.2 Soporte: las dos vistas

`/support` (usuario) y `/superadmin/support` (cola global) reescritas: full-width, Tabler exclusivamente (se eliminó `lucide-react` de ambas), scrollbar horizontal forzado para macOS, columnas redimensionables con visibilidad persistida (`table_columns_config_user_tickets_${tenantId}` y `table_columns_config_global_tickets`) y paginado 15/30/45/60.

**Un solo drawer de conversación** (`TicketConversationDrawer`, `mode="user" | "agent"`) sirve a las dos vistas en vez de duplicar el hilo. El modo agente agrega selector de estado, asignación y toggle de nota interna; el modo es UX, la seguridad está en el backend.

Los contadores de las pills de estado se calculan globales, no sobre el resultado filtrado: contándolos sobre el filtro, al elegir "Abierto" todas las demás pills mostrarían 0.

La vista previa de imágenes baja el blob con el Bearer y arma una object URL. Un `<img src="/api/support/attachments/[id]">` daría 401: la etiqueta no manda headers.

## 31.3 Usuarios y Permisos: se extendió `Users`, no se creó `TenantUsers`

`Users` es la tabla que consultan `requireTenantAccess`, `requireTenantRole` y `hasSystemRole`. Un padrón paralelo de identidades habría que mantenerlo sincronizado a mano, y cualquier deriva entre los dos sería un agujero de RBAC. Migración `20260822-002-tenant-users-access-control.sql`: `account_status`, `entra_mfa_registered` + `entra_mfa_checked_at`, `last_login_at`, `invited_by`, `allowed_modules` e índice `(tenant_id, account_status)`.

**La columna de 2FA se llama `entra_mfa_registered` y no reutiliza `mfa_enabled`.** Esa ya existía desde `20260728-003` y mide otra cosa: que el usuario enroló TOTP **en esta plataforma** (`src/lib/mfa.ts`, `/api/mfa/status`). Son dos hechos independientes — alguien puede tener 2FA en Entra ID y no en la plataforma, o al revés. Colapsarlos habría mostrado el estado equivocado en el panel, y como `mfa_enabled` tiene `DEFAULT 0`, cada usuario habría aparecido como "Pendiente" en vez de "Sin dato".

**El puente módulos ↔ RoleTag es el núcleo del módulo.** El drawer muestra seis módulos del SaaS (`SaaSModuleKey`), pero lo que filtra el Sidebar y `RouteTierGate` son los `RoleTag` de `src/lib/pageRoleTags.ts`. Guardar sólo `allowed_modules` habría dejado cada casilla como una promesa de acceso que ningún gate cumple, así que **toda escritura de módulos escribe también `permissions`**:

| MÓDULO | ROLETAG QUE OTORGA |
|---|---|
| `VISIBILITY` | `FinOps` |
| `FINOPS_ANALYTICS` | `FinOps`, `ProductOwner` |
| `CLOUD_CLEANUP` | `CloudAdmin` |
| `GOVERNANCE` | `CloudAdmin`, `Security` |
| `SECURITY` | `Security` |
| `ADMINISTRATION` | ninguno |

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

`ADMINISTRATION` no otorga tag a propósito: `Platform` no es asignable (ver `ASSIGNABLE_PERMISSIONS`) y es implícito para Admin/Owner. Si lo otorgara, un Reader se autoconcedería la administración del SaaS marcando una casilla.

La lectura hace el camino inverso: si `allowed_modules` está en NULL (usuario anterior a la migración), los módulos se derivan de `permissions`, que es lo que está gateando de verdad. Mostrar todo apagado mentiría sobre lo que ese usuario ve.

**Corrección de un desajuste real:** el rol en base es `Colaborador`, no `Contributor`. `roleToDb("CONTRIBUTOR")` devuelve `"Colaborador"` porque es lo que ofrece el `<select>` desde el día uno; escribir la otra ortografía habría creado filas que el dropdown no puede mostrar.

### 31.4 Entra ID: autocompletado, grupos y 2FA

- `GET /api/admin/users/search-entra` — `$search` de Graph con `ConsistencyLevel: eventual` (sin ese header `$search` sobre `/users` no funciona) y comillas escapadas antes de interpolar, porque un `"` sin escapar rompe la sintaxis del filtro. Debounce de 350 ms en el cliente. El OID se completa solo y queda read-only con tilde de validación: se eliminó la entrada manual de GUIDs. RBAC `Owner|Admin` — leer el directorio del cliente no es algo que habilite la simple pertenencia al tenant.
- `GET/POST /api/admin/users/sync-group` — busca grupos de seguridad (`securityEnabled`, para no traer los grupos de Teams) y aprovisiona sus miembros. El rol **Owner está prohibido por esta vía**: la transferencia de propiedad es individual. El límite de usuarios del tier se respeta igual que en el alta manual, para que la sincronización no sea una puerta para saltearlo, y el `system_role` nunca se toca: nadie se promueve a SUPERADMIN por pertenecer a un grupo. Los miembros sin OID o sin email (grupos anidados, service principals) se omiten y se reportan como `skipped`.
- **2FA** desde `reports/authenticationMethods/userRegistrationDetails`, cacheado en `Users.entra_mfa_registered` y refrescado bajo pedido (`?refreshMfa=true`) porque el reporte pagina sobre todo el directorio y no vale pagarlo en cada carga de la tabla. `entra_mfa_registered = NULL` significa **"Entra ID no contestó"**, no "sin 2FA": el KPI se calcula sólo sobre los usuarios con dato conocido y declara cuántos quedaron sin dato. Meterlos en el denominador convertiría una falta de permisos de Graph en un supuesto incumplimiento de 2FA.

### 31.5 Componente compartido de columnas

`useColumnConfig` y `ColumnMenu` estaban duplicados literalmente en 11 paneles (`src/components/governance/*`, `src/components/cleanup/*`). Se extrajeron a `src/components/TableColumns.tsx` junto con `SCROLL_X` (las clases que fuerzan la visibilidad del scrollbar en macOS) y `CELL`, y las tres tablas nuevas los usan de ahí. Los 11 paneles existentes siguen con su copia local: migrarlos es un cambio de blast radius grande que no pedía este trabajo y se puede hacer de a uno.

## 32. Addendum 2026-08-22 — Las cuatro pestañas restantes de Usuarios y Accesos

### 32.1 El permiso que faltaba para rotar secretos

La rotación de secretos de App Registrations es la **única capacidad de la plataforma que escribe en Entra ID**, y el script de onboarding no pedía ningún permiso de escritura. El resultado era una feature que no podía funcionar en ningún tenant: Graph devolvía `403` y el módulo de Credenciales se veía completo porque **listar alcanza con `Directory.Read.All`**.

`generateOnboardingScript` ahora asigna `Application.ReadWrite.OwnedBy` cuando el tier tiene la feature (`hasAccess(tier, 'Business')`), con el mismo patrón que `AuditLog.Read.All`: lookup del app role por `Value` contra el SP de Graph, nunca un GUID hardcodeado.

**Se pide `OwnedBy` y no `Application.ReadWrite.All` a propósito.** `All` habilitaría reescribir cualquier app del directorio del cliente, incluidas las que no son de la plataforma. La contrapartida es que `OwnedBy` **sólo alcanza a las apps de las que el SP es owner**, y eso el script no lo puede hacer solo: los tiers Business+ imprimen una nota final con la ruta exacta del portal. Sin ese paso el permiso queda otorgado y la rotación sigue dando 403, que es justo el caso confuso que se quiere evitar.

### 32.2 Seguridad (2FA): bitácora, FIDO2 y regeneración

El TOTP y los códigos de recuperación ya existían (`Users.mfa_*`, `src/lib/mfa.ts`, `mfaCrypto.ts` con AES-GCM y bcrypt). Faltaba la trazabilidad y el segundo factor por llave física. Migración `20260822-003`: `AuthAuditLogs`, `UserWebAuthnCredentials` y el challenge WebAuthn en la fila del usuario.

**`recordAuthEvent` nunca lanza.** Perder una línea de bitácora es malo; dejar a alguien afuera de su cuenta porque falló el INSERT de auditoría es peor.

FIDO2 con `@simplewebauthn/server`, agregado como dependencia en vez de implementarlo a mano: parsear attestation, CBOR y claves COSE es exactamente donde viven los bugs de seguridad, y una implementación a medias es peor que ninguna. Decisiones del flujo:

- `rpID` y `origin` salen de env, **no de los headers del request**. `Host` y `Origin` los controla el cliente, y derivarlos de ahí anularía la protección anti-phishing que es la razón de existir de FIDO2.
- El challenge vive en la fila del usuario con TTL de 5 min y se **consume siempre**, haya verificado o no: dejarlo vivo tras un fallo permitiría reintentar con otra respuesta.
- `excludeCredentials` evita registrar dos veces la misma llave en el navegador, en vez de que el UNIQUE de la tabla lo rechace recién al guardar.
- El DELETE filtra por tenant y email: nadie borra la llave de otro con un id ajeno.
- Deshabilitar 2FA también borra las llaves: dejarlas registradas mostraría la cuenta como protegida por un factor que ya no se exige.

Regenerar códigos exige un TOTP válido y tiene rate limit de 5/hora: emitir un paquete nuevo equivale a crear llaves maestras de la cuenta, así que una sesión secuestrada no debería poder hacerlo sin el segundo factor.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

**Colisión de columna encontrada y corregida.** La migración de Usuarios ( `20260822-002` ) declaraba `mfa_enabled` , que **ya existía** desde `20260728-003` para el TOTP de la plataforma. El runner tolera `ER_DUP_FIELDNAME` , así que el ALTER se habría salteado en silencio y la columna habría quedado con su semántica original — y como tiene `DEFAULT 0` , el panel de Usuarios habría mostrado **"Pendiente" para todos** en vez de "Sin dato", midiendo el TOTP de la plataforma creyendo medir el directorio. La columna del directorio pasa a `entra_mfa_registered` , con el porqué escrito en la migración.

## 32.3 SSO SAML: la prueba consulta la realidad, no la simula

Migración `20260822-004` sobre el `TenantSSO` existente: `idp_provider` , `is_domain_verified` , `jit_provisioning_enabled` , `default_role_for_new_users` y el resultado de la última prueba.

Dos defaults elegidos: **JIT apagado** (aprovisionar automáticamente a cualquiera que autentique contra el IdP del cliente es una decisión explícita, no un default heredado) y **rol JIT = Reader** con `toJitRole` fallando cerrado a Reader. Si el default fuera Admin, habilitar JIT le daría administración del tenant a todo el directorio del cliente.

`POST /api/admin/sso/test` **no simula un login**: consulta el estado real de la conexión en WorkOS ( `active` / `draft` ), su tipo de IdP y los dominios asociados. Un test que devolviera atributos SAML inventados sería un mock disfrazado de diagnóstico. La UI dice explícitamente que la verificación de extremo a extremo sólo ocurre en un inicio de sesión real, porque WorkOS no expone un perfil de muestra sin login.

El PUT gana validación server-side que antes no existía: dominio normalizado (pegar la URL completa es el error típico), prefijos `org_` y `conn_` para atrapar el copiado cruzado de IDs, y el rechazo de habilitar SSO sin las tres piezas — eso dejaría a los usuarios del dominio sin poder entrar por ningún camino.

## 32.4 Onboarding de Clientes: refactor en el lugar

Refactor, no reescritura: el panel tiene features de superadmin (referente de venta, comisión, partner link, tier por tenant) que una reescritura habría perdido.

Los tres endpoints necesarios ya existían y se reusan: `/api/admin/tenants` , `/api/admin/onboarding` y `/api/admin/check-sp-roles` . **No se creó `ClientEnvironments`** : el directorio de entornos ES la lista de `Tenants` proyectada al contrato del módulo, y un padrón paralelo del mismo hecho mostraría un inventario falso en cuanto los dos derivaran.

Lo que define el comportamiento es el orden de precedencia del estado: **un secreto vencido gana sobre "faltan permisos"**. Con la credencial muerta no se pueden ni consultar los roles, así que reportar permisos faltantes mandaría a revisar RBAC cuando el problema es la credencial.

`normalizeVerification` separa las suscripciones inalcanzables ( `status: 'ERROR'` ) de las que tienen roles faltantes: no saber es distinto de saber que falta, y mezclarlos haría que un problema de red se lea como un problema de RBAC. Una suscripción inalcanzable además impide afirmar que todo está bien.

## 32.5 Onboarding Lighthouse: dos fuentes, y la diferencia importa

El panel era un stub de 26 líneas. El backend ya tenía el generador de plantilla ARM con los GUID reales de los roles integrados y la tabla `TenantDelegations` .

Faltaba la lectura de la realidad. La ruta consulta `ManagedServicesResources` en Resource Graph y **combina** el resultado con el registro propio, marcando el origen de cada fila:

| ORIGIN | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|
| `arg` | La delegación existe en Azure. |
| `db` | La plataforma emitió una plantilla y el cliente no la desplegó. |

Mantener la distinción es el punto: mezclarlas haría que un template descargado y nunca aplicado se lea como acceso vigente. Cuando ambas fuentes coinciden en (tenant, suscripción), gana ARG — Azure dice lo que hay, la base dice lo que se pidió.

Si Resource Graph no responde, `fetchArgDelegations` devuelve el error y **no un array vacío**: la vista cae al registro propio con un aviso explícito. "Cero delegaciones" y "no pude preguntar" llevan a decisiones distintas.

Otras reglas: sólo `Succeeded` cuenta como delegación activa (dar por activa una fallida mostraría acceso inexistente); un `roleDefinitionId` con GUID desconocido se muestra abreviado en vez de descartarse (ocultarlo daría una lista de permisos incompleta); el porcentaje de sincronización con cero delegaciones es 0% y no 100%; y la plantilla no se sube a ningún host, porque lleva los `principalId` del MSP.

## 32.6 Endurecimiento de `/api/admin/config/users` : mock antes que RBAC, y fallback de esquema

Los cuatro handlers de esta ruta ( `GET` / `POST` / `PUT` / `DELETE` ) reordenaron el check `isMockTenant` : ahora corre antes de `requireTenantAccess` / `requireSuperAdmin` e `initializeDatabase()` , no después. Es seguro hacerlo así porque la rama mock ( `getMockDataForRoute('users', …)` ) devuelve un array literal — ningún `pool.query` , fetch a Azure ni Redis de por medio —, que es exactamente la condición de la Directiva 24: *mock primero sólo si el mock no toca nada real*. Antes del reorder, un tenant demo pagaba el roundtrip de RBAC y DB para recibir de todos modos datos sintéticos.

La segunda mitad del fix es un fallback de esquema alrededor de la consulta a `Users` . `20260822-002` (§31.3) agregó `allowed_modules` , `account_status` , `entra_mfa_registered` , `last_login_at` e `invited_by` ; esa migración corre en un Container App Job separado antes de que la nueva revisión reciba tráfico, pero si un tenant le pega a una réplica que todavía no la vio — o a una base de staging desactualizada —, el `SELECT` con las columnas nuevas rompe con `ER_BAD_FIELD_ERROR` para **todos** los usuarios de ese tenant, no sólo para uno. El catch reintenta con la forma vieja de la consulta (sin esas cinco columnas, sin el `ORDER BY FIELD(role, …)` , sólo `ORDER BY display_name` ) en vez de devolver 500.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

**El catch no filtra por código de error.** No verifica `err.code === 'ER_BAD_FIELD_ERROR'`: cualquier fallo de la consulta ancha — un timeout, una conexión caída — cae también en la consulta reducida en vez de propagarse. Es degradación silenciosa a propósito (un panel de Usuarios con menos columnas es mejor que un 500), pero un error real de conectividad se ve idéntico a un esquema desactualizado. El mismo patrón de catch-sin-código se repite en el lookup de tier (`SELECT tier FROM Tenants`, ~línea 109), con default `'Professional'`.

### 32.7 Tabla de Usuarios: el `table-fixed` que desbordaba columnas

`UsersPanel` usaba `table-fixed`, que reparte el ancho de las columnas según la primera fila y no vuelve a medir contra el contenido real. Con `ResizableTh` guardando anchos por columna en `localStorage` (Directiva 19) pero sin `truncate` ni `whitespace-nowrap` en las celdas, un email largo o un OID de Entra ID desbordaba su celda y se dibujaba encima de la columna siguiente en vez de recortarse.

El fix cambia a layout natural con `border-collapse` y reemplaza el `minWidth={100}` genérico de `ResizableTh` por un mínimo específico por columna (`COLUMN_MIN_WIDTHS`: nombre 220, email 250, OID 140, rol 160, scope 160, 2FA 130, último login 140, acciones 200), y agrega `max-w-[…] truncate` en nombre/email y `whitespace-nowrap` en el resto. Cada celda recorta ahora su propio desborde en vez de invadir la de al lado — el resize manual y la persistencia en `localStorage` de la Directiva 19 siguen intactos, sólo cambió el piso de cada columna.

## 33. Configuración Global — pestaña General

`ConfigGeneralPanel` (`?tab=general` de `/admin/config`) pasa de una pantalla mayormente decorativa a una operable. Los cuatro bloques ya existían; lo que faltaba era que dos de ellos hicieran algo.

### 33.1 Por qué no se crearon `TenantGlobalSettings` ni `TenantIntegrations`

La especificación pedía dos tablas nuevas. Se extendió `Tenants` en su lugar (migración `20260822-005`) porque **`webhook_url` y `logo_stored_name` ya viven ahí**: mover el webhook a `TenantIntegrations.proactiveAlertsWebhookUrl` habría obligado a reescribir `/api/admin/config/webhook` y `/api/admin/tenants/logo` y a migrar datos, y en el intervalo habría dos filas afirmando cuál es el webhook del tenant — el padrón paralelo que §32.4 rechaza.

El precedente que decide es la configuración de IA: `ai_provider`, `ai_endpoint` y `ai_api_key` (cifrada) ya son columnas de `Tenants`, y ITSM es estructuralmente lo mismo — proveedor + URL + credencial cifrada. Además la relación es 1:1, así que una tabla aparte sólo agrega un JOIN.

Columnas nuevas: `theme_preference`, `itsm_system`, `itsm_base_url`, `itsm_user_email`, `itsm_api_key_encrypted`, `itsm_project_key`.

### 33.2 ITSM: de maqueta a integración real

El bloque era teatro: los `<input>` eran no controlados y "Guardar Credenciales" sólo disparaba un `toast.success`. Nada se persistía y no había endpoint que recibiera nada.

Ahora `PUT /api/admin/config/general` guarda la configuración y `POST /api/admin/config/integrations/test-itsm` la prueba. Decisiones:

- **El secreto se cifra con `secretCrypto` (AES-256-GCM), el mismo mecanismo que `ai_api_key`** — no se agregó criptografía nueva.
- **El secreto nunca vuelve al cliente.** La API expone `isItsmConfigured`, un booleano, y nada más. Correlato: un `apiKey` vacío en el PUT **conserva** el guardado en vez de borrarlo, porque el usuario que edita sólo la URL manda ese campo vacío necesariamente.
- **La prueba consulta el endpoint de identidad** (Jira `/rest/api/3/myself`, ADO `_apis/connectionData`, ServiceNow `sys_user`) y devuelve *quién* quedó autenticado, siguiendo el criterio de §32.3: un test que sólo dijera "OK" no distingue una credencial válida de un login HTML que responde 200. Se prueba lo **guardado**, no lo que viene en el body: validar un secreto suelto certificaría credenciales distintas de las que después usa el Action Center.
- **401/403 y 404 se reportan distinto** — credencial rechazada vs. URL base equivocada. Mezclarlos manda a rotar un token que estaba bien.

### 33.3 SSRF: el guard que faltaba para hosts del cliente

`assertSafeWebhookUrl` no sirve para ITSM: su allow-list es Slack/Teams/Logic Apps, y la URL de Jira es un dominio del cliente. Pero la URL la elige un admin del tenant y **el request lo hace nuestro servidor con credenciales**, así que sin guard apuntarla a `169.254.169.254` convertía "probar conexión" en una lectura del metadata endpoint de Azure.

Se extrajo `assertPublicHttpsUrl(url, label)` de `webhookSecurity.ts` con lo que ya estaba ahí — HTTPS, prohibición de IP literal, resolución DNS con rechazo de rangos privados — y `assertSafeWebhookUrl` ahora lo usa y le suma su allow-list. Una sola definición de "URL segura para llamar desde el servidor", en vez de dos que derivan.

### 33.4 Power BI: el token era `btoa(tenantId)`

El panel mostraba `/api/intelligence/export/powerbi?tenantId=…&token=btoa(tenantId)`. Ese token es falso: el endpoint valida `?token=` contra el **client_secret del Service Principal**, así que la URL que el admin copiaba devolvía 403 — y hacerla funcionar habría significado mostrar el client_secret de Azure en un campo copiable.

La pestaña ahora emite un API key dedicado vía `/api/admin/mcp-keys` (`MCPApiKeys`: sha256, prefijo `mcp_`, revocable) y apunta a `/api/exports/powerbi-feed`, que ya autentica contra esa tabla. El key se muestra **una sola vez** y viaja en el header `Authorization`, no en la URL: un token en la query string queda en logs de proxy e historial.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 33.5 La purga de tenant borraba su propia auditoría

`teardownTenant` hacía `DELETE FROM ActionLogs WHERE tenant_id = ?`, y peor: `ActionLogs` y `AuthAuditLogs` tenían FK a `Tenants` con **`ON DELETE CASCADE`**, así que quitar el `DELETE` no alcanzaba — borrar la fila del tenant se llevaba igual toda la bitácora. La baja del entorno era justo el evento que quedaba sin rastro.

`20260822-006` dropea las dos FK (verificadas contra `information_schema`: ambas `*_ibfk_1`) y repone el índice por `tenant_id` que la FK mantenía implícito. Las filas quedan huérfanas a propósito: el hecho auditado ocurrió cuando el tenant existía. El resto de las tablas conserva `CASCADE` — los datos operativos sí deben irse. `teardownTenant` además sella un `TENANT_PURGE` con el email del superadmin antes de borrar.

### 33.6 UI

Un solo fetch a `/api/admin/config/general` en el componente padre baja por props; antes cada sub-bloque llamaba a `useTenant()` y hacía su propio request, y un cambio de tenant disparaba tres cargas desacopladas. Además: `max-w-4xl mx-auto` → `w-full max-w-full` (Directiva 24.2), iconos lucide → Tabler (Directiva 24.3), `InfoTooltip` en título, secciones y campos sensibles (Directiva 22), botonera corporativa de fondo blanco con borde igual al texto (Directiva 21) y el gate `inProgress === 'none' && (accounts.length > 0 || isDemo)` que faltaba, contra el 401 a los 11 ms.

El cambio de tema es optimista y **revierte si el PUT falla**: dejar el tema aplicado tras un guardado fallido mostraría una preferencia que la próxima carga contradice.

---

## 34. Addendum 2026-09-01 — Comunicaciones globales, ciclo de vida de tenants, etiquetas de costo y capacidad cobrable

Sesión larga. Se agrupan acá seis mejoras del backlog y tres bugs encontrados en el camino, dos de ellos con impacto en facturación.

### 34.1 Bug: las cancelaciones fallaban en silencio (prerrequisito de MEJ-12)

`Tenants.subscription_status` quedó como `ENUM('TRIAL','ACTIVE','EXPIRED')` en toda base cuya tabla sea anterior al bootstrap del 2026-06-28. Ese bootstrap declara el enum completo, pero es `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`: sobre una tabla preexistente **corrió, se registró como aplicado en `SchemaMigrations`, y no modificó nada**. `src/modules/storage/schema.sql` —baseline de referencia, que no se ejecuta— arrastraba el mismo error.

Con `STRICT_TRANS_TABLES`, `UPDATE ... SET subscription_status='CANCELED'` aborta con error 1265 y **el tenant queda ACTIVE**: quien cancelaba conservaba el acceso y ninguna baja quedaba registrada. Afectaba 5 rutas. `EXPIRED` sí era válido, así que el cron de vencimiento funcionaba y el hueco pasó desapercibido.

`20260901-004` lo arregla con `MODIFY COLUMN`, que sí actúa sobre tablas existentes. Es el patrón a usar siempre que haya que corregir una columna ya creada: `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` nunca repara un esquema divergente.

### 34.2 MEJ-12 — Ciclo de vida de tenants

Había 17 **`UPDATE Tenants SET subscription_status = ...`** repartidos entre webhooks, crons, rutas de admin y servicios; ninguno registraba cuándo ni por qué. Estampar fechas en los 17 serían 17 oportunidades de olvidarse una, así que se creó el punto único `recordTenantLifecycleTransition` (`src/services/tenantLifecycle.service.ts`): el registro es *consecuencia* de cambiar el estado, no un paso aparte.

- Estado + fecha + evento **en una transacción**: si el UPDATE entrara y el INSERT no, quedaría un cambio sin registro, justo lo que el historial impide.
- **Idempotente ante reentregas**: descarta sólo si el tenant ya está en el estado destino Y el último evento es del mismo tipo, para no suprimir un ciclo real (baja → alta → baja).
- **Un tenant inexistente se ignora sin lanzar**: un webhook puede traer una suscripción de otro entorno que comparte cuenta de facturación; con 500 el proveedor reintentaría para siempre. Un fallo real de base sí propaga.
- `EXPIRED` también estampa `canceled_at` (motivo `contract_expired`): para el churn, un contrato vencido es una baja y sin fecha no entra en ninguna cohorte.

**Columnas Y tabla de eventos** (`20260901-005`) no es redundancia: las columnas son el estado actual que el panel filtra; `TenantLifecycleEvents` es la historia. Un tenant que se va y vuelve tiene una sola `activated_at` pero varios períodos, y las cohortes necesitan los períodos. Es la decisión **opuesta** a la de MEJ-11 (`displayStatus` derivado) y por el motivo opuesto: allá el valor se recalcula con una comparación de fechas y materializarlo exigiría un cron; acá el dato es un hecho con su momento, irrecuperable después.

El backfill estampa `activated_at = created_at` sólo a los vigentes. Es una aproximación —fecha del registro, no del onboarding efectivo— y queda documentada en la migración para que nadie lea esas fechas como exactas.

### 34.3 MEJ-11 — Comunicaciones globales

`SystemAnnouncements` + `UserAnnouncementDismissals` (`20260901-001`), banner y popup montados en `ClientShell`, panel SuperAdmin en `/superadmin/announcements`.

`status` guarda 3 valores (`draft` / `published` / `cancelled`); "Programado", "Activo" y "Finalizado" se **derivan** de las fechas contra `NOW()` en cada lectura. Materializarlos habría exigido un cron que los mantenga sincronizados sin ganar nada: la consulta "¿está activo?" es la misma cuenta.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

**Bug de zona horaria (encontrado en pruebas).** El filtro de vigencia usaba `starts_at ⩽ NOW() AND ends_at ⩾ NOW()` en SQL. `starts_at` / `ends_at` guardan el `datetime-local` **naive** que tipeó el SuperAdmin (hora local, sin offset), pero `NOW()` de MySQL corre en el reloj del **contenedor** (UTC por default en Docker): comparar un valor naive-local contra un NOW() en UTC daba 3 horas de diferencia y un anuncio recién creado aparecía "ya vencido". Se movió el filtro a JS con `new Date()`, que es el mismo criterio que ya usaba `computeDisplayStatus` —estaban comparando con dos relojes distintos para la misma pregunta.

**i18n del contenido** ( `20260901-002` ): `title` / `message` son el idioma base y `translations` es una columna JSON con las traducciones. Son **opcionales a propósito**: un aviso de caída a las 3am tiene que poder publicarse en un solo idioma. `resolveAnnouncementContent` cae al base cuando falta la traducción, y también cuando existe pero quedó a medias —un cuerpo en blanco es peor que el texto entero en otro idioma. `pt-BR` acepta una traducción guardada como `pt` .

El alcance específico usa `GET /api/superadmin/tenants` (ya existía). Se excluyen sólo los `CANCELED` : un `TRIAL` o `PAST_DUE` sigue entrando, y a un `PAST_DUE` es justamente a quien se le quiere avisar.

## 34.4 MEJ-30 pasos 2 y 3 — Etiquetas en el pipeline de costos

El documento de la mejora atribuía el bloqueo al límite de 2 agrupaciones de la Query API. El límite existe, pero el obstáculo real era de **grano**: `CostSnapshots.allocation_tag_hash` está en la clave única desde julio para admitir filas particionadas por etiqueta, pero **ningún consumidor lo filtra** (verificado: la columna no aparece en un solo `WHERE` de `src/` ). Poblarlo habría hecho que toda consulta que suma `CostSnapshots` contara doble, en silencio.

**Paso 2** — `CostTagSnapshots` ( `20260901-003` ): el desglose por etiqueta es un cuarto corte del mismo dinero, así que va a su propia tabla, igual que `CostMeterSnapshots` y `CostCategorySnapshots` (el sync ya lo dice: *"Mismo costo, dos desgloses … a su propia tabla para no duplicar sumas"*). La consulta agrupa por `[TagKey, ResourceGroupName]` — 2 dimensiones, dentro del límite; `ServiceName` se sacrifica porque ese corte ya lo cubre `CostSnapshots` . Las claves se acotan a las que alguna regla usa (tope `MAX_TAG_KEYS_PER_RUN = 5` ) y el fetch se saltea entero para tenants con export.

**Paso 3** — `src/lib/costTagCoverage.ts` : una fila con `Tags` en NULL es ambigua (¿recurso sin etiquetar, o fila que nunca las trajo?). La señal que los separa ya existía sin columna nueva: **sólo el ingestor de exports escribe `ResourceId` / `Tags`** , el sync deja ambos en NULL. El umbral es "no queda nada sin procedencia" y no un porcentaje: cualquier costo sin procedencia es costo invisible al predicado exacto, o sea una sub-cuenta silenciosa.

Con dato exacto, `/api/cost-groups` **se saltea la llamada a Resource Graph** y `tagMatchIsApproximate` queda en `false` . Las tres fuentes quedan ordenadas de exacta a aproximada: `Tags` del export → `CostTagSnapshots` → resolución por RG.

## 34.5 MEJ-15 fase 2 — Capacidad cobrable

El plan original proponía `additional_tenant_slots = additional_tenant_slots + 1` sobre `transaction.completed` . **Eso acumula para siempre**: los add-ons son mensuales y ese evento dispara en cada renovación. Se implementó al revés — se **fija** la capacidad desde la cantidad vigente en los ítems de la suscripción, sobre `subscription.created` / `subscription.updated` . Resuelve de una sola vez la reentrega (fijar dos veces el mismo número da lo mismo), la baja parcial y la cancelación (el ítem desaparece, la cantidad queda en 0). No hace falta manejar refunds aparte.

`purchased_subscription_slots` ( `20260901-006` ) es columna nueva y no se reusó `max_allowed_subscriptions` porque ésa guarda un tope **absoluto**: comprar 2 slots en Professional (2+2=4) y luego subir a Business dejaría ese 4 por debajo de lo que ya corresponde. Guardando lo comprado aparte, el tope es `incluidas + compradas` y sobrevive a cualquier cambio de tier.

`POST /api/billing/addons/capacity` hace `PATCH /subscriptions/{id}` , **no un checkout**: el overlay abre una compra nueva y el add-on tiene que ser ítem de la suscripción existente o el webhook nunca lo vería. Ese PATCH **reemplaza la lista entera de ítems**, así que se leen y conservan los del plan — mandar sólo el add-on borraría la suscripción del cliente. El precio se resuelve desde el tier del tenant en la base (cobrar el de Business a un Professional sería facturar mal) y el filtrado de ítems es por add-on, no por price ID puntual: un tenant que cambió de plan arrastra el precio del tier anterior y quedarían dos ítems del mismo add-on cobrándose los dos.

## 34.6 Bug: el medidor de suscripciones informaba 0 a todos

`getTenantTierLimitStatus` contaba con `SELECT COUNT(DISTINCT subscription_id) FROM TenantSubscriptions` , pero esa tabla es el registro de **facturación** y no tiene columna `subscription_id` . La consulta tiraba "Unknown column", los dos `catch` se la tragaban y el contador quedaba en 0 **para todos los tenants, siempre** — mientras `azure.ts` sí truncaba de verdad la lista al tope del plan. El cliente veía 2 de sus 10 suscripciones y un medidor que decía que no había usado ninguna.

`src/lib/subscriptionQuota.ts` unifica el conteo (delegaciones + costos, misma fuente que el truncado) y el tope efectivo, y hace que `max_allowed_subscriptions` —que existía y no leía nadie— por fin cuente.

## 34.7 MEJ-04 y MEJ-02

`computeWasteMetrics` separa `detectedWasteUSD` (el mismo número que `totalSavings` , con su nombre honesto) de `zombieMonthlyWasteUSD` (sólo hallazgos de costo, sin gobernanza). El Whiteboard alimentaba **dos KPI distintos con el mismo campo**. El fallback histórico usa `??` y no `||` : un desperdicio de $0 es un dato válido y con `||` caería al valor viejo, mostrando desperdicio fantasma justo después de una limpieza completa. El snapshot escribe `null` (no `0` ) cuando el dato falta, porque ese bloque corre también con respuestas cacheadas previas al cambio y un 0 presente rompería el `??` del lector.

`useChartTheme()` expone `animate` , calculado una vez al montar: Recharts anima sobre `requestAnimationFrame` , que el navegador pausa en pestañas ocultas, y una gráfica montada oculta queda congelada en el frame 0. Aplicado a los 6 componentes que tenían `isAnimationActive={false}` hardcodeado —que perdían la animación *siempre*, incluso con la pestaña visible.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 34.8 Baja del VPS

La plataforma corre en Azure Container Apps desde el 2026-07-27 ( `deploy-azure.yml` , push a `main` ). Se eliminaron los restos operativos que todavía apuntaban al VPS y podían inducir a error: `deploy.yml` (deploy por SSH), `restore-test.yml` , `docs/runbook-restore-mysql.md` (el más riesgoso: quien lo siguiera restauraría al lugar equivocado), `scripts/backup-db.sh` , `docker-compose.yml` y dos planes de infraestructura superados. Se conservan a propósito el aviso de subencargado (documento legal que **existe** para notificar esa migración), `infra/docs/migracion-desde-vps.md` y los comentarios de Terraform que explican el porqué del diseño.

---

## 35. Addendum 2026-09-03 — Cierre del lazo del desvío, la fuga del modo demo y la preparación del Marketplace

Tres frentes, unidos por un mismo hallazgo: **lo que no está tipado ni verificado se degrada en silencio.**

### 35.1 MEJ-33 — Del desvío detectado al desvío atendido

Nace de un comentario público de una analista FinOps: *"si no hay alguien responsable de actuar sobre el desvío, el dashboard termina mostrando un problema que nadie toma"*. Al auditar, la crítica resultó literalmente cierta y con **cuatro** huecos, no tres.

**El cuarto explica a los otros.** `/api/intelligence/anomalies` devolvía `id: i + 1` —un índice sintético, no el de la base— y `status: 'Open'` **fijo**. El estado guardado ya se descartaba al LEER, y el cliente ni siquiera tenía con qué referenciar la anomalía. Por eso nadie notó que el `updateStatus` del dashboard sólo tocaba el `useState` : nunca hubo un estado real que mostrar. El upsert de `persistAndNotifyAnomalies` sí lo preservaba correctamente.

**Paso 1 — el estado persiste** ( `20260902-001` ). `PATCH` con `status_changed_by` / `status_changed_at` . El tenant va **en el** `WHERE` del UPDATE, no sólo en la validación de acceso: sin eso, conocer el número de id alcanzaría para editar la anomalía de otro cliente. La UI actualiza optimista y **revierte si el servidor rechaza** — dejar el estado aplicado tras un guardado fallido sería el mismo bug otra vez.

Vocabulario unificado al de la base ( `New` , `Investigating` , `Resolved` , `False Positive` ) y no al de la UI ( `Open` / `Postponed` / `Dismissed` / `Completed` ): `Investigating` significa "alguien lo tomó", que es el punto de la mejora, mientras que `Postponed` es lo contrario; y `False Positive` es feedback sobre el Z-Score que un `Dismissed` genérico no distingue.

**Paso 2 — asignación derivada de la gobernanza** ( `20260902-002` ). `anomalyOwnerResolver` resuelve en orden de MÁS a MENOS explícito, y el primero que responde gana:

| ORDEN | VÍA | POR QUÉ AHÍ |
|---|---|---|
| 1 | `cost_group_membership` | Alguien asignó ese RG a mano: decisión humana deliberada |
| 2 | `cost_group_pattern` | Regla por patrón de nombre |
| 3 | `cost_group_tag` | El RG lleva la etiqueta del grupo (usa `CostSnapshots.Tags` , que puebla MEJ-30) |
| 4 | `owner_tag` | Etiqueta `Owner` del recurso; no exige ser usuario de la plataforma |

**La plataforma no inventa dueños.** Sin resolución devuelve `null` y el desvío se muestra como "Sin asignar". Asignárselo a quien no corresponde es peor que no asignarlo: esa persona aprende a ignorar las alertas y se pierde el canal entero. En cambio "sin asignar" es accionable — es la lista de lo que al cliente le falta etiquetar.

**Sólo se mira el contribuyente principal.** Si el RG que causó el pico no tiene dueño resoluble, el desvío queda sin asignar aunque el segundo lo tenga: atribuirlo al dueño de un contribuyente menor es decirle "tu recurso causó esto" cuando mayormente no fue así. Se guarda además `assigned_via` : una asignación que el usuario no puede explicar es una que va a ignorar.

**Paso 3 — la notificación tiene destinatario** ( `20260903-001` ). `Notifications` sólo tenía `tenant_id` : todo aviso le llegaba a TODOS, que operativamente es que no le llega a nadie.

`user_email` con **NULL = difusión** a propósito: las filas existentes quedan visibles para todos sin backfill, un aviso de plataforma es legítimamente para todos, y **una anomalía sin dueño queda como difusión, no oculta**.

El riesgo estaba en la LECTURA — filtrar mal muestra el aviso de otra persona. El predicado `(user_email IS NULL OR user_email = ?)` se define **una vez** y lo usan el conteo y el listado: si divergieran, el badge mostraría un número que no se corresponde con la lista. Sin identidad cae a sólo difusión. Se corrigió también el camino legacy ( `?sinceId=` ), que filtraba **sólo por tenant**.

### 35.2 MEJ-03 — El modo demo podía filtrar a un tenant real

**El hallazgo de seguridad de datos de la sesión.** El parche a `window.fetch` de `TenantProvider` se instala **sincrónicamente durante el render**, pero sólo se desinstala en un `useEffect` — y React corre los efectos de los hijos ANTES que los del padre. Al pasar de un tenant demo a uno real:

1. El render evalúa la condición como falsa y **no restaura nada**.
2. Los hijos disparan sus fetches contra el parche todavía instalado.
3. Recién después el efecto del padre restaura el `fetch` real.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

En esa ventana **un tenant real recibía cifras inventadas**. En un producto de gestión de costos es el peor error posible: el cliente decide sobre plata que no existe, y no queda rastro porque los números se ven normales. El interceptor además decidía sólo por URL, sin revalidar el tenant.

Se agregó una guarda que consulta `window.__finopsDemoActive` en cada llamada; la bandera se escribe en cada render, así que se apaga en el mismo render del cambio sin esperar al efecto.

**Inventario de las 107 intercepciones:** 3 muertas, 79 redundantes (la ruta ya trae su mock), 25 necesarias. Se eliminaron dos muertas de riesgo cero. **Las 79 no se borran en bloque**: "redundante" es una heurística y no garantiza que la forma coincida — de hecho la de `cost-by-category` era "redundante" y era justamente la que rompía.

**Contratos tipados.** `getMockDataForRoute` devolvía `any`, así que un cambio de contrato dejaba el mock con la forma vieja sin que nada fallara. El mapa `MockContracts` ata la clave al tipo de la ruta viva y el payload lleva `satisfies`. Verificado quitando `totalCost`: el build rompe.

**El primer contrato tipado encontró la causa del `[DecimalError] Invalid argument: undefined`** que dejaba en blanco `/intelligence/consumo-y-presupuesto/por-categoria`:

1. En demo, el interceptor atrapa `/api/intelligence/cost-by-category`.
2. Servía `categories: [{category, cost, percent}]`.
3. El componente lee `format(c.totalCost)` — que no existía.
4. `new Decimal(undefined)` lanza y se lleva el árbol de React.

El mock correcto ya existía (`getMockCategoryOverview`, tipado como `CategoryOverview`) pero **nunca corría**: el interceptor le ganaba.

**Trampa documentada al extender el mapa:** no alcanza con que el nombre del tipo coincida. `scorecard` y `anomalies` alimentan `/api/intelligence/*` mientras sus paneles homónimos consumen `/api/analytics/*` — otra feature, otro contrato. Atarlos habría fijado el contrato equivocado con la bendición del typecheck. El procedimiento correcto: primero qué ruta sirve la clave, después qué componente pide esa URL exacta, y recién entonces el tipo.

### 35.3 Guarda en `CurrencyProvider`

`format()` hacía `new Decimal(amountUSD)` sin validar. Como corre en render, un solo campo faltante tumbaba el árbol de React. El guard va en el proveedor y no en el llamador porque **todos pasan por ahí**: hay más de 200 `format(...)` en la UI. Un importe ausente se muestra como 0 y se loguea en desarrollo, para que el dato faltante igual se note y se arregle en el origen en vez de quedar tapado.

### 35.4 Preparación del Azure Marketplace

**La integración ya estaba construida.** `src/lib/marketplace/azure.ts` implementa `resolveSubscription`, `activateSubscription`, `patchOperation` y el token del Fulfillment API — más `verifyWebhookJwt`, que las guías genéricas suelen omitir y sin el cual cualquiera puede POSTear al webhook y cambiarle el plan a un tenant. **No se creó un `marketplaceFulfillment.service.ts`**: habría duplicado ese código y, siguiendo el ejemplo genérico al pie de la letra, habría dejado el webhook sin autenticación.

**El bug que bloqueaba todo:** `azure.ts` leía `AZURE_MARKETPLACE_AAD_CLIENT_SECRET` mientras Key Vault (`azure-marketplace-aad-app-secret`), `infraSecrets.ts` y `.env.example` usan `AZURE_MARKETPLACE_AAD_APP_SECRET`. El vault inyectaba un nombre y el código leía otro: el token fallaba siempre con "not configured" y resolve/activate estaban muertos.

**Estado real de producción (verificado):** la única variable de Marketplace presente en el Container App es `AZURE_MARKETPLACE_OFFER_ID`. Faltan las tres credenciales, y las dos que no son secreto no están mapeadas en `infraSecrets` ni en el Container App — no llegan por ningún camino.

`20260903-002` agrega `marketplace_offer_id`, `marketplace_status`, `marketplace_purchaser_email` y `marketplace_purchaser_tenant_id`, más el índice por `marketplace_subscription_id` (el webhook busca el tenant por ese campo en cada evento). **`marketplace_status` va separado de `subscription_status`**: el primero es lo que dice Microsoft, el segundo es el estado comercial nuestro que también mueven Paddle y SuperAdmin. Unificarlos haría que una suspensión de Azure pisara el motivo real de una baja de otro canal.

Las URLs para Partner Center están en `docs/marketplace-publicacion-checklist.md` y **no son las de las guías genéricas**: las rutas reales son `/es/marketplace/azure/landing` y `/api/webhooks/marketplace/azure`.

---

## 36. Addendum 2026-09-04 — Acceso delegado, cola de Cost Management y el tope de plan visible

Cinco frentes de una misma sesión. El hilo común: **una función que se comporta bien en aislamiento puede estar mintiendo en el sistema.**

### 36.1 MEJ-34 — Azure Lighthouse de punta a punta

La delegación se creaba, se registraba, la suscripción aparecía en la lista, y después **todas** las consultas se autenticaban con el modelo viejo. Lighthouse no servía para nada.

**La raíz.** `getAzureCredential()` arma `new ClientSecretCredential(cleanTid, clientId, clientSecret)` donde `cleanTid` es el tenant **del cliente**. Con Lighthouse el token tiene que emitirse contra el **nuestro**, porque nuestro SP no existe en el directorio del cliente.

**Esquema** (migración `20260904-001-tenant-access-model.sql`):

| TABLA | COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|---|
| `Tenants` | `access_model` | `VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'app_registration'` | Índice `idx_tenants_access_model`. VARCHAR y no ENUM, mismo criterio que `20260728-002`: un ENUM obliga a un ALTER por cada modelo nuevo (managed identity, workload identity federation). |
| `TenantDelegations` | `verified_at` | `DATETIME NULL` | Última confirmación contra Resource Graph. |
| `TenantDelegations` | `verification_error` | `TEXT NULL` | Motivo del último fallo. |

**`src/lib/lighthouseAccess.ts`** — módulo nuevo:

```
export type AccessModel = "app_registration" | "lighthouse";
export function getManagingTenantId(): string | null;
export async function getAccessModel(tenantId: string): Promise<AccessModel>;
export async function getLighthouseCredential(): Promise<ClientSecretCredential>;
export function esTenantLighthouseConocido(tenantId: string): boolean;
export function clearLighthouseCredentialCache(): void;
export function olvidarTenantsLighthouse(): void;
```

> Desde el 2026-10-06 la credencial sólo emite tokens de ARM y Log Analytics, y el módulo exporta además `AudienciaNoDelegadaError` y `respuestaAudienciaNoDelegada` (39).

Decisiones de diseño que el tipo no muestra:

- **`getAccessModel()` es fail-safe hacia el modelo viejo.** Ante error de base —o ante `ER_BAD_FIELD_ERROR`, o sea migración sin aplicar— devuelve `app_registration`. Un tenant mal marcado como `lighthouse` se queda sin datos, porque su credencial propia deja de consultarse.
- **La ramificación en `getAzureCredential()` va ANTES del lookup de credenciales del cliente.** Al revés no serviría: un tenant Lighthouse no tiene credenciales propias guardadas y el lookup fallaría antes de llegar a la rama.
- **La credencial se cachea 30 minutos.** Es una sola para todos los tenants delegados y `getAzureCredential()` se llama 226 veces desde 159 archivos. El objeto de `@azure/identity` cachea el token adentro, pero sólo si es el MISMO objeto.
- **`esTenantLighthouseConocido()` responde desde memoria** porque `isMgScopeKnownUnusable()` de `billingHelpers` es **síncrona** y la llaman los cuatro servicios de billing. El registro se llena solo en `getAzureCredential()`, por donde pasa toda consulta de costo. Arrancar vacío no rompe nada: un tenant no visto probaría el scope de MG, fallaría con `ManagementGroupNotFound` y caería en el fallback por suscripción, que es a donde queríamos llegar. Esto sólo le ahorra el intento.

**El scope de management group nunca sirve con Lighthouse.** No por un permiso que se pueda arreglar: la delegación es por suscripción y el MG del cliente no nos fue delegado. El mecanismo ya existía — `isMgScopeKnownUnusable()`, con TTL de 6 h— así que se lo **alimenta** en vez de duplicarlo.

**Cuatro bugs del generador de plantillas**, los cuatro silenciosos:

1. **`principalId` inventado.** `buildArmTemplate()` rellenaba `00000000-0000-0000-0000-00000000000${i+1}` cuando no venía en el body, y no venía **nunca**: ninguno de los dos paneles lo manda. Lo grave es que no falla — Lighthouse no verifica que el principal exista al desplegar, así que la plantilla entraba en verde y no otorgaba acceso a nadie. Ahora sale de `AZURE_LIGHTHOUSE_PRINCIPAL_ID` y sin eso la ruta devuelve **503**.
2. **`managedByTenantId` era el del request.** `buildArmTemplate(tenantId, ...)` recibía el `tenantId` del query string, o sea el tenant que hace la llamada. Un cliente generaba una plantilla que delegaba hacia **su propio** tenant. Y como Azure no permite delegar una suscripción al directorio al que ya pertenece, el síntoma era un `InvalidRegistrationDefinitionCreateRequest` sin explicación. Ahora sale de `getManagingTenantId()`.
3. **La asignación no era idempotente.** `name: [guid(subscription().id, deployment().name)]` incluía el nombre del despliegue, así que cada re-despliegue creaba una asignación nueva en vez de actualizar la existente.
4. **Autocompletado con datos inventados.** "Sugerir con IA" rellenaba `Owner: "CloudOps@company.com"` y `CostCenter: "Core-Infrastructure"` — valores que no existen en ninguna política de ningún cliente, listos para aplicarse sobre recursos reales de Azure con un click.

**`src/services/lighthouseVerification.service.ts`** — módulo **sólo servidor**:

```
export async function verificarDelegacion(tenantId: string): Promise<{
    activa: boolean; suscripciones: string[]; roles: string[]; error?: string;
}>;
```

> **Por qué vive aparte de `azureLighthouse.service.ts`.** Ese módulo lo importa `LighthousePanel`, que es un componente **cliente** (usa `azureRoleNamesFor` y `syncPercentage`). Al agregarle `pool` —que arrastra `migrations.ts`, que importa `fs`— el build de producción se rompió con `Module not found: Can't resolve 'fs'`. **`tsc —noEmit` no lo ve**: para TypeScript el import es válido; el límite servidor/cliente lo impone el bundler y aparece recién al construir.

**Los dos tenants de una fila de Resource Graph no son intercambiables.** La consulta se hace desde nuestro directorio, así que `regDef.managedByTenantId` es el **nuestro** y el `tenantId` de la fila es el del **cliente**. `mapArgDelegation()` usaba el primero para la columna "Tenant gestionado", y el nombre salía de `managedByTenantName` con fallback a `definitionName` ("CSCloudSolutions FinOps Delegation"). Las tres cosas mostraban al administrador donde iba el cliente. El KQL ahora proyecta los dos por separado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

**Varias suscripciones por cliente.** La plantilla es un `subscriptionDeploymentTemplate` con `name: [guid(subscription().id)]`: el mismo JSON delega cualquier suscripción donde se lo despliegue. El descubrimiento ya lo soportaba — `listAccessibleSubscriptions()` le pega a `GET /subscriptions` con nuestra credencial y ese endpoint devuelve las delegadas— pero la verificación matcheaba contra `TenantDelegations`, o sea contra la única suscripción escrita al generar. Con cinco delegadas confirmaba una. Ahora matchea por tenant delegante.

**Endpoints:**

| MÉTODO | RUTA | RBAC | NOTAS |
|---|---|---|---|
| `POST` | `/api/onboard/lighthouse` | `Admin` / `Owner` + tier Enterprise | Emite la plantilla. 503 sin `PRINCIPAL_ID`, 400 si el tenant administrado es el nuestro. |
| `POST` | `/api/onboard/lighthouse/verify` | `Admin` / `Owner` + tier Enterprise | Consulta ARG. Único lugar que enciende `access_model`. |
| `DELETE` | `/api/onboard/lighthouse/[id]` | **`Owner`** | Baja del registro, no de la delegación. Acotado por `tenant_id` además del `id`. |

`DELETE` devuelve `seguiaActivaEnAzure` y `modeloRevertido`. Un tenant que se queda sin ninguna delegación vuelve a `app_registration`: si no, quedaría en modo Lighthouse con la credencial apuntando a nuestro directorio y cero suscripciones delegadas detrás, o sea sin ninguna vía a Azure. Es el **único** apagado automático del modelo, y es deliberado — es una acción explícita del usuario, no un fallo de verificación.

**`src/lib/lighthouseTier.ts`** — el gate:

```
export const LIGHTHOUSE_REQUIRED_TIER = "Enterprise";
export function tierPuedeUsarLighthouse(tier: string | null | undefined): boolean;
export const LIGHTHOUSE_TIER_ERROR: string;
```

> `routeTiers` ya declaraba `/admin/onboarding/lighthouse` como Enterprise, pero ese gate no se aplicaba: el panel es hoy una pestaña de `/admin/access`. `RouteTierGate` resuelve el tier por `usePathname()` —que ahí devuelve `/admin/access`— y `AdminHubGate` filtra pestañas por permisos y rol, **no por tier**. `SsoPanel` está en la misma situación y no se corrigió.

## 36.2 Cola global para Cost Management

`withRetry()` de `billingHelpers` hacía backoff exponencial por llamada, pero sin nada global: cada llamador esperaba su propio rato y volvía a disparar. En la media hora del barrido del 2026-09-03, ARG registró **5** respuestas 429 y Cost Management **314**, con pico de 122 en un tramo de cinco minutos. La diferencia no son las cuotas: es que ARG tenía cola y Cost Management no.

**`src/lib/apiThrottle.ts`** — el limitador genérico:

```
export function crearLimitadorGlobal(
    cfg: OpcionesLimitador,
    es429: (err: unknown) => boolean,
    retryAfterMs: (err: unknown) => number | null,
): Limitador;
```

`argConcurrency.ts` queda en 92 líneas (de 131) y su comportamiento no cambia. El estado es **por instancia**: las cuotas son independientes y compartir el `pausedUntil` haría que un 429 de uno frenara al otro. `withRetry()` conserva nombre y firma, incluido el `baseDelayMs` por llamada, así que las **28 llamadas en 8 archivos** ganan la cola sin tocarlas.

**Tres bugs que aparecieron escribiendo los tests, los tres reales:**

1. **La pausa se fijaba tarde.** Estaba en el `catch`, o sea después de que el rechazo llamara a `siguiente()` y arrancara la próxima consulta. Por cada 429 se colaba una consulta más, justo cuando el servicio pide que paremos. Ahora se fija al **detectar** el 429, antes de soltar el turno.
2. **Se medía con `Date.now()`.** Es el reloj equivocado para medir transcurrido: un ajuste de NTP hacia atrás dejaría `pausadoHasta` en el futuro y la cola frenada hasta que el reloj lo alcance. Lo destapó `billingServiceScope.test.ts`, que congela `Date` pero no `setTimeout`: la resta daba 0 para siempre y `siguiente()` se reprogramaba en un bucle infinito. Va sobre `performance.now()`.
3. **Un `fn` que lanza sincrónicamente filtraba el turno.** `fn().then(...)` no llega a existir, nadie decrementa `activos`, y a los `maxConcurrent` errores la cola se traba entera: el proceso no vuelve a consultar costos hasta un reinicio. Heredado de la implementación de ARG.

## 36.3 El disparo manual de sincronización

Tres bugs encadenados en `/api/admin/config/account-status/sync-now`:

- **Self-fetch contra el dominio público.** El origin salía de `NEXT_PUBLIC_APP_URL || request.nextUrl.origin`, y esa variable no está definida en ningún entorno, así que siempre caía en el dominio público. El proceso se pegaba un fetch a sí mismo: sale por el proxy a Internet y vuelve a entrar por la misma IP. Hairpin NAT — falla al instante con el `fetch failed` crudo de undici. `admin/load-test/run` ya lo había resuelto y lo documentó, pero sin nada que lo fijara. Ahora las dos usan `http://127.0.0.1:${PORT}`.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **`.catch` solo no alcanza.** `fetch` únicamente rechaza por fallos de **transporte**. Con un 401 — `CRON_SECRET` desalineado— resolvía normal, nadie miraba el status, y el tenant quedaba en `syncing` para siempre. Ahora chequea `res.ok`.
- **`/api/cron/sync` ignoraba el `tenantId`.** `sync-now` lo mandaba desde siempre y `handleRequest` nunca lo leía: `runSyncCore()` barría todos los tenants. Las claves de Redis de una corrida por tenant van **sufijadas**, y no es cosmético: el job de Terraform hace polling de `?status=1` hasta ver `done: true`, y compartiendo clave un disparo manual le habría hecho dar por terminado un barrido en curso.

**Y el resultado se escribía donde nadie lo lee.** `updateTenantHealth()` escribía en `tenant_health`; el panel de Cuentas Cloud y el health check de `/api/status` leen `Tenants.sync_status` y `last_error_message` — que es, textual, lo que la migración `20260728-002` llama *"el estado denormalizado del último sync"*. Esa denormalización nunca se había cableado. El efecto real: un tenant sin credenciales fallaba con `"Azure client credentials are not configured"`, el barrido lo anotaba prolijamente en una tabla que no muestra ninguna pantalla, y en `Tenants` sobrevivía el `syncing` optimista del disparo manual. Para siempre. `last_sync_at` sólo avanza cuando el sync sale bien: de ahí sale la antigüedad que decide si la ingesta está atrasada.

## 36.4 Una sola definición de "etiquetas FinOps obligatorias"

Había **tres** vocabularios y ninguno coincidía:

| FUENTE | EXIGÍA |
|---|---|
| `GLOBAL_MANDATORY_TAGS` (auditoría de governance/tags) | Environment, Role, CostCenter, Department |
| `kqlCatalog.taggingNonCompliance` (financial-leaks) | CostCenter, **Owner**, Environment |
| El modal de remediación | CostCenter, Environment, **Owner** |

Un recurso con las cuatro de la política pero sin `Owner` —que no es obligatoria en ninguna— salía "100% Compliant" en una pantalla y "Sin Etiquetas FinOps" en la otra **al mismo tiempo**. Y remediarlo desde el modal no lo arreglaba: escribía justamente las tres que no eran.

`src/lib/tagConfig.ts` pasa a ser la única fuente, con `TAG_SUGGESTED_VALUES` —que estaba hardcodeado en el JSX de la tarjeta de políticas— y `kqlFaltanEtiquetasObligatorias()`, que además **normaliza a minúsculas**: el acceso dinámico de Resource Graph distingue mayúsculas y las etiquetas de Azure no, así que `environment=prod` daba `isnull(tags.Environment)` y salía como incumplidor. Usa `isempty` y no `isnull`, porque una etiqueta presente con valor vacío no cumple nada.

**El botón que faltaba** era una condición: el catálogo tiene **dos** claves que muestran el badge "Sin Etiquetas FinOps" (`taggingNonCompliance` y `completelyUntaggedResources`) y el gate miraba sólo la primera. Un recurso sin ninguna etiqueta salía con Delete y Eximir como únicas acciones — el único problema del tablero con arreglo real era justo el único sin botón para arreglarlo.

## 36.5 El tope de plan, visible

`getSubscriptionRollup()` usa `getAllSubscriptionsForTenant()`, que **no** trunca; los cockpits usan `getSubscriptionsForTenant()`, que sí, con `[...subList].sort().slice(0, limit)` sobre el GUID. Un Professional con 4 suscripciones veía las 4 con la misma apariencia mientras dos no alimentaban un solo dato.

`marcarFueraDelPlan()` replica el criterio **exacto**, porque marcar por un orden distinto al real sería peor que no marcar: señalaría como monitoreadas a las que no lo están. Las desvinculadas no cuentan —ya salieron del universo antes del truncado— y `totalActiveSubscriptionsCount` descuenta ambas categorías.

```
// src/types/tenantAccountStatus.types.ts
isUnlinked?: boolean;
isOverPlanLimit?: boolean;
```

## 36.6 Infraestructura: dos empates permanentes con Azure

Ambos bloqueaban **todos** los applies del stamp, no sólo el módulo de backup.

- **`azurerm_automation_schedule.daily`.** `daily-backup` es diario, así que Azure adelanta `startTime` a la próxima ocurrencia. Terraform lo veía como drift y trataba de devolverlo al valor de la config, que Azure rechaza por estar en el pasado. Azure adelanta, Terraform retrocede, Azure rechaza. `start_time` pasa a `ignore_changes`: sólo importa al crear.
- **`azurerm_automation_runbook`.** El provider guarda `runbook_type` como `"PowerShell"` mientras Azure tiene `"PowerShell72"`, y `ignore_changes` evita que un atributo **dispare** un update pero no que su valor **viaje** dentro de uno. Como el provider nunca lee `content` de vuelta, siempre hay un update pendiente. **Reimportar no lo arregla** (verificado: el state vuelve a quedar en `"PowerShell"`, es la lectura del provider y no el import) y recrear el runbook tampoco, además de cortar los backups. `content` pasa a `ignore_changes`: el heredoc sigue versionado y revisable, pero deja de publicarse solo.

---

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 37. Addendum 2026-09-05 — Los jobs que terminaban bien y figuraban fallidos

Punto de partida: ~300 ejecuciones de cron en rojo, con alertas constantes. **Ninguna era un problema del trabajo.** Tres modos de falla distintos, más una pared de escalamiento que ya se había manifestado sin que nadie la leyera como tal.

### 37.1 El techo de ~240s del ingress, y por qué el flag solo no alcanza

`anomaly-detection` fallaba con `{"status":504,"ms":240088,"body":"stream timeout"}` — el techo del ingress de Container Apps, **no configurable**. `prewarm-mysql-finops`, lo mismo: 14 fallas en 24 h.

La solución ya existía en el repo (`sync`, `prewarm-dashboard`): el contrato `async_poll`. Lo que **no** existía es su implementación en esas dos rutas.

> **Poner `async_poll = true` sin portar el contrato rompe el job.** El runner sondea `?status=1` esperando un `done`; una ruta que no lo implementa nunca lo devuelve, y el job muere por timeout de sondeo en vez de por el ingress. Se verificó antes de tocar el flag — la ruta de `anomaly-detection` no respondía a `?status=1`.

Las tres piezas del contrato, que van juntas:

```
const STATUS_KEY = "cron:<job>:status:v1";
const LOCK_KEY   = "cron:<job>:lock:v1";

// 1. Polling
if (request.nextUrl.searchParams.get("status") === "1") {
    return NextResponse.json(await readStatus() ?? { done: false, ok: null, status: "idle" });
}
// 2. Lock (NX): el job dispara antes de que termine el barrido anterior
const lockAcquired = await redis.set(LOCK_KEY, String(Date.now()), "EX", TTL, "NX");
if (!lockAcquired) return NextResponse.json({ status: "already_running", ... }, { status: 200 });
// 3. Fire-and-forget + 202
await writeStatus({ startedAt, finishedAt: null, done: false, ok: null });
launchSweep(startedAt);
return NextResponse.json({ statusPollUrl: "...?status=1", startedAt }, { status: 202 });
```

El lock **no es defensivo**: `anomaly-detection` dispara cada 5 min y `prewarm-mysql-finops` cada 20, y sus barridos pueden pasarse. Dos barridos concurrentes duplicarían la carga sobre Cost Management, que es exactamente lo que los hace lentos.

**El `timeout_seconds` tiene que dejar margen.** El runner sondea hasta `timeout - 30s`: con los 300 que tenían, habría cortado a los **270**, apenas por encima del mismo techo de 240 que se está evitando, y las corridas lentas habrían seguido en rojo. De ahí los 900, alineados con el TTL del lock.

### 37.2 Falla parcial reportada como falla total

`prewarm-dashboard` terminaba así, cada 10 minutos:

```
{"done":true,"ok":false,"tenantsTotal":5,"tenantsOk":4,"tenantsFailed":1}
```

Cuatro tenants bien, uno mal configurado —sin credenciales guardadas— y la ejecución entera en rojo. 100 de 200.

**La aplicación ya distinguía los dos casos.** `recordCronRun` registra `status: "warning"` ante fallas parciales. Ese matiz se perdía en `process.exit(status.ok ? 0 : 1)`, que es lo único que Azure mira, porque `ok` se calcula como `okCount === results.length`.

```
var parcial = typeof status.tenantsOk === 'number' && status.tenantsOk > 0 &&
              typeof status.tenantsTotal === 'number' && status.tenantsOk < status.tenantsTotal;
salir(status.ok || parcial ? 0 : 1);
```

Si al menos un tenant terminó, el barrido funcionó: sale 0 y loguea `207` con el detalle. Si no terminó ninguno, sigue siendo falla legítima. Los jobs que no reportan esos contadores no cambian de comportamiento.

**El costo real no era el ruido, era la señal**: una alerta legítima se perdía entre cien falsas.

### 37.3 La carrera entre el log y la salida del proceso

Los jobs **más rápidos** hacían su trabajo, lo logueaban con `200`, y quedaban `Failed`. Verificado sobre una ejecución concreta:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

```
cron-power-schedules-29809970-zr2v2
  arranque:  08:50:00
  log:       08:50:21   {"status":200,"ms":107,"body":"...evaluated:1,failed:0"}
  estado:    Failed
  endTime:   None
```

Los cuatro afectados — `power-schedules` 107 ms, `status-snapshot` 130 ms, `prewarm-databases`, `prewarm-compute` — son precisamente los rápidos, y esa es la pista. `process.exit()` es inmediato: no espera a que stdout drene ni a que el runtime registre el código de salida. En los jobs lentos el pipe ya drenó para cuando se llama; en los de 100 ms, no.

```
const salir = (code) => {
  process.exitCode = code;
  const t = setTimeout(() => process.exit(code), 3000);
  if (t.unref) t.unref();
};
```

Dos detalles que no son opcionales:

- **El guard de 3 s** existe porque `fetch` (undici) mantiene sockets keep-alive vivos. Sin él, `process.exitCode` solo dejaría al proceso esperando a que expiren.
- **El `unref`** existe porque si no, el propio timer del guard mantiene vivo el loop de eventos — y anula el arreglo entero.

Cada runner (`local.runner` y `local.runner_async`) lleva su copia del helper: son heredocs distintos, con scope JS separado.

## 37.4 El backfill histórico: la pared de escalamiento, ya visible

`historical-gap-backfill` fallaba **todos los días** con `poll timeout sin done` a los ~3576 s — el presupuesto completo de sondeo. En tres días de logs no había una sola corrida completa: **los huecos históricos no se estaban rellenando.**

No era configuración. El barrido recorría todos los tenants activos sin ningún límite de tiempo; subir el timeout habría corrido la pared, no removido.

```
const PRESUPUESTO_MS = Number(process.env.CRON_BACKFILL_BUDGET_MS || 45 * 60 * 1000);
const orden = rotateDaily(tenants, new Date());
for (const tenant of orden) {
    if (Date.now() - arranque > PRESUPUESTO_MS) { tenantsPendientes.push(tenant.id); continue; }
    ...
}
```

Cortar antes **no pierde trabajo**: el progreso se persiste día a día (ver el comentario de `backfillMissingDaysOneByOne`), así que lo recuperado queda y la próxima corrida sigue. Los 45 min contra los 59.6 del sondeo dejan margen para que el barrido **reporte** cuánto alcanzó, en vez de que lo mate el runner sin dejar rastro.

> **La rotación no es un extra.** Sin ella el presupuesto sería *peor* que no tenerlo: los mismos tenants se procesarían siempre primero y los últimos no se rellenarían nunca. `rotateDaily` se movió de `api/cron/sync/route.ts` a `lib/rotacionDiaria.ts`: importar una ruta desde otra arrastra su árbol de dependencias entero, y es el mismo anti-patrón que SEC-02 anotó el día anterior. La ruta de `sync` la reexporta para no tocar sus llamadores.

## 37.5 El techo aritmético del barrido de costos

```
CRON_SYNC_TENANT_TIMEOUT_MS (10 min) × N tenants ≤ replicaTimeout (60 min)
                                          →  N ≤ 6
```

A partir del séptimo tenant el barrido **no termina**. No degrada: se corta. Y no queda margen para subir el techo por tenant, porque los dos límites se comen mutuamente.

`prewarm-dashboard` ya vive el mismo problema por otra vía: tarda entre 5 y 11 minutos para 5 tenants, en un schedule de cada 10. El lock impide que se solapen, pero significa que la mayoría de las invocaciones encuentran una corrida en curso — la carga sobre Cost Management es **continua**, no cada 10 minutos. Eso explica por qué la cola global de `apiThrottle` bajó los 429 a la mitad y no más: la contención no viene sólo del barrido nocturno.

La salida de fondo no es un ajuste de parámetros: es un job por tenant (paralelismo real, cada uno con su propio techo) o una cola de trabajo con workers.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

# 38. Addendum 2026-09-07 — Programa de afiliados, prosa fuera del payload y el TTL que devolvía al camino sincrónico

## 38.1 Esquema: tres tablas nuevas (87 tablas)

`migrations/20260907-001-affiliates-program.sql`

```
Affiliates            id VARCHAR(36) PK, name, email, referral_code,
                      commission_pct DECIMAL(5,2) DEFAULT 20.00,
                      status ENUM('ACTIVE','SUSPENDED','PENDING'),
                      payout_method, payout_reference, notes
                      UNIQUE uq_affiliate_email (email)
                      UNIQUE uq_affiliate_code  (referral_code)

AffiliateReferrals    affiliate_id → Affiliates(id)
                      tenant_id    → Tenants(tenant_id)
                      UNIQUE uq_referral_tenant (tenant_id)   ← primer toque gana

AffiliateCommissions  affiliate_id, tenant_id, paddle_transaction_id,
                      base_amount DECIMAL(12,4), currency VARCHAR(3),
                      commission_pct DECIMAL(5,2), commission_amount DECIMAL(12,4),
                      status ENUM('PENDING','APPROVED','PAID','REVERSED','CANCELLED'),
                      billed_at, paid_at
                      UNIQUE uq_commission_transaction (paddle_transaction_id)
```

Tres decisiones de esquema con su motivo:

- **`uq_commission_transaction` es lo que impide pagar dos veces.** Paddle reintenta la entrega ante cualquier respuesta que no sea 2xx. Con `INSERT IGNORE` contra este índice, la reentrega no hace nada; sin él, un chequeo previo en la aplicación es una condición de carrera entre dos entregas concurrentes.
- **Los montos no se llaman `_usd`.** Paddle cobra en la moneda del comprador y `BillingTransactions` ya guarda `amount` + `currency`. Nombrar la columna en dólares arrastraría el error a cada reporte.
- **`commission_pct` se copia en cada fila.** Es una foto del acuerdo vigente al devengar: renegociar el porcentaje no reescribe el histórico liquidado.

> **`COLLATE=utf8mb4_unicode_ci` va explícito.** El default de la base es `utf8mb4_0900_ai_ci` pero `Tenants.tenant_id` es `utf8mb4_unicode_ci`, y MySQL exige collation idéntica a los dos lados de una FK. Sin el `COLLATE` el `CREATE TABLE` muere con `ER_FK_INCOMPATIBLE_COLUMNS`. Es la convención del resto del directorio (47 apariciones) y omitirla es un error silencioso hasta que se corre la migración.
>
> Corolario operativo: **el DDL de MySQL no es transaccional.** Un archivo que falla en la segunda tabla deja la primera creada, y el `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` del reintento la saltea con la definición equivocada. La recuperación es `ALTER TABLE ... CONVERT TO CHARACTER SET ... COLLATE ...`, no borrarla.

## 38.2 `src/services/affiliates.service.ts`

```
type Ejecutor = Pool | PoolConnection;   // la atribución corre dentro de la
                                         // transacción del onboarding

normalizarCodigo(raw: unknown): string | null
calcularComision(base: unknown, pct: unknown): string
buscarAfiliadoPorCodigo(ejecutor, codigo): Promise<AfiliadoResuelto | null>
atribuirReferido(ejecutor, tenantId, codigoRaw, emailActual?): Promise<ResultadoAtribucion>
devengarComision({tenantId, transactionId, subscriptionId, baseAmount, currency, billedAt})
revertirComision(transactionId): Promise<{revertidas: number}>

// SuperAdmin
listarAfiliados(): Promise<AfiliadoConMetricas[]>
listarComisiones({affiliateId?, status?, limite?}): Promise<ComisionItem[]>
crearAfiliado({name, email, referralCode, commissionPct?, ...}): Promise<{id}>
actualizarEstadoComisiones(ids: number[], estado: EstadoComision)
```

**`calcularComision` opera con `Decimal`, y `pct` llega como string.** mysql2 devuelve las columnas `DECIMAL` como texto (`commission_pct` es `"20.00"`, no `20`). Un `parseFloat(pct) / 100 * total` es doble error: precisión binaria aplicada sobre un valor que ya venía en decimal exacto.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

```
new Decimal(String(base)).times(String(pct)).dividedBy(100)
  .toDecimalPlaces(4, Decimal.ROUND_HALF_UP).toFixed(4)
```

**El guard de auto-referido consulta dos fuentes y las dos hacen falta.** `emailActual` es el de la identidad que MSAL ya verificó en `/api/onboard` y es la única que sirve en el primer alta: en ese momento la fila de `Users` todavía no está insertada, que es justo el caso del afiliado dándose de alta a sí mismo. La consulta a `Users` cubre a quien ya es miembro y se atribuye la cuenta más tarde.

`listarAfiliados` agrega con **subconsultas, no con JOIN + GROUP BY**: un afiliado con N referidos y M comisiones daría producto cartesiano y los montos saldrían multiplicados por la cantidad de referidos.

### 38.3 Endpoints

| MÉTODO | RUTA | AUTH | NOTAS |
|---|---|---|---|
| `GET` | `/api/superadmin/affiliates` | `requireSuperAdmin` | afiliados con métricas agregadas |
| `GET` | `/api/superadmin/affiliates?view=commissions` | `requireSuperAdmin` | `&affiliateId=` , `&status=` , `&limit=` |
| `POST` | `/api/superadmin/affiliates` | `requireSuperAdmin` | `{action:"create"\|"setStatus"}` |

Sin variante `?mock=true` y sin acceso tenant-scoped: son datos financieros de terceros y altas que habilitan a cobrar. Un `ER_DUP_ENTRY` se traduce a **409** con mensaje de operador, no a 500.

`actualizarEstadoComisiones` filtra `AND status <> 'PAID'` en el SQL además de en la UI: corregir una comisión ya liquidada es una operación contable, no un click.

### 38.4 Extensión del webhook de Paddle, sin tocar la verificación

`src/app/api/webhooks/paddle/route.ts` **se extiende**; no se reemplaza. La ruta ya verifica HMAC-SHA256 sobre `${ts}:${rawBody}` con `timingSafeEqual` y una ventana de replay de 5 min. Un handler nuevo que empiece con `await request.json()` elimina eso y deja un endpoint donde cualquiera acuña comisiones con un POST.

```
transaction.completed  → INSERT BillingTransactions
                       → devengarComision(...)        (best-effort, idempotente)
adjustment.created/updated → revertirComision(txnId) (reembolso o contracargo APROBADO y TOTAL; Paddle Billing
                           no tiene `transaction.refunded`, ver docs/paddle-billing.md)
```

El devengo va **después** del registro de la transacción y es best-effort: si falla, el cobro del cliente ya quedó asentado y el webhook debe responder 200. Se loguea como error porque significa una comisión devengada sin acreditar.

`revertirComision` sólo toca `PENDING` / `APPROVED`. Una comisión ya pagada no se deshace con un `UPDATE`: se descuenta de la liquidación siguiente, y eso es una decisión humana.

> **Bug preexistente corregido de paso.** `BillingTransactions.paddle_transaction_id` es UNIQUE, así que una reentrega del mismo `transaction.completed` chocaba, el error se propagaba y el handler devolvía **500** — con lo cual Paddle reintentaba en loop un evento que ya estaba procesado. Un `ER_DUP_ENTRY` ahora se registra y responde 200.

### 38.5 `AffiliateTracker` : `window.location.search` , no `useSearchParams()`

```
useEffect(() => {
  const crudo = new URLSearchParams(window.location.search).get("ref")
            ?? new URLSearchParams(window.location.search).get("via");
  if (!/^[a-z0-9][a-z0-9_-]{0,63}$/.test(codigo)) return;   // mismo alfabeto
  document.cookie = `affiliate_ref=...; max-age=${60*60*24*60}; SameSite=Lax`;
}, []);
```

`useSearchParams()` obliga a envolver el componente en `<Suspense>` y, montado en el layout raíz, **saca del prerender estático a todas las rutas que cuelgan de él**. Acá el valor se necesita una sola vez, en el montaje, que es cuando el visitante aterriza desde el link — y en ese momento `location.search` ya lo tiene.

La cookie no es `httpOnly` porque la escribe el browser. El valor es una pista de atribución, no una credencial: lo que impide el auto-referido está en `atribuirReferido` , contra el mail verificado. Y un afiliado puede conseguir que le firmen con su código simplemente compartiendo el link, así que endurecer la cookie no cerraría nada que no esté abierto por diseño.

El link que reparte el panel apunta a `/signup?ref=` , sin prefijo de idioma: `src/app/signup/page.tsx` resuelve el locale del visitante y redirige a `/{locale}/signup` **preservando el query string**, así que un solo link sirve para cualquier audiencia. (Apuntaba a `/pricing` , que no existe: daba 404. El `redirect()` de Next sí conserva los search params — verificado en el navegador, no asumido.)

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

La atribución se ejecuta en `/api/onboard`, **después** del upsert de `Users` y dentro de su transacción. Esa ruta se llama en cada `LOGIN_SUCCESS` de MSAL, no sólo al contratar; `uq_referral_tenant` hace que repetirla sea inocua.

### 38.6 `cost-by-category`: el TTL duro devolvía al camino sincrónico

```
antes:  ttl 1800, soft 600
ahora:  ttl 86400, soft 600, dynamicTtl: degradado → 300
```

`getWithStaleWhileRevalidate` protege mientras **existe** una entrada. Vencido el TTL duro cae en su rama `// Cache miss: fetch sincrónico y guardar`, y `getRealCategoryOverview` en frío supera los 100 s del CDN porque `getResourceCostsById` recorre las suscripciones con `mapWithConcurrency(entries, 1, ...)` y 300 ms entre cada una — una función escrita para páginas de 20-50 filas, llamada acá con el inventario entero del tenant.

Resultado: `524`, el servidor terminaba igual, llenaba Redis, y la pantalla andaba bien 30 minutos hasta el vencimiento siguiente.

Dos hipótesis descartadas con datos: Redis es Azure Managed Redis (`Balanced_B3`, HA) y **persiste** entre deploys; y `prewarm-daily` **sí** incluye `cost_by_category?days=30`. Lo que no cerraba era la cadencia: un prewarm diario contra un TTL de 30 min.

`ttlPorCalidad` se exporta desde la ruta para poder testearlo: devuelve 300 s cuando `data.empty` o `diagnostics.source ≠= "live-cost-management"`.

> No se tocó la concurrencia de `getResourceCostsById`: la comparten 12 callers y es el freno que evita los 429 de Cost Management. Con el TTL corregido, ese costo cae siempre en la revalidación en background, donde tardar dos minutos no bloquea a nadie.

### 38.7 Prosa fuera de los payloads de `intelligence/`

Cuatro payloads dejan de transportar texto para humanos. En todos el discriminador ya viajaba:

| PAYLOAD | CAMPOS ELIMINADOS | LA UI RESUELVE |
|---|---|---|
| `ServiceConsumptionSummary` | `recommendation`, `remediationActionLabel`, `anomalyDetail` | `rc_rec_<key>` / `rc_act_<key>` desde `remediationActionKey` |
| `FinOpsCategoryDetail` | `recommendation`, `remediationActionLabel` | `cc_rec_<key>` / `cc_act_<key>` |
| `CategoryOptimizationOpportunity` | `title`, `description`, `actionLabel` | los tres salían del mismo `actionKey` |
| `RateOptimizationAction` | `title`, `description`, `ctaLabel` | `rateAction_<type>_{title,desc,cta}` + `params` |

`ServiceResourceDetail.remediationSuggested` → `remediationSuggestedKey`; `CategoryResourceDetail.optimizationAction` → `optimizationActionKey`. `anomalyDetail` era prosa en español que ningún componente leía: eliminado.

`SkuEfficiencyDetail.suggestedAction` pasa de string a `{key:'arm', sku} | {key:'ahub'} | null`.

**Números dentro de los mensajes ICU.** Un `{arg}` plano NO aplica `Intl.NumberFormat` — imprime el valor crudo. Verificado contra next-intl:

```
es: {from}               → 38.5      ← sin formatear
es: {from, number, ::.00} → 38,50
es: {cores, number}      → 12.400    en: 12,400
```

Hace falta el skeleton. `Intl` agrupa desde 5 dígitos: `1200` se escribe sin separador en todo idioma.

### 38.8 `SkuEfficiencyDetail`: la ficha del SKU vs la flota

```
// antes
const cores = v.item.cores * v.count;     // v.count = instancias del SKU
// 2 × Standard_D2ds_v6 → la columna "Cores" decía 4, y "RAM (GiB)" 16
```

El parser estaba bien (`vmSizeToCores("Standard_D2ds_v6") ═══ 2`, `vmSizeToMemoryGB(...) ═══ 8`). El agregado se colaba en columnas rotuladas como si fueran la especificación del SKU. Ahora `cores` / `ramGiB` son de **una** instancia, se agrega `instances`, y `costPerCore` / `costPerGiB` siguen dividiendo por `skuFleetCores` / `skuFleetRamGiB` — que es la única lectura correcta de un ratio de costo unitario.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 38.9 Edición y baja de afiliados

```
actualizarAfiliado(id, datos): Promise<{actualizado: boolean}>
eliminarAfiliado(id): Promise<ResultadoBaja>

type ResultadoBaja =
  | { eliminado: true; referidosDesvinculados: number }
  | { eliminado: false; motivo: "no-existe" }
  | { eliminado: false; motivo: "tiene-historial"; comisiones: number; pagadas: number }
```

`actualizarAfiliado` arma el `SET` sólo con los campos presentes en `datos` y aplica las mismas validaciones que el alta. Cambiar `commission_pct` **no** reescribe el histórico: cada fila de `AffiliateCommissions` guarda su propia foto del porcentaje al devengar.

**`eliminarAfiliado` se niega si hay comisiones de cualquier estado**, y responde 409 con el conteo. Las FK son `ON DELETE CASCADE`, así que un `DELETE` liso se lleva `AffiliateCommissions` entero — incluidas las `PAID`. La alternativa es `status = 'SUSPENDED'`, que corta el devengo porque la consulta de `devengarComision` filtra por `a.status = 'ACTIVE'`, y conserva todo.

> El script de verificación **comprueba el CASCADE de verdad**, no asume que la negativa alcanza: borra un afiliado con una comisión y afirma que la comisión desapareció. Si mañana alguien cambia la FK a `RESTRICT` o `SET NULL`, ese assert falla y obliga a revisar la regla en el servicio.

Con referidos pero sin comisiones sí se borra; la cuenta de referidos que quedan sin atribuir se devuelve para que la UI la muestre antes de confirmar.

### 38.10 Verificación

- `scripts/verificar-afiliados.mjs` — contra MySQL real, prueba lo que los mocks no pueden porque depende de que los índices existan: atribución de primer toque, devengo idempotente ante reentrega, y que una comisión ya pagada no la revierta el webhook. Se limpia a sí mismo.
- `__tests__/unit/afiliadosComisiones.test.ts` — cálculo con `Decimal`, el `pct` como string de mysql2, y las cuatro ramas del guard.
- `__tests__/unit/costByCategoryTtl.test.ts` — Redis falso en memoria; fija que el miss **es sincrónico**, que es el motivo por el que el TTL duro va largo.
- `__tests__/components/FinOpsRemediationModal.test.tsx` — renderiza el modal contra `messages/en.json` real y afirma sobre el código que el usuario copia: comentarios en inglés, comandos intactos.
- `__tests__/unit/consumoPresupuestoClavesDinamicas.test.ts` y `skuDetailFichaPorSku.test.ts` — las claves construidas en runtime, que `i18nKeyIntegrity` no puede ver.

---

## 39. Addendum 2026-10-06 — Audiencias de la credencial Lighthouse

Con Lighthouse la credencial es de **nuestro** directorio (36.1): un token de Microsoft Graph sacado de ella lee nuestro directorio, no el del cliente. El corte va en la credencial, por donde pasan los ~226 llamadores de `getAzureCredential()`. Contexto arquitectónico en el HLD §18.

### 39.1 Contrato

**`src/lib/lighthouseAccess.ts`** — se suma a lo de 36.1:

```
export class AudienciaNoDelegadaError extends Error {
  readonly code: "ERR_LIGHTHOUSE_NOT_DELEGATED";
  readonly audiencia: string; // el scope rechazado, p. ej. "https://graph.microsoft.com/.default"
}
export function respuestaAudienciaNoDelegada(e: unknown): NextResponse | null;
```

`getLighthouseCredential()` conserva la firma (`Promise<ClientSecretCredential>`) y devuelve una subclase interna, `CredencialLighthouse`, cuyo `getToken` valida **cada** scope pedido contra `AUDIENCIAS_DELEGADAS` antes de llamar a `super.getToken`:

| SCOPE PEDIDO | RESULTADO |
|---|---|
| `https://management.azure.com/.default` | Token, como siempre |
| `https://api.loganalytics.io/.default` | Token (`avdUsageService`, consultas a `WVDConnections`) |
| Cualquier otro, o un array que mezcle uno permitido con uno que no | `AudienciaNoDelegadaError`, sin llamar a MSAL |

Decisiones que el tipo no muestra:

- **Subclase y no wrapper.** Muchos llamadores tipan `ClientSecretCredential` (`getSubscriptionsForTenant`, `getSubscriptionNameMap`…): una subclase conserva el tipo sin tocar ninguno. `ClientSecretCredential` sólo expone `getToken`, así que no queda otro camino para emitir un token.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **No rompe lo que andaba.** Los SDK ARM instalados piden todos `https://management.azure.com/.default` : `${endpoint}/.default` en los generados con `core-client` , el default del adapter de `ms-rest-js` en `arm-resourcegraph` , y `arm-monitor` lo fija explícito. Ningún llamador sobreescribe `credentialScopes` ni `baseUri` .
- **El error no lleva `status` numérico** a propósito: varios servicios tratan un 403 de Graph como "capacidad ausente" y lo absorben (por ejemplo, el reintento sin `signInActivity` de `getUsersDetail` ). Esto no es eso.

## 39.2 Rutas que cambian de respuesta

`respuestaAudienciaNoDelegada(e)` devuelve `409 { error, errorCode: "ERR_LIGHTHOUSE_NOT_DELEGATED" }` , o `null` si el error es otro. El código es `LIGHTHOUSE_ERRORS.NO_DELEGADO` de `lighthouseTier.ts` , que el cliente puede importar; `error` es el respaldo en español.

| MÉTODO | RUTA | ANTES DE `38C6C73`, PARA UN TENANT LIGHTHOUSE | AHORA |
|---|---|---|---|
| `GET` | `/api/m365/overview` | 403 `MISSING_GRAPH_PERMISSIONS` | 409 |
| `GET` | `/api/m365/user-activity` | 403 `MISSING_GRAPH_PERMISSIONS` | 409 |
| `GET` | `/api/intelligence/security/entra-id` | 200 con ceros | 409 |
| `GET` | `/api/intelligence/licenses` | 200 con `graphError` , que la pestaña tapaba con el cartel fijo de consentimiento | 409 |
| `GET` | `/api/admin/users/search-entra` | 403 "el Service Principal no tiene permiso para leer el directorio" | 409 |
| `GET` , `POST` | `/api/admin/users/sync-group` | 502 con el 403 de Graph adentro | 409 |
| `POST` , `DELETE` | `/api/copilot-m365/config` | 403 `GRAPH_PERMISSION_MISSING` | 409 |
| `GET` | `/api/admin/config/users?refreshMfa=true` | 200 con el 403 de Graph en `warning` | 200 con `warning` y `warningCode` |

`fetchLiveEntraIdData()` y `fetchLicenses()` relanzan `AudienciaNoDelegadaError` en vez de degradar. En Entra ID, los ceros de `emptyPayload` se leerían como un directorio sin usuarios, y `EntraIdPanel` no renderiza `unavailableCapabilities` . En Licencias, la pestaña pinta un cartel fijo de "permisos y licenciamiento" ante **cualquier** `graphError` , sin leer su texto: le pedía al cliente un consentimiento de Graph que no resuelve nada.

Quedan con el texto de respaldo `intelligence/entra-id` y `admin/check-sp-roles` (500), que no tienen pantalla que se los muestre a un tenant Lighthouse. `governance/expiring-credentials` y `admin/config/users/entra-sync` no pasan por acá: piden su token con las credenciales del cliente y contra el tenant del cliente, nunca contra nuestro directorio.

## 39.3 Traducción en el cliente

Mismo patrón que los demás `ERR_LIGHTHOUSE_*` (HLD §17.1): el servidor manda el código y la pantalla elige el texto.

```
// src/hooks/useAvisoLighthouse.ts
export function useAvisoLighthouse(): (json: { errorCode?: unknown } | null | undefined) ⇒ string | null;
```

Devuelve `Lighthouse.errores.ERR_LIGHTHOUSE_NOT_DELEGATED` traducido si `json.errorCode` es el de Lighthouse, o `null` para que la pantalla siga con su manejo de siempre. Es estable entre renders ( `useCallback` sobre `t` ), así que puede ir en las dependencias de un efecto. Lo usan:

| PANTALLA | DÓNDE |
|---|---|
| `M365UsersBoard` | Fetcher de Dashboard y Actividad de Usuarios; `setError` de Optimización de Licencias |
| `EntraIdPanel` | Parámetro de `buildFetcher` , que no es un hook y no puede llamar a `useTranslations` |
| `UsersPanel` | Búsqueda en Entra ID, búsqueda y alta de grupos, y el `warningCode` del refresco de 2FA |
| `M365CopilotConfigPanel` | Acciones sobre Graph (aprovisionar, reindexar, revocar) |

El texto no habla sólo del directorio: el mismo código cubre el plano de datos (Cognitive Services, Key Vault…), así que dice que la delegación no alcanza "a tu directorio (usuarios, licencias, Microsoft 365) ni a los datos dentro de tus servicios".

`ErrorBlock` de `M365UsersBoard` reconoce el aviso porque nombra a Lighthouse, y así no lo confunde con un permiso de Graph faltante: el texto traducido tiene que decir "Azure Lighthouse" en los tres idiomas.

## 39.4 Verificación

- `__tests__/unit/lighthouseAccess.test.ts` — desde `getAzureCredential()` con un tenant `lighthouse` : Graph, un array mixto y Cognitive Services rechazan sin llegar a `ClientSecretCredential.prototype.getToken` ; ARM y Log Analytics sí llegan; la ruta mapea a 409; y el aviso traducido nombra a Azure Lighthouse en `es` , `en` y `pt-BR` . Validado con mutante: con `new ClientSecretCredential(...)` en lugar de la subclase, el test se pone rojo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- `i18nKeyIntegrity` y `i18nSinEspanol` cubren la clave nueva: existe en los tres diccionarios y no quedó español en `en.json` ni en `pt-BR.json`.
- Contra Entra ID (2026-10-06, sólo lectura): el SP de Lighthouse no pide permisos (`az ad app permission list`), no tiene `appRoleAssignments`, ni roles de directorio, y su único grupo no es asignable a roles. Con control positivo: la misma consulta devuelve los 8 principals que sí tienen app roles de Graph en ese directorio.

## 40. Addendum 2026-10-07 — IA fase 1: gate único, causa raíz de anomalías y mapeo de CSV

Primera parte de la propuesta de IA (`docs/propuesta-capacidades-ia-2026-10-07.md`): lo construido y en qué se apartó del diseño está en su sección 10. Contexto arquitectónico en el HLD §19. Rama `feat/ia-fase1-anomalias`: `41dbe9e` (tags), `b11beda` (hechos), `c98e3ea` (gate y explicación), `7ebbb71` (CSV), `16276bc` (el bloque en el panel que se ve), `37009a1` (interruptor por feature), `331f936` (explicación Enterprise), `e1b963b` (telemetría) y las correcciones de MEJ-42 (40.9): `9da7e97`, `8390af8`, `7200145`, `cf440f9` y `24fa317`.

### 40.1 Gate único — `src/lib/aiFeatureGate.ts`

```
export type AiFeature = "anomaly-explanation" | "billing-csv-column-mapping" | "billing-upload-assessment";
export type AiGateDenyReason = "global_disabled" | "feature_disabled" | "tenant_disabled" | "tier" | "quota" | "rate_limited";
export type AiGateResult = { allowed: true } | { allowed: false; reason: AiGateDenyReason };
export const AI_FEATURES: Record<AiFeature, AiFeatureConfig>; // defaultEnabled, minTier, monthlyQuota, perMinute, maxOutputTokens
export const isAiFeature: (value: string) ⇒ value is AiFeature;
export async function checkAiFeature(tenantId: string, feature: AiFeature, userKey: string): Promise<AiGateResult>;
```

| FEATURE | ENCENDIDA POR DEFECTO | TIER MÍNIMO | RATE LIMIT | MAXOUTPUTTOKENS |
|---|---|---|---|---|
| `anomaly-explanation` | Sí | Enterprise | 10 por minuto | 600 |
| `billing-csv-column-mapping` | Sí | Business | 5 por minuto | 800 |
| `billing-upload-assessment` | Sí | Business | 5 por minuto | 4000 |

La cuota mensual de plataforma es la misma para las tres (`QUOTA`): Professional 50, Business 150 y Enterprise sin límite, contada por feature.

El primer control que niega corta:

1. `isAiGloballyEnabled()`, si no `global_disabled`.
2. `getAiFeatureSwitch(feature) ?? defaultEnabled`, si no `feature_disabled`.
3. `Tenants.ai_enabled`, si no `tenant_disabled`. Un tenant sin fila también se niega.
4. `hasAccess(normalizeTier(tier), minTier)`, si no `tier`. Un tier desconocido no abre.
5. `rateLimiter.checkByKeyDistributed("ai:{feature}:{tenantId}:{userKey}", perMinute, 60_000)`, si no `rate_limited`.
6. `COUNT(*)` de `PlatformAiUsage` por `tenant_id`, `feature` y `source = 'platform'` desde el día 1 del mes UTC, si llega a la cuota `quota`.

Decisiones que el tipo no muestra:

- **No autentica.** La ruta llama antes a `requireTenantAccess`. `userKey` es el email y sólo arma la clave del rate limit.
- **El tier sale de `Tenants`**, sin pase de SuperAdmin: quien da soporte a un tenant Professional ve lo mismo que el tenant.
- **BYOK** (`ai_provider` distinto de `system` y con `ai_api_key`) no tiene cuota, pero sí rate limit.
- **El rate limit va antes que la cuota**: una ráfaga corta en Redis sin llegar al `COUNT(*)`.
- Las cuotas son las del Copilot, contadas por feature.
- **El Copilot no pasa por el gate** y conserva `copilotConfig.ts`. Atiende la demo pública, cuyos tenants no tienen fila en `Tenants` (el gate los negaría con `tenant_disabled`). Su cuota cuenta en `CopilotUsage` el intento antes de llamar al modelo; la del gate cuenta en `PlatformAiUsage` al terminar, así que un stream abortado escaparía del cupo. Migrarlo además pondría en cero los contadores del mes. El kill switch global ya lo apaga.

**Interruptor por feature.** `getAiFeatureSwitch(feature: string): Promise<boolean | null>` (`aiService.ts`) lee `GlobalSettings` con la clave `ai_feature:<feature>`; `null` es "sin valor guardado". `superAdminAiConfig.service.ts` devuelve `featureSwitches: Record<AiFeature, boolean>` recorriendo `AI_FEATURES` y guarda sólo claves que pasan `isAiFeature` con valor booleano. Los rótulos del panel son `AdminAiConfigGlobal.featureSwitches.features.<feature>.{label,description}`; `aiFeatureGate.test` exige que existan en los tres idiomas para cada feature.

**Telemetría** — `src/lib/aiTelemetry.ts`:

```
export type AiTelemetryEvent =
  | { stage: "gate"; outcome: "allowed" | AiGateDenyReason }
  | { stage: "model"; outcome: "ok" | "error"; ms: number }
  | { stage: "output"; outcome: "rejected" };
export function logAiEvent(feature: string, event: AiTelemetryEvent): void; // console.info(JSON.stringify({ evt: "ai_feature", fe
export async function timeAiCall<T>(feature: string, call: () ⇒ Promise<T>): Promise<T>; // registra y propaga el error
```

- `gate`: `checkAiFeature`, una vez por decisión.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- `model` : `timeAiCall` , alrededor de la llamada al modelo en `anomalyExplanation.service` , `billingCsvMapping.service` y `getAssessment` (sólo si recibe `feature` ).
- `output: rejected` : la explicación que no validó y el mapeo inválido.

Son líneas en stdout porque la app no tiene exporter de OpenTelemetry y la consola del contenedor ya llega a Log Analytics ( `ContainerAppConsoleLogs_CL` ). Si se suma un exporter, cambia sólo este archivo.

## 40.2 Hechos de causa raíz

**`src/types/anomalyRootCause.types.ts`** (puro, lo importa el cliente):

```
export const ROOT_CAUSE_BASELINE_DAYS = 30;
export const ROOT_CAUSE_FACT_TYPES = ["NEW_METER", "USAGE_INCREASE", "PRICE_INCREASE", "COST_INCREASE", "INSUFFICIENT_DETAIL"] as
export interface RootCauseFact {
  id: string;               // "f1", "f2"…: la explicación cita por este id
  type: RootCauseFactType;
  serviceName: string;
  resourceGroup?: string;    // sólo en INSUFFICIENT_DETAIL
  meterName?: string;
  baseline: number;          // promedio diario de la ventana base, USD
  actual: number;            // costo del día, USD
  delta: number;
  costChangePct?: number;    // faltan si la base es 0 o no hay cantidades
  quantityChangePct?: number;
  unitCostChangePct?: number;
}
export const ROOT_CAUSE_ACTIONS = ["REVIEW_NEW_USAGE", "CHECK_SCHEDULING", "REVIEW_COMMITMENT_COVERAGE", "ASSIGN_OWNER"] as const;
export function suggestedActions(facts: RootCauseFact[] | null | undefined, hasOwner: boolean): RootCauseAction[];
```

**`src/services/anomalyRootCause.service.ts`** (puro) y el loader en `anomalyDetectionService.ts` :

```
export function buildRootCauseFacts(contributors: AnomalyContributor[], rows: MeterRow[], baselineDays: number): RootCauseFact[];
export async function getAnomalyRootCauseFacts(tenantId: string, subscriptionId: string, date: string,
  contributors: AnomalyContributor[], baselineDays?: number): Promise<RootCauseFact[]>;
```

**Lectura.** `getAnomalyRootCauseFacts` hace dos consultas a `CostMeterSnapshots` , filtradas por tenant, suscripción y los servicios de los 3 primeros contribuyentes:

- Por `service_name` y `MeterName` : costo y cantidad del día D, y su suma en la ventana base `[D - 30, D)` .
- `COUNT(DISTINCT date)` de la ventana base, es decir, los días con dato.

Si fallan, devuelve `[]` y la anomalía se guarda igual. El grano es servicio y medidor porque `CostSnapshots` no tiene medidor en el sync (lo escribe por servicio y resource group) y `CostMeterSnapshots` no tiene resource group. `CostMeterSnapshots` lo escriben el sync por API y la ingesta de exports (40.9).

**Clasificación** de cada medidor. `días` son los días con dato, `baseline = base_cost / días` , `q0 = base_qty / días` , `q1` es la cantidad del día y `u = costo / cantidad` :

| CONDICIÓN | RESULTADO |
|---|---|
| `actual - baseline < 0,005` | Se descarta |
| `baseline = 0` | `NEW_METER` |
| `baseline` , `q0` y `q1` mayores que 0, y `q1·(u1 - u0) > (q1 - q0)·u0` | `PRICE_INCREASE` |
| `baseline` , `q0` y `q1` mayores que 0, en otro caso | `USAGE_INCREASE` |
| `baseline > 0` sin cantidades | `COST_INCREASE` |

Se recorren los 3 primeros contribuyentes:

- Si el servicio no tiene un medidor que haya subido, o no hay días de base, se emite `INSUFFICIENT_DETAIL` con el resource group y los números del contribuyente.
- Si lo tiene, se emiten sus 3 medidores de mayor delta, **una sola vez por servicio**, aunque el servicio aparezca en dos resource groups.
- Los ids se asignan al final, en orden.

**Acciones** ( `suggestedActions` ), en el orden de `ROOT_CAUSE_ACTIONS` y sin repetir:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| HECHO | ACCIÓN |
|---|---|
| `NEW_METER` | `REVIEW_NEW_USAGE` |
| `USAGE_INCREASE` | `CHECK_SCHEDULING` |
| `PRICE_INCREASE` | `REVIEW_COMMITMENT_COVERAGE` : sin `CommitmentDiscountId` en ninguna ruta de ingesta, es la mejor señal disponible |
| Anomalía sin responsable | `ASSIGN_OWNER` |

**Persistencia y UI.**

- `persistAndNotifyAnomalies` calcula los hechos junto a `top_contributors` y los guarda en `Anomalies.root_cause_facts` .
- `GET /api/intelligence/anomalies` los devuelve. En demo los arma `demoRootCauseFacts(top_contributors)` ( `mockData.ts` ) con la misma clasificación.
- `GET /api/analytics/anomalies` , la ruta de la pantalla, lee `root_cause_facts` y `assigned_to` ; `assembleLiveAnomalies` los entrega como `CostAnomalyItem.rootCauseFacts` y `hasOwner` (caché `anomalies:v4` ). En demo, `getMockAnomalyPayload` arma los hechos con `demoRootCauseFacts` desde los contribuyentes que dibuja el panel.
- `AnomalyRootCause.tsx` los muestra en el drawer **Ver Causa Raíz** de `AnomalyDetectionPanel` , debajo del desglose por servicio: "Qué cambió", con montos en la moneda del usuario ( `useCurrency` ), y "Qué revisar". La página es Enterprise ( `routeTiers` ). `AnomalyDashboard` también los monta, pero ninguna página lo renderiza desde `9d6b323` (MEJ-42).
- La línea "Principal causa" de la notificación no cambió.

## 40.3 Explicación con IA — `src/services/anomalyExplanation.service.ts`

```
export function buildExplanationContext(a: ExplainableAnomaly): ExplanationContext;
export function explanationFactsHash(context: ExplanationContext): string; // sha256(PROMPT_VERSION + JSON)
export function validateExplanation(e: AnomalyExplanation, ctx: ExplanationContext): ExplanationRejection | null;
export function normalizeExplanationLocale(raw: string | null | undefined): ExplanationLocale; // es | en | pt-BR
export async function getAnomalyExplanation(p: { tenantId: string; userEmail: string; locale: ExplanationLocale;
  anomaly: ExplainableAnomaly }): Promise<AnomalyExplanationResult>;
export async function saveExplanationFeedback(p: { tenantId: string; anomalyId: number; locale: ExplanationLocale;
  factsHash: string; feedback: "up" | "down"; userEmail: string }): Promise<boolean>;
```

**Lo que ve el modelo** ( `ExplanationContext` ):

- Fecha, `zScore` , `pctAboveExpected` y `baselineDays` .
- Contribuyentes: servicio, resource group y `delta_pct_of_total` .
- Hechos **sin** `baseline` , `actual` ni `delta` .

No hay montos porque la pantalla los muestra convertidos a la moneda del usuario, y uno escrito por el modelo estaría en USD.

**`getAnomalyExplanation`** , en orden:

1. Sin hechos, `no_facts` : no llama al gate ni al modelo.
2. `checkAiFeature` . Si niega, devuelve el motivo y no guarda nada.
3. `redactForTenant` sobre el contexto, y después el hash. La caché es por lo que de verdad ve el modelo.
4. Busca en `AnomalyExplanations` por `(anomaly_id, locale, facts_hash)` . Con `source = 'ai'` devuelve la explicación y su feedback; con `template` , `validation` .
5. Si `getGeminiModel` falla, `not_configured` .
6. `generateObject` con `{ summary, causes: [{ factId, text }] }` y el `maxOutputTokens` del gate, dentro de `aiQueue` con backoff. Un error devuelve `error` , sin guardar ni medir.
7. `insertPlatformAiUsage` (fire-and-forget) y `validateExplanation` .
8. `INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id` : `ai` con la explicación, o `template` con `{ reason }` . Si el insert falla, la explicación ya pagada se devuelve igual.

**Validadores**, en orden ( `ExplanationRejection` ):

| MOTIVO | RECHAZA |
|---|---|
| `empty` | `summary` vacío |
| `length` | `summary` de más de 400 caracteres, más de 5 causas o una causa de más de 300 |
| `unknown_fact` | Un `factId` que no está en los hechos |
| `link` | `<` , `>` , `](` , `http://` , `https://` o `www.` |
| `currency` | `$` , `€` , `£` o los códigos `USD` , `EUR` , `BRL` , `GBP` , `ARS` , `MXN` , `CLP` y `COP` |
| `number` | Una cifra que no coincide con ningún valor permitido |

Cómo se valida `number` :

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- Primero se borran del texto los nombres de servicios, medidores y resource groups: "Premium SSD P30" no es un 30 inventado. Un número pegado a una letra también cuenta como parte de un nombre.
- Cada cifra se lee con coma y con punto decimal ("12,5" y "1.250").
- Tiene que quedar a ±max(0,51; 1 %) de un valor permitido: los porcentajes de hechos y contribuyentes, el z-score, `pctAboveExpected`, los 30 días de base, el año, el mes y el día de la fecha, y la cantidad de hechos y de contribuyentes.

### 40.4 Rutas

| MÉTODO | RUTA | CONTRATO |
|---|---|---|
| `GET` | `/api/intelligence/anomalies/[id]/explanation?tenantId=&locale=` | 200 `{ success, aiAvailable: true, explanation, factsHash, feedback }` o 200 `{ success, aiAvailable: false, reason }`. 400 sin `tenantId` o con id inválido; 404 si la anomalía no es del tenant |
| `POST` | `/api/intelligence/anomalies/[id]/explanation` | Body `{ tenantId, locale, factsHash, feedback: "up" \| "down" }`. 200 `{ success }`; 400 si el payload no valida (`factsHash` son 64 caracteres hexadecimales); 404 si no hay una explicación con `source = 'ai'` que coincida |
| `POST` | `/api/intelligence/upload` | Body `{ data, locale? }`. Tenant y usuario salen del token. `assertTenantTier(…, "Business")` responde 403 antes del rate limit (`upload:{tenant}:{email}`, 5 cada 5 minutos, 429). 400 sin `data`, 413 con más de 10.000 filas. Gate `billing-upload-assessment` denegado: 200 `{ success, assessment: null, aiUnavailable, summary, currency, mappedEntries }`; permitido: 200 `{ success, assessment, mappedEntries }`. `CsvMappingError` responde 422 (`invalid_mapping`), 429 (`quota` o `rate_limited`) o 403 (el resto), con `{ error, reason }`. Un rechazo del proveedor (401, 403, 404 o 429) da 502 |
| `POST` | `/api/intelligence/assessment` | Body `{ tenantId, metrics }`. 400 sin datos; 403 `{ aiDisabled: true }` con la IA apagada en la plataforma (antes de autenticar) o en el tenant; rate limit `ai:assessment:{tenant}:{email}`, 5 cada 5 minutos. No pasa por el gate: sin tier ni cuota (40.9) |
| `PATCH` | `/api/intelligence/anomalies` | Body `{ tenantId, anomalyId, status }`, con `status` en `ANOMALY_STATUSES`. 400 sin datos o con un estado inválido, antes de autenticar; `requireTenantRole` Admin, Owner o Colaborador; 404 si el id no es del tenant. 200 `{ success, anomalyId, status, changedBy }` |
| `POST` | `/api/governance/tags/suggest` | 400 sin `tenantId`, con JSON inválido o sin `resourceName`; `AuthError` con su status. Ya no devuelve `confidence` ni `reasoning`: devuelve `method: "heuristic"` |

- Las dos rutas de explicación usan `requireTenantAccess(…, { allowSuperAdmin: true })`, responden un `AuthError` con su status y tienen `maxDuration = 60`.
- El idioma sale de `?locale`, después de `accept-language`, y si no hay, `es`.
- El feedback guarda el email autenticado en `feedback_by` y controla el tenant con un `JOIN` a `Anomalies`, porque la tabla no tiene `tenant_id`.
- En demo, `TenantProvider` responde `{ aiAvailable: false, reason: "demo" }`.
- `tags/suggest` ya no cae al tenant `"default"` ni saltea la autenticación con `?mock=true`: sólo `isMockTenant` evita `requireTenantAccess`.

### 40.5 Mapeo de CSV — `src/services/billingCsvMapping.service.ts`

```
export class CsvMappingError extends Error { readonly reason: CsvMappingErrorReason } // gate + "invalid_mapping"
export function validateCsvMapping(m: CsvColumnMapping, headers: string[]): string | null;
export function decimalSeparatorOf(values: unknown[]): "," | ".";
export function parseCsvAmount(value: unknown, decimal?: "," | "."): number;
export function toIsoDate(raw: string, order: "YMD" | "DMY" | "MDY"): string;
export function applyCsvMapping(rows: Record<string, unknown>[], m: CsvColumnMapping): FocusCostEntry[];
export async function normalizeBillingCsv(rows: Record<string, unknown>[], tenantId: string, userKey: string): Promise<FocusCostEn
```

`normalizeBillingCsv`, en orden:

1. Un CSV FOCUS va por `mapNativeFocusRows`, sin IA.
2. Sin encabezados, `[]`.
3. **Caché, antes del gate.** Clave `AiCache.hash_prompt = sha256("csv-mapping:v1:{tenantId}:{encabezados ordenados en JSON}")`, hasheada porque la columna es `VARCHAR(64)`. Un mapeo cacheado que no parsea o no valida contra estos encabezados cuenta como vacío.
4. `checkAiFeature(tenantId, "billing-csv-column-mapping", email)`. Si niega, `CsvMappingError(reason)`.
5. `getGeminiModel` (BYOK con caída a la global), `redactForTenant` sobre 20 filas y `generateObject` con `{ provider, mappings: [{ sourceColumn, focusField }], dateFormat: "YMD" | "DMY" | "MDY" }`. `focusField` es un enum de 7 campos: `ProviderName`, `SubAccountId`, `ServiceName`, `ChargeCategory`, `UsageDate`, `BilledCost` y `EffectiveCost`.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

6. `insertPlatformAiUsage` y `validateCsvMapping`. Una columna inexistente, un campo destino repetido o que falten `BilledCost` o `ServiceName` lanzan `CsvMappingError("invalid_mapping")`, sin cachear.
7. `REPLACE INTO AiCache`. Si falla, lo loguea y sigue.
8. `applyCsvMapping` sobre **todas** las filas.

**`applyCsvMapping`**:

- **Separador decimal:** se detecta una vez por archivo sobre los valores de `BilledCost` y `EffectiveCost`. Decide el primer valor no ambiguo ("1,234" y "1.234" lo son); si ninguno decide, punto.
- **Fechas:** `toIsoDate` devuelve `YYYY-MM-DD`, o `""` si la fecha es ilegible o inválida.
- **Defaults FOCUS:**
  - `ProviderName` sale de la columna, si no del `provider` del modelo, y si no `"Unknown"`.
  - `ServiceName` es `"Unknown"` y `ChargeCategory`, `"Usage"`.
  - `EffectiveCost` cae a `BilledCost`.

El upload llama a `normalizeBillingCsv(rawData, tenantId, email)` y la página muestra `IntelligenceUpload.mappingError_{reason}`. Se borraron `normalizeBillingCsv` y `focusCostEntrySchema` de `aiProvider.ts`: la versión anterior le mandaba al modelo `slice(0, 50)` y devolvía las filas que el modelo reescribía.

## 40.6 Esquema

| MIGRACIÓN | CAMBIO |
|---|---|
| `20261007-001-anomalies-root-cause-facts.sql` | `ALTER TABLE Anomalies ADD COLUMN root_cause_facts JSON NULL AFTER top_contributors`. Idempotente: el runner ignora `ER_DUP_FIELDNAME` |
| `20261007-002-anomaly-explanations.sql` | Tabla nueva `AnomalyExplanations` |

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS AnomalyExplanations (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    anomaly_id INT NOT NULL,
    locale VARCHAR(10) NOT NULL,
    facts_hash CHAR(64) CHARACTER SET ascii NOT NULL,
    explanation_json JSON NOT NULL,          -- la explicación, o { reason } si source = 'template'
    source ENUM('ai', 'template') NOT NULL,
    model_name VARCHAR(100) NULL,
    feedback ENUM('up', 'down') NULL,
    feedback_by VARCHAR(320) NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uq_anomaly_explanations (anomaly_id, locale, facts_hash),
    CONSTRAINT fk_anomaly_explanations_anomaly
        FOREIGN KEY (anomaly_id) REFERENCES Anomalies(id) ON DELETE CASCADE
);
```

**Sin `tenant_id`, a diferencia de la propuesta.** El tenant se alcanza por `Anomalies`, que ya cuelga de `Tenants` con `ON DELETE CASCADE`. Una columna `tenant_id` exigiría su propia FK a `Tenants` (`cascadaBorradoTenant.test`) para repetir un dato que la fila padre ya tiene.

## 40.7 i18n

- **Claves dinámicas nuevas**, cubiertas por `i18nClavesDinamicas`: `Anomalies.factType_*`, `Anomalies.action_*`, `Anomalies.aiReason_*`, `IntelligenceUpload.mappingError_*` e `IntelligenceUpload.aiUnavailable_*`. Las tres familias de motivos incluyen `feature_disabled`.
- **Interruptor por feature:** `AdminAiConfigGlobal.featureSwitches.{heading,description}` y `.features.<feature>.{label,description}` para cada feature de `AI_FEATURES`.
- **Resumen de la carga sin IA:** `IntelligenceUpload.summaryTitle`, `colService`, `colCategory`, `colBilled` y `colEffective`.
- **Triaje:** `AnomalyPanel.startInvestigating`, `markFalsePositive` y `triageError`; `kpiResolvedLabel` pasa a "Resueltas". Se borraron `tabOpen`, `tabSnoozed`, `tabDismissed`, `tabResolved`, `snooze`, `dismiss`, `reopenAnomaly` y `state.*`, el vocabulario que la base no tenía.
- **Legal:** `LegalSubprocessors.procCloudflarePurpose` y `locGlobalEdge`; `LegalSecurity.infraRegion`, `infraCache` e `infraEdge`.
- **Tags:** `aiTagsInferred`, `aiAutocomplete`, `aiInferring` y `aiSuggestError` ya no dicen "IA" en ningún idioma. El botón ahora es "Sugerir por convención de nombres".

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 40.8 Verificación

| TEST | CUBRE |
|---|---|
| `__tests__/unit/aiFeatureGate.test.ts` | Orden de los controles con el interruptor por feature antes del tenant, default sin valor guardado, tenant sin fila, tier desconocido, Enterprise para la explicación y Business para CSV, clave del rate limit, cuota contada sólo con `source = 'platform'` y sin consulta para BYOK y Enterprise, telemetría de cada decisión y rótulos del interruptor en los tres idiomas |
| `__tests__/unit/aiTelemetry.test.ts` | `timeAiCall` registra la latencia y devuelve el resultado, o registra el error y lo propaga |
| `__tests__/unit/superAdminAiConfigService.test.ts` | Interruptores: default de cada feature sin valor guardado y guardado sólo de features conocidas |
| `__tests__/unit/anomalyRootCause.test.ts` | Los cinco tipos, descarte de medidores que bajaron, un servicio en dos resource groups, sin días de base, acciones, parámetros del SQL, `[]` si la base falla y la demo con la clasificación de producción |
| `__tests__/unit/anomalyExplanation.test.ts` | Contexto sin montos; cada validador; cifras con coma y punto y nombres con dígitos; sin hechos, gate denegado, caché, rechazo guardado, DLP, `not_configured`, error sin guardar y guardado fallido; feedback filtrado por tenant; idioma |
| `__tests__/unit/anomalyExplanationRoute.test.ts` | 400 antes de autenticar, `AuthError`, 404 para otro tenant, denegado como 200 con motivo, feedback con el usuario autenticado y 404 sin explicación de IA |
| `__tests__/unit/anomalyStatusPatch.test.ts` | Estado y responsable persistidos, `resolved_at` al cerrar y borrado al reabrir, caché invalidada sólo si guardó, tenant en el `WHERE`, los cuatro estados, rol exigido, 404 y 400 |
| `__tests__/unit/billingCsvMapping.test.ts` | Formatos de montos, separador por archivo, fechas, validación del mapeo, todas las filas, atajo FOCUS, caché antes del gate e independiente del orden de columnas, caché ilegible, gate denegado, mapeo inválido sin cachear, caché que no se puede escribir y moneda del archivo (`csvCurrency`) |
| `__tests__/unit/billingCsvUploadRoute.test.ts` | Tenant y usuario del token, análisis por el gate en el idioma de la UI y la moneda del archivo, resumen y motivo sin llamar al modelo, y 403 por plan sin gastar cupo ni IA |
| `__tests__/unit/assessmentLocaleCurrency.test.ts` | `getAssessment` sin opciones como antes; con feature, idioma de la UI y moneda del archivo; sin moneda no la inventa; idioma desconocido cae en español; idioma y moneda separan la caché |
| `__tests__/unit/assessmentRouteSwitches.test.ts` | `/api/intelligence/assessment` no llama al modelo con la IA apagada en la plataforma o en el tenant |
| `__tests__/unit/costExportMedidores.test.ts` | Detalle por medidor desde exports FOCUS y legacy, sin columna de medidor no escribe, y las particiones de una corrida se suman |
| `__tests__/unit/tagsSuggestRoute.test.ts` | `tenantId` obligatorio, sin bypass por `?mock=true`, `AuthError`, 400 por JSON, sin confianza inventada y tenant demo |
| `__tests__/unit/i18nClavesDinamicas.test.ts` | Las claves dinámicas nuevas existen en `es`, `en` y `pt-BR` |

Suite completa (`npx vitest run`, sin `.env.development`, como en CI): 4064 tests en verde y 36 omitidos, en 411 archivos; `tsc` limpio y sin warnings nuevos de ESLint. `interceptacionDeFetch.test` contaba la interceptación de la explicación como redundante: leía `'/api/intelligence/anomalies/'` como la ruta del listado, que tiene mock propio. `TenantProvider` la reconoce ahora con una regex sobre `/anomalies/{id}/explanation`.

## 40.9 Correcciones de MEJ-42

Los números son los puntos de MEJ-42 en `MEJORAS-FUTURAS.md`.

**Triaje (punto 4, `9da7e97`).** El panel mandaba `Open`, `Postponed`, `Dismissed` y `Completed` a la columna `ENUM('New','Investigating','Resolved','False Positive')`; con `sql_mode` estricto fallaba siempre y el error se tragaba, así que no hay datos que migrar.

```
// src/types/azureAnomalyDetection.types.ts — única fuente del vocabulario
export const ANOMALY_STATES = ["New", "Investigating", "Resolved", "False Positive"] as const;
export type AnomalyState = (typeof ANOMALY_STATES)[number];
export function isOpenAnomalyState(s: string): boolean; // New o Investigating
```

- `anomalyDetectionService` reexporta `ANOMALY_STATUSES` y `AnomalyStatus` como alias. Se borró el `PATCH` de `/api/analytics/anomalies`; queda el de 40.4.
- El `PATCH` hace `UPDATE Anomalies SET status, status_changed_by, status_changed_at = NOW(), resolved_at = IF(cierra, NOW(), NULL) WHERE id = ? AND tenant_id = ?`, donde cierra es `Resolved` o `False Positive`, y después `invalidateCache(liveAnomaliesCacheKey(tenantId))`. La caché del panel pasó a `anomalies:v4` para no servir el vocabulario viejo.
- `buildAnomalySummary`: abiertas son New + Investigating; `unresolvedImpactUSD` suma los deltas positivos de las abiertas; `completedCount` y el MTTR cuentan sólo `Resolved`.
- `AnomalyDetectionPanel.tsx`: `canTriage = isMock || userRole !== "Reader"`. New ofrece Investigar, Falso positivo y Marcar resuelta; Investigating, los dos últimos; una cerrada, Reabrir (vuelve a New). El cambio es optimista: si el `PATCH` falla, la tarjeta vuelve a su estado y muestra `triageError`. Un estado desconocido se muestra como New. Cada tarjeta muestra el responsable (`assignedTo`, MEJ-33) o "Sin asignar".

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- `realConsumptionService` contaba `status = 'open'`, que no existe; ahora `status IN ('New', 'Investigating')`.

**Plan del upload (punto 1, `8390af8`).**

```
// src/lib/requestAuth.ts
export async function assertTenantTier(identity: RequestIdentity, tenantId: string,
  minTier: string, pathname: string): Promise<void>; // lanza AuthError 403
```

Es el corte por plan de `requireTenantTier`, que ahora lo llama: el SuperAdmin pasa y un add-on que cubre la ruta habilita. No aplica el corte por alcance de MEJ-38, que les cerraría la carga a los usuarios acotados.

**Reporte de la carga (punto 2, `7200145`).**

```
// src/modules/core/aiProvider.ts
export interface AssessmentOptions { feature?: string; maxOutputTokens?: number; locale?: string; currency?: string | null }
export async function getAssessment(metricsData: any, tenantId: string, opts?: AssessmentOptions): Promise<string>;
// src/services/billingCsvMapping.service.ts
export function csvCurrency(rows: Record<string, unknown>[]): string | null;
```

- Sin opciones se comporta como antes: español, USD y uso registrado como `assessment`.
- `locale` elige el idioma del reporte (`es`, `en` o `pt-BR`; otro cae en español). `currency` `null` le pide al modelo que no asuma moneda; sin `currency`, USD.
- La clave de `AiCache` es `sha256("{tenantId}:{idioma}:{moneda}:{datos}")`: un reporte no se sirve en otro idioma ni en otra moneda.
- Con `feature`, la llamada se mide con `timeAiCall` y el uso se registra con esa feature, que es lo que cuenta la cuota del gate.
- `csvCurrency` mira la primera fila: la primera columna que coincide con `/^(billing_?)?currency(_?code)?$/i` y trae un código de 3 letras.
- La página, con `aiUnavailable`, muestra `aiUnavailable_{reason}` y la tabla `summaryTitle` con servicio, categoría, costo facturado y costo efectivo.

**Detalle por medidor desde exports (punto 3, `cf440f9`).** La ingesta busca estas columnas por nombre exacto, sin distinguir mayúsculas:

| DATO | COLUMNAS |
|---|---|
| Medidor | `SkuMeter`, `x_SkuMeterName` (FOCUS) o `MeterName` (legacy) |
| Categoría | `x_SkuMeterCategory` o `MeterCategory` |
| Cantidad | `ConsumedQuantity` o `Quantity` |
| Unidad | `ConsumedUnit` o `UnitOfMeasure` |
| Región | `ResourceLocation` o `RegionId` |

- Suma por suscripción, día, servicio, medidor y región. Como en `CostSnapshots`, las particiones de una corrida se suman y la corrida siguiente pisa el total del día.
- Escribe con `insertCostMeterSnapshotRow`: la misma clave única y el mismo upsert que el sync por API. El medidor también va en `MeterSubCategory`, el costo con 4 decimales y la cantidad con 6.
- Un export sin columna de medidor no escribe detalle, y la causa raíz queda en `INSUFFICIENT_DETAIL`.

**Explicación Enterprise (punto 5, `331f936`):** `minTier` de `anomaly-explanation` (40.1).

**Subencargados (`24fa317`).** La lista y el whitepaper dicen que la inferencia de IA de la plataforma corre en Azure (Azure OpenAI). Cloudflare (CDN, DDoS y WAF; edge global con origen en Estados Unidos), la región (West US 2), la caché (Azure Managed Redis) y el perímetro estaban editados a mano en los `.md` y se perdían al regenerar. Ahora salen de `messages` (`LegalSubprocessors.*` y `LegalSecurity.*`): `scripts/generate-trust-center-docs.js` los escribe y `/legal/subprocessors` y `/legal/security` los muestran. Los PDFs de `docs/trust-center/` y `public/trust-center/` están regenerados. Si la aclaración exige el aviso de 30 días a clientes lo decide legal; el borrador de `docs/aviso-cambio-subencargado-2026.md` cubre sólo el cambio de ubicación.

**Sin corregir:** los servicios y suscripciones de los exports FOCUS (punto 6; la corrección necesita borrar las filas FOCUS del tenant antes de reingerir), `ai-report`, `assessment` y `executive-report` sin plan ni cupo (punto 7) y la ubicación de Microsoft Graph (punto 8, decisión de legal).

## 41. Addendum 2026-10-08 — IA de plataforma con Managed Identity y módulo `ai_services`

PR 2 de la propuesta de IA (`docs/propuesta-capacidades-ia-2026-10-07.md`, 10.6). Contexto arquitectónico en el HLD §19.6. Rama `feat/ia-fase0-managed-identity`, encima de `feat/ia-fase1-anomalias`: `6ce10b1` (credencial), `3e6ef4e` (app) y `9d1a148` (Terraform). Sin los flags de Terraform no cambia nada en prod.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 41.1 Credencial — `src/lib/azureAiCredential.ts`

| EXPORT | QUÉ HACE |
|---|---|
| `hasAiManagedIdentity(): boolean` | `true` si existe `AZURE_KEYVAULT_MI_CLIENT_ID`. Fuera de Azure (local) es `false` |
| `cognitiveServicesTokenProvider(): () ⇒ Promise<string>` | `getBearerTokenProvider(new ManagedIdentityCredential({ clientId: AZURE_KEYVAULT_MI_CLIENT_ID }), "https://cognitiveservices.azure.com/.default")`, creado una vez por proceso |

Es `ManagedIdentityCredential` directo y no `DefaultAzureCredential`: el proceso tiene `AZURE_CLIENT_ID` del app registration multitenant y la cadena lo tomaría primero, igual que en `src/lib/secrets/keyvault.ts`.

### 41.2 Resolución — `getAIConfig` y `resolveAzureAiModel`

`usesPlatformEntraAuth(provider, apiKey)`, privada de `src/services/aiService.ts`:

```
provider === 'azure_openai' && hasAiManagedIdentity()
  && (!apiKey || AZURE_OPENAI_AUTH.trim().toLowerCase() === 'entra')
```

Se evalúa al final de la resolución de plataforma (Enterprise o no). BYOK retorna antes y nunca llega. Si da `true`, `getAIConfig` devuelve:

```
{
  provider: 'azure_openai',
  apiKey: '',
  azureOpenAIEndpoint: '',
  azureOpenAIResourceName: process.env.AZURE_OPENAI_RESOURCE_NAME || effectiveResourceName,
  azureOpenAIDeployment: process.env.AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT || effectiveDeployment,
  authMode: 'entra',
  source: 'platform',
}
```

- **`resolveAzureAiModel`** (`src/modules/core/aiProvider.ts`), con `authMode: 'entra'`, arma `createAzure({ resourceName, tokenProvider })` antes que cualquier otra rama (endpoint, Anthropic o Foundry). La URL sale del nombre del recurso (`<recurso>.openai.azure.com`), que resuelve al private endpoint. Sin nombre lanza `Azure OpenAI con Managed Identity no configurado: falta AZURE_OPENAI_RESOURCE_NAME…`.
- **`AIProviderFactory.getGeminiModel`** y **`generateFinOpsReport`** aceptan `apiKey` vacía con `authMode === 'entra'`.
- **El uso** se sigue registrando en `PlatformAiUsage` con `source = 'platform'`: el gate (cuota) y el panel de consumo no cambian.
- **Probar conexión** (*IA — Configuración global*): sin key escrita pasa por `getAIConfig` y prueba Entra; con una key escrita prueba esa key (`overrideConfig`).

| ENTORNO | PROVEEDOR Y KEY DE PLATAFORMA | `AZURE_OPENAI_AUTH` | CREDENCIAL |
|---|---|---|---|
| Sin `AZURE_KEYVAULT_MI_CLIENT_ID` (local) | cualquiera | cualquiera | Key, como antes |
| Azure | `azure_openai` con key | sin valor | Key, como antes (paso 2 del rollout) |
| Azure | `azure_openai` con key | `entra` | Entra |
| Azure | `azure_openai` sin key | cualquiera | Entra |
| Cualquiera | BYOK u otro proveedor | cualquiera | Key |

**Limitaciones conocidas:**

- **Un solo modelo.** `AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT` gana sobre `ai_deployment` y `enterprise_ai_deployment`: con Entra todos los planes usan `gpt-5.4-mini`.
- **Sin respaldo en tiempo de ejecución.** Si el token o la llamada fallan, no se reintenta con key. La vuelta atrás es `ai_services_entra_auth = false`.
- **Proveedor.** Entra aplica sólo si el proveedor guardado en *IA — Configuración global* es Azure IA (`azure_openai`), en cada plan.
- **BYOK `azure_openai` sin endpoint.** Ya caía en `AZURE_OPENAI_RESOURCE_NAME`. Con el rollout ese nombre es la cuenta de la plataforma, donde la key del tenant no sirve.

### 41.3 Terraform — `infra/terraform/modules/ai_services`

`modules/stamp` lo instancia con `count = var.ai_services_enabled ? 1 : 0`.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| RECURSO | CONFIGURACIÓN |
|---|---|
| `azurerm_cognitive_account.this` | `kind = "AIServices"`, `S0`, `custom_subdomain_name = name` (sin subdominio no hay Entra ID ni private endpoint), `public_network_access_enabled = false`, `local_auth_enabled = var.local_auth_enabled` (default `true`, paso 1), identidad SystemAssigned (Checkov `CKV_AZURE_238`) |
| `azurerm_cognitive_deployment.chat` | Nombre igual al modelo, `gpt-5.4-mini` (`@ai-sdk/azure` decide por el id si es un modelo de razonamiento); versión `2026-03-17` fijada con `OnceCurrentVersionExpired`; `DataZoneStandard`, capacidad 100 (miles de tokens por minuto) |
| `azurerm_private_endpoint.this` | `<name_base>-ai-pe` en la región del stamp y la subnet de private endpoints, subrecurso `account`, con las tres zonas |
| `azurerm_role_assignment.app` | *Cognitive Services OpenAI User* para la identidad user-assigned de la app |
| `module.diagnostics` | `log_category_group = "audit"`: sólo la auditoría de acceso; `allLogs` sumaría una fila por llamada al modelo |
| `module.budget` | `<name_base>-ai`, US$50 (`monthly_budget_amount`), filtrado por el `ResourceId` de la cuenta; arranca el día 1 del mes del primer apply (`time_static`) |

Outputs: `resource_name` (el subdominio) y `deployment_name`.

**Cambios en otros módulos:**

- **`modules/stamp`**.
  - Variables `ai_services_enabled` (`false`), `ai_services_location` (`null`, o sea la del stamp) y `ai_services_entra_auth` (`true`).
  - El nombre de la cuenta lleva su propia región: `<prefix>-<project>-<env>-<región>-ai`.
  - `local.ai_services_env` (`AZURE_OPENAI_RESOURCE_NAME`, `AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT` y `AZURE_OPENAI_AUTH=entra`) existe sólo con los dos flags en `true`. Se mergea después de `extra_env_vars`, para que un valor heredado del `.env` no apunte a otra cuenta.
- **`modules/private_dns`**. Con `ai_services_enabled` suma `privatelink.cognitiveservices.azure.com`, `privatelink.openai.azure.com` y `privatelink.services.ai.azure.com`, con los outputs `cognitiveservices_zone_id`, `openai_zone_id` y `aiservices_zone_id`.
- **`modules/diagnostics`**. Variable `log_category_group` (default `allLogs`).
- **`modules/budget`**. Variable `resource_ids`: filtro por `ResourceId`; vacía cuenta todo el resource group.
- **`environments/prod`**. Los tres campos opcionales en el objeto de `stamps`. `terraform.tfvars.example` trae el ejemplo comentado para `us` (`westus3`, `ai_services_entra_auth = false`).
- **`.github/workflows/terraform.yml`**. Checkov omite `CKV2_AZURE_22` (sin customer-managed key, mismo motivo que `CKV2_AZURE_1`) y `CKV_AZURE_236` (keys habilitadas, que sale en el paso 5).

## 41.4 Rollout

Lo corre el operador con `terraform.yml`. Nada está aplicado.

1. Confirmar la cuota Data Zone de `gpt-5.4-mini` en West US 3 (no está publicada). Actualizar el centro de confianza, que dice «despliegue único en West US 2» (`LegalSecurity.infraRegion`), con la opinión de legal.
2. Apply con `ai_services_enabled = true`, `ai_services_location = "westus3"` y `ai_services_entra_auth = false`. Crea la infraestructura; la app sigue con la key.
3. Desde el contenedor, `<cuenta>.openai.azure.com` tiene que resolver a `10.50.10.x`. Si resuelve a la IP pública falta una zona y la llamada va a fallar con 403.
4. Apply con `ai_services_entra_auth = true`, con Azure IA como proveedor de plataforma en *IA — Configuración global*. Volver a `false` es la vuelta atrás.
5. `local_auth_enabled = false`, sacar `CKV_AZURE_236` del `skip_check` y borrar la key de Azure IA del panel.

El modelo se retira el 2027-09-21; el drift check de los lunes lo va a mostrar.

## 41.5 Verificación

| TEST | CUBRE |
|---|---|
| `__tests__/unit/azureAiCredential.test.ts` | Identidad del stamp con el scope de Cognitive Services, creada una sola vez; sin `AZURE_KEYVAULT_MI_CLIENT_ID` no hay identidad |
| `__tests__/unit/aiPlatformEntraAuth.test.ts` | Sin key y con identidad usa Entra con el recurso y el deployment del entorno; con key y sin flag sigue con la key; con `AZURE_OPENAI_AUTH=entra` usa Entra y, sin recurso en el entorno, cae al de `GlobalSettings`; sin identidad el flag no cambia nada y sin key falla como antes; BYOK y los otros proveedores nunca usan la identidad; Entra sin recurso falla diciendo qué falta; el reporte ejecutivo funciona con Entra y registra el uso de plataforma |

Suite completa (`npx vitest run`, sin `.env.development`): 4073 tests en verde y 39 omitidos, en 413 archivos; `tsc` limpio y sin warnings de ESLint en los archivos tocados. `terraform fmt -check -recursive` y `terraform validate` (`environments/prod` con `init -backend=false`) en verde. No se corrió `plan` ni `apply`.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 42. Addendum 2026-10-08 — IA de soporte: triaje y borradores con citas

PR 8 de la propuesta de IA ( `docs/propuesta-capacidades-ia-2026-10-07.md` , 10.7). Contexto arquitectónico en el HLD §19.7. Rama `feat/ia-fase3-soporte` , encima de `feat/ia-fase0-managed-identity` : `3209fa5` (gate), `e65f447` (tablas), `7d3e16c` (triaje), `b9ae105` (índice), `4d66161` (borradores) y `2af6fd3` (UI y KPIs). Con los interruptores apagados, que es el default, no cambia nada para nadie.

### 42.1 Gate — `src/lib/aiFeatureGate.ts`

| FEATURE | DEFAULTENABLED | MINTIER | MONTHLYQUOTA | PERMINUTE | MAXOUTPUTTOKENS | CLAVE DEL RATE LIMIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `support-ticket-triage` | `false` | Professional | `NO_QUOTA` | 10 | 300 | Tenant del ticket y email de quien lo abrió |
| `support-reply-draft` | `false` | Professional | `NO_QUOTA` | 5 | 800 | Tenant del ticket y email del operador |

El gate se evalúa con el tenant **dueño del ticket**: `Tenants.ai_enabled` y su tier mandan, aunque quien pide el borrador sea un superadmin. Las dos usan `AIProviderFactory.getGeminiModel()` sin `tenantId` (la IA de plataforma, nunca la BYOK) y registran el uso con `insertPlatformAiUsage` a nombre del tenant del ticket. Los rótulos del interruptor están en `AdminAiConfigGlobal.featureSwitches.features.*` en los tres idiomas.

### 42.2 Tablas — migraciones `20261008-020` y `20261008-021`

Ninguna lleva `tenant_id` : cuelgan de `SupportTickets` , que ya se borra en cascada con `Tenants` ( `cascadaBorradoTenant.test` ).

**`SupportTicketAiTriage`** (una fila por ticket):

| COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|
| `ticket_id` | `INT` PK | FK a `SupportTickets(id)` `ON DELETE CASCADE` |
| `suggested_priority` | `VARCHAR(16)` | Valor del dominio ( `CRITICAL` … `LOW` ), no el `ENUM` de la base |
| `suggested_category` | `VARCHAR(32)` | `CONSULTA` , `FACTURACION_AZURE` , `CONEXION_TENANT` , `INCIDENCIA_TECNICA` o `SOLICITUD_FEATURE` |
| `suggested_module` | `VARCHAR(64)` NULL | `TICKET_RELATED_MODULES` |
| `production_impact` | `TINYINT(1)` | |
| `rationale` | `VARCHAR(500)` | En español, para el operador |
| `confidence` | `DECIMAL(3,2)` | 0 a 1 |
| `model_name` | `VARCHAR(100)` NULL | |
| `accepted_by` , `accepted_at` | `VARCHAR(320)` , `DATETIME` NULL | |
| `dismissed_by` , `dismissed_at` | `VARCHAR(320)` , `DATETIME` NULL | |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | |

**`SupportTicketAiDrafts`** (una fila por borrador pedido):

| COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|
| `id` | `BIGINT` PK | |
| `ticket_id` | `INT` | FK `ON DELETE CASCADE` ; índice `(ticket_id, created_at)` |
| `message_id` | `INT` NULL | FK a `SupportTicketMessages(id)` `ON DELETE SET NULL` : la nota interna con el texto |
| `citations` | `JSON` | `[{ ref, id, manual, lang, title }]` de las secciones citadas |
| `model_name` | `VARCHAR(100)` NULL | |
| `created_by` | `VARCHAR(320)` | Email del operador |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | Índice propio, para los KPIs |
| `used_at` | `DATETIME` NULL | Se sella una sola vez, al enviarlo como respuesta pública |

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 42.3 Triaje — `src/services/supportTicketTriage.service.ts`

`triageTicket(input: TriageInput): Promise<void>` nunca lanza. La llama `POST /api/support/tickets` con `after()`, después del commit y de responder.

1. `checkAiFeature(tenantId, "support-ticket-triage", creatorEmail)`. Si deniega, sale.
2. DLP: si `getDataSharingPrefs(tenantId)` no comparte nombres de recursos **y** tags, sale. El texto libre no se puede redactar por clave.
3. `generateObject` con el esquema Zod de abajo. El prompt lleva `{ subject, message (≤ 4000 caracteres), customerCategory, customerPriority, customerModule }` dentro de `<context_data>`.
4. `normalizeTriage`: descarta un `rationale` vacío o una `confidence` fuera de `[0, 1]` (evento `output/rejected`); recorta el motivo a 500 caracteres y redondea la confianza a dos decimales.
5. `INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE ticket_id = ticket_id`: si corre dos veces, queda el primero.

```
z.object({
  suggestedPriority: z.enum(TICKET_PRIORITIES),
  suggestedCategory: z.enum(TICKET_CATEGORIES),
  suggestedModule: z.enum(TICKET_RELATED_MODULES).nullable(),
  productionImpact: z.boolean(),
  rationale: z.string(),
  confidence: z.number(),
})
```

`TICKET_CATEGORIES` y `TICKET_PRIORITIES` pasaron de constantes locales de la ruta de creación a `src/types/supportTickets.types.ts`, para que la ruta y el esquema compartan la lista.

### 42.4 Índice de manuales y BM25

**Generador** — `scripts/generate-support-manual-index.mjs` (`npm run support:index`):

- **Corpus:** `MANUAL_DE_USUARIO.md` y `docs/manual/MANUAL_USUARIO_{ES,EN,PT-BR}.md` (`manual: "usuario"` o `"usuario-resumen"`), y `docs/manual/MANUAL_PARTNER_{ES,EN,PT-BR}.md` (`manual: "partner"`). Fuera quedan los manuales de superadmin, `docs/security`, `docs/lld` y `docs/hld`.
- **Chunks:** un chunk por h2/h3; los h4 quedan dentro de su h3 y lo anterior al primer h2 no se indexa. Las secciones chicas de un mismo h2 se juntan hasta ~800 tokens (`length / 4`) y las grandes se parten por párrafos. Dos h2 nunca se mezclan.
- **Salida:** `src/generated/supportManualIndex.json`, que **se commitea**, porque `.dockerignore` deja fuera `docs/` y los `.md`. Cada chunk lleva `{ id, manual, lang, label, title, anchor, text }`.
- `__tests__/unit/supportManualIndex.test.ts` regenera en memoria y compara. Falla si alguien cambia un manual del corpus y no corre el script.

**Búsqueda** — `src/lib/bm25.ts`: Okapi BM25 en memoria (`k1 = 1.2`, `b = 0.75`), sin dependencias. `tokenize` pasa a minúsculas y saca tildes; los términos de una letra no cuentan. Hay un índice por idioma, con o sin el manual del partner, que se arma la primera vez que se usa en el proceso. Sólo lo importan rutas de servidor.

### 42.5 Borradores — `src/services/supportReplyDraft.service.ts`

`draftSupportReply(ticket, operator): Promise<SupportReplyDraftResult>`:

1. Gate con el tenant del ticket y el email del operador. Si deniega, devuelve el motivo.
2. DLP: el mismo criterio que el triaje; si no comparte, `data_sharing`.
3. Hilo: sólo mensajes públicos (`is_internal_note = 0`), como `{ from: "customer" | "support", text }`, sin emails ni nombres. Si son más de 10, viajan el primero y los últimos nueve, de hasta 2000 caracteres cada uno.
4. Idioma: `detectTicketLanguage` sobre el asunto y los mensajes del cliente, por palabras frecuentes de cada idioma; ante la duda, `es`.
5. Recupera hasta cuatro chunks del idioma (`TOP_K = 4`). Suma el manual del partner si quien abrió el ticket tiene email activo en `Affiliates` o `SalesReps`. Si no hay ninguno, `no_sources`.
6. `generateObject` con `{ body, citations }`. Las secciones viajan como `S1` .. `S4`; el prompt pide citar cada afirmación y devolver todo vacío si las secciones no responden. En español, con voseo.
7. `validateDraft`: todo vacío es `no_sources`; sin texto, sin citas o con una cita (en el texto o en la lista) que no se recuperó es `validation` y no se guarda.
8. En una transacción: la nota interna (`author_role = 'support'`, `is_internal_note = 1`) con el texto y un bloque `Fuentes:` / `Sources:` / `Fontes:` con `[Sn] Manual › Sección`, `last_message_at` del ticket y la fila de `SupportTicketAiDrafts`. Si falla, rollback. Una nota interna no cambia el estado ni la primera respuesta.

Motivos (`SUPPORT_AI_UNAVAILABLE_REASONS`, traducidos en `Support.aiReason_*`): los seis del gate más `not_configured`, `error`, `validation`, `data_sharing` y `no_sources`.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 42.6 Endpoints

| MÉTODO Y RUTA | AUTH | CONTRATO |
|---|---|---|
| `POST /api/admin/support/tickets/[id]/ai-triage` | `requireSuperAdmin` | Body `{ decision: "accept" \| "dismiss" }`. Sella `accepted_*` o `dismissed_*` si la sugerencia sigue pendiente; si no, 409 |
| `POST /api/admin/support/tickets/[id]/ai-draft` | `requireSuperAdmin` | 404 si el ticket no existe y 409 si está cerrado. Si no, 200 con `SupportReplyDraftResult`: `{ aiAvailable: true, messageId, draftId }` o `{ aiAvailable: false, reason }` |
| `GET /api/admin/support/tickets` (cambia) | `requireSuperAdmin` | Cada ticket suma `aiTriage` (`LEFT JOIN`, con `status` `pending`, `accepted` o `dismissed`) y el payload suma `kpis` (42.7) |
| `GET /api/support/tickets/[id]` (cambia) | Tenant o soporte | Cada mensaje suma `aiDraftId` si la nota es un borrador. El cliente no recibe notas internas |
| `POST /api/support/tickets/[id]` (cambia) | Tenant o soporte | Acepta `aiDraftId`. Si responde el equipo con una respuesta pública, sella `used_at` del borrador (`WHERE id AND ticket_id AND used_at IS NULL`). Si falla, la respuesta queda guardada |
| `PATCH /api/support/tickets/[id]` (cambia) | Tenant o soporte | Acepta `category` (valores de la base) y `relatedModule`, sólo para el equipo; el tenant recibe 403 |
| `POST /api/support/tickets` (cambia) | Tenant | Programa `triageTicket` con `after()`. Si no se puede programar, el ticket se crea igual |

**Aceptar el triaje** son dos llamadas desde la pantalla: primero el `PATCH` con `priorityToDb(suggestedPriority)`, `categoryToDb(suggestedCategory)` y el módulo, y después `ai-triage` con `accept`. Ninguna toca `sla_deadline`.

## 42.7 KPIs de la cola

`loadWindowKpis()` en `GET /api/admin/support/tickets`, con ventana de 30 días. Si falla, la cola sale sin `kpis`.

```
SELECT COUNT(*) AS tickets_created,
       AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, t.created_at, t.first_responded_at)) AS avg_first_response_minutes,
       COALESCE(SUM(t.first_responded_at > t.sla_deadline
           OR (t.first_responded_at IS NULL AND t.sla_deadline < UTC_TIMESTAMP()
               AND t.status IN ('open', 'in_progress'))), 0) AS sla_breaches,
       (SELECT COUNT(*) FROM SupportTicketAiDrafts d
         WHERE d.created_at ⩾ UTC_TIMESTAMP() - INTERVAL ? DAY) AS ai_drafts_generated,
       (SELECT COUNT(*) FROM SupportTicketAiDrafts d
         WHERE d.created_at ⩾ UTC_TIMESTAMP() - INTERVAL ? DAY AND d.used_at IS NOT NULL) AS ai_drafts_used
  FROM SupportTickets t
 WHERE t.created_at ⩾ UTC_TIMESTAMP() - INTERVAL ? DAY
```

Devuelve `SupportWindowKpis` `{ windowDays, ticketsCreated, avgFirstResponseHours (1 decimal o null), slaBreaches, aiDraftsGenerated, aiDraftsUsed }`.

## 42.8 UI

- `TicketConversationDrawer.tsx`, sólo en modo `agent`:
  - Tarjeta de la sugerencia pendiente con confianza, motivo y los botones *Aceptar* y *Descartar*.
  - Insignia de impacto productivo mientras no se descarte.
  - Botón *Sugerir respuesta* junto al compositor (no en tickets cerrados).
  - Etiqueta *Borrador con IA* en la nota.
  - *Usar como respuesta* copia el texto al compositor como respuesta pública y guarda el `aiDraftId`; si el operador vacía el compositor, el id se pierde.
- `supportUi.tsx`: `hasProductionImpact(ticket)` (impacto y no descartado) y `ProductionImpactBadge`, en rosa como la prioridad urgente.
- `/superadmin/support`:
  - Fila rosa e insignia para el impacto productivo.
  - Fila de KPIs: primera respuesta, SLA incumplido y borradores usados, con `{used} de {generated}`.
  - Las acciones del panel `decideAiTriage("accept" | "dismiss")` y `suggestReply()`.
- El cliente no ve nada de esto: `aiTriage` sólo viaja en la cola de superadmin y los borradores son notas internas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 42.9 Verificación

| TEST | CUBRE |
|---|---|
| `__tests__/unit/aiFeatureGate.test.ts` | Soporte apagado por defecto; prendido abre desde Professional sin contar cuota; rótulos en los tres idiomas |
| `__tests__/unit/supportTicketTriage.test.ts` | IA de plataforma con el ticket en `<context_data>`, sin tocar el ticket; gate y DLP antes del modelo; salida inválida descartada y registrada; nunca lanza |
| `__tests__/unit/bm25.test.ts` | Tokenización sin tildes, orden por relevancia, peso de términos raros, límite |
| `__tests__/unit/supportManualIndex.test.ts` | El JSON corresponde a los manuales; sin manuales internos; los tres idiomas del usuario y del partner |
| `__tests__/unit/supportReplyDraft.test.ts` | Idioma; citas del texto y de la lista; cita no recuperada invalida; manual del partner sólo para partners; notas internas fuera del modelo; gate y DLP antes de leer el hilo; rollback si falla el guardado |
| `__tests__/unit/supportTickets.test.ts` | `aiDraftId` por `LEFT JOIN`; `mapAiTriage` con estado y valores desconocidos |
| `__tests__/integration/api-support.test.ts` | El triaje no frena la creación; `used_at` sólo con respuesta pública del equipo; el cliente no recibe el borrador; PATCH de categoría y módulo sólo para el equipo y con valores válidos |
| `__tests__/components/supportAi.test.tsx` | Aceptar y descartar; impacto; motivos traducidos; *Usar como respuesta*; el cliente no ve nada; KPIs y cola sin KPIs; aceptar hace el PATCH con valores de la base |

Suite completa (`npx vitest run`, sin `.env.development`): 4135 tests en verde y 39 omitidos, en 418 archivos; `tsc` limpio y sin warnings nuevos de ESLint. Falta probarlo con un login real de superadmin y las migraciones aplicadas.

---

## 43. Addendum 2026-10-08 — Document Intelligence: gasto externo (fase 4)

PR 9 de la propuesta de IA (`docs/propuesta-capacidades-ia-2026-10-07.md`, 10.8). Contexto arquitectónico en el HLD §19.8. Rama `feat/ia-fase4-document-intelligence`, encima de `feat/ia-fase3-soporte`: `8e1fca8` (gate, tablas, cliente REST, mapeo y validaciones), `55a3a87` (servicio, cron, API y avisos), `93f40c8` (pantalla, navegación e i18n), `5d10a75` (Terraform) y `191f61b` (correcciones). Con el interruptor apagado, que es el default, no se analiza ningún documento: la pantalla muestra el motivo y deja revisar lo ya subido y cargar compromisos a mano.

### 43.1 Gate — `src/lib/aiFeatureGate.ts`

| FEATURE | `DEFAULTENABLED` | `MINTIER` | `MONTHLYQUOTA` | `PERMINUTE` | `MAXOUTPUTTOKENS` | CLAVE DEL RATE LIMIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `document-intelligence` | `false` | Business | Business 150, Enterprise 500 | 5 | 0 | Tenant y email de quien sube |

- **`platformOnly: true`**, nuevo en `AiFeatureConfig`. La llamada va siempre a la cuenta de Document Intelligence del stamp, así que la clave propia del tenant (BYOK) no exime de la cuota: `byok = !cfg.platformOnly && …`.
- **La cuota cuenta documentos.** Son las filas de `PlatformAiUsage` con `source = 'platform'` y la feature, desde el día 1 del mes UTC. La fila se escribe al terminar el análisis (43.5): lo que falla no cuenta, y una ráfaga de subidas puede pasarse por lo que esté en análisis, acotada por el rate limit.
- **Enterprise también tiene techo**, a diferencia de las otras features: cada página se paga y todavía no hay add-on que lo cubra.
- **El tope de páginas no es del gate.** `EXTERNAL_SPEND_MAX_PAGES = 20` (`src/types/externalSpend.types.ts`) viaja como `pages=1-20` en cada análisis. Con la cuota, el peor caso es 3.000 páginas por mes en Business y 10.000 en Enterprise.
- **`peekAiFeature(tenantId, feature)`** da el mismo veredicto que `checkAiFeature` sin rate limit ni telemetría (`decide(tenantId, feature, null)`). Lo usa `GET /api/intelligence/external-spend` para mostrar el motivo antes de que el usuario elija un archivo.
- `maxOutputTokens: 0`: no es un LLM. El interruptor se lista solo desde `AI_FEATURES`; su rótulo está en `AdminAiConfigGlobal.featureSwitches.features.document-intelligence`.

### 43.2 Tablas — migraciones `20261008-030` a `20261008-032`

Todas caen en cascada con `Tenants`, directo o por su padre (`cascadaBorradoTenant.test`). El dinero va en DECIMAL. No están en `schema.sql`.

**`ExternalSpendDocuments`** (`030`, una fila por archivo subido):

| COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|
| `id` | `BIGINT` PK | |
| `tenant_id` | `VARCHAR(255)` | FK `ON DELETE CASCADE`, con `COLLATE utf8mb4_unicode_ci` por la FK |
| `doc_type` | `ENUM('invoice','contract')` | Elige el modelo |
| `status` | `ENUM` | `uploaded`, `extracting`, `needs_review`, `approved`, `rejected` o `failed` (43.5) |
| `original_name`, `mime_type`, `size_bytes` | `VARCHAR(255)`, `VARCHAR(64)`, `INT UNSIGNED` | El tipo sale de los magic bytes, no del cliente |
| `stored_name` | `VARCHAR(64)` NULL | `<uuid>.<ext>`. NULL cuando la retención ya borró el original |
| `sha256` | `CHAR(64)` ascii | `UNIQUE (tenant_id, sha256)`: el mismo archivo dos veces es un duplicado |
| `vendor_name`, `invoice_number` | `VARCHAR(255)`, `VARCHAR(128)` | En un contrato, la primera parte y el número de contrato |
| `invoice_date`, `due_date`, `period_start`, `period_end` | `DATE` | En un contrato, la firma y la vigencia |
| `currency` | `CHAR(3)` | ISO 4217 |
| `subtotal`, `tax`, `total` | `DECIMAL(18,4)` | En la moneda del documento |
| `total_usd`, `fx_rate`, `fx_rate_date` | `DECIMAL(18,4)`, `DECIMAL(18,8)`, `DATE` | Se fijan al aprobar (43.7). `fx_rate` son unidades por 1 USD, como `FxRates.rate` |
| `extraction_json` | `JSON` | Lo que devolvió el modelo, mapeado y sin editar. La revisión pisa las columnas, no este JSON |
| `validation_issues` | `JSON` | `[{ code, documentId? }]` de la última validación |
| `model_id`, `api_version` | `VARCHAR(64)`, `VARCHAR(32)` | El modelo que leyó el documento (también el layout de respaldo) |
| `confidence`, `pages` | `DECIMAL(5,4)`, `SMALLINT UNSIGNED` | La confianza más baja de la cabecera; las páginas analizadas |
| `operation_location` | `VARCHAR(1024)` | La URL del análisis en curso. NULL fuera de `extracting` |
| `error_message` | `VARCHAR(500)` | El motivo de `failed` |
| `uploaded_by`, `reviewed_by`, `reviewed_at` | `VARCHAR(255)`, `TIMESTAMP` | Emails del token |
| `created_at`, `updated_at` | `TIMESTAMP` | `updated_at` mide cuánto lleva un análisis. Índice `(status, updated_at)` para el cron |

**`ExternalSpendLines`** ( `030` ): `document_id` (FK `ON DELETE CASCADE`), `tenant_id` (FK), `line_no`, `description` `VARCHAR(500)`, `quantity` `DECIMAL(18,4)`, `unit_price` `DECIMAL(18,6)`, `amount` `DECIMAL(18,4)`, `currency`, `service_category`, `period_start`, `period_end`, `cost_center` y `confidence`. Índice `(document_id, line_no)`. Se reemplazan todas al terminar el análisis y en cada corrección. El modelo no trae categoría ni centro de costo: los carga quien revisa.

**`Commitments`** ( `031` ):

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|
| `id` | `BIGINT` PK | |
| `tenant_id` | `VARCHAR(255)` | FK `ON DELETE CASCADE` . Índice `(tenant_id, end_date)` |
| `vendor_name` | `VARCHAR(255)` | |
| `commitment_type` | `ENUM` | `EA` , `MACC` , `savings_plan` , `reservation` , `saas_subscription` u `other` |
| `amount` , `currency` | `DECIMAL(18,4)` , `CHAR(3)` | Lo firmado, en su moneda. No se convierte |
| `start_date` , `end_date` | `DATE` | |
| `renewal_date` | `DATE` NULL | NULL: se renueva o vence en `end_date` |
| `notice_days` | `SMALLINT UNSIGNED` | Días de preaviso. Default 0 |
| `auto_renew` | `TINYINT(1)` | |
| `source_document_id` | `BIGINT` NULL | FK a `ExternalSpendDocuments(id)` `ON DELETE SET NULL` : el contrato del que salió |
| `created_by` , `created_at` , `updated_at` | | |

**`CommitmentRenewalNotices`** ( `032` ): PK `(commitment_id, deadline, threshold_days)` y `notified_at` , con FK `ON DELETE CASCADE` a `Commitments` . No lleva `tenant_id` : cae con su compromiso. Copia `ReservationExpiryNotices` ( `20261004-002` ).

### 43.3 Cliente REST — `src/lib/documentIntelligenceClient.ts`

Dos llamadas con `fetch` contra la API `2024-11-30` . Sin `@azure-rest/ai-document-intelligence` : sumaba una dependencia para esto.

- **Configuración.** `AZURE_DOCUMENT_INTELLIGENCE_ENDPOINT` , que pone Terraform, sin la barra final. `isDocumentIntelligenceConfigured()` pide el endpoint y `hasAiManagedIdentity()` : fuera de Azure no hay identidad con la que autenticar.
- **Auth.** `Authorization: Bearer` con `cognitiveServicesTokenProvider()` , la identidad administrada del stamp con scope `https://cognitiveservices.azure.com/.default` . La cuenta tiene `local_auth_enabled = false` : no hay key.
- **`submitAnalyze(modelId, bytes)`** . `POST {endpoint}/documentintelligence/documentModels/{modelId}:analyze?api-version=2024-11-30&pages=1-20` con `{ "base64Source": "…" }` . Responde 202 y devuelve el header `Operation-Location` . Sin el header, error reintentable.
- **`getAnalyzeOperation(url)`** . `GET` a esa URL. Antes compara su origen con el del endpoint configurado: la URL sale de la base y la llamada lleva el token, así que nunca se manda a otro host. El `status` es `notStarted` , `running` , `succeeded` , `failed` , `canceled` o `skipped` ; con `succeeded` trae `analyzeResult` .
- **Errores.** Cada llamada corta a los 30 s ( `AbortSignal.timeout` ). Un error HTTP es `DocumentIntelligenceError(message, status, retryable)` , con el mensaje recortado a 300 caracteres y `retryable` para 429 y 5xx. La red o el timeout no son `DocumentIntelligenceError` ; el servicio los reintenta.
- **Modelos.** `diModelFor` da `prebuilt-invoice` o `prebuilt-contract` ; `DI_LAYOUT_MODEL` es `prebuilt-layout` , el respaldo.

### 43.4 Mapeo — `src/lib/externalSpendExtraction.ts`

`mapAnalyzeResult(docType, modelId, result): ExternalSpendExtraction` lee `documents[0].fields` :

| COLUMNA | `PREBUILT-INVOICE` | `PREBUILT-CONTRACT` |
|---|---|---|
| `vendor_name` | `VendorName` | La primera de `Parties` |
| `invoice_number` | `InvoiceId` | `ContractId` |
| `invoice_date` | `InvoiceDate` | `ExecutionDate` |
| `due_date` | `DueDate` | — |
| `period_start` , `period_end` | `ServiceStartDate` , `ServiceEndDate` | `EffectiveDate` , `ExpirationDate` |
| `currency` | La del primer importe que la traiga: `InvoiceTotal` , `SubTotal` , `TotalTax` o `AmountDue` | — |
| `subtotal` , `tax` , `total` | `SubTotal` , `TotalTax` , `InvoiceTotal` | — (el modelo no extrae montos) |
| Líneas | `Items` : `Description` (o `ProductCode` ), `Quantity` , `UnitPrice` , `Amount` y `Date` | Ninguna |

- `AmountDue` no es respaldo del total: puede arrastrar saldos anteriores.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- Los importes salen de `valueCurrency.amount`, `valueNumber` o `valueInteger`. Uno de 1e12 o más se descarta, y una fecha que no existe también. Los textos se recortan al ancho de la columna.
- Del contrato quedan además, en `extraction_json.contract`, el título, las partes, la vigencia, la renovación y la duración, para precargar el compromiso.
- `confidence` es la más baja entre los campos de la cabecera con valor. `fieldConfidence` guarda la de cada uno, para marcarlos en la pantalla. `pages` es `result.pages.length`.
- Si el modelo no reconoció campos ni líneas, guarda `content` (hasta 20.000 caracteres). Es el texto que los modelos prebuilt ya traen del layout: no hace falta una segunda llamada, que se paga.

### 43.5 Estados y cron — `src/services/externalSpend.service.ts`

| DESDE | HACIA | CUÁNDO |
|---|---|---|
| — | `uploaded` | La subida pasó las validaciones del archivo, el duplicado y el gate |
| `uploaded` | `extracting` | Document Intelligence aceptó el análisis (202). Guarda `model_id` y `operation_location`. Si el modelo rechaza el pedido con un error definitivo, se manda con `prebuilt-layout` |
| `extracting` | `extracting` | El análisis terminó en `failed`, `canceled` o `skipped` con el modelo específico: se manda otra vez con `prebuilt-layout`, con otra operación |
| `extracting` | `needs_review` | `succeeded`: mapeo, validaciones y líneas en una transacción |
| `uploaded`, `extracting` | `failed` | Falta el original, falla también el layout o pasa un día sin poder avanzar |
| `needs_review` | `approved` | La factura se aprueba (43.7); el contrato, al cargar su compromiso |
| `needs_review` | `rejected` | *Rechazar* |
| `approved` | `rejected` | Sólo facturas ( `191f61b` ) |

`rejected` y `failed` son finales, pero el mismo archivo se puede volver a subir y reemplaza la fila.

**`processDocument(id)`** lee la fila con `updated_at < NOW() - INTERVAL 1 DAY AS stale` y avanza un paso: `uploaded` va a `submit` y `extracting` a `poll`.

- **Carreras.** Cada cambio de estado es `UPDATE … WHERE id = ? AND status = ? AND operation_location ⟺ ?` con los valores leídos ( `transition` ). Si la subida y el cron toman el mismo documento, avanza uno; el otro ve `affectedRows = 0` y no pisa nada. Al terminar, las líneas se reemplazan en la misma transacción y sólo si ganó, así que el uso se registra una vez.
- **Reintentos.** Un 429, un 5xx, la red o un storage que no responde dejan el documento como está y lo retoma el cron. Pasado un día sin avanzar, `failed`: Document Intelligence guarda el resultado 24 horas.
- **El original.** `submit` lo lee con `readExternalSpendFile`. `null` (no existe) es `failed`; si la lectura lanza, se reintenta ( `191f61b` ).
- **Al terminar.** `insertPlatformAiUsage({ source: "platform", provider: "azure_document_intelligence", modelName, feature: "document-intelligence", inputTokens: pages, outputTokens: 0 })`: una fila por documento, que es lo que cuenta la cuota. Las páginas van en `input_tokens` para poder cobrar por página si se decide así. Si quedaron observaciones, `logAiEvent(…, { stage: "output", outcome: "rejected" })`. Las llamadas van envueltas en `timeAiCall`.

**`uploadDocument`**:

1. Sin `isDocumentIntelligenceConfigured()`, `not_configured`.
2. `checkExternalSpendFile` (43.10).
3. `sha256`. Si el tenant ya tiene ese hash en un documento que no está `rejected` ni `failed`, `duplicate`.
4. `checkAiFeature(tenantId, "document-intelligence", email)`. Va después de lo que se rechaza gratis: un archivo inválido o repetido no gasta rate limit.
5. Si había un `rejected` o `failed` con el mismo hash, borra la fila (con sus líneas) y su original.
6. Guarda el original e inserta la fila. Si choca con la clave única (dos subidas a la vez), borra su copia y responde `duplicate`.
7. Llama a `processDocument` cada 2 s hasta que sale de `uploaded` y `extracting` o pasan 20 s ( `UPLOAD_WAIT_MS` ). Si algo lanza, queda para el cron. Responde con el documento como esté.

Cron **`GET|POST /api/cron/external-spend-poll`** ( `src/app/api/cron/external-spend-poll/route.ts` ):

- `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>`. Sin secreto o con menos de 16 caracteres, 503; con otro, 401.
- `processPendingDocuments(20)`: los `uploaded` y `extracting` con `updated_at` de hace más de un minuto, del más viejo al más nuevo. El minuto de gracia evita pisarse con la subida. Si uno lanza, sigue con el resto.
- Después `purgeExpiredFiles(200)` (43.10) y `sendCommitmentRenewalAlerts` (43.9). Van en el mismo job para no sumar otro en Terraform; sin nada que hacer, son una consulta cada uno.
- Responde `{ success, processed, purged, evaluated, notified, errors? }`, con hasta 10 errores, y deja la corrida en `recordCronRun` como `ok`, `warning` (errores parciales) o `error`.
- No vuelve a pasar por el gate: lo aceptado al subir se termina de analizar aunque después se apague el interruptor.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 43.6 Validaciones

`validateExtraction(docType, header, lines, today)` en `externalSpendExtraction.ts`, más el duplicado que suma el servicio (`issuesFor`). Corren al terminar el análisis, en cada corrección y otra vez al aprobar.

| CÓDIGO | CUÁNDO | IMPIDE APROBAR |
|---|---|---|
| `no_fields` | No hay ningún dato en la cabecera ni líneas | No |
| `total_missing` | Factura sin total | Sí |
| `date_missing` | Factura sin fecha | Sí |
| `currency_invalid` | Factura sin moneda o con un código que no es ISO 4217 (`Intl.supportedValuesOf("currency")`) | Sí |
| `lines_mismatch` | La suma de los importes de las líneas no da el subtotal | No |
| `total_mismatch` | Subtotal más impuestos no da el total | No |
| `dates_incoherent` | Vencimiento antes de la fecha, un período al revés (también en una línea) o una factura con fecha futura | No |
| `duplicate_invoice` | Otra factura del tenant, ni rechazada ni fallida, con el mismo proveedor y número. `documentId` la señala | Si la otra ya está aprobada |

- La tolerancia es `near(a, b)`: `|a - b| ≤ max(0,01; 0,5 % de |b|)`. Absorbe el redondeo por línea sin tapar una línea faltante.
- Las tres que bloquean están en `BLOCKING_ISSUES` (`src/types/externalSpend.types.ts`). El resto son avisos: quien revisa conoce el documento mejor que la regla.
- Un contrato sólo puede tener `no_fields` y `dates_incoherent`. El duplicado por hash ni llega acá: se rechaza al subir.

### 43.7 Revisión, aprobación y tipo de cambio

- **`updateDocument`** (PATCH), sólo en `needs_review`. Revalida y reemplaza la cabecera, `validation_issues` y las líneas en una transacción, con `WHERE … AND status = 'needs_review'`. Un contrato no guarda líneas. `reviewSchema`: los campos de la cabecera admiten NULL, las fechas tienen que existir, los importes van entre −1e12 y 1e12, la moneda son tres mayúsculas y hay hasta 1000 líneas.
- **`approveDocument`**, sólo facturas en `needs_review`. Vuelve a validar lo guardado. Con un bloqueante o la misma factura ya aprobada en otro documento, guarda las observaciones y responde `blocking_issues`. Si no:
  - Con una de las 15 monedas de `fx.ts` (`isSupportedCurrency`), `getRateOn(currency, invoiceDate)`. USD es tasa 1. Si no, la fila de `FxRates` con base USD más reciente hasta la fecha de la factura o, si no hay ninguna anterior, la más cercana después. Sin filas o sin tabla, `FALLBACK_RATES` con fecha NULL.
  - `total_usd = total / fx_rate` con Decimal.js, a cuatro decimales. Se guardan la tasa y su fecha para que el número no cambie cuando se actualice `FxRates`.
  - Otra moneda se aprueba sin USD y el resumen la cuenta aparte.
  - `UPDATE … SET status = 'approved' … WHERE … AND status = 'needs_review'`, con `reviewed_by` y `reviewed_at`.
- **`rejectDocument`**: `WHERE id = ? AND tenant_id = ? AND (status = 'needs_review' OR (status = 'approved' AND doc_type = 'invoice'))`. Una factura aprobada sale del resumen. Un contrato aprobado no se rechaza: su compromiso seguiría avisando y, si se volvía a subir el PDF, el borrado del documento viejo dejaba el compromiso con `source_document_id` NULL y quedaban dos. Para que deje de avisar se borra el compromiso. Si el UPDATE no toca nada, `not_found` o `invalid_state` según exista la fila.
- **`createCommitment`**. Con `sourceDocumentId`, en la misma transacción, aprueba el contrato (`WHERE … AND doc_type = 'contract' AND status = 'needs_review'`) e inserta el compromiso: si el alta falla, el contrato no queda aprobado. `commitmentSchema`: proveedor de 1 a 255 caracteres, tipo del ENUM, monto de 0 en adelante, moneda ISO 4217, fechas que existan, inicio no posterior al fin, renovación no anterior al inicio, `noticeDays` entero de 0 a 3650 (default 0) y `autoRenew` (default `false`).
- **`deleteCommitment`** lo borra con sus avisos, en cascada. No toca el contrato de origen, que sigue aprobado.
- **`getSummary`**: sólo facturas aprobadas, en el USD fijado al aprobar. El total, las facturas sin USD (`unconverted`), los 20 proveedores con más gasto y los últimos 12 meses, por `COALESCE(period_start, invoice_date)`.

### 43.8 Endpoints

En `src/app/api/intelligence/external-spend/`. Los guards van en cada handler: `requireTenantTier(…, "Business")` y, para escribir, además `requireTenantRole(…, ["Admin", "Owner"])`, que deja pasar al superadmin. El tenant demo lee sin guard, como el resto de las pantallas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| MÉTODO Y RUTA | AUTH | CONTRATO |
|---|---|---|
| `GET /api/intelligence/external-spend?tenantId=` | Business; demo sin guard | `{ documents, commitments, summary, ai }`: los últimos 200 documentos, hasta 500 compromisos, el resumen de 43.7 y `ai`, que es `{ allowed: true }` o `{ allowed: false, reason }` (`not_configured` o el de `peekAiFeature`) |
| `POST /api/intelligence/external-spend` | Business, Admin u Owner | Multipart con `tenantId`, `type` (`invoice` o `contract`) y `file`. 201 con el documento: `needs_review` si el análisis terminó en 20 s; si no, `uploaded` o `extracting` |
| `GET /api/intelligence/external-spend/[id]?tenantId=` | Business; demo sin guard | El documento con sus líneas y `extraction` |
| `PATCH /api/intelligence/external-spend/[id]` | Business, Admin u Owner | `{ tenantId, header, lines }`. Corrige, revalida y devuelve el detalle |
| `POST /api/intelligence/external-spend/[id]` | Business, Admin u Owner | `{ tenantId, action: "approve" \| "reject" }`. Devuelve el detalle |
| `GET /api/intelligence/external-spend/[id]/file?tenantId=` | Business, cualquier rol | El original como adjunto, con `nosniff` y `Cache-Control: private, no-store`. 410 si la retención ya lo borró; 503 si el storage o la base no responden |
| `POST /api/intelligence/external-spend/commitments` | Business, Admin u Owner | `{ tenantId, vendorName, commitmentType, amount, currency, startDate, endDate, renewalDate?, noticeDays?, autoRenew?, sourceDocumentId? }`. 201 con `{ id }` |
| `DELETE /api/intelligence/external-spend/commitments/[id]?tenantId=` | Business, Admin u Owner | `{ ok: true }` |
| `GET\|POST /api/cron/external-spend-poll` | `CRON_SECRET` | 43.5 |

Los errores del servicio son `{ error, reason }` y la UI traduce `reason` (`ExternalSpend.error_*`). Los de los guards llevan sólo `error`. El id del segmento tiene que ser un entero positivo (`^[1-9]\d{0,15}$`).

| STATUS | REASON |
|---|---|
| 400 | `invalid_input`, `empty_file` |
| 403 | `global_disabled`, `feature_disabled`, `tenant_disabled`, `tier` |
| 404 | `not_found` |
| 409 | `duplicate`, `invalid_state` |
| 413 | `file_too_large` |
| 415 | `file_type` |
| 422 | `blocking_issues` |
| 429 | `quota`, `rate_limited` |
| 503 | `not_configured` |

## 43.9 Avisos de renovación — `src/services/commitmentRenewalAlerts.service.ts`

`sendCommitmentRenewalAlerts(publicUrl, today)`, desde el cron de 43.5. Lo que se vigila es la fecha límite del preaviso, no el fin: pasada esa fecha ya no se puede cancelar ni renegociar.

1. Una consulta trae los compromisos con fecha límite (`COALESCE(renewal_date, end_date)` menos `notice_days`) entre ayer y dentro de 91 días, de tenants que no estén `CANCELED` ni `EXPIRED`, hasta 5000.
2. Por tenant, salta la demo y a quien no tiene la pantalla: ni el plan de `routeTiers` ni un add-on que la habilite.
3. `renewalNotices` reusa `diasHastaVencer` y `escalonPara` de `reservationExpiryAlerts.service.ts`: escalones de 90, 60 y 30 días, por escalón y no por día exacto, en UTC.
4. `INSERT IGNORE INTO CommitmentRenewalNotices` hace de candado: cada escalón se avisa una vez, aunque dos corridas se superpongan.
5. Con escalones nuevos, una notificación en la campanita (`createNotification` con `notif_commitment_renewal_title` y `_msg`, `{ count, days }`, el enlace a la pantalla y `source: "commitment_renewal"`) y `notifyTenant` por email, Slack y Teams, con un texto en castellano de hasta 15 compromisos.
6. La gravedad la marca el escalón más cercano: 30 días es `critical`, 60 `warning` y 90 `info`.

## 43.10 Archivos y retención — `src/lib/externalSpendFiles.ts`

El mismo enfoque que los adjuntos de soporte (`supportAttachments.ts`).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **`checkExternalSpendFile(bytes)`**. Vacío es `empty_file` y más de 10 MB ( `EXTERNAL_SPEND_MAX_BYTES` ) `file_too_large`. El tipo sale de los magic bytes (PDF, JPEG, PNG o TIFF); si no, `file_type`. Nunca se confía en el Content-Type ni en la extensión del cliente. La ruta corta antes por `file.size`, y la pantalla también.
- **Guardado** como `<uuid>.<ext>`. Con `AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING`, en el container privado `AZURE_STORAGE_CONTAINER_EXTERNAL_SPEND` (default `external-spend-documents` ). Si no, en disco bajo `EXTERNAL_SPEND_UPLOAD_DIR` (default `./data/external-spend` ), con modo 0600.
- **Lectura.** El nombre se valida contra `^[0-9a-f-]{36}\.(pdf|jpg|png|tiff)$` aunque venga de la base. Devuelve `null` sólo si el original no existe: 404 del blob ( `downloadBlob` ) o `ENOENT` en disco. Cualquier otro error se relanza ( `191f61b` ): confundirlo con "no existe" fallaba para siempre un documento que sólo había que reintentar.
- **Borrado.** Ignora que el archivo ya no exista.
- **Retención.** `purgeExpiredFiles`, en el cron, borra los originales de los documentos `approved`, `rejected` o `failed` de más de 365 días ( `EXTERNAL_SPEND_RETENTION_DAYS` ), hasta 200 por corrida, y pone `stored_name` en NULL. Lo extraído y lo revisado quedan. Lo que espera revisión conserva el archivo.
- Borrar un tenant borra las filas en cascada, no los archivos. Queda pendiente (propuesta, 10.10).

### 43.11 UI

- **Rutas.** `src/app/[locale]/intelligence/external-spend/page.tsx`. La pestaña *Gasto externo* de Consumo y Presupuesto ( `/intelligence/consumo-y-presupuesto/gasto-externo` ) re-exporta la misma página. Las dos son Business en `routeTiers`; la página está en `pageRegistry` ( `int-external-spend` ) y en `pageRoleTags` (FinOps).
- **Resumen** de lo aprobado, con la etiqueta *Fuera del costo de Azure*: total en USD, por proveedor y por mes, y las facturas sin tasa aparte. Al lado, lo que está por revisar y el próximo límite de preaviso.
- **Subida**: tipo de documento y archivo. Si `ai.allowed` es `false`, muestra el motivo traducido y deshabilita la subida.
- **Lista de documentos** con su estado. Mientras alguno está `uploaded` o `extracting`, se recarga cada 30 s.
- **`components/ReviewDrawer.tsx`**: quién y cuándo, observaciones (los bloqueantes con *Impide aprobar*), cabecera y líneas editables mientras está `needs_review`, campos y líneas con confianza menor a 80 % marcados ( `LOW_CONFIDENCE` ), el texto del documento si no se reconocieron campos, el tipo de cambio aplicado y *Descargar original*.
  - Factura: *Guardar cambios*, *Aprobar* (si hay cambios, primero los guarda) y *Rechazar*, que pide confirmación si la factura ya está aprobada.
  - Contrato: los términos y *Cargar como compromiso*, con el formulario precargado con proveedor, moneda, vigencia y renovación. *Rechazar* sólo mientras está por revisar ( `191f61b` ).
- **`components/CommitmentsSection.tsx`**: la lista con su límite de preaviso y el alta manual (tipo *Otro* y USD por defecto). *Eliminar compromiso* pide confirmación.
- **Permisos.** Escriben Admin, Owner y el superadmin; el resto ve todo y una nota. La pantalla calcula `canWrite` con el rol, pero lo que manda es la API.
- **Demo.** `mockExternalSpendOverview()` y `mockExternalSpendDocument(id)` ( `src/lib/externalSpendMock.ts` ), con fechas relativas a hoy. Las escrituras muestran `demoNote` y no mandan nada.
- **i18n.** `ExternalSpend.*`, la pestaña en `ConsumptionBudgetsHub.tabExternalSpend` y la página en `MyDashboard.page_int-external-spend_*`, en los tres idiomas.

### 43.12 Terraform ( `5d10a75` )

- `document_intelligence_enabled` ( `optional(bool, false)` ). Sin él, el plan no cambia.
- `module "document_intelligence"` reusa `modules/ai_services`, que suma `kind`, `short_name`, `role_definition_name` y `chat_model_name = null` (sin deployment). Los defaults dejan igual la IA de plataforma.
  - Cuenta `${name_base}-di` (por ejemplo, `cscs-finops-prod-westus2-di` ), `kind = "FormRecognizer"`, S0, en la región del stamp.
  - `local_auth_enabled = false` y sin acceso público. Private endpoint en la subnet del stamp, con la zona `cognitiveservices`, que `modules/private_dns` crea también cuando sólo está Document Intelligence.
  - Rol *Cognitive Services User* para la identidad de la app: *Cognitive Services OpenAI User* no alcanza para Document Intelligence. Ese rol puede listar las keys, pero con la autenticación local apagada no sirven.
  - Diagnóstico de auditoría a Log Analytics y presupuesto propio (US$ 50 por mes, el default del módulo).
- La app recibe `AZURE_DOCUMENT_INTELLIGENCE_ENDPOINT` ( `https://<subdominio>.cognitiveservices.azure.com/` ), después de `extra_env_vars`.
- `cron-jobs.tfvars`: `external-spend-poll = { cron = "*/5 * * * *", timeout_seconds = 240 }`. El runner corta a los 210 s, así que dos corridas no se pisan. El stamp lo crea sólo con la cuenta, y `checks.tf` lo exime del guard de Cost Management.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 43.13 Verificación

| TEST | CUBRE |
|---|---|
| `__tests__/unit/aiFeatureGate.test.ts` | Apagada por defecto; Business; cuota aunque haya BYOK; `peekAiFeature` sin rate limit; rótulo en los tres idiomas |
| `__tests__/unit/documentIntelligenceClient.test.ts` | Configuración; base64 con token y `pages=1-20` ; `Operation-Location` ; qué errores se reintentan; el token no va a otro origen |
| `__tests__/unit/externalSpendExtraction.test.ts` | Mapeo de factura y contrato con fixtures ( `__tests__/fixtures/documentIntelligence.ts` ); `AmountDue` ; fechas e importes absurdos; texto sin campos; cada validación y la tolerancia; magic bytes y tamaño |
| `__tests__/unit/externalSpendService.test.ts` | El poller con `fetch` mockeado: estados, layout de respaldo, reintentos y el día de gracia, carreras; la subida (gate después de lo gratis, duplicados, reemplazo); aprobación con tipo de cambio y bloqueantes; compromiso y contrato en una transacción; rechazo |
| `__tests__/unit/externalSpendRoutes.test.ts` | Demo sin guard; Business y roles; status por motivo; adjunto con `nosniff` , 410 y 503; compromisos; el cron con su secreto, el registro y los errores parciales |
| `__tests__/unit/externalSpendFiles.test.ts` | Nombres inválidos; `null` sólo si no existe, en Blob y en disco; el resto se relanza |
| `__tests__/unit/externalSpendReviewDrawer.test.tsx` | Quién ve *Rechazar*: nadie en un contrato aprobado ni sin permiso |
| `__tests__/unit/commitmentRenewalAlerts.test.ts` | Escalones y gravedad; el texto; un aviso por escalón por campanita y canales; sin pantalla o en la demo no avisa; un tenant que falla no frena al resto |

Además, `i18nClavesDinamicas.test` cubre las claves `ExternalSpend.*` que se arman en ejecución, y `cascadaBorradoTenant.test` las FK a `Tenants` .

Suite completa ( `env -u DB_HOST REDIS_PORT=1 npx vitest run` ): 4258 tests en verde y 39 omitidos, en 421 archivos; `tsc` limpio y sin warnings nuevos de ESLint. Falta probarlo contra una cuenta real de Document Intelligence con las migraciones aplicadas.

---

## 44. Addendum 2026-10-08 — Normalización de valores de etiquetas (fase 2)

PRs 6 y 7 de la propuesta de IA ( `docs/propuesta-capacidades-ia-2026-10-07.md` , 10.9). Contexto arquitectónico en el HLD §19.9. Rama `feat/ia-fase2-tags` , encima de `feat/ia-fase4-document-intelligence` : `50bd8b9` (normalizador y alias), `b359581` ( `TaggingPolicies` y valores permitidos), `3f75661` (escáner), `54c5bdf` (decisiones, alias y KPIs), `260f7e3` (historial), `7a0dbbb` (IA), `154cbd0` ( `tags/suggest` ), `ee2e019` (pantalla), `183cc86` (e2e) y `6d6e159` (correcciones del review). Arranca encendida: las reglas no llaman a ningún modelo y la IA corre sólo cuando alguien la pide en la pantalla.

### 44.1 Gate — `src/lib/aiFeatureGate.ts`

| FEATURE | DEFAULTENABLED | MINTIER | MONTHLYQUOTA | PERMINUTE | MAXOUTPUTTOKENS | CLAVE DEL RATE LIMIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `tag-value-normalization` | `true` | Professional | `QUOTA` : Professional 50, Business 150, Enterprise sin cupo | 5 | 1000 | Tenant y email de quien la pide |

- **Professional** es el plan de `/governance/tags` en `routeTiers` y en `pricing.*.features` . Es la primera feature con cupo que arranca ahí: hasta ahora el cupo de Professional no lo usaba ninguna.
- **La cuota cuenta llamadas al modelo:** las filas de `PlatformAiUsage` con `source = 'platform'` y la feature. Con BYOK la fila sale con `source = 'byok'` y no cuenta. Una respuesta que sale de `AiCache` no escribe fila: no consume cupo, aunque el gate ya corrió (rate limit y telemetría).
- **Modelo:** `AIProviderFactory.getGeminiModel(tenantId)` , como la explicación de anomalías: la clave propia del tenant si la configuró y, si no, la de plataforma.
- El rótulo del interruptor está en `AdminAiConfigGlobal.featureSwitches.features.tag-value-normalization` , en los tres idiomas. Apagarlo apaga sólo la IA: las reglas y la pantalla siguen.

### 44.2 Tablas — migraciones `20261008-010` a `20261008-013`

Las cuatro son idempotentes. Cada paso condicional mira `INFORMATION_SCHEMA` y arma el DDL con `PREPARE` , porque el runner parte los archivos por `;` y no admite procedimientos. Las dos tablas nuevas caen en cascada con `Tenants` ( `cascadaBorradoTenant.test` ) y no están en `schema.sql` .

**`20261008-010` — `TaggingPolicies` en snake_case.** Según la historia de cada base conviven tres variantes:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| VARIANTE | COLUMNAS | ORIGEN |
|---|---|---|
| VPS | `tag_key`, `required`; sin `updated_at` ni clave única; con FK | `20260728-003`. La tienen las bases creadas con las migraciones |
| Canónica | `policy_name`, `is_required`, `uk_tenant_policy`; sin FK | `20260813-001` |
| camelCase | `tenantId`, `policyName`, `isRequired`, `createdAt`, `updatedAt` | La que consultaba `governance/policies/route.ts` |

1. Renombra a `tenant_id`, `policy_name`, `is_required`, `created_at` y `updated_at` sólo si existe la columna vieja y no la nueva. `RENAME COLUMN` conserva tipo, índices y FKs. Si no hay `updated_at` ni `updatedAt`, la crea.
2. Borra las filas repetidas por `(tenant_id, policy_name)`, deja la de menor id y crea `UNIQUE uk_tenant_policy (tenant_id, policy_name)`. Sin esa clave, el `ON DUPLICATE KEY` de `/api/tags` insertaba duplicados.
3. Si no hay FK a `Tenants`: `MODIFY tenant_id VARCHAR(255) … COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL` (la collation de `Tenants.tenant_id`; si no, MySQL rechaza la FK), borra las filas de tenants que ya no existen y agrega `fk_tagging_policies_tenant` `ON DELETE CASCADE`.

**`20261008-011` — `allowed_values`**. `JSON NULL AFTER is_required`: un arreglo de strings, y NULL es valor libre (sólo se exige presencia). Si la columna se creó en esa corrida (`@c = 0`), las filas Environment y Role en NULL toman las listas de `DEFAULT_MANDATORY_TAG_POLICIES`:

- Environment: `prod`, `stg`, `dev`, `qa`, `sandbox`.
- Role: `database`, `api`, `frontend`, `backup`, `orchestrator`, `network`, `storage`, `worker`.

Sin ese relleno, el tenant con filas perdía la validación que el tenant sin filas sí tiene. En una segunda corrida no pisa un NULL puesto a propósito.

**`TagValueAliases`** (`012`):

| COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|
| `id` | `INT` PK | |
| `tenant_id` | `VARCHAR(255)` NULL | NULL es global. FK `fk_tag_value_aliases_tenant` `ON DELETE CASCADE` |
| `tag_name` | `VARCHAR(128)` | Nombre de la política |
| `alias` | `VARCHAR(256)` | En forma comparable (`tagValueKey`, 44.3): `Pre-Prod` se guarda `preprod` |
| `canonical_value` | `VARCHAR(256)` | Tal como está en la lista de permitidos |
| `created_by` | `VARCHAR(255)` NULL | Email u oid de quien aprobó la corrección. NULL en los globales |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | |

`UNIQUE uq_tag_alias (tenant_id, tag_name, alias)`. MySQL no considera iguales dos NULL en un índice único, así que los 65 globales se siembran con `INSERT … SELECT … WHERE NOT EXISTS`. El `CONVERT(… USING utf8mb4) COLLATE utf8mb4_unicode_ci` evita el *Illegal mix of collations* cuando la conexión usa otra collation.

| ETIQUETA | CANÓNICO | ALIAS GLOBALES |
|---|---|---|
| Environment | `prod` | production, produccion, producao, productivo, prd, live |
| Environment | `dev` | development, develop, desarrollo, desa, desenvolvimento |
| Environment | `qa` | test, testing, tst, teste, prueba, pruebas, quality, qualityassurance |
| Environment | `stg` | staging, stage, preprod, preproduction, preproduccion, uat, homologacion, homologacao, hml |
| Environment | `sandbox` | sbx, lab, playground |
| Role | `database` | db, bd, sql, mysql, postgres, postgresql, basededatos, bancodedados |
| Role | `api` | backend, apis |
| Role | `frontend` | web, webapp, front, ui |
| Role | `backup` | backups, bkp, respaldo |
| Role | `orchestrator` | aks, k8s, kubernetes, orquestador |
| Role | `network` | net, networking, red, rede |
| Role | `storage` | blob, disk, almacenamiento, armazenamento |
| Role | `worker` | job, jobs, batch, function, functions |

**`TagNormalizationDecisions`** (`013`, una fila por corrección aplicada o sugerencia descartada):

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|
| `id` | `BIGINT` PK | |
| `tenant_id` | `VARCHAR(255)` | FK `fk_tag_norm_decisions_tenant` `ON DELETE CASCADE`. Índice `idx_tag_norm_tenant_created (tenant_id, created_at)` |
| `tag_name` | `VARCHAR(128)` | El nombre de la política, no el que mandó el cliente |
| `original_value` | `VARCHAR(256)` | Vacío si la etiqueta faltaba (heredar o completar) |
| `suggested_value` | `VARCHAR(256)` NULL | NULL: no había sugerencia |
| `suggestion_source` | `VARCHAR(8)` NULL | `rule` o `ai` |
| `suggested_method` | `VARCHAR(16)` NULL | `exact`, `alias`, `fuzzy`, `inheritance` o `ai` |
| `suggested_confidence` | `DECIMAL(4,3)` NULL | 0 a 1 |
| `applied_value` | `VARCHAR(256)` NULL | NULL: se descartó |
| `accepted` | `TINYINT(1)` NULL | Lo calcula el servidor (44.8) |
| `resource_count` | `INT` | Recursos corregidos con esa decisión. Default 0 |
| `decided_by` | `VARCHAR(255)` NULL | Email u oid |
| `created_at` | `TIMESTAMP` | |

## 44.3 Normalizador — `src/lib/tagValueNormalizer.ts`

Funciones puras, sin base ni red. Las usan el escáner, `tags/suggest`, la pantalla y el servicio de IA.

- **`tagValueKey(value)`**: NFD, saca las marcas ( `\p{M}` ), pasa a minúsculas y deja sólo letras y dígitos. `Pre-Producción` → `preproduccion`.
- **`parseAllowedValues(raw)`**: acepta el arreglo que devuelve mysql2 o el JSON como string. Recorta y saca vacíos, no-strings y repetidos. Un arreglo vacío, un JSON inválido o algo que no es arreglo es `null` (valor libre).
- **`editDistance(a, b)`**: distancia de edición con transposiciones adyacentes (OSA). `prdo` → `prod` cuesta 1.
- **`normalizeTagValue(value, allowedValues, aliases = [])`** → `{ normalized, method, confidence }`:
  1. Sin permitidos, o con forma comparable vacía: `{ null, null, 0 }`.
  2. **`exact`** (1): el valor está tal cual en la lista o tiene la forma de un permitido. Devuelve el permitido como está escrito en la política; si dos tienen la misma forma, prefiere el idéntico y si no, el primero.
  3. **`alias`** ( `ALIAS_CONFIDENCE = 0.95` ): recorre los alias en orden, los del tenant primero. Gana el primero con la misma forma cuyo canónico siga permitido, literal o por forma. Un alias hacia un valor que el tenant ya no permite se ignora.
  4. Con una forma de menos de 5 caracteres ( `FUZZY_MIN_LENGTH` ) termina sin sugerencia: `dev` o `qa` quedan a una o dos ediciones de casi cualquier cosa.
  5. **`fuzzy`**: hasta 1 edición entre 5 y 7 caracteres y hasta 2 desde 8. Compara contra los permitidos y contra los alias, que proponen su canónico; saltea los que difieren en largo más que el tope. Una distancia menor reemplaza a la mejor y borra el empate. Una igual con otro canónico es empate, y con empate no hay sugerencia. Dos candidatos del mismo canónico no empatan. Confianza: `round((1 - d / max(largos)) × 100) / 100`. `stagin` → `stg` por el alias `staging`, con 0,86.
- **`findInvalidTagValues(currentTags, policies, aliasesByTag)`**: sólo las políticas con lista. Busca la clave sin distinguir mayúsculas. Un valor presente, no vacío y que no está **literal** en la lista es un `InvalidTagValue` `{ tagName, tagKey, value, suggestion }`; `tagKey` es la clave como está escrita en el recurso, que es la que se corrige. Ausente o vacío es faltante, no valor no permitido. `Prod` no cumple aunque la regla lo lleve a `prod` con `exact`.

`src/lib/tagNonConformities.ts`, también puro:

- `tagValueOf` y `missingTagsOf`: las obligatorias que faltan o están vacías.
- `withTags(item, tags, policies, aliases?)`: recalcula faltantes, valores no permitidos y estado después de aplicar. Conserva la sugerencia del servidor para un valor que no cambió: el cliente no tiene los alias del tenant.
- `groupNonConformingValues(resources, rgs)`: por etiqueta y valor, de más a menos recursos.
- `findMissingTag(resources, rgs, tagName)`: los recursos sin esa etiqueta, con el valor que heredarían de su grupo ( `inheritedValue`, o null).
- `tagVocabulary(resources, rgs, tagName, max = 100)`: los valores que el tenant ya usa para esa etiqueta, de más a menos usados.

## 44.4 Políticas, escáner, historial y `tags/suggest`

En `src/services/azureTagGovernance.service.ts`:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **`getTenantTagPolicies(tenantId)`** : `SELECT id, policy_name, is_required, allowed_values … ORDER BY id` . Sin filas, o si la tabla no se puede leer, devuelve `DEFAULT_MANDATORY_TAG_POLICIES` . Una sola fila reemplaza a las cuatro por defecto. `descriptionKey` sale de la política por defecto con el mismo nombre.
- **`getTagValueAliases(tenantId)`** : `WHERE tenant_id = ? OR tenant_id IS NULL ORDER BY (tenant_id IS NULL), id` , en un `Map` por etiqueta en minúsculas. Los del tenant van primero y ganan; nunca se leen los de otro tenant. Si falla, vacío.
- **`scanTagGovernanceLive(credential, subs, tenantId)`** : lee la caché, las políticas y los alias en paralelo. Por cada recurso ( `resources | … | limit 1000` ) y grupo ( `resourcecontainers | … | limit 500` ) aplica `overlayCachedTags` (44.5), `missingTagsOf` y `findInvalidTagValues` . Conforme es sin faltantes y sin valores no permitidos. Cada ítem suma `invalidTags` y el resumen, `invalidValueResourcesCount` e `invalidValueResourceGroupsCount` . `overallCompliancePercentage` cuenta sólo recursos.
- **Historial.** `GET /api/governance/tags` llama a `recordDailySnapshotAsync(tenantId, "tag_compliance", { compliancePct, nonCompliantResources, invalidValueResources })` sólo cuando escaneó el tenant completo: `DailySnapshots` no filtra por suscripción y mezclaría alcances. `tag_compliance` se sumó a los dominios de `snapshotService` , la demo lo arma en `mockData` y la página monta `HistoryButton domain="tag_compliance"` .
- **`inferTagsFromNaming(name, type, rg)`** : Environment sólo con indicios (ya no `prod` por defecto). `disk` da Role `storage` , no `database-disk` , que no es un valor permitido. Devuelve el valor y su base: `name` , `type` , `resource_group` o `role` .
- **`suggestTagValues(resource, policies, aliases)`** , por etiqueta:
  - Un valor actual permitido, o de una etiqueta libre, no se toca.
  - Uno no permitido pasa por el normalizador. Si no lo resuelve, se prueba la convención de nombres.
  - Lo inferido se lleva a la lista con el normalizador. Si no cae en un permitido, no se sugiere.
  - Confianza de la convención: `NAMING_CONFIDENCE` ( `name` 0,8, `type` 0,7, `resource_group` 0,6, `role` 0,5) por la del normalizador. Ordena la evidencia; no está calibrada.
- **`POST /api/governance/tags/suggest`** ( `154cbd0` ) devuelve `{ success, suggestedTags, details, method: "heuristic" }` , con `details[tag] = { value, method: "exact" | "alias" | "fuzzy" | "naming", basis?, confidence }` . `method` sigue diciendo `heuristic` porque es la verdad para la respuesta entera: son reglas, no un modelo. Antes devolvía un `confidence: 0.94` fijo. Toma `currentTags` del body: sólo pares string, con clave de hasta 512 y valor de hasta 256 caracteres, y hasta 50. La demo usa las políticas por defecto y `MOCK_TAG_VALUE_ALIASES` .

### 44.5 Caché local — `overlayCachedTags` y `mergeLocalCachedTags` ( `6d6e159` )

`LocalResourceTagsCache` guarda tags que la plataforma escribió y Resource Graph todavía no devuelve. La escriben *Editar Etiquetas* y *Propagar a Hijos* ( `saveLocalCachedTags` , con lo que ARM aceptó), `cleanup/ttl` ( `{ ExpireOn, TTL }` ) y `cleanup/backup-orphans` ( `{ PurgeStatus, RequestedAt }` ). Las dos últimas no tocan ARM. Las filas no vencen.

- **El problema.** El escáner usaba `cachedTags || raw.tags` : una fila reemplazaba todos los tags de Azure. Una fila de TTL escondía CostCenter y Environment reales; *Heredar del grupo* o *Proponer con IA* los daban por faltantes y el Merge de ARM pisaba el valor del cliente. Además, una corrección aplicada volvía en el próximo escaneo si el recurso tenía fila.
- **`overlayCachedTags(azureTags, cachedTags)`** arranca de Azure, saca las claves que coinciden sin distinguir mayúsculas con una de la caché y suma las de la caché. Se usa en recursos y en grupos. Costo aceptado: una clave que se saca en el modal se sigue viendo mientras Resource Graph la devuelva, porque el modal aplica con Merge, que no borra en Azure.
- **`mergeLocalCachedTags(tenantId, changes)`** corre después de escribir en Azure. Junta los cambios por id, hace un `SELECT id, resource_id, tags_json … WHERE tenant_id = ? AND resource_id IN (?)` y, por cada fila que existe, superpone los tags aplicados con `UPDATE … WHERE id = ? AND tenant_id = ?` . No crea filas: sin fila, el escaneo ya lee Azure. Si falla, `console.warn` y sigue, porque Azure ya aceptó.
- La llaman `POST /api/tags/apply-bulk` , con los recursos que ARM aceptó, y `POST /api/governance/tags/apply-inheritance` , con las ops que salieron bien. Nunca en `dryRun` ni en la demo. Las respuestas no cambian.

### 44.6 IA — `src/services/tagValueAiSuggestion.service.ts`

`suggestTagValuesWithAi({ tenantId, userKey, mode, policy, policies, loadSummary })` . El modo lo valida antes `policyForAi(policies, mode, tagName)` : `normalize` sólo sobre políticas con lista y `fill` sólo sobre obligatorias sin lista (CostCenter, Department).

1. `checkAiFeature(tenantId, "tag-value-normalization", email)` . Si deniega, devuelve el motivo sin escanear.
2. DLP con `getDataSharingPrefs` : sin `shareTags` , `dlp_tags` y no sale nada. `fill` sin `shareResourceNames` es `dlp_names` : para una etiqueta faltante la única pista es el nombre.
3. `loadSummary()` : el servidor vuelve a escanear la suscripción del pedido o todas las del tenant. No usa lo que manda el navegador.
4. `buildAiBatch(scan, mode, policy, policies, shareResourceNames)` :
   - `normalize` : los grupos de esa etiqueta que la regla no resolvió ( `suggestion.normalized === null` ), los primeros 50 ( `TAG_AI_BATCH_SIZE` ), de más a menos recursos. Cada valor viaja como `{ key: "v1", value }` y, si se comparten nombres, con hasta 3 tipos y 3 nombres de los recursos que lo usan. El vocabulario es la lista de permitidos.
   - `fill` : los recursos sin la etiqueta que no pueden heredarla del grupo, los primeros 50, como `{ key: "r1", name, type, resourceGroup, tags }` . `tags` lleva sólo las etiquetas de las otras políticas: el resto puede traer datos personales (dueño, mail). El vocabulario es `tagVocabulary` , los valores que el tenant ya usa para esa etiqueta.
   - Sin pendientes, `nothing_to_resolve` . `fill` sin vocabulario, `no_vocabulary` . Ninguno llama al modelo.
5. `redactForDataSharing(context, prefs)` .
6. Caché en `AiCache` , con clave `sha256("tag-norm:v1:{tenantId}:{mode}:{contexto}")` ( `hash_prompt` es `VARCHAR(64)` ). No vence: el contenido es la clave, así que otros valores, otra lista u otros recursos arman otra. Al leerla se vuelve a validar contra el lote actual y, si no valida, se ignora.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

7. `AIProviderFactory.getGeminiModel(tenantId)`. Si falla, `not_configured`.
8. `timeAiCall` → `aiQueue` → `withExponentialBackoff` → `generateObject` con el esquema, el system prompt del modo, el contexto en `<context_data>` y `maxOutputTokens`. Después, `insertPlatformAiUsage` con la feature. Una excepción es `error`.
9. `validateAiItems`: una clave desconocida o repetida, un valor fuera del vocabulario o una confianza fuera de `[0, 1]` rechazan el lote entero. Emite `logAiEvent` `output/rejected`, devuelve `validation` y no cachea.
10. `REPLACE INTO AiCache`. Si el guardado falla, igual devuelve: la llamada ya se pagó.

```
z.object({
  items: z.array(z.object({
    key: z.string(),
    value: z.enum([...vocabulario, "UNKNOWN"]),
    confidence: z.number(),
  })),
})
```

Los dos system prompts están en inglés. Piden elegir el valor de la lista que corresponde (sinónimo, traducción, abreviatura o error de tipeo) o `UNKNOWN`, "never guess and never invent a value", y tratar lo de `<context_data>` como datos. `PROMPT_VERSION = "v1"` entra en la clave de caché: cambiarlo invalida lo guardado. `toSuggestions` devuelve una sugerencia por target; lo que el modelo no contestó o dejó en `UNKNOWN` sale con `suggestion: null`.

**Demo.** `getMockTagAiSuggestions` arma el mismo lote sobre `getMockTagGovernanceSummary()` y contesta con respuestas fijas, sin gate ni modelo: `k8s-cluster` → `orchestrator` (0,86), `pruebas` → `qa` (0,81) y CostCenter de `vm-jumpbox-legacy` → `CorePlatform` (0,64), entre otras.

## 44.7 Endpoints

| MÉTODO Y RUTA | AUTH | CONTRATO |
|---|---|---|
| `POST /api/governance/tags/normalization/ai?tenantId=` | `requireTenantAccess` y `exigirSuscripcionDelTenant`; demo sin guard | Body `{ mode: "normalize" \| "fill", tagName, subscriptionId? }`. 200 con `{ success, aiAvailable: true, mode, tagName, suggestions: [{ target, suggestion \| null, confidence }] }` o `{ success, aiAvailable: false, reason }`. `target` es el valor (`normalize`) o el id del recurso (`fill`). `maxDuration = 60` |
| `GET /api/governance/tags/normalization?tenantId=` | `requireTenantAccess`; demo sin guard | Los KPIs de 44.8 |
| `POST /api/governance/tags/normalization?tenantId=` | Admin u Owner (`requireTenantRole`, que deja pasar al superadmin); demo sin rol | Body `{ tagName, originalValue, suggestedValue?, suggestionSource?, suggestedMethod?, suggestedConfidence?, appliedValue?, resourceCount?, saveAlias? }`. `{ success, aliasSaved }`. En la demo valida, no escribe y suma `mock: true` |
| `POST /api/governance/tags/suggest?tenantId=` (cambia) | `requireTenantAccess`; demo sin guard | 44.4 |
| `GET /api/governance/tags` (cambia) | `requireTenantAccess` y `exigirSuscripcionDelTenant`. La demo y `?mock=true` devuelven el mock antes del guard; lo segundo es preexistente, pasa también en el POST y quedó en MEJ-42 | El resumen suma `invalidTags` y los contadores de valores no permitidos, y guarda el historial (44.4) |
| `GET\|POST\|PUT\|DELETE /api/governance/policies` (cambia) | Leer: `requireTenantAccess` (`x-tenant-id` o `?tenantId`). Escribir: Admin u Owner (`x-tenant-id`) | snake_case en SQL y camelCase en el JSON. POST `{ policyName, isRequired, allowedValues? }`, 409 si ya existe. PUT `{ id, isRequired, allowedValues? }`: sin `allowedValues` no toca la lista y con `null` la borra. DELETE `{ id }`, siempre con `tenant_id`. `allowedValues`: hasta 100 strings no vacíos de hasta 256 caracteres |
| `GET\|POST\|DELETE /api/tags` (cambia) | Leer: `requireTenantAccess`, que deja pasar al superadmin. Escribir: Admin u Owner | Usa `policy_name` e `is_required`. El GET los sigue devolviendo como `tag_key` y `required`. POST hace `ON DUPLICATE KEY UPDATE is_required` |
| `POST /api/tags/apply-bulk` (cambia) | Admin u Owner, bloqueo por delegación de lectura y Business | Mismo contrato; suma `mergeLocalCachedTags` (44.5) |
| `POST /api/governance/tags/apply-inheritance` (cambia) | Admin u Owner; sin `dryRun`, Business y bloqueo por delegación | Mismo contrato; suma `mergeLocalCachedTags` |

Los errores de validación son 400 con `{ error }`, en español; los de los guards, 401 o 403 con el status del `AuthError`; el resto, 500.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| RUTA | ERROR (400) |
|---|---|
| `normalization/ai` | `Faltan tenantId, mode (normalize\|fill) o tagName.` y `La etiqueta no tiene una política que admita ese modo.` ( `policyForAi` ). El 500 es `No se pudieron generar las sugerencias.` |
| `normalization` (GET y POST) | `tenantId requerido` |
| `normalization` (POST) | `Body JSON inválido` , `tagName inválido` (hasta 128), `originalValue inválido` , `suggestedValue/appliedValue inválidos` (hasta 256), `Falta suggestedValue o appliedValue` , `suggestionSource inválido` ( `rule` o `ai` ), `suggestedMethod inválido` ( `exact` , `alias` , `fuzzy` , `inheritance` o `ai` ), `suggestedConfidence inválido` (0 a 1), `resourceCount inválido` (entero de 0 a 100.000), `La etiqueta no tiene política` y `El valor aplicado no está entre los permitidos` |
| `suggest` | `tenantId requerido` , `Body JSON inválido` y `resourceName requerido` |

Un pedido a la IA que no se puede hacer responde 200 con `aiAvailable: false` , como la explicación de anomalías. Los motivos son `TAG_AI_UNAVAILABLE_REASONS` ( `src/types/azureTagGovernance.types.ts` ), traducidos en `TagNormalization.aiReason_*` , en el orden en que se evalúan:

| REASON | LO DECIDE | CUÁNDO |
|---|---|---|
| `global_disabled` | Gate | La IA está apagada en la plataforma |
| `feature_disabled` | Gate | El interruptor `tag-value-normalization` está apagado |
| `tenant_disabled` | Gate | `Tenants.ai_enabled` está apagado |
| `tier` | Gate | El plan es menor que Professional |
| `quota` | Gate | Se agotó el cupo del mes (sin BYOK) |
| `rate_limited` | Gate | Más de 5 pedidos por minuto del mismo usuario |
| `dlp_tags` | Servicio | El tenant no comparte tags |
| `dlp_names` | Servicio | `fill` y el tenant no comparte nombres de recursos |
| `nothing_to_resolve` | Servicio | No quedan valores, o recursos, sin resolver para esa etiqueta |
| `no_vocabulary` | Servicio | `fill` y ningún recurso usa todavía esa etiqueta |
| `not_configured` | Servicio | No hay modelo: ni BYOK ni IA de plataforma |
| `error` | Servicio | Falló la llamada al modelo |
| `validation` | Servicio | La salida no pasó `validateAiItems` |

## 44.8 Decisiones y KPIs — `src/services/tagNormalization.service.ts`

**`recordTagNormalizationDecision(tenantId, input, decidedBy)`** :

- `accepted` lo calcula el servidor, no lo manda el cliente. Con sugerencia, es 1 si lo aplicado es lo sugerido y 0 si se aplicó otro valor o se descartó. Sin sugerencia, NULL. Origen, método y confianza se guardan sólo si hubo sugerencia.
- La ruta valida antes contra la política: se guarda el nombre de la política y, si tiene lista, lo aplicado tiene que estar en ella.
- **Alias.** Con `saveAlias` , si se aplicó algo y la forma comparable del original no está vacía ni es la de lo aplicado (eso ya lo resuelve `exact` ), `INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE canonical_value, created_by` en `TagValueAliases` , con `alias = tagValueKey(original)` y el tenant.

Qué registra la pantalla:

| ACCIÓN | DECISIÓN |
|---|---|
| *Aplicar* | Una por grupo: original, lo sugerido (regla o IA, si había), lo aplicado y los recursos que ARM aceptó |
| *Descartar* | Sólo si había sugerencia, con lo aplicado en NULL |
| *Heredar del grupo* | Una por valor heredado: original vacío, `rule` , `inheritance` , confianza 1, aceptada |
| *Aplicar aprobadas* | Una por par (propuesta de la IA, valor aplicado), con la confianza promedio. Sin propuesta, sin origen |

**`getTagNormalizationKpis(tenantId)`** , con ventana de 90 días ( `KPI_PERIOD_DAYS` ):

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

```
SELECT
  COALESCE(SUM(CASE WHEN applied_value IS NOT NULL AND accepted = 1 AND suggestion_source = 'rule' THEN resource_count END), 0) AS
  COALESCE(SUM(CASE WHEN applied_value IS NOT NULL AND accepted = 1 AND suggestion_source = 'ai' THEN resource_count END), 0) AS b
  COALESCE(SUM(CASE WHEN applied_value IS NOT NULL AND (accepted IS NULL OR accepted = 0) THEN resource_count END), 0) AS manual,
  COALESCE(SUM(accepted = 1), 0) AS accepted_count,
  COALESCE(SUM(accepted IS NOT NULL), 0) AS decided_count
FROM TagNormalizationDecisions
WHERE tenant_id = ? AND created_at ⩾ NOW() - INTERVAL ? DAY
```

Devuelve `TagNormalizationKpis` `{ periodDays, resolvedResources: { rule, ai, manual }, suggestionsDecided, suggestionsAccepted, acceptanceRatePct }`. Los recursos corregidos pesan por `resource_count`; la tasa cuenta decisiones: aceptadas sobre decididas, con un decimal, o null si no hay ninguna. *A mano* es lo aplicado sin sugerencia o con otro valor que el sugerido. La evolución del cumplimiento sale del historial `tag_compliance` (44.4), no de esta tabla.

## 44.9 UI

- **`src/components/governance/TagNonConformingValues.tsx`** (namespace `TagNormalization`), dentro de `TagGovernancePanel`, debajo de las políticas activas:
  - **Valores No Conformes.** `groupNonConformingValues`, de a 10 por página. Por grupo: etiqueta, valor actual, recursos (los primeros 10 nombres en el title), *Corregir a* (un select con los permitidos, que arranca en la sugerencia), *Sugerencia* y las acciones *Aplicar* y *Descartar*. La sugerencia muestra el método (*Formato*, *Alias*, *Parecido* o *IA*) y la confianza; si no hay, el botón *Sugerir con IA*, que pide la etiqueta entera, o el motivo traducido.
  - **Aplicar** abre *Confirmar cambios en Azure*: el cambio, hasta 8 nombres (*y N más*) y, si corresponde, la casilla para guardar el alias. No se ofrece si el cambio es sólo de formato o si la sugerencia ya era ese alias. *Confirmar y aplicar* manda `/api/tags/apply-bulk` en lotes de 100, una vez por cada forma en que está escrita la clave en los recursos (`environment` o `Environment`), y después registra la decisión.
  - **Etiquetas Libres Faltantes**, por cada política obligatoria sin lista con recursos sin la etiqueta. *Heredar del grupo (N)* manda `apply-inheritance` en lotes de 200. *Proponer con IA (N)* pide `fill` y arma una tabla con *Valor propuesto* (un select con los valores en uso), *Confianza* y *Aprobar*. *Aplicar aprobadas (N)* agrupa por valor y manda `apply-bulk`.
  - **KPIs**: la línea de recursos corregidos y la de aceptación, de `GET …/normalization`.
  - Después de aplicar, `onTagsApplied` actualiza la tabla con `withTags`, sin esperar a Resource Graph.
- **Permisos** (`6d6e159`). `canEdit` es Admin, Owner o superadmin (`useTenant`). `canApply` es `canEdit` y `canRemediateTags(tier)`, que pide Business (`TAG_REMEDIATION_TIER`). *Aplicar*, *Heredar del grupo* y *Aplicar aprobadas* piden `canApply`, con el motivo en el title (`roleTip` o `applyTierTip`). *Descartar* pide `canEdit`. Los botones de IA quedan habilitados para todos, porque sólo proponen. `recordDecision` muestra el `error` del servidor. Lo que manda es la API.
- **`TagGovernancePanel.tsx`** (namespace `GovernanceTags`):
  - La auditoría muestra *Faltantes o No Permitidas*: los valores no permitidos en ámbar, con el sugerido en el title. El CSV suma *Valores No Permitidos*. Los tooltips de los KPIs dicen que también cuentan los valores.
  - Las tarjetas de políticas y *Gestionar Políticas* muestran los valores permitidos o *Valor libre*, y *OPCIONAL* si la política no es obligatoria. Son de sólo lectura.
  - *Editar Etiquetas*: Environment y Role arman sus opciones con los permitidos de su política. Si el valor actual no está, aparece como *{valor} (no permitido)*. Role sin lista sigue siendo texto libre.
  - *Sugerir por convención de nombres* usa `details` de `tags/suggest`.
- **Demo.** El escaneo de `getMockTagGovernanceSummary` trae valores no conformes de ejemplo; los alias son `MOCK_TAG_VALUE_ALIASES`, los KPIs `getMockTagNormalizationKpis` (46 recursos por regla, 9 con IA y 5 a mano; 20 de 23 sugerencias aceptadas) y la IA, la de 44.6. Aplicar marca los recursos en memoria (`markMockResourcesAsTagged`). El usuario de la demo es Admin.
- **i18n.** `TagNormalization.*`, las claves nuevas de `GovernanceTags` y `AdminAiConfigGlobal.featureSwitches.features.tag-value-normalization`, en los tres idiomas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 44.10 Verificación

| TEST | CUBRE |
|---|---|
| `__tests__/unit/tagValueNormalizer.test.ts` | Forma comparable, `parseAllowedValues` y OSA; `exact`, `alias` (orden, canónico ya no permitido) y `fuzzy` (topes por largo, mínimo de 5, empates, el más cercano gana); `findInvalidTagValues` |
| `__tests__/unit/governancePoliciesRoute.test.ts` | Columnas snake_case y JSON en camelCase; Admin u Owner; `allowed_values` como JSON o NULL; 400 y 409; PUT sin lista no la toca y con `null` la borra; DELETE por tenant |
| `__tests__/unit/tagGovernanceValoresPermitidos.test.ts` | Políticas del tenant o por defecto, también si la tabla falla; alias del tenant primero; el escáner separa faltantes de valores no permitidos |
| `__tests__/unit/tagNormalizationDecisions.test.ts` | Rol, nombre de la política y `accepted`; alias en forma comparable y cuándo no se guarda; herencia; valor fuera de la lista; payloads inválidos; 403 sin tocar la base; demo; KPIs ponderados y tasa null |
| `__tests__/unit/tagValueAiSuggestion.test.ts` | Agrupación, herencia y vocabulario; `withTags`; `policyForAi`; el lote (residuo, pistas según DLP, tope de 50); validación; gate y DLP antes de escanear; caché válida e inválida; motivos; demo |
| `__tests__/unit/azureTagGovernanceService.test.ts` | Convención de nombres sólo con indicios y su base; `suggestTagValues` dentro del vocabulario del tenant |
| `__tests__/unit/tagsSuggestRoute.test.ts` | 400 sin `tenantId`; `?mock=true` no saltea la autenticación; status del `AuthError`; `heuristic` con `details`; alias del tenant; demo |
| `__tests__/unit/tagGovernanceCacheLocal.test.ts` | `overlayCachedTags`; una fila de TTL no esconde Azure, en recursos ni en grupos; la caché gana en su clave; `mergeLocalCachedTags` reemplaza sin distinguir mayúsculas, no inserta y no corta si la base falla |
| `__tests__/unit/tagsApplyBulk.test.ts` | Sólo lo que ARM aceptó va a la caché y la respuesta no cambia; la demo no toca Azure ni la caché |
| `__tests__/integration/api-tag-inheritance.test.ts` | Demo sin rol ni Azure; la caché sólo con las ops que salieron bien y nunca en `dryRun` |
| `__tests__/e2e/tag-normalization.demo.spec.ts` | En la demo: sugerencia por regla y por IA, heredar y proponer CostCenter, auditoría y políticas, el modal con valores permitidos |

Además, `aiFeatureGate.test` exige el rótulo de cada feature de `AI_FEATURES`, `i18nClavesDinamicas.test` cubre `TagNormalization.aiReason_*`, `cascadaBorradoTenant.test` las FK a `Tenants` y `lighthouseGuardEscritura.test` registra que `normalization/ai` no escribe en Azure.

Suite completa (`env -u DB_HOST REDIS_PORT=1 npx vitest run`): 4372 tests en verde y 39 omitidos, en 432 archivos; `tsc` limpio y sin warnings nuevos de ESLint. Falta probarlo con un tenant real y las migraciones aplicadas.

## 45. Addendum 2026-10-08 — Shift-Left: estimador de 18 tipos, Bicep, Budget Gate por presupuesto y script único de CI

MEJ-20, fases 0 a 6 del plan (`docs/plan-ampliar-shift-left-2026-10-08.md`). Contexto arquitectónico en el HLD §20. Tres commits sobre `main`: `1f8ea61` (el estimador cubre 18 tipos de recurso, elige bien el medidor y lee Bicep), `cc56e98` (descuento del cliente, Budget Gate por presupuesto y aviso al superarlo) y `2b523ab` (un script único de CI para GitHub, Azure DevOps y GitLab, y la pantalla que lo explica). Antes el estimador tarifaba VM, disco e IP pública de Terraform, con una GitHub Action, contra un umbral fijo en USD.

### 45.1 Precios — `src/services/pricingService.ts`

| SÍMBOLO | CONTRATO |
|---|---|
| `precioMensualDesdeUnidad(precio, unidad)` | Ahora acepta también `1/Hour` y `1/Day`, además de `1 Hour`, `N Hours`, `1/Month` y `N Days`. Devuelve `null` si la unidad necesita una cantidad que el helper no recibe (por GB, por 10.000 operaciones) |
| `obtenerItemsRetail(c: ConsultaItems, deps?: DepsRetail): Promise<ResultadoItems>` | Consulta la Retail API. `ConsultaItems` es `{ serviceName, region, filtro?: { campo: 'skuName' \| 'armSkuName', valor } }`; sin `filtro` trae todo el servicio de esa región. Devuelve `{ items: ItemRetail[] }` o `{ error: 'limite' \| 'api' \| 'filtro-invalido' }` y **nunca lanza** |
| `limpiarCacheItemsRetail()` | Vacía la caché y las consultas en vuelo (para los tests) |
| `DepsRetail` | `{ fetch?, esperar?, ahora? }`: se inyectan para probar sin red ni relojes reales |

Contrato de la API, verificado en Learn y contra la API real el 2026-10-08: máximo 1000 ítems por página (`NextPageLink`), el `$filter` distingue mayúsculas desde `2023-01-01-preview`, los campos filtrables incluyen `serviceName`, `armRegionName`, `skuName`, `armSkuName`, `productName` y

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

`meterName`, y responde `429` si se la consulta seguido. Spot y Low Priority vienen como `Consumption`, y Load Balancer y NAT Gateway se publican con `armRegionName = Global`.

- **Páginas y reintentos.** Siempre filtra `priceType eq 'Consumption'`. Lee hasta `MAX_PAGINAS = 10` por consulta (10.000 ítems; lo que exceda no se lee y **no da error**) y reintenta hasta `MAX_INTENTOS = 3` por página, con espera `500 · 2ⁿ` ms o el `Retry-After` de la respuesta con tope de 5 s. `error: 'limite'` es un `429` que persiste tras los tres intentos; `error: 'api'`, un `5xx`, una falla de red o cualquier respuesta que no sea `ok`.
- **Caché.** `TTL_ITEMS_MS` de 6 h (`TTL_VACIO_MS` de 10 min si la respuesta vino vacía, para no fijar un error), hasta `MAX_ENTRADAS_ITEMS = 300` (sale la más antigua) y deduplicación de consultas en vuelo: dos recursos del mismo plan que piden lo mismo hacen una sola llamada. Un `error` no se guarda en la caché.
- **Entrada validada.** Cada valor del `$filter` tiene que cumplir `/^[A-Za-z0-9 ._()+\-]+$/`: sale del plan de un cliente y una comilla simple lo rompería o inyectaría otra condición. Si no cumple, `error: 'filtro-invalido'`.
- **No se tocó `getMonthlyCostEstimate`.** Sigue con la selección vieja que usan otros módulos (45.12). *Corregido el 2026-10-09: ver 46.*

## 45.2 Catálogo de Terraform — `src/services/iacCostCatalog.ts`

Todo mapeo nace de dos comprobaciones y no de la analogía con otro servicio, porque la Retail API contesta `200` con `Items: []` o con el medidor de otro recurso, y el síntoma es un costo equivocado y no un error: los nombres de atributo salen del esquema del provider `azurerm` 4.81.0 (`terraform providers schema -json`) y de un `terraform plan` real, y los medidores, de consultas reales a la API. Ambos quedaron como fixtures (45.11).

**Tipos.** `Attrs = Record<string, any>`; `MotivoSinTarifar = 'tipo-no-soportado' | 'sin-sku' | 'sin-region' | 'sin-precio' | 'por-uso' | 'valor-al-aplicar' | 'precio-no-disponible'`; `Componente { etiqueta, consulta: ConsultaItems, elegir(items) → ItemRetail | null, cantidad }`; `Resultado = { componentes, notas } | { motivo, nota? }`; `ContextoLinea { desconocidos, regionPorDefecto }`; `EntradaTf { familia, campos, camposAnidados?, construir(attrs, ctx) → Resultado }`.

**Estructura.** Una *familia* sabe qué se cobra y qué medidor mirar; un *adaptador* (uno por IaC) sabe de qué atributo sale cada dato. Terraform y Bicep comparten las reglas de precio y sólo difieren en cómo leen el recurso.

**Selectores de medidor** (ninguno usa `Items[0]`: el orden de la API no está garantizado y el primero de una VM era la fila Spot de Windows):

| SELECTOR | REGLA |
|---|---|
| `masReciente(items)` | Entre equivalentes, el de `effectiveStartDate` más reciente que ya esté vigente |
| `elegirVm(items, { windows, spot })` | Por hora, primer nivel, excluye Low Priority; Spot sólo si `priority = Spot`; Windows se reconoce por `productName` |
| `elegirDisco(items, sku)` | `meterName = '<sku> Disk'` y `productName` de *Managed Disks* (`P20 ZRS` tiene otro medidor igual en *Page Blob*) |
| `skuDeDisco(storage_account_type, disk_size_gb)` | `Premium_LRS` y 200 GiB → `P15 LRS`: el primer tier **mayor o igual** al tamaño, como factura Azure. PremiumV2 y Ultra no tienen tier: `sin-sku` |
| `elegirIp(items, { sku, ipv, estatica })` | `productName` *IP Addresses* y medidor `<sku> IPv4 Static Public IP` (el `skuName` Standard también trae *Public IP Prefix*) |
| `elegirPlanAppService(items, { sku, linux })` | Compara el SKU sin espacios (`P1v3` = `P1 v3`) y distingue Linux por `productName` terminado en `- Linux`; excluye contenedores, aislados y workflows |
| `porMedidor(nombre, extra?)` | Medidor exacto, convertible a mensual y de primer nivel |
| `normalizarRegion(v)` | Minúsculas y sin espacios ni guiones: `West US 2` → `westus2` |

Los 18 tipos de `CATALOGO_TF`:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| TIPO | QUÉ SE COBRA | NOTAS QUE EMITE |
|---|---|---|
| `azurerm_linux_virtual_machine`, `azurerm_windows_virtual_machine` | Cómputo por hora + disco del SO. Con `license_type` `Windows_Server` o `Windows_Client` (AHB) cobra como Linux | `disco-os-no-incluido` si el plan no trae el disco, `spot-variable` |
| `azurerm_linux_virtual_machine_scale_set`, `azurerm_windows_…`, `azurerm_orchestrated_…` | Lo mismo × `instances` (el orquestado lee `sku_name`) | Las mismas |
| `azurerm_kubernetes_cluster` | Nodos del pool del sistema + SLA *Standard Uptime* para `Standard` y `Premium` | `discos-os-no-incluidos`, `autoescalado-minimo`, `lts-no-incluido` (Premium) |
| `azurerm_kubernetes_cluster_node_pool` | Nodos del pool (sin `location`: región del plan) | `region-inferida`, `discos-os-no-incluidos`, `autoescalado-minimo` |
| `azurerm_service_plan` | Plan × `worker_count`. D1 se publica como *Shared*. Y1 es `por-uso`; EP, WS, FC e I son `sin-sku` | |
| `azurerm_redis_cache` | Medidor `<familia><capacidad> Cache` del producto `Azure Redis Cache <sku>` × `shard_count` (no *Cache Instance*, que es un solo nodo) | |
| `azurerm_firewall` | `<tier> Deployment`. El de Virtual Hub es `sin-sku` | `datos-procesados-no-incluidos` |
| `azurerm_bastion_host` | `<sku> Gateway` | `transferencia-no-incluida`, `instancias-adicionales-no-incluidas` (más de 2 `scale_units`) |
| `azurerm_virtual_network_gateway` | Medidor del SKU; ExpressRoute es `sin-sku` | `transferencia-no-incluida` |
| `azurerm_application_gateway` | v2: costo fijo (*Standard Fixed Cost* o *Basic Fixed Cost*). v1: `<tamaño> Gateway` × capacidad | `unidades-de-capacidad-no-incluidas` (v2), `datos-procesados-no-incluidos` (v1) |
| `azurerm_container_registry` | Unidad de registro (diaria) + una unidad por réplica geográfica Premium, en la región de la réplica | `almacenamiento-no-incluido` |
| `azurerm_nat_gateway` | `Standard Gateway`, región `Global` | `datos-procesados-no-incluidos` |
| `azurerm_lb` | `<sku> Included LB Rules and Outbound Rules`, región `Global`. El Basic es `sin-sku` | `reglas-adicionales-y-datos-no-incluidos` |
| `azurerm_public_ip` | Medidor según SKU, versión de IP y asignación | |
| `azurerm_managed_disk` | Tier del disco según `skuDeDisco` | |

- **`SIN_COSTO`** (no suman ni cuentan como sin tarifar): resource group, subnet, virtual network, NIC, NSG y sus reglas, route table y rutas, las asociaciones, los recursos hijos de Load Balancer, role assignment, user assigned identity, management lock, las web apps (viven en el plan que sí cobra), extensiones de VM, data disk attachment y los `random_*`.
- **`POR_USO`** (motivo `por-uso`): storage account, Log Analytics, Application Insights, Key Vault, Service Bus, Event Hubs, Cosmos DB, function apps, cognitive account, data factory y diagnostic setting.
- **`camposDelCatalogo()`** devuelve la unión de `campos` y `camposAnidados`: es lo que compara `iacEstimateScript.test` con las allowlists del script (45.8).
- Las **bases de datos administradas no están**: los medidores no son consistentes entre SKUs y SQL Database no trae `location` en el recurso (45.12).

## 45.3 Adaptadores de Bicep — `src/services/iacCostCatalogArm.ts`

El what-if de ARM (`az deployment group what-if --no-pretty-print`, o la REST con `properties.changes`) trae `changes[]` con `resourceId`, `changeType` (`Create`, `Delete`, `Ignore`, `Deploy`, `NoChange`, `NoEffect`, `Modify`, `Unsupported`), `before` y `after`. Cada adaptador traduce el recurso ARM a los atributos con nombre de Terraform y lo entrega al mismo `CATALOGO_TF`:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| SÍMBOLO | CONTRATO |
|---|---|
| `tipoDeResourceId(id)` | Tipo ARM en minúsculas a partir del `resourceId` |
| `accionDeCambio(changeType)` | `create` , `delete` , `update` , `no-op` o `'no-soportado'` |
| `CATALOGO_ARM` | 14 tipos: `virtualmachines` , `virtualmachinescalesets` , `disks` , `managedclusters` , `serverfarms` , `redis` , `azurefirewalls` , `bastionhosts` , `virtualnetworkgateways` , `applicationgateways` , `registries` , `natgateways` , `loadbalancers` y `publicipaddresses` . Un adaptador devuelve `ParRecursoArm[]` : `{ sufijo, tipoTf, antes, despues }` |
| `SIN_COSTO_ARM` , `POR_USO_ARM` | Los equivalentes de 45.2 |
| `camposArm()` | Las 34 claves que el script de CI conserva del what-if |

- **VM:** el sistema operativo sale de `storageProfile.osDisk.osType` , no del nombre.
- **AKS:** un recurso ARM da el clúster y un par por pool, con sufijo `#pool/<nombre>` .
- **`Deploy`** llega con `ResourceIdOnly` , sin `before` ni `after` : el recurso sale *sin tarifar* con la acción del cambio, en vez de desaparecer.
- **Contrato de entrada.** Las propiedades se verificaron contra los esquemas oficiales, las definiciones AAZ del Azure CLI y Learn. El fixture `arm-whatif-completo.json` se construyó a mano con esa forma: **no** se capturó de una corrida real (45.12).

## 45.4 Estimador — `src/services/iacCostEstimator.service.ts`

| SÍMBOLO | CONTRATO |
|---|---|
| `leerPlan(plan)` | `RecursoPlaneado[]` desde `resource_changes` ; clasifica cada tipo en `ClaseRecurso = 'costo' \| 'sin-costo' \| 'por-uso' \| 'no-soportado'` |
| `leerWhatIf(whatIf)` | Lo mismo desde `changes` (o `properties.changes` ) |
| `accionDe(actions)` | `AccionPlan = 'create' \| 'delete' \| 'update' \| 'replace' \| 'no-op'` . `["delete","create"]` y `["create","delete"]` son `replace` |
| `estimarPlan(plan, opciones?)` , `estimarWhatIf(whatIf, opciones?)` , `estimarRecursos(recursos, opciones?)` | → `Promise<Estimacion>` |
| `resumir(lineas, descuentoPct)` | Suma las líneas y aplica el descuento |
| `precioRetail: FuncionPrecio` | El precio por defecto: pregunta a `obtenerItemsRetail` , elige con `c.elegir` y convierte a mensual |
| `OpcionesEstimacion` | `{ precio?, descuentoPct?, concurrencia? }` . El primero se inyecta para probar sin red |

**Algoritmo por recurso ( `tarifarRecurso` ).**

1. `sin-costo` → línea en cero; `por-uso` → motivo `por-uso` ; `no-soportado` → motivo `tipo-no-soportado` ; `no-op` → línea en cero sin llamar a la API.
2. Se valúa el estado **antes** si la acción es `delete` , `update` o `replace` , y el **después** si es `create` , `update` o `replace` . El delta es `después - antes` .
3. Si cualquiera de los dos estados no se puede valuar, el recurso sale con su motivo y **sin número**: un delta a medias no es confiable.
4. Cada componente se pide a `precio(c)` y se multiplica por su `cantidad` .
5. **Un fallo de precio nunca es cero.** `precioRetail` distingue `sin-precio` (la API contestó y el medidor no existe: no sirve reintentar) de `precio-no-disponible` (429 o caída: reintentar sí sirve). Un medidor encontrado con precio 0 es válido.
6. La región de los recursos que no la traen (node pools, bases SQL) sale de `regionUnica` : sólo si todos los que la declaran coinciden en una. Con dos no se adivina y queda `sin-region` .
7. `conLimite` evalúa 4 recursos a la vez ( `concurrencia` ), conserva el orden y evita castigar la API.

**`resumir`** . Con `descuentoPct` entre 0 y 100 (se recorta), cada línea conserva su monto de lista ( `listaAntes` , `listaDespues` ) y el principal lleva el descuento. `Estimacion` trae `lineas` , `mensualActual` , `mensualProyectado` , `delta` , `listaActual` , `listaProyectada` , `listaDelta` , `descuentoPct` , `sinTarifar` (sin contar los de consumo), `porUso` y `sinCosto` . Ningún total incluye lo que no se tarifó.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 45.5 Gate, descuento y aviso — `src/services/iacGate.service.ts`

| SÍMBOLO | CONTRATO |
|---|---|
| `evaluarGate(fila, delta, ctx)` | → `ResultadoGate { status: 'NOT_EVALUATED' \| 'OK' \| 'EXCEEDED', threshold_usd, threshold_pct_of_remaining, reason: 'usd' \| 'pct' \| null }` |
| `contextoDePresupuesto(p, delta)` | → `ContextoPresupuesto { cost_center, monthly_usd, spent_usd, remaining_usd, delta_pct_of_budget, delta_pct_of_remaining }` |
| `leerGate(tenantId, repo)` | `FilaGate { threshold_usd, threshold_pct_of_remaining, cost_center_name }` o `null` ; una falla de lectura no bloquea |
| `presupuestoDelCentro(tenantId, centro)` | `PresupuestoCentro { centro, mensual, gastado }` o `null` |
| `leerDescuento(tenantId)` | 0–100; sin fila o ante una falla, 0 |
| `leerEstimacionPrevia(tenantId, repo, pr)` | La última estimación del mismo PR: `{ delta_cost_usd, commit_sha, gate_status, created_at }` |
| `avisarGateSuperado(tenantId, d)` | Notificación de campanita y `notifyTenant` |

**`evaluarGate`** . Recibe `Estimacion.delta` , o sea el delta **con** el descuento del cliente: se mide contra lo que el cliente va a pagar, no contra el precio de lista.

- Sin fila, o sin ningún umbral, `NOT_EVALUATED` .
- Un PR con `delta ≤ 0` **nunca** dispara el gate: con un umbral de 0 USD el gate significa «no se permite agregar costo», y ahorrar no es agregar.
- `pasaUsd = threshold_usd ≠ null && delta > threshold_usd` .
- `pasaPct` sólo si hay porcentaje **y** contexto de presupuesto; si `remaining_usd ≤ 0` , cualquier `delta > 0` lo supera; si no, `delta > remaining_usd × pct / 100` .
- Si pasa el monto, `reason = 'usd'` ; si no, y pasa el porcentaje, `reason = 'pct'` . Si hay umbral por monto o el porcentaje se pudo evaluar, `OK` ; si el porcentaje no se pudo evaluar (sin presupuesto) y no hay monto, `NOT_EVALUATED` .

**`presupuestoDelCentro`** . `mensual` es `CostCenterBudgets.monthly_budget_usd` , el presupuesto **base**: no suma el arrastre de 5.1.5. `gastado` es `SUM(COALESCE(EffectiveCost, cost_usd, 0))` de `CostSnapshots` del mes en curso con `JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(Tags, '$.CostCenter')) = centro` .

**El más estricto manda.** La plataforma devuelve su `budget_gate` ; el script compara además contra `FINOPS_THRESHOLD_USD` y marca `EXCEEDED` (razón `local` ) si el delta lo supera (45.8). Un workflow puede apretar el control, no aflojarlo. Antes, el código dejaba pasar el más laxo y la documentación decía que el del workflow «ganaba».

**`avisarGateSuperado`** . Dos *call sites* literales de `createNotification` , uno por motivo, con `titleKey: "notif_shift_left_gate_title"` , `messageKey: "notif_shift_left_gate_pct_msg"` o `"notif_shift_left_gate_usd_msg"` y `params: { repo, delta, value }` con nombres sueltos. No es una limitación arbitraria: el escáner de i18n lee las claves y los params **del fuente con una regex que corta en la primera llave**, así que no admite un mensaje ICU con ramas `select` , atajos de objeto ni plantillas con `${}` . `href: "/governance/shift-left"` , `severity: "warning"` , `source: "shift-left"` . Además `notifyTenant` (Slack, Teams y correo), que respeta el interruptor maestro y el filtro de severidad de cada canal. El título y el mensaje en castellano son el respaldo de los canales que no usan la UI localizada.

### 45.6 Tablas — migraciones `20261008-033` y `20261008-034`

Idempotentes ( `INFORMATION_SCHEMA` + `PREPARE` ) y probadas dos veces seguidas contra un MySQL 8.0.46. Van antes que el código.

**`IacPricingSettings`** ( `033` ). Una fila por tenant; sin fila, sin descuento.

| COLUMNA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|
| `tenant_id` | `VARCHAR(255)` PK | FK `fk_iac_pricing_tenant` → `Tenants` `ON DELETE CASCADE` |
| `discount_pct` | `DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00` | `DECIMAL` y no `FLOAT` : 12,50 % tiene que dar siempre el mismo delta |
| `updated_by` | `VARCHAR(255)` NULL | |
| `updated_at` | `TIMESTAMP` | `ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP` |

**`IacBudgetGates`** ( `034` ):

- `cost_center_name VARCHAR(255) NULL` — el valor del tag `CostCenter` .
- `threshold_pct_of_remaining DECIMAL(6,2) NULL` — porcentaje de lo que queda del mes.
- `threshold_usd` pasa a `DECIMAL(12,4) NULL` : un repositorio puede tener sólo el gate por porcentaje, o sólo el centro de costos sin umbral.

**`IacCostEstimations`** ( `034` ): `meta_json JSON NULL` después de `detail_json` , con lo que se calculó al estimar y no tiene columna propia: `{ tool, discount_pct, list_delta_cost_usd, resources_by_use, gate_reason, budget }` . JSON y no columnas porque son datos de lectura que cambian con el producto; lo que se filtra o suma sigue teniendo columna. `detail_json` guarda `lineas` .

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

La FK de `IacPricingSettings` la exige `cascadaBorradoTenant.test`. Ni `src/db/schema.sql` ni `src/modules/storage/schema.sql` nombran las tablas `Iac*`: viven sólo en las migraciones.

## 45.7 Endpoints

Todos en tier **Enterprise**; los de escritura, sólo **Admin** y **Owner**. El tenant de demo se atiende sin sesión; en las escrituras valida igual y sólo se saltea la persistencia.

| ENDPOINT | AUTENTICACIÓN | CONTRATO |
|---|---|---|
| `POST /api/v1/shift-left/estimate` | API Key (`X-API-Key` o `Authorization: Bearer`) con scope `write:shift-left`, más rate limit por clave | Cuerpo de hasta 6 MB: el plan pelado, `{ plan }` o `{ what_if }` (también pelado, con `changes`), más `repository`, `pr_number`, `commit_sha`, `author` y `tool`. Respuesta en `data`: `current_monthly_cost_usd`, `projected_monthly_cost_usd`, `delta_cost_usd`, `list_delta_cost_usd`, `discount_pct`, `currency`, `resources_unpriced` (sin tarifar **más** por consumo), `resources_by_use`, `budget_gate`, `budget`, `previous` y `lines`. Errores: `401 unauthorized`, `403 insufficient_scope`, `429 rate_limit_exceeded`, `413 payload_too_large`, `400 invalid_json`, `invalid_what_if` o `invalid_plan` |
| `GET /api/governance/shift-left` | Sesión del tenant | Historial con `meta` parseado, `gates` con centro y porcentaje, `costCenters` con presupuesto y `pricing` |
| `GET /api/governance/shift-left/[id]` | Sesión del tenant | El desglose por recurso de una estimación; `404` si es de otro tenant |
| `PUT /api/governance/shift-left/gates` | Admin u Owner | `{ repository, threshold_usd?, threshold_pct_of_remaining?, cost_center_name? }`. El porcentaje va de 0 a 1000 y **exige** centro; el centro exige un presupuesto en `CostCenterBudgets`. Sin ninguno de los tres, borra la fila |
| `PUT /api/governance/shift-left/pricing` | Admin u Owner | `{ discount_pct }` de 0 a 100; `0` o vacío borra la fila |
| `GET /api/governance/shift-left/setup` | Sesión del tenant | `{ apiUrl, scriptUrl, sha256, tool, snippets }`. `?tool=terraform\|tofu\|bicep`; `400` con otra herramienta o sin `tenantId` |

Detalles de `estimate`:

- Las tres lecturas (`leerDescuento`, `leerGate`, `leerEstimacionPrevia`) corren en paralelo con `Promise.all` y **cada una falla abierta**: si MySQL no responde, el estimador sigue con precio de lista y sin gate.
- Una entrada con `what_if` o con `changes` al tope se trata como Bicep (`tool = 'bicep'`).
- El `INSERT` en `IacCostEstimations` es *best-effort* y sólo si hay `repository`: la estimación ya está calculada y es lo que el CI espera. `resources_priced` es el total de líneas menos sin tarifar, por consumo y sin costo; `resources_unpriced`, sin tarifar más por consumo.
- El aviso sale con `void avisarGateSuperado(...).catch(() => {})`, sin esperarlo, y **sólo en la transición**: `gate.status === 'EXCEEDED'` y la estimación previa del mismo PR no estaba en `EXCEEDED`.

## 45.8 Script de CI — `public/integrations/shift-left/finops-estimate.sh`

Un solo bash con `curl` y `jq`, servido como archivo estático. Lo usan igual GitHub, Azure DevOps, GitLab y cualquier otro CI.

Flujo:

1. **El plan.** Con `terraform` o `tofu`, `FINOPS_PLAN_JSON` si se da; si no, `$TOOL show -json $FINOPS_PLAN_FILE` (por defecto `tfplan.bin`). Con `bicep`, `FINOPS_PLAN_JSON` es obligatorio. Se valida que sea JSON.
2. **Reducir.** `jq` conserva sólo `CAMPOS_TF` y `ANIDADOS_TF` (Terraform) o `CAMPOS_ARM` (Bicep, en cualquier nivel). Es una **allowlist**: lo que no está nombrado no sale del runner. `terraform show -json` trae las contraseñas en claro. El plan reducido se estima exactamente igual que el completo (verificado con el plan real de 25 recursos). Un test falla si las listas se desfasan de `camposDelCatalogo()` o `camposArm()`.
3. **Estimar.** `POST /api/v1/shift-left/estimate` con `curl -K -`: el encabezado `Authorization: Bearer` viaja por stdin y no en la línea de comandos, donde se vería en la lista de procesos. Hasta 3 intentos ante `429`, `5xx` o sin red, con espera `intento × FINOPS_RETRY_DELAY` (4 s por defecto).
4. **El gate.** El más estricto entre `budget_gate.status` y `FINOPS_THRESHOLD_USD` (razón `local`). Un umbral local que no se supera, con el gate de la plataforma sin evaluar, deja `OK`.
5. **El comentario.** Se arma con `jq` en `finops-comment.md`: tabla antes, después y delta; el delta a precio de lista si hay descuento; el «push anterior»; el presupuesto del centro; el estado del gate; la advertencia de sin tarifar; y un `<details>` con el desglose por recurso y sus motivos y notas, traducidos.
6. **Publicar** (45.8.1) y escribir las salidas.

**Código de salida:** `0` correcto o sin evaluar; `1` el gate se superó; `2` configuración o entrada inválida. **Falla abierto** (`exit 0` con una advertencia `anotar warning` y `FINOPS_GATE=NOT_EVALUATED`) ante `429` sostenido, `5xx` o sin red; **falla cerrado** (`exit 2`) ante `401`, `403`, `400`, `413` y `422`, y si faltan `jq`, `curl` o `FINOPS_API_KEY`, o `FINOPS_THRESHOLD_USD` no es un número.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

**Variables de entorno:** `FINOPS_API_KEY`, `FINOPS_API_URL` (por defecto `https://finops.cscloudsolutions.com.ar`), `FINOPS_TOOL`, `FINOPS_PLAN_FILE`, `FINOPS_PLAN_JSON`, `FINOPS_THRESHOLD_USD`, `FINOPS_REPOSITORY`, `FINOPS_PR_NUMBER`, `FINOPS_COMMIT_SHA`, `FINOPS_AUTHOR`, `FINOPS_OUTPUT_DIR`, `FINOPS_RETRY_DELAY` y `FINOPS_COMMENT` (`auto`, `true` o `false`).

**Salidas:** `finops-comment.md`, `finops-result.json`, `finops.env` (`KEY=VALUE`), `GITHUB_OUTPUT` y `GITHUB_STEP_SUMMARY` si existen, y las variables de Azure DevOps. Las anotaciones de error o advertencia usan la sintaxis de cada CI (`::error::`, `##vso[task.logissue]` o texto plano).

### 45.8.1 Publicar el comentario

El comentario empieza con la marca `<!-- finops-shift-left -->`. En cada corrida el script lista los comentarios, busca el que la lleva y lo **edita**; si no hay, lo crea. Si ni siquiera puede **listar**, no hace `POST` a ciegas.

| PLATAFORMA | TOKEN | ENDPOINTS |
|---|---|---|
| GitHub | `GITHUB_TOKEN` (permiso `pull-requests: write`) | Sobre `${GITHUB_API_URL}/repos/<repo>`: `GET issues/<pr>/comments?per_page=100&page=N` (recorre las páginas), `POST issues/<pr>/comments` y `PATCH issues/comments/<id>` |
| Azure DevOps | `SYSTEM_ACCESSTOKEN` (la identidad del build necesita *Contribute to pull requests*) | `POST` y `GET .../pullRequests/{id}/threads` y `PATCH .../threads/{tid}/comments/{cid}`, con `commentType` 1 y `status` 1, api-version 7.1. Lee `System.PullRequest.PullRequestId`, `SourceCommitId` (sólo con política de rama), `System.CollectionUri` (con barra final) y `Build.Repository.ID` |
| GitLab | `FINOPS_GITLAB_TOKEN` o `GITLAB_TOKEN` con scope `api` (`CI_JOB_TOKEN` no alcanza para escribir notas) | `GET` y `POST /projects/:id/merge_requests/:iid/notes` y `PUT .../notes/:note_id`, con el header `PRIVATE-TOKEN` |

Los contratos de Azure DevOps y GitLab se verificaron contra su documentación. Los de GitHub son los estándar y **no** se verificaron contra la documentación (45.12). El comentario sólo se publica si hay un PR detectado y un token; con `FINOPS_COMMENT=false` nunca.

### 45.8.2 Wrappers — `integrations/`

| ARCHIVO | QUÉ ES |
|---|---|
| `integrations/README.md` | Visión general y cómo elegir |
| `integrations/github-action/action.yml` | *Composite action* «FinOps PR Cost Estimator». Entradas: `api-key` (obligatoria), `tool`, `plan-file`, `plan-json`, `threshold-usd`, `comment`, `api-url` y `script-sha256`. Salidas: `delta-usd`, `projected-usd`, `unpriced` y `gate-status`. Descarga el script, verifica el hash si se lo dan y lo ejecuta. Pasa todo por `env`, no interpolado en el `run`: un `${{ }}` con el secreto queda escrito en el script del runner, y una entrada con comillas rompería el shell |
| `integrations/azure-devops/finops-shift-left.yml` | Plantilla de pasos |
| `integrations/gitlab-ci/finops-shift-left.yml` | *Job* base `.finops-shift-left` |

Es *composite* y no una action de JavaScript a propósito: una de JavaScript obliga a empaquetar con `ncc` y a commitear `dist/`, que se desactualiza en silencio. Acá no hay *build* y toda la lógica vive en **un** script.

## 45.9 Instalación — `src/lib/shiftLeftSetup.ts`

| SÍMBOLO | CONTRATO |
|---|---|
| `RUTA_SCRIPT` | `/integrations/shift-left/finops-estimate.sh` |
| `sha256DelScript()` | SHA-256 del archivo servido, con caché por `mtime`. **Es la única fuente del hash**: se calcula leyendo el archivo, no se copia a mano |
| `snippets({ apiUrl, sha256, tool })` | `Record<'github' \| 'azuredevops' \| 'gitlab', string>`: los tres archivos listos |
| `HERRAMIENTAS`, `Herramienta`, `Plataforma` | `terraform`, `tofu` y `bicep`; `github`, `azuredevops` y `gitlab` |

Cada snippet descarga el script, escribe `<sha256> finops-estimate.sh` y ejecuta `sha256sum -c -` **antes** de `bash finops-estimate.sh`: si el archivo cambia, el paso falla sin ejecutar nada. Los snippets no llevan la clave: GitHub la toma de `${{ secrets.FINOPS_API_KEY }}`, Azure DevOps de `$(FINOPS_API_KEY)` y GitLab de una variable de CI/CD enmascarada.

- **GitHub:** `on: pull_request`, `permissions: contents: read` y `pull-requests: write`; `hashicorp/setup-terraform@v3` u `opentofu/setup-opentofu@v1`, o `azure/login@v2` para Bicep (el what-if consulta la suscripción).
- **Azure DevOps:** `trigger: none` y un aviso: el disparador de un PR en Azure Repos es una **política de rama** (*Build validation*); la clave `pr:` sólo funciona con GitHub o Bitbucket.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **GitLab:** dos *jobs* ( `generar-plan` y `finops-shift-left` , con `needs` ) que pasan `plan.json` o `whatif.json` como artefacto, ambos con `rules: merge_request_event` .

### 45.10 UI

`src/components/dashboard/ShiftLeftGovernanceBoard.tsx` (reescrito) más los subcomponentes de `src/components/dashboard/shiftLeft/` :

| ARCHIVO | QUÉ HACE |
|---|---|
| `common.ts` | Tipos y utilidades compartidas |
| `SetupPanel.tsx` | *Conectar tu pipeline*: herramienta, plataforma, el archivo para copiar, el hash y el enlace a API Keys |
| `PricingEditor.tsx` | *Precios*: el descuento del tenant |
| `GatesEditor.tsx` | *Budget Gates*: repositorio, monto, centro de costos y % del presupuesto restante |
| `EstimationTable.tsx` | El historial, con la fila expandible del desglose por recurso |
| `TrendChart.tsx` | *Evolución por repositorio* contra el umbral |

`src/lib/shiftLeftBoard.ts` concentra la lógica sin React: `claveDeMotivo` , `claveDeNota` , `claveDeAccion` , `repositoriosDe` , `serieDeTendencia` , `celdaDeTexto` y `construirCsv` . **`celdaDeTexto` neutraliza fórmulas**: si un campo empieza con `=` , `+` , `-` , `@` , tabulación o retorno (un repositorio o un autor vienen de afuera) le antepone `'` , para que una hoja de cálculo no lo ejecute. Los montos no pasan por ahí: son números, y un delta negativo legítimo empieza con `-` . `src/lib/shiftLeftDemo.ts` trae los datos de la demo y `detalleDemo` .

- **i18n:** namespace `ShiftLeft` con 113 claves en es, en y pt-BR; los textos `help` , `emptyHint` , `unpricedWarning` y `gatesHelp` se actualizaron (este último ya no dice que el del workflow «gana»). Claves nuevas en `Notifications` : `notif_shift_left_gate_title` , `notif_shift_left_gate_pct_msg` y `notif_shift_left_gate_usd_msg` .
- La pantalla no se verificó a ojo en un navegador: sólo con tests de componentes, `tsc` y ESLint.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 45.11 Verificación

| TEST | CUBRE |
|---|---|
| `__tests__/unit/iacCostCatalog.test.ts` (43) | Los 18 tipos y sus selectores, AHB, Spot, tiers de disco, motivos sin tarifar, notas, `SIN_COSTO` y `POR_USO` |
| `__tests__/unit/iacCostEstimator.test.ts` (25) | Antes y después por acción, descuento, reemplazos, precio 0 válido, fallo de precio sin cero mudo, región única |
| `__tests__/unit/retailPricesFetch.test.ts` (18) | Páginas, reintentos y `Retry-After`, caché y deduplicación, `$filter` inválido, unidades `1/Hour` y `1/Day` |
| `__tests__/unit/iacBicepWhatIf.test.ts` (17) | `changeType`, `Deploy` sin payload, adaptadores ARM, AKS con pools y el fixture completo |
| `__tests__/unit/iacCostCatalogLive.test.ts` (1, opt-in) | Vuelve a consultar la Retail API real y falla si Azure cambió un nombre: `npm run test:retail-live`. Pasó en vivo |
| `__tests__/unit/iacEstimateScript.test.ts` (53) | El script de punta a punta contra un servidor local. Lo que sale del runner: el plan reducido sin contraseñas, claves ni etiquetas, que se estima **igual** que el completo, y la clave por header y no por línea de comandos. Bicep (también la forma REST). El comentario: antes, después, delta, descuento, push anterior y presupuesto. Su publicación en GitHub (crea, edita, busca la marca en varias páginas), Azure DevOps (hilo nuevo con `commentType` 1 y `status` 1, actualiza, ignora borrados) y GitLab (nota nueva, `PUT`, no confunde una nota del sistema); y qué pasa cuando no se puede comentar. El Budget Gate: OK, monto, porcentaje, un umbral local más estricto gana y uno más laxo no afloja, y el borde exacto. Errores (falla cerrado y abierto, reintento) y salidas. Paridad de las listas con el catálogo, en las dos direcciones |
| `__tests__/unit/iacGate.test.ts` (12) | `evaluarGate` por monto y por porcentaje, ahorro, presupuesto agotado, sin presupuesto, `contextoDePresupuesto` |
| `__tests__/unit/shiftLeftEstimateRuta.test.ts` (39) | Auth, scope y rate limit; un plan real de 25 recursos; el plan pelado o envuelto y el registro con sus metadatos; 413 y 400 (JSON roto contra plan que no es plan); `X-Request-Id` también en los errores; el descuento (**el gate se mide contra el número con descuento**); el gate por monto y por presupuesto del centro de costos (borde exacto, centro ya pasado, sin presupuesto cargado, basta con que se cumpla uno); el push anterior y el aviso sólo en la transición; Bicep |
| `__tests__/unit/shiftLeftGatesRuta.test.ts` (15) | Rol y tier, límites del porcentaje, centro con y sin presupuesto, borrado, demo |
| `__tests__/unit/shiftLeftGobernanzaRutas.test.ts` (16) | GET de historial y desglose (404 de otro tenant) y PUT de descuento |
| `__tests__/unit/shiftLeftSetup.test.ts` (23) | Hash real del archivo, YAML válido de los 9 snippets, hash fijado antes de ejecutar, la clave nunca escrita y el snippet de GitHub **ejecutado** (con el script adulterado, no corre nada) |
| `__tests__/unit/integracionesCI.test.ts` (16) | `action.yml` y las plantillas de `integrations/`: YAML válido, que toda `FINOPS_*` que pasan la lee el script, que descargan el script de la ruta servida y verifican el hash antes de ejecutar, las cuatro salidas de la Action, el token y el contexto del PR, el *job* base de GitLab y las variables predefinidas de Azure DevOps |
| `__tests__/unit/shiftLeftBoard.test.ts` (11) | Claves de motivo y nota, tendencia, CSV y neutralización de fórmulas |
| `__tests__/components/ShiftLeftBudgetGates.test.tsx` (19) | La pantalla: gates por monto y porcentaje, descuento, setup, desglose y vacíos |

Fixtures: `retail-prices-2026-10-08.json` (capturado de la API real), `terraform-plan-azurerm-completo.json` (un `terraform plan` real de 25 recursos, con contraseñas falsas), `arm-whatif-completo.json` (**construido a mano**) y `__tests__/helpers/retailFixture.ts`.

Con los precios capturados, el plan real da **3176,9149 USD/mes, 0 sin tarifar, 1 por consumo y 8 sin costo**; el mismo plan reducido por el script da lo mismo. El fixture de Bicep da 2915,9825 USD/mes.

Además, `cascadaBorradoTenant.test` cubre la FK de `IacPricingSettings` y las pruebas de i18n leen las claves de `avisarGateSuperado`.

Suite completa (`env -u DB_HOST REDIS_PORT=1 npx vitest run`): 4645 tests en verde y 40 omitidos, en 438 archivos (5 omitidos); `tsc` limpio. Los 14 archivos de arriba suman 308 tests, 307 en verde y el opt-in de la Retail API omitido. Falta probarlo con un tenant real y las migraciones aplicadas.

## 45.12 Lo que queda

- **Tope de páginas.** La consulta a la Retail API se corta en 10 páginas sin error: si el medidor buscado estuviera más allá, el recurso saldría como `sin-precio`. En la captura del 2026-10-08, las consultas que traen un servicio entero devolvieron 133 ítems (App Service en `westus2`), 23 (Application Gateway), 12 (Load Balancer, `Global`) y 3 (NAT Gateway, `Global`): muy por debajo del tope, pero conviene saberlo.
- **Callers del helper viejo.** `getMonthlyCostEstimate` (zombies, rightsizing y auditoría de licencias) sigue con la selección que, para `getMonthlyCostEstimate('Virtual Machines', 'Standard_D2s_v3', 'westus2', 'armSkuName')`, devuelve 25,36 (la fila Spot de Windows) en lugar de 70,08. `azureLicenseOptimization.service.ts:176` además le pasa un `armSkuName` como `skuName`, así que siempre cae a su valor de respaldo de 150. *Corregido el 2026-10-09 (46.1 y 46.2); lo que se encontró de más en los otros callers está en 46.4.*

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **Bases de datos administradas** (MySQL, PostgreSQL flexible, SQL Database, Cosmos DB): medidores inconsistentes entre SKUs; SQL Database no tiene `location`.
- **Descuento B y C** (derivado de la facturación, precios de reserva) y **Pulumi**.
- **Ranking de tipos por gasto real.** No se pudo medir: los datos de producción no son accesibles desde el entorno de desarrollo.
- **Bastion** (instancias adicionales) y **AKS Premium** (LTS) no se suman.
- **Presupuesto con arrastre.** El gate usa el presupuesto base y no suma lo arrastrado (5.1.5).
- **Verificación pendiente.** El fixture de Bicep no viene de una corrida real: correr un `what-if` real antes de anunciarlo. Los endpoints de comentarios de GitHub no se contrastaron con su documentación. La pantalla no se vio en un navegador.
- **Despliegue.** Aplicar las migraciones `033` y `034` antes que el código y verificarlas en producción con el job `migrate` y Log Analytics.

## 46. Addendum 2026-10-09 — `getMonthlyCostEstimate`: el medidor de las VMs y el caller de licencias

Cierra los dos puntos que 45.12 dejó anotados como «Callers del helper viejo»: el helper cotizaba una VM con la primera fila que devolvía la Retail API, y la auditoría de licencias le pedía los tamaños por el campo equivocado. Contexto arquitectónico en el HLD §20. Se hizo sobre los commits de Shift-Left (45), que todavía no estaban en `main`, porque traen `iacCostCatalog.ts`: acá se reutiliza sin tocarlo, igual que el estimador.

**Este cambio mueve números que ve el usuario**: el ahorro estimado de Hybrid Benefit por VM en la pestaña Optimización de Licencias (46.2). Los demás callers no cambian de valor (46.3).

### 46.1 Contrato — `src/services/pricingService.ts`

| SÍMBOLO | CONTRATO |
|---|---|
| `getMonthlyCostEstimate(serviceName, skuName, region, campoSku = 'skuName', opciones = {})` | Nuevo quinto parámetro `opciones: { windows?: boolean }`. Para `serviceName === 'Virtual Machines'` elige el medidor con `elegirVm(items, { windows, spot: false })`; para cualquier otro servicio sigue con `elegirMedidor` y `opciones` se ignora |

Una VM suele publicarse en seis filas, todas `Consumption`. Medido contra la API el 2026-10-09 (`armSkuName eq 'Standard_D2s_v3'` en `westus2`; son las mismas seis que capturó el fixture del 2026-10-08), en el orden en que las devolvió:

| FILA | USD/H | USD/MES (× 730) | ¿SE ELIGE? |
|---|---|---|---|
| D2s v3 **Spot**, Windows | 0,034742 | 25,36 | Nunca. Era la primera, y la que cotizaba el helper |
| D2s v3, Linux | 0,096 | 70,08 | Sí, sin información del SO |
| D2s v3 **Low Priority**, Linux | 0,019 | 13,87 | Nunca |
| D2s v3 **Spot**, Linux | 0,017741 | 12,95 | Nunca |
| D2s v3 **Low Priority**, Windows | 0,075 | 54,75 | Nunca |
| D2s v3, Windows | 0,188 | 137,24 | Sí, con `{ windows: true }` |

Decisiones que el tipo no muestra:

- **Sin información del SO, Linux.** Es el precio base, sin licencia del sistema operativo: la cota inferior. En un producto de ahorros subestimar es preferible a inflar (la regla de oro del catálogo de Shift-Left: informar de menos y decirlo), y una VM Windows con Hybrid Benefit cuesta lo mismo que la Linux. Quien sabe que la VM es Windows tiene que decirlo.
- **Spot y Low Priority, nunca.** Vienen como `Consumption`: ningún `priceType` los separa. Si un tamaño sólo tiene esas filas, el resultado es 0 y el llamador usa su respaldo.
- **Si falta el medidor del SO pedido, 0** y no el del otro SO: un Windows cotizado como Linux sería un número equivocado y callado.
- **Reutiliza `elegirVm`** y no copia la regla: MEJ-32 documenta la duplicación de catálogos de precios como bug recurrente. Se importa de forma dinámica porque `iacCostCatalog.ts` ya importa de este módulo y uno estático cerraría el ciclo; es el modismo del repo (`commitmentCoverageService`, `tenantAddons.service`). `iacCostCatalog.ts` y el estimador no se tocaron.
- **Clave de caché.** Una VM Windows agrega `-windows`; las claves de los demás servicios no cambian.
- **Contrato.** Learn (*Azure Retail Prices REST API overview*, actualizada 2026-01) documenta los campos filtrables y `type`, pero **no** cómo distinguir Windows de Linux ni Spot: sólo lo muestra en sus ejemplos (`productName` con sufijo `Windows`; `meterName: "F16s Spot"` con `type: "Consumption"`). Las reglas se verificaron contra la API real.

### 46.2 Caller de licencias — `src/services/azureLicenseOptimization.service.ts`

**VMs (línea 176).** Llamaba `getMonthlyCostEstimate('Virtual Machines', sku, loc)` con el `vmSize` de ARM (`Standard_D2s_v3`) y el campo por defecto, así que filtraba por `skuName eq 'Standard_D2s_v3'`: ese nombre no existe, la API contesta `200` con `Items: []`, el precio daba 0 y `price || 150` mostraba **el mismo ahorro de 60,00 USD (150 × 40%) para toda VM**, fuera cual fuera su tamaño. Ahora llama `(…, 'armSkuName', { windows: true })`: la lista sale de `missingAhubWindowsVMs` (`osType =~ 'Windows'`) y el ahorro es el 40% del cómputo Windows, o sea del medidor con la licencia incluida, que es lo que Hybrid Benefit quita.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

| VM (`WESTUS2`) | ANTES | AHORA |
|---|---|---|
| `Standard_D2s_v3` | 60,00 | 54,90 (0,188 × 730 × 40%) |
| `Standard_D4s_v3` | 60,00 | 109,79 (0,376 × 730 × 40%) |
| Tamaño sin medidor, API caída o con `429` | 60,00 | 60,00 (el respaldo de 150) |

Cambian el ahorro de cada fila, su `impactSummary` y `totalAhubSavingsUSD`, sin cambio de esquema: las VMs chicas bajan y las grandes suben. El 40% no se tocó (la diferencia real Windows − Linux de una D2s_v3 es el 48,9% del precio Windows, así que el factor sigue siendo conservador).

**SQL (línea 213): el mismo tipo de problema, pero otro arreglo.** Pasa el `sku.name` de ARM (`GP_Gen5_2`) como `skuName`. Medido el 2026-10-09 en `eastus`:

| `SQL DATABASE`, `EASTUS` | ÍTEMS |
|---|---|
| `skuName eq 'GP_Gen5_2'` | 0 |
| `armSkuName eq 'GP_Gen5_2'` | 0 |
| `armSkuName eq 'SQLDB_GP_Compute_Gen5_2'` | 4, entre ellos `vCore` a 0,304434/h y `Zone Redundancy vCore` a 0,18266/h |
| `armSkuName eq 'SQLDB_BC_Compute_Gen5_2'` | 2, entre ellos `vCore` a 0,60887/h |

O sea que `price` es 0 siempre y el monto sale del respaldo de 70 USD por vCore. Pasar `'armSkuName'` no lo arregla: hace falta un mapeo propio (`GP_Gen5_n` → `SQLDB_GP_Compute_Gen5_n`, y otra forma para FSv2, DC y Serverless) y decidir cuál de las filas `vCore` / `Zone Redundancy vCore` se cobra. No se hizo; queda comentado en el código y en 46.4. **Hecho en 47.3**, donde además resulta que la fila `vCore` no incluye la licencia de SQL Server.

## 46.3 Los demás callers, revisados

Sólo `azureLicenseOptimization.service.ts` pide `'Virtual Machines'`. Los otros callers anotados en 45.12 piden otros servicios, a los que este cambio no llega (un test lo comprueba: un disco sigue eligiendo su medidor de capacidad):

| CALLER | PIDE | ¿CAMBIA SU NÚMERO? |
|---|---|---|
| `azureLicenseOptimization.service.ts:176` | `Virtual Machines` | **Sí** (46.2) |
| `azureLicenseOptimization.service.ts:213` | `SQL Database` | No: sigue en 0 y cae al respaldo (46.2) |
| `app/api/cleanup/zombies/route.ts`, `app/api/audit/full/route.ts`, `app/api/intelligence/rightsizing/route.ts`, `services/azureZombieHunting.service.ts` | `Storage` (discos), `Virtual Network` (IPs), `App Service` | No (46.4) |
| `app/api/cleanup/zombies/networking/route.ts` | `Application Gateway` | No (46.4) |
| `lib/realizedSavings.ts` | — | No es un caller: el comentario nombra la función, pero `retail_catalog` sólo existe como valor del tipo `BaselineSource` y nada la llama desde ahí |

## 46.4 Lo que queda

> **Actualización, mismo día (addendum 47):** los cinco primeros puntos de esta lista —discos, App Service, Application Gateway, IP pública y SQL Database— se corrigieron, cada uno en su commit. Siguen abiertos `getRetailPricing` y la verificación pendiente.

Revisar los otros callers contra la API real (2026-10-09) mostró el mismo tipo de error —un identificador que la API no conoce, `200` con `Items: []`, precio 0 y el respaldo del llamador— en casi todos. No se corrigieron: no estaban en el pedido y cambian números de las pantallas de zombies y rightsizing.

- **Discos** (zombies, auditoría completa, rightsizing, zombieHunting): mandan el `sku.name` de ARM (`Premium_LRS`) y la API publica los discos por tier y tamaño (`P10 LRS`, 19,71 por mes). `skuName eq 'Premium_LRS'` da 0 ítems, así que todos usan `sizeGB × 0,15`. `skuDeDisco(storage_account_type, tamaño)` de `iacCostCatalog.ts` ya hace ese mapeo.
- **App Service** (zombies, auditoría completa): piden `serviceName eq 'App Service'` y en la API se llama `Azure App Service`. Da 0 ítems y siempre rige la tabla fija 150/75/55/0/45. Además un plan puede ser Linux o Windows, con medidores y precios distintos (`S1`: 0,10/h y 0,095/h); `elegirPlanAppService` ya lo resuelve.
- **Application Gateway** (zombies de red): `skuName eq 'Standard_v2'` da 0 ítems y siempre vale 125. El adaptador `appGateway` del catálogo ya encuentra el medidor.
- **IP pública** (zombies, auditoría completa): `skuName eq 'Standard'` trae la IP (0,005/h) y el *Public IP Prefix* (0,006/h), y `elegirMedidor` toma la primera: 3,65 o 4,38 según el orden que devuelva la API. `elegirIp` ya lo resuelve.
- **SQL Database**: el mapeo de 46.2.
- **`getRetailPricing`** (el mismo archivo) también descarta Spot y Low Priority y separa Windows por `productName`, pero con su propia copia de la regla y sin elegir por fecha: una tercera selección de VM (MEJ-32).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

- **Verificación pendiente.** La pestaña no se vio con un tenant real.

### 46.5 Verificación

- `__tests__/unit/precioMensualDeVm.test.ts` (13 tests): las seis filas del fixture `retail-prices-2026-10-08.json` a través de `getMonthlyCostEstimate`, con un `fetch` que contesta como la API (`fetchDeFixture()` en `__tests__/helpers/retailFixture.ts`: filtra por `skuName` / `armSkuName` y, si nada coincide, `200` con `Items: []`). Cubre Linux por defecto, Windows, otro tamaño, independencia del orden de las filas, Spot y Low Priority nunca elegidos, caché por SO, la URL que se pide y que un disco no cambia.
- `__tests__/unit/licenciasAhubPrecioVm.test.ts` (4 tests): `getLicenseOptimizationData` de punta a punta con cuatro VMs Windows (dos tamaños, uno repetido y uno sin precio).
- Se comprobó que fallan sin el arreglo: con el `pricingService.ts` anterior fallan 8 de 13 (`expected 25.36166 to be close to 70.08`); con el caller anterior, `expected 60 to be 54.9`; y con `armSkuName` pero sin `windows`, `expected 28.03 to be 54.9`.
- La consulta de las seis filas se repitió contra la API real el 2026-10-09 y coincide con el fixture.

Suite completa (`env -u DB_HOST REDIS_PORT=1 npx vitest run`): 4662 tests en verde y 40 omitidos, en 445 archivos (5 omitidos); `tsc` limpio y ESLint sin errores ni warnings nuevos. Sin migraciones ni variables de entorno nuevas: el despliegue es sólo el código, y se revierte con el commit.

## 47. Addendum 2026-10-09 — Precios de recursos existentes: discos, IP pública, App Service, Application Gateway y SQL Database

Cierra 46.4. Zombies, Auditoría completa, Rightsizing, Fugas financieras y Licencias le mandaban a `getMonthlyCostEstimate` el identificador que da Azure Resource Manager (`Premium_LRS`, `Standard_v2`, `GP_Gen5_2`, el servicio `App Service`), y la Retail API publica esos recursos con otros nombres: contesta `200` con `Items: []`, el helper lo vuelve 0 y cada llamador cae a su respaldo fijo sin que nadie se entere. Ahora esos precios salen de `src/services/precioRecursoAzure.ts`, que reutiliza el catálogo de Shift-Left y el estimador **sin editarlos** (`iacCostCatalog.ts` y `iacCostEstimator.service.ts` no se tocaron). Se hizo sobre `d8d9135`, todavía fuera de `main`, igual que 45 y 46, y **cada llamador está en su propio commit** para poder revertir un número sin los demás (47.6).

**Este cambio mueve números que ve el usuario** en seis pantallas (47.5) y **hace aparecer** filas que nunca aparecían: los planes de App Service vacíos (47.4).

### 47.1 Módulo — `src/services/precioRecursoAzure.ts`

| FUNCIÓN | RECIBE | REUTILIZA |
|---|---|---|
| `precioMensualDisco(tipo, sizeGb, region)` | `sku.name` de ARM (`Premium_LRS`) y `diskSizeGB` | `azurerm_managed_disk` del catálogo: `skuDeDisco` + `elegirDisco` |
| `precioMensualIpPublica(sku, region)` | `Basic` / `Standard` | `azurerm_public_ip` : `elegirIp` |
| `precioMensualPlanAppService(sku, region, reserved)` | `sku.name` (`S1`, `P1v3`) y `properties.reserved` | `azurerm_service_plan` : `elegirPlanAppService` |
| `precioMensualAppGateway(sku, region)` | `properties.sku.name` (`Standard_v2`, `WAF_v2` …) | `azurerm_application_gateway` |
| `precioMensualSqlDatabase(sku, region)` | `sku.name` (`GP_Gen5_2`) | Mapeo propio (47.3), con `precioRetail` y `masReciente` |

Las cuatro primeras tarifan el recurso como si se estuviera creando, con `estimarRecursos` del estimador: el servicio, el filtro y el medidor de cada una viven en el catálogo y no se repiten. Todas devuelven USD por mes o **`null`**, que **no es 0** sino «usá tu respaldo» (falta un dato, el recurso no tiene precio fijo, la API no publica el medidor o no contestó). Los llamadores lo escriben con `??` para no confundir `null` con un precio real de 0 (un plan Free). Ninguna lanza: una página de zombis no puede caerse por un precio. Lo que ARM no trae se asume en cada función, siempre lo más barato: informar de menos y decirlo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 47.2 Lo que se midió contra la Retail API (2026-10-09)

| RECURSO | LO QUE PUBLICA LA API | PRECIO |
|---|---|---|
| Disco P10 LRS, `eastus` | producto `Premium SSD Managed Disks`, medidor `P10 LRS Disk` (hay otro igual en `Premium Page Blob` y un `Disk Mount`) | 19,71 / mes (`westus2`: 17,92) |
| Plan App Service S1, `eastus` | servicio **`Azure App Service`**; productos `Standard Plan` y `Standard Plan - Linux` | 0,10 / h Windows, 0,095 / h Linux |
| Application Gateway Standard v2 | servicio `Application Gateway`, producto `Application Gateway Standard v2`, medidor `Standard Fixed Cost` | 0,20 / h = 146,00 / mes |
| IP pública, `westus2` | `skuName eq 'Standard'` trae `IP Addresses` (0,005/h) y `Public IP Prefix` (0,006/h); `Basic` trae la dinámica (0,004/h) y la estática (0,0036/h) | ver 47.5 |
| SQL Database `SQLDB_GP_Compute_Gen5_2`, `eastus` y `westus2` | `vCore` 0,304434 / h por **tamaño** (2 × 0,152217) y `Zone Redundancy vCore` 0,18266 / h; todas las filas llegan duplicadas con el mismo precio | ver 47.3 |
| SQL, licencia | **otro** medidor, región `Global`: `SQL Database Single/Elastic Pool General Purpose - SQL License` 0,099966 / vCore·h; `Business Critical - SQL License` 0,375; `Hyperscale - SQL License` 0,099966 | ver 47.3 |

Los contratos se verificaron en Learn: `Microsoft.Compute/disks` (el `sku.name` es `Premium_LRS`, `StandardSSD_LRS`, `Standard_LRS`, `UltraSSD_LRS`, `Premium_ZRS`, `StandardSSD_ZRS` o `PremiumV2_LRS`, las mismas cadenas que espera `skuDeDisco`), `Microsoft.Network/publicIPAddresses` (`publicIPAllocationMethod` es `Dynamic` o `Static`), `Microsoft.Network/applicationGateways` (el `sku.name` coincide con los que maneja el adaptador del catálogo), `Microsoft.Web/serverfarms` (`reserved`: «If Linux app service plan true, false otherwise»; `isXenon` figura como obsoleto y `kind` es texto libre) y la página *Single database vCore resource limits* (las familias vigentes son `GP_Gen5`, `BC_Gen5`, `HS_Gen5`, `GP_DC`, `BC_DC`, `HS_DC`, `HS_PRMS`, `HS_MOPRMS` y las serverless `GP_S_Gen5` y `HS_S_Gen5`: FSv2 y M-series ya no figuran).

## 47.3 SQL Database: qué fila se cobra

En 46.2 quedó pendiente «decidir cuál de las filas `vCore` / `Zone Redundancy vCore` se cobra». La respuesta es más amplia, porque la fila `vCore` **no es el precio con licencia incluida**. Learn (*Azure Hybrid Benefit*): «License Included pricing is made up of base compute and SQL license components; Azure Hybrid Benefit pricing is made up of base compute and software assurance components». La API publica las dos partes por separado: el cómputo base por tamaño, en la región, y la licencia de SQL Server por vCore, en `Global`.

```
costo con licencia incluida = (vCore del tamaño  +  licencia × N)  ×  730
GP Gen5 2 vCore :  (0,304434 + 2 × 0,099966) × 730  =    368,19 / mes
GP Gen5 4 vCore :  (0,608868 + 4 × 0,099966) × 730  =    736,36 / mes
BC Gen5 2 vCore :  (0,60887  + 2 × 0,375)    × 730  =    991,98 / mes
```

La comprobación de que la partición es la correcta: la licencia es el 39,6% del precio con licencia en GP (0,099966 de 0,252183 por vCore·hora) y el **55,2% en BC** (0,375 de 0,679435), que es el «hasta 55%» que Microsoft anuncia para Business Critical.

Decisiones que el tipo no muestra:

- **Se cobra cómputo + licencia, no sólo `vCore`.** Las bases de esta lista salen de `missingAhubSql` (`licenseType ≠ BasePrice`): pagan licencia incluida, y la licencia es justamente lo que Hybrid Benefit recorta. Con sólo la fila `vCore` el costo sería la mitad y el ahorro, aplicado el 30% / 55%, también.
- **El 30% (GP) y el 55% (BC) no se tocaron.** Se aplican ahora sobre el costo con licencia: en BC coinciden con el 55,2% real; en GP el real es 39,6%, así que sigue siendo conservador. Calcular el ahorro como el medidor de licencia × vCores sería exacto y no necesitaría los porcentajes, pero cambia el 30% que muestra la pantalla: queda como decisión de producto.
- **`Zone Redundancy vCore` no se cobra.** Es una tercera fila que se suma si la base es zonalmente redundante, y `missingAhubSql` no proyecta `zoneRedundant`. Se informa de menos.
- **Sólo `GP_Gen5_n` y `BC_Gen5_n`.** Pools (`sku.name = ElasticPool`: el tamaño real es del pool y no de la base), serverless (`GP_S_`; Hybrid Benefit no aplica a serverless), Hyperscale (otra forma: 2 filas por vCore y no por tamaño), DC, `HS_PRMS` y `HS_MOPRMS` devuelven `null` y siguen con el respaldo de 70 por vCore. Cada familia es una fila más del mapeo, pero cada una exige verificar su forma en la API.
- **Un mapeo propio y no un adaptador.** El catálogo no tiene SQL. Cuando gane `azurerm_mssql_database`, los dos `Componente` de `precioMensualSqlDatabase` (cómputo y licencia) se mudan allá tal cual.
- **Dos consultas, no una por base.** El cómputo se pide por `armSkuName` (`SQLDB_GP_Compute_Gen5_2`, una vez por tamaño y región) y la licencia a `Global` (una vez por proceso), con la caché de `obtenerItemsRetail`.

## 47.4 La KQL de planes vacíos nunca devolvió un plan

Al verificar contra Resource Graph real, `emptyAppServicePlans` resultó **inválida**:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

```
InvalidQuery: Summarize group key 'sku' is of a 'dynamic' type. Please use an explicit
cast (for example, 'summarize ... by tostring(sku)')
```

`sku=sku.name` es un `dynamic` y el `summarize` agrupa por ella. Falla igual con la `api-version` del SDK ( `2021-03-01` ) y con `2022-10-01` . `runGraphAudits` corre **todo el catálogo** (63 consultas) y, ante una consulta inválida, sólo hace `console.warn` y devuelve `[]` para esa clave: los planes de App Service vacíos **nunca aparecieron** en Zombis ni en la auditoría de un tenant real. De las 63 consultas era la única inválida (62 corrían); con el cast corren las 63.

- `f3a620b` castea `sku=tostring(sku.name)` .
- `3007262` proyecta `reserved` para saber el sistema operativo del plan, con `tostring(properties.reserved)` y **no** `tobool` : medido contra un plan Linux real ( `P0v3` , `kind: linux` ), `tobool` llega como el número `1` , no como `true` , y un `reserved == true` en la ruta habría tomado todos los planes Linux por Windows sin ningún error. Con `tostring` llega `"true"` / `"false"` . Hay que conservarla en el `by` del `summarize` , que descarta toda columna que no esté ahí. `precioMensualPlanAppService` acepta `"true"` , `true` y `1` , y toma Windows (el defecto de la plataforma) si falta.

**Consecuencia visible:** desde este cambio los planes vacíos aparecen en las pantallas, con su costo, y suman al total de desperdicio. No es un número que cambia sino una detección que se enciende.

## 47.5 Números que cambian

Precios de `westus2` salvo que se diga; USD por mes.

| PANTALLA (LLAMADOR) | RECURSO | ANTES | AHORA |
|---|---|---|---|
| Zombis, Fugas financieras | Disco sin asociar Premium 64 GB (P6) | 9,60 | 9,28 |
| | Disco sin asociar Standard SSD 128 GB (E10) | 19,20 | 9,60 |
| | Disco sin asociar Standard HDD 128 GB (S10) | 19,20 | 5,89 |
| | Disco sin asociar Premium 128 GB (P10) | 19,20 | 17,92 ( `eastus` : 19,71) |
| Auditoría completa | Cualquier disco sin asociar | **0** (esa ruta no tenía respaldo) | el precio del tier (los de arriba) |
| Zombis, Auditoría completa, Rightsizing | VM detenida: OS P6 + datos E10 | 28,80 | 18,88 |
| | VM detenida: OS S10 + datos P10 | 38,40 | 23,81 |
| Zombis, Auditoría completa | IP pública Standard | 3,65 o 4,38, según el orden de la API | 3,65 |
| | IP pública Basic | 2,92 (la dinámica) | 2,63 (la estática) |
| Zombis, Auditoría completa | Plan App Service S1 Linux | 75,00 | 58,40 ( `eastus` : 69,35) |
| | Plan App Service S1 Windows | 75,00 | 73,00 |
| | Plan App Service P1v3 Linux | 150,00 | 113,15 |
| | Plan App Service P1v3 Windows | 150,00 | 229,95 |
| Zombis de red | Application Gateway Standard_v2 | 125,00 | 146,00 |
| | Application Gateway WAF_v2 | 125,00 | 262,80 |
| | Application Gateway Standard_Medium (v1) | 125,00 | 51,10 |
| Licencias | Ahorro de Hybrid Benefit, SQL GP Gen5 2 vCore | 42,00 | 110,46 |
| | SQL GP Gen5 4 vCore | 84,00 | 220,91 |
| | SQL BC Gen5 2 vCore | 77,00 | 545,59 |

Los discos Standard bajan mucho porque el respaldo de 0,15 por GB le pega mal: un HDD de 128 GB cuesta 5,89 y no 19,20. Cada fila se cotiza con el mismo medidor que usa el estimador de Shift-Left, así que el número de un recurso existente coincide con el que daría el mismo recurso en un PR. Lo que no se puede tarifar sigue con el respaldo que ya tenía cada ruta (47.7).

Los números nuevos aparecen cuando vence la caché de cada ruta (TTL de 10 minutos en la auditoría completa, 15 en zombis, 30 en zombis de red y 60 en rightsizing, más la ventana de gracia del *stale-while-revalidate*). No hace falta limpiar nada.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 47.6 Commits y cómo revertir un número

| COMMIT | QUÉ CAMBIA |
|---|---|
| `a72eb81` | El módulo y sus tests. No cambia ningún número: sin él no compila nada de lo que sigue |
| `1630fa9` | Licencias: SQL |
| `d61a5f7` | Zombis de red: Application Gateway |
| `3f99826` | Rightsizing: discos de VMs detenidas |
| `00a46e6` | Fugas financieras: discos sin asociar |
| `76d55f8` , `b396fd6` , `b6b4356` , `b2d7009` | Zombis: discos sin asociar, VMs detenidas, IP pública, plan App Service |
| `064187b` , `c472080` , `c445516` , `b8452d7` | Auditoría completa: discos sin asociar, VMs detenidas, IP pública, plan App Service |
| `f3a620b` | KQL de planes vacíos: la hace válida (los planes aparecen) |
| `3007262` | KQL de planes vacíos: proyecta `reserved` |

Cada uno se revierte solo, salvo dos dependencias: los de plan App Service ( `b2d7009` , `b8452d7` ) usan `reserved` de `3007262` , y sin él cotizarían todo como Windows; y todos usan el módulo de `a72eb81` . Sin migraciones ni variables de entorno: el despliegue es sólo el código.

### 47.7 Lo que queda

- **Tablas fijas que nunca consultan la API.** `cleanup/zombies/route.ts` valúa los `unusedAppGateways` con una tabla por SKU (130 / 200 / 250 / 330), sin pasar por `precioMensualAppGateway` , y `azureZombieHunting.service.ts` usa tablas propias para las VMs desasignadas (30), las IP (3,65) y los planes App Service (140 / 73 / 54 / 45). Por eso **el mismo recurso puede mostrar ahorros distintos en Zombis y en Fugas financieras**: es la duplicación de catálogos de precios de MEJ-32.
- **Un plan App Service cotiza una instancia.** `sku.capacity` no se proyecta, así que un plan escalado a varias instancias queda subestimado. Un Application Gateway v1 tampoco proyecta `capacity` .
- **IP pública.** Se asume IPv4 estática: la consulta no trae la versión ni la asignación. Una Basic dinámica se cotiza 0,29 por debajo.
- **Discos Ultra y PremiumV2** se cobran por GiB, IOPS y rendimiento aprovisionados: no hay tier y siguen con el respaldo (0 en la auditoría completa, que no tiene).
- **SQL:** pools, serverless, Hyperscale, DC y `HS_PRMS` / `HS_MOPRMS` (47.3), y la zona redundante. Además, `missingAhubSql` excluye `GP_S_` pero no `HS_S_` : una base Hyperscale serverless entraría a la lista de candidatas a Hybrid Benefit, que no aplica a serverless.
- **`getRetailPricing`** (46.4) sigue con su propia copia de la regla de VMs.
- **Verificación pendiente.** El tenant donde se verificó no tiene recursos huérfanos (las seis consultas que alimentan estos cambios devolvieron 0 filas), así que las rutas se ejercitaron con filas con la forma de Resource Graph y no con filas reales. Lo medido en ese tenant sí fue real: un plan Linux ( `reserved` llega `"true"` ), un disco `StandardSSD_LRS` de 127 GB (el redondeo al tier siguiente importa) y una IP `Standard` / `Static` / `IPv4` . Las pantallas no se vieron en un navegador.

### 47.8 Verificación

- `__tests__/unit/precioRecursoAzure.test.ts` (31 tests): las cinco funciones contra el fixture, incluida la independencia del orden de las filas, las SKU sin tier, los `Items: []` , la licencia de SQL ausente y que no se pregunta lo que no se mapea.
- Un test por llamador, con un `fetch` que contesta como la API ( `fetchDeFixture()` , y `conOrdenInvertido()` para el orden de las filas): `zombisPrecios` , `auditoriaCompletaPrecios` , `zombisNetworkingPrecioAppGateway` , `rightsizingPrecioDiscos` , `zombieHuntingPrecioDiscos` y `licenciasAhubPrecioSql` , más `kqlPlanesAppServiceVacios` .
- **Cada commit de arreglo falla sin su arreglo**, comprobado con el `src` del padre y los tests del commit (p. ej. `expected 75 to be close to 58.4` , `expected 4.38 to be close to 3.65` , `expected 42 to be 110.46` ).
- `__tests__/unit/precioRecursoAzureLive.test.ts` (13 casos, opt-in con `npm run test:retail-live` ): vuelve a preguntarle a la API y falla con el nombre del recurso si Azure renombra un medidor. Corrido contra la API real: 13 de 13.
- Fixture `retail-prices-2026-10-08.json` : 5 consultas nuevas capturadas el 2026-10-09 (SQL y el disco P10), anotadas en la clave `ampliaciones` ; las 22 anteriores no cambiaron.
- Resource Graph real: las 63 consultas del catálogo corren (antes, 62), con `az rest` sobre la API de consultas, sólo lectura.

Suite completa ( `env -u DB_HOST REDIS_PORT=1 npx vitest run` ): 4740 tests en verde y 53 omitidos, en 448 archivos (6 omitidos), contra 4662 y 440 antes; `tsc` limpio y ESLint sin errores y sin warnings nuevos.

---

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 48. Addendum 2026-10-10 — Auditoría de arquitectura: refactores de bajo riesgo y defectos medidos

Ingeniería inversa de la plataforma (arquitectura, flujo de datos, duplicación, cuellos de botella) con mediciones sobre producción, un build y un navegador. El informe con las cifras y los comandos está en `docs/auditoria-arquitectura-2026-10-10.md`; el nivel de arquitectura, en el HLD 21. Acá quedan los contratos de lo que se cambió y de lo que **se midió y no se tocó**. Todo se hizo en la rama `refactor/auditoria-2026-10-10`, sin migraciones y **sin cambiar lo que ve el usuario**.

### 48.1 `src/lib/demoTenant.ts` (nuevo, sin imports)

| EXPORT | CONTRATO |
|---|---|
| `isMockTenant(tenantId)` | `false` para vacío; `true` para `demo`, `demo_tenant`, `demo-tenant`, cualquier id que empiece o contenga `demo` o `mock` (sin mayúsculas ni espacios) y los de `MOCK_AZURE_TENANTS` |
| `MOCK_AZURE_TENANTS`, `MOCK_AZURE_SUBSCRIPTIONS`, `MOCK_ONBOARDING_CLIENT_TENANT` | Las constantes de identidad de la demo |

`lib/mockData.ts` los re-exporta (misma identidad: `datos.isMockTenant === demo.isMockTenant`), así que los ~300 archivos de servidor y los 30 tests que lo importan de ahí no cambian. 185 archivos (los componentes de cliente y `SubscriptionProvider`, entre ellos) lo importan de `@/lib/demoTenant`; 7 archivos cargan el dataset con `await import("@/lib/mockData")` en el momento de usarlo. En `TenantProvider.tsx`, `cargarDatasetDemo()` (`datasetDemo ??= import('@/lib/mockData')`) se llama **después** de dos salidas tempranas del interceptor: la de `__finopsDemoActive` (un tenant real nunca llega) y la de los endpoints reales, y se **revalida** la bandera tras el `await` (MEJ-03). Medido en el build: 241 de 250 páginas cargaban el chunk del dataset (676 KB, 194 KB gzip); ahora 0 de 252 (home: 458 → 288 KB gzip). `__tests__/unit/mockDataFueraDelBundle.test.ts` (5) arma el grafo de imports desde `git ls-files`, sin contar `import type` ni `import()`, y falla **nombrando el camino** si un archivo `'use client'` vuelve a alcanzar `mockData.ts`.

### 48.2 Redis: `estrategiaDeReintento(times, enProduccion)`

`src/lib/redis.ts` exporta la estrategia de reintento. Fuera de producción: `times > 3 ? null : min(times·200, 1000)` (un desarrollo sin Redis no se queda reintentando). En producción: `min(times·200, 2000)`, **nunca `null`**: ioredis no reconecta después de un `null`, y un failover dejaba a la réplica sin caché hasta reiniciarla. Test: `redisReintento.test.ts` (5).

### 48.3 Caché: un solo fetch por clave ante misses concurrentes

`src/lib/cache.ts` tiene `_missInFlight: Map<string, Promise<unknown>>`: el camino del miss comparte la promesa de la clave y la libera en `finally`. Es **por proceso**; con varias réplicas hay un fetch por réplica. Antes solo deduplicaba la revalidación en segundo plano (`_inFlight`). Test: `cacheSingleFlight.test.ts` (6; contra el código anterior fallan 3).

### 48.4 `src/lib/asyncOnce.ts` y el fallback de costos por tag

`asyncOnce<T>(fn: () ⇒ Promise<T>): () ⇒ Promise<T>` memoiza una ejecución; ante un rechazo se reinicia (el siguiente llamador reintenta) y un `throw` síncrono se convierte en rechazo. `azureResourcesInventory.service.ts` lo usa en `filasDeCostoPorTags`: el `SELECT Tags, SUM(COALESCE(EffectiveCost, BilledCost, cost_usd, 0)) … GROUP BY Tags` de toda la historia del tenant corre **una vez por request** y no una por clave de tag (3 consultas → 1; el resultado por clave no cambia). Tests: `asyncOnce.test.ts` (5), `costosPorTagUnaConsulta.test.ts` (3).

### 48.5 `cron/sync-azure-ai`: un tenant a la vez

`MAX_TENANTS_EN_PARALELO = 1` sobre `mapWithConcurrency` (`billingHelpers.ts`); antes `Promise.allSettled` sin tope. Cada tenant es un `fetch` a la propia web (`/api/intelligence/azure-ai`, `X-Cron-Auth`) y esa ruta lanza 8 colectores con `Promise.all`, cada uno con su primera consulta a MySQL. Con los 5 tenants Enterprise: 40 consultas simultáneas contra el pool de 10 y la cola de 20 (`DB_POOL_LIMIT`, `DB_QUEUE_LIMIT`, `db.ts`): **≈9.900 errores `Queue limit reached` en 30 días, todos en los minutos :13/:33/:53**, con una mediana de 10 por ráfaga (40 − 30). La forma de la respuesta no cambia (`results` en el orden de los tenants, un error por tenant no frena a los demás). Un tenant tarda ~2 s (medido sobre el camino que falla en la autenticación, 48.9), así que 5 son ~10 s de los 300 del job; con ~100 tenants (≈200 s) hay que subirlo a 2-3. Test: `syncAzureAiConcurrencia.test.ts` (6; con el tope en 5 falla `expected 5 to be 1`). **No se tocó** `CRON_SECRET || "unsafe-default"`: es la única de 43 rutas de cron que acepta `Bearer unsafe-default` con la variable sin definir; fallar cerrado cambia el comportamiento ante una mala configuración.

### 48.6 `TenantProvider`: `value` memoizado

El `value` del contexto era un literal de 15 campos recreado en cada render, y lo leen 223 archivos. Ahora es un `useMemo` con las 13 dependencias que lo componen (`setSelectedTenant` y `setAcademyCertified` son los `set` de `useState`, estables). El impacto en renders **no se midió** (haría falta el Profiler). Los otros cinco providers (`Subscription`, `Currency`, `Metric`, `ViewMode`, `Auth`) pasan funciones definidas en el render: necesitan `useCallback` antes de poder memoizarse, y no se tocaron.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 48.7 Inventarios nuevos que fallan si crecen

- `cronRutasConJob.test.ts` (5): cada `src/app/api/cron/*/route.ts` tiene clave en `infra/terraform/environments/prod/cron-jobs.tfvars` o figura en `SIN_JOB` (14 rutas, con su motivo); ningún job apunta a una ruta inexistente; `SIN_JOB` no conserva excepciones viejas; **la tabla «Schedule real» del README coincide, job por job y `cron` por `cron`, con el tfvars**.
- `apiSinGateDeTier.test.ts` (3): las rutas de `api/` bajo prefijos Business o Enterprise de `ROUTE_TIERS` deben llamar a un gate de plan en el servidor (`requireTenantTier`, `assertTenantTier`, `requireSuperAdmin`, `hasAccess(`, `tierLogic`, `verifyApiKey`, `X-Cron-Auth`, `CRON_SECRET`) o figurar en `SIN_GATE_DE_TIER`: hoy **59 rutas** (43 Enterprise, 16 Business). El servidor nunca consulta `ROUTE_TIERS`; solo la UI.

### 48.8 El resumen de IA: columnas que no existían (corregido)

`getAzureAiSummary` arma el desglose de las 8 capacidades con una consulta por tabla de snapshots. Seis de las ocho consultas pedían columnas que sus tablas no tienen, y MySQL las rechazaba con `Unknown column … in 'field list'`; el `catch` de cada capacidad logueaba y devolvía `null`, así que **esas capacidades no aparecían y nada lo mostraba**. Producción, 30 días: las 4 aperturas del resumen que hubo fallaron en las seis.

| CAPACIDAD | TABLA | PEDÍA Y NO EXISTE |
|---|---|---|
| Speech & Language | `AzureSpeechLanguageSnapshots` | `resourceGroup`, `lastAccessedDaysAgo` |
| Vision & Video | `AzureVisionVideoSnapshots` | ídem |
| Content Safety | `AzureContentSafetySnapshots` | ídem |
| Azure Machine Learning | `AzureMLSnapshots` | ídem |
| Azure Databricks | `AzureDatabricksSnapshots` | `resourceName` (la tabla nombra `workspaceId` / `workspaceName`), y lo anterior |
| Document Intelligence | `AzureDocumentIntelligenceSnapshots` | `lastAccessedDaysAgo` (`resourceGroup` sí existe) |

Las tablas de Search y Foundry tienen las dos columnas; el SELECT genérico se copió de ellas. Lo que cambió:

- `fetchAiServiceCapability(…, serviceKeywords, columnas = { id: "resourceId", nombre: "resourceName" })` arma el SELECT una sola vez (antes estaba duplicado para el reintento tras el sync) con `${columnas.id} AS resourceId, ${columnas.nombre} AS resourceName, region, monthlyCostUSD, utilizationPercent, snapshotDate`. Databricks pasa `{ id: "workspaceId", nombre: "workspaceName" }`.
- `buildCapabilityFromRows` ya cubría lo que falta: `resourceGroup` es `"Unknown"` y `lastAccessedDaysAgo` es 0, igual que en `/api/intelligence/azure-ai`, que lee estas tablas con `SELECT *`.
- `fetchDocIntelCapability` ya no pide `lastAccessedDaysAgo`.
- `mapCapabilityKey` conoce `doc_intelligence` (la clave con la que el propio servicio arma esa capacidad). Sin esa entrada caía en el `foundry` por defecto y, con recursos de Document Intelligence, la fila de **Foundry mostraba su costo** (también sus señales de riesgo y la remediación «Modernize Legacy Models»).
- `getAzureAiSummary` cachea sólo las capacidades con recursos. El caché (`ai:capabilities:<tenant>`) es el mismo que usa `/api/intelligence/azure-ai`, que lo sirve sólo si la lista no está vacía y trata «sin recursos» como «ausente»; las cinco tablas genéricas ahora devuelven un objeto vacío cuando el sync confirma 0 recursos (la rama que nunca se alcanzaba), y guardarlo habría cambiado cuándo vuelve a escanear el cron.

`__tests__/unit/azureAiSummaryColumnas.test.ts` (6 tests) es el primero del repo que prueba SQL contra el esquema real: su base falsa lee los `CREATE TABLE` y los `ALTER TABLE … ADD COLUMN` de `migrations/*.sql`, acota cada consulta al tenant y rechaza, como MySQL, toda columna que la tabla no tiene (los datos de prueba tampoco pueden inventar columnas). Comprueba que las 8 tablas se consultan sin violaciones, que cada capacidad sale en su fila con su costo y sus recursos (con costos distintos, para que una fila que absorbe a otra se note), que el workspace de Databricks conserva su nombre, y qué se cachea. Sin el arreglo reproduce los seis errores de producción; cada parte del arreglo se comprobó por mutación. **Lo que cambia para el usuario:** un tenant con recursos de esos seis servicios ve sus costos en el resumen; uno sin ellos no ve diferencia. No se sabe si algún tenant de producción tiene hoy recursos de esos servicios: el cron que podría mostrarlo no se autentica (48.9).

### 48.9 Defectos medidos en producción: uno corregido y el resto abiertos

**`cron/sync-azure-ai` mandaba el id de fila de `Tenants`, no el `tenant_id`, y nunca pudo autenticarse (corregido).** La ruta hacía `SELECT id FROM Tenants WHERE tier = 'Enterprise' LIMIT 100` (y su rama `?tenantId=` también devuelve `id`) y llama a `/api/intelligence/azure-ai?tenantId=${tenant.id}`. `Tenants.id` es `INT AUTO_INCREMENT`; el identificador de tenant de la plataforma es `tenant_id` (`VARCHAR(255) UNIQUE`, el GUID de Entra), y los otros 17 crons que recorren tenants hacen `SELECT tenant_id AS id`. En producción, cada colector falla al listar suscripciones con `AADSTS90002: Tenant '34' not found` (ídem 231, 344, 427 y 543; ≈117.000 líneas en 30 días), el `catch` devuelve vacío, la ruta cachea `Cached 0 capabilities` bajo `ai:capabilities:34` (nadie la lee: las pantallas usan el GUID) y el job termina «Succeeded» porque `results[].cached` es `!data.mock`. Era así desde que nació la ruta (2026-08-12); nunca precalentó nada. **Corregido** en `3dba8bf`: los dos SELECT devuelven `tenant_id AS id` (el de `?tenantId=` sigue aceptando el id de la fila o el `tenant_id` como filtro), con `syncAzureAiTenantId.test.ts` (4 tests): una tabla `Tenants` falsa con las dos columnas, que rechaza las que no están en el DDL del repo; sin el arreglo llama con `tenantId=34` y `231`. **Cambia el comportamiento:** desde el deploy el cron escanea de verdad, con tiempos mayores a los ~2 s por tenant de 48.5 (medidos sobre el camino que falla). Hay que mirar en las primeras corridas la duración contra el timeout de 300 s y el tope de concurrencia, los `Cached N capabilities` bajo el GUID y los 429 de Cost Management, y decidir si cachear el resultado vacío (la guarda `capabilities.length > 0` de `azure-ai/route.ts:1396` lo trata como miss: un tenant sin recursos de IA se escaneará cada 20 min). **Sin tocar:** los siete `sync-*` por servicio (aml, azure-search, content-safety, databricks, doc-intel, speech-language, vision-video; sin job) tienen el mismo `SELECT id` y filtran además por `azure_subscription_id` y `deleted_at`, que no figuran en el DDL de `Tenants`.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

**Un colector que falla devuelve `null`**, indistinguible de «el tenant no tiene ese servicio», y `fetchRealCapabilities` cachea 2 h la lista incompleta si el tenant tiene otras capacidades. `getAccessModel` ( `lighthouseAccess.ts:50` ) traduce **cualquier** error de la base en `app_registration` .

**El reporte ejecutivo tiene la misma clase de defecto que el resumen de IA** ( `executiveReportGenerator.service.ts` , colectores `hardWaste` , `anomalies` y `budgets` , cuyo `catch` los deja vacíos): consulta `ZombieResources` , una tabla que no existe (45 veces en 9 días de producción), `detected_date` en `Anomalies` (11 veces en 5 días) y `name` en `Budgets` (11 veces en 5 días). Se encontró al revisar los logs de producción por `Unknown column` ; no se tocó.

### 48.10 SQL recomendado (sin aplicar)

Para validar en el MySQL local y convertir después en migración idempotente (MySQL ≥ 8.0.13; producción 8.0.21). La expresión tiene que ser idéntica a la de las consultas (88 usos en 26 archivos):

```
CREATE INDEX idx_cs_tenant_chargedate ON CostSnapshots (tenant_id, ((DATE(COALESCE(ChargePeriodStart, `date`)))));
CREATE INDEX idx_actionlogs_tenant_ts ON ActionLogs (tenant_id, `timestamp`);
```

### 48.11 Verificación

Suite completa: 4.788 tests en verde (48 nuevos); `tsc` limpio; ESLint con `--quiet` sin errores; `next build` exitoso en el estado anterior al arreglo del resumen de IA. Cada arreglo falla sin su arreglo (mutación comprobada: tope de 5 en el cron, reintento de Redis, dedupe del miss, grafo de imports, tabla del README, los dos SELECT del cron con `tenant_id` , las cinco partes del resumen de IA). En un Chromium real el dataset no se pide en las páginas públicas ni en el login y se pide bajo demanda a los ~700 ms de entrar a la demo; los e2e de demo dan el mismo resultado que en el commit base (5 pasan, 96 fallan en ambos por el entorno de prueba, 0 tests de resultado distinto). **Sin verificar:** que `667529f` elimine del todo los errores de pool en producción (las 3 primeras corridas tras el deploy salieron sin errores, antes 4 de 9 los tenían; falta un día de corridas), que el resumen muestre en producción las capacidades que antes faltaban (no se sabe si algún tenant tiene recursos de esos servicios, porque el cron que lo mostraría no se autentica, 48.9: sólo se probó con el DDL real y datos de prueba), el `EXPLAIN` de las consultas con la ventana de fecha, y el efecto del `useMemo` en renders.

## 49. Addendum 2026-10-13 — Historial de cobros del panel y «Solicitar Demo»

Dos cambios chicos, sin migraciones y sin rutas nuevas. Suite completa: 5.509 tests en verde; `tsc` y ESLint ( `--quiet` ) limpios; el test contra MySQL real pasó en 8.0 y 8.4.

### 49.1 `getTenantBillingDetails` : el historial sale de `BillingTransactions`

**Defecto.** `src/services/saasBilling.service.ts` consultaba `SaaSInvoices` , que no está en ninguna migración (se comprobó aplicando las 157 desde cero en MySQL 8.0 y 8.4: `Table 'finops_app.SaaSInvoices' doesn't exist` ). El `catch` se tragaba el error y `billingData.invoices` , que pinta `BillingPanel.tsx` , llegaba siempre vacío. Es la misma familia que el `TenantSaaSSubscriptions` inexistente de §37: una tabla equivocada no da error visible, da una lista vacía.

**Consumidores de `invoices`** (consultados con el grafo): `GET /api/admin/billing` → `BillingPanel` ; `GET /api/billing/invoices/[id]/pdf` , que busca la factura por `id` en esa misma lista; y `generateSubscriptionInvoicePdf` ( `billingReport.service.ts` ), que recibe el `SaaSInvoiceItem` . El tenant demo usa `getMockBillingDetails` , que no toca la base.

```
SELECT id, paddle_transaction_id, amount, currency, status, COALESCE(billed_at, created_at) AS billed_on
  FROM BillingTransactions
 WHERE tenant_id = ? AND status IN ('completed', 'refund_pending', 'refunded')
 ORDER BY billed_at DESC, created_at DESC
 LIMIT 50
```

Un fallo de la lectura deja la lista vacía y escribe un `console.warn` (el resto del panel sigue); ya no es un `catch` mudo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

```ts
// src/types/saasBilling.types.ts
export interface SaaSInvoiceItem {
  id: string;                 // BillingTransactions.id
  invoiceNumber: string;      // SÓLO dígitos: el id con ceros a la izquierda (6), p. ej. "000123"
  paddleTransactionId?: string; // txn_…: referencia del cobro, va en la información de pago del PDF
  billingDateIso: string;     // ISO crudo; el formato lo pone la pantalla (locale activo)
  amount: number;             // TOTAL cobrado en la moneda del cobro (antes: amountUSD)
  subtotal?: number;          // antes de impuestos y los impuestos: sólo si el evento guardado trae details.totals
  tax?: number;
  currency: string;           // ISO 4217: USD o EUR
  status: "PAID" | "PENDING" | "FAILED" | "REFUND_PENDING" | "REFUNDED";
  downloadPdfUrl?: string;    // siempre vacío: la pantalla cae a /api/billing/invoices/[id]/pdf
  receiptUrl?: string;
}
```

| BILLINGTRANSACTIONS.STATUS | SAASINVOICEITEM.STATUS | ETIQUETA (ES / EN / PT-BR) |
|---|---|---|
| `completed` | `PAID` | Pagada / Paid / Paga |
| `refund_pending` | `REFUND_PENDING` | Reembolso en revisión / Refund under review / Reembolso em análise |
| `refunded` | `REFUNDED` | Reembolsada / Refunded / Reembolsada |
| `payment_failed` y demás | (no se lista) | — |

**Qué no se inventa.** Paddle no entrega un número de factura ni un PDF propios. `invoiceNumber` es el id del cobro ( `numeroDeFactura` : sólo dígitos, no una numeración fiscal) y la referencia de Paddle viaja en `paddleTransactionId` ; no hay `downloadPdfUrl` . `totalesDelCobro(raw_event, moneda)` lee `details.totals.{subtotal,tax,total}` (unidad menor) del evento guardado: con ellos `amount` es el total con impuestos y se llenan `subtotal` y `tax` ; sin ellos `amount` es el de la fila y **no se inventa un impuesto**. El PDF lo arma la plataforma con los mismos datos que la fila: `generateSubscriptionInvoicePdf(invoice, { name, id }, planTier, locale, isDemo)` , con banda azul corporativa y título, «Facturado a» ( `Tenants.company_name` y `tenant_id` ), número, fecha, tabla de concepto, subtotal / impuestos / total, información de pago, el logo `public/CSCloudSolutionsText.png` (se lee del disco y se cachea; si falta, sale el nombre en texto) abajo a la derecha y como marca de agua diagonal (de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, opacidad 7 %). Formatea con `Intl.NumberFormat({ style: 'currency', currency: invoice.currency })` , para que un cobro en EUR no salga rotulado en dólares. Un `currency` NULL en un cobro `completed` se toma como USD; el webhook siempre lo guarda.

**Interfaz.** La columna de importe se formatea con `Intl.NumberFormat(locale, { style: "currency", currency })` (su id pasó de `amountUSD` a `amount` y su rótulo es «Monto / Amount / Valor», sin «USD»). Los estados de reembolso se pintan en ámbar y el resto en azul; las claves `AdminBilling.invoiceStatus_REFUND_PENDING` y `_REFUNDED` están en los tres catálogos.

**Descarga.** `BillingPanel` baja el PDF con `descargarArchivoConSesion` ( `src/lib/downloadFile.ts` ): `window.open` no manda el `Authorization: Bearer` de MSAL y la ruta contestaba 401. Si la ruta falla, el panel muestra su mensaje.

**Tests.** `saasBillingService.test.ts` (mapeo de estados y moneda, totales del evento, fallo de lectura), `subscriptionInvoicePdf.test.ts` (EUR, estado «Refunded», «Facturado a» con empresa e id, número numérico, desglose) y `downloadFile.test.ts` y, contra MySQL real, `__tests__/integration/reembolsosYCancelacionesSqlReal.test.ts` (cobros `completed` , `refunded` , `refund_pending` , uno en EUR y un `payment_failed` , que queda afuera; orden y moneda). `selectColumnasExisten.test.ts` ya no lista `saasinvoices` como deuda.

## 49.2 «Solicitar Demo» en la página de precios

`PricingPage.tsx` ya no navega a `/demo` : el estado `demoTier: 'Professional' | 'Business' | 'Enterprise' | null` abre `DemoLeadModal` en modo `solicitud` desde el botón de cada tarjeta y desde el de la tabla comparativa ( `FinOpsCapabilitiesTable` , que sólo tiene el de Professional). Se quitó `useRouter` , `goToDemo` y el flag `hasCompletedDemoLead` de esta pantalla.

| PIEZA | CAMBIO |
|---|---|
| `DemoLeadModal` | Props nuevas `solicitud?: boolean` y `tier?: string` . En modo solicitud usa otros textos ( `DemoLead.request*` ), al enviar muestra un agradecimiento y **no** llama a `onSuccess` . El portón de `/demo` (sin `solicitud` ) queda igual. |
| `POST /api/leads/demo` | Acepta `tier` en el cuerpo. El valor llega del navegador y va a un mail, así que pasa por `tierDeDemo()` ( `src/lib/demoLeadTier.ts` ), que sólo devuelve un valor de la lista `Professional` / `Business` / `Enterprise` ; cualquier otro es `null` . |
| Mail a ventas | Si hay tier, agrega «Tier consultado». El acceso desde `/demo` no lo manda y el mail sale como antes. |
| i18n | `pricing.requestDemo` y `finopsPopup.requestDemo` (reemplazan a `pricing.tryNow` , «Demo Interactiva») y `DemoLead.requestTitle/Subtitle/Submit/SentTitle/SentBody` , en es, en y pt-BR. |

**Tests.** `demoLeadTier.test.ts` (acepta los tres, descarta `enterprise` en minúscula, HTML y objetos con `toString` ). **Sin verificar:** el envío real del formulario (reCAPTCHA y el mail por Graph); en el navegador sólo se comprobó que los tres botones muestran «Solicitar Demo» y que el primero abre el formulario sin cambiar de URL.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

## 50. Addendum 2026-10-13 — Reembolsos desde la plataforma y solicitudes de cancelación

Cuatro commits ( `7cca5cb` , `39c358a` , `c1f7917` , `0941637` ) y la migración `20261013-035-solicitudes-de-cancelacion.sql` . El contrato de Paddle ( `POST /adjustments` , `POST /subscriptions/{id}/cancel` ) y el resumen operativo están en `docs/paddle-billing.md` ; acá, las firmas, las fórmulas y los estados.

### 50.1 Reembolsos: `src/services/refunds.service.ts`

El servicio **pide** el reembolso a Paddle; los **efectos** los aplica el webhook cuando Paddle lo aprueba. Así quedan cubiertos también los reembolsos hechos a mano en el panel de Paddle y los que nacen `pending_approval` y se rechazan después.

| FUNCIÓN | CONTRATO |
|---|---|
| `calcularProrrateo({ billedAt, periodo, lineas, ahora })` | Pura. `diasPeriodo = round((fin - inicio) / 86.400.000)` ; `diasUsados = max(0, ceil((ahora - billedAt) / 86.400.000))` . Si `diasUsados ≥ diasPeriodo` → `periodo-agotado` ; sin período o sin líneas → `sin-periodo` . Por línea: `floor(totalMinor × (diasPeriodo - diasUsados) / diasPeriodo)` , nunca más de lo cobrado. |
| `datosDelCobro(rawEvent, addon?)` | Líneas ( `details.line_items[].id` `txnitm_…` y `totals.total` en unidad menor) y período ( `billing_period` del `transaction.completed` guardado en `raw_event` ; si no viene —cobro único— la vigencia del pase: `TenantAddons.starts_at..expires_at` ). |
| `listarCobros(tenantId, esSuperAdmin)` | Hasta 50 cobros `completed` / `refund_pending` / `refunded` , con `reembolsable` , `motivo?` , `prorrateo?` y `motivoProrrateo?` . |
| `solicitarReembolso(p)` | Valida motivo (5–500), modo y rol; reserva el cobro con `UPDATE … SET status='refund_pending' WHERE id=? AND status='completed'` (atómico: dos pedidos no mandan dos reembolsos); llama a Paddle (timeout 20 s); si Paddle falla, **libera** el cobro. Audita `REFUND_REQUESTED` . |
| `liberarReembolsoRechazado(txn)` | `refund_pending` → `completed` . Idempotente. |
| `aplicarReembolsoAprobado(txn, { soloSiPedido? })` | Marca `refunded` ; revoca el módulo (y cancela su suscripción de Paddle **antes** de tocar la fila, para que un reintento del webhook la encuentre); si es el **último** cobro de la suscripción del tenant, `access_until = NOW()` y cancela en Paddle. Un 5xx de Paddle lanza (el webhook contesta 500 y Paddle reintenta); un 4xx se registra. Audita `REFUND_APPLIED` . |

```
type ModoReembolso = "proporcional" | "total";              // total: sólo SuperAdmin (corporativo + rol SUPERADMIN)
type MotivoNoReembolsable = "ya-reembolsado" | "en-proceso" | "fuera-de-ventana"
                          | "no-cobrado" | "periodo-agotado" | "sin-periodo";
const VENTANA_REEMBOLSO_DIAS = 7;                           // Admin/Owner; el SuperAdmin no tiene ventana
```

Cuerpo a Paddle: `{ action: "refund", transaction_id, reason: "[email] motivo", type: "full" }` o `{ …, type: "partial", items: [{ item_id, type: "partial", amount }] }` (monto en unidad menor, impuestos incluidos).

Estados de `BillingTransactions.status` : `completed` → `refund_pending` (pedido) → `refunded` (aprobado) **o** de vuelta a `completed` (rechazado). No hay tabla nueva: el pedido y el efecto quedan en `AuditTrailLogs` .

**Un reembolso proporcional aprobado termina el servicio**; uno parcial hecho a mano en Paddle (el cobro no está `refund_pending` ) sólo ajusta comisiones: `aplicarReembolsoAprobado(txn, { soloSiPedido: true })` no hace nada si el cobro no lo pedimos nosotros.

**Rutas.** `GET /api/billing/refunds?tenantId=` y `POST /api/billing/refunds { tenantId, transactionId, reason, modo? }` : Admin/Owner del tenant o SuperAdmin; `transactionId` con forma `^txn_[a-z0-9]{26}$` ; 5 pedidos/min por `(tenant, usuario)` ( `rateLimiter.checkByKeyDistributed` ); un tenant demo no tiene cobros. Errores con `status` (400/403/404/409/502).

### 50.2 Webhook de Paddle ( `handleAdjustment` ) y comisiones

| AJUSTE | EFECTO |
|---|---|
| `refund` / `chargeback` `approved` **total** | `revertirComision` + `aplicarReembolsoAprobado(txn)` ; si algo lanza, el POST contesta 500 y Paddle reintenta (todo idempotente). |
| `refund` `approved` **parcial** | `ajustarComisionesPorReembolsoParcial` + `aplicarReembolsoAprobado(txn, { soloSiPedido: true })` . |
| `refund` `rejected` | `liberarReembolsoRechazado(txn)` . |

`ajustarComisionesPorReembolsoParcial({ transactionId, adjustmentId, subtotalReembolsado })` ( `commissions.service.ts` ): la base de la comisión es el subtotal **pre-impuestos**, y el reembolso se mide en la misma unidad ( `totals.subtotal` del ajuste), así que `base_nueva = max(base - reembolsado, 0)` y `monto = calcularMonto(base_nueva, commission_pct)` . Base cero → `REVERSED` . Sólo toca `PENDING` / `DUE` / `APPROVED` ; una `PAID` queda con una nota para descontar de la liquidación siguiente ( `pagadasARevisar` ). Idempotente por ajuste: cada fila lleva la marca `[adj_…]` en `notes` ; dos ajustes distintos sobre el mismo cobro se acumulan.

`payoutRuns.service` excluye de la previsualización y de la corrida toda comisión cuyo cobro está `refund_pending` ( `NOT EXISTS (SELECT 1 FROM BillingTransactions … status = 'refund_pending')` ): si se pagara y Paddle aprobara después, ya no se podría revertir con un `UPDATE` .

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

**La suscripción de un módulo no es el plan.** `subscription.canceled` de un add-on ( `custom_data.addon_key` ) llama a `TenantAddonsService.cancelRecurringAddon` y no toca al tenant; `subscription.past_due` de un add-on no lo suspende. Antes, cancelar o reembolsar un módulo pasaba **todo el tenant** a `CANCELED` , cortaba sus comisiones por churn y avisaba una baja. `recordTenantLifecycleTransition` llama a `cancelarComisionesPorChurn` en **toda** baja ( `CANCELED` / `EXPIRED` ), sea cual sea la vía.

## 50.3 Solicitudes de cancelación: `src/services/cancellationRequests.service.ts`

`cancelTenantSubscription` pide la baja a **Paddle** ( `next_billing_period` ) **antes** de marcar `cancel_at_period_end` ; antes sólo marcaba y Paddle seguía cobrando. Si la baja **no se puede ejecutar sola**, el pedido del cliente no se pierde: crea una solicitud y responde `{ success: true, pendingApproval: true }` .

```
type MotivoSolicitud = "no-paddle-subscription"   // alta manual o Enterprise
                     | "azure-marketplace"        // marketplace_source = azure_marketplace
                     | "paddle-rejected";         // Paddle rechazó o no respondió (el detalle queda en `detail`)
type EstadoSolicitud = "PENDING" | "APPROVED" | "REJECTED";
```

```
CREATE TABLE CancellationRequests (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tenant_id VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE utf8mb4_unicode_ci,   -- FK a Tenants, ON DELETE CASCADE
  requested_by VARCHAR(255) NOT NULL,
  reason_code ENUM('no-paddle-subscription','azure-marketplace','paddle-rejected') NOT NULL,
  detail VARCHAR(1000) NULL,
  status ENUM('PENDING','APPROVED','REJECTED') NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
  effective_date DATE NULL, resolved_by VARCHAR(255) NULL, resolved_at TIMESTAMP NULL,
  resolution_note VARCHAR(1000) NULL, last_reminded_at TIMESTAMP NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  KEY idx_cancellation_tenant_status (tenant_id, status), KEY idx_cancellation_status_created (status, created_at)
);
```

| FUNCIÓN | CONTRATO |
|---|---|
| `crearSolicitud({ tenantId, requestedBy, reasonCode, detail? })` | Una sola **`PENDING`** por tenant: `INSERT … SELECT … FROM DUAL WHERE NOT EXISTS (… status='PENDING')` (no hay índice único: MySQL no admite `CASCADE` en la FK de la columna base de una columna generada). Devuelve `{ id, creada }` ; si creó, audita `CANCELLATION_REQUEST_CREATED` y avisa al SuperAdmin. |
| `reintentarSiHuboBloqueo(op, intentos = 6)` | El `NOT EXISTS` toma bloqueos de hueco y MySQL aborta uno de dos pedidos simultáneos del mismo tenant (errno 1213/1205). Medido contra 8.0: **86 deadlocks en 750 pedidos** (30 por tenant) antes de reintentar; al reintentar, el ganador ya existe. Espera `10·i + rand(25)` ms. |
| `listarSolicitudes(estado?)` | Hasta 100, pendientes primero, con plan, `tienePaddle` y `cuotasPendientes` / `montoPendiente` (cuotas `PENDING` del comercial que la baja cancelaría). |
| `tieneSolicitudPendiente(tenantId)` | Alimenta `TenantBillingDetails.cancellationPending` (el panel muestra «Cancelación en revisión»). |
| `resolverSolicitud({ id, decision, actor, nota?, fechaEfectiva?, omitirPaddle? })` | **Rechazar**: nota ≥ 5 caracteres, avisa al cliente, no toca nada más. **Aprobar**: con Paddle, cancela `next_billing_period` (si Paddle rechaza, la solicitud **vuelve a** **`PENDING`** y el error llega al SuperAdmin; `omitirPaddle` es la salida si la canceló a mano); sin Paddle, `cancel_at_period_end = TRUE` , `access_until = fechaEfectiva 23:59:59` y `recordTenantLifecycleTransition(…, "CANCELED", { reason: "voluntary_churn" })` . Sin Paddle y sin `access_until` , `fechaEfectiva` es obligatoria. La solicitud se toma con `UPDATE … WHERE id=? AND status='PENDING'` **antes** de ejecutar: dos SuperAdmin a la vez no la ejecutan dos veces. |
| `recordarSolicitudesPendientes()` | Reenvía el aviso de las `PENDING` con más de `DIAS_ENTRE_RECORDATORIOS = 3` días desde el pedido o el último recordatorio (máx. 50). Lo llama `cron/subscription-expiry` (sin cron propio); un fallo no tumba el vencimiento. Devuelve `cancellationRemindersSent` en la respuesta del cron. |

**Rutas (SuperAdmin).** `GET /api/superadmin/cancellation-requests?status=` y `POST /api/superadmin/cancellation-requests/{id} { decision: "approve"|"reject", note?, effectiveDate?, skipPaddle? }` . Correos: `getCancellationApprovalRequestEmailHtml` (al `correoInternoDeCancelaciones()` : `INTERNAL_CANCELLATION_ALERT_EMAIL` , luego `AZURE_RECIPIENT_EMAIL` , luego `sales@cscloudsolutions.com.ar` ) y `getCancellationResolvedEmailHtml` (al solicitante).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

### 50.4 Interfaz

| PANTALLA | CAMBIO |
|---|---|
| `BillingPanel` (`/admin/billing`) | Botón **Reembolsos** en el encabezado del historial (no en demo) → `RefundsDialog`. Con `cancellationPending`: insignia ámbar «Cancelación en revisión», aviso y botón de cancelar deshabilitado; la respuesta con `pendingApproval` muestra «Recibimos tu solicitud…», no «programada». |
| `RefundsDialog` (`components/billing/`) | Lista de cobros con fecha, concepto (Plan / Módulo), monto, «Se devuelve», «X de Y días usados» y estado; al elegir uno pide el motivo y confirma el proporcional. Para el SuperAdmin agrega la opción de reembolso **total** (y es la única cuando no hay prorrateo). |
| `TenantManagementPanel` (SuperAdmin) | Botón **Reembolsos** por fila y botón **Cancelaciones** con el contador de pendientes → `CancellationRequestsDialog` (nota, «Acceso hasta», «Ya cancelé la suscripción a mano en Paddle», Aprobar / Rechazar). |
| i18n | Namespaces `Refunds` y `CancellationRequests` y claves `AdminBilling.cancelPendingBanner`, `cancelRequested` y `cancellationInReview`, en es, en y pt-BR. |

### 50.5 La auditoría que no dejaba rastro

`registrarAuditoria(tenantId, evento, actor, descripcion)` (`src/lib/auditTrail.ts`) escribe en **`AuditTrailLogs`** (texto completo en `metadata_json.descripcion`; `resource_target_name` lleva el principio, la columna es de 255). Antes, los reembolsos, las cancelaciones y su solicitud escribían en `SecurityAuditTrail`, que **no tiene DDL en ninguna migración**: cada `INSERT` fallaba, el `catch` lo tragaba y no quedaba nada. Lo mostró correr el flujo contra un MySQL real (el mismo patrón que `SaaSInvoices`, 49.1). Es best-effort: un fallo de auditoría no tira abajo la operación, pero deja un `warn`. Eventos: `REFUND_REQUESTED`, `REFUND_APPLIED`, `CANCELLATION_REQUEST_CREATED/APPROVED/REJECTED`, `SUBSCRIPTION_CANCEL_REQUESTED`.

### 50.6 Verificación

Tests unitarios por servicio, ruta y diálogo (`refundsService`, `refundsRoute`, `refundsDialog`, `cancellationRequestsService`, `cancellationRequestsRoutes`, `cancellationRequestsDialog`, `comisionesReembolsoParcial`, `paddleWebhookReembolsos`) y, **contra MySQL real** (8.0 y 8.4), `reembolsosYCancelacionesSqlReal.test.ts` (prorrateo sobre el `raw_event` guardado, ajuste de comisiones, retención en la corrida de pago, churn en la baja, solicitudes) y `concurrenciaReembolsosYCancelacionesReal.test.ts` (pedidos simultáneos: una solicitud por tenant, un reembolso por cobro, una aprobación, y **sin errores de base**). Ambos se saltean sin `DB_PORT` (ver `docs/testing.md`). **Sin verificar:** un reembolso real contra Paddle en vivo (la API key necesita `adjustment.write`; el sandbox aprueba cada diez minutos) y la llegada del correo al SuperAdmin.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL