Manual de SuperAdmin

FinOps SaaS · CSCloudSolutions

Versão 2.1 · Outubro 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

📘 Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

Versão: 2.1 (detalhada) **Idioma:** Português Brasileiro **Última atualização:** Outubro 2026 **Público:** exclusivo para a equipe interna da CSCloudSolutions (SuperAdmin). Inclui todo o conteúdo do Manual do Usuário mais os fluxos de administração da plataforma (alta de tenants, onboarding de clientes, rastreamento comercial).

Novidades recentes (Setembro – Outubro 2026)

Tudo o que mudou para o usuário de um tenant está no **Manual do Usuário** e é incluído aqui nas seções 3 a 12 (Perspectives e alcance por equipe, Leaderboard e margem bruta, assinaturas de relatórios, ano fiscal e transferência de orçamento, fim de suporte, Shift-Left, Cosmos DB, egress e capacidade de enlaces, Azure Virtual Desktop, Armazenamento, Marketplace, app móvel). O que mudou do lado da operação da plataforma:

- **Reembolsos e solicitações de cancelamento (8.4.3, 8.4.4, 14.2 e 14.3):** o cliente pede o reembolso **proporcional** de uma cobrança em até 7 dias e o SuperAdmin pode fazê-lo sem janela e também **total**; ao ser aprovado, o serviço termina e as comissões são ajustadas. Um cancelamento que não se executa sozinho vira uma **solicitação** que o SuperAdmin aprova ou rejeita, com aviso por e-mail.
- **Programa de Afiliados com painel próprio para o parceiro (17):** o afiliado entra com um link pessoal somente leitura, sem conta em nenhum tenant; a comissão de uma indicação dura **o primeiro ano** de cada cliente (12 meses corridos desde a sua primeira cobrança) e não para sempre.
- **Atribuir manualmente um cliente a um afiliado (17.2):** para o cliente que um afiliado trouxe e que se cadastrou sem o link. Valem as regras do cadastro, não é retroativa e fica registrado quem a fez.
- **E-mail de boas-vindas ao afiliado (17.1):** no cadastro ele recebe o nome, o link de indicação e o link do painel.
- **Painel unificado do parceiro (17.5 e 20):** indicações (15%) e vendas diretas (20%) da mesma pessoa em um só painel, com o total ganho; o comercial também recebe o seu link por e-mail. Os pagamentos dos dois programas saem só das rodadas de Comissões, e a data da venda do tenant define quando se paga (17.4). O vendedor escolhido na Gestão de Tenants e a atribuição de Comissões são o mesmo dado (20.2).
- **Rodadas de pagamento (17.6):** as comissões exigíveis de afiliados e comerciais são liquidadas em lotes por moeda, com ordem de pagamento em CSV e confirmação com comprovante.
- **Comissões comerciais (20):** data da venda e prazo do contrato por tenant, e o calendário de acúmulo do comercial (anual ou mensal) sobre o mesmo livro-razão dos afiliados.
- **Consumo da plataforma (22):** tokens de IA que a casa absorve e chamadas às APIs do Azure, com a porcentagem de throttling por serviço e por tenant.
- **Funil de cadastro (21), Unidades de preço (23), Teste de carga (24) e IA — Configuração global (25):** documentados pela primeira vez neste manual.
- **Anomalias com responsável e acompanhamento (18) e assinaturas fora do limite de um plano (19):** o que o cliente vê e como explicar para ele.
- **Anomalias que dizem o que mudou, explicação com IA e mapeamento de CSV com IA (5.1.7, 18.4, 22.1 e 25):** o que o cliente vê, a cota mensal de cada recurso e quais interruptores o desligam. Agora cada recurso de IA tem o seu próprio interruptor (25); a explicação de anomalias exige Enterprise; o relatório do envio de CSV mostra um resumo sem IA quando a IA não está disponível, e os exports também trazem o detalhe por medidor (18.4).
- **Valores não conformes de etiquetas (7.1.1, 22.1 e 25):** o que o cliente vê, a cota do recurso, o primeiro com cota que começa no Professional, e o seu interruptor, que começa ativado. Environment e Role passam a ter valores permitidos, então o % de conformidade de um cliente pode cair no dia do deploy sem que nada mude no Azure: se ele perguntar, é isso.
- **Links que saem da plataforma:** o link do painel do parceiro e os demais links que enviamos por e-mail usam a URL pública configurada (`NEXT_PUBLIC_APP_URL`), não o host com o qual entrou quem os pediu.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Avisos de vencimento de reservas (MEJ-16):** um cron diário novo, `reservation-expiry-alerts` (09:03 UTC), avisa cada tenant 90, 60 e 30 dias antes do vencimento das suas reservas, pelo sino e pelos seus canais de notificação (5.4.4). O que já foi avisado fica registrado em `ReservationExpiryNotices`, então não se repete. Roda desde 06/10, depois do `terraform apply` por CI de 05/10.
- **O que era só por API agora tem tela:** alcance por usuário (8.2), visões compartilhadas e padrão (3.4), classificação COGS/OpEx (5.2), transferência de orçamento e ano fiscal (5.1.5), e a política da pontuação de maturidade (MEJ-08, 4.4). O Shift-Left tem entrada no menu, e um usuário restrito vê os hubs que lhe cabem em vez de só o Whiteboard.
- **Telas que não enviavam a sessão:** Leaderboard, Fim de suporte, Capacidade de enlaces, Visões salvas, Assinaturas de relatórios, o histórico de logins do M365, a barra de impersonação e o aviso de exclusão concluída chamavam a API sem o token e, para qualquer tenant real, recebiam 401; no demo funcionavam porque são interceptadas. Agora o enviam, e um teste (`fetchConSesion.test.ts`) impede que volte.
- **Afiliados com 15 % por padrão (17.1)** e **portal do parceiro no idioma dele (17.5)**: o link não força mais o espanhol e o painel tem seletor de idioma.
- **Infraestrutura:** o `terraform apply` em produção é feito **somente por CI** (workflow `terraform.yml`, confirmação `APPLY-PROD`), nunca de uma máquina local; os valores de ambiente de produção vivem no segredo `TF_VARS_PROD` .

Novidades de agosto 2026

- **Cockpits FinOps de Computação e Eficiência Serverless:** inclusão de painéis resolutivos para **Virtual Machines** (`/intelligence/computo/avm`) com separação de custo de computação vs armazenamento persistente (desperdício em VMs desligadas), AHUB, rightsizing na Série B, agendamento 8x5 e descarte de VMs abandonadas; **Function Apps** (`/intelligence/computo/fapps`) com telemetria de invocações, GB-s, auditoria de dependências (Storage/App Insights) e remediação com playbooks de sampling e downgrade; **App Services** (`/intelligence/computo/waas`) com densidade de apps e empacotamento; e **VMSS** (`/intelligence/computo/vmss`) com autoscale e instâncias Spot.
- **Padronização de Popovers Responsivos (`InfoTooltip`):** popovers com fundo azul institucional `#1B2A41` 100% responsivos para evitar perda de texto em qualquer viewport.
- **Novo painel SuperAdmin:** `Alertas Partner Center` (`/superadmin/partner-alerts`) para monitorar status PAL/CPOR por tenant e detectar eventos recentes.
- **Novo módulo Azure Integration Services (iPaaS):** `Intelligence → Azure Integration Services` agora inclui abas para Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs e ADF, com seção dedicada de Conectores Enterprise para Logic Apps.
- **Automação operacional PAL:** ao aprovar associação de partner, os eventos são registrados e o retry automático (cron) atualiza status e detalhe.
- **IA Enterprise (Azure IA):** a configuração global agora salva e testa **URL de endpoint** + deployment além da API key, com fallback retrocompatível.
- **Diretiva transversal de tabelas FinOps/CMP:** formalizada para tabelas atuais e futuras (filtros base, ordenação A-Z/Z-A/custo, paginação 15/30/45/60, layout full-width responsivo e colunas redimensionáveis).
- **Segurança e Monitoramento padronizados:** os dois módulos agora seguem o mesmo estilo de Bancos de Dados e Computação, incluindo paginação e filtros por recurso/região/tipo/grupo.
- **Novo cron operacional de Segurança:** `prewarm-security-finops` adicionado aos mapas de jobs do Terraform (staging/prod) para pré-aquecer `defender` e `security/service-cost` .
- **Hardening de Key Vault e Isolamento de Rede:** Key Vault de produção protegido com Private Endpoint dedicado (`cscs-finops-prod-wus2-kv-pe`) na subnet `snet-pe` , firewall com `default_action = Deny` e abertura efêmera automatizada no GitHub Actions.
- **Pré-aquecimento Diário Completo (4:00 AM) e Arquitetura Async Poll:** Implantação do cron `prewarm-daily` (`0 4 * * *` , 07:00 UTC) para pré-computar e armazenar em cache Redis (TTL de 26h) auditoria KQL completa, zombies, whiteboard, MTD/histórico, inventário, tags, maturidade FinOps e scorecards. Migração dos Container App Jobs `prewarm-databases` e `prewarm-compute` para o protocolo `async_poll = true` , eliminando timeouts de 240s no Ingress.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Correção de Cobrança em Azure SQL Elastic Pools:** Atribuição de custo `$0.00 (No Pool)` para bancos de dados membros de um Elastic Pool, prevenindo a multiplicação indevida de custos de computação/DTU por cada banco individual e faturando corretamente no nível do recurso Pool.
- **AI Cost Analytics hardening:** correções para exibir consumo real, tendência MTD diária e maior robustez de cache/fonte de dados no Microsoft Foundry.
- **Hardening de métricas de Bancos de Dados:** Redis, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB, MongoDB e SQL/Managed Instance agora usam fallback por métrica para evitar dashboards em `N/A/unknown` quando a telemetria do Azure vem parcial.
- **Refresh visual FinOps com Tabler:** módulos-chave de Inteligência, Consumo, Governança, Cleanup, Overview e Copilot M365 foram padronizados sem fundo azul nos ícones.
- **Hardening do pipeline de staging:** deploy com resolução dinâmica de subscription/RG/app/job, acompanhamento correto de migração por `job-execution-name` e health check compatível com redirect (`200/307/308`).

Diretriz de controle de mudanças (obrigatória)

Para tarefas assistidas por agente neste repositório:

- **Não executar push para `staging` ou `main` sem instrução explícita do usuário.**
- **Não executar merge para `main` sem instrução explícita do usuário.**
- O modo padrão é **apenas commits locais** até nova autorização explícita de promoção.

Como usar este manual

Cada seção explica **o que é** a funcionalidade, **quem** pode usá-la (papel e tier de assinatura), e o **fluxo de uso passo a passo** — botões concretos, rotas de URL, campos de formulário e o resultado esperado. Se você é usuário não técnico, pode ir direto à seção que precisa: cada uma é independente.

📑 Índice

1. Primeiros Passos
2. Papéis e Permissões
3. Navegação Principal
4. Seção Visibilidade
5. Seção Inteligência Financeira
6. Seção Limpeza de Nuvem
7. Seção Governança
8. Seção Administração
9. FinOps Copilot (assistente de IA)
10. Segurança da Conta (MFA)
11. Funcionalidades Avançadas e Integrações
12. Melhores Práticas
13. Comunicações Globais
14. Ciclo de Vida de Tenants
15. Azure Marketplace
16. Onboarding via Azure Lighthouse (Enterprise)
17. Programa de Afiliados

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

18. Anomalias de gasto: quem as atende
19. Assinaturas fora do limite do seu plano
20. Comissões comerciais
21. Funil de cadastro
22. Consumo da plataforma
23. Unidades de preço
24. Teste de carga
25. IA — Configuração global

---

1. Primeiros Passos

1.1. Acesso e login

A plataforma é um SaaS B2B. A autenticação é integrada ao **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory):

1. Acesse a URL da plataforma.
2. Clique em **"Entrar com Microsoft"**.
3. Autentique-se com sua conta corporativa. A plataforma reconhece automaticamente seu tenant do Azure e sua identidade.
4. **Modo Demo:** se quiser testar a plataforma sem conectar seu ambiente real, escolha um dos perfis comerciais pré-configurados na tela principal — eles vêm com dados e métricas simuladas realistas, para você explorar cada módulo sem risco. Há quatro tenants de demo (um por tier).

1.2. O assistente de onboarding (primeira vez)

Se você é administrador e é a primeira vez que sua organização usa a plataforma, ao fazer login o **Assistente de Configuração** (`/onboarding`) abre automaticamente — um wizard linear de 5 passos com barra de progresso:

Passo	O que você faz	Resultado
1. Boas-vindas e dados da empresa	Confirma nome da empresa, provedor de nuvem principal (Azure), moeda de exibição (USD/EUR/GBP) e fuso horário	Suas preferências iniciais são salvas
2. Conectar assinatura do Azure	Cola **Client ID**, **Client Secret** e **Azure Tenant ID** do Service Principal (gerado com o script PowerShell fornecido pela CSCloudSolutions) e clica em **"Validar"**	O sistema verifica em tempo real se o Service Principal tem os papéis mínimos necessários; se faltar algum, mostra em vermelho qual é
3. Executar a primeira sincronização de dados	Clica em **"Executar Sincronização"**	Traz seu primeiro conjunto de dados de custos do Azure (pode levar até 60 segundos)
4. Criar seu primeiro orçamento	Preenche nome, limite mensal ($) e limite de alerta (%)	Seu primeiro orçamento ativo é criado
5. Configurar notificações	Clica em **"Configurar"** (abre `/admin/notifications` em nova aba)	Adiciona pelo menos um canal (email, Slack ou Teams) para receber alertas

Você pode **pular (skip)** qualquer passo e voltar depois — o wizard continua aparecendo até você completar ou pular os 5. O progresso (%) é calculado como `(completos + pulados) / 5 × 100`. Se preferir o formulário de configuração avançada em vez do wizard, `/admin/onboarding` continua disponível em paralelo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

1.3. Onboarding de um novo cliente (fluxo SuperAdmin)

Se você é SuperAdmin da CSCloudSolutions dando alta a um tenant novo:

1. **Registrar o Tenant:** vá em `/admin/tenants` → **Gestão de Tenants** → digite o Entra ID do tenant do cliente, o nome comercial e o Tier inicial.
2. **Gerar credenciais:** depois de criado no banco, vá em `/admin/onboarding` → **Onboarding de Clientes**. Ali aparecem os campos **Client ID** e **Client Secret** para colar as credenciais do Service Principal geradas pelo script PowerShell que você compartilhou com o cliente.
3. **Etiquetar origem comercial e comissão (opcional):** no painel expandido de cada tenant no Diretório de Ambientes, preencha **"Origem comercial / Indicado por"** e **"Comissão (%)"** para cálculo interno de comissões — visível apenas para SuperAdmin.
4. **Associação de partner (PAL / CPOR):** após carregar credenciais, o bloco de aprovar/recusar fica visível até o status **vinculado (LINKED)**. Se ficou em `FAILED` ou `DECLINED`, você pode tentar novamente sem reset manual.
5. **Impersonação Segura de Sessões de Cliente:** na tabela de Tenants (`/admin/tenants`), cada linha conta com o botão de ação **"Impersonar"** (`IconUserCheck`). Ao clicar:
   - É criado um cookie HTTP-only criptografado `saas_impersonation_session` com validade de 4 horas.
   - O SuperAdmin visualiza a interface completa exatamente como o tenant cliente com suas assinaturas e permissões.
   - A barra flutuante superior fixada em `z-[90]` mostra o estado ativo de delegação e permite sair a qualquer momento com **"Sair da Impersonação"** retornando ao painel SuperAdmin.
   - Cada ação executada fica registrada em `AuditTrailLogs` com rastreabilidade imutável (`isImpersonated: true` , `executedBySuperAdmin`).

Papéis do Azure que o script atribui, por tier contratado:

Tier	Papéis built-in	Papel personalizado (*CSCloudSolutions Remediation Role*)
Professional (piso da plataforma)	Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader, Security Reader e, no nível do tenant, Reservations Reader	— (somente leitura)
Business	Professional + Tag Contributor	Ligar, desligar, reiniciar e desalocar VMs; gravar tags; gerenciar orçamentos do Azure; e **excluir** os recursos órfãos que a Limpeza de Nuvem detecta (VMs, discos, snapshots, planos do App Service, NICs, IPs públicos, NSGs e os demais tipos de rede de Zumbis de Rede)
Enterprise	Business + Monitoring Contributor	Business + criar grupos de recursos

Além disso, o script concede à identidade **permissões de leitura do Microsoft Graph** em todos os planos (`Directory.Read.All` , `Reports.Read.All` , `User.Read.All` e `Organization.Read.All`) e, conforme o plano: `Application.ReadWrite.OwnedBy` (Business+, para rotacionar segredos: só alcança as App Registrations das quais a identidade é *owner*), `AuditLog.Read.All` (Enterprise, atividade de login para *Usuários e Licenças*) e `ExternalConnection.ReadWrite.OwnedBy` (Enterprise, conector do Copilot M365).

Reservations Reader é atribuído em `/providers/Microsoft.Capacity` , no nível do tenant e não por assinatura: sem ele, as reservas não aparecem em Otimização e Economia e os seus avisos de vencimento não chegam. Atribuí-lo exige ser *Reservations Administrator*, ou Owner / User Access Administrator nesse escopo; se o script o marcar como `[FAIL]` , alguém com essa permissão tem que atribuí-lo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

> ⚠️ **Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader e Billing Reader são o mínimo absoluto** para que a página Consumo Real mostre dados. Se faltar `Cost Management Reader` ou `Billing Reader`, o Azure retorna 0 linhas silenciosamente. O `Security Reader` soma a leitura da postura de segurança (Defender/WAF).

> ℹ️ **AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)** usa os mesmos papéis base (`Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`): **não requer papel adicional**.

> ⚠️ **Assinaturas EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) exigem que o Billing Admin do cliente atribua também `Enrollment Reader` ou `Billing Account Reader` ao Service Principal no escopo da billing account — o script não pode fazer isso automaticamente, precisa ser coordenado com o cliente.

Verificar se as permissões foram atribuídas corretamente, depois que o cliente executar o script:

- **Opção rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — retorna quantas assinaturas têm todos os papéis necessários ✅, quais estão incompletas ⚠️ e quais não têm nenhum papel ❌, com o detalhe do que falta em cada uma.
- **Opção manual:** no Azure Portal → Assinatura → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtre pelo App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` e confirme que aparecem os papéis do tier contratado.

Troubleshooting — "Consumo Real não mostra dados":

Mensagem de erro	Causa	Solução
`NO_COST_PERMISSION`	Falta `Cost Management Reader`	Atribuir o papel ao SP nessa assinatura
`NO_SUBSCRIPTION_ACCESS`	Falta `Reader`	Atribuir `Reader` ou reexecutar o script
`SUBSCRIPTION_INACTIVE`	A assinatura não tem consumo nem no mês atual nem nos últimos 30 dias	Verificar se é a assinatura correta
`NO_SUBSCRIPTIONS`	O SP não vê nenhuma assinatura	Atribuir `Reader` em pelo menos uma
`NO_CONSUMPTION`	Tudo OK mas sem consumo no ciclo atual	Aguardar o fechamento do ciclo ou verificar outra assinatura

Troubleshooting — "AI Cost Analytics (Microsoft Foundry) mostra 0 tokens / $0":

Mesmo que os modelos (ex.: gpt-5.1, gpt-5.3-codex) tenham consumo real no Microsoft Foundry, o painel pode ficar em zero por vários motivos. Use o **endpoint de diagnóstico** (não requer acesso ao banco de dados nem aos logs do cron):

- `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=<tenant-id>` — retorna, passo a passo: linhas atuais em `AICostSnapshots`, assinaturas visíveis (com o truncamento por tier), contas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` encontradas e seu `kind`, as **métricas realmente disponíveis** por conta, um **teste ao vivo** de cada métrica de token (nº de séries + soma) e as linhas que o coletor produziria, além de uma **conclusão** indicando a causa provável.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Conclusão do diagnóstico	Causa	Solução
`Nenhuma assinatura visível`	O SP não tem `Reader`, ou o tier trunca as assinaturas	Atribuir `Reader` / revisar o tier
`Nenhuma conta CognitiveServices encontrada`	O recurso Foundry é de outro tipo ou está numa assinatura fora do limite do tier	Verificar o tipo/assinatura do recurso Foundry
`As contas de IA NÃO expõem métricas de token`	Os modelos Foundry não emitem `ProcessedPromptTokens` / `GeneratedTokens` ao Azure Monitor	O custo chega pelo fallback `CostSnapshots` (Cost Management, 8–24 h de latência)
`As métricas existem mas retornam 0`	Latência do Azure Monitor (~15 min) ou consumo fora da janela ontem+hoje	Tentar novamente em alguns minutos e reexecutar o cron `/api/cron/sync`
`O coletor produz linhas`	Tudo OK; falta persistir	Executar o cron `/api/cron/sync` (invalida o cache automaticamente)

ℹ️ **Fix 2026-08-05:** o coletor agora pede cada métrica de token **separadamente** ao Azure Monitor. Antes as pedia num único batch e, se uma não existisse para o recurso (ex.: `ProcessedInferenceTokens` no Azure OpenAI clássico), o Azure rejeitava **todo** o batch com 400 e o painel ficava em zero.

---

2. Papéis e Permissões

A plataforma separa **dois conceitos independentes**, que se combinam mas não se substituem:

2.1. Papel (o que você PODE FAZER)

Papel	Capacidade
SuperAdmin	Administração total da CSCloudSolutions: criar tenants, configurar gateways de pagamento. Papel interno, não para clientes.
Owner	Dono do tenant. Acesso completo, incluindo mudança de plano e faturamento.
Admin	Visibilidade financeira completa, mudanças de configuração, ações corretivas (desligar VMs, excluir recursos).
Colaborador	Vê inteligência financeira e visibilidade; pode sugerir mudanças mas não administra faturamento nem usuários.
Reader	Somente leitura em painéis e relatórios. Não aplica mudanças nem vê configuração sensível.

2.2. Permissões de domínio (quais páginas você VÊ)

Além do papel, cada usuário pode ter uma ou mais **permissões de domínio** atribuídas, que determinam quais seções do menu lateral ele vê — independente do papel:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Permissão	Para quem serve	O que habilita ver
FinOps	Analista FinOps	Páginas de custos e recomendações
CloudAdmin	Administrador de nuvem	Páginas de execução/escrita sobre infraestrutura
Security	Auditor de segurança	Auditoria de conformidade, credenciais, governança
ProductOwner	Líder de projeto/produto	Visibilidade por Centro de Custos ou aplicação

Como se combinam: um usuário com papel **Reader** e permissão **FinOps** pode *ver* as páginas de FinOps, mas não pode modificar nem excluir nada nelas — o papel continua controlando as ações. O filtro por permissões é opcional: se um usuário não tiver nenhuma permissão atribuída, ele vê tudo que seu papel e tier permitem (comportamento padrão, sem restrição de domínio). Os papéis **Admin/Owner** sempre veem tudo que seu tier permite, independente das permissões atribuídas. O **Dashboard** (`/`) e o **Suporte** (`/support`) estão sempre visíveis para todos.

Como atribuir permissões: vá em `/admin/users` → selecione o usuário → ative/desative os toggles de permissão na tabela, ou atribua ao criar um usuário novo manualmente. (Nota: usuários importados em massa do Entra ID ficam sem permissões atribuídas por padrão — atribua depois pela tabela principal.)

> ⚠️ As permissões de domínio **não** habilitam ações de escrita no backend — isso continua sendo controlado exclusivamente pelo papel. Um usuário com permissão `CloudAdmin` mas papel `Reader` pode *ver* essas páginas, mas qualquer ação de escrita retornará erro 403 se o papel não autorizar.

---

3. Navegação Principal

O menu lateral esquerdo agrupa tudo em 5 pilares (seções recolhíveis — a seção da página ativa se expande automaticamente):

- **Visibilidade** — Whiteboard, Academia FinOps, Azure Advisor, Maturidade FinOps, Progresso Histórico, TOP Despesas, Recursos, Green FinOps, Economia Capturada e Vazamentos Financeiros.
- **Inteligência Financeira** — Consumo e Orçamento, Leaderboard de times, Perspectives, Otimização e Economia, Bancos de Dados, Computação, Armazenamento, Redes, Usuários e Licenças, Azure AI, Azure Integration Services, Monitoramento, Segurança e Analítica Avançada.
- **Limpeza de Nuvem** — Recursos Zumbi, Zumbis de Rede, Expirações TTL e Backups Órfãos.
- **Governança** — Conformidade de Tags, Alertas Self-Service, Agendas de Desligamento, Políticas Auto-Block, Relatórios de Governança, Alta Disponibilidade, Fim de suporte, Shift-Left (PRs), Credenciais a Expirar e Aprovações.
- **Administração** — Suporte, Usuários e Acessos, Configuração, Relatórios e Exportação, Integrações e API, Faturamento e Auditoria e Marketplace.

O que você vê depende de três coisas: seu **plano** (cada tela indica a partir de qual está disponível), seu **papel** (o que você pode fazer) e suas **permissões de domínio** (quais páginas aparecem para você). O que o seu plano não inclui aparece marcado com um cadeado e um aviso de upgrade, ou pode ser adicionado avulso no **Marketplace** (8.10).

Uma **busca** no topo do menu lateral permite encontrar páginas pelo nome sem navegar pelas categorias, e só lista o que você pode abrir.

3.1. Botão "Histórico" — evolução temporal de qualquer métrica

No Dashboard, Descontos por Compromisso, Rightsizing, Anomalias, Orçamentos, Alta Disponibilidade e Governança de Etiquetas você vai encontrar um botão **Histórico** no canto superior direito. Ao abri-lo:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

1. Escolhe um intervalo de datas (até **1 ano atrás**).
2. Vê a evolução diária das métricas daquela página como **gráfico de linhas** e **tabela**.

A plataforma salva automaticamente uma foto diária de cada página (retenção de ~13 meses) — você não precisa ativar nada, já está rodando em segundo plano.

3.2. Seu perfil

Clique no seu **avatar** (círculo com sua inicial, canto superior direito) para abrir:

- **Nome completo** — editável com o ícone de lápis.
- **Email e papel** dentro do tenant (somente leitura).
- **Moeda de exibição** — seletor de moeda.
- **Aparência** — Claro / Escuro / Automático (segue o tema do sistema operacional).
- **Sair.**

3.3. Hubs com abas

Muitas entradas do menu são **hubs**: uma tela com abas que agrupa as visões de um mesmo tema. Você entra pelo hub e se move entre as abas sem voltar ao menu; a aba ativa fica na URL, então você pode compartilhar o link exato. São hubs, entre outros, **Consumo e Orçamento**, **Otimização e Economia**, **Bancos de Dados**, **Computação**, **Armazenamento**, **Redes**, **Monitoramento**, **Segurança**, **Azure AI**, **Azure Integration Services**, **Analítica Avançada** e, em Administração, **Usuários e Acessos**, **Configuração**, **Relatórios e Exportação**, **Integrações e API** e **Faturamento e Auditoria**.

As URLs anteriores aos hubs (por exemplo `/intelligence/billing` ou `/admin/users`) continuam funcionando: abrem a mesma tela ou redirecionam para a aba correspondente, então os favoritos antigos não quebram.

3.4. A barra de alcance: assinatura, Perspective e Visões

No cabeçalho há três seletores que restringem o que os painéis mostram:

- **Alcance (tenant e assinatura).** Você escolhe o tenant inteiro ou uma assinatura do Azure. Se sua organização tem mais de um tenant, você também troca de tenant daqui.
- **Perspective e grupo.** Aparece só se o seu plano é Enterprise e o tenant tem Perspectives definidas (5.3). Você escolhe uma Perspective e um grupo —por exemplo *Times → Engenharia*— e os painéis que suportam isso mostram só essa parcela do gasto. A escolha viaja na URL: pode ser compartilhada por link e sobrevive a um refresh.
- **Visões** (ícone de marcador). Com uma Perspective escolhida, *Salvar a visão atual…* lembra a combinação — Perspective e grupo— com o nome que você der, e você a aplica de novo com um clique no mesmo seletor. Ao salvá-la você pode marcá-la para **abrir por padrão ao entrar** —aplica-se sozinha quando a URL não indica um alcance— e, se for Admin ou Owner, **compartilhá-la com toda a equipe**. A estrela de cada visão a marca ou desmarca como padrão. As compartilhadas são vistas por todo o tenant e só Admin e Owner as alteram ou excluem. Se houver uma padrão sua e outra da equipe, vale a sua. O seletor só é mostrado quando há visões salvas ou uma Perspective ativa para salvar.

> Se a sua conta tem um **alcance atribuído** por um Admin (8.2), o seletor de Perspective fica fixo no seu grupo, com cadeado, e o de Visões não é mostrado: o seu recorte não é escolhido, salvo nem alterado por você.

3.5. Atalhos e app móvel

- **Paleta de comandos:** `⌘K` (Mac) ou `Ctrl+K` (Windows/Linux) abre uma busca de telas, ações rápidas e também de recursos do seu ambiente (digite pelo menos dois caracteres).
- **Manual:** o ícone de ajuda (**?**) do cabeçalho abre este manual em PDF, no idioma que você tiver ativo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Celular:** em telas estreitas a plataforma oferece uma experiência móvel dedicada (11.12).

---

4. Seção Visibilidade

4.1. Dashboard (White Board)

Seu painel executivo de entrada. Reúne Custo Atual, forecast, Recursos Zumbi, Economia Potencial e Impacto Ambiental, junto com orçamentos, serviços dominantes, governança, Advisor e Quick Wins.

Como usar:

1. Escolha o **período** no seletor do cabeçalho: **Mês Atual (MTD)**, **Últimos 30 dias** ou **Últimos 90 dias**. O mês atual é consultado ao vivo no Azure Cost Management (com a base da plataforma como respaldo se o Azure não responder); os intervalos de 30 e 90 dias são lidos do histórico que a plataforma guarda toda noite, então respondem na hora e não gastam cota de consultas do Azure. O cartão de custo principal muda de rótulo conforme o intervalo.
2. Confira a barra de sincronização e use **Atualizar** para ignorar o cache e consultar o ciclo vigente.
3. Compare o gasto com os orçamentos por centro de custos e ajuste a taxa do forecast de 12 meses.
4. Fixe/desafixe widgets pelo ícone de pin para levá-los a **Meu Dashboard**.
5. Em **Top Quick Wins**, escolha **Otimizar** para abrir o modal de remediação com scripts CLI, PowerShell e Terraform.

O Whiteboard respeita o **alcance** da barra superior (3.4): com uma Perspective e um grupo escolhidos, os números são os dessa parcela do gasto.

4.2. Gastos e Projeção (aba do hub Consumo e Orçamento, plano Enterprise)

Esta tela vive como aba do hub **Consumo e Orçamento** e é descrita em 5.1.6. O Dashboard mostra um cartão-resumo do mesmo conteúdo com o link **"Ver detalhe completo"**.

4.3. Azure Advisor

Sincronização direta com as recomendações nativas da Microsoft, classificadas em Custo, Segurança, Confiabilidade, Desempenho e Excelência Operacional. As recomendações são exibidas no idioma que você tem ativo na plataforma (não no idioma original do Azure).

Como usar: filtre por categoria, revise o impacto potencial de economia de cada recomendação, execute a remediação ou gerencie seu ciclo de vida:

- **Adiar por 30 ou 90 dias:** Se a otimização necessita de validação prévia ou de uma janela de manutenção futura. A recomendação desaparece das listas ativas e não soma às economias pendentes nem conta como aberta no **Índice de Otimização (COIN)**. Ao expirar o prazo, a plataforma a reabre automaticamente se continuar pendente.
- **Descartar (Permanente):** Se a recomendação não se aplica à arquitetura da sua organização. Passa ao estado *Descartada* por tempo indeterminado e não volta a aparecer nas listas ativas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

> ℹ️ **Esclarecimento sobre o escopo do descarte em relação ao Portal do Azure:**
>
> - **Sincronização Azure → Plataforma:** Se você suprimir uma recomendação diretamente no Portal do Microsoft Azure, nossa plataforma a detecta automaticamente e a oculta na interface.
> - **Governança Plataforma → Azure:** Ao suprimir ou descartar a partir da plataforma FinOps, a ação é registrada e governada no banco de dados do tenant sob o princípio do menor privilégio (sem exigir permissões de escrita no Azure). Por este motivo, a recomendação **poderá continuar visível no Portal nativo do Azure**, enquanto na plataforma FinOps permanece formalmente suprimida, auditada e fora dos cálculos de economia.

4.3.1. Azure AI Document Intelligence

Em `Inteligência Financeira → Azure AI → Document Intelligence`, revise custo MTD, páginas processadas, uso Prebuilt/Custom e horas de treinamento. Selecione MTD/30D/90D, filtre a tabela por modelo, Resource Group ou assinatura e abra **Otimizar** para avaliar Commitment Tier, F0 ou migração Custom→Prebuilt. Um tenant real sem contas mostra estado vazio e nunca dados demo.

4.4. Maturidade FinOps

Posiciona sua organização em **Engatinhar / Caminhar / Correr** —o modelo Crawl-Walk-Run da FinOps Foundation— em seis dimensões: Visibilidade e Informação, Otimização de Taxa, Otimização de Uso, Governança e Alocação, Automação e Cultura FinOps. O radar mostra a pontuação de cada uma (Engatinhar abaixo de 40, Caminhar de 40 a 75, Correr acima de 75), com o roteiro dos próximos marcos.

Cada dimensão tem **duas leituras**: a **telemetria** que a plataforma mede no seu Azure e a **autoavaliação** que a equipe preenche com **Refazer Avaliação** (uma pergunta por dimensão). Quando existem as duas, a linha as mostra juntas (*Equipe 70 · Azure 45*), e se elas se afastam mais de 20 pontos o plano de ação o sinaliza: ou a equipe está se dando por madura sem evidência, ou há capacidades implementadas que ninguém documentou.

Como a pontuação é calculada. Acima do radar escolhe-se qual leitura vale. Admin e Owner a escolhem; os demais veem qual está ativa.

Opção	O que faz	Para quem
Vale a autoavaliação da equipe (padrão)	A pontuação de cada dimensão é o que a equipe declarou	Uma equipe em adoção, que quer medir a própria leitura
Vale a telemetria do Azure	A pontuação é o medido; o declarado fica como contraste	Um cliente auditado, onde o declarado não basta
Média 50/50	Metade de cada leitura	Um meio-termo

Alterá-la recalcula o radar na hora e não apaga nenhuma resposta.

4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizagem interativa sobre FinOps e otimização do Azure — cursos estruturados, vídeos, glossário e recursos para download.

> ⚠️ **Gate obrigatório:** usuários novos devem completar a Academia antes de acessar o resto da plataforma (com um aviso explicando o motivo). O progresso é registrado **por usuário**, não por organização — cada pessoa nova do tenant precisa completar, e uma vez completado não pode ser refeito.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

4.6-4.10. Progresso Histórico, TOP Despesas, Recursos, Green FinOps, Economia Capturada, Vazamentos Financeiros (Professional/Business+)

- **Progresso Histórico:** gráficos de tendência mensal, marcos de economia alcançados, comparativos mês a mês e ano a ano. Você pode adicionar anotações manuais sobre eventos que expliquem uma mudança (ex.: "migração para reservas").
- **TOP Despesas:** ranking das suas maiores fontes de gasto por serviço, assinatura ou grupo de recursos, com drilldown até o nível de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventário completo — filtro e busca avançada, tagueamento em massa, exportação. Um recurso filho sem cobrança própria (por exemplo, a extensão de uma VM) não soma seu custo duas vezes: aparece em cinza como *em · $valor*, e o valor conta uma única vez, no pai.
- **Green FinOps** (Professional+): estimativa de pegada de carbono por serviço, comparativo das regiões mais eficientes, recomendações de sustentabilidade.
- **Economia Capturada** (Professional+): acompanhamento das economias reais já obtidas via RIs, Savings Plans e Hybrid Benefit, com cálculo de ROI. O histórico inclui também o que sua equipe economizou **diretamente no Azure**, sem passar pela plataforma (um disco apagado pelo portal, uma VM desligada por CLI): é detectado porque o gasto do recurso cai e, quando o Activity Log do Azure ainda guarda o evento (90 dias), mostra quem fez e quando.
- **Vazamentos Financeiros** (Professional+): identifica dinheiro mal gasto (recursos abandonados, superdimensionamento, redundância desnecessária) com calendário de remediação.

---

5. Seção Inteligência Financeira

Aqui está a análise de custos e de otimização do Azure. Quase toda entrada do menu é um **hub com abas** (3.3). O plano mínimo aparece junto de cada nome; se o seu não o inclui, a tela avisa e oferece o upgrade ou o módulo avulso do Marketplace (8.10).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Hub	Plano	Para que serve
Consumo e Orçamento	Professional+	Gasto real, orçamentos, grupos de custos e projeção
Leaderboard de times	Enterprise	Qual time melhorou, custo dos produtos vendidos e margem bruta
Perspectives	Enterprise	Dividir o gasto pelas suas próprias dimensões
Otimização e Economia	Enterprise	Rightsizing, tarifas, compromissos, Hybrid Benefit, custo zero
Bancos de Dados	Business+	Cosmos DB, SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis e Fabric
Computação	Business+	VMs, VMSS, App Service, Functions, AVD, contêineres, Kubernetes e OpenShift
Armazenamento	Enterprise	Storage Accounts, discos, backups e Data Lake
Redes	Business+	Análise de rede, conectividade, balanceamento, egress e capacidade de enlaces
Usuários e Licenças	Enterprise	Licenças M365 e atividade de usuários
Azure AI	Enterprise	Custo e consumo dos serviços de IA do Azure
Azure Integration Services	Enterprise	Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs e ADF
Monitoramento	Enterprise	Application Insights, Log Analytics, Monitor, Sentinel e alertas
Segurança	Enterprise	Defender, Sentinel, Key Vault, Entra ID, WAF e DDoS
Analítica Avançada	Enterprise	Unit Economics, rateio, scorecard, anomalias, saúde, What-If e MACC

5.1. Consumo e Orçamento (`/intelligence/consumo-y-presupuesto`)

Oito abas: **Consumo Real**, **Por Categoria**, **Orçamentos**, **Grupos de Custos**, **Orçamento por Grupos de Custos**, **Gastos e Projeção**, **Ingestão CSV** e **Gastos externos**.

5.1.1. Consumo Real (Professional+)

O painel de faturamento detalhado, em tempo real direto do Azure.

Como usar:

1. Filtre por período, assinatura e grupo de recursos.
2. Dê zoom em um serviço específico para ver o detalhamento por recurso.
3. Baixe a fatura ou exporte os dados para Excel pelo botão correspondente.
4. Crie alertas de limite na mesma página (leva você ao formulário de Alertas Self-Service com o contexto pré-carregado).

> Se um recurso gasta em dois serviços do Azure (uma storage account em *Storage* e em *Bandwidth*, uma VM em *Virtual Machines* e em *Managed Disks*), ele aparece **completo sob o seu serviço principal** em vez de repartido. O detalhamento nunca soma mais do que o total do seu cartão, mas um recurso pode estar atribuído a um serviço que não é o único onde ele gasta.

5.1.2. Por Categoria (Business+)

Distribuição do custo por categorias FinOps (Computação, Storage, Redes, AI etc.), para responder "em que família de serviços vai a minha fatura?" sem percorrer serviço por serviço.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

5.1.3. Orçamentos (Professional+)

1. **Criar orçamento:** nome, período (mensal/trimestral/anual), limite em $.
2. **Limite de alerta:** você define em que % do orçamento quer ser notificado (ex.: 75%).
3. O sistema acompanha automaticamente — você vê consumo real vs. orçamento em tempo real, com histórico dos períodos anteriores.

5.1.4. Grupos de Custos — Cost Groups (Business+)

Agrupamento personalizado de custos conforme a sua própria lógica de negócio (por projeto, linha de negócio, aplicação ou ambiente).

1. Você cria um grupo com regras de nomenclatura (quais recursos entram, por padrão de nome ou tag).
2. Atribui recursos manualmente se precisar ajustar.
3. Ao clicar em um grupo abre-se um modal com abas: **Custos**, **Ações**, **Recursos**, **Governança** — cada uma com o detalhe correspondente a esse grupo.
4. Você compara grupos entre si na visão de lista. Entre os períodos disponíveis está o **Ano Fiscal** do seu tenant (5.1.5).

Esta tela e o seu detalhe respeitam o **alcance de Perspective** da barra superior (3.4).

5.1.5. Orçamento por Grupos de Custos (Enterprise)

Você define centros de custo, atribui recursos (manualmente ou em massa) e o sistema rateia o gasto automaticamente para gerar **chargeback interno** por departamento, contra o orçamento mensal de cada centro.

Transferência de orçamento (rollover). Um orçamento pode transferir ao mês seguinte o que não foi gasto, com um teto. O mês é medido contra a soma do orçamento base mais o que foi transferido, e o cartão mostra isso com um selo e o seu detalhamento: *«Orçamento base X mais Y transferidos de meses anteriores do exercício»*. Regras que convém saber:

- Um mês no vermelho transfere **zero**, nunca um saldo negativo: um estouro pontual não endivida os meses seguintes sem que ninguém decida.
- O teto é aplicado **a cada passo**, mês a mês.
- Com a transferência desligada —o valor padrão— o painel é idêntico ao de sempre.
- Liga-se por centro de custo na própria tabela: o lápis da coluna de orçamento abre o valor **base** junto com **Transferir o não gasto** e o seu **Teto (USD)** (vazio = sem teto). Admin e Owner o alteram. Pela API é `PUT /api/intelligence/cost-centers` com `rolloverEnabled` e `rolloverCapUsd`, e um salvamento que não os envia conserva o que havia.

Ano fiscal. Os acumulados anuais —o do Whiteboard, o período *Ano Fiscal* de Cost Groups e a projeção— contam a partir do mês em que começa o **exercício do seu tenant**, que por padrão é janeiro. Se o seu começa em outro mês (por exemplo abril), você o escolhe em **Configuração → Geral → Ano fiscal** (Admin ou Owner), e os painéis o usam na hora. Pela API é `PUT /api/admin/tenant-settings` com `fiscalYearStartMonth`, de 1 a 12. A projeção anual divide pelos dias do exercício e não pelos dias desde janeiro, de modo que não sai baixa quando o exercício não é o ano civil.

Sob um alcance de Perspective (3.4) o orçamento **não é recortado**: está definido para o centro inteiro, e compará-lo com uma parcela mostraria uma folga que não existe. A tela avisa em vez de deixar a célula vazia.

5.1.6. Gastos e Projeção (Enterprise)

Combina duas ferramentas em uma página:

- **Histograma de custos:** distribuição diária do gasto, com seletor de intervalo desde o último mês até **13 meses atrás** (tudo o que o Azure Cost Management permite consultar), em cache no Redis para resposta instantânea.
- **Projeção de Gastos:** calcule quanto você vai gastar no futuro.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

1. O sistema toma a média mensal dos últimos 12 meses como base.
2. Você informa um **% de crescimento anual esperado** (pode usar valores negativos para simular um cenário de otimização/economia).
3. Escolhe o horizonte: 3, 6, 12 ou 24 meses.
4. O resultado mostra: média base, taxa mensal equivalente e o total projetado, com um gráfico de linha real vs. projetado.

Há um cartão-resumo disso no Dashboard com o link **"Ver detalhe completo"**. Os dois cartões respeitam o alcance de Perspective; a comparação com o orçamento não (5.1.5).

5.1.7. Ingestão CSV (Business+)

Importação manual ou programada de arquivos de custos no padrão **FOCUS** e de exports do Azure: você sobe o CSV de faturamento de terceiros e o analisa junto com os seus dados do Azure.

Se o arquivo já está no formato FOCUS, ele é carregado direto. Se não, a IA olha os cabeçalhos e uma amostra de 20 linhas, com os dados sensíveis ocultos, e decide qual coluna é o custo, o serviço, a data etc. Depois a plataforma aplica esse mapeamento a **todas** as linhas:

- **Os valores e as datas são lidos pela plataforma, nunca pela IA.** Uma data que não dá para ler sem adivinhar fica vazia.
- **O mapeamento fica guardado.** Se você subir de novo um arquivo com as mesmas colunas, a IA não é usada e não se consome cota.
- **Cota mensal da organização:** 150 formatos novos no Business. É ilimitada no Enterprise ou com a sua própria chave de IA (BYOK).
- **Se a IA não estiver disponível** (desativada, sem cota ou com pedidos demais em sequência), o arquivo não é carregado e a tela diz por quê. Subir no formato FOCUS evita a IA.

O relatório com IA. Depois de ler o arquivo, a IA redige um relatório no idioma da tela e na moeda que o arquivo indica; se o arquivo não indica a moeda, o relatório não a supõe. Ele tem a sua própria cota mensal: 150 relatórios no Business, sem limite no Enterprise ou com BYOK. Se a IA estiver desativada, sem cota ou com pedidos demais em sequência, em vez do relatório você vê o **Resumo do arquivo**: o custo por serviço e categoria calculado pela plataforma, com o motivo.

5.1.8. Gastos externos (Business+)

Faturas e contratos de fornecedores que não passam pelo faturamento do Azure: licenças, SaaS, consultoria. O Document Intelligence os lê, você revisa o que foi extraído e o que você aprova é reportado à parte, com a etiqueta **Fora do custo do Azure**. Nunca se mistura com o custo do Azure nem com a detecção de anomalias (18): é outra fonte, com outra precisão.

Todos veem a tela. Enviar, revisar e cadastrar compromissos cabe a um **Admin** ou **Owner**, porque o que é aprovado entra nos relatórios.

Enviar. Em **Enviar fatura ou contrato** você escolhe o **Tipo de documento** (**Fatura** ou **Contrato**), clica em **Escolher arquivo** e depois em **Enviar e analisar**.

- PDF, JPEG, PNG ou TIFF de até **10 MB**. São lidas as primeiras **20 páginas**.
- **Cota mensal da organização:** 150 documentos no Business e 500 no Enterprise. Vale mesmo que você tenha a sua própria chave de IA (BYOK), porque a análise roda na conta da plataforma.
- O mesmo arquivo não entra duas vezes: se já está na lista, a tela avisa. Um documento **Rejeitado** ou que **Falhou** pode ser enviado de novo, por exemplo com o tipo correto, e substitui o anterior.

Status. Enviado → **Analisando** → **A revisar** → **Aprovado** ou **Rejeitado**. **Falhou** se não foi possível analisar. Uma fatura de uma ou duas páginas costuma ficar pronta em segundos. Se demorar mais, a análise continua em segundo plano e a lista se atualiza sozinha.

Revisar. Revisar abre o que a IA extraiu, com **Baixar original** à mão:

- **Dados da fatura:** fornecedor, número, data, vencimento, período, moeda, subtotal, impostos e total.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Linhas:** descrição, quantidade, preço unitário, valor, **Categoria** e **Centro de custo**. Elas são corrigidas no lugar, e há **Adicionar linha** e **Remover linha**.
- O que foi lido com **confiança baixa** (menos de 80%) fica marcado: confira com o original.
- Se o modelo não reconhece campos, você vê o **Texto do documento** para copiar o que precisar.

Observações da validação. Quem as calcula é a plataforma, não a IA: que a soma das linhas dê o subtotal e que subtotal mais impostos dê o total (com 0,5% de margem por arredondamento), que as datas sejam coerentes e que não haja outra fatura do mesmo fornecedor com o mesmo número. São avisos, porque quem revisa conhece o documento melhor do que a regra. As marcadas **Impede a aprovação** são quatro: falta o total, falta a data, a moeda não é um código ISO 4217 (USD, EUR...) ou essa mesma fatura já está aprovada em outro documento. Sem total, data e moeda não há como reportá-la, e aprová-la duas vezes a contaria em dobro.

Aprovar ou rejeitar. Salvar alterações salva e valida de novo. **Aprovar** salva o que estiver pendente e, a partir desse momento, a fatura entra no gasto externo. **Rejeitar** a deixa de fora. Uma fatura aprovada também pode ser rejeitada, com confirmação, e deixa de entrar. Um contrato aprovado não: o compromisso dele continuaria avisando. Para desfazer, exclua o compromisso.

Taxa de câmbio. Ao aprovar, a plataforma fixa o equivalente em USD com a taxa da data da fatura (ou a mais próxima que tiver) e a mostra: *Equivalente em USD: … (1 USD = …, taxa de …)*. Ela fica fixa, para que um relatório fechado não mude sozinho. Se a plataforma não tiver taxas carregadas, usa uma de referência sem data e avisa. As moedas conversíveis são USD, EUR, GBP, ARS, BRL, MXN, CLP, COP, PEN, CAD, AUD, JPY, CHF, CNY e INR. Uma fatura em outra moeda é aprovada do mesmo jeito, mas não entra no total em USD, e o resumo a conta à parte.

Contratos e compromissos. O modelo de contratos lê partes, datas, renovação e duração (**Termos do contrato**), mas não valores. Ao revisar um contrato, você preenche **Cadastrar como compromisso** com o valor comprometido; ao salvá-lo, o contrato fica aprovado. Um compromisso sem documento é cadastrado com **Novo compromisso**: fornecedor, tipo (Enterprise Agreement, MACC, Savings plan, Reserva, Assinatura SaaS ou Outro), valor, moeda, início, fim, renovação (opcional), dias de aviso prévio e se tem renovação automática. Os compromissos não são editados: se algo mudou, exclua e cadastre de novo.

Avisos de renovação (90, 60 e 30 dias). O **Prazo de aviso prévio** é a renovação (ou o fim, se não houver renovação) menos os dias de aviso prévio: o último dia para cancelar ou renegociar. A plataforma avisa quando um compromisso entra na janela de **90 dias** antes desse prazo, de novo aos **60** e de novo aos **30**: uma vez por degrau. Chega ao **sino** de todo o tenant e aos **canais de Notificações** (8.5), com o fornecedor, a data e se ele se renova sozinho. A 30 dias ou menos é **crítico**, com ou sem renovação automática: a data para cancelar não muda. **Excluir compromisso** corta os avisos dele.

Resumo. Gasto externo aprovado (USD) soma só as faturas aprovadas, **Por fornecedor** e **Por mês** (o do período faturado ou, se a fatura não o traz, o da data dela; os últimos 12). Ao lado você vê quantos documentos estão **A revisar**, os compromissos e o próximo prazo de aviso prévio.

O original. É excluído **365 dias** após o envio; os dados extraídos e revisados ficam. Um documento que continua **A revisar** mantém o arquivo.

Se a análise não estiver disponível (desativada na plataforma ou para a sua organização, sem cota ou com documentos demais em sequência), não dá para enviar e a tela diz por quê. Você ainda pode revisar o que já enviou e cadastrar compromissos manualmente. Se a instalação não tem Document Intelligence, a tela diz que a análise de documentos não está configurada.

Na demo você vê faturas e um contrato de exemplo em status diferentes, e três compromissos. Nenhum arquivo é enviado e nenhuma alteração é salva.

> Não é o mesmo que *Azure AI → Document Intelligence* (4.3.1). Lá você vê quanto custam as suas próprias contas de Document Intelligence no Azure. Aqui a plataforma usa a dela para ler os seus documentos, sem custo na sua assinatura.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

5.2. Leaderboard de times (`/intelligence/leaderboard`, Enterprise)

Quem melhorou, não quem gasta menos. O painel compara os **grupos de uma Perspective** (3.3 e 5.3) e os ordena por melhoria, que é o comportamento que se quer premiar: um ranking por gasto absoluto puniria o time que roda produção e premiaria o pequeno.

Coluna	O que mostra
Time	O grupo da Perspective
Gasto	O que foi gasto no período
Variação	Contra o período anterior
Orçamento usado	Quanto do orçamento consumiu
Economia capturada	Remediações aprovadas **e executadas** no Azure para esse grupo
Classificação	COGS, OpEx ou Sem classificar. Admin e Owner a alteram ali mesmo; para os demais é somente leitura

Como se ordena. Pela queda percentual contra o período anterior e, com variação igual, pela economia capturada. Dois casos ficam **fora da ordem** mas à vista, com o seu motivo: um grupo *sem período anterior com o qual comparar* (não melhorou nem piorou) e um *pequeno demais para ranquear sem que seja ruído* (abaixo de 1% do gasto: um que passa de 1 para 0,50 dólar não ganha de quem cortou milhares). Cada linha tem **Ver detalhamento** para chegar ao detalhe desse grupo: um ranking que não se pode explicar gera discussão, não otimização.

Três coisas que esclarecem os números:

- **O orçamento é cruzado por nome.** Um grupo de Perspective e um centro de custo são coisas distintas; se o nome do grupo coincide com o de um centro de custo, mostra-se o seu orçamento, e se não, a célula fica vazia em vez de mostrar o de outro time.
- **A economia capturada sai do que foi executado**, não do simplesmente aprovado. Como as remediações não guardam tags, em uma Perspective definida por tags essa economia cai em *não atribuído*.
- **O gasto não atribuído** (nenhuma regra o alcança) entra no total, mas em nenhum time, e é informado à parte.

Custo dos produtos vendidos e despesa operacional. Um cartão divide o gasto em **COGS**, **OpEx** e **Não classificado**, e a soma fecha com o total. Cada grupo é classificado na coluna **Classificação** da tabela (COGS, OpEx ou Sem classificar): Admin e Owner a escolhem, e a divisão e a margem são recalculadas na hora. Para os demais papéis a coluna é somente leitura. Pela API é `PUT /api/intelligence/leaderboard` (`perspectiveId`, `groupName`, `classification`).

Margem bruta. Quando você carrega a **receita**, o cartão calcula *receita − COGS*. Ela é enviada com `POST /api/unit-metrics/ingest`, com uma API Key pública com a permissão `write:metrics` e `metricType` = `REVENUE` (11.11). Regras de honestidade do cálculo:

- **Sem receita não há margem**, não 0%: o cartão explica como enviá-la.
- **Se há gasto não classificado, a margem é uma faixa**: junto do melhor caso mostra-se o pior (tudo o que não foi classificado contado como COGS), porque um COGS subestimado faz a margem sair melhor do que é.
- Uma **margem negativa** é mostrada como é: gastar mais do que entra é justamente o que esta tela existe para mostrar.

Sem Perspectives definidas o painel avisa e leva você a **Definir uma**. Não o veem os usuários com alcance atribuído: um ranking compara grupos entre si e o seu recorte é justamente não ver os demais.

5.3. Perspectives (`/intelligence/perspectives`, Enterprise)

Uma **Perspective** divide o gasto por uma dimensão do seu negócio —times, produtos, ambientes, centros de custo— sem mexer nas tags do Azure. Cada uma é um conjunto **ordenado** de regras que atribuem um recurso a um grupo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Três propriedades que a tornam auditável:

1. **Um recurso cai em um único grupo por Perspective**, e quem decide é a **primeira regra que coincide**: a ordem importa e se edita.
2. **O mesmo recurso pode estar em grupos de Perspectives distintas.** O mesmo disco pode ser «Produção» em *Ambientes* e «Engenharia» em *Centros de Custo*.
3. **A soma dos grupos mais o *Não atribuído* dá exatamente o total do período.** O grupo *Não atribuído* é sempre mostrado, com seu valor e porcentagem: uma Perspective que cobre 60% do gasto e não diz isso seria lida como se fosse o total.

Criar uma Perspective.

1. Em **Nova Perspective** digite o nome (por exemplo *Times*, *Produtos* ou *Ambientes*) e pressione **Criar**. Ela nasce **sem regras**, de propósito: com uma regra vazia a divisão mostraria um grupo sem nome e 100% não atribuído, o que se lê como se algo tivesse falhado.
2. Adicione regras com **Adicionar regra**. Cada regra tem um **Grupo** (o nome do time, produto ou ambiente) e um critério:

Tipo de regra	O que compara
Tag	Chave e valor de uma tag do recurso (o valor aceita `*`)
Padrão de nome	O nome do recurso
Assinatura	A assinatura do Azure
Grupo de recursos	O grupo de recursos
Tipo de recurso	O tipo de recurso do Azure

3. Ordene-as com **Subir** e **Descer**: vence a primeira que coincide.
4. **Ver divisão** calcula, sem salvar nada, quanto do gasto do período cai em cada grupo e quanto fica *Não atribuído*, com a porcentagem de cobertura. Mudar a ordem das regras muda a divisão na prévia.
5. **Salvar** aplica as regras.

Excluir uma Perspective pede confirmação com o nome à vista e também apaga suas regras. Se houver usuários com esse alcance atribuído, o servidor rejeita a exclusão: um Admin ou Owner deve primeiro reatribuí-los ou remover explicitamente o alcance em Usuários e Acessos. A exclusão não restaura silenciosamente o acesso ao tenant inteiro.

«Não atribuído» e «Sem dados para avaliar» não são a mesma coisa. *Não atribuído* é o gasto que nenhuma regra alcançou: é o que falta taguear ou regra por escrever. *Sem dados para avaliar* aparece quando as regras precisam de um dado que a plataforma ainda não ingere para essas linhas —por exemplo, regras por tag em um tenant cuja sincronização de custos não traz tags em nível de recurso—: não é um problema do seu tagueamento. Configurar o **export FOCUS do Azure** completa essas tags.

Onde se aplica. Com uma Perspective e um grupo escolhidos na barra superior (3.4), restringem o seu conteúdo: Cost Groups e o seu detalhe, Orçamento por Grupos de Custos e o seu inventário de recursos, Gastos e Projeção, o Whiteboard, Armazenamento, o simulador What-If e o export FOCUS (`/api/exports/focus?perspective=&pgroup=`, útil para entregar ao financeiro só a parcela de um time). Quando uma tela **não consegue restringir** com exatidão, não mostra uma parcela duvidosa: avisa (*«Não foi possível restringir por Perspective… os números abaixo são os do painel completo»*).

Alcance atribuído a uma pessoa. Um Admin pode deixar um usuário *restrito* a um grupo (8.2). Para essa pessoa o recorte não é uma preferência: a API o aplica, então mudar um parâmetro no navegador não mostra mais, e as telas que não sabem restringir respondem com acesso negado em vez de mostrar o painel inteiro.

Na demo as Perspectives são de exemplo e não se salvam alterações.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

5.4. Otimização e Economia (`/intelligence/optimizacion-y-ahorro` , Enterprise)

Sete abas: **Rightsizing**, **Otimização de Tarifas**, **Benefícios Híbridos**, **Reservas de Instâncias (RIs)**, **Saving Plan**, **Custo Zero** e **Índice de Otimização**.

5.4.1. Rightsizing

Analisa 30 dias de uso real e recomenda o SKU ideal; mostra a economia estimada antes de você aprovar a mudança. Verticais dedicadas em `/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}` .

5.4.2. Otimização de Tarifas

Oportunidades de tarifa —planos de economia, Spot e descontos por volume—, comparando suas tarifas atuais com benchmarks de mercado para preparar uma negociação com a Microsoft.

5.4.3. Benefícios Híbridos (AHB)

Mostra quais VMs poderiam usar licenças com Software Assurance (Windows Server e SQL Server) e quanto você economizaria ao ativá-lo; acompanhamento do que já o usa.

5.4.4. Reservas de Instâncias (RIs) — Descontos por Compromisso

Além da cobertura e utilização global, a tabela **Reservas Ativas** replica o blade *Reservations* do Azure: Nome, Status, Expiração, Escopo, Tipo, Produto, Região, Renovação, Quantidade, e utilização do último dia e dos últimos 7 dias.

- Clique no botão de **Renovação** → modal para **ativar/desativar a renovação automática** dessa reserva. A mudança é aplicada diretamente no Azure — requer papel Admin/Owner do tenant **e** permissões `Reservations Contributor/Owner` no Azure.
- Clique em qualquer **porcentagem de utilização** → modal com detalhe de último dia / 7 dias / 30 dias e a tendência diária.
- As **reservas órfãs** —continuam faturando sem consumo real— são marcadas com um alerta para você revisar se o recurso existe ou cancelar a reserva.

Acima do painel, três leituras da carteira:

- **Taxa efetiva de economia (ESR).** Quanto você economiza de verdade contra pagar tudo a preço de tabela: `(preço de tabela − custo efetivo) / preço de tabela` , nos últimos 30 dias. O custo efetivo **inclui o compromisso que não foi usado**, então comprar demais não melhora o número. É calculada só sobre o gasto que tem preço de tabela, e a tela diz sobre que porcentagem: o que não pôde ser valorizado fica de fora em vez de contar como zero de desconto. Se o tenant ainda não tem o **export FOCUS** de custos configurado, não há preço de tabela e o ESR não é desenhado.
- **Vence junto.** Que parte do valor comprometido vence no mesmo mês ou em uma janela de três meses corridos: se toda a carteira vence ao mesmo tempo, o gasto volta ao preço de tabela de uma vez. É ponderado por **valor**, não por quantidade (dez reservas pequenas não pesam como uma grande), e avisa quantas reservas ficaram sem custo ou sem data para não minimizar o risco.
- **Limite anual de devolução (US$ 50.000).** A Microsoft limita os cancelamentos e reembolsos de reservas a **US$ 50.000 por ano** e por Billing Account, em uma janela móvel de 12 meses. Uma barra mostra quanto da cota você consumiu e quanto resta, e avisa ao passar de 80%.

Simulador de ponto de equilíbrio e mix ótimo. Escolha o tipo de carga (**Mix Geral**, **Computação Flexível** ou **Bancos de Dados**) e o seu gasto mensal sob demanda (PAYG): o simulador calcula em que mês uma reserva de **1 ano** (~38% de desconto de referência) ou de **3 anos** (~62%) supera pagar sob demanda, quanto você economiza por mês depois desse ponto, e sugere um **mix em 3 camadas**: Savings Plans para a flexibilidade, reservas para as cargas estáveis como os bancos de dados, e um colchão de pagamento sob demanda (*PAYG elástico*) para absorver os picos.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Avisos de vencimento (90, 60 e 30 dias). Todo dia a plataforma revisa a data de vencimento de cada reserva ativa e avisa quando uma entra na janela de **90 dias**, de novo aos **60** e de novo aos **30**: uma vez por degrau, ainda que a verificação rode todos os dias, e se um dia ela não roda, o aviso sai no seguinte. Chega ao **sino** de todo o tenant e aos **canais de Notificações** que você tiver configurado (Slack, Teams, e-mail ou webhook, 8.5), com o nome, a data e se a reserva **se renova sozinha**. É **crítico** quando uma reserva sem renovação automática está a 30 dias ou menos; uma com renovação automática avisa como informativa, porque não deixa de cobrir. Se a reserva for renovada ou estendida, a escada recomeça com a nova data. Usa a mesma leitura desta tabela: se aqui você não vê suas reservas —falta o papel *Reservations Reader* (1.3)—, os avisos também não chegam. Não se aplica aos tenants conectados por Azure Lighthouse, porque as reservas são de nível de tenant e o Lighthouse delega por assinatura.

5.4.5. Saving Plan

Comparador **Savings Plan vs Reserva**: simule as duas opções de compra com os seus números reais e compare a economia em 1 e 3 anos antes de se comprometer. Os Savings Plans for Compute são compromissos flexíveis de gasto por hora.

5.4.6. Custo Zero

Inventário de recursos zumbis, órfãos e desligados que geram custos residuais, e quais recursos são gratuitos na sua assinatura (free tier, créditos) para aproveitá-los ao máximo.

5.4.7. Índice de Otimização (COIN)

Indicador consolidado de eficiência e aproveitamento do gasto: pontuação 0-100 composta, com a taxa de adoção das recomendações, o funil de estados (pendentes, aceitas, implementadas, adiadas, descartadas), o detalhamento pelos 5 pilares do Well-Architected Framework e a série histórica contra o benchmark de excelência.

5.5. Bancos de Dados (`/intelligence/bases-de-datos` , Business+)

Visibilidade, métricas e recomendações de custo para os bancos de dados do Azure. Sete abas:

Aba	O que cobre
CosmosDB	Consumo de RUs, particionamento e custos
Azure SQL / Managed Instance	DTUs, vCores, Elastic Pools e Managed Instances
PostgreSQL	Custos, IOPS e escalabilidade no Flexible Server
MongoDB	Clusters Mongo e compatibilidade de API no Cosmos DB for MongoDB
Azure Cache for Redis	Memória, taxa de acerto e dimensionamento; inclui o monitoramento detalhado das 12 métricas críticas do Azure Cache for Redis
MySQL	Computação, armazenamento e alta disponibilidade no Flexible Server
Microsoft Fabric	Capacidades F-SKU, armazenamento OneLake e consumo analítico

Como no resto dos cockpits, se o Azure não devolve uma métrica a plataforma mostra **«sem dado»** e não um zero: um zero seria lido como «ocioso» e levaria a reduzir algo que talvez esteja trabalhando.

Cosmos DB: telemetria real e otimizador de RU/s. Cada conta é medida com as métricas reais do Azure Monitor (RU normalizada, throughput provisionado, requisições e as limitadas com erro 429, armazenamento, latência) e o painel emite três decisões, sempre com a economia derivada do que foi medido e das tarifas publicadas:

1. **Baixar o RU/s manual** quando está superdimensionado: dimensiona-se pelo **percentil 95 de uso com 25% de margem** —não pela média, que deixa o banco curto em cada pico— e nunca abaixo do mínimo de 400 RU/s.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

2. **Migrar para Autoscale** quando o uso médio é baixo em relação ao teto: o limite (~66%) sai do quociente entre as duas tarifas publicadas, não é um número escolhido.
3. **Passar para Serverless** quando a conta consome pouco e de forma intermitente: decide-se com as RUs realmente consumidas extrapoladas para o mês, e o teto de 5.000 RU/s é medido contra o **pico real**, não contra o provisionado.

Também detecta **partições quentes** (uma partição física que concentra o consumo enquanto as demais sobram). Essa recomendação vai com economia **zero** de propósito: distribuir melhor a chave evita os erros 429, não baixa a fatura por si só, e pôr um número ali seria inventá-lo.

5.6. Computação (`/intelligence/computo`, Business+)

Eficiência e custos das plataformas de computação. Nove abas:

Aba	O que cobre
Eficiência de Computação (Enterprise)	Custo unitário por core, benchmark regional e otimização de compromissos. Na tabela **Por SKU e Arquitetura**, *vCPU/VM* e *RAM/VM* são a ficha de **uma** instância do SKU, *Instâncias* diz quantas você tem e as razões *$/Core* e *$/GiB* dividem o custo total pela frota desse SKU
Kubernetes (Enterprise)	Clusters AKS: nós ativos, utilização real vs. superprovisionamento, custo de infraestrutura e de planos de controle, custo por pod, recomendações de auto-scaling e **chargeback por namespace** (você atribui namespaces a times e calcula-se quanto cada um gasta, para faturamento interno)
Estrutura de Contêineres	Azure Container Apps, Registries e Environments: inventário financeiro, forecast e rightsizing; custo mensal por app, CPU/memória e réplicas, e oportunidades de *scale-to-zero* (apps com réplica mínima ≥ 1 que poderiam ser desligadas sem tráfego)
Web Apps & App Services	Cockpit de App Service Plans e Web Apps com densidade de apps, consolidação e detecção de instâncias subutilizadas
Function Apps	Invocações, GB-s, auditoria de logs, planos dedicados e flexíveis, e playbooks de sampling/downgrade
Azure Virtual Machines	Custo de computação separado do armazenamento persistente (vazamentos em VMs desalocadas), AHUB, rightsizing para Série B, schedules 8x5, descarte de VMs abandonadas e oportunidades de Spot e Savings Plans
Azure Virtual Desktop	Veja abaixo
Virtual Machine Scale Sets	Elasticidade, políticas de autoscale e Spot instances
Azure Red Hat OpenShift	Governança de custos, capacidade de nós e TCO de clusters ARO

Azure Virtual Desktop. Inventário de **Host Pools** e seus **Session Hosts** (a VM subjacente e seu custo real), com KPIs de host pools, session hosts, sessões ativas, custo de computação mensal e custo do **armazenamento de perfis FSLogix** (detectado pelo nome do recurso: o Azure não oferece um vínculo direto). Por usuário mostra horas de conexão, pico de usuários simultâneos e **custo por usuário** dos últimos dias; além disso lista os *application groups*, os *workspaces* e as atribuições de usuários. Um host pool cujos grupos de aplicações não estão publicados em nenhuma workspace é marcado **INALCANÇÁVEL**: ninguém consegue se conectar a ele embora continue custando. As recomendações de remediação trazem o botão **Ver remediação**.

5.7. Armazenamento (`/intelligence/almacenamiento`, Enterprise)

Visibilidade e otimização de custos dos serviços de armazenamento. Quatro abas: **Storage Accounts**, **Managed Disk**, **Backups** e **Data Lake Gen2**.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Cada uma é um *cockpit* com o mesmo esquema: KPIs de custo MTD, forecast de fim de mês, economia potencial, variação contra o mês anterior, recursos avaliados, eficiência, baixa utilização e saúde operacional; filtros por recurso, tier e grupo de recursos; ordenação e recomendações priorizadas.

Além das abas, a **eficiência de storage** (`/intelligence/storage-efficiency`) simula a economia de mover blobs entre tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicar. Com um alcance de Perspective ativo (3.4), o painel é recortado com o custo que pode ser atribuído por recurso; se não há com o que recortar, avisa em vez de mostrar «seu grupo não tem storage».

5.8. Redes (`/intelligence/redes`, Business+)

Análise de rede, conectividade, balanceamento e acesso à internet. Oito abas:

Aba	O que cobre
Análise de Rede	Detalhamento por recurso de todos os serviços de rede do tenant: largura de banda, gateways, load balancers e IPs públicos; picos de transferência e IPs ociosos para dar baixa
Redes Básicas	Topologia, conectividade privada e observabilidade de custos em Virtual Networks, Private Endpoints, DNS, NSGs e tabelas de roteamento (UDR)
Conectividade Híbrida	ExpressRoute, Virtual WAN, VPN Gateways e conexões: otimização de túneis, arbitragem de ExpressRoute, gateways ociosos e túneis caídos
Balanceamento e Publicação	Application Gateways / WAF, Azure Front Door, Load Balancers e Traffic Manager: balanceadores órfãos, autoscale e arbitragem de Front Door
Acesso à Internet	IPs públicos, NAT Gateways, Azure Firewall e DDoS Protection: IPs órfãos, planos DDoS e rightsizing de firewalls
Tráfego e egress	Veja abaixo
Capacidade de enlaces	Veja abaixo
Proteção DDoS	Planos DDoS IP Protection e Network Protection

Tráfego e egress. Para onde vai o dinheiro de mover dados, que não aparece no custo dos recursos de rede. Classifica o custo faturado de transferência em **saída para a internet**, **entre zonas de disponibilidade**, **processado pelo NAT Gateway**, **entre regiões do continente**, **entre continentes** e **entrada**, com custo e volume por região e medidor, em uma janela dos últimos N dias. O custo é o faturado pelo Azure, não uma estimativa. Dá sugestões para os dois tráfegos evitáveis: o tráfego **entre zonas** é pago nas duas direções e costuma vir de réplicas ou balanceamento espalhados sem necessidade; o **NAT Gateway** cobra por GB processado e, se o destino é um serviço do Azure, um Private Endpoint ou um Service Endpoint o evita por completo. Uma limitação que a tela declara: o **volume é um piso** (as linhas sem cobrança, como a faixa gratuita de saída, não são ingeridas), enquanto o custo é o total.

Capacidade de enlaces. Compara a largura de banda **contratada** de cada circuito ExpressRoute e gateway de VPN contra o **P95 do uso real dos últimos 30 dias**. Os que usam menos de **15%** do contratado são marcados como **superdimensionados**: podem ser reduzidos de SKU. A regra que manda é a segurança: **sem métricas não se recomenda reduzir**. Um enlace sem amostras não está ocioso, provavelmente falta a permissão de leitura ou é novo, e baixar o SKU de um saturado cortaria o enlace; esses enlaces são contados à parte e avisados acima da tabela. O P95 é calculado sobre as amostras horárias (o Azure Monitor não oferece percentis), e a tela mostra a data de revisão do catálogo de SKUs.

5.9. Usuários e Licenças (`/intelligence/licenses`, Enterprise)

Três abas: **Dashboard** (KPIs de M365 e Entra ID), **Atividade de Usuários** (tabela filtrável) e **Otimização de Licenças** (recursos sem Hybrid Benefit via Resource Graph e métricas por SKU via Microsoft Graph).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

5.10. Azure AI (`/intelligence/azure-ai` , Enterprise)

Plataforma de inteligência artificial do Azure: busca vetorial, processamento de documentos, transcrição, visão, moderação, MLOps e analítica distribuída. Nove abas: **Visão Geral**, **Azure Foundry**, **AI Search**, **Document Intelligence**, **Speech & Language**, **Vision & Video**, **Content Safety**, **Machine Learning** e **Databricks**.

A aba **Azure Foundry** é o *AI Cost Analytics*: custo por modelo e consumo de tokens no Microsoft Foundry / Azure OpenAI, com recomendações de otimização de chamadas. Para Document Intelligence veja 4.3.1.

5.11. Azure Integration Services (`/intelligence/integration-services` , Enterprise)

Operação e custo de integrações empresariais. Seis abas: **Azure Logic Apps** (com a distinção entre conectores Standard e Enterprise e seu impacto no custo), **Azure API Management (APIM)**, **Azure Service Bus**, **Azure Event Grid**, **Azure Event Hubs** e **Azure Data Factory (ADF)**.

5.12. Monitoramento (`/intelligence/monitoreo` , Enterprise)

Observabilidade e operação dos serviços de monitoramento. Oito abas: **Application Insights**, **Log Analytics Workspace**, **Azure Monitor**, **Microsoft Sentinel**, **Alerts**, **Action Groups**, **Workbooks** e **Network Watcher**.

Em **Log Analytics Workspace** você controla custo mensal, retenção e ingestão estimada por workspace; detecta ingestão massiva desnecessária (workspaces sem limite diário), retenção excessiva e oportunidades de *Commitment Tier*, com economia potencial estimada. Também aparece como cartão no White Board.

5.13. Segurança (`/intelligence/seguridad` , Enterprise)

Visibilidade e controle de custos nos serviços de segurança. Seis abas: **Defender for Cloud** (planos de proteção por recurso: Servers, Containers, SQL, Storage), **Microsoft Sentinel** (ingestão de logs e compromissos de capacidade), **Key Vault**, **Entra ID** (licenciamento P1/P2 e identidades de carga de trabalho), **WAF** e **DDoS Protection**. Um cron de pré-aquecimento acelera o carregamento.

5.14. Analítica Avançada (`/intelligence/analitica-avanzada` , Enterprise)

Modelos avançados de alocação, anomalias, saúde e simulação financeira. Sete abas:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Aba	O que faz
Unit Economics	Você define a sua própria métrica unitária (custo por transação, por usuário, por MB processado) e o sistema calcula o custo unitário sobre os seus dados do Azure: gasto total do período dividido pelo volume total, não a média das médias diárias. O volume de negócio é carregado à mão na configuração da tela ou automatizado a partir do seu pipeline com o endpoint de ingestão (11.11)
Rateio (Allocation)	Regras de distribuição de custos compartilhados entre áreas, centros de custo e times (por uso real, proporcional ou fixo)
Scorecard (Fama)	Pontuação 0-100 da sua saúde financeira com indicadores individuais (economia, cobertura de reserva, eficiência) e avaliação de maturidade em *Inform, Optimize e Operate* (framework FAMA); você pode definir metas
Detecção de Anomalias	Identifica picos ou quedas anormais de gasto (Z-Score) e permite criar alertas ajustando a sensibilidade. Cada anomalia tem responsável e acompanhamento (18)
Saúde do Tenant	Índice integral de saúde arquitetural e de governança: problemas detectados, consistência de faturamento, cobertura de reservas e conformidade de políticas
Simulador (What If)	Veja 5.14.1
MACC Tracking	Acompanhamento do compromisso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, burn-rate e projeção de cumprimento

5.14.1. Simulador What-If

Simule o impacto de escalar computação/storage, variar o tráfego de rede ou ativar o Azure Hybrid Benefit sobre o seu custo atual, **antes de aplicar a mudança real**.

Fluxo completo:

1. Você move os sliders: escala de computação, escala de storage, % de aumento do tráfego de rede, ativar/desativar AHB.
2. Pressiona **"Executar Simulação"** — vê o detalhamento: custo base, custo projetado, delta e % de mudança.
3. **Salvar o cenário:** botão **"Salvar atual"** → você dá um nome e notas opcionais. O cenário fica congelado com esses números (não é recalculado depois, mesmo que o seu custo base real mude com o tempo — assim você pode comparar cenários salvos em momentos distintos entre si de forma consistente).
4. Repita o processo 2-3 vezes com sliders diferentes para ter vários cenários salvos.
5. **Comparar:** marque de 2 a 4 cenários nos checkboxes → botão **"Comparar"** → abre-se um modal lado a lado com cada cenário como cartão, indicando qual é a linha base.
6. **Exportar:** escolha o formato (CSV, PDF ou Markdown) junto dos botões de download — você pode exportar um cenário individual, todos os salvos, ou a comparação completa com o delta de cada um contra a base.
7. **Apagar:** ícone de lixeira em cada linha (só o criador do cenário ou um Admin/Owner pode apagá-lo).

> O mix de cálculo assumido é Azure-first: 60% do custo é computação, 25% storage, 15% rede; o AHB aplica um desconto flat de 18% sobre o total se estiver ativado.

Com um alcance de Perspective ativo, o gasto base dos últimos 30 dias é o dessa parcela: «o que acontece se o meu time crescer 20%?» responde-se sobre o gasto do time e não sobre o do tenant. A lista de cenários salvos continua sendo a do tenant.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

6. Seção Limpeza de Nuvem

6.1. Recursos Zumbi (`/cleanup/zombies` , Professional+; remediação Business+)

Detecta recursos órfãos e subutilizados em 25 tipos de infraestrutura Azure (discos não anexados, IPs públicos órfãos, NICs sem VM, App Service Plans vazios, Elastic Pools sem bancos, VMSS ociosos, snapshots antigos e VMs desalocadas com storage ativo).

Capacidades e fluxo:

1. **Omni-Scan de 25 Resource Types:** Análise exaustiva no Azure Resource Graph.
2. **Classificação Hard vs Soft Waste:** Diferenciação visual entre desperdício monetário direto (Hard Waste) e desalinhamento de governança/tags (Soft Waste).
3. **Resolução de assinaturas:** Mostra sempre o nome amigável da assinatura (ex.: `CSCS-LandingZone`).
4. **Tabela personalizável:** Colunas com alças de largura interativas (`col-resize`) e seletor suspenso `Personalizar Colunas` (`IconColumns`) persistente por navegador.
5. **Remediação segura:** Criação de snapshots preventivos e execução de playbooks CLI/PowerShell.

6.2. Zumbis de Rede (`/cleanup/zombies/networking` , Professional+; remediação Business+)

Auditoria especializada em infraestrutura de rede:

- **Gateways VPN / ExpressRoute ociosos:** Detecção de gateways sem conexões ativas nem túneis IPsec configurados.
- **IPs públicos órfãos:** Identificação de IPs atribuídos sem associação a NICs nem balanceadores (excluindo os Network Watchers do sistema).
- **Private Endpoints desconectados:** Diagnóstico de endpoints privados com estado `Disconnected` ou apontando para recursos excluídos.
- **NAT Gateways e Firewalls:** Detecção de NAT Gateways sem sub-redes e Firewalls/Application Gateways sem regras de roteamento nem backend pools.

6.3. Expirações TTL — Time-To-Live (`/cleanup/ttl` , Business+)

Controle automatizado do ciclo de vida de recursos efêmeros (ambientes de teste, laboratórios de desenvolvimento e sandboxes):

1. **Políticas TTL centralizadas:** Definição de vida útil máxima por tipo de recurso e ambiente.
2. **Tag `ExpireOn` :** Aplicação otimista de tags de expiração com validação de datas.
3. **Semáforos de vencimento:** Indicadores em tempo real (`CRITICAL` vencidos, `WARNING` prestes a vencer em menos de 72h, `ACTIVE` vigentes).
4. **Prorrogações interativas:** Extensão rápida do tempo de vida (+7d, +14d, +30d) para recursos que precisam de mais tempo de teste.
5. **Auditoria imutável:** Histórico inalterável dos desprovisionamentos executados em `TtlDeletions` .

6.4. Backups Órfãos (`/cleanup/backup-orphans` , Professional+; remediação Business+)

Gestão de armazenamento, custos acumulados e conformidade legal de cópias de segurança em **Recovery Services Vaults**:

1. **Detecção de Protected Items desvinculados:** Identificação de instâncias protegidas cujo recurso original já foi excluído do Azure mas que continuam acumulando tarifas de armazenamento e custos base.
2. **Cálculo de custo composto:** Detalhamento do custo mensal exato somando a tarifa base por tipo de item (`AzureIaasVM` , `AzureWorkload` , `AzureStorage` , `AzureDisk`) e o consumo de armazenamento no cofre a $0.0224/GB/mês.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

3. **Purga segura com Soft Delete:** Modal de confirmação estrita com verificação por nome e alerta sobre a janela preventiva de 14 dias de Soft Delete antes da exclusão definitiva.
4. **Isenções por conformidade legal:** Drawer lateral para registrar tickets de auditoria (SOX, fiscal, regulatório) com retenções de 1 a 10 anos ou indefinidas, excluindo o item do desperdício ativo.
5. **Transferência para Archive Tier:** Movimento para a camada de armazenamento frio para obter até 85% de redução no custo de retenção de longo prazo.

---

7. Seção Governança

7.1. Governança de Etiquetas — Azure Tag Governance Engine (`/governance/tags` , Professional+)

Painel abrangente de auditoria, sugestão e propagação de metadados corporativos no Azure.

Principais capacidades:

- **Auditoria Dupla de Conformidade:** Telas dedicadas para auditar tanto **Recursos Individuais** quanto **Grupos de Recursos (Resource Groups)**.
- **Políticas de etiquetagem:** se a sua organização não definiu as próprias, são avaliadas as 4 tags essenciais de FinOps. Environment e Role têm, além disso, uma lista de valores permitidos (7.1.1):
  - `Environment` (ambiente): `prod` , `stg` , `dev` , `qa` ou `sandbox` .
  - `Role` (função do recurso): `database` , `api` , `frontend` , `backup` , `orchestrator` , `network` , `storage` ou `worker` .
  - `CostCenter` (centro de custo contábil): valor livre.
  - `Department` (área ou unidade de negócio responsável): valor livre.
- **Sugestão pela convenção de nomes (1-clique):** O botão **Sugerir pela convenção de nomes** preenche as tags faltantes do formulário de edição a partir do nome do recurso, do seu grupo de recursos e do seu tipo. Por exemplo, `dev` no nome sugere `Environment = dev` . Só sugere valores permitidos e, se o nome, o tipo e o grupo não dão pistas, não sugere nada. É uma regra fixa, não IA: revise a sugestão, que só é aplicada quando você salvar.
- **Herança em Lote do RG (Merge Seguro):** Com o botão "Herdar do RG", recursos filhos adotam as tags do Resource Group pai sem sobrescrever nem apagar tags preexistentes.
- **Edição de etiquetas: Editar Etiquetas** grava no Azure as etiquetas de um recurso, sem apagar as demais, e a tela as mostra na hora, sem esperar o Azure informá-las. Environment e Role são escolhidos da lista de valores permitidos; se a política não tem lista, são digitados livremente. Se o recurso tem um valor que não está na lista, ele aparece como **{valor} (não permitido)**, para você vê-lo e trocá-lo.
- **Padrão CMP e Personalização:** Tabelas com redimensionamento de colunas (`col-resize` , 100px - 600px), seletor de colunas visíveis em `z-[100]` e persistência automática por tenant em `localStorage` .

7.1.1. Valores Não Conformes

Uma etiqueta pode estar presente e mesmo assim não servir: `Production` , `PRD` e `prod` são o mesmo ambiente, mas um relatório agrupado por Environment os conta como três. Esta seção encontra esses valores, sugere o correto e, quando você confirma, corrige no Azure.

Valores permitidos. Cada política pode ter uma lista de valores permitidos. Se tiver, o valor precisa estar escrito igual ao da lista: `Prod` ou `production` não cumprem em Environment. Sem lista, a política é de **Valor livre** e só exige que a etiqueta esteja presente. Os cartões de **Políticas de Etiquetagem Globais Ativas** e **Gerenciar Políticas** mostram a lista de cada política, ou **Valor livre**, e **OPCIONAL** se ela não for obrigatória. Na tela elas são exibidas, mas não editadas: por enquanto, um Admin ou Owner as altera pela API (`/api/governance/policies`). Se a sua organização define uma única política própria, ela substitui as 4 padrão, então convém definir todas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

O % de conformidade pode cair. A partir desta versão, um valor fora da lista conta como não conformidade, igual a uma etiqueta faltante. Se os seus recursos usam `production` ou `Prod`, a **Conformidade Global de Tags** cai sem que nada tenha mudado no Azure. Não é um erro: são os valores que esta seção ajuda a corrigir. Na auditoria, a coluna **Faltantes ou Não Permitidas** mostra os valores não permitidos em âmbar, com o valor sugerido ao passar o mouse, e o CSV ganha a coluna **Valores Não Permitidos**.

A tabela. Agrupa por etiqueta e valor: **Etiqueta**, **Valor atual**, quantos **Recursos** o usam (ao passar o mouse você vê os nomes), **Corrigir para**, **Sugestão** e **Ações**.

Sugestões e confiança. Primeiro são testadas regras fixas, sem IA. A coluna **Sugestão** diz qual delas encontrou o valor e com que confiança:

- **Formato** (100 %): o mesmo valor escrito de outro jeito, como `Prod` ou `PROD` para `prod`, ou `Front-End` para `frontend`. A comparação ignora maiúsculas, acentos, espaços e hifens.
- **Alias** (95 %): um sinônimo conhecido. `production`, `produccion` ou `prd` vão para `prod`; `staging` ou `preprod`, para `stg`; `web`, para `frontend`; `k8s`, para `orchestrator`. Primeiro contam os aliases da sua organização e depois os da plataforma.
- **Parecido:** um erro de digitação em um valor de 5 letras ou mais, como `prodution`. Admite uma letra de diferença até 7 letras e duas a partir de 8, e a confiança cai a cada uma. Se dois valores ficam igualmente próximos, não sugere nenhum.
- **IA:** para o que as regras não resolveram, **Sugerir com IA** pede à IA os valores não resolvidos daquela etiqueta. Para cada um, ela escolhe um valor da lista ou responde que não sabe (**A IA não soube**). Nunca inventa um valor. A sugestão aparece com **IA** e a sua confiança, e é aplicada como as outras.

Aplicar. Corrigir para começa na sugestão, e você pode escolher outro valor da lista. **Aplicar** abre **Confirmar alterações no Azure**, com a alteração e os recursos afetados. **Confirmar e aplicar** grava a etiqueta no Azure nesses recursos, sem mexer nas outras etiquetas deles. A linha some quando o Azure aceita a alteração; se alguns recursos falharem, a tela diz quantos.

Salvar como alias. A confirmação oferece *Salvar "x" → "y" como alias da sua organização, para que da próxima vez seja corrigido automaticamente*. Se você marcar, esse valor passa a ser sugerido por regra, sem IA, em qualquer recurso da sua organização. O alias é só da sua organização. Não é oferecido quando a diferença é de formato, porque isso já se resolve sozinho.

Descartar. Oculta o valor até a próxima varredura. Se havia uma sugestão, ela conta como rejeitada. Não é uma exceção permanente: se o valor continua no Azure, ele volta na próxima varredura.

Etiquetas Livres Faltantes. As etiquetas obrigatórias sem lista (por padrão, CostCenter e Department) não têm um valor para corrigir: estão faltando. Esta parte aparece quando há recursos sem a etiqueta.

- **Herdar do grupo (N)** grava em cada recurso o valor que o seu grupo de recursos tem. Vem primeiro porque não adivinha nada.
- **Propor com IA (N)** é para os recursos que não podem herdar. A IA propõe um valor por recurso, olhando o seu nome, o seu tipo e o seu grupo, e só entre os valores que a sua organização já usa para essa etiqueta. Você revisa cada linha (**Valor proposto**, **Confiança**), troca o valor se precisar e marca **Aprovar**.
- **Aplicar aprovadas (N)** grava no Azure só o que você aprovou. Uma proposta nunca é aplicada sozinha.

Quem pode o quê. Todos veem a seção e podem pedir sugestões à IA, que só propõe. Aplicar, herdar, aplicar aprovadas e descartar ficam com um **Admin** ou **Owner**, porque alteram etiquetas no Azure ou contam nos indicadores. Aplicar, herdar e aplicar aprovadas exigem também o plano **Business**, como o resto da correção de etiquetas: no Professional você vê as sugestões, mas não as aplica. Se um botão está desabilitado, ao passar o mouse ele diz por quê.

Indicadores. No canto superior direito da seção, duas linhas resumem os últimos 90 dias: quantos recursos foram corrigidos e que parte foi **por regra**, **com IA** e **manualmente** (sem sugestão ou com um valor diferente do sugerido), e a **Aceitação de sugestões**: quantas sugestões foram aplicadas como vieram, entre as aplicadas ou descartadas. O botão **Histórico** (3.1) mostra a evolução diária da conformidade, dos recursos não conformes e dos que têm valores não permitidos. A foto do dia é tirada ao varrer todas as assinaturas, não ao filtrar uma.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Cota da IA. 50 pedidos por mês para a sua organização no Professional e 150 no Business; o Enterprise não tem cota. Cada **Sugerir com IA** ou **Propor com IA** que chega à IA conta um. Se a plataforma já tem a resposta para esse mesmo lote, não conta. Com a sua própria chave de IA (BYOK) não há cota.

Se a IA não estiver disponível (desativada na plataforma ou para a sua organização, sem cota, com pedidos demais em sequência, ou porque a sua organização não compartilha etiquetas ou nomes de recursos com a IA), o botão mostra o motivo. As regras e a correção manual continuam funcionando igual.

O que a IA vê. Uma etiqueta por pedido, e até 50 valores ou recursos. Para corrigir valores: os valores não resolvidos, a lista de permitidos e, se a sua organização compartilha nomes de recursos, alguns nomes e tipos dos recursos que os usam. Para propor valores faltantes: o nome, o tipo e o grupo de cada recurso, as suas etiquetas das outras políticas e os valores que você já usa. Nunca o resto das suas etiquetas, que podem trazer nomes ou e-mails. O que se compartilha é configurado em **Configuração de IA → Quais Dados São Compartilhados**.

Na demo você vê valores não conformes e etiquetas faltantes de exemplo, com sugestões por regra e por IA. A IA não é chamada de verdade, e aplicar só altera os dados de exemplo.

7.2. Relatório de Governança (`/governance/reporting` , Enterprise+)

Painel executivo unificado. No centro está o **Score de Segurança Financeira**, um índice de 0 a 100 que pondera quatro pilares: conformidade do Azure Policy (40%), higiene de etiquetas obrigatórias (30%), higiene das atribuições RBAC (20%) e controle de recursos zumbis (10%).

Quando um pilar não pode ser medido —porque o Service Principal não tem permissões, ou porque não há políticas atribuídas— ele não conta como 0 nem como 100: fica marcado como "não mensurável" e seu peso é redistribuído entre os demais. "Ver detalhamento por pilar" mostra o peso nominal e o efetivo de cada um.

O que mais você encontra:

- Conformidade do Azure Policy com detalhe expansível dos recursos não conformes.
- Inventário de recursos por tipo e por região, com o que fica fora do topo agrupado em "Outros" para que a soma feche com o total.
- Atribuições RBAC por tipo de principal, com **auditoria de SIDs órfãos**: atribuições cujo usuário ou aplicação já não existe no diretório. Hoje não dão acesso a ninguém, mas se o Azure reutilizar aquele identificador a permissão revive sobre outro principal.
- Exportação para **PDF executivo** e para **CSV** com o conjunto de dados completo.

7.3. Controle de Máquinas Virtuais — Horários de Desligamento (`/governance/power` , Business+)

Rotinas automáticas de ligar e desligar VMs fora do horário produtivo, mais controle manual ao vivo.

Dois modos de agendamento:

- **Hora única:** executa a ação (ligar / desligar / reiniciar) uma só vez, em data e hora exatas.
- **Recorrente:** você escolhe a hora e os dias da semana. O padrão "de–até" é montado com duas regras: uma de ligar e outra de desligar, sobre os mesmos dias.

Smart Shutdown. Antes de cada desligamento agendado, o sistema consulta a CPU real da VM nos últimos 30 minutos. Se estiver acima do limiar (5% por padrão, ajustável), **adia o desligamento** e o registra como omitido, em vez de derrubar uma máquina que está trabalhando. Ajuste o limiar em "Calibrar Limiar": muito alto desliga máquinas com trabalho em curso; muito baixo faz o ruído do sistema operacional cancelar todos os desligamentos e a economia nunca se materializa.

Economia fora de horário. O primeiro KPI mostra o gasto mensal que você já recupera com os horários ativos, e quanto mais há disponível nas VMs ligadas sem agendamento. O cálculo usa a janela real de cada VM —do desligamento até o próximo acionamento—, não uma constante: um fim de semana sem acionamento agendado estende o desligamento de sexta até segunda.

Controle ao vivo. A tabela inferior lista todas as VMs com estado, tamanho, CPU atual e gasto. Selecione várias e aplique Desligar / Ligar / Reiniciar em lote. O badge de estado muda imediatamente enquanto o Azure processa a

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

operação, e se corrige sozinho se algo falhar ou se o Smart Shutdown omitir o desligamento.

Detalhes operacionais:

- O fuso horário é salvo como nome IANA, então o horário continua disparando na hora local correta quando muda o horário de verão.
- O sistema revisa horários pendentes a cada poucos minutos, mais uma verificação imediata ao salvar.
- Se o Azure Monitor não devolver métricas de uma VM, a coluna de CPU mostra **"s/d"** em vez de 0%: um zero seria lido como "ociosa" e poderia levar você a desligar uma máquina sem telemetria.

7.4. Recomendações de Alta Disponibilidade (`/governance/ha` , Business+)

Detecta máquinas virtuais, bancos de dados e recursos cloud sem redundância zonal, geográfica ou sem backup.

Cada lacuna informa qual SLA você tem hoje e qual alcançaria, traduzido em minutos de indisponibilidade mensal — porque "99,9%" não significa nada até virar 43,2 minutos por mês, e 99,99% virar 4,3. O drawer "Ver Arquitetura" mostra a topologia, a comparação de SLA e o custo adicional estimado antes da decisão.

O que é detectado: VMs sem zona nem Availability Set, recursos sem backup, bancos sem failover group nem geo-redundância, App Service Plans com uma única instância e IPs públicos em SKU Basic.

Sobre os IPs Basic: aparecem com SLA 0, não 99,9. A Microsoft não publica SLA para essa SKU — não é que seja baixo, é que não existe.

Sobre os backups: um backup não melhora a disponibilidade, melhora o RPO (quantos dados você perde se algo falhar). Por isso, nessas linhas, o SLA atual e o projetado coincidem: não prometemos uma melhoria que não acontece.

O que dá para remediar daqui: apenas a migração de SKU de IP público e a associação de uma política de backup, ambas operações idempotentes no Azure. Distribuir em zonas ou habilitar geo-redundância exige recriar o recurso ou escolher uma região secundária — nesses casos, "Remediar" entrega o blueprint da mudança com o comando exato, para que a equipe de infraestrutura planeje.

Isenções. Se uma carga não produtiva não justifica redundância, você a isenta com uma justificativa. Deixa de contar nos KPIs mas segue visível no botão de histórico, e a justificativa fica registrada com o seu usuário — alguém terá que defendê-la na próxima auditoria.

7.5. Credenciais por Expirar — Entra ID (`/governance/credentials` , Business+)

Inventário de segredos e certificados de App Registrations e Service Principals, em duas abas.

Aba Credenciais. Cada linha mostra o estado —**Vigente** (mais de 30 dias), **Próximo a Vencer** (30 dias ou menos) ou **Expirado**—, a data de vencimento, os dias restantes exatos e o App ID com botão de cópia. Os dias são recalculados a cada consulta: uma credencial passa de vigente a por vencer sem que ninguém a toque.

Rotação de segredos. O botão "Rotacionar" gera um segredo novo via Microsoft Graph com a vigência que você escolher (6, 12 ou 24 meses).

> **Importante:** a rotação **não revoga o segredo anterior**, e isso é proposital. Revogar no mesmo passo deixaria fora do ar tudo que ainda o usa — exatamente o incidente que este módulo previne. A ordem correta é: rotacionar, migrar os consumidores para o segredo novo e só então excluir o antigo pelo portal do Entra ID.
>
> O valor do segredo **é exibido uma única vez**. O Microsoft Graph não o devolve novamente e a plataforma não o guarda em lugar nenhum. Copie na hora e armazene no Azure Key Vault.

Certificados não são rotacionados aqui: são renovados enviando a chave pública, um procedimento diferente.

Aba Alertas Configurados. Regras de aviso prévio ao vencimento. Cada regra aceita **vários limiares** (por exemplo 60, 30 e 7 dias), e cada um dispara um aviso independente — um único lembrete a 7 dias raramente basta para coordenar uma rotação com todas as equipes consumidoras. Escolha os canais (Email, Teams, Slack, Webhook) e os destinatários, e habilite ou desabilite cada regra com um interruptor.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

7.6. Políticas Auto-Block (`/governance/policies` , Enterprise+)

Prevenção de custos já no provisionamento, com Azure Policy: restrições que impedem que o gasto indesejado chegue a existir.

O que você vê: a conformidade global do ambiente, o detalhamento por categoria de recurso, o estado de cada iniciativa de governança e a tabela de políticas ativas com seu efeito (`Deny` , `Modify` , `Audit` , `DeployIfNotExists`), seu escopo e quantos recursos cada uma descumpre.

Tudo vem do Azure Policy ao vivo. **Se o seu ambiente não tem políticas atribuídas, você verá 0 avaliações** e uma mensagem explicando o motivo — não uma porcentagem estimada.

Implantar uma política. O assistente permite escolher o escopo (management group ou assinatura) e um dos modelos predefinidos: restringir tamanhos de VM, bloquear IPs públicos em sandbox, herdar etiquetas, exigir CostCenter, restringir regiões ou auditar storage sem HTTPS. Cada modelo explica que custo evita.

> Uma política `Deny` **bloqueia novas criações mas não reverte o que já existe**. Os recursos anteriores à atribuição vão aparecer como não conformes até serem corrigidos manualmente ou com uma política `Modify` . O Azure leva até 30 minutos para concluir a primeira avaliação.

Remediar. O botão de remediação cria uma tarefa do Azure Policy que corrige os recursos existentes. Só aparece em políticas `Modify` e `DeployIfNotExists` : são os únicos efeitos que o Azure consegue aplicar retroativamente. Não é oferecido em `Deny` nem em `Audit` , onde a tarefa terminaria com zero recursos corrigidos.

Ver recursos não conformes abre um painel lateral com cada infração e seu motivo.

7.7. Aprovações de Remediação (`/governance/approvals` , Business+)

Fluxo de controle sobre as mudanças de infraestrutura propostas pelos motores de otimização. Funciona sob o **princípio dos quatro olhos**: quem solicita a mudança não pode aprová-la.

Solicitações pendentes. Cada cartão mostra o recurso, a ação proposta, quem solicitou, a economia mensal que libera e os avisos pertinentes — se a VM será reiniciada, se a ação é irreversível.

Aprovar executa a mudança no Azure imediatamente. Não é uma mudança de estado em uma lista: a plataforma chama o Azure Resource Manager e o resultado real fica no histórico. Se o Azure rejeitar a operação, a solicitação aparece como **Falha** com a resposta literal do erro, não como aprovada.

Controles de segurança:

- **Snapshot prévio.** Ao excluir um disco você pode pedir um snapshot de backup. Se o snapshot falhar, a exclusão **não é executada**: você pediu uma rede de proteção e, sem ela, a ação não avança.
- **"Aprovar tudo o que é seguro"** cobre apenas ações não destrutivas e que não reiniciam serviço. Excluir um disco ou redimensionar uma VM produtiva exige decisão consciente, não um clique em massa.
- **Rejeitar exige um motivo**, que é notificado ao solicitante. Sem ele, a mesma solicitação volta na semana seguinte.

Histórico de decisões. Trilha de auditoria completa: quem resolveu, quando, o que o Azure respondeu e —se foi criado— o identificador do snapshot de backup. O KPI de "Economia Liberada" soma **apenas o que o Azure confirmou**: uma aprovação que falhou não liberou nada e não é contada.

7.8. Alertas Self-Service (`/governance/alerts` , Professional+)

Regras de alerta financeiro que você mesmo cria, sem pedir nada ao suporte, com entrega para Microsoft Teams, Slack, webhooks, e-mail e ServiceNow. São criadas com um assistente de **3 passos** (*Configuração de disparo e destino*).

Quatro tipos de alerta:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Tipo	Dispara quando...
Orçamento (% de consumo)	o gasto supera uma porcentagem do orçamento
Limite fixo ($ USD)	o gasto supera um valor em dólares
Anomalia estatística (+% desvio)	o gasto se desvia do habitual mais do que a porcentagem escolhida
Forecast de fechamento do mês (> % EOM)	a projeção para o fim do mês supera a porcentagem escolhida

Alcance. Cada regra pode olhar o **tenant inteiro**, uma **assinatura**, um **grupo de recursos** ou um **centro de custo** (por tag). A **prévia da condição** mostra em uma frase quando o alerta será emitido (*«quando o gasto em X superar Y sob o critério de Z»*) antes de salvar.

Tabela de regras. Você busca por nome, assinatura ou canal; filtra por tipo, canal e estado (ativas ou pausadas); ordena por mais disparadas, última ativação, nome ou limite. Cada regra é **pausada com um interruptor**, **editada** sem se duplicar, e tem **«Testar envio»**, que despacha uma notificação de teste ao canal para verificar a entrega antes de depender dele. As colunas *Última ativação* e *Disparos* dizem se a regra está viva.

Os canais de entrega são configurados em **Configuração → Notificações** (8.5).

7.9. Fim de suporte (`/governance/lifecycle` , Business+)

O que roda sobre uma versão que o Azure aposenta, quando, e quanto custa hoje. Ficar em uma versão aposentada tem dois finais e os dois se pagam: uma migração de urgência sem orçamento, ou suporte estendido pago. Vê-lo com meses de antecedência permite planejá-lo.

Cruza o inventário do seu tenant contra o calendário de aposentadorias do Azure. Hoje cobre **AKS** (versão do Kubernetes), **PostgreSQL Flexible Server** e **MySQL Flexible Server**.

No topo, um resumo: *«N recursos em risco — $X por mês rodando sobre algo que o Azure aposenta dentro do ano, ou que já aposentou»*.

A tabela mostra por recurso o produto, a versão, o **estado**, a data de **fim de suporte** (*faltam N dias* ou *venceu há N dias*), a data de suporte estendido pago quando existe, e o **custo mensal**. O estado é um semáforo por janela:

Estado	Significa
Aposentado	O Azure já aposentou essa versão
Menos de 90 dias	Crítico: a aposentadoria é iminente
Menos de um ano	Próximo: há tempo para planejar
Suportado	Com suporte além de um ano
Sem dados	Não se pode afirmar nada

A regra que dá nome à tela: ausência de dado nunca é «suportado». Um recurso cuja versão não pôde ser lida, uma versão posterior à última que o catálogo conhece, ou um tipo de recurso que o catálogo não cobre, são marcados **Sem dados**. O mesmo com o custo: um recurso sem custo atribuível aparece como *sem dado* e é informado à parte —não se soma como zero—, porque somá-lo baixaria o total e faria o risco parecer menor.

De onde saem as datas. Da documentação da Microsoft, mantidas em um catálogo próprio —não de uma API do Azure—. Por isso a tela mostra a **data da última revisão do catálogo**: se ficou velho, ela diz. Quando o Azure publica o fim de uma versão como um mês (por exemplo «Mar 2026») significa o **último dia** desse mês, e assim é carregado.

O que ainda não cobre: os servidores lógicos do Azure SQL (a versão deles é a do servidor, que não se aposenta; o fim de suporte do SQL vive no nível de compatibilidade de cada banco), os runtimes do App Service, as séries de VM e as licenças na nuvem.

Esta tela não é mostrada a usuários com alcance atribuído: é o inventário de toda a plataforma, não a parcela de um time.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

7.10. Shift-Left FinOps (`/governance/shift-left` , Enterprise)

O custo se decide quando alguém escreve o `.tf` , não quando chega a fatura. O Shift-Left leva o impacto econômico de uma mudança de infraestrutura para a revisão do **Pull Request**, que é onde ainda é barato corrigi-lo. Funciona sobre **Terraform, OpenTofu e Bicep**, e se conecta ao **GitHub, Azure DevOps e GitLab**. No menu, fica em **Governança → Shift-Left (PRs)**.

Como funciona. No pipeline do PR gera-se o plano (`terraform plan` ou `tofu plan`) ou a simulação do Bicep (`az deployment group what-if`), um script da plataforma o reduz aos atributos que importam para o preço e o envia, e a plataforma estima o **delta de custo mensal** com os **preços de tabela do Azure**. O resultado volta como comentário no Pull Request (que é editado a cada push, não se acumula) e pode **fazer o check falhar** se o aumento superar um limite. Precisa de uma API Key com a permissão `write:shift-left` ; o detalhe técnico está em 11.10.

Conectar seu pipeline. O painel **Conectar seu pipeline** monta o arquivo para o seu caso, pronto para copiar:

1. Escolha a **ferramenta** (Terraform, OpenTofu ou Bicep) e a plataforma (**GitHub Actions**, **Azure DevOps** ou **GitLab CI**).
2. Gere uma API Key com a permissão `write:shift-left` (o painel tem um link para **API Keys**) e guarde-a como segredo do pipeline com o nome `FINOPS_API_KEY` . Ela nunca vai escrita no arquivo.
3. Copie o arquivo para o seu repositório. Ele já traz a URL da plataforma e o **SHA-256 do script**: o pipeline baixa o script, verifica esse hash e só então o executa, de modo que, se o arquivo mudasse, o passo falha em vez de rodar algo diferente do que publicamos.
4. Abra um Pull Request que toque infraestrutura: o comentário aparece sozinho e é atualizado a cada push.

O script fica **só com os atributos que o estimador lê** (tipo de recurso, região, SKU, quantidades): senhas, chaves, `custom_data` e tags não saem do seu runner.

Como ler o número. O delta é um **piso, não um total**. Cada recurso é avaliado *antes* e *depois* conforme seja criado, modificado, substituído ou apagado, e o delta é a diferença; um PR que só apaga recursos mostra uma **economia**. Só se precifica o que a plataforma sabe mapear a um medidor da Azure Retail Prices API, e o resto é contado à parte. Há quatro situações:

- **Precificado**: máquinas virtuais Linux e Windows (com *Azure Hybrid Benefit*), conjuntos de escala (VMSS), AKS (cluster, *node pools* e o SLA pago), planos do App Service, Azure Cache for Redis, Azure Firewall, Bastion, VPN Gateway, Application Gateway (v1 e v2), Container Registry, NAT Gateway, Load Balancer, IPs públicos e discos gerenciados.
- **Sem custo próprio**: grupos de recursos, redes, sub-redes, interfaces de rede, grupos e regras de segurança, atribuições de função, identidades etc. Não somam e não contam como sem precificar.
- **Cobrado por consumo**: Storage, Log Analytics, Key Vault, Service Bus, Event Hubs, Cosmos DB, Functions e similares. Não há um preço fixo a estimar —depende de GB, transações ou execuções—, mas o gasto vai existir.
- **Sem precificar**: tipos que a plataforma ainda não cobre (por exemplo, os bancos de dados gerenciados), ou recursos aos quais faltam o SKU, a região ou um valor que o Azure só define ao aplicar. A tela mostra o **motivo** de cada um.

Se a quantidade de recursos *por consumo* ou *sem precificar* não é zero, o custo real é maior que o delta. Além disso, vários recursos precificados trazem uma **nota** que esclarece o que o número **não inclui**: o disco do sistema operacional de uma VM ou dos nós do AKS, os dados processados por um NAT Gateway, um Firewall ou um Load Balancer, a transferência de dados de um VPN Gateway ou de um Bastion, as unidades de capacidade de um Application Gateway, o armazenamento de um Container Registry ou o suporte estendido (LTS) do AKS Premium. Com autoescalonamento toma-se o **mínimo** de nós, um preço *Spot* varia com a demanda e uma região inferida do resto do plano é marcada como tal.

São **preços de tabela**: não incluem as suas reservas, Savings Plans, descontos EA/CSP nem markup, exceto o desconto que você carregar no painel *Preços* (próximo ponto). Serve para comparar o antes contra o depois de um PR, não substitui o custo real que a plataforma mostra.

Preços (desconto do cliente). Se o seu contrato ou as suas reservas dão desconto, carregue no painel **Preços** uma **porcentagem média sobre o preço de tabela** (de 0 a 100). Ela é aplicada a cada estimativa e o comentário do PR

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

mostra os dois números —com e sem desconto—, assim o time vê quanto pesa a mudança a preço de tabela e a preço do seu contrato. É uma única porcentagem para todo o tenant, não por serviço; 0 ou vazio a remove.

O que você vê na tela.

- Quatro KPIs: **Planos analisados**, **Aumento detectado**, **Economia detectada** e **Bloqueados por limite**.
- Os painéis **Conectar seu pipeline** e **Preços**, descritos acima.
- O **histórico**: uma linha para cada plano analisado, com repositório, autor, custo *antes* e *depois*, **delta mensal**, **orçamento** (quanto pesa a mudança sobre o mensal do centro de custo, se o repositório tiver um), estado do limite (*Dentro do limite*, *Limite excedido* ou *Sem limite*, com o motivo —*Superou o valor* ou *Superou o % do orçamento*—) e data. Se há recursos sem precificar ou por consumo, a tela avisa que **o delta é um piso, não o total**, e um selo indica quando a estimativa tem o desconto aplicado.
- O **detalhamento por recurso**: ao expandir uma linha (*Ver detalhamento*) vê-se cada recurso com sua ação (*Criar*, *Modificar*, *Excluir*, *Substituir* ou *Sem mudanças*), o custo antes e depois, o delta a preço de tabela, o motivo pelo qual não pôde ser precificado e as notas.
- **Evolução por repositório**: um gráfico com o delta mensal de cada estimativa do repositório, em ordem e contra o limite. Um PR que é corrigido depois do primeiro comentário aparece como uma queda. São necessárias pelo menos duas estimativas do repositório.
- **Exportar CSV** do histórico.

Budget Gates. Você define, por repositório, quanto um Pull Request pode adicionar, de duas maneiras que podem ser usadas juntas:

- **Por valor**: USD por mês. Se o PR adicionar mais, o check falha.
- **Por % do orçamento**: você escolhe o **centro de custo** do repositório e uma porcentagem do que **resta** do seu orçamento mensal (orçamento menos o gasto do mês até hoje). Se o PR adicionar mais que essa porcentagem, o check falha. Precisa de um centro de custo com orçamento carregado (5.1.5). Usa-se o orçamento mensal **base**: o valor transferido não é somado. Se o orçamento do mês já se esgotou, qualquer aumento supera o gate.

Como se combinam:

- Se há um limite na plataforma e outro no workflow (`threshold-usd`), **falha o mais estrito**: um time pode apertar o controle no seu próprio pipeline, não afrouxá-lo.
- Os limites são medidos contra o delta **com** o desconto aplicado, que é o que você vai pagar.
- Um PR que **economiza** nunca dispara o gate.
- Sem nenhum limite o gate fica *não avaliado*: informa e não bloqueia.
- Se a plataforma não responde (sem rede, erro 5xx ou 429, depois de tentar de novo), **também não bloqueia**: é um controle de custo, e parar o trabalho de um time por uma queda nossa é pior do que deixar passar uma mudança cara. Já uma chave inválida ou sem a permissão `write:shift-left`, ou um plano que não pode ser lido, **fazem o passo falhar**: são erros de configuração que precisam ser vistos.
- Só um **Admin ou Owner** pode alterar os limites e o desconto.

Aviso quando é superado. Na primeira vez que um PR passa a *Limite excedido*, a plataforma cria uma **notificação** (o sininho, com link para esta tela) e a envia aos canais de notificação do tenant (Slack, Teams ou e-mail) com severidade *warning*. Os pushes seguintes do mesmo PR não repetem o aviso enquanto continuar superado.

Limites atuais.

- Não cobre os **bancos de dados gerenciados** (SQL Database, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB): o preço deles depende de combinações que ainda não são mapeadas de forma confiável, então aparecem como *sem precificar* ou *por consumo*.
- Também não lê **Pulumi**, e o desconto é uma porcentagem única: não é derivado da sua cobrança nem modela reservas.
- As **instâncias adicionais de um Bastion** e o suporte estendido do AKS Premium não são somados: o número é um piso e a nota avisa.
- O desbloqueio de um PR bloqueado se resolve com os mecanismos do próprio repositório (outro commit, ou as regras de proteção de branches): a plataforma não tem um fluxo de aprovação próprio.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

8. Seção Administração

8.1. Suporte (`/support` , todos os planos a partir do Professional)

Qualquer usuário do tenant pode abrir tickets para a CSCloudSolutions e acompanhar a conversa dentro da plataforma.

Como criar um ticket:

1. Preencha assunto, categoria (Técnico / Faturamento / Dúvida / Pedido de feature), prioridade e mensagem inicial.
2. Você pode anexar capturas de tela ou arquivos (`jpg` , `jpeg` , `png` , `txt` , `json` ; máx. 5 MB por arquivo, 10 por ticket) — mantidos por 60 dias e depois excluídos automaticamente.
3. As respostas da equipe de suporte aparecem marcadas com 🛟 no tópico. Você pode responder enquanto estiver aberto, e fechar/reabrir você mesmo.
4. **Acesso rápido:** o ícone de boia junto ao seu usuário no cabeçalho abre o Suporte de qualquer página. Quando seu ticket é respondido, você vê uma notificação no sino 🔔.

Cotas por plano:

Plano	Tickets/mês	SLA de primeira resposta
Professional	20	24 h
Business	Ilimitados	8 h
Enterprise	Ilimitados	4 h

O que você vê na tela:

- **Quatro indicadores no topo:** tickets abertos (incluindo os que aguardam sua resposta), em andamento, resolvidos, e o SLA de primeira resposta do seu plano.
- **Solução de problemas:** uma seção retrátil com as perguntas frequentes e um campo de busca. Muitas dúvidas se resolvem aqui sem abrir um ticket.
- **Tabela dos seus tickets** com número, assunto, categoria, prioridade, status, última atualização e **SLA restante** em contagem regressiva. Arraste a borda direita de qualquer cabeçalho para redimensionar a coluna, escolha quais colunas ver em *Personalizar colunas*, e pagine de 15 em 15 (ou 30/45/60). Essas preferências ficam salvas no seu navegador.
- **Conversa em painel lateral:** o botão *Ver conversa* abre o histórico à direita sem perder a tabela. Você pode anexar vários arquivos de uma vez, arrastando-os; as imagens aparecem com pré-visualização ampliável e os logs são baixados.

Sobre o SLA restante: o contador mede o tempo até a **primeira resposta** da equipe. Depois que respondemos ele para, mesmo que o ticket siga aberto. Se o ticket estiver aguardando sua resposta, ele também não corre — a bola está do seu lado.

Módulo afetado (opcional): ao criar o ticket você pode indicar de qual módulo se trata (Defender, Recursos zumbis, Rateio de custos, Alertas, Agendamentos de desligamento, Governança de tags). Não é obrigatório, mas acelera o encaminhamento para a equipe correta.

IA no atendimento: se a sua organização tem a IA habilitada, a equipe pode usá-la para classificar o ticket e preparar um rascunho de resposta a partir deste manual. Uma pessoa sempre o revisa antes de enviá-lo. Se você desativar a IA da sua organização, ou não compartilhar nomes de recursos nem tags com a IA (*Configuração → IA*), os seus tickets não passam pela IA.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Fila global de suporte (`/superadmin/support`) — somente equipe CSCloudSolutions

Todos os tickets de todos os tenants em uma única fila, com quatro indicadores: total, **sem responsável**, **SLA em risco** e tempo médio de resolução.

SLA em risco conta apenas tickets **sem primeira resposta** com menos de uma hora restante. Um ticket já respondido, ou um que aguarda o cliente, não aparece aqui mesmo que o relógio continue: a bola não está com a equipe. O SLA aplicado é o do **tier do tenant dono** do ticket, não um valor único — Professional tem 24 h e Enterprise 4 h, e a fila mistura os dois.

Tempo médio de resolução faz média apenas dos tickets já resolvidos. Incluir os abertos daria um número que cai quando entra trabalho novo, o oposto do que se quer medir.

Filtros: pílulas de status com contadores globais (não do filtro aplicado), organização, prioridade, e atribuição (*Meus tickets* / *Sem responsável*). A tabela traz número, tenant, assunto, categoria, prioridade, responsável, status, SLA restante e data de criação, com colunas redimensionáveis e paginação 15/30/45/60.

Ações por linha: *Atender ticket* abre a conversa; *Assumir* atribui a você (e passa para "Em andamento" se estava aberto); *Resolver* encerra como resolvido. Assumir um ticket atribui **sempre a quem faz o pedido** — não é possível atribuir a outro agente por e-mail pelo cliente. A **prioridade** também pode ser alterada direto na fila (seletor na linha) ou no painel de conversa, sem precisar reabrir o ticket.

Notas internas privadas. No painel de conversa, o alternador *Nota interna privada* deixa contexto para a equipe (diagnóstico, passos feitos, para quem escalar) que **o cliente não vê**. O filtro está no servidor, não na tela: a nota não sai do backend para um usuário de tenant. Uma nota interna também não muda o status do ticket nem conta como primeira resposta — o cliente não viu nada, e o SLA reflete isso.

Ajudas com IA (desativadas por padrão). Os interruptores de suporte de *IA — Configuração global* (25) as ativam. Usam a IA da plataforma, não consomem a cota do cliente e respeitam o interruptor de IA da organização do ticket.

- **Sugestão de triagem.** Ao criar um ticket, a IA sugere prioridade, categoria, módulo e impacto em produção, com um motivo e a sua confiança. Aparece no painel de conversa e **nunca muda o ticket sozinha**: *Aceitar* aplica a prioridade, a categoria e o módulo sugeridos, como se você os mudasse à mão, e *Descartar* só a arquiva. O prazo do SLA nunca muda.
- **Impacto em produção.** Se a IA detecta que o problema afeta produção, a linha da fila fica rosa e o painel mostra o selo *Impacto em produção* até você descartar a sugestão.
- **Sugerir resposta.** Gera um rascunho a partir dos manuais do usuário (e do parceiro, se quem abriu o ticket é afiliado ou comercial), no idioma do ticket. Fica como **nota interna**, com a etiqueta *Rascunho com IA* e uma lista *Fontes:* com as seções citadas. O cliente não o vê.
- **Usar como resposta.** Passa o rascunho para a caixa de resposta como resposta pública. Você o revisa, edita e envia: ele nunca é enviado sozinho.
- **Quando não há rascunho**, o painel diz por quê. Por exemplo: a IA está desativada para essa organização, a organização não compartilha nomes de recursos nem tags com a IA, os manuais não cobrem a consulta, ou o rascunho citou uma seção que não correspondia e foi descartado.
- **Três indicadores de 30 dias** abaixo dos da fila: *Primeira resposta* (média, com os tickets criados), *SLA descumprido* (respondidos tarde ou vencidos sem resposta) e *Rascunhos com IA usados* (os que foram enviados como resposta, editados ou não). Servem para medir o volume antes de ativar as ajudas.

8.2. Usuários e Acessos (`/admin/access`)

O hub tem cinco abas: **Usuários e Permissões** (o que descreve esta seção), **Segurança (2FA)** (seção 10), **SSO SAML** (11.1), **Onboarding de Clientes** (1.2 e 1.3) e **Onboarding Lighthouse** (Enterprise, para delegar o acesso de um cliente sem pedir credenciais).

Veja a seção 2 para o detalhe de papel vs. permissões. Pela aba **Usuários e Permissões** você adiciona usuários, edita seu papel, ajusta o alcance de módulos ou remove o acesso. Somente Admin e Owner do tenant entram nesta tela.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Quatro indicadores no topo: usuários registrados (e quantos seu plano permite), administradores e owners, leitores, e a **conformidade de 2FA** da sua equipe.

Adicionar um usuário — sem copiar GUIDs. Digite o nome ou o e-mail da pessoa: a plataforma busca no seu diretório do Entra ID e mostra as correspondências. Ao escolher uma, o campo *Entra ID (OID)* é preenchido sozinho e fica marcado com um check verde. Depois escolha o papel base e o alcance de páginas (*Acesso total aos módulos*, *Somente Visibilidade e FinOps*, ou *Somente Limpeza e Governança*).

As sugestões avisam quando alguém **já está adicionado** ao tenant ou quando a **conta está desabilitada** no Entra ID.

Sincronizar do Entra ID abre um painel com duas formas de cadastro em lote:

1. **Por usuários:** a lista do diretório, com seleção múltipla e papel por pessoa.
2. **Por grupo de segurança:** escolha um grupo (por exemplo `FinOps-Engineers`) e um papel padrão, e todos os membros são provisionados de uma vez. O papel **Owner não pode ser atribuído por grupo**: a transferência de propriedade é feita usuário por usuário, de propósito. Se o grupo tiver mais membros do que seu plano permite, o excedente é ignorado e informado.

A tabela de usuários mostra nome com iniciais, e-mail, o OID abreviado com botão de cópia, o papel (editável em um clique na própria célula), o alcance de páginas, o status de 2FA e o último acesso. Como todas as outras tabelas: colunas redimensionáveis, seletor de colunas visíveis, paginação 15/30/45/60 e preferências salvas no seu navegador.

Status de 2FA — três valores, não dois:

Badge	O que significa
2FA ativo	A pessoa tem um segundo fator registrado no Entra ID.
Pendente	O Entra ID confirmou que **não** há segundo fator registrado.
Sem dado	O Entra ID ainda não respondeu por esse usuário. **Não** significa que falte 2FA.

O indicador de conformidade é calculado apenas sobre os usuários com dado conhecido, e informa quantos ficaram sem dado. Se a plataforma não tiver a permissão do Graph para ler o relatório de métodos de autenticação, a coluna fica em "Sem dado" para todos — e não em 0% de conformidade. O botão *Atualizar 2FA* consulta o Entra ID novamente quando você precisar.

Permissões granulares (botão *Permissões* em cada linha) abre um painel lateral com um interruptor por módulo: Visibilidade, Inteligência financeira, Limpeza de nuvem, Governança, Segurança, e Administração e suporte. Desligar um módulo o remove do menu daquele usuário **e** bloqueia o acesso se ele tentar entrar digitando a URL. Abaixo você pode limitar quais assinaturas do Azure ele vê: sem nenhuma marcada, ele vê todas as do tenant.

Alcance por equipe: restringir uma pessoa à sua parcela do gasto (Enterprise)

As **permissões de domínio** (seção 2) decidem quais *páginas* uma pessoa vê; o **alcance por equipe** decide qual *parcela dos dados* ela vê. Serve para que o responsável por um time entre na plataforma e veja só o gasto do seu grupo de uma Perspective (5.3), sem ver o do resto da organização.

Não é um filtro de tela: o servidor o aplica. Com um alcance atribuído a API devolve só a sua parcela —mudar um parâmetro na URL não mostra mais— e os totais e porcentagens dos painéis são calculados sobre essa parcela. As telas que ainda não sabem se restringir **negam o acesso** em vez de mostrar o tenant inteiro: na dúvida, o sistema falha fechado.

Como se atribui. Um Admin ou Owner o faz, só em um tenant Enterprise, em **Usuários e Acessos → Usuários e Permissões**: a coluna **Equipe (dados)** mostra o alcance de cada pessoa (*Todo o tenant* se não tiver) e o botão **Restringir** abre a escolha de **Perspective** e **Grupo** (*todos os grupos* é a Perspective inteira, sem o não atribuído). Antes de salvar, o diálogo diz quais telas vão sobrar. **Alterar** substitui o alcance e o ✕ o remove. Não é oferecido para um Admin ou Owner.

Pela API: `POST /api/admin/user-scopes` (`tenantId`, `email`, `perspectiveId` e `group` opcional), `GET /api/admin/user-scopes?tenantId=…` e `DELETE /api/admin/user-scopes?tenantId=…&email=…`. A resposta do

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

POST inclui **quantas telas sobram** (`screensWhenScoped`): atribuir às cegas seria atribuir sem saber o que se está tirando.

Regras.

- **Um alcance por usuário.** Atribuir outro substitui o anterior.
- **Somente Reader e Colaborador.** Um usuário **Admin ou Owner não pode ter alcance**: poderia emitir para si uma chave de API —que é do tenant, não dele— e contornar o recorte.
- Uma Perspective não pode ser excluída enquanto houver usuários com esse alcance atribuído; primeiro é preciso reatribuí-los ou remover explicitamente o alcance.

O que a pessoa restrita vê. Somente as telas que hoje sabem se restringir a um grupo, todas recortadas à sua parcela: o **Whiteboard**; em **Consumo e Orçamento**, as abas Grupos de Custos, Orçamento por Grupos de Custos e Gastos e Projeção; em **Analítica Avançada**, o Scorecard (Fama); e em **Armazenamento**, a aba *Storage Accounts*. O resto responde com acesso negado. O menu lateral mostra só esses lugares: cada hub a leva direto à sua primeira aba permitida e, dentro, as abas que não sabem se restringir não aparecem. O seletor de Perspective fica fixo com cadeado e as Visões não são mostradas. É um produto pequeno de propósito: cresce à medida que mais painéis aprendem a se restringir.

8.3. Configuração (`/admin/config`)

Hub com cinco abas:

Aba	O que você faz ali
Geral	Aparência (tema claro, escuro ou do sistema), **Ano fiscal** (o mês em que começa o exercício, 5.1.5), marca (o logo do tenant) e integrações: webhook de alertas, ITSM e o feed para Power BI
IA	Habilitar ou desabilitar funções de IA, escolher o modelo, ajustar a sensibilidade das detecções e quais dados são compartilhados (Professional+)
Notificações	Canais de entrega: Slack, Teams, e-mail e webhook (8.5)
Status da Conta	Suas assinaturas do Azure, o estado da ingestão e o vencimento de credenciais; daqui você desvincula e revincula assinaturas para escolher quais são monitoradas (19)
Partner Markup (CSP)	Margens configuráveis por serviço para parceiros CSP, aplicadas automaticamente no faturamento (Enterprise)

8.4. Faturamento — Mudança de Plano (`/admin/billing` , Professional+, papel Owner)

Limites por Plano:

Plano	Assinaturas do Azure Permitidas	Usuários por Tenant	Suporte / SLA
Professional	Até 2 assinaturas	Até 3 usuários	20 tickets/mês (24 h)
Business	Até 3 assinaturas	Até 5 usuários	Tickets ilimitados (resposta em 8 h)
Enterprise	Ilimitadas	Ilimitados	Suporte dedicado, tickets ilimitados (SLA máximo 4 h)

Procedimento de mudança:

1. Escolha o novo plano (Professional / Business / Enterprise).
2. Escolha frequência (mensal/anual) e modo de rateio.
3. O sistema mostra um **resumo prévio** com o valor real calculado pelo gateway de pagamento antes de confirmar: *"Você será cobrado $X agora"* (upgrade) ou *"Você receberá um crédito de $X"* (downgrade), o novo total recorrente e a data da próxima cobrança.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

4. A mudança **só se aplica** ao clicar em **Confirmar mudança** — até esse momento você pode cancelar sem custo.

8.4.1. Controle de Cotas de Assinaturas Azure e Modal de Upgrade

A plataforma valida de maneira automática o total de assinaturas Azure conectadas:

- **Professional:** Até 2 assinaturas Azure vinculadas.
- **Business:** Até 3 assinaturas Azure vinculadas.
- **Enterprise:** Assinaturas ilimitadas com gestão multi-conta.

Se você tentar conectar uma assinatura excedendo a cota do seu plano, o **Modal Dinâmico de Upgrade** será exibido automaticamente para atualização via Paddle.

8.4.2. Ampliar capacidade sem mudar de plano (add-ons)

Se você precisa de mais assinaturas do Azure ou mais tenants mas não quer subir de plano, em **Administração → Faturamento** você encontra o cartão **Ampliar capacidade**.

No topo você vê quanto está usando: *"Você está usando 3 de 3 assinaturas do Azure"*.

Como contratar:

1. Digite a quantidade **total** que deseja ter (não quantas adicionar). Se já tem 2 e quer 5, digite `5`.
2. Pressione **Contratar**. Se digitar um número menor, o botão muda para **Reduzir**.
3. A mudança é rateada automaticamente na próxima fatura.

A capacidade não é liberada na hora: ativa alguns segundos depois, quando o gateway de pagamento confirma. Se não aparecer de imediato, aguarde e recarregue.

Preço de tabela por unidade (o cartão mostra o preço vigente, o que o gateway de pagamento cobra):

Add-on	Professional	Business
Assinatura do Azure adicional	$40/mês	$40/mês
Tenant adicional	$90/mês	$240/mês

Enterprise não usa este cartão: sua capacidade é ajustada por contrato. Fale com seu executivo de conta.

Se o cartão mostrar *"A contratação on-line não está disponível"*, é porque sua conta não tem assinatura paga ativa (por exemplo, em trial ou com plano gerenciado comercialmente). Entre em contato que resolvemos.

8.4.3. Pedir o reembolso de uma cobrança

Em **Administração → Faturamento**, ao lado do histórico de faturas, o botão **Reembolsos** abre a lista das suas cobranças (as últimas 50). Quem vê são o **Owner** e os **Admin** do tenant.

1. Cada cobrança mostra a **data**, o **item** (*Plano* ou *Módulo: nome*), o **valor**, **quanto seria devolvido hoje** («X de Y dias usados») e o **status**: *Cobrado*, *Reembolso em andamento* ou *Reembolsado*.
2. Você pode pedir o reembolso de uma cobrança **dentro de 7 dias** depois de ela ser feita. Para uma anterior, escreva ao suporte; a cobrança aparece como *Fora da janela de 7 dias*.
3. O reembolso é **proporcional**: devolve-se a parte do período que você **não usou**. Os dias usados contam do pagamento até o seu pedido, e qualquer fração de dia conta como dia usado (pedir depois de 3 horas já conta 1 dia). O valor inclui os impostos da cobrança.
4. Pressione **Reembolsar**, escreva o **motivo** (mínimo 5 caracteres; fica registrado no Paddle e na auditoria) e confirme com **Solicitar o reembolso proporcional de X**.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

> ⚠️ **Quando o reembolso é aprovado, o serviço termina**, porque o que se devolve é o tempo não usado: se era um **módulo**, ele é desativado; se era a **última cobrança do seu plano**, o acesso é cortado imediatamente e a assinatura é cancelada. Uma cobrança anterior à última não corta nada: esse período já foi usado.

Quanto demora. O pedido fica como *Reembolso em andamento* enquanto o Paddle o revisa (em contas reais costuma revisar uma pessoa). Quando ele aprova, a cobrança passa a *Reembolsado* e os efeitos acima são aplicados. Se o Paddle **rejeita**, a cobrança volta a *Cobrado* e você pode pedir de novo. Enquanto há um em andamento, não é possível pedir outro reembolso da mesma cobrança.

Quando não é possível: *Já reembolsado*, *Reembolso em andamento*, *Fora da janela*, *Não cobrado* (só se reembolsam cobranças concluídas), *Período já usado* (não resta nada a devolver) ou *Não é possível calcular o período*.

8.4.4. Cancelar sua assinatura

Em **Faturamento**, o botão **Cancelar assinatura** pede a baixa **ao final do período já pago**: você continua com o serviço até essa data e o botão passa a *Cancelamento programado*.

Se a sua conta **não pode ser cancelada sozinha** (é gerida por contrato, é faturada pelo marketplace da Azure, ou o Paddle não conseguiu registrar a baixa), o seu pedido **não se perde nem dá erro**: vira uma **solicitação de cancelamento** que a nossa equipe revisa. Você vê o aviso *«Sua solicitação de cancelamento está em análise»* e o selo **Cancelamento em análise**; sua assinatura **continua ativa** e o botão fica desabilitado até a resolução. Você recebe um **e-mail** quando ela for aprovada ou rejeitada (com o motivo, se rejeitada).

8.5. Configuração de Notificações (`/admin/notifications` , Professional+)

Três canais suportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**. Além dos alertas que você configura, por esses canais chegam avisos automáticos da plataforma, como o **vencimento de reservas** a 90, 60 e 30 dias (5.4.4).

8.5.1. Central Global de Notificações (Sino na Barra Superior)

- **Sino Interativo:** Ícone `IconBell` com badge em azul corporativo (`#0078D4`) indicando alertas não lidos.
- **Filtros Dinâmicos:** Classificação entre *Todas*, *Não Lidas*, *Info*, *Avisos* e *Críticas*.
- **Ações Rápidas:** *"Marcar todas como lidas"* e links diretos para as anomalias, relatórios ou tickets de suporte envolvidos.

Configurar Slack:

1. Acesse `https://api.slack.com/apps` → crie ou selecione um app → **Incoming Webhooks**.
2. **"Add New Webhook to Workspace"** → escolha o canal de destino.
3. Copie a URL do webhook (começa com `https://hooks.slack.com/services/...`).
4. Na plataforma: **Notificações** → **Adicionar canal** → **Slack** → cole a URL → salvar.

Configurar Microsoft Teams:

1. No canal do Teams → ⋯ → **Connectors** → procure "Incoming Webhook".
2. Configure o webhook e dê um nome.
3. Copie a URL gerada.
4. Na plataforma: **Notificações** → **Adicionar canal** → **Microsoft Teams** → cole a URL → salvar.

Configurar Email:

- Usa SMTP. Se sua organização não especificar um servidor próprio, é usada a configuração SMTP padrão da plataforma.
- Você pode definir múltiplos destinatários e, opcionalmente, sobrescrever host/porta/usuário/senha SMTP por canal.

Filtro de severidade: cada canal pode filtrar o que recebe — `info` , `warning` , `error` , ou combinações (ex.: `warning,error` para não receber informativos).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Testar o canal: botão de teste em cada canal configurado — envia uma notificação de teste antes de você depender dele em produção.

Disponibilidade por tier: Professional permite 2+ canais; Enterprise permite canais ilimitados + overrides de SMTP por canal.

Se as notificações não chegam, verifique nesta ordem: canal habilitado (`enabled = true`) → filtro de severidade corresponde ao nível do alerta → você testou o canal pela interface → há pelo menos um canal configurado para o tenant. O log de envios (com erros) está disponível para diagnóstico.

8.6. Relatórios e Exportação (`/admin/reports` , Professional+)

Hub com sete abas:

Aba	Plano	O que faz
Relatório Executivo	Business+	Geração automatizada de relatórios de alto nível, pensados para apresentar à diretoria: resumo executivo baixável em PDF e com envio por e-mail
Histórico de Relatórios	Business+	Os relatórios executivos já gerados, para reabrir ou baixar
Relatório de Faturamento	Business+	Faturas showback/chargeback por cliente ou centro de custo (11.4)
Workbooks	Enterprise	Relatórios personalizados: layout próprio, gráficos, tabelas de dados, exportáveis para PDF e compartilháveis por link
Modelos Power BI	Enterprise	Modelos `.pbit` baixáveis, pré-conectados aos seus dados do SaaS
Exportação FOCUS 1.1	Professional+	Seus dados no formato padrão FOCUS, programáveis para geração diária automática (11.5)
Assinaturas	Professional+	Relatórios por e-mail na cadência que você escolher (abaixo)

Assinaturas de relatórios

Em uma ferramenta de FinOps, o relatório que é preciso ir buscar não é olhado. Uma assinatura faz o relatório **chegar sozinho**, na cadência que cada um escolher, com **link para o relatório, gráfico e CSV anexo** dos dados brutos (o CSV é o que permite ao financeiro cruzá-lo com o seu próprio modelo).

Criar uma assinatura (Admin ou Owner, porque envia e-mail a terceiros): **Nova assinatura** e preencha:

Campo	O que é
Relatório	Hoje há um tipo: **Gasto por time** (o desvio do gasto de um grupo)
Frequência	*Todos os dias*, *Semanal* (com o dia da semana) ou *Mensal* (com o dia do mês)
Destinatários	E-mails separados por vírgula; é preciso pelo menos um
Perspective e Grupo (opcional)	Para enviar só o gasto de um time: quem se assina ao seu grupo não recebe o dos demais. Escolhem-se na lista de Perspectives do tenant (Enterprise); sem Perspective, o relatório é do tenant inteiro

O que convém saber:

- **A cadência é avaliada no fuso horário do seu tenant**: «as segundas» são as segundas da sua organização, não as do servidor.
- **Um dia 31 não pula os meses curtos**: envia-se no último dia do mês.
- **Envia-se uma única vez por período**, embora o sistema verifique a cada hora.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

- **Um relatório sem dados não é enviado.** Um e-mail com a tabela vazia seria lido como «seu time não gastou nada», e quase sempre significa que a ingestão ainda não rodou.
- **Um e-mail por destinatário**: ninguém vê quem mais o recebe, e um retorno não afeta os demais.
- **Se quem criou a assinatura deixa de estar ativo** no tenant, a assinatura fica **desativada** e deixa de enviar.
- **Enviar um de teste agora** usa o mesmo caminho do envio programado e **não conta** como o envio do período.
- O gráfico vai **dentro do corpo do e-mail** (não como imagem anexa) para que se veja igual no Gmail e no Outlook.

8.7. Integrações e API (`/admin/integrations`, Enterprise)

Hub com três abas: **Copilot M365** (configuração do tenant e chat assistido sobre os seus próprios dados FinOps), **MCP API Keys** (chaves para integrações com assistentes de IA do tipo MCP: gerar, rotacionar e revogar) e **API Pública** (REST documentada com OpenAPI/Swagger, com limites de uso e monitoramento; veja 11.3).

8.8. Faturamento e Auditoria (`/admin/account`, Professional+)

Duas abas: **Faturamento** (plano, cotas, método de pagamento e mudança de plano; veja 8.4) e **Audit Trail** (o log de quem mudou o quê e quando; veja 11.2).

8.9. Outros módulos de Administração

Módulo	Onde está	Plano	Uso
Azure Lighthouse Onboarding	Usuários e Acessos → Onboarding Lighthouse	Enterprise	Template ARM para delegação cross-tenant, em `/admin/onboarding/lighthouse`
Configuração de IA	Configuração → IA	Professional	Habilitar ou desabilitar funções de IA, escolher o modelo, ajustar a sensibilidade e quais dados são compartilhados
Relatório de Faturamento (Invoicing)	Relatórios e Exportação	Business	Export em JSON/CSV/PBIT stub com detalhe por billing profile, invoice section e customer
Workbooks	Relatórios e Exportação	Enterprise	Relatórios personalizados exportáveis para PDF e compartilháveis por link
Auditoria	Faturamento e Auditoria → Audit Trail	Professional	Log completo de quem mudou o quê e quando, filtrável por usuário, ação e data, exportável para compliance
MCP API Keys	Integrações e API	Enterprise	Chaves de API para integrações do tipo MCP — gerar, rotacionar e revogar
API Pública	Integrações e API	Enterprise	REST API documentada (OpenAPI/Swagger), com rate limits e monitoramento de uso
Modelos Power BI	Relatórios e Exportação	Enterprise	Modelos `.pbit` baixáveis, pré-conectados aos seus dados do SaaS
FOCUS 1.1 Export	Relatórios e Exportação	Professional	Exportação dos seus dados no formato padrão FOCUS, programável para geração diária automática
SSO SAML	Usuários e Acessos	Enterprise	Você configura o seu Identity Provider, mapeia atributos (papéis, e-mails), testa e ativa para toda a organização
Partner Markup (CSP)	Configuração	Enterprise	Margens configuráveis por serviço para parceiros CSP, aplicadas automaticamente no faturamento
M365 Copilot	Integrações e API	Enterprise	Configuração do tenant + chat assistido sobre os seus próprios dados FinOps

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

8.10. Marketplace de Add-ons: módulos e capacidades à la carte (`/marketplace`)

Se você precisa de uma função ou de uma cota que o seu plano não inclui, **não é preciso mudar de plano**: o Marketplace vende complementos avulsos. Contratam-se com **assinatura mensal rateada** ou com um **passe temporário** de 1, 3, 6, 9 ou 12 meses, e pagam-se pelo mesmo gateway (Paddle) do seu plano.

O que se vende:

Tipo	O que inclui
Funcionalidades	*Simulador de Compromissos RIs & Savings Plans*, *Auditoria Avançada de Zumbis e Redes*, *Relatórios Executivos em PDF* e os **módulos de navegação**: Inventário de Recursos, Bancos de Dados, Computação, Redes, TTL, Power Schedules, Alta Disponibilidade, Credenciais a Expirar, Aprovações, Otimização e Economia, Armazenamento, Usuários e Licenças, Azure AI, Azure Integration Services, Monitoramento, Segurança, Analítica Avançada, Políticas e Auto-Block e Relatórios de Governança
Cotas e capacidade	Assinatura do Azure adicional, assentos de usuário extras (+5) e tenant adicional

Como se usa:

1. Filtre por *Funcionalidades* ou *Cotas e capacidade*. Cada cartão explica o que desbloqueia e mostra o preço vigente.
2. **Passe temporário:** escolha a duração e pressione **Ativar Passe**. Paga-se uma vez e, ao vencer, o módulo se desabilita sozinho sem tocar no seu plano base. Se você já tem um ativo, aparece **Estender Passe**.
3. **Assinatura mensal: Adicionar à assinatura mensal** soma o complemento à sua assinatura atual com rateio.
4. No topo, **Suas Capacidades e Passes Ativos** mostra o que você tem e os dias que restam a cada passe.

Um módulo comprado abre **tanto a tela quanto as suas APIs**, e você recebe um aviso antes de vencer. A ativação ocorre quando o gateway confirma a cobrança, alguns segundos depois.

O **tenant adicional** —soma outro tenant do Azure ao seu contrato, com a mesma conta e os mesmos acessos, herdando os limites do seu plano— contrata-se em **Faturamento → Ampliar capacidade** (8.4.2): modifica a sua assinatura existente em vez de abrir uma compra à parte, e o Marketplace o mostra para que você o encontre.

Os clientes **Enterprise** têm tudo incluído (verão o selo *Plano Enterprise Ativo*). Se a sua assinatura é faturada pelo **Marketplace da Microsoft Azure**, os módulos adicionais não podem ser contratados daqui: escreva para nós e resolvemos pelo seu canal de compra.

8.11. Operações SaaS (SuperAdmin) (`/superadmin/ops`)

Centro global de operações para monitorar o SaaS:

1. Visualiza status geral da plataforma e alertas não reconhecidos.
2. Revisa saúde dos componentes e execução dos crons (última execução, idade, resumo e estado).
3. Verifica cobertura de canais de notificação por tenant SuperAdmin.
4. Pode disparar notificações operacionais para canais configurados quando houver degradação.

8.12. Módulos exclusivos de SuperAdmin

As telas que só a equipe da CSCloudSolutions vê (papel de sistema **SuperAdmin**), no final do grupo *Administração* do menu:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Tela	Rota	Para que serve	Onde se explica
Gestão de Tenants	`/superadmin/tenants`	Cadastro manual de tenants, tier e estado, vendedor, comissão, data da venda e prazo, impersonação segura	1.3 e 14
Funil de Cadastro	`/superadmin/funnel`	Conversão de cadastros, testes ativos e progresso de onboarding	21
Suporte (Global)	`/superadmin/support`	Fila de tickets de todos os tenants	8.1
Operações SaaS	`/superadmin/ops`	Estado de componentes e de crons, notificações operacionais	8.11
Alertas Partner Center	`/superadmin/partner-alerts`	Estados PAL/CPOR por tenant e eventos recentes	1.3
Programa de Afiliados	`/superadmin/affiliates`	Cadastro de colaboradores, links de indicação e painel do parceiro	17
Comissões	`/superadmin/comisiones`	Livro-razão de comissões, comerciais e rodadas de pagamento	17.6 e 20
Consumo da Plataforma	`/superadmin/consumo`	Tokens de IA que a casa absorve e chamadas às APIs do Azure	22
Unidades de Preço	`/superadmin/pricing-units`	Normalizador de Units of Measure sob FOCUS 1.1	23
Teste de Carga	`/superadmin/load-test`	Tráfego concorrente real contra o servidor	24
IA — Configuração Global	`/superadmin/ai-global-config`	Provedor e key de IA de respaldo, interruptor mestre	25
Comunicações Globais	`/superadmin/announcements`	Banners e janelas pop-up para os usuários	13

O resto dos fluxos de plataforma —ciclo de vida de tenants (14), Azure Marketplace (15) e onboarding por Azure Lighthouse (16)— têm sua própria seção.

---

9. FinOps Copilot (assistente de IA)

Ícone flutuante no canto inferior da tela, disponível em Professional+.

- **Consciência de contexto automática:** o Copilot lê o conteúdo da página em que você está — não é preciso dizer em qual módulo você está. Ao abri-lo, sem digitar nada, ele gera um **relatório executivo** do que está sendo exibido: contexto do módulo, principais achados, oportunidades de economia priorizadas por impacto, riscos e um plano de ação de 7 dias.
- **Perguntas direcionadas:** além do relatório automático, você pode perguntar diretamente. Ex.: em Orçamentos: *"Resuma o estado atual dos nossos orçamentos"*.
- **Sugestões e informações estratégicas:** o Copilot fornece exclusivamente recomendações analíticas, sugestões de otimização de custos e respostas informativas para apoiar a tomada de decisão da equipe — não executa ações corretivas nem modificações diretas na sua infraestrutura.
- **Conversa contínua:** o Copilot lembra a conversa mesmo que você mude de página, então você pode perguntar *«compare este rightsizing com as anomalias que vimos agora há pouco»* e ele resolve a referência ao que foi

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

falado na tela anterior. Lembra as últimas perguntas da conversa (até 8 turnos) e, se um turno antigo contradiz o que a tela mostra hoje, **valem as cifras atuais**.

- **Cota mensal de consultas:** Professional **50**, Business **150** e Enterprise **sem teto**. Se o tenant configura **a sua própria chave de IA** (*Configuração → IA*), o Copilot não tem teto de consultas.
- **Nova conversa:** o botão do cabeçalho do painel apaga o fio para começar do zero (fica desativado enquanto o Copilot está respondendo).
- **Leitura confortável:** a resposta chega palavra por palavra e o painel a acompanha; se você sobe para reler um relatório, ele não te arrasta de volta ao final até que você faça uma nova pergunta.

> O Copilot vive dentro da plataforma: não aparece nas páginas públicas (legais, status, painel do parceiro, demo, login e cadastro) nem antes de iniciar a sessão.

---

10. Segurança da Conta (MFA)

Autenticação de dois fatores baseada em TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuário, exigida apenas para **operações sensíveis** (excluir um tenant, cancelar assinatura, mudar configuração de faturamento).

Como ativar:

1. Vá ao seu perfil → **Configurações de Segurança** → **"Habilitar 2FA"**.
2. O sistema mostra um código QR — escaneie com seu app de autenticação.
3. Digite o código de 6 dígitos exibido pelo app para confirmar.
4. Você recebe **10 códigos de recuperação** — baixe e guarde em um lugar seguro. São exibidos apenas uma vez.

Quando é solicitado: ao tentar uma operação marcada como sensível, aparece um modal pedindo seu código de 6 dígitos (ou um código de recuperação se você perdeu o acesso ao autenticador). Cada código de recuperação é de uso único; se você usar os 10, precisa desabilitar e reabilitar o 2FA para gerar um novo conjunto.

Se você perder o acesso ao autenticador: use qualquer um dos seus 10 códigos de recuperação para entrar e reconfigurar o 2FA do zero. Se também perdeu os códigos de recuperação, um Admin pode forçar a desativação do seu MFA (fica registrado no log de auditoria).

---

11. Funcionalidades Avançadas e Integrações

Esta seção é para usuários técnicos (Cloud Admin, DevOps) que precisam integrar a plataforma com outras ferramentas ou configurar acessos avançados.

11.1. SSO SAML (`/admin/sso` , Enterprise, via WorkOS)

Permite que usuários de um cliente Enterprise façam login com seu próprio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) em vez de — ou além de — Microsoft Entra ID.

Configuração por cliente:

1. Vá em **Admin → SSO SAML** (visível apenas no tier Enterprise).
2. Obtenha o `workos_org_id` e `workos_connection_id` no painel da WorkOS (a CSCloudSolutions cria a Organization/Connection lá se não existirem).
3. Preencha o formulário: **Domain** (ex.: `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → ative o toggle **Enable SSO** → salve.

4. Botão **"Gerar Admin Portal"** → abre um link da WorkOS em nova aba; o admin de TI do cliente recebe um email para configurar seu próprio IdP.
5. (Opcional) Botão **"Testar SSO"** → redireciona ao IdP para validar que o login funciona antes de anunciá-lo aos usuários finais.

Como o usuário final faz login: na tela de login, escolhe "Login com SSO" em vez de "Entrar com Microsoft" → o sistema o redireciona ao seu próprio IdP → após autenticar, retorna automaticamente ao dashboard.

> ⚠️ Apenas **uma conexão de IdP por tenant** é suportada pelo design atual. O SSO convive com o login da Microsoft Entra ID (MSAL) sem substituí-lo — os dois métodos funcionam simultaneamente, então você não perde o acesso existente ao ativar o SSO. A sessão SSO dura 12 horas.

Erros comuns: "SSO not configured" (faltam credenciais da plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (o toggle está desligado), "Missing workos_connection_id" (o portal ainda não foi gerado, ou o cliente ainda não configurou seu IdP).

11.2. Auditoria — uso avançado (`/admin/audit` , Professional+)

Além do log filtrável (por email, tipo de ação, status e intervalo de datas, 10 linhas por página), você tem 4 formatos de exportação: **CSV (página atual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

Casos de uso típicos:

- **Auditoria de conformidade (SOC2):** exporte o intervalo trimestral completo com o botão de exportação filtrada.
- **Investigar um incidente:** filtre pelo email do usuário suspeito + status `FAILURE` .
- **Monitoramento operacional:** filtre por tipo de ação `DELETE` + intervalo de datas recente para ver o que foi excluído.

> ⚠️ A exportação completa tem um limite de **100.000 linhas** — para conjuntos de dados maiores, reduza o intervalo de datas e exporte em partes. A retenção de logs é indefinida por enquanto (ainda não há purga automática).

11.3. API REST Pública v1 (`/admin/api-keys` , Enterprise)

Acesso programático somente leitura aos seus dados (custos, orçamentos, recomendações, anomalias) para conectar ferramentas de BI ou scripts próprios.

Como gerar e usar:

1. **Admin → API Pública** → gere uma nova chave, escolhendo apenas os **escopos** que precisa (`read:cost` , `read:resources` , `read:budgets` , `read:recommendations` , `read:anomalies` , mais os de escrita, `write:metrics` e `write:shift-left` , que precisam ser concedidos de propósito: 11.10 e 11.11) — peça o mínimo necessário, por exemplo `read:cost` se for apenas para alimentar um painel de BI.
2. Autentique cada requisição com o header `X-API-Key: pak_live_xxx` (ou `Authorization: Bearer pak_live_xxx`).
3. Exemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service` , `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly` , `GET /resources?type=...&limit=100` , `GET /budgets` , `GET /recommendations` , `GET /anomalies?severity=low|medium|high` .
4. Documentação interativa (Swagger) disponível em `/api/v1/docs` .

> ⚠️ Limite padrão: **60 requisições/minuto** por chave (headers `X-RateLimit-*` mostram quanto resta; ao esgotar, erro 429). Se precisar de mais para um job em lote, solicite em Admin → API Pública ou pelo suporte (até 1000 req/min). Valores monetários sempre trafegam como **strings** (ex.: `"1234.56"`), não como números — trate como texto para não perder precisão.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

11.4. Exportação de Faturas Showback/Chargeback em PDF (`/admin/report` , Business+)

Gere e envie por email faturas de showback/chargeback para cada cliente ou centro de custo interno.

- **Baixar uma fatura individual:** no relatório de faturamento, escolha o cliente/centro e o período → o PDF é baixado diretamente.
- **Baixar todas de uma vez:** mesmo fluxo sem escolher um cliente específico → baixa um ZIP com todas as faturas do período.
- **Enviar por email:** preencha o email e nome do destinatário → é enviado automaticamente com o PDF anexado via Microsoft 365 (requer que a CSCloudSolutions tenha configurado o envio de email para seu tenant — se não estiver disponível, você verá um erro claro pedindo para contatar o suporte).

Todo envio e download fica registrado no log de auditoria.

11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avançado

Além do download manual em `/admin/focus-export` (veja seção 8.7), você pode automatizar a extração com uma MCP API Key própria (gerada em `/admin/mcp-keys`):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
  ".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponíveis: CSV, JSON, NDJSON. Limite de **500.000 linhas** por exportação (padrão 100.000). Útil para alimentar automaticamente ferramentas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sem intervenção manual.

11.6. Página de Status

Página pública (sem login) onde você e seus usuários podem consultar a qualquer momento se a plataforma está operacional: `/es/status` (ou `/en/status` , `/status`). Mostra o status de API, banco de dados, sincronização com o Azure, provedor de IA e faturamento, além de um histórico de incidentes. Útil para compartilhar com sua equipe se algo parecer não estar funcionando — antes de abrir um ticket, verifique se já há um incidente reportado ali.

11.7. Faturamento com Paddle — detalhe técnico

A mudança de plano (veja seção 8.4) tem 3 modos possíveis de rateio ao fazer upgrade/downgrade:

- **Rateio imediato:** a diferença é cobrada ou creditada agora mesmo.
- **Rateio no próximo ciclo:** a mudança de preço completa é cobrada apenas na próxima renovação.
- **Sem cobrança imediata:** a mudança de plano se aplica sem gerar nenhuma cobrança até o próximo ciclo.

Em `/admin/billing` você também acessa o **portal de gestão de pagamento** (atualizar cartão) e o **Histórico de Faturas**, que lista suas cobranças reais (as últimas 50, da mais recente para a mais antiga):

- **Número:** somente dígitos (por exemplo, `000123`). Identifica a cobrança na plataforma; não é uma numeração fiscal própria. A referência do Paddle (`txn_…`) aparece dentro do PDF.
- **Valor:** o que foi **cobrado**, com impostos, na **moeda da cobrança** (USD ou EUR).
- **Status:** *Paga*, *Reembolso em análise* (você pediu um reembolso e ele ainda não foi resolvido) ou *Reembolsada*. Tentativas de cobrança que falharam não aparecem.
- **Baixar PDF:** baixa a fatura com o logo da CSCloudSolutions: **Faturado para** (o nome da sua empresa e o **ID do tenant**), o número, a data, o detalhe com **subtotal, impostos e total** (quando a cobrança os traz) e os dados do pagamento, incluindo a referência do Paddle.

11.8. Teste gratuito de 7 dias (autoatendimento)

Se você se cadastrou sozinho pela página de preços (sem passar por um onboarding assistido pela equipe da CSCloudSolutions), sua conta começa com um **teste de 7 dias** no plano que você escolheu. Você verá um banner de

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

status do teste no topo da plataforma:

- 🔵 Azul: 5 dias ou mais restantes.
- 🟡 Amarelo: entre 3 e 4 dias restantes.
- 🔴 Vermelho: 2 dias ou menos — este não pode ser dispensado.

Você pode fazer upgrade para um plano pago a qualquer momento em **Faturamento** — o teste se converte imediatamente em assinatura ativa. Se o teste expirar sem upgrade, a conta passa para modo de acesso limitado até você ativar um plano pago.

11.9. Infraestrutura e residência de dados

- **Região física ativa:** Azure West US 2.
- **Redis de produção:** Azure Managed Redis com HA habilitada.
- **Edge/CDN:** usamos Cloudflare na frente da origem no Azure.

11.10. Shift-Left FinOps: API, script de CI e Budget Gates (Enterprise)

O que faz e como ler o resultado: veja 7.10. Aqui, a parte técnica.

A permissão. O escopo `write:shift-left` não vem nas chaves existentes: é preciso concedê-lo explicitamente ao gerar a key em **Integrações e API → API Pública** (11.3). É de propósito: uma chave de leitura de custos não deveria poder escrever estimativas.

A API. `POST /api/v1/shift-left/estimate`, com a API Key no header `X-API-Key` (o script usa `Authorization: Bearer`, que também é aceito). Recebe, até 6 MB, **uma** destas duas entradas, pura ou envolvida em `{ "plan": … }` / `{ "what_if": … }`:

- o plano do **Terraform ou OpenTofu** em JSON (a saída de `terraform show -json`, com `resource_changes`), ou
- a saída do what-if do **Bicep** (`az deployment group what-if --no-pretty-print`, com `changes`).

Campos opcionais do corpo: `repository`, `pr_number`, `commit_sha`, `author` e `tool` (`terraform` ou `tofu`; o Bicep é reconhecido pela sua forma). Sem `repository` a estimativa é calculada, mas não fica no histórico. A resposta (`data`) traz:

Campo	O que é
`current_monthly_cost_usd`, `projected_monthly_cost_usd`, `delta_cost_usd`	Custo antes, depois e a diferença, com o desconto do tenant já aplicado
`list_delta_cost_usd`, `discount_pct`	O delta a preço de tabela e o desconto aplicado
`resources_unpriced`	Recursos sem precificar **mais** os cobrados por consumo: nenhum está no número
`resources_by_use`	Desses, os cobrados por consumo
`budget_gate`	`status` (`OK`, `EXCEEDED` ou `NOT_EVALUATED`), os limites e `reason` (`usd` ou `pct`)
`budget`	Se o repositório tem centro de custo: seu orçamento, o gasto do mês, o que resta e quanto pesa o delta
`previous`	A estimativa anterior do mesmo PR (alimenta o «push anterior» do comentário)
`lines`	O detalhamento por recurso: ação, região, custo antes e depois, componentes, notas e motivo

Erros: `401` chave inválida, `403` sem o escopo, `400` corpo que não é JSON ou sem `resource_changes` / `changes`, `413` mais de 6 MB e `429` limite da chave.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

O que estima e como. O estimador avalia cada recurso *antes* e *depois* segundo sua ação (`create` , `update` , `delete` , `replace` ou sem alteração) e soma a diferença. Cobre **18 tipos de recurso do Terraform** (e seus equivalentes ARM no Bicep) com preços da **Azure Retail Prices API**, que é consultada com cache de 6 horas, novas tentativas diante de `429` e um teto de páginas. Se essa API não responde, o recurso fica *sem precificar* com o motivo «A API de preços não respondeu» e **nunca é tomado como preço zero**; já um medidor com preço 0 (por exemplo, um plano Free) é válido. A região padrão só é inferida se o plano declara uma única.

O script. `public/integrations/shift-left/finops-estimate.sh` (bash, `curl` e `jq`) faz o trabalho de ponta a ponta e os três CI o usam da mesma forma: obtém o plano, **o reduz a uma lista de atributos permitidos** (senhas, chaves, `custom_data` e tags não saem do runner), o envia, escreve o comentário e devolve o resultado do gate. É configurado por variáveis de ambiente:

Variável	Para quê
`FINOPS_API_KEY`	A API Key com `write:shift-left` . Sempre a partir de um segredo
`FINOPS_API_URL`	Base da plataforma
`FINOPS_TOOL`	`terraform` (padrão), `tofu` ou `bicep`
`FINOPS_PLAN_FILE` , `FINOPS_PLAN_JSON`	O plano binário (padrão `tfplan.bin`) ou um JSON já gerado; para o Bicep, o what-if
`FINOPS_THRESHOLD_USD`	Limite deste workflow, em USD por mês (opcional)
`FINOPS_REPOSITORY` , `FINOPS_PR_NUMBER` , `FINOPS_COMMIT_SHA` , `FINOPS_AUTHOR`	O contexto do PR; os arquivos do painel os preenchem sozinhos
`FINOPS_COMMENT`	`auto` (padrão), `true` ou `false` : comentar no PR
`FINOPS_OUTPUT_DIR`	Onde escrever `finops-comment.md` , `finops-result.json` e `finops.env`

Código de saída. `0` é correto ou sem avaliar; `1` , o Budget Gate foi superado; `2` , erro de configuração (chave inválida, sem o escopo, plano ilegível). Se a plataforma responde `429` ou `5xx` , ou não há rede, o script **tenta de novo com espera crescente e, se continuar falhando, sai com `0` e um aviso**: não se bloqueia um PR por uma queda alheia. Já `401` , `403` , `400` e `413` são erros de configuração e **fazem o passo falhar**.

Como cada plataforma comenta. O comentário leva uma marca oculta (`<!-- finops-shift-left -->`): a cada push o script procura o da execução anterior e o **edita** em vez de criar outro. Se não consegue listar os comentários, não publica às cegas.

Plataforma	Token para comentar	Disparador
GitHub	`GITHUB_TOKEN` , com a permissão `pull-requests: write`	`pull_request`
Azure DevOps	`SYSTEM_ACCESSTOKEN` (`$(System.AccessToken)`); a identidade do build precisa de *Contribute to pull requests*	Política de branch (*Build validation*) no Azure Repos
GitLab	`FINOPS_GITLAB_TOKEN` ou `GITLAB_TOKEN` , um token com escopo `api` (`CI_JOB_TOKEN` não basta para escrever notas)	Pipeline de *merge request*

Além disso escreve o resumo do passo (`GITHUB_STEP_SUMMARY`), as saídas (`GITHUB_OUTPUT`) e as variáveis do Azure DevOps, para encadear outros passos.

Como se instala. Os três arquivos, ajustados à ferramenta escolhida, saem do painel **Conectar seu pipeline** (`GET /api/governance/shift-left/setup` , Enterprise); no repositório da plataforma estão em `integrations/` : a **GitHub Action** *FinOps PR Cost Estimator* (`integrations/github-action` , uma *composite action* que envolve o script), o template do Azure DevOps e o *job* base do GitLab CI. Os três baixam o script da plataforma e **fixam seu SHA-256**: o

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

hash é calculado lendo o arquivo que é servido, então não pode ficar defasado, e se o arquivo muda o passo falha antes de executá-lo.

Um workflow do GitHub com a action:

```
permissions:
  contents: read
  pull-requests: write   # sem isso não consegue comentar

steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: hashicorp/setup-terraform@v3
  - run: terraform init
  - run: terraform plan -out=tfplan.bin
  - uses: ./integrations/github-action      # a action, como você a tiver no seu repositório
    with:
      api-key: ${{ secrets.FINOPS_API_KEY }} # sempre por secrets, nunca literal
      plan-file: tfplan.bin
      threshold-usd: '200'                   # opcional: limite deste workflow
      script-sha256: <o hash que a tela mostra>
```

Entradas: `api-key` (obrigatória), `tool`, `plan-file` (padrão `tfplan.bin`), `plan-json` (um plano já convertido, para não precisar do Terraform no runner), `threshold-usd`, `comment`, `api-url` e `script-sha256` (recomendado). Saídas, para encadear com outros passos: `delta-usd`, `projected-usd`, `unpriced` e `gate-status`. Precisa de `bash`, `curl` e `jq`, que já vêm nos runners do GitHub e do Azure DevOps.

As telas de gestão usam rotas próprias, todas no tier Enterprise e as de escrita só para Admin e Owner: `GET /api/governance/shift-left` (histórico, gates, centros de custo e desconto), `GET /api/governance/shift-left/[id]` (detalhamento de uma estimativa), `PUT .../gates` (por valor, por % do orçamento e centro de custo; sem nenhum valor apaga o gate do repositório) e `PUT .../pricing` (desconto de 0 a 100).

Aviso do gate. Quando um PR passa a `EXCEEDED` pela primeira vez, `avisarGateSuperado` cria a notificação do sininho (chaves `notif_shift_left_gate_*`) e chama `notifyTenant`, que respeita o interruptor mestre de notificações e o filtro de severidade de cada canal. O envio não é aguardado: um canal lento não atrasa o comentário do PR.

11.11. Ingestão de métricas de negócio por API (receita e volume)

Para calcular o **custo unitário** (Unit Economics, 5.14) e a **margem bruta** (Leaderboard, 5.2), a plataforma precisa saber quanto você vendeu ou processou. Você envia isso do seu pipeline ou de um cron com uma API Key pública que tenha o escopo `write:metrics`:

```
curl -X POST https://<host>/api/unit-metrics/ingest \
  -H "x-api-key: pak_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '[{"metricDate":"2026-08-21","metricType":"TRANSACTIONS","unitCount":14320}]'
```

Até **400 linhas por chamada**; o tenant sai da própria key, nunca do corpo da requisição. `metricType` = `REVENUE` carrega **receita** (em dinheiro, não uma contagem de unidades: não é oferecida como denominador do custo unitário) e habilita a margem bruta.

11.12. App móvel (PWA)

A plataforma pode ser instalada no celular como um **aplicativo web progressivo** (adicionar à tela inicial) e, em telas estreitas, oferece uma experiência móvel dedicada em `/mobile` com cinco abas:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Aba	O que você vê
Resumo	Custo do mês, projeção, economia potencial e recursos zumbi
Alertas	O estado das suas regras de alerta (disparadas, pausadas) e credenciais vencidas ou a vencer em 30 dias ou menos
Aprovar	As aprovações de remediação pendentes, com o botão **Aprovar** para resolvê-las pelo celular
Suporte	Abrir um ticket com a equipe
Perfil	Sua conta, o idioma e o acesso à versão desktop

O resumo traz atalhos para **Alertas** (orçamentos, anomalias e credenciais), **Recomendações** (as economias sugeridas pelo Azure Advisor) e **Suporte**. Se preferir a versão desktop, escolha-a com **Usar versão desktop**.

---

12. Melhores Práticas

- **Revisão semanal:** acesse o **Dashboard** e **Recursos Zumbis** pelo menos uma vez por semana para capturar vazamentos financeiros antes que se acumulem.
- **Automatize cedo:** ative **Horários de Desligamento** nos seus ambientes de Desenvolvimento/Teste como primeira medida — é comum ver economias de 60% em horas de computação ociosas sem nenhuma outra mudança.
- **Exija conformidade de tags:** sem tags consistentes, o módulo de chargeback/showback não consegue distribuir a fatura mensal de forma justa entre equipes — é a base de tudo o resto.
- **Use o Simulador What-If antes de se comprometer:** antes de comprar uma Reserva ou Savings Plan, simule o cenário e salve-o — isso dá um número concreto para justificar a decisão perante o financeiro.
- **Configure pelo menos um canal de notificação desde o primeiro dia** (Slack/Teams se sua equipe já vive lá, ou email se preferir simplicidade) — alertas de orçamento não servem de nada se ninguém os vê a tempo.

13. Comunicações Globais

Onde: menu lateral → **Comunicações Globais** (`/superadmin/announcements`). Visível apenas para SuperAdmin.

Serve para avisar algo aos tenants de dentro da plataforma: uma manutenção programada, um incidente, uma mudança de condições.

13.1 Criar um anúncio

Pressione **Novo anúncio** e preencha:

Campo	Observações
Título e mensagem	A mensagem aceita Markdown (negrito, listas, links)
Severidade	Info / Manutenção / Advertência / Crítico — define a cor do banner
Canais	**Banner** (faixa superior), **Popup** (janela), ou ambos
Vigência	De / até. O aviso aparece e some sozinho dentro dessa janela
Alcance	Todos os tenants, ou uma seleção
Link de ação	Opcional. Adiciona um "Mais informações"

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Salvar rascunho deixa pronto sem publicar; **Publicar** coloca em vigência conforme as datas.

13.2 Alcance específico

Ao desmarcar *"Todos os tenants"* abre-se um buscador com a lista de tenants: filtre por nome ou ID, cada um mostrando seu status (ACTIVE, TRIAL, PAST_DUE).

Tenants **CANCELED não aparecem**: seus usuários já não entram, então dirigir um aviso a eles não teria efeito. TRIAL e PAST_DUE aparecem — um PAST_DUE costuma ser exatamente quem você quer avisar.

Se editar um anúncio antigo que apontava para um tenant que já não está na lista, ele aparece marcado como **"Fora da lista"**. É proposital: assim você pode desmarcá-lo em vez de perdê-lo sem perceber ao salvar.

13.3 Traduções (opcional)

No formulário há uma seção **Traduções** recolhível, com campos para inglês e português.

Não são obrigatórias. Se preencher só o espanhol, os usuários de outros idiomas verão o aviso em espanhol. Isso é deliberado: um aviso de queda não deveria esperar por uma tradução.

Uma tradução pela metade (só título ou só mensagem) é **descartada ao salvar** — mostrar um corpo em branco seria pior que mostrar o texto completo em outro idioma.

A coluna **Idiomas** mostra rapidamente quais cada anúncio possui.

13.4 Estados

O estado é calculado a partir das datas:

Estado	Significa
Rascunho	Salvo, não publicado
Programado	Publicado, mas a data de início ainda não chegou
Ativo	Sendo exibido agora
Finalizado	Passou da data final
Cancelado	Retirado manualmente

Cancelar (▤) tira de circulação imediatamente sem apagar. **Excluir** (▨) remove junto com o registro de dispensas; não pode ser desfeito.

---

14. Ciclo de Vida de Tenants

Em **Tenants** há três colunas novas, ocultas por padrão — ative-as no seletor de colunas:

- **Data de Ativação** — quando foi efetivamente ativado
- **Data de Baixa** — quando foi cancelado, se aplicável
- **Motivo da Baixa** — Baixa voluntária / Inadimplência / Contrato vencido / Baixa administrativa

Essas datas agora são registradas automaticamente: quando chega um cancelamento do gateway de pagamento ou do marketplace, quando um contrato vence, ou quando uma conta é suspensa por inadimplência. Também fica um **histórico completo** de cada transição, então um tenant que cancelou e voltou conserva todos os seus períodos — o necessário para calcular retenção por coortes.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

> **Sobre os tenants anteriores a setembro de 2026:** sua "Data de Ativação" é a data de criação do registro, não a do onboarding efetivo nem a do primeiro pagamento. Essa distinção não foi registrada na época e não pode ser recuperada. Considere-as aproximadas.

14.1 Filtrar e exportar

Acima da tabela você pode escolher **Ativações** ou **Baixas** e definir um intervalo de datas. O filtro soma-se ao buscador, então dá para combinar os dois.

Exportar CSV baixa exatamente o que você está vendo — com os filtros aplicados — incluindo uma coluna de **permanência em meses** (ativação → baixa, ou ativação → hoje se ainda vigente). Foi pensado para o relatório contábil: abre corretamente no Excel, com acentos.

14.2 Reembolsos de um tenant

Em **Tenants**, o botão **Reembolsos** de cada linha abre as cobranças desse cliente. Funciona como o do cliente (8.4.3) com duas diferenças: **não há janela de 7 dias** (você pode reembolsar qualquer cobrança) e, além do proporcional, você pode marcar **Reembolso total da cobrança (X), sem proporcionalidade**. Só um SuperAdmin com domínio corporativo pode pedir o total; para uma cobrança cujo período não se calcula, o total é a única opção.

- **O reembolso é pedido ao Paddle e os efeitos chegam quando o Paddle o aprova** (webhook): a cobrança passa a *Reembolsado*, um módulo é desativado e, se era a última cobrança do plano, o acesso é cortado e a assinatura cancelada. O mesmo ocorre com um reembolso feito à mão no painel do Paddle.
- **Comissões.** Um reembolso **total** reverte a comissão do afiliado e do comercial; um **proporcional** a reduz na mesma proporção. Se a comissão **já estava paga** ela não é alterada: fica anotada para ser descontada da liquidação seguinte. Enquanto um reembolso está *em andamento*, as comissões dessa cobrança **ficam fora das rodadas de pagamento**.
- **Requisito:** a API key do Paddle deste ambiente precisa da permissão `adjustment.write`.
- Tudo fica na **auditoria** do tenant (`REFUND_REQUESTED` ao pedir, `REFUND_APPLIED` ao aplicar).

14.3 Solicitações de cancelamento

Quando um cliente cancela e a baixa **não pode ser executada sozinha** — não tem assinatura no Paddle (cadastro manual ou Enterprise), é faturado pelo marketplace da Azure, ou o Paddle rejeitou o pedido — nada a executaria, então ela vira uma **solicitação pendente** e você recebe um **e-mail** (em `INTERNAL_CANCELLATION_ALERT_EMAIL`, ou em `AZURE_RECIPIENT_EMAIL` se não estiver definido). Se ninguém responder, o e-mail se **repete a cada 3 dias**. O cliente mantém o serviço e vê o pedido *em análise*.

Em **Tenants**, o botão **Cancelamentos** (com um contador de pendentes) abre a lista, com as pendentes primeiro. Cada solicitação mostra o tenant, o plano, quem pediu, **por que não é automática** e quantas **parcelas de comissão do comercial** (e de quanto) a baixa cancelaria. **Revisar** abre a decisão:

- **Rejeitar:** a nota é **obrigatória** (mínimo 5 caracteres) e é enviada ao cliente. Nada mais muda.
- **Aprovar e executar o cancelamento:** com assinatura do Paddle, a cancela **ao final do período** (se o Paddle rejeitar de novo, a solicitação continua pendente e você vê o erro; a caixa *Já cancelei a assinatura manualmente na Paddle* evita pedir ao Paddle outra vez). Sem assinatura do Paddle, registra a baixa aqui, corta as parcelas de comissão ainda não exigíveis e define até quando o tenant mantém o acesso (*Acesso até*; **obrigatório** se o tenant não tem data de acesso, porque sem ela a baixa o deixaria sem serviço na hora).
- Dois SuperAdmin não podem resolver a mesma solicitação ao mesmo tempo. Tudo fica na auditoria e o cliente recebe um e-mail com o resultado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

15. Azure Marketplace

A plataforma também pode ser vendida pelo Marketplace do Azure. O circuito técnico já está construído; o que falta para publicar está em `docs/marketplace-publicacion-checklist.md`.

15.1 O que acontece quando alguém compra

1. O Azure envia o comprador à landing com um token temporário.
2. A plataforma resolve esse token junto à Microsoft e mostra o plano contratado.
3. O cliente entra com o Entra ID e ativa.
4. A Microsoft começa a faturar e nos avisa por webhook de cada mudança: troca de plano, quantidade, suspensão, reinstalação e baixa.

15.2 Dois estados que NÃO são a mesma coisa

No registro do tenant há dois campos parecidos, e a diferença importa:

Campo	O que é
Estado do Marketplace	O que a **Microsoft** diz: Subscribed, Suspended, Unsubscribed
Estado da assinatura	O estado comercial **nosso**, que também é movido pelo Paddle e por suas ações neste painel

São mantidos separados de propósito. Se fossem um só, uma suspensão originada no Azure apagaria o motivo real de uma baixa tratada por outro canal — e diante de uma contestação de faturamento você não conseguiria explicar de onde veio cada estado.

15.3 Dados de conciliação

De cada assinatura do Marketplace guardamos a oferta, o e-mail do comprador e o diretório de onde comprou. **Quem compra nem sempre é quem depois usa a plataforma**, e essa distinção é o que a Microsoft pede para resolver uma contestação.

---

16. Onboarding via Azure Lighthouse (Enterprise)

É a alternativa ao script de onboarding: o cliente **delega** o acesso às suas assinaturas a partir do próprio diretório, sem lhe entregar credenciais nem executar nada no ambiente dele. Fica em **Usuários e Acessos → Onboarding Lighthouse** e só aparece no plano **Enterprise**.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

16.1 Quando vale a pena e quando não

Vale a pena	Não vale a pena
O cliente não quer executar scripts no ambiente dele	Você precisa ler segredos do Key Vault dele ou blobs do storage dele
O cliente quer poder revogar o acesso quando quiser	O cliente controla o gasto por management group
Você não quer administrar um segredo por cliente	O cliente tem só uma assinatura e já rodou o script
	O cliente precisa dos módulos de identidade: Microsoft 365, licenças ou Entra ID

O Lighthouse delega **apenas o plano de controle**. Não há acesso ao plano de dados do cliente, e os management groups dele não são delegados — a delegação é por assinatura.

O diretório do cliente também não é delegado. Usuários e Licenças, a aba Entra ID de Segurança, a busca e a sincronização de usuários do Entra ID e o Copilot M365 mostram o aviso *Não disponível com Azure Lighthouse* no lugar dos dados. A plataforma não pede ao Azure tokens do Microsoft Graph com a identidade do Lighthouse —quem os emitiria é o **nosso** diretório, e eles leriam os nossos usuários, não os do cliente—, então esse Service Principal não precisa de permissões de API, e não se deve concedê-las.

16.2 O procedimento

1. **Preencha os dois campos.** *Managed Tenant ID* é o GUID do diretório do cliente; *Managed Subscription ID* é o de uma das assinaturas dele.
2. **Escolha os papéis.** Para um cadastro apenas de visibilidade, **Reader** e **Cost Management Reader** bastam. O *Contributor* concede escrita sobre todos os recursos da assinatura: peça-o somente se você for operar a infraestrutura do cliente.
3. **Gere o modelo ARM** e baixe-o ou copie-o.
4. **O cliente o implanta** no portal do Azure, dentro do **próprio diretório**: *Implantar um modelo personalizado → Criar seu próprio modelo → colar o JSON*. Ele precisa ser Proprietário dessa assinatura.
5. **Verifique a delegação** com o botão do painel.

16.3 O passo 5 não é opcional

Gerar o modelo e o cliente implantá-lo são duas coisas diferentes. A linha fica em **"Pendente de aceitação — Não confirmada no Azure"** até você verificar, e até esse momento a plataforma **continua acessando pelo modelo anterior**: a delegação existe no Azure e não é usada.

Verificar delegação pergunta ao Azure e é a única coisa que muda o modo de acesso do tenant. Se ela indicar que está ativa, abra os painéis de custos do cliente para confirmar que os dados estão chegando.

16.4 Um cliente com várias assinaturas

Não é preciso gerar um modelo por assinatura. O mesmo modelo delega *aquela em que for implantado*, então o cliente o aplica uma vez em cada uma, trocando de contexto entre uma aplicação e outra.

> O campo *Managed Subscription ID* **não direciona o modelo**: ele só alimenta o registro. Se o cliente implantar em outra assinatura, é essa outra que fica delegada. É o que permite reaproveitá-lo, mas convém saber disso.

As assinaturas delegadas aparecem sozinhas no próximo ciclo de sincronização; não é preciso cadastrá-las à mão.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

16.5 As duas linhas e o botão Excluir

Depois de uma delegação ativa você vai ver **duas** entradas para a mesma assinatura: uma que o Azure reporta e outra que é o nosso registro. Isso é esperado.

Excluir dá baixa **no nosso registro**, não na delegação. O `registrationAssignment` vive na assinatura do cliente e só sai pelo diretório dele. Se você excluir uma que continuava ativa, o aviso deixa isso claro: o cliente segue delegando um acesso que a plataforma já não registra.

Nas linhas reportadas pelo Azure, o botão recusa a ação e informa o motivo — não são registros nossos.

> Se você excluir a **última** delegação de um tenant, ele volta automaticamente ao modelo de App Registration. Isso é proposital: sem nenhuma delegação por trás, um tenant em modo Lighthouse ficaria sem nenhuma via de acesso ao Azure.

16.6 Se algo não funcionar

Mensagem	O que está acontecendo
"Falta configurar AZURE_LIGHTHOUSE_PRINCIPAL_ID"	Configuração de plataforma incompleta. Sem isso, o modelo seria implantado com sucesso e não concederia acesso a ninguém: por isso é bloqueado antes. Escale para infraestrutura.
"Não é possível delegar uma assinatura ao diretório ao qual ela já pertence"	O *Managed Tenant ID* informado é o nosso. O Lighthouse existe para que o diretório do **cliente** delegue ao nosso.
"Disponível apenas no plano Enterprise"	O tenant não é Enterprise. Em Professional e Business o cadastro é feito com o script.
Delegação ativa, mas sem dados	Revise os papéis delegados: sem o *Cost Management Reader* o consumo não chega.

---

17. Programa de Afiliados

Rota: `/superadmin/affiliates` · **Menu:** Administração → Programa de Afiliados

Um afiliado é um terceiro — revendedor, influenciador ou parceiro — que promove a plataforma com um link próprio e recebe uma porcentagem do que pagam os clientes que ele trouxe.

O afiliado **não é usuário de nenhum tenant** e não tem conta na plataforma: ele entra em um painel próprio, somente leitura, por um link pessoal que você gera (17.5). Lá ele vê seus clientes indicados e suas comissões, e nada mais — nem o gasto em nuvem dos clientes que trouxe, nem dados de outros afiliados.

> **Quem faz o quê, resumido**
>
> | Você, aqui | O parceiro, por conta dele |
> |---|---|
> | Cadastra e define o % | Compartilha o link de indicação |
> | Gera o link do painel dele | Entra no painel para ver seus números |
> | Monta o lote e transfere (17.6) | Emite nota fiscal, quando couber |

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

17.1 Cadastrar um parceiro

1. **Novo afiliado**.
2. Preencha nome, e-mail e **código de indicação**. O código vai na URL, então aceita letras, números, hifens e sublinhados, e precisa começar com letra ou número. Tem que ser único.
3. **Comissão (%)** — 15 % por padrão, a do programa padrão de Indicação. É a porcentagem aplicada a cada cobrança dos clientes desse afiliado. A co-venda (20 %) não vai aqui: é cadastrada como comercial (seção 20). Os afiliados cadastrados antes de 2026-10-04 nasceram com 20 % e o conservam; se algum devia ser 15 %, corrige-se com **Editar**, que não reescreve as comissões já apuradas.
4. *Forma de pagamento* e *Referência de pagamento* são texto livre para quem liquida (transferência, PayPal, alias). Não são armazenados dados bancários estruturados.
5. **Salvar**.

Ao salvar, o afiliado recebe um **e-mail de boas-vindas** —da caixa de avisos da plataforma e no idioma em que a sua tela estiver— com o nome, o link de indicação e o link do painel. Esse link também aparece **uma vez** na tela: se o e-mail não for enviado, o aviso informa; copie-o e envie manualmente.

Se o e-mail ou o código já existirem, o cadastro é recusado com um aviso: os dois são únicos de propósito, para que dois afiliados não disputem a mesma atribuição.

17.2 O link de indicação

Copiar na linha do afiliado coloca na área de transferência:

```
https://finops.cscloudsolutions.com.ar/signup?ref=CODIGO
```

Quando alguém entra por esse link, o código fica guardado no navegador dele por **60 dias**. Se ele se cadastrar nessa janela, o cliente é atribuído a esse afiliado.

Três regras que vale conhecer para responder perguntas:

- **O primeiro toque ganha.** Um cliente pertence a um único afiliado e nunca é reatribuído. Se entrou pelo link de A e depois pelo de B, o cliente é de A.
- **Não há autoindicação.** Se o e-mail do afiliado for de um usuário do cliente, a atribuição é recusada.
- A atribuição por link ocorre **no cadastro do cliente**. Um cliente que já existia não é atribuído por visitar um link mais tarde: para esse caso existe a atribuição manual.

Atribuir um cliente manualmente. Para o cliente que um afiliado trouxe e que se cadastrou sem o link, o botão **Atribuir tenant** (pessoa com um +) na linha do afiliado abre um seletor de tenants. Valem as mesmas regras do cadastro: o afiliado precisa estar ativo, o tenant não pode já ter outro afiliado e não há autoindicação. Não é retroativa e não reinicia a janela: gera a partir da próxima cobrança, mas os 12 meses contam desde o primeiro pagamento do cliente, então um que já paga há mais de um ano fica atribuído sem gerar comissão. Fica registrado qual superadmin fez a atribuição.

17.3 Editar, suspender e excluir

O botão do lápis abre o mesmo formulário do cadastro, já preenchido. É possível alterar nome, e-mail, código, porcentagem, status e os dados de pagamento.

Duas coisas que vale entender antes de mexer:

- **Alterar a porcentagem não reescreve o histórico.** Cada comissão guarda a própria foto da porcentagem vigente quando foi apurada. O novo valor vale a partir da próxima cobrança.
- **Alterar o código quebra os links já compartilhados.** O cookie do visitante guarda o código, não o afiliado, então quem entrar pelo anterior fica sem atribuição. O formulário avisa quando você está alterando.

Suspender é o que usar para parar de operar com alguém: interrompe a apuração de novas comissões e mantém todo o histórico. O afiliado continua na lista, em cinza, com os números intactos. **Reativar** o devolve ao normal.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Excluir só funciona se o afiliado **não tiver nenhuma comissão**. Se tiver, mesmo que uma e mesmo pendente, a plataforma recusa e informa quantas existem. Não é uma restrição arbitrária: pelo modo como o banco está montado, excluir o afiliado levaria o histórico de comissões dele — incluindo o que já foi pago — e esse registro não pode ser reconstruído. É para isso que existe o *Suspender*.

Se o afiliado tiver clientes indicados mas ainda nenhuma comissão, pode ser excluído; o aviso de confirmação informa quantos clientes ficarão sem atribuição, e isso não pode ser desfeito.

17.4 Comissões e liquidação

A tabela **Comissões apuradas** se preenche sozinha: cada vez que um cliente atribuído paga, uma comissão é registrada.

Durante o primeiro ano de cada cliente, e não além disso. A janela é de 12 meses a partir da primeira cobrança daquele cliente: um cliente mensal apura suas doze cobranças, e um anual recebe a cobrança inicial enquanto a renovação do ano seguinte fica de fora. É medida em meses e não em quantidade de cobranças justamente por isso — "até 12 cobranças" daria doze anos ao cliente anual.

O painel do parceiro mostra a data de corte de cada cliente, então "até quando eu recebo por este cliente?" se responde sozinho.

Status	O que significa
Pendente	Apurada, ainda não exigível. O que é cobrado dentro de 2 meses da **data da venda** do tenant vence ao fim desse prazo; o que é cobrado depois, com a própria cobrança. É a mesma retenção do comercial (seção 20).
Exigível	A retenção venceu: entra na próxima rodada de pagamento (17.6).
Aprovada	Revisada e pronta para pagar.
Paga	Já liquidada com o afiliado.
Revertida	O cliente pediu reembolso e a comissão foi anulada automaticamente.
Cancelada	Anulada manualmente.

A **data da venda** do tenant é a do seu acordo comercial (Superadmin › Tenants) e, se não tiver —o cadastro self-service não o cria—, a do seu primeiro pagamento.

O pagamento é feito em um só lugar: as rodadas de **Superadmin › Comissões** (17.6), junto com as dos comerciais. Esta tabela é só de consulta: não tem mais botões para aprovar nem marcar como paga, para que nada seja liquidado fora de uma rodada.

> Uma comissão **Paga** não pode ser desfeita pela interface, e um reembolso posterior também não a reverte. Se precisar de correção, desconte da liquidação seguinte: é uma operação contábil, não um clique.

As colunas **A liquidar** e **Pago** na tabela de parceiros são totais na moeda da cobrança mais recente. Se um mesmo afiliado tiver clientes pagando em moedas diferentes, esses totais não são comparáveis — verifique o detalhe por comissão.

17.5 O painel do parceiro

O link pessoal do parceiro vai no e-mail de boas-vindas do cadastro (17.1). O botão do **painel** na linha do afiliado gera um novo quando for preciso:

```
https://finops.cscloudsolutions.com.ar/partner#k=afp_live_...
```

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

O link **não leva idioma**: ao abri-lo, a plataforma escolhe o do navegador do parceiro (espanhol, inglês ou português) e redireciona conservando o token. No painel há um **seletor de idioma** no canto superior direito, que também o conserva.

É exibido uma única vez. No banco fica apenas o hash, então não há como vê-lo de novo: se perder, você gera outro — e isso invalida o anterior. Mesmo critério das chaves de API.

O que o parceiro vê: o **total ganho**, o pendente e o recebido, e o ganho por programa —**indicações**, com a porcentagem do afiliado, e **venda direta**, com a do comercial—; seu link de indicação, se for afiliado; seus clientes indicados com a data até a qual cada um gera comissão; suas vendas diretas com data da venda, contrato e parcelas; e o detalhe das comissões com programa, data em que se torna exigível e status. A mesma pessoa nos dois programas (mesmo e-mail como afiliado e como comercial, seção 20) vê tudo junto com qualquer um dos seus links; suspendê-la em um programa tira esse programa do painel. No mesmo painel baixa o **Manual do parceiro** (PDF ou Markdown, em espanhol, inglês e português): o material para entender a plataforma e vendê-la.

O que ele **não** vê, e vale saber para responder: o gasto em nuvem dos clientes que trouxe, os identificadores de Azure deles, nem nada de outros afiliados. Apenas o nome da empresa, as datas e os valores da própria comissão.

O botão de **link cortado** revoga o acesso sem tocar no afiliado nem nas comissões. E **suspender** um afiliado também fecha o painel dele: não é preciso revogar além disso.

> O link **é** a credencial: quem o tiver vê esses números. Envie direto para a pessoa, não cole em um grupo.

17.6 Lotes de pagamento

Rota: `/superadmin/comisiones`

Um lote agrupa tudo o que está exigível em **uma moeda**, por beneficiário, e é o que vincula a transferência às comissões que ela cobriu. Afiliados e comerciais vão juntos: estão no mesmo livro.

O ciclo do mês:

1. **Escolha a moeda e o mínimo por pessoa** e monte o lote. O mínimo se aplica ao **total de cada beneficiário**, não a cada comissão: doze comissões de $0,30 são $3,60, o que pode valer uma transferência mesmo que nenhuma das doze valha sozinha. Quem não atinge o mínimo fica de fora e o saldo é levado ao lote seguinte.
2. **Baixe a ordem de pagamento** (CSV). Uma linha por pessoa com o valor, o e-mail, a forma de pagamento e os dados de recebimento: é o que você precisa para transferir, sem procurar o cadastro de cada um.
3. **Transfira**, pelo meio combinado com cada um.
4. **Confirme o pagamento** com o comprovante. Só então as comissões daquele lote passam a *Paga*, todas juntas e com a mesma referência.

Cancelar um lote aberto libera suas comissões para o próximo. Um lote já pago não se cancela: o dinheiro saiu, e isso se corrige com um ajuste.

Três coisas que evitam sustos:

- **Uma moeda por lote.** Não dá para transferir em duas moedas ao mesmo tempo, e a plataforma não inventa uma taxa de câmbio.
- **Dois lotes não se atropelam.** As comissões que entraram em um ficam reservadas; outro lote montado em paralelo não as leva.
- **Confirmar duas vezes não faz nada.** É seguro tentar de novo se a conexão caiu.

O mínimo usado fica guardado no lote. Mudar o padrão no mês que vem não reescreve por que um lote antigo deixou alguém de fora.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

18. Anomalias de gasto: quem as atende

Quando a plataforma detecta um gasto fora do normal, ela não para no aviso.

18.1 O responsável

Cada anomalia mostra **quem é o responsável** e de onde veio essa atribuição. A plataforma a deduz do seu próprio modelo de governança, nesta ordem:

1. Se o Resource Group está atribuído manualmente a um Cost Group, ganha o dono desse grupo.
2. Se corresponde à regra de padrão de nome de um Cost Group.
3. Se leva a etiqueta que define esse grupo.
4. Se o recurso tem a etiqueta `Owner` com um e-mail.

Se nada disso resolver, você verá "Sem responsável" — de propósito. Preferimos dizer que falta um dono a atribuí-lo a quem não corresponde: essa pessoa aprenderia a ignorar os alertas. Esse "sem responsável" é, na prática, a lista do que falta etiquetar.

> É recalculado a cada análise. Se você atribuir o Resource Group a um Cost Group **depois** de a anomalia disparar, ela encontra o dono sozinha.

18.2 O acompanhamento

Cada anomalia tem um estado que **fica salvo**, com quem o alterou e quando:

Estado	Quando usar
Nova	Ninguém olhou ainda
Em investigação	Alguém assumiu
Resolvida	Houve ação e o gasto foi corrigido
Falso positivo	A detecção errou

Esse último não é o mesmo que "descartada": serve de retorno para afinar a detecção.

As mudanças são vistas por toda a equipe, então duas pessoas não trabalham no mesmo item sem saber.

O estado é alterado em **Analítica Avançada → Detecção de Anomalias** (Enterprise, 5.14), com os botões de cada cartão: **Investigar** numa Nova, **Marcar como Resolvida** ou **Falso positivo** enquanto está aberta, e **Reabrir** quando já foi fechada. Owner, Admin e Colaborador os usam; o Reader vê o estado e o responsável, sem os botões. Se a mudança não puder ser salva, o cartão volta ao estado anterior e a tela avisa.

Os indicadores do painel saem desses estados:

- **Anomalias Abertas:** as Novas e as que estão Em investigação.
- **Impacto Não Resolvido:** quanto as abertas gastaram acima do esperado.
- **Resolvidas** e **Tempo Médio de Ação:** só as Resolvidas. O tempo vai da detecção ao fechamento; os falsos positivos não contam, porque fechá-los não corrigiu nenhum gasto.

18.3 O aviso

Se a anomalia tem responsável, a notificação **chega a essa pessoa**. Se não tem, chega a toda a equipe — um desvio sem dono ainda precisa ser visto por alguém.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

18.4 O que mudou, e a explicação com IA

Em **Analítica Avançada → Detecção de Anomalias** (Enterprise, 5.14), o botão **Ver Causa Raiz** de cada anomalia abre o painel lateral. Abaixo do detalhamento por serviço, o bloco **O que mudou** mostra o que se moveu dentro do serviço que a puxou. Ele compara o dia com a média dos 30 dias anteriores:

Fato	O que significa
Medidor novo	Algo que nos últimos 30 dias não custava nada
Maior consumo	O aumento vem sobretudo de se usar mais
Custo unitário maior	O aumento vem sobretudo de cada unidade sair mais cara, por exemplo porque uma reserva deixou de cobri-la
Custo maior	O custo subiu, mas não há quantidades para saber se foi por consumo ou por preço
Sem detalhe por medidor	Não há detalhe desse serviço: a plataforma diz isso em vez de adivinhar

O detalhe é no nível do serviço: soma todas as regiões e grupos de recursos. Ele chega com a sincronização por API e com os exports de custos que trazem a coluna do medidor (`MeterName`, ou `SkuMeter` / `x_SkuMeterName` no FOCUS). Se o tenant carrega os custos com um export sem essa coluna, ele vai ver **Sem detalhe por medidor**.

Abaixo, **O que verificar** lista os próximos passos. Eles saem dos fatos, não da IA:

- Confirmar que um medidor novo é um uso esperado.
- Ver se dá para desligar fora do horário.
- Revisar a cobertura de reservas e savings plans.
- Atribuir um responsável, se a anomalia não tiver.

Os fatos e os passos não usam IA: aparecem mesmo com a IA desligada.

Explicar com IA. O botão **Explicar com IA** pede à IA que conte o mesmo em palavras. A IA só pode usar os fatos acima:

- Ela não vê valores e não pode citar uma causa que não esteja na lista.
- Se escrever um número que não está nos fatos, a explicação é descartada e ficam os fatos.
- Por isso ela leva a etiqueta **Gerado com IA · verifique os dados**.

Com **Ajudou** ou **Não ajudou**, o cliente nos diz se a explicação foi útil.

No Enterprise as explicações não têm cota mensal. Se não estiver disponível (IA desativada ou na demo), a tela diz ao cliente por quê.

> **Para o suporte:** cada explicação gerada aparece em **Consumo da Plataforma** (22.1) como o recurso `anomaly-explanation`. O interruptor mestre, o do recurso (ambos em 25) ou o interruptor de IA do próprio tenant a desligam; os fatos e os passos continuam visíveis. Exige Enterprise, como a tela, e não tem cota mensal.

---

19. Assinaturas fora do limite do seu plano

Em **Configuração → Status da Conta** (antes «Contas Cloud») são listadas **todas** as assinaturas do Azure que a plataforma descobre. Se você tiver mais do que o seu plano permite (Professional 2, Business 3, Enterprise sem limite), as que ficam de fora aparecem **esmaecidas** e com o badge âmbar **"Fora do plano"**.

Essa marca significa algo bem concreto: **essa assinatura aparece nesta tabela e não alimenta nenhum painel**. O gasto dela não entra nos totais, seus recursos não aparecem no inventário e suas anomalias não são detectadas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

19.1 Como escolher quais são monitoradas

A plataforma não tem como saber quais importam para você, então pega as primeiras por ordem de identificador — um critério estável, mas arbitrário. Você tem duas formas de decidir isso:

- **Desvincular as que não interessam.** O botão *Desvincular* de cada linha tira uma assinatura da contagem e **libera a vaga** para outra. Ele pede que você digite o identificador para confirmar, porque a ação afeta todos os painéis do tenant.
- **Ampliar a cota.** O botão *Aumentar cota* do banner soma assinaturas sem trocar de plano. O que você comprar se mantém mesmo que depois mude de tier.

19.2 Voltar a vincular

Uma assinatura desvinculada não desaparece: ela fica no fim da lista, esmaecida, com o badge **"Desvinculada"** e um botão **Revincular**.

Diferente de desvincular, revincular **não pede confirmação**: não destrói nada — só remove a exclusão — e desvincular de novo está a um clique.

> Revincular não exige repetir o onboarding nem rodar nenhum script de novo. O gasto histórico de uma assinatura desvinculada **é preservado**: o de meses fechados é informação contábil e nunca é apagado.

> Se você estiver no limite do plano, revincular devolve a assinatura a esta tabela, mas os painéis continuam deixando-a de fora, igual a qualquer outra acima do limite. Abra espaço primeiro.

19.3 Adicionar uma assinatura nova no Azure

Não é preciso refazer o onboarding. O script atribui os papéis de leitura no management group raiz do seu diretório, e o Azure os herda para baixo: uma assinatura criada depois já nasce com permissão. Ela aparece sozinha com **Sincronizar agora**.

O único passo manual é se você quiser **acionar** essa assinatura — desligar VMs, horários de ligar/desligar, right-sizing: o papel de remediação é atribuído por assinatura e não é herdado. Portal do Azure → a assinatura → Controle de acesso (IAM) → Adicionar atribuição de função, sobre o mesmo Service Principal.

> Se depois de sincronizar a assinatura nova **não** aparecer, é porque a atribuição no management group raiz não chegou a ser feita quando o onboarding foi executado. Nesse caso é preciso atribuir os papéis de leitura nessa assinatura.

---

20. Comissões comerciais

Rota: `/superadmin/comisiones` · **Menu:** Administração → Comissões

Um **comercial** é quem **fecha a venda** de um tenant. Não é o mesmo que um afiliado (17), que só traz o cliente com o seu link: o comercial recebe uma porcentagem do que paga o cliente que vendeu, com um calendário de acúmulo próprio. As comissões de comerciais e de afiliados vivem no **mesmo livro-razão** e são liquidadas juntas nas rodadas de pagamento (17.6).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Quem faz o quê, num relance

Você, aqui	O sistema, sozinho
Cadastra o comercial e carrega a venda no tenant	Acumula a comissão em cada cobrança que corresponde
Atribui a venda ao comercial	Calcula o valor com a foto da porcentagem daquele momento
Monta a rodada e confirma o pagamento	Cancela a comissão se o cliente pede reembolso antes de ela ser paga

20.1 Cadastrar um comercial

No cartão **Novo comercial** preencha nome e sobrenome, e-mail e a **porcentagem de comissão** (20% é a porcentagem padrão do acordo) e pressione **Criar comercial**. A lista mostra quantas vendas cada um tem.

Ao criá-lo, ele recebe um **e-mail de boas-vindas com o link do painel**, que também aparece uma vez na tela (se o e-mail não for enviado, o aviso informa: copie e envie para ele). Na lista, o botão do **painel** emite ou rotaciona esse link e o de **link cortado** o revoga. A etiqueta *também afiliado* indica que ele tem o mesmo e-mail de um afiliado: o painel junta os dois programas (17.5).

20.2 Registrar a venda no tenant

Uma comissão **não é acumulada sem três dados do tenant**, que aparecem como colunas em **Gestão de Tenants** (`/superadmin/tenants`):

- **Vendedor:** é escolhido da lista de comerciais, ou *Sem comercial (direto)*. Esse vínculo é o que faz a venda aparecer aqui, no livro-razão e no painel do comercial. Um vendedor cadastrado manualmente antes de 06/10/2026 aparece em âmbar e não gera comissão até que o comercial seja escolhido.
- **Comissão (%):** ao escolher o comercial, assume a porcentagem dele, que pode ser ajustada: se uma venda foi fechada com uma condição diferente da geral, a porcentagem do acordo vale mais do que a do comercial. Com 0% usa-se a do comercial.
- **Data da venda:** a partir de onde se acumula. Para os tenants carregados antes desta função aparece *sem registro* (em âmbar): **não se inventa uma data retroativa**, porque uma comissão calculada sobre uma data adivinhada é pior do que não calculá-la. Uma vez registrada **não se corrige por esta tela**: movê-la deslocaria o início do acúmulo e recalcularia comissões já liquidadas.
- **Prazo do contrato:** *anual* ou *mensal*. Decide qual calendário se aplica.

Com isso carregado, no cartão **Atribuir uma venda** digite o **ID do tenant**, escolha o comercial e pressione **Atribuir**. Sem data da venda nada é acumulado.

Atribuir aqui e escolher o vendedor na Gestão de Tenants são a mesma operação pelos dois lados: o acordo assume o nome e a porcentagem do comercial, e aparece igual nas duas telas.

20.3 Quanto e quando recebe

A comissão de referência é **20% do valor anual da venda**. Daí saem as duas modalidades:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Contrato	Como se acumula
Anual	Uma única parcela: 20% da cobrança anual, **exigível a partir do 2.º mês** da venda (o período de retenção). A renovação do ano seguinte **não** a paga de novo.
Mensal	Uma parcela por mês de **1/12 dos 20% anuais**, que equivale a **20% de cada cobrança mensal** (o valor anual é a cobrança × 12). O **mês 1 não é liquidado** (carência de onboarding) e vence junto com o mês 2: após a segunda cobrança liquidam-se as duas primeiras parcelas. **Do mês 3 em diante** cada cobrança bem-sucedida acumula a sua parcela e é exigível na hora, até completar **12 parcelas**: o mês 13 não acumula nada.

Regras que convém saber para responder perguntas:

- **Se o cliente é desligado, cancelam-se as parcelas que ainda não eram exigíveis.** Cancelar antes do mês 2 não liquida nada; cancelar no mês 4 interrompe as parcelas futuras, e o que já era exigível ou estava pago **não se toca**: descontar de alguém uma comissão que já ganhou é uma decisão contábil, não um efeito automático.
- **Um reembolso cancela a comissão** enquanto não estiver paga. Se já foi paga, é descontada da liquidação seguinte (17.4).
- **Não acumula** se o tenant não tem acordo comercial (venda direta ou autosserviço, que é o normal), se não tem comercial atribuído, se o comercial não está ativo ou se a venda não tem data. Não são erros: são vendas sem comercial.
- **Os meses não transbordam:** uma venda de 31 de janeiro vence um mês depois em 28 ou 29 de fevereiro, não em 2 ou 3 de março.
- Os valores são calculados com precisão decimal; são montantes que se pagam a uma pessoa.

20.4 O livro-razão

A tabela **Livro-razão** mostra cada movimento com tenant (cliente), **data da venda**, parcela, comissão, estado e data de vencimento; filtra-se por tipo de beneficiário (*Afiliado* ou *Comercial*) e por estado. O resumo **Quanto se deve a cada um** separa o **Exigível**, o que está **Em retenção** e o **Pago**. Os estados são os de 17.4. **Marcar como pago** e a **ordem de pagamento em CSV** funcionam como para os afiliados, e a forma recomendada de pagar é a **rodada de pagamento** (17.6).

`DUE` (exigível) não depende de um cron: calcula-se ao abrir o painel, a partir da data de vencimento de cada comissão.

---

21. Funil de cadastro

Rota: `/superadmin/funnel` · **Menu:** Administração → Funil de Cadastro

Como convertem os cadastros de autosserviço, e em que ponto do onboarding cada cliente novo trava.

Os indicadores do topo: Inscrições (30d), **Testes Ativos**, **Convertido** (clientes que passaram a plano pago), **Taxa de Conversão** e **Taxa de Rotatividade (Churn)**.

Funil de Conversão. O gráfico mostra quantos cadastros chegam a cada etapa, do cadastro à conversão. É a leitura para saber se o problema está em cima (pouca gente se cadastra) ou no meio (cadastram-se e não ativam).

Cadastros Recentes (últimos 90 dias). Uma tabela com o e-mail, o tenant, o **plano atribuído** e o **estado** (*Ativo*, *Expirado* ou *Convertido*). Filtra-se por e-mail, plano e estado, e pagina-se.

Ver Onboarding. O botão de cada linha abre o **detalhe de progressão** desse cliente, com a data de cadastro e os três **marcos de ativação cloud**:

1. **Registro de aplicativo no Microsoft Entra ID** — a App Registration do cliente já existe.
2. **Permissões de Leitor / Reader nas assinaturas Azure** — o Service Principal já consegue ler as assinaturas dele.
3. **Primeiro relatório FinOps e telemetria de custos gerada** — a plataforma já trouxe custos e mostrou o primeiro resultado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Como usar. Um cliente que se cadastrou mas não passou do marco 1 provavelmente não concluiu o onboarding do Azure (1.3); um que chegou ao marco 2 e não ao 3 tem a permissão mas não completou a primeira sincronização, ou lhe faltam os papéis de custos. É a lista de a quem escrever antes que acabe o teste de 7 dias.

O teste gratuito de 7 dias é ativado ao passar pelo checkout (11.8). O estado de cada tenant é movido pelo webhook do gateway de pagamento (a conversão para plano pago) e por um cron diário (o vencimento do teste); veja também 14.

22. Consumo da plataforma

Rota: `/superadmin/consumo` · **Menu:** Administração → Consumo da Plataforma

O que custa operar: os tokens de IA que a casa absorve e as chamadas às APIs do Azure. É um painel para vigiar e conter custos, não uma base de faturamento.

22.1 Consumo de IA

Mostra o período (últimos N dias ou horas) e separa quem paga:

- **Tokens absorvidos pela plataforma** (`source = platform`): pagos pela casa. **Hoje não são cobrados do cliente**: é um custo operacional a vigiar.
- **Tokens com chave do cliente** (`source = byok`): o tenant usa a sua própria API key, então quem paga é ele e não há nada a cobrar.

O detalhe é visto **por tenant** (chamadas, tokens de entrada e de saída) e **por função e modelo**. Os tenants de demonstração aparecem com um selo **demo**: os seus tokens são reais —o Copilot e o relatório executivo chamam o provedor mesmo que o tenant seja sintético— e a casa os paga, mas não são de nenhum cliente.

Se o custo dispara por um incidente com o provedor, o **interruptor mestre** de IA (25) desliga a IA para todos os tenants.

Cota mensal por recurso. Cada recurso de IA tem a sua própria cota por tenant e por mês calendário (UTC). Ela conta as chamadas desse recurso com `source = platform` : 50 no Professional e 150 no Business. Enterprise e os tenants com BYOK não têm cota, embora cada usuário continue com um limite de pedidos por minuto. Quando a cota acaba, o cliente vê o motivo na tela e o recurso volta no dia 1.

Recurso	A partir de	Sem IA
`billing-csv-column-mapping` , mapeamento de colunas de CSV (5.1.7)	Business	O CSV que não é FOCUS não é carregado
`billing-upload-assessment` , relatório do envio de CSV (5.1.7)	Business	Aparece o resumo por serviço calculado pela plataforma
`anomaly-explanation` , explicação de anomalias (18.4)	Enterprise, sem cota	Aparecem os fatos e os passos, sem o texto da IA
`support-ticket-triage` , triagem de tickets de suporte (8.1)	Professional, sem cota	O ticket é atendido sem sugestão
`support-reply-draft` , rascunhos de resposta de suporte (8.1)	Professional, sem cota	A equipe responde à mão
`document-intelligence` , leitura de faturas e contratos (5.1.8)	Business, por documento	Nenhum documento é analisado; dá para revisar o que já foi enviado e cadastrar compromissos à mão
`tag-value-normalization` , normalização de valores de etiquetas (7.1.1)	Professional	As sugestões por regra continuam aparecendo e a correção é manual; os botões de IA mostram o motivo

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Os dois de suporte são usados pela equipe, não pelo cliente: não têm cota e o seu consumo aparece em nome do tenant dono do ticket. A normalização de valores de etiquetas é o primeiro recurso com cota que começa no Professional. Conta cada **Sugerir com IA** ou **Propor com IA** que chega ao modelo; se já havia uma resposta guardada para o mesmo lote, não conta.

O Document Intelligence conta documentos. A sua cota é de 150 documentos analisados por mês no Business e 500 no Enterprise. Não há exceção para Enterprise nem para BYOK: a análise roda sempre na conta de Document Intelligence da plataforma, e quem paga é a casa. Cada documento deixa uma linha com o provedor `azure_document_intelligence` e o modelo que o leu (`prebuilt-invoice`, `prebuilt-contract` ou `prebuilt-layout`). Os *tokens de entrada* dessa linha são as **páginas** analisadas, até 20 por documento. A linha é gravada ao terminar a análise, então um documento que falha não consome cota; pelo mesmo motivo, uma rajada de envios pode passar da cota por poucos documentos, e o limite de 5 por minuto por usuário a contém. O cron `external-spend-poll`, a cada 5 minutos, termina as análises que não chegaram a fechar durante o envio, apaga os originais vencidos e envia os avisos de renovação de compromissos: se ele para, param as três coisas.

Telemetria. Cada pedido a um recurso de IA deixa uma linha JSON `evt: "ai_feature"` nos logs da aplicação (Log Analytics, tabela `ContainerAppConsoleLogs_CL`), com o recurso, a etapa (`gate`, `model` ou `output`), o resultado e, na chamada ao modelo, a latência. Serve para ver por que um recurso é negado, quanto o provedor demora ou quantas respostas são descartadas por não cumprirem o formato.

22.2 Chamadas às APIs do Azure

Conta as chamadas no limitador por onde passam todas as consultas ao Azure. **A porcentagem de throttling é o número acionável**: uns 429 soltos não dizem nada sem saber sobre quantas chamadas foram. A tabela traz, por serviço, as chamadas, as **freadas (429)**, o **% freado** e o **tempo esperando**.

Por tenant. O limite do Cost Management é **por assinatura e compartilhado**: um único cliente com muitas assinaturas pode frear os demais. Esta visão mostra quem consome a cota.

Se aparecer *«Ainda não há chamadas registradas»*, é normal após um deploy: a telemetria começa com a primeira varredura posterior.

23. Unidades de preço

Rota: `/superadmin/pricing-units` · **Menu:** Administração → Unidades de Preço

O **Normalizador de Unidades de Preço** é uma tabela curada das *Units of Measure* do Azure Billing (Hours, GB, Transactions, Tokens etc.) usada para **normalizar agregados** sob a especificação **FOCUS 1.1**: sem ela, «100 Hours» e «1M Tokens» não podem ser comparados nem somados com critério.

- **Catálogo** (com a sua quantidade de UoMs): busca-se por UoM, unidade base ou categoria, e pagina-se.
- **Testar normalização:** uma caixa de teste ao vivo: você digita uma Unit of Measure (por exemplo `100 Hours` ou `1M Tokens`) e uma quantidade, e vê como se normaliza.
- **Editar regra:** o lápis de cada linha abre *Editar Regra de Normalização FOCUS 1.1*, onde se ajusta, entre outras coisas, o **nome da unidade para exibição**.
- **Reseed Catálogo:** recarrega o catálogo base e informa quantas unidades foram atualizadas.

É uma tela técnica: mexe-se nela quando aparece na cobrança do Azure uma Unit of Measure nova que o catálogo não conhece.

24. Teste de carga

Rota: `/superadmin/load-test` · **Menu:** Administração → Teste de Carga

Gera **tráfego HTTP concorrente real contra o próprio servidor** para medir a **latência P95** e o **throughput** sob carga. Só o SuperAdmin a vê.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

> ⚠️ **Isto roda tráfego real contra produção**, não um simulador isolado. Comece com valores conservadores. Os limites duros são **concorrência máxima 50** e **duração máxima 15 segundos**.

Como usar: escolha o **endpoint alvo**, a **concorrência** (1 a 50) e a **duração** (até 15 s) e pressione **Executar Teste de Carga**. Conforme o que você queira medir:

Endpoint	O que mede
`/api/health`	Sem banco de dados: o teto do processador
`/api/status`	Com banco de dados: o teto real do MySQL
`/api/loadtest/probe`	Autenticado com o Service Principal: banco de dados + Redis
`/api/v1/costs`	Uma consulta de custos
`/api/exports/powerbi-feed`	O feed do Power BI

O **histórico** guarda as rodadas anteriores para comparar antes e depois de uma mudança.

25. IA — Configuração global

Rota: `/superadmin/ai-global-config` · **Menu:** Administração → IA — Configuração Global

O provedor e a key de IA usados **como respaldo** para qualquer tenant que não configurou a sua própria (BYOK por tenant, em *Configuração → IA*). Alimenta o **FinOps Copilot**, os **relatórios executivos com IA**, a **explicação de anomalias** (18.4), o **mapeamento de colunas** e o **relatório** do envio de CSV (5.1.7), a **normalização de valores de etiquetas** (7.1.1) e a **triagem** e os **rascunhos** de suporte (8.1). Só o SuperAdmin a vê.

A leitura de faturas e contratos de *Gastos externos* (5.1.8) não usa este provedor nem esta key: vai para a conta de Document Intelligence da plataforma, com a sua identidade gerenciada. Essa conta é criada pela infraestrutura (`document_intelligence_enabled`); sem ela, o cliente vê que a análise não está configurada, mesmo com o interruptor ligado.

- **Interruptor mestre** *«Ativar recursos de IA (plataforma)»*: se desligado, a IA fica desabilitada para **todos** os tenants, independentemente do interruptor de cada um. Pensado para incidentes com o provedor ou custos fora de controle.
- **Funções de IA (interruptor por função):** desativa um único recurso para todos os tenants sem afetar o resto: a explicação de anomalias, o mapeamento de colunas de CSV, a análise com IA do envio de CSV, a normalização de valores de etiquetas, a triagem de tickets de suporte, os rascunhos de resposta de suporte ou a leitura de faturas e contratos com IA. Os quatro primeiros começam ativados; o de etiquetas, porque as regras não chamam nenhum modelo e a IA só roda quando um usuário pede (7.1.1); os dois de suporte, desativados, até medir o volume de tickets (8.1); o de faturas e contratos, desativado até validar a demanda e o preço (5.1.8). O interruptor mestre tem prioridade. Com um recurso desativado, a tela continua com a versão sem IA e mostra o motivo ao cliente (no suporte, ao operador). O Copilot e os relatórios executivos não têm interruptor próprio: o mestre ou o do tenant os desligam.
- **Provedor:** Google Gemini (Flash, grátis no free tier), OpenAI (GPT-4o), **Azure IA** (Azure OpenAI), Anthropic (Claude) ou DeepSeek. A configuração é **separada por plano**: *Planos não Enterprise* (o respaldo para Professional e Business) e *Planos Enterprise* (o provedor exclusivo desse plano). Com Azure IA são necessários a **API Key**, o **Endpoint URL** e o **Deployment** (modelo).
- **API Key:** guarda-se **cifrada**. **Testar conexão** faz uma chamada real ao provedor salvo. **Excluir API Key** deixa **sem IA** os tenants que não têm a sua até que você carregue uma nova.
- **Azure IA com identidade gerenciada:** quando a infraestrutura liga a conta de IA própria da plataforma, o app se conecta à Azure IA com a sua identidade, sem key. Vale só se o provedor for **Azure IA**. Nesse modo, a **API Key**, o **Endpoint URL** e o **Deployment** da Azure IA que você cadastrar aqui não são usados, todos os planos usam o

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

mesmo modelo e excluir a key não deixa ninguém sem IA. **Testar conexão** sem digitar uma key testa a conexão com a identidade; com uma key digitada, testa essa key. Os outros provedores continuam com a sua key.

- **Valores padrão para tenants novos:** a **sensibilidade de detecção de anomalias** (*Baixa*, *Média*, *Alta* ou *Estrita*, com Z-score 1.0) e **quais dados são compartilhados** com o provedor (nomes de recursos e grupos de recursos, e tags). São atribuídos ao cadastrar cada tenant; depois cada tenant os ajusta na sua própria configuração de IA.

O consumo que esta key gera aparece em **Consumo da Plataforma** (22).

Suporte e Contato

Para qualquer assistência adicional, abra um ticket em **Suporte** (`/support`) dentro da plataforma, ou escreva para **soporte@cscloudsolutions.com.ar**.

Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS Versão 2.1 | Português Brasileiro | Outubro 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.