

## MongoDB / Mongoose Query Operators Docs

Mongoose Query Operator हरूले Database बाट Data Filter गर्दा सर्तहरू (Conditions) राख्न मद्दत गर्दछन्।

---

### 1. Comparison Operators (तुलना गर्ने)

| Operator           | Full Form             | काम (Meaning)                    |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <code>\$gt</code>  | Greater Than          | भन्दा ठुलो ( $>$ )               |
| <code>\$gte</code> | Greater Than or Equal | भन्दा ठुलो अथवा बराबर ( $\geq$ ) |
| <code>\$lt</code>  | Less Than             | भन्दा सानो ( $<$ )               |
| <code>\$lte</code> | Less Than or Equal    | भन्दा सानो अथवा बराबर ( $\leq$ ) |
| <code>\$ne</code>  | Not Equal             | बराबर नभएको ( $\neq$ )           |

#### Code Example:

##### javascript

```
// १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका (१८+) प्रयोगकर्ताहरू खोज्न:  
const adultUsers = await User.find({  
  age: { $gte: 18 }  
});  
Use code with caution.
```

---

### 2. Evaluation Operators (सूचीमा खोज्ने)

#### ◆ `$in (In)`

दिएको Array (List) भित्र पर्ने कुनै पनि एउटा Value म्याच भएमा डेटा ल्याउँछ (OR जस्तै काम गर्छ)।

##### javascript

```
// Role 'Admin' अथवा 'Editor' भएका प्रयोगकर्ताहरू खोज्न:  
const staff = await User.find({  
  role: { $in: ['Admin', 'Editor'] }  
});  
Use code with caution.
```

#### ◆ `$nin (Not In)`

दिएको Array (List) भित्र **नपर्ने** डेटा मात्र खोज्छ।

## javascript

```
// 'Banned' र 'Suspended' बाहेकका अन्य सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू खोज्न:  
const activeUsers = await User.find({  
  status: { $nin: ['Banned', 'Suspended'] }  
});  
Use code with caution.
```

---

## 3. Array Operator (Array भित्रका सबै Elements चेक गर्ने)

### ◆ \$all (All Matches)

यदि Database को कुनै Field आफैमा एउटा Array हो भने, त्यो Array भित्र **हामीले दिएका सबै Values हुनैपर्छ** (AND जस्तै काम गर्छ)।

## javascript

```
// Database को skills array मा 'Node.js' र 'React' दुबै भएका User खोज्न:  
const fullStackDevs = await User.find({  
  skills: { $all: ["Node.js", "React"] }  
});  
Use code with caution.
```

---

## 4. Logical Operator (तार्किक सर्तहरू)

### ◆ \$and (And Condition)

दिएका सबै सर्तहरू (Conditions) अनिवार्य रूपमा पुरा हुनैपर्छ।

- **साधारण तरिका (Implicit AND):** फरक-फरक Field छन् भने Operator नलगाइ सिधै Comma (,) दिँदा पनि हुन्छ।

## javascript

```
const result = await User.find({ role: "Admin", age: { $gte: 18 }  
});  
Use code with caution.
```

- **विशेष तरिका (Explicit \$and):** एउटै Field मा धेरै Logic लगाउनु पर्दा वा Complex Query संरचनामा:

## javascript

```
// Country 'Nepal' भएको र Age २५ भन्दा धेरै भएको User खोज्न:  
const nepaliAdults = await User.find({
```

```
$and: [
  { country: "Nepal" },
  { age: { $gt: 25 } }
]
});
```

Use code with caution.

---

## 💡 Quick Summary Cheatsheet

### javascript

```
User.find({ age: { $gte: 18 } }) // Age >= 18
User.find({ role: { $in: ['Admin', 'User'] } }) // Role 'Admin' वा
'User' भए पुग्ये
User.find({ role: { $nin: ['Banned'] } }) // Role 'Banned' हुन नहुने
User.find({ hobbies: { $all: ['Coding', 'Gym'] } }) // Hobbies मा 'Coding'
र 'Gym' दुबै हुनुपर्ने
User.find({ $and: [ { status: 'A' }, { qty: 5 } ] }) // दुबै सर्त मिल्नुपर्ने
Use code with caution.
```