

1 १. मूल्य फाइलहरू (Root Files)

- **main.jsx:** यो एपको Entry Point (सुरुवात हुने ठाउँ) हो। यसले हाम्रो React एपलाई `index.html` को Root DOM सँग जोड्ने काम गर्छ।
- **App.jsx:** यो हाम्रो एपको मुख्य Component हो। यहाँ नै अरू सबै Pages, Layouts वा Routes हरू समेटिएका हुन्छन्।
- **index.css:** यो पुरै एपका लागि चाहिने Global Stylesheet हो। जस्तै: Fonts, Tailwind CSS का directives हरू, वा CSS reset हरू यहाँ राखिन्छ।

2 २. फोल्डरहरू र तिनको काम

3 assets

- **के राखिन्छ:** इमेजहरू (`.jpg`, `.png`, `.svg`), लोगो, भिडियो, वा लोकल फन्टहरू।
- **उदाहरण:** `assets/logo.png` वा `assets/hero-bg.jpg`।

4 components

- **के राखिन्छ:** **Reusable Components** (जुन एपको धेरै ठाउँमा दोहोरिएर प्रयोग हुन्छन्)। यिनीहरू भित्र सामान्यतया ठूलो Logic वा API call हुँदैन।
- **उदाहरण:** Button, InputField, Navbar, Footer, Modal, वा Card।

5 layouts

- **के राखिन्छ:** एपको ढाँचा वा Structure तय गर्ने Components। फरक-फरक पेजमा फरक-फरक Layout हुन सक्छ।
- **उदाहरण:**
 - `AuthLayout.jsx` (साइन-इन/साइन-अप पेजको लागि, जहाँ Navbar र Footer चाहिँदैन)।
 - `DashboardLayout.jsx` (भित्र पट्टिको पेजको लागि, जहाँ Side Navigation Bar अनिवार्य हुन्छ)।
 - `MainLayout.jsx` (सामान्य पेजहरूका लागि, जहाँ Navbar, Content, र Footer हुन्छ)।

6 pages

- **के राखिन्छ:** एपको छुट्टाछुट्टै पूरा स्क्रिन वा Views हरू (पेजहरू)। यिनीहरू भित्र `components` फोल्डरका साना-साना Components हरूलाई मिलाएर राखिन्छ।
- **उदाहरण:** `Home.jsx`, `About.jsx`, `Jobs.jsx`, `Dashboard.jsx`, `Login.jsx`।

7 routes

- **के राखिन्छ:** एपको Routing Logic। प्रयोगकर्ताले कुन URL (जस्तै: /jobs वा /profile) थिच्दा कुन चाहिँ `pages` देखाउने भन्ने कुरा यहाँ Define गरिन्छ (जस्तै React Router प्रयोग गरेर)।
- **उदाहरण:** `AppRoutes.jsx` वा `privateRoute.jsx` (जसले लगइन नगरेका युजरलाई रोक्छ)।

8 `hooks`

- **के राखिन्छ:** **Custom React Hooks**। यदि कुनै Logic वा State व्यवस्थापन गर्ने तरिका दुई वा दुईभन्दा बढी Components मा दोहोरिएको छ भने त्यसलाई Custom Hook बनाएर यहाँ राखिन्छ।
- **उदाहरण:**
 - `useAuth.js` (युजर लगइन छ कि छैन चेक गर्न)।
 - `useFetch.js` (कुनै पनि API बाट डाटा तान्न)।
 - `useWindowSize.js` (स्क्रीनको साइज ट्र्याक गर्न)।

9 `context`

- **के राखिन्छ:** Global State Management का फाइलहरू (React Context API)। एपको एउटा कुनाको डाटा अर्को कुनामा पठाउन (Prop Drilling बाट बच्न) यसको प्रयोग गरिन्छ।
- **उदाहरण:** `AuthContext.jsx` (युजर लगइन भएको डाटा र थिम जस्तै Dark/Light Mode पुरै एपमा सेयर गर्न)।

10 `services`

- **के राखिन्छ:** API सँग सम्बन्धित कामहरू। Axios वा Fetch को कन्फिगुरेसन र Backend Server सँग कुरा गर्ने Functions हरू यहाँ राखिन्छ। यसले गर्दा Components भित्र सिधै API URL हरू लेखिरहनु पर्दैन।
- **उदाहरण:** `api.js` (Axios instance), `jobService.js` (नौकरी थप्ने, खोज्ने API calls), `authService.js` (Login/Register API calls)।

11 `utils (Utilities)`

- **के राखिन्छ:** Helper Functions र Pure functions (जसले React State सँग सोझै काम गर्दैनन् तर ससाना Calculations वा Formatting मा मद्दत गर्छन्)।
- **उदाहरण:**
 - `formatDate.js` (मिति मिलाउने function)।
 - `validation.js` (Form को Email वा Password को Format चेक गर्ने regex Logic)।