



Projet de formation - Option B

Monde de D v - MVP d'un r seau social pour d veloppeurs

Annexe : D finition des donn es

Auteur : Emmanuel Hesry

Version : 1.0.0

Date : 31/08/2026

Statut : version finale

Sommaire

Annexe : D�finition des donn�es.....	1
Sommaire.....	1
1. Source et gestion du sch�ma.....	2
2. Mod�le relationnel.....	2
3. Formats d�change.....	4
4. Donn�es personnelles et protection.....	4
5. Acc�s, int�grit� et limites du MVP.....	4

1. Source et gestion du schéma

Le schéma relationnel est géré par Flyway. Les migrations versionnées dans `back/src/main/resources/db/migration/` ont les rôles suivants :

- `V1__create_schema.sql` crée les tables et les contraintes.
- `V2__seed_demo_user.sql` ajoute le compte de démonstration local.
- `V3__seed_topics.sql` initialise le catalogue de thèmes.

2. Modèle relationnel




Figure 1 - Modèle relationnel des données MDD.

Table	Données principales	Relations et contraintes
users	id, username, email, password, session_version, dates de création et mise à jour	username et email uniques ; mot de passe obligatoire.
topics	id, name, description, created_at	Nom unique.
subscriptions	user_id, topic_id, created_at	Association utilisateur-thème ; unicité du couple utilisateur-thème.
posts	id, title, content, user_id, topic_id, created_at	Chaque article possède un auteur et un thème obligatoires.
comments	id, content, user_id, post_id, created_at	Chaque commentaire est lié à un auteur et à un article.

Les clés étrangères empêchent la création d'un article, commentaire ou abonnement sans utilisateur, thème ou article existant.

3. Formats d'échange

L'API échange du JSON sous /api. Les détails des schémas de requête, réponse, validation et erreurs sont fournis par Swagger UI. Les ressources exposées correspondent aux comptes, thèmes, abonnements, articles et commentaires. Les entités de persistance ne sont pas exposées directement : l'API utilise des DTO.

Les dates sont produites côté serveur. Le client ne fournit ni auteur ni date lors de la création d'un article ou d'un commentaire. L'utilisateur courant est identifié par la session authentifiée.

4. Données personnelles et protection

Les données personnelles minimales sont le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le mot de passe. Le mot de passe n'est pas conservé en clair : seul son hachage BCrypt est stocké. Le cookie d'authentification est HttpOnly et le secret de signature JWT n'est pas versionné.

Les données de démonstration sont limitées au compte local demo et au catalogue de thèmes. Les mots de passe de base de données, le secret JWT et la configuration locale sont placés dans back/.env, créé à partir de .env.example et ignoré par Git.

5. Accès, intégrité et limites du MVP

Les routes métier nécessitent une session valide. Les opérations d'abonnement, de mise à jour du profil, de création d'article et de commentaire sont protégées contre les requêtes intersites par CSRF. Les contrôles d'autorisation s'appuient sur l'utilisateur authentifié, et les erreurs HTTP sont centralisées afin de ne pas divulguer d'informations sensibles.

Le MVP ne prévoit ni suppression de compte, ni politique de rétention, ni export de données personnelles. Ces sujets doivent être définis avant une mise en production réelle afin de répondre aux obligations applicables de protection des données.

Les mesures décrites dans cette annexe montrent que la sécurité et la confidentialité ont été prises en compte : données limitées au besoin fonctionnel, mot de passe haché, secret hors du dépôt, cookie d'authentification non accessible au JavaScript, protection CSRF et erreurs ne révélant pas de donnée sensible.