








محصولات پوشفیت لوله و اتصالات فاضلابی ایزد پوشفیت ا




سايزها طولها

P000

V۵ Pooo

P000

W000











VA

سايزها

Va

سايزها

Va

سائز ھا





سايرها	يعون
۵۰	
Va	
110	
	- W
لند سانما	ىيفون يك تكه علم،
۵۰-۶۳	
٧۵	
110	
۱۲۵	





ao x va 00 X 110 VAXIIO 110 X 110



سايزها △·×V△ 00 X 110 VAX IIIo 110 X 110

مايزها

Va

سائزها

سايزها

Va

سايزها

Va

سايزها

Va

سايزها



هراه ۴۵ درجه

سه راه بازدید
100
A.

	بوشن
	1

m	ن پو	ثسن	پوش	در
	4	8		
	-			

عصایی پشت بام
C
- 111

ب	ی	پ	ريا	د
		ì		
		ſ		
		ی با	چەى با	ریچهی با



سايزها	بست دیواری
الم م	
۵۰	_
٧۵	
110	100
120	
150	

سايزها	بست سقفی
۴۰	
۵۰	1
٧۵	~
110	
۱۲۵	
150	

پوشفیت،سیستم لولهکشی فاضلابی تشکیل شده از لوله و اتصالات است که از نظر کیفیت جنس و مواد اولیه، طراحی، ساخت و نحوه نصب و اجرا نسبت به دیگر لوله و اتصالات فاضلابی موجود اعم از پلیمری یا آلیاژی کاملاً برتری دارد. در این سیستم فاضلابی به دلیل وجود سوکت در لوله و اتصالات نیازی به استفاده از چسب و جوش نیست و از طرفی به دلیل نوع مواد اولیه و فرآیند تولید خاص شکنندگی دیگر انواع لوله و اتصالات فاضلابی را ندارد و مقاومت بالایی در برابر ضربه و فشار خارجی دارد.

كاربرد محصولات پوش فيت

- لوله کشی فاضلاب خانگی، صنعتی و شہری
 - لوله کشی تهویه هوا و ونت
 - تخلیه آب باران





چرا پوش فیت؟

- سهولت و سرعت نصب و اجرا به دلیل وجود سوکت در سیستم پوشفیت و عدم نیاز به چسب، جوش و نظایر آن. کاهش هزینههای اجرایی این سیستم را به اقتصادیترین انتخاب برای سیستم لوله کشی فاضلابی تبدیل کرده است.
- تعویض بسیار ساده و کم هزینه قسمتهایی از سیستم لولهکشی که نیاز به تغییر دارد یا دچار خرابی شده است (کافی است اتصال یا اتصالات مورد نظر با اتصالات جدید جایگزین شود بدون نیاز به برش، چسب یا جوش).
- دارا بودن سطوح داخلی کاملاً صیقلی و فاقد هرگونه زائده اضافی در مسیر جریان که منجر به برطرف شدن امکان گرفتگی و انسداد مجاری و کاسته شدن از هزینههای نگهداری و تعمیرات اضافی میشود.
 - عدم تحميل بارهای اضافی به ساختمان به دليل سبكی وزن و عدم نياز به تقويت بخشهای پذيرنده بار در ساختمان.
- آببندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزشهای غیرمخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشکلهی سیستم.
 - تغییرات طولی ناشی از دما در این نوع لوله و اتصالات بسیارکم و برابر با ۱۱ر∘ میلیمتر به ازای هر درجه تغییر دما است.
 - مقاوم در برابر ضربه، تنشهای مکانیکی، حرارتی و مواد شیمیایی.
- در لوله و اتصالات سیستم پوشفیت برخلاف انواع ساخته شده از پلیاتیلن هرگز ترکهای ناشی از تنشهای دراز مدت (Stress cracking) دیده نخواهد شد.
 - این نوع سیستم فاضلابی برای استفاده تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد کاربرد دارد.
 - قابلیت انطباق با تمام لوله و اتصالات فاضلاب قدیمی استاندارد اعم از پلیمری و آلیاژی.

چرا یزد پوش فیت؟

- عمر بسیار مفید و طولانی به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه، اتصالات و حلقههای آببندی.
- حلقههای آببندی مورد استفاده در یزد پوشفیت از بهترین نوع در دنیا (ساخت MOL آلمان) است که دارای عمر دائمی (فمانت ۱۰۰ ساله) هستند.
- مواد اولیه مرغوب، مقاوم در برابر آب داغ، پایدار شده در برابر نور، برخوردار از معیارهای زیست محیطی و مطابق با استاندارد DIN 19560 و DIN-EN 1451.
 - این مواد در برابر نمکهای غیر آلی، حلالهای خورنده و اسیدهای معدنی کاملا مقاوم است.
- استفاده از پیشرفتهترین دستگاهها و قالبها در تولید لوله و اتصالات با رعایت استاندارد DIN 19560 که در نتیجه دیواره لوله در بخش مرتبط با حلقه بندی هرگز نازکتر نشده و با استاندارد فوق کاملا منطبق میباشد.
- اجراي ساده و انعطاف پذير به دليل تنوع ابعادي از نظر قطر و طول لوله و اتصالات (قطره۵ تا ۱۶۰ ميليمتر طول ۱۵۰ الي ۶۰۰۰ ميليمتر).
 - طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات مناسب برای آسان و مطمئن نمودن فرایند نصب و اجرا.
- انجام تست به صورت آببند که سیستم لولهکشی فاضلاب و آببندی را در بدترین شرایط احتمالی تست میکند (بسیاری از محصولات مشابه، تست در شرایط آببند را با موفقیت انجام نمیدهند).

