

Задание для Claude Code — Portfolio сайт Далир Мансуров

Файл

portfolio_2.html — одностраничный bilingual (RU/AR) портфолио сайт веб-дизайнера.

КРИТИЧЕСКИЕ БАГИ (исправить в первую очередь)

1. ❌ Первый экран полностью пустой на мобильном

Симптом: На iOS Safari hero-секция показывает пустой чёрный экран. Заголовок ДАЛИР МАН невидим.

Причина:

- `.hero-h1` имеет CSS `animation: heroSlide ... both — animation-fill-mode:both` делает начальный state `opacity:0`
- JS падает раньше чем анимация успевает запуститься → элемент остаётся невидимым навсегда

Решение:

```
/* Добавить явный fallback */
.hero-h1, .hero-tag, .hero-sub, .hero-ctas, .hero-stats {
  /* Базовое состояние - видимое */
  opacity: 1;
}
/* Анимация через класс добавляемый JS */
.js-loaded .hero-h1 { animation: heroSlide 0.9s ease forwards; }
```

ИЛИ убрать `both` и использовать `forwards`, добавив `opacity:0` как inline style через JS после загрузки.

2. ❌ Uncaught Script Error → все анимации сломаны

Причина: Строка в JS:

```
const canvas = document.getElementById('shredder-canvas');
const ctx = canvas.getContext('2d'); // ← CRASH если canvas=null
```

Если canvas не найден (DOM не загружен или секция скрыта), JS падает. Из-за этого:

- Счётчики остаются на 0
- `.reveal` элементы не появляются
- `IntersectionObserver` не инициализируется

Решение:

```
const canvas = document.getElementById('shredder-canvas');
const ctx = canvas ? canvas.getContext('2d') : null;
// Все функции shredder должны проверять: if(!ctx) return;
```

3. ❌ Весь JS должен быть обернут в try/catch

```
window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  try {
    // весь код сайта
  } catch(e) {
    console.error(e);
    // fallback: показать всё содержимое
    document.querySelectorAll('.hero-h1, .hero-tag, .hero-sub, .hero-ctas, .hero-stat')
      .forEach(el => { el.style.opacity='1'; el.style.transform='none'; });
    document.querySelectorAll('.reveal').forEach(el => el.classList.add('visible')
  }
});
```

4. ❌ `mix-blend-mode: difference` на cursor → белый экран iOS

Причина: `Fixed position + mix-blend-mode` на iOS Safari вызывает инверсию всего контента.

Решение: Убрать `mix-blend-mode` полностью. Курсор только на desktop:

```
@media (hover: hover) and (pointer: fine) {
```

```
body { cursor: none; }
#cursor { display: block; background: var(--gold); }
/* HET mix-blend-mode */
}
#cursor, #cursor-ring { display: none; }
```

ДИЗАЙН ПРОБЛЕМЫ

5. Hero layout на мобильном сломан

- Hero content — двухколоночный grid, на мобиле должен быть 1 колонка
- hero-left (h1 + текст) должен быть СВЕРХУ
- hero-right (статистика) — СНИЗУ, в строку

```
@media (max-width: 900px) {
  .hero-content {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding-top: 120px;
    gap: 32px;
  }
  .hero-left { padding-right: 0; }
  .hero-stats { flex-direction: row; flex-wrap: wrap; }
}
```

6. СТА секция — заголовки слипаются

.cta-h2 имел line-height: 0.9 — исправить на 1.1. Слово "ПОГОВОРИМ" обрезалось справа на mobile.

```
.cta-h2 {
  line-height: 1.1;
  word-break: break-word;
  font-size: clamp(52px, 8vw, 110px);
}
```

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

7. Арабская версия — "НЕ МОЯ РАБОТА" остаётся по-русски

Блок `.big-no` захардкожен в HTML без `data-i18n`. При переключении на AR он не меняется.

```
<!-- В HTML: -->
<div class="big-no" id="bigNoEl"><span>НЕ</span> МОЯ РАБОТА</div>

<!-- В switchLang() JS добавить: -->
const bigNoEl = document.getElementById('bigNoEl');
if (bigNoEl) {
  bigNoEl.innerHTML = isAr
    ? '<span style="color:var(--rust);">لا أقبل</span> هذه المشاريع'
    : '<span>НЕ</span> МОЯ РАБОТА';
}
```

8. Калькулятор — в арабской версии цены в рублях

При переключении на AR цены должны отображаться в риалах (ريال). Курс: 1 SAR ≈ 25 RUB.

```
function updateCalc() {
  const total = basePrice + pageBonus + extras;
  if (currentLang === 'ar') {
    const totalSAR = Math.round(total / 25 / 100) * 100;
    priceEl.textContent = 'ﷵ ' + totalSAR.toLocaleString('ar-SA');
  } else {
    priceEl.textContent = total.toLocaleString('ru-RU') + ' ₽';
  }
}
```

9. Счётчики остаются на 0

Из-за JS crash (пункт 2) IntersectionObserver не инициализируется. После fix п.2 должно заработать. Убедиться что `data-count` атрибуты присутствуют на элементах.

АРАБСКАЯ ГРАММАТИКА

10. Исправленные тексты (проверить что они применены)

- شهرأ في الرياض → ١٠ شهر في الرياض
- هذه التجربة أعطتني → هذه التجربة منحتني
- وتعلمت → وتعلّمت

ПРАВИЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ

WhatsApp: <https://wa.me/79513894443>

Telegram: <https://t.me/Dalir37>

Instagram: <https://www.instagram.com/mansurov.dalir2018/>

Email: mansurov.dalir09@gmail.com

ЦЕНЫ В КАЛЬКУЛЯТОРЕ (RUB)

Тип	Цена	Срок
Лендинг	50 000 ₽	10 дней
Интернет-магазин	100 000 ₽	21 день
Корпоративный сайт	130 000 ₽	28 дней
Двухязычный AR/RU	85 000 ₽	17 дней

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

- Чистый HTML/CSS/JS (без фреймворков)
 - Google Fonts: Inter, Bebas Neue, Cormorant Garamond, Noto Kufi Arabic
 - Двухязычность через `CONTENT` объект + `data-i18n` атрибуты
 - `switchLang('ru' | 'ar')` — функция переключения языка
 - `direction: rtl` применяется через класс `.lang-ar` на `<body>`
-

КАК ТЕСТИРОВАТЬ

1. Открыть в iOS Safari (реальный телефон или Simulator)
2. Проверить: первый экран показывает тёмный фон + заголовок ДАЛИР МАН

3. Нажать عربي — сайт переключается в RTL, все тексты на арабском
4. В калькуляторе цены меняются на риалы (ريال)
5. В секции “Не берусь за” заголовок меняется на لا أقبل هذه المشاريع
6. Счётчики (3, 3, 8) анимируются при прокрутке