```
Database changed
mysql> create table s1(sid int,name varchar(20),deptid int);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> insert into s1 values( 101,'kavin',867),(102,'arsath',7356),(103,'fadil',2975),(104,'manu',8678),(105,'kishore',8926);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from s1;
+------+--------+--------+
| sid  | name   | deptid |
+------+--------+--------+
|  101 | kavin  |    867 |
|  102 | arsath |   7356 |
|  103 | fadil  |   2975 |
|  104 | manu   |   8678 |
|  105 | kishore|   8926 |
+------+--------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create table d1( name varchar(20),height float);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> insert into d1 values('balaji',156.8),('fadil',179.2),('kavin',166.4),('rahul',183.1),('manu',182.7)
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from d1;
+--------+--------+
| name   | height |
+--------+--------+
| balaji |  156.8 |
| fadil  |  179.2 |
| kavin  |  166.4 |
| rahul  |  183.1 |
| manu   |  182.7 |
+--------+--------+
```

```
mysql> SELECT * FROM s1 S, d1 D WHERE S.name = D.name;
+------+-------+--------+-------+--------+
| sid  | name  | deptid | name  | height |
+------+-------+--------+-------+--------+
|  103 | fadil |   2975 | fadil |  179.2 |
|  101 | kavin |    867 | kavin |  166.4 |
|  104 | manu  |   8678 | manu  |  182.7 |
+------+-------+--------+-------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM s1 INNER JOIN d1 ON s1.name =d1.name;
+------+-------+--------+-------+--------+
| sid  | name  | deptid | name  | height |
+------+-------+--------+-------+--------+
|  103 | fadil |   2975 | fadil |  179.2 |
|  101 | kavin |    867 | kavin |  166.4 |
|  104 | manu  |   8678 | manu  |  182.7 |
+------+-------+--------+-------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM s1 LEFT OUTER JOIN d1 ON s1.name = d1.name;
+------+---------+--------+-------+--------+
| sid  | name    | deptid | name  | height |
+------+---------+--------+-------+--------+
|  101 | kavin   |    867 | kavin |  166.4 |
|  102 | arsath  |   7356 | NULL  |   NULL |
|  103 | fadil   |   2975 | fadil |  179.2 |
|  104 | manu    |   8678 | manu  |  182.7 |
|  105 | kishore |   8926 | NULL  |   NULL |
+------+---------+--------+-------+--------+
```

```
mysql> SELECT * FROM s1 RIGHT OUTER JOIN d1 ON s1.name = s1.name;
+------+---------+--------+--------+--------+
| sid  | name    | deptid | name   | height |
+------+---------+--------+--------+--------+
|  105 | kishore |   8926 | balaji |  156.8 |
|  104 | manu    |   8678 | balaji |  156.8 |
|  103 | fadil   |   2975 | balaji |  156.8 |
|  102 | arsath  |   7356 | balaji |  156.8 |
|  101 | kavin   |    867 | balaji |  156.8 |
|  105 | kishore |   8926 | fadil  |  179.2 |
|  104 | manu    |   8678 | fadil  |  179.2 |
|  103 | fadil   |   2975 | fadil  |  179.2 |
|  102 | arsath  |   7356 | fadil  |  179.2 |
|  101 | kavin   |    867 | fadil  |  179.2 |
|  105 | kishore |   8926 | kavin  |  166.4 |
|  104 | manu    |   8678 | kavin  |  166.4 |
|  103 | fadil   |   2975 | kavin  |  166.4 |
|  102 | arsath  |   7356 | kavin  |  166.4 |
|  101 | kavin   |    867 | kavin  |  166.4 |
|  105 | kishore |   8926 | rahul  |  183.1 |
|  104 | manu    |   8678 | rahul  |  183.1 |
|  103 | fadil   |   2975 | rahul  |  183.1 |
|  102 | arsath  |   7356 | rahul  |  183.1 |
|  101 | kavin   |    867 | rahul  |  183.1 |
|  105 | kishore |   8926 | manu   |  182.7 |
|  104 | manu    |   8678 | manu   |  182.7 |
|  103 | fadil   |   2975 | manu   |  182.7 |
|  102 | arsath  |   7356 | manu   |  182.7 |
|  101 | kavin   |    867 | manu   |  182.7 |
+------+---------+--------+--------+--------+
```