

freeCodeCamp



Menú



Seguridad informática

Proyectos de seguridad informática

Tablero de mensajes anónimos

Construye una aplicación JavaScript full-stack que sea funcionalmente similar a esta: <https://anonymous-message-board.freecodecamp.rocks/>.

Trabajar en este proyecto implicará escribir tu código utilizando uno de los siguientes métodos:

• Clona [este repositorio de GitHub](#) y completa tu proyecto localmente.

• Usa un constructor de sitios de tu elección para completar el proyecto. Asegúrate de incorporar todos los archivos de nuestro repositorio de GitHub.

1. Define `NODE_ENV` para probar sin comillas cuando esté listo para escribir pruebas y BD en la cadena de conexión de tus bases de datos (en `.env`)

2. Se recomienda crear controladores/manejadores y manejar el enrutamiento en `routes/api.js`

3. Añadirás cualquier característica de seguridad a `server.js`

Escribir las siguientes pruebas en `tests/2_functional-tests.js`:

• Creando un nuevo hilo: solicitud de POST a `/api/threads/{board}`

• Viendo los 10 hilos más recientes con 3 respuestas cada una: Solicitud GET a `/api/threads/{board}`

• Eliminando un hilo con la contraseña incorrecta: solicitud de DELETE a `/api/threads/{board}` con una `delete_password` inválida

• Eliminando un hilo con la contraseña incorrecta: solicitud de DELETE a `/api/threads/{board}` con una `delete_password` inválida

• Creando un nuevo hilo: solicitud de PUT a `/api/threads/{board}`

• Creando una nueva respuesta: solicitud de POST a `/api/replies/{board}`

• Viendo un hilo simple con todas las respuestas: Solicitud GET a `/api/replies/{board}`

• Eliminando una respuesta con la contraseña incorrecta: solicitud de BORRAR a `/api/replies/{board}` con un `delete_password` inválido

• Eliminando una respuesta con la contraseña correcta: solicitud de BORRAR a `/api/replies/{board}` con un `delete_password` válido

• Creando una respuesta: solicitud de PUT a `/api/replies/{board}`

Enlace a la solución

<https://boilerplate-project-messageboard-20uw.onrender.com>

Enlace al código fuente

<https://github.com/manu83-ai/boilerplate-project-messageboard>

He completado este desafío

Obtener una pista

Pedir ayuda

```
// ejecutando pruebas
13. Las 10 pruebas funcionales están completas y pasan.
// pruebas completadas
```

Pruebas:

✓

1. Debes proporcionar tu propio proyecto, no la URL de ejemplo.

✓

2. Solo permite que tu sitio se cargue en un iFrame en tus propias páginas.

✓

3. No permitas la captación previa de DNS.

✓

4. Solo permite que tu sitio envíe el referencia hacia tus propias páginas.

✓

5. Puedes enviar una solicitud POST a `/api/threads/{board}` con datos de formulario que incluirán `text` y `delete_password`. El registro guardado en la base de datos tendrá al menos los campos `_id`, `text`, `created_on` (fecha y hora), `bumped_on` (fecha y hora, comienza igual que `created_on`), `reported` (booleano), `delete_password` y `replies` (arreglo).

✓

6. Puedes enviar una solicitud POST a `/api/replies/{board}` con datos de formulario que incluirn `text`, `delete_password` y `thread_id`. Esto actualizará la fecha `bumped_on` a la fecha del comentario. En el arreglo `replies` del hilo, se guardará un objeto con al menos las propiedades `_id`, `text`, `created_on`, `delete_password` y `reported`.

https://www.freecodecamp.org/espanol/learn/information-security/information-security-projects/anonymous-message-board

1/2

freeCodeCamp(🔥)

Seguridad informática

Proyectos de seguridad informática

cliente.

✓

8. Puedes enviar una solicitud OBTENER un `/api/replies/{board}?thread_id={thread_id}`. Se devolverá el hilo completo con todas sus respuestas, también excluyendo los mismos campos del cliente que la prueba anterior.

✓

9. Puedes enviar una solicitud DELETE a `/api/threads/{board}` y pasar el `thread_id` y el `delete_password` para eliminar el hilo. Se devolverá la cadena `incorrect password` o `success`.

✓

10. Puede enviar una solicitud DELETE `/api/replies/{board}` y pasar los archivos `thread_id`, `reply_id`, & `delete_password`. Devuelto será la cadena `incorrect password` o `success`. En caso de éxito, el texto del `reply_id` se cambiará a `[deleted]`.

✓

11. Puedes enviar una solicitud PUT a `/api/threads/{board}` y pasar a lo largo del `thread_id`. Devuelta será la cadena `reported`. El valor `reported` del `thread_id` será cambiado a `true`.

✓

12. Puede enviar una solicitud PUT `/api/replies/{board}` y pasar el `thread_id` & `reply_id`. Devuelta será la cadena `reported`. El valor `reported` del `reply_id` será cambiado a `true`.

✗

13. Las 10 pruebas funcionales están completas y pasan.