

Documentación Django (Phyton)

Tabla de contenidos

- [Documentación Django \(Phyton\)](#)
- [Tabla de contenidos](#)
- [Introducción](#)
 - [Instalación en Linux](#)
 - [Explicación de los comandos](#)
 - [Creación de un proyecto](#)
 - [Explicación de los ficheros al crear un proyecto Django](#)
 - [Configuración del fichero settings.py](#)
 - [Configuración del fichero urls.py](#)
 - [Ejecución del servidor de desarrollo](#)
 - [Primeros pasos con Django \(Entrar con el usuario admin\)](#)
 - [Instalación del IDE PyCharm](#)
 - [Configuración de PyCharm](#)
- [Primeros pasos con Python \(Hola Mundo\)](#)
 - [Sintaxis basica de Python](#)
 - [Variables en Python](#)
 - [Tipos de datos en Python](#)
 - [Operadores en Python](#)
 - [Operadores aritméticos en Python](#)
 - [Operadores de asignación en Python](#)
 - [Operadores de comparación en Python](#)
 - [Operadores lógicos en Python](#)
 - [Operadores de identidad en Python](#)
 - [Operadores de pertenencia en Python](#)
 - [Operadores de bits en Python](#)
 - [Phyton Casting](#)
 - [Estructuras de control en Python](#)
 - [Bucles en Python](#)
 - [Exceptions en Python](#)
 - [Arrays en Python](#)
- [POO en Python \(Programación Orientada a Objetos\)](#)
 - [Clases y objetos en Python](#)
 - [Atributos en Python](#)
 - [Métodos en Python](#)
 - [Constructores en Python](#)
 - [Herencia en Python](#)
 - [Encapsulación en Python](#)
 - [Polimorfismo en Python](#)
 - [Métodos especiales en Python](#)
 - [Métodos estáticos en Python](#)

- [Métodos de clase en Python](#)

Introducción

Tabla de contenidos

Django es un framework web de alto nivel de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que respeta el patrón de diseño conocido como modelo–vista–controlador (MVC).

El modelo-vista-controlador es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.

- **Modelo:** Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las especificaciones de la aplicación (lógica de negocio).
- **Vista:** Presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) y también puede encargarse de filtrar la entrada de datos y enviarla al modelo.
- **Controlador:** Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud de información (por ejemplo, editar un documento o un registro en una base de datos).

Instalación en Linux

Tabla de contenidos

Python viene instalado por defecto en la mayoría de distribuciones GNU/Linux. Para comprobar si lo tenemos instalado, abrimos una terminal y escribimos:

```
python3 --version
```

En el caso de que no lo tengamos instalado, podemos instalarlo desde los repositorios oficiales de nuestra distribución. En el caso de Ubuntu, escribimos:

```
sudo apt install python3
```

Una vez verificado que tenemos instalado Python podemos empezar a instalar Django primero debemos instalar python3.10-venv para poder crear entornos virtuales. Para ello, escribimos:

```
sudo apt install python3.10-venv
```

Una vez instalado, creamos un entorno virtual llamado mysite y lo activamos:

[!NOTE] El entorno virtual se puede llamar como queramos, pero es recomendable llamarlo como el proyecto que vamos a crear. Y un entorno virtual es un entorno aislado donde podemos instalar paquetes de Python sin afectar al sistema operativo.

Ademas es recomendable crear un entorno virtual para cada proyecto que vayamos a crear.

Al crear un entorno virtual, se crea un directorio con el nombre del entorno virtual. En nuestro caso, se creará un directorio llamado mysite. Hay que tener en cuenta que el entorno virtual se crea en el directorio donde nos encontremos en la terminal y es donde se instalaran las bibliotecas de Django.

```
$ python3 -m venv mysite
$ source mysite/bin/activate
(mysite)$ pip install django
(mysite)$ python -m django --version
4.2.7
```

Explicación de los comandos

- **python3 -m venv mysite:** Creamos un entorno virtual llamado mysite.
- **source mysite/bin/activate:** Activamos el entorno virtual esto hay que hacerlo cada vez que queramos trabajar con Django, hay que tener en cuenta que la ruta varia dependiendo de como llames a tu entorno virtual en mi caso lo e llamado mysite pues es mysite/bin/activate si fuera por ejemplo otroNombre seria otroNombre/bin/activate.
- **pip install django:** Instalamos Django.
- **python -m django --version:** Comprobamos la versión de Django instalada.

Si en la terminal nos aparece (mysite) delante del nombre de nuestro usuario, significa que el entorno virtual está activado. En caso contrario, debemos activarlo con el comando source mysite/bin/activate. Para desactivar el entorno virtual, escribimos deactivate.

Creación de un proyecto

Tabla de contenidos

En primer lugar vamos a ver como crear un proyecto Django. Para ello, nos situamos en el directorio donde queremos crear el proyecto y escribimos:

```
(mysite)$ django-admin startproject HelloWorld
```

Esto creará un directorio llamado HelloWorld con la siguiente estructura:

```
HelloWorld/  
  manage.py  
  HelloWorld/  
    __init__.py  
    settings.py  
    urls.py  
    asgi.py  
    wsgi.py
```

Explicación de los ficheros al crear un proyecto Django

Tabla de contenidos

- **manage.py**: Es un script que ayuda con la gestión del sitio. Con él podemos arrancar un servidor de desarrollo, crear aplicaciones, crear migraciones de la base de datos, etc.
- El directorio **HelloWorld/** es un paquete de Python para nuestro proyecto.
- **settings.py**: Contiene la configuración del proyecto.
- **urls.py**: Contiene las definiciones de las URLs del proyecto.
- **wsgi.py**: Es un punto de entrada para los servidores web compatibles con WSGI para servir el proyecto.
- **asgi.py**: Es un punto de entrada para los servidores web compatibles con ASGI para servir el proyecto.

Configuración del fichero settings.py

En el fichero settings.py podemos configurar nuestro proyecto. En este fichero podemos configurar la base de datos, el idioma, la zona horaria, etc.

Por defecto el fichero settings.py viene configurado de la siguiente manera:

- **DATABASES:** Configuración de la base de datos que se va a utilizar en el proyecto. Por defecto se utiliza una base de datos sqlite llamada db.sqlite3.
- **INSTALLED_APPS:** La lista de las aplicaciones que tiene instalada el proyecto, por ejemplo vemos que se ha incluido la aplicación polls (polls.apps.PollsConfig). También tenemos una aplicación que nos permite tener un panel de control de la aplicación (django.contrib.admin). Y otras cuantas aplicaciones...
- **DEBUG:** True: Si está activo los errores que se produzcan en la aplicación se verán con todo lujo de detalles en el navegador. Si tenemos la aplicación en producción debería ser False.
- **ALLOWED_HOSTS:** Es una lista de cadenas que especifica los nombres de host válidos para el sitio.

Configuración del fichero urls.py

En el fichero urls.py podemos configurar las URLs de nuestro proyecto. En este fichero podemos añadir las URLs de las aplicaciones que vayamos creando.

Ejecución del servidor de desarrollo

Tabla de contenidos

Para arrancar el servidor de desarrollo, nos situamos en el directorio donde se encuentra el fichero manage.py y escribimos:

```
(mysite)$ python manage.py runserver
```

[!CAUTION] Si al ejecutar el comando de **python manage.py runserver** nos aparece en la consola un mensaje de error como este:

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions. Run 'python manage.py migrate' to apply them.

Esto significa que tenemos que aplicar las migraciones de la base de datos. Para ello, escribimos:

```
(mysite)$ python manage.py migrate
```

Las migraciones son como una versión controlada de tu base de datos, y Django las usa para crear, modificar y eliminar tablas y sus campos.

Cuando creas modelos o cambias tus modelos existentes, Django genera estas migraciones. Sin embargo, estos cambios no se reflejan en tu base de datos hasta que apliques las migraciones.

El mensaje te está indicando que debes aplicar estas migraciones para que tu proyecto funcione correctamente.

Ahora si todo a ido bien, podemos acceder a nuestro servidor de desarrollo desde un navegador web en la dirección `http://127.0.0.1:8000/` en mi caso esa es la dirección, pero puede variar en función de la configuración de nuestro equipo. Si todo ha ido bien, veremos una página de bienvenida de Django.

Ahora bien si queremos que el servidor de desarrollo sea accesible desde cualquier dirección IP y además en un puerto determinado, escribimos:

```
(mysite)$ python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

Primeros pasos con Django (Entrar con el usuario admin)

Para entrar en el panel de administración de Django, debemos crear un superusuario. Para ello, escribimos:

```
(mysite)$ python manage.py createsuperuser
```

[!NOTE] Tienes que estar situado en la carpeta donde se encuentra el fichero `manage.py` para poder ejecutar el comando.

Esto nos pedirá un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez creado el superusuario, podemos acceder al panel de administración de Django en la dirección `http://127.0.0.1:8000/admin/` en mi caso esa es la dirección, pero puede variar en función de la configuración de nuestro equipo. Si todo ha ido bien, veremos una página de login de Django.

Instalación del IDE PyCharm

Tabla de contenidos

Ahora que tenemos todo lo necesario para desarrollar nuestra aplicación web con Django vamos a instalar PyCharm que es un IDE multiplataforma creado por JetBrains. Es uno de los mejores IDEs para proyectos que utilizan el lenguaje de programación Python, primero debemos descargarlo desde la página oficial de [JetBrains](#). Una vez descargado, nos situamos en el directorio donde se encuentra el fichero descargado y escribimos:

```
$ tar -xzf pycharm-2023.2.5.tar.gz
```

Esto creará un directorio llamado pycharm-2023.2.5 con la siguiente estructura:

```
pycharm-2023.2.5/  
  bin/  
  lib/  
  jbr/  
  license/  
  plugins/  
  help/  
  debug-eggs/
```

Ahora para ejecutar PyCharm, nos situamos en el directorio pycharm-2023.2.5/bin y escribimos:

```
$ ./pycharm.sh
```

Esto nos abrirá una ventana de bienvenida de PyCharm, donde podemos crear un proyecto nuevo o abrir uno existente.

Es recomendable crear un alias para ejecutar PyCharm desde cualquier directorio. Para ello, abrimos una terminal y escribimos:

```
$ sudo nano ~/.bashrc
```

Esto nos abrirá el fichero .bashrc en el editor de texto nano. Ahora debemos añadir la siguiente línea al final del fichero:

```
alias pycharm="{tu sitio de instalacion}/pycharm-2023.2.5/bin/pycharm.sh"
```

Ahora guardamos los cambios y cerramos el editor de texto. Para que los cambios surtan efecto, escribimos:


```
$ source ~/.bashrc
```

Ahora podemos ejecutar PyCharm desde cualquier directorio escribiendo pycharm en la terminal.

Configuración de PyCharm

Tabla de contenidos

Una vez abierto PyCharm, nos aparecerá una ventana de bienvenida. En ella, podemos crear un proyecto nuevo o abrir uno existente. En nuestro caso, vamos a abrir el proyecto anteriormente creado **mysite**. Para ello, abrimos la carpeta contenedora del proyecto.

Una vez abierto el proyecto, vamos a configurar el intérprete de Python. Para ello, nos situamos en **File > Settings > Project: mysite > Python Interpreter**. En el desplegable, seleccionamos el intérprete de Python que hemos instalado anteriormente.

[!IMPORTANT] Es importante que el intérprete de Python que seleccionemos sea el que hemos instalado en el entorno virtual. De lo contrario, no nos reconocerá las bibliotecas de Django y asegurarse de encontrar el ejecutable python que hay dentro de la carpeta bin dentro de la carpeta creada al crear el entorno virtual.

Si no aparece en el desplegable activamos el entorno virtual anteriormente creado y nos vamos a la carpeta mysite donde lo hayas creado y hay es donde aparece instalado Django **dentro de la carpeta bin**, debemos añadirlo. Para ello, sin movernos de la ventana Python Interpreter le damos a **Add Interpreter** que debe aparecer al lado. En la ventana que se nos abre, seleccionamos **Add Local Interpreter** y pulsamos en **Existing**. En la siguiente ventana, seleccionamos el intérprete de Python que ya existe y tenemos instalado de antes. En mi caso la ruta en donde e creado mi entorno virtual y instalado Django es en **../Documentos/Pycharm/mysite/bin/python** que es lo que necesitamos para configurar el intérprete y que nos reconozca las bibliotecas de Django.

Ahora vamos a crear un perfil para ello con que ejecutemos el programa nos saldra una ventana para añadir un perfil en el que tendremos que poner el host y el puerto en el que queremos que se ejecute el servidor de desarrollo de Django.

Lo guardamos y ya podemos ejecutar el servidor de desarrollo de Django desde PyCharm.

Primeros pasos con Python (Hola Mundo)

Tabla de contenidos

Llegados a este punto, tenemos todo lo necesario para empezar a desarrollar nuestra aplicación web con Django. Pero antes de empezar, vamos a ver algunos conceptos básicos de Python.

En primer lugar vamos a crear una aplicación Django. Para ello, nos situamos en el directorio donde se encuentra el fichero manage.py y escribimos:

```
$ python manage.py startapp prueba
```

Esto creará un directorio llamado prueba con la siguiente estructura:

```
prueba/  
  __init__.py  
  admin.py  
  apps.py  
  migrations/  
    __init__.py  
  models.py  
  tests.py  
  views.py
```

Ahora vamos a crear una vista. Para ello, abrimos el fichero views.py y escribimos:

```
from django.http import HttpResponse  
  
def index(request):  
    return HttpResponse("Hola Mundo")
```

Ahora vamos a crear un archivo llamado urls.py en la carpeta prueba y luego abrimos el fichero urls.py y escribimos:

```
from django.urls import path  
  
from . import views  
  
urlpatterns = [  
    path('', views.index, name='index'),  
]
```

Ahora vamos a abrir en la carpeta HelloWorld el fichero urls.py y escribimos:

```
from django.contrib import admin
```

```
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
    path('prueba/', include('prueba.urls')),
    path('admin/', admin.site.urls),
]
```

Si todo va bien y hemos seguido los pasos hasta ahora la estructura de nuestro proyecto debería ser la siguiente:

```
HelloWorld/
  manage.py
  HelloWorld/
    __init__.py
    settings.py
    urls.py
    asgi.py
    wsgi.py
  prueba/
    __init__.py
    admin.py
    apps.py
    migrations/
      __init__.py
    models.py
    tests.py
    views.py
```

Ahora vamos a ejecutar el servidor de desarrollo de Django. Y si todo ha ido bien, podemos acceder a nuestro servidor de desarrollo desde un navegador web en la dirección `http://127.0.0.1:8000/prueba/` en mi caso esa es la dirección, pero puede variar en función de la configuración de nuestro equipo. Si todo ha ido bien, veremos el mensaje Hola Mundo.

Sintaxis basica de Python

[Tabla de contenidos](#)

La sintaxis de Python es muy sencilla y fácil de aprender. En Python, el código se agrupa en bloques indentados, no se utilizan llaves para delimitar los bloques de código. Los comentarios comienzan con el carácter `#` y se extienden hasta el final de la línea.

```
# Esto es un comentario
```

A continuación, vamos a ver algunos conceptos básicos de Python.

Variables en Python

En Python, las variables se crean cuando se les asigna un valor. No es necesario declararlas antes de usarlas o declarar su tipo. El tipo de la variable se determina cuando se le asigna un valor.

```
x = 5
y = "Hola Mundo"
```

Hay nombre de variables que son "ilegales" en Python, como por ejemplo:

```
2myvar = "Hola Mundo" # No puede empezar por un número
my-var = "Hola Mundo" # No puede contener guiones
my var = "Hola Mundo" # No puede contener espacios en blanco
myvar = "Hola Mundo" # Esta es la forma correcta de declarar una variable
```

[!NOTE] Las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas, por lo que las variables **myvar** y **myVar** son diferentes. Además, las variables se pueden declarar globalmente y localmente. Para declarar una variable global dentro de una función, se utiliza la palabra clave `global`.

```
def myfunc():
    global x
    x = "fantastico"

myfunc()

print("Python es " + x)
```

También podemos declarar una variable fuera de una función y eso se puede utilizar en cualquier lugar del código sería un ejemplo de variable global como la anterior.

```
x = "fantastico"

def myfunc():
    print("Python es " + x)
```

```
myfunc()
```

Tipos de datos en Python

En Python, los datos se pueden almacenar en diferentes tipos de variables. Los tipos de datos más comunes son:

Ahora vamos a ver algunos ejemplos de tipos de datos en Python.

```
# Texto (str) -> Se utiliza para representar texto.
texto = "Hola, mundo!"

# Entero (int) -> Se utiliza para representar números enteros.
entero = 10

# Decimal (float) -> Se utiliza para representar números reales.
decimal = 3.14

# Complejo (complex) -> Se utiliza para representar números complejos
(números con una parte real e imaginaria).
complejo = 1+2j

# Booleano (bool) -> Se utiliza para representar valores booleanos (True o
False).
booleano = True

# Lista (list) -> Se utiliza para almacenar varios elementos en una sola
variable.
lista = [1, 2, 3, 4, 5]

# Ninguno (NoneType) -> Se utiliza para representar un valor nulo o que no
existe.
ninguno = None

# Tupla (tuple) -> Es similar a una lista pero no se puede modificar
tupla = (1, 2, 3)

# Rango (range) -> Se utiliza para generar una secuencia de números que no
se puede modificar.
rango = range(10)

# Diccionario (dict) -> Se utiliza para almacenar pares clave: valor.
diccionario = {"nombre": "Juan", "edad": 30}

# Conjunto (set) -> Se utiliza para representar una colección no ordenada
de elementos unicos.
conjunto = {1, 2, 3, 4, 5}

# Frozenset (frozenset) -> Es similar a un conjunto pero no se puede
```

```

modificar.
frozenset_ = frozenset([1, 2, 3, 4, 5])

# Bytes (bytes) -> Se utiliza para almacenar una secuencia inmutable de
números en el rango 0 <= x < 256.
bytes_ = b"Hola mundo"

# Bytearray (bytearray) -> Es similar a bytes pero se puede modificar.
bytearray_ = bytearray([119, 51, 114, 100])

# Memoria de vista (memoryview) -> Se utiliza para acceder al subconjunto
de los datos de un objeto mutable.
memoria_de_vista = memoryview(bytes(5))

```

Operadores en Python

Los operadores se utilizan para realizar operaciones en variables y valores y se clasifican en:

Operadores aritméticos en Python

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
+	Suma	$x + y$	Suma x e y
-	Resta	$x - y$	Resta x e y
*	Multiplicacion	$x * y$	Multiplca x por y
/	Division	x / y	Divide x entre y
%	Modulo	$x \% y$	Devuelve el resto de dividir x entre y
**	Potencia	$x ** y$	Eleva x a la potencia y
//	Division entera	$x // y$	Divide x entre y y devuelve el resultado sin decimales

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de operadores aritméticos en Python.

```

x = 5
y = 3

print(x + y) # 8
print(x - y) # 2
print(x * y) # 15
print(x / y) # 1.6666666666666667
print(x % y) # 2
print(x ** y) # 125
print(x // y) # 1

```

Operadores de asignación en Python

Operador	Ejemplo	Explicacion
=	x = 5	Asigna el valor 5 a la variable x
+=	x += 5	Suma 5 a la variable x y asigna el resultado a la variable x
-=	x -= 5	Resta 5 a la variable x y asigna el resultado a la variable x
*=	x *= 5	Multiplca la variable x por 5 y asigna el resultado a la variable x
/=	x /= 5	Divide la variable x entre 5 y asigna el resultado a la variable x
%=	x %= 5	Divide la variable x entre 5 y asigna el resto a la variable x
**=	x **= 5	Eleva la variable x a la potencia 5 y asigna el resultado a la variable x
//=	x //= 5	Divide la variable x entre 5 y asigna el resultado sin decimales a la x
:=	x := 5	Asigna el valor 5 a la variable x (Python 3.8+)
&=	x &= 5	Realiza una operación AND entre la variable x y 5 y asigna el resultado a x
=	x = 5	Realiza una operación OR entre la variable x y 5 y asigna el resultado a x
^=	x ^= 5	Realiza una operación XOR entre la variable x y 5 y asigna el resultado a x
>>=	x >>= 5	Realiza una operación de desplazamiento a la derecha y asigna el resultado x
<<=	x <<= 5	Realiza una operación de desplazamiento a la izquierda y asigna el resultado x

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de operadores de asignación en Python.

```
x = 5

x += 5 # 10
x -= 5 # 0
x *= 5 # 25
x /= 5 # 1.0
x %= 5 # 0.0
x **= 5 # 3125.0
x //= 5 # 0.0
```

Operadores de comparación en Python

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
==	Igual	x == y	Devuelve True si x es igual a y
!=	No igual	x != y	Devuelve True si x no es igual a y

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
>	Mayor que	x > y	Devuelve True si x es mayor que y
<	Menor que	x < y	Devuelve True si x es menor que y
>=	Mayor o igual que	x >= y	Devuelve True si x es mayor o igual que y
<=	Menor o igual que	x <= y	Devuelve True si x es menor o igual que y

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de operadores de comparación en Python.

```
x = 5
y = 3

print(x == y) # False
print(x != y) # True
print(x > y) # True
print(x < y) # False
print(x >= y) # True
print(x <= y) # False
```

Operadores lógicos en Python

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
and	Y	x and y	Devuelve True si x y y son True
or	O	x or y	Devuelve True si x o y son True
not	No	not x	Devuelve True si x no es True

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de operadores lógicos en Python.

```
x = 5

print(x > 3 and x < 10) # True
print(x > 3 or x < 4) # True
print(not(x > 3 and x < 10)) # False
```

Operadores de identidad en Python

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
is	Es	x is y	Devuelve True si x e y son el mismo objeto

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
is not	No es	x is y	Devuelve True si x e y no son el mismo objeto

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de operadores de identidad en Python.

```
x = ["manzana", "platano"]
y = ["manzana", "platano"]
z = x

print(x is z) # True
print(x is y) # False
print(x == y) # True
```

Operadores de pertenencia en Python

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
in	En	x in y	Devuelve True si x esta en y
not in	No en	x in y	Devuelve True si x no esta en y

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de operadores de pertenencia en Python.

```
x = ["manzana", "platano"]

print("manzana" in x) # True
print("cereza" not in x) # True
```

Operadores de bits en Python

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
&	AND	x & y	Devuelve 1 si ambos bits son 1
	OR	x y	Devuelve 1 si uno de los bits es 1
^	XOR	x ^ y	Devuelve 1 si uno de los bits es 1 pero no ambos
~	NOT	~x	Invierte todos los bits
<<	Desplazamiento a	x << y	Desplaza los bits de x, y posiciones a la izquierda, los bits vacios se llenan con 0

Operador	Nombre	Ejemplo	Explicacion
>>	Desplazamiento a	x >> y	Desplaza los bits de x, y posiciones a la derecha, los bits vacios se llenan con 0

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de operadores de bits en Python.

```
x = 0b1100
y = 0b1010

print(bin(x & y)) # 0b1000
print(bin(x | y)) # 0b1110
print(bin(x ^ y)) # 0b0110
print(bin(~x)) # -0b1101
print(bin(x << 2)) # 0b110000
print(bin(x >> 2)) # 0b11
```

Phyton Casting

[Tabla de contenidos](#)

En Python, el tipo de datos de una variable se puede cambiar a otro tipo de datos. Esto se llama conversión de tipos de datos y se hace con funciones de conversión de tipos de datos incorporadas.

Las funciones de conversión de tipos de datos comunes son:

- **int():** Convierte un objeto a un entero.
- **float():** Convierte un objeto a un número decimal.
- **str():** Convierte un objeto a una cadena.

Y así con todos los demás tipos de datos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de casting en Python

```
x = int(1) # x sera 1
y = int(2.8) # y sera 2
z = int("3") # z sera 3

x = float(1) # x sera 1.0
y = float(2.8) # y sera 2.8
z = float("3") # z sera 3.0
w = float("4.2") # w sera 4.2

x = str("s1") # x sera 's1'
y = str(2) # y sera '2'
z = str(3.0) # z sera '3.0'
```

Estructuras de control en Python

Tabla de contenidos

En Python, las estructuras de control se utilizan para tomar decisiones y ejecutar acciones en función de esas decisiones. Las estructuras de control más comunes son:

Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estructuras de control en Python.

```
# if -> Se utiliza para ejecutar un bloque de código si se cumple una
condición.

x = 5
y = 3

if x > y:
    print("x es mayor que y")

# if...else -> Se utiliza para ejecutar un bloque de código si se cumple
una condición y otro bloque de código si no se cumple la condición.

x = 5
y = 3

if x > y:
    print("x es mayor que y")
else:
    print("x no es mayor que y")

# if...elif...else -> Se utiliza para ejecutar un bloque de código si se
cumple una condición, otro bloque de código si se cumple otra condición y
otro bloque de código si no se cumple ninguna de las condiciones.

x = 5
y = 3

if x > y:
    print("x es mayor que y")
elif x == y:
    print("x es igual a y")
else:
    print("x es menor que y")
```

Bucles en Python

Tabla de contenidos

Luego tenemos los bucles que son estructuras de control que se utilizan para repetir una acción varias veces. Los bucles más comunes son:

while -> Se utiliza para ejecutar un bloque de código mientras se cumple una condición.

```
i = 1

while i < 6:
    print(i)
    i += 1
```

for -> Se utiliza para ejecutar un bloque de código un número determinado de veces.

```
frutas = ["manzana", "platano", "cereza"]

for x in frutas:
    print(x)
```

Ahora dentro de los bucles tenemos las sentencias break y continue que se utilizan para cambiar el comportamiento de los bucles.

break -> Se utiliza para terminar el bucle antes de que se cumpla la condición.

```
i = 1

while i < 6:
    print(i)
    if i == 3:
        break
    i += 1
```

continue -> Se utiliza para saltar una iteración del bucle.

```
i = 0

while i < 6:
    i += 1
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

Exceptions en Python

[Tabla de contenidos](#)

Las excepciones se utilizan para manejar errores que pueden ocurrir durante la ejecución de un programa.

Las excepciones más comunes son:

```
# try...except -> Se utiliza para manejar excepciones.

try:
    print(x)
except:
    print("Ha ocurrido un error")

# try...except...else -> Se utiliza para manejar excepciones y ejecutar un
# bloque de código si no se produce ninguna excepción.

try:
    print("Hola")
except:
    print("Ha ocurrido un error")
else:
    print("Ningun error ha ocurrido")

# try...except...finally -> Se utiliza para manejar excepciones y ejecutar
# un bloque de código, independientemente de si se produce una excepción o
# no.

try:
    print(x)
except:
    print("Ha ocurrido un error")
finally:
    print("El bloque try...except ha terminado")

# raise -> Se utiliza para generar una excepción.

x = -1

if x < 0:
    raise Exception("El numero no puede ser negativo")

# pass -> Se utiliza cuando no se necesita código.

try:
    print(x)
except:
    pass

# assert -> Se utiliza para comprobar si una condición es verdadera.

x = 1

assert x > 0, "El numero debe ser positivo"
```

Arrays en Python

[Tabla de contenidos](#)

Los arrays se utilizan para almacenar varios valores en una sola variable. Los arrays más comunes son:

POO en Python (Programación Orientada a Objetos)

[Tabla de contenidos](#)

La programación orientada a objetos (POO) es un paradigma de programación que utiliza objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. Actualmente es la forma más popular de programar.

Clases y objetos en Python

[Tabla de contenidos](#)

En Python, una clase es una plantilla para crear objetos. Para crear una clase, utilizamos la palabra clave `class` seguida del nombre de la clase y dos puntos. A continuación, vamos a ver un ejemplo de clase en Python.

```
class Coche:  
    pass
```

Ahora vamos a crear un objeto de la clase `Coche`. Para ello, escribimos:

```
coche = Coche()
```

Atributos en Python

[Tabla de contenidos](#)

Los atributos son variables que pertenecen a una clase y se utilizan para almacenar datos sobre el objeto. Los atributos más comunes son:

```
class Coche:  
    marca = "Ford"
```

```
modelo = "Mustang"
color = "Rojo"
```

Para acceder a los atributos de un objeto primero creamos un objeto de la clase coche como hemos echo anteriormente y utilizamos la sintaxis objeto.atributo. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de atributos en Python.

```
coche = Coche()

print(coche.marca) # Ford
print(coche.modelo) # Mustang
print(coche.color) # Rojo
```

Métodos en Python

[Tabla de contenidos](#)

Los métodos son funciones que pertenecen a una clase y se utilizan para realizar operaciones con los atributos de la clase. Para crear un método, utilizamos la palabra clave def seguida del nombre del método y dos puntos. A continuación, vamos a ver un ejemplo de método en Python.

```
class Coche:
    marca = "Ford"
    modelo = "Mustang"
    color = "Rojo"

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")
```

Para llamar a un método de un objeto primero creamos un objeto de la clase coche como hemos echo anteriormente y utilizamos la sintaxis objeto.metodo(). A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de métodos en Python.

```
coche = Coche()

coche.acelerar() # El coche está acelerando
```

Constructores en Python

Tabla de contenidos

Los constructores se utilizan para inicializar los atributos de un objeto. Para crear un constructor, utilizamos el método `__init__()`. A continuación, vamos a ver un ejemplo de constructor en Python.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")
```

Ahora vamos a crear un objeto de la clase Coche. Para ello, escribimos:

```
coche = Coche("Ford", "Mustang", "Rojo")
```

Para llamar a un atributo de un objeto, utilizamos la sintaxis `objeto.atributo`. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de constructores en Python.

```
coche = Coche("Ford", "Mustang", "Rojo")

print(coche.marca) # Ford
print(coche.modelo) # Mustang
print(coche.color) # Rojo
```

Herencia en Python

Tabla de contenidos

La herencia es una forma de crear una clase a partir de otra clase. La clase que hereda se llama clase hija y la clase de la que hereda se llama clase padre. Para crear una clase hija, pasamos la clase padre como parámetro en la definición de la clase hija. A continuación, vamos a ver un ejemplo de herencia en Python.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
```



```
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")

class CocheDeportivo(Coche):
    pass
```

Ahora vamos a crear un objeto de la clase CocheDeportivo. Para ello, escribimos:

```
coche = CocheDeportivo("Ford", "Mustang", "Rojo")
```

Para llamar a un atributo de un objeto, utilizamos la sintaxis objeto.atributo. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de herencia en Python.

```
print(coche.marca) # Ford
print(coche.modelo) # Mustang
print(coche.color) # Rojo
```

Encapsulación en Python

[Tabla de contenidos](#)

La encapsulación es una forma de restringir el acceso a los atributos y métodos de una clase. En Python, podemos restringir el acceso a los atributos y métodos de una clase utilizando el guión bajo como prefijo. A continuación, vamos a ver un ejemplo de encapsulación en Python.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self._marca = marca
        self._modelo = modelo
        self._color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")
```

Ahora vamos a crear un objeto de la clase Coche. Para ello, escribimos:

```
coche = Coche("Ford", "Mustang", "Rojo")
```

Para llamar a un atributo de un objeto, utilizamos la sintaxis `objeto.atributo`. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de encapsulación en Python.

```
print(coche._marca) # Ford
print(coche._modelo) # Mustang
print(coche._color) # Rojo
```

Polimorfismo en Python

[Tabla de contenidos](#)

El polimorfismo es una forma de utilizar una clase de manera diferente. En Python, podemos utilizar una clase de manera diferente utilizando el método especial `str()`. A continuación, vamos a ver un ejemplo de polimorfismo en Python.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")

    def __str__(self):
        return f"Marca: {self.marca}, Modelo: {self.modelo}, Color: {self.color}"
```

Ahora vamos a crear un objeto de la clase `Coche`. Para ello, escribimos:

```
coche = Coche("Ford", "Mustang", "Rojo")
```

Para llamar a un atributo de un objeto, utilizamos la sintaxis `objeto.atributo`. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de polimorfismo en Python.

```
print(coche) # Marca: Ford, Modelo: Mustang, Color: Rojo
```

Métodos especiales en Python

Tabla de contenidos

Los métodos especiales son métodos que se utilizan para realizar operaciones especiales. Los métodos especiales más comunes son:

`__init__()` -> Se utiliza para inicializar los atributos de un objeto.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")
```

`__str__()` -> Se utiliza para representar un objeto como una cadena.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")

    def __str__(self):
        return f"Marca: {self.marca}, Modelo: {self.modelo}, Color: {self.color}"
```

`__len__()` -> Se utiliza para obtener la longitud de un objeto.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")

    def __str__(self):
```

```
        return f"Marca: {self.marca}, Modelo: {self.modelo}, Color: {self.color}"

    def __len__(self):
        return 3
```

Ahora vamos a crear un objeto de la clase Coche. Para ello, escribimos:

```
coche = Coche("Ford", "Mustang", "Rojo")
```

Para llamar a un atributo de un objeto, utilizamos la sintaxis objeto.atributo. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de métodos especiales en Python.

```
print(len(coche)) # 3
```

Métodos estáticos en Python

[Tabla de contenidos](#)

Los métodos estáticos son métodos que se utilizan sin crear un objeto. Para crear un método estático, utilizamos el decorador `@staticmethod`. A continuación, vamos a ver un ejemplo de método estático en Python.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")

    @staticmethod
    def frenar():
        print("El coche está frenando")
```

Métodos de clase en Python

Tabla de contenidos

Los métodos de clase son métodos que se utilizan sin crear un objeto. Para crear un método de clase, utilizamos el decorador `@classmethod`. A continuación, vamos a ver un ejemplo de método de clase en Python.

```
class Coche:
    def __init__(self, marca, modelo, color):
        self.marca = marca
        self.modelo = modelo
        self.color = color

    def acelerar(self):
        print("El coche está acelerando")

    @classmethod
    def frenar(cls):
        print("El coche está frenando")
```

Ahora vamos a crear un objeto de la clase Coche. Para ello, escribimos:

```
coche = Coche("Ford", "Mustang", "Rojo")
```

Para llamar a un método de clase de una clase, utilizamos la sintaxis `clase.metodo()`. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de métodos de clase en Python.

```
Coche.frenar() # El coche está frenando
```