

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTANDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Equipo de refrigeración con mayor capacidad, además cuenta con tapas rediseñadas de acero inoxidable que evita fugas de aire y condensación en las mismas, alcanzando así hasta los -4°C .

CARACTERÍSTICAS**CONTROL INTELIGENTE
DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO**

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

**REFRIGERANTE HC**

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

**MOTORES ELECTRÓNICOS SAIWEI**

Logra mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

**MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS**

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

**ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO**

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones int. útiles
Alto: 103.4cm	A: 53.1cm	A: 51.5cm
Ancho: 124.4cm	A: 115.4cm	A: 114cm
Profundo: 93cm	P: 60cm	P: 45.5cm

Volumen útil	267.13 lt
Puertas	1
Parrillas	4
Material Externo	Lámina prepintada
Material Interno	Lámina prepintada


DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botella vidrio Cerveza Heineken (355 ml)



Total:	288
Frente:	8
Fondo:	36
Display:	

VISTAS DEL PRODUCTO

Vista frontal



Vista lateral



DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R-290 0.075kg
Consumo de energía	3.317 kwh/24h
Potencia de compresor	1/2HP 142Watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-4°C a 1°C

DATOS ELÉCTRICO

Voltaje y frecuencia	115V / 60Hz
Amperaje	5.8
Longitud del cable	200cm
Iluminación	0 módulos 0 LED's totales
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	CIF

DATOS LOGÍSTICOS

Cargas de remolque	20': 9 40': 20 53': 26
Peso embalaje	100.2 kg
Dimensiones embalaje	Alto: 107.9cm Ancho: 127.4cm Profunda: 96cm

*Consumo de energía en su condición C

(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

Servicio al cliente y garantía

Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el manual de usuario de IMBERA.

Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

02/06/2022