



# Los operadores

DigitalHouse>



**Certified Tech  
Developer**

The Ultimate Degree

“

Los **operadores** nos permiten **manipular el valor** de las variables, realizar operaciones y comparar sus valores.



”

## De asignación

Asignan el valor de la derecha en la variable de la izquierda.

```
{ } let edad = 35; // Asigna el número 35 a edad
```

## Aritméticos

Nos permiten hacer operaciones matemáticas, devuelven el resultado de la operación.

```
{ } 10 + 15 // Suma → 25  
10 - 15 // Resta → -5  
10 * 15 // Multiplicación → 150  
15 / 10 // División → 1.5
```

## Aritméticos (continuación)

Nos permiten hacer operaciones matemáticas, devuelven el resultado de la operación.

```
{ } 15++ // Incremento, es igual a 15 + 1 → 16  
15-- // Decremento, es igual a 15 - 1 → 14
```

```
{ } 15 % 5 // Módulo, el resto de dividir 15 entre 5 → 0  
15 % 2 // Módulo, el resto de dividir 15 entre 2 → 1
```

El operador de módulo % nos devuelve el resto de una división.

15		5		15		2	
0		3		1		7	

“

Los **operadores** aritméticos siempre **devolverán el resultado numérico** de la **operación** que se esté realizando.



”

## De concatenación

Sirven para unir cadenas de texto. Devuelven otra cadena de texto.

```
{}  
let nombre = 'Teodoro';  
let apellido = 'García';  
let nombreCompleto = 'Me llamo ' + nombre + ' ' + apellido;
```



### Template literals

Existe otra forma de armar strings a partir de variables, y es con los template literals utilizando backtick en lugar de comillas y las variables entre llaves a continuación del símbolo \$. En este ejemplo lo escribiríamos así: `Me llamo \${nombre} \${apellido}`

Si mezclamos otros tipos de datos, estos se convierten a cadenas de texto.

```
{}  
let fila = 'M';  
let asiento = 7;  
let ubicacion = fila + asiento; // 'M7' como string
```

## De comparación simple

Comparan dos valores, devuelven verdadero o falso.

```
{ } 10 == 15 // Igualdad → false  
10 != 15 // Desigualdad → true
```

## De comparación estricta

Comparan el valor y el tipo de dato también.

```
{ } 10 === "10" // Igualdad estricta → false  
10 !== 15 // Desigualdad estricta → true
```

En el primer caso el valor es 10 en ambos ejemplos, pero los tipos de datos son number y string. Como estamos comparando que ambos (valor y tipo de dato) sean iguales, el resultado es false.

## De comparación (continuación)

Comparan dos valores, devuelven verdadero o falso.

```
{  
  15 > 15 // Mayor que → false  
  15 >= 15 // Mayor o igual que → true  
  10 < 15 // Menor que → true  
  10 <= 15 // Menor o igual que → true  
}
```



Siempre debemos escribir el símbolo mayor (>) o menor (<) antes que el igual (>= o <=). Si lo hacemos al revés (= > o =<), JavaScript lee primero el operador de asignación = y luego no sabe qué hacer con el mayor (>) o el menor (<).



“

Los **operadores** de **comparación** siempre **devolverán** un booleano, es decir, **true** o **false**, como resultado.



”

DigitalHouse>