

# Modificando clases

**DigitalHouse** >  
Coding School



**Certified Tech  
Developer**  
The Ultimate Degree

# Índice

1. [classList.add\(\)](#)
2. [classList.remove\(\)](#)
3. [classList.toggle\(\)](#)
4. [classList.contains\(\)](#)



JavaScript nos da una propiedad y varios métodos que nos permiten hacer diversas acciones con el atributo `class` de un elemento.



1 | `classList.add()`

# classList.add()

Permite agregar una clase nueva al elemento que tengamos seleccionado.

```
{}
```

```
let cita = document.querySelector('.cita');  
cita.classList.add('italicas');
```

**Antes**

```
{}
```

```
<p class="cita">El veloz  
murciélago comía feliz  
cardillo y kiwi</p>
```

**Después**

```
{}
```

```
<p class="cita italicas">El  
veloz murciélago comía  
feliz cardillo y kiwi</p>
```

## 2 | `classList.remove()`

# classList.remove()

Permite quitarle una clase existente al elemento que tenemos seleccionado.

```
{  
  let cita = document.querySelector('.cita');  
  cita.classList.remove('cita');  
}
```

**Antes**

```
{  
  <p class="cita">El veloz  
  murciélago comía feliz  
  cardillo y kiwi</p>  
}
```

**Después**

```
{  
  <p class="">El veloz  
  murcielago comía feliz  
  cardillo y kiwi</p>  
}
```

# 3 | `classList.toggle()`



# classList.toggle()

Revisa si existe una clase en el elemento seleccionado. De ser así, la remueve, de lo contrario, si la clase no existe, la agrega.

```
{}  
let cita = document.querySelector('p');  
cita.classList.toggle('cita');
```

**Antes**

```
{}  
<p class="italicas">El  
veloz murciélago comía  
feliz cardillo y kiwi</p>
```

**Después**

```
{}  
<p class="italicas cita">El  
veloz murciélago comía  
feliz cardillo y kiwi</p>
```

# 4 | `classList.contains()`

# classList.contains()

Permite preguntar si un elemento tiene una clase determinada. Devuelve un **valor booleano**.

```
{}
```

```
let cita = document.querySelector('.italicas');  
cita.classList.contains('cita'); // false
```

```
{}
```

```
let cita = document.querySelector('.italicas');  
cita.classList.contains('italicas'); // true
```



Podemos usar el **.contains** para hacer operaciones lógicas haciendo uso de los **if/else**.



## En resumen

<b>.add()</b>	<b>.remove()</b>	<b>.toggle()</b>	<b>.contains()</b>
Agrega la clase al elemento.	Elimina la clase del elemento.	Agrega la clase, si es que no la tiene. En caso de tenerla, la remueve.	Pregunta si el elemento tiene la clase o no. Devuelve un valor booleano.

DigitalHouse>  
Coding School