

MODELO DE DATOS DEL MÓDULO

M5: Carrito y Pedidos

Punto de Control 3 (PC3) | Motor: PostgreSQL

1. Detalle de cada tabla

1.1 pedidos_maestros

Registro formal generado al confirmar una compra. Consolida el pedido unificado del cliente antes de separarse por comercios (Decisión 3.1).

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_pedido	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador único del pedido global.
fecha_creacion	TIMESTAMP	No nulo	Fecha en que se confirma el pedido.
monto_total	DECIMAL	No nulo	Monto total unificado a cobrar al cliente. Debe ser >= 0.
estado_pedido	VARCHAR(50)	No nulo	Condición actual (ej. confirmado, pagado, cancelado).
cupon_descuento	VARCHAR(50)	Sí nulo	Código de descuento aplicado al pedido.
tarjeta_regalo	VARCHAR(50)	Sí nulo	Instrumento de regalo aplicado al pedido.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.2 pedidos_subpedidos

Desglose del pedido maestro por cada comercio involucrado, para efectos de facturación individual, cálculo de comisiones y envíos (Decisiones 3.1 y 3.2).

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_subpedido	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador único del subpedido.
id_pedido	BIGINT (FK)	No nulo	FK a pedidos_maestros.
id_comercio	BIGINT (FK)	No nulo	FK a comercios (M2). Comercio responsable.
subtotal	DECIMAL	No nulo	Suma de productos antes de impuestos y envíos. No puede ser negativo.
costo_envio	DECIMAL	No nulo	Monto cobrado por transporte (exento de IVA). No puede ser negativo.
impuesto	DECIMAL	No nulo	IVA total calculado para este subpedido (Decisión 3.3).
estado_subpedido	VARCHAR(50)	No nulo	Estado específico de la porción del comercio.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.3 pedidos_lineas

Desglose de productos (variaciones) incluidos en cada subpedido.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_linea	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador de la línea.
id_subpedido	BIGINT (FK)	No nulo	FK a pedidos_subpedidos.
id_variacion	BIGINT (FK)	No nulo	FK a variaciones (M3). Variación de producto comprada (Decisión 3.5).

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
cantidad	INTEGER	No nulo	Cantidad comprada. Debe ser > 0.
precio_unitario	DECIMAL	No nulo	Precio del catálogo al momento de la compra.
tarifa_impuesto	DECIMAL	No nulo	Porcentaje de IVA aplicable (ej. 13% o reducida).
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.4 pedidos_carritos

Contenedor virtual y temporal donde la persona compradora reúne selecciones antes de la transacción.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_carrito	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador del carrito.
id_cliente	BIGINT (FK)	No nulo	FK a clientes (M1). Solo un carrito activo por cliente.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.5 items_carrito

Productos y variaciones específicos almacenados temporalmente en el carrito.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_item_carrito	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador del ítem.
id_carrito	BIGINT (FK)	No nulo	FK a pedidos_carritos.
id_variacion	BIGINT (FK)	No nulo	FK a variaciones (M3).
cantidad	INTEGER	No nulo	Cantidad a comprar. Debe ser > 0.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_reserva	UUID(FK)	Sí nulo	FK a reservas (M4). Asignación temporal de inventario ((formato UUID).)
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.6 estados_pedido

Registro y trazabilidad de los estados de un pedido en su ciclo de vida.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_estado_pedido	BIGINT (PK)	No nulo	Llave primaria.
id_pedido	BIGINT (FK)	No nulo	FK a pedidos_maestros.
estado	VARCHAR(50)	No nulo	Nombre del estado (ej. pagado, despachado, entregado).
fecha_estado	TIMESTAMP	No nulo	Momento en que cambió al estado.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.7 notas_cliente_pedido

Notas especiales brindadas por la persona compradora.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_nota	BIGINT (PK)	No nulo	Llave primaria.
id_pedido	BIGINT (FK)	No nulo	FK a pedidos_maestros.
nota	TEXT	No nulo	Contenido de la observación.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.8 recibos_cliente

Comprobantes de venta temporales.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_recibo	BIGINT (PK)	No nulo	Llave primaria.
id_pedido	BIGINT (FK)	No nulo	FK a pedidos_maestros.
url_recibo	VARCHAR(255)	No nulo	Enlace o referencia al comprobante temporal.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.9 cancelaciones_pedido

Registro formal de pedidos cuyo proceso fue interrumpido.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_cancelacion	BIGINT (PK)	No nulo	Llave primaria.
id_pedido	BIGINT (FK)	No nulo	FK a pedidos_maestros.
motivo	TEXT	No nulo	Razón de la cancelación.
requiere_reembolso	BOOLEAN	No nulo	Indica si se debe proceder con la devolución de dinero (M6).
fecha_cancelacion	TIMESTAMP	No nulo	Momento de la interrupción.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.