MODELO DE DATOS DEL MÓDULO

M7: ERP contable y reportes gerenciales

M7 — ERP contable y reportes gerenciales: se reservan las tablas cuentas_contables, asientos_contables, detalle_asientos, centros_costo y eventos_procesados. Las referencias a id_comercio, id_pedido, id_subpedido e id_pago corresponden a claves compartidas con otros módulos y no implican acceso directo a sus tablas. Las FK físicas del módulo se utilizan únicamente entre tablas propias de M7, sujeto a la decisión definitiva del Comité sobre integridad referencial.

1. Detalle de cada tabla

1.1 cuentas_contables

Almacena el plan jerárquico de cuentas contables utilizado por cada comercio. Permite clasificar los movimientos para generar el libro mayor, balance general, estado de resultados y demás reportes financieros.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_cuenta_contable	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador único de la cuenta contable.
id_comercio	BIGINT	No nulo	Clave compartida de M2. Identifica el comercio propietario del plan de cuentas.
codigo	VARCHAR(30)	No nulo	Código contable de la cuenta. Debe ser único dentro del mismo comercio.
nombre	VARCHAR(100)	No nulo	Nombre descriptivo de la cuenta contable.
tipo	VARCHAR(30)	No nulo	Clasificación de la cuenta, por ejemplo: activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto.
nivel	INT	No nulo	Nivel de la cuenta dentro de la estructura jerárquica del plan

			contable. Debe ser mayor que cero.
id_cuenta_padre	BIGINT (FK)	Sí nulo	Referencia interna a cuentas_contables. Permite representar cuentas y subcuentas.
estado	VARCHAR(20)	No nulo	Estado de la cuenta, por ejemplo: activa o inactiva.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.2 asientos_contables

Almacena el encabezado de cada asiento contable generado por M7. Conserva la trazabilidad con el evento y con la operación que originó el registro contable.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_asiento	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador único del asiento contable.
tipo	VARCHAR(30)	No nulo	Tipo de asiento, por ejemplo: venta, costo_venta, pago, comision o reversion.
fecha	TIMESTAMP	No nulo	Fecha en que se reconoce contablemente la operación.
evento_id	VARCHAR(100)	No nulo	Identificador del evento externo que originó el asiento. Permite mantener trazabilidad e idempotencia.
tipo_evento	VARCHAR(50)	No nulo	Tipo de evento recibido, por ejemplo PedidoDespachado o PagoConfirmado.

id_comercio	BIGINT	No nulo	Clave compartida de M2. Identifica el comercio al que corresponde el asiento.
id_pedido	BIGINT	Sí nulo	Clave compartida de M5. Pedido asociado a la operación cuando corresponda.
id_subpedido	BIGINT	Sí nulo	Clave compartida de M5. Subpedido correspondiente al comercio cuando aplique.
id_pago	BIGINT	Sí nulo	Clave compartida de M6. Identifica el pago que originó el asiento cuando corresponda.
descripcion	VARCHAR(255)	Sí nulo	Descripción o concepto del asiento contable.
estado	VARCHAR(20)	No nulo	Estado del asiento, por ejemplo: registrado, anulado o revertido.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.3 detalle_asientos

Almacena las líneas débito y crédito que forman cada asiento contable. Cada asiento debe contener al menos dos movimientos y la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_detalle_asiento	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador único de la línea contable.
id_asiento	BIGINT (FK)	No nulo	FK interna hacia asientos_contables. Indica a qué asiento pertenece la línea.

id_cuenta_contable	BIGINT (FK)	No nulo	FK interna hacia cuentas_contables. Cuenta afectada por el movimiento.
id_centro_costo	BIGINT (FK)	Sí nulo	FK interna hacia centros_costo. Permite clasificar el movimiento por centro de costo cuando corresponda.
debe	DECIMAL(15,2)	No nulo	Importe registrado al debe. Debe ser mayor o igual a cero.
haber	DECIMAL(15,2)	No nulo	Importe registrado al haber. Debe ser mayor o igual a cero.
descripcion	VARCHAR(255)	Sí nulo	Descripción particular de la línea contable.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.4 centros_costo

Almacena los centros de costo utilizados por M7 para segmentar los movimientos contables y calcular rentabilidad por comercio o unidad de análisis.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_centro_costo	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador único del centro de costo.
id_comercio	BIGINT	No nulo	Clave compartida de M2. Identifica el comercio al que pertenece el centro de costo.
codigo	VARCHAR(30)	No nulo	Código identificador del centro de costo. Debe ser único dentro del comercio.

nombre	VARCHAR(100)	No nulo	Nombre descriptivo del centro de costo.
estado	VARCHAR(20)	No nulo	Estado del centro de costo, por ejemplo activo o inactivo.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.

1.5 eventos_procesados

Registra los eventos externos que M7 ya recibió y procesó. Su función principal es implementar la idempotencia y evitar que una misma notificación genere registros contables duplicados.

Campo	Tipo de Dato	Nulabilidad	Descripción / Reglas
id_evento_procesado	BIGINT (PK)	No nulo	Identificador interno del registro.
evento_id	VARCHAR(100)	No nulo	Identificador único del evento recibido. No puede repetirse.
tipo_evento	VARCHAR(50)	No nulo	Tipo de evento, por ejemplo PedidoDespachado, PagoConfirmado o evento de reversión.
fecha_recibido	TIMESTAMP	No nulo	Momento en que M7 recibió el evento.
fecha_procesado	TIMESTAMP	Sí nulo	Momento en que finalizó correctamente su procesamiento.
estado	VARCHAR(20)	No nulo	Estado del procesamiento, por ejemplo recibido, procesado o error.
created_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.
updated_at	TIMESTAMP	Sí nulo	Convención de Laravel.