

Resumen pipeline REBUY

Primer y segundo trip - Despegar B2C

Documento funcional de tablas, variables, criterios y disclaimers

Objetivo. Construir una base analítica para estudiar el comportamiento de usuarios alrededor de su primer y segundo trip, combinando información transaccional, navegación, medios, economics, Loyalty, Customer Service, uso de App y pagos.

Lectura correcta de la base

La salida final es una base analítica de recompra. No debe asumirse automáticamente que tiene una única fila por usuario o por transacción, ni que todas sus variables están listas para ser utilizadas como features predictivas.

1. Universo y definición de trips

La base inicial parte de **analytics.mkt_users_fact_transactions** y conserva transacciones que cumplen:

- brand = 'Despegar'
- line_of_business = 'B2C'
- transaction_status = 'Confirmado'
- social_id no nulo
- transaction_code no nulo

Luego se cruza con **lake.clientes_trips_fact** para identificar trips confirmados. Por cada social_id se ordenan los trips por fecha y se toman el primero y el segundo.

- Usuarios con un solo trip: se mantienen.
- Usuarios con segundo trip: se mantienen si el segundo ocurre como máximo 36 meses después del primero.

Ventana de 36 meses

Los usuarios cuyo segundo trip identificado ocurre después de 36 meses quedan fuera de la población válida actual. No pasan automáticamente a la categoría "1 trip".

2. Granularidad de la tabla final

tmp.rebuy_final parte de tmp.rebuy_detalle, cuyo nivel incluye social_id, nro_trip, trip_id, transaction_code, purchase_type, product_type e información del viaje.

Una misma transacción o trip puede aparecer en más de una fila si tiene más de un producto o combinación de atributos.

Regla para agregaciones

Para métricas de usuarios usar COUNT(DISTINCT social_id). Para métricas de transacciones usar COUNT(DISTINCT transaction_code). Los importes económicos y otras variables de nivel transacción deben deduplicarse por transaction_code antes de sumarse.

3. Variables base de cada trip

Variable	Interpretación
social_id	Identificador del usuario.
nro_trip	Orden del trip analizado: 1 o 2.
trip_id	Identificador del trip.
transaction_code	Identificador de la transacción.
purchase_type	Tipo de compra.
product_type	Producto correspondiente a la fila.
pais	País de la transacción.
plataforma_compra	Plataforma desde la que se realizó la compra.
canal_compra_agrupado	Canal asociado a la compra.
origen_trip / destino_trip	Origen y destino del viaje.
reservation_date / reservation_datetime	Fecha y timestamp de reserva.
fecha_primer_trip / fecha_segundo_trip	Fechas del primer y segundo trip identificados para el usuario.
tipo_usuario	1 trip o 2 o mas trips.

4. Plataforma, canal y productos por trip

A nivel usuario se resumen plataformas y canales encontrados en cada trip:

Variable	Interpretación
plataforma_trip_1	Plataforma(s) observada(s) en trip 1.
plataforma_trip_2	Plataforma(s) observada(s) en trip 2.
canales_compra_trip_1	Canal(es) de compra del trip 1.
canales_compra_trip_2	Canal(es) de compra del trip 2.
productos_trip_1	Productos distintos presentes en el trip 1.
productos_trip_2	Productos distintos presentes en el trip 2.

flg_mismo_producto_trip_1_2

Vale 1 si existe al menos un producto presente en ambos trips.

Interpretación de listas

Si un trip tiene múltiples plataformas, canales o productos, los valores se concatenan con " | ". El flag de mismo producto no significa que ambos trips tengan exactamente la misma composición: alcanza con que compartan al menos un producto.

5. Actividad entre primer y segundo trip

Fuente: **analytics.mkt_users_fact_visits**. Se consideran visitas de Despegar con start_visit posterior al primer trip y anterior al segundo.

Variable	Interpretación
cantidad_visitas_entre_trips	Cantidad de visit_id distintos entre trip 1 y trip 2.
cantidad_searches_entre_trips	Suma de count_search en esas visitas.

Ventanas no comparables

Estas variables solo tienen una ventana natural para usuarios con segundo trip. Además, la duración entre trips cambia entre usuarios: alguien que recompra a los 20 días tiene mucha menos exposición que alguien que recompra a los 30 meses. Son útiles descriptivamente, pero requieren cuidado en comparaciones y modelos.

6. Comportamiento en App

Fuente: **analytics.mkt_users_fact_visits**. Se identifica App exclusivamente con main_channel = iphone-app o android-app.

Variable	Interpretación
flg_app_90d_antes_trip1	Vale 1 si hubo al menos una visita App en los 90 días previos al primer trip.
visitas_app_90d_antes_trip1	Cantidad de visitas App distintas en esos 90 días.
flg_app_entre_trips	Vale 1 si hubo una visita App después de trip 1 y antes de trip 2.
visitas_app_entre_trips	Cantidad de visitas App entre ambos trips.
flg_app_90d_post_trip1	Vale 1 si hubo visita App durante los 90 días posteriores a trip 1.
visitas_app_90d_post_trip1	Cantidad de visitas App durante esos 90 días.
ultima_visita_app_antes_trip1	Última visita App encontrada antes del primer trip.

ultima_visita_app_antes_trip2

Última visita App encontrada antes del segundo trip.

Target leakage en App

La ventana de 90 días posteriores a trip 1 no se corta automáticamente en la fecha del segundo trip. Si un usuario recompra antes de los 90 días, la métrica puede incluir actividad posterior a la recompra. Es válida para descripción, pero no debe usarse tal cual para predecir el segundo trip. En una versión predictiva debe cortarse en $\text{MIN}(\text{fecha_segundo_trip}, \text{fecha_primer_trip} + 90 \text{ días})$.

Estas variables se calculan a nivel `social_id` y luego se repiten en todas las filas de la final correspondientes al mismo usuario.

7. Path de medios

Fuente: **analytics.bi_mkt_fact_attributed_sales** con `model_id = 33`. Los eventos se agrupan en DIRECTO, CRM, METABUSCADORES, SEM/SEO/KWBRAND y OTROS.

Variable	Interpretación
eventos_directo	Eventos del path agrupados como Directo.
eventos_sem_seo_kwbrand	Eventos SEM, SEO y KW Brand.
eventos_metabuscadores	Eventos de metabuscadores.
eventos_crm	Eventos CRM dentro del path de atribución.
eventos_otros	Resto de eventos.
eventos_path_total	Cantidad total de eventos del path.

Qué cuentan estas variables

Son eventos del path de atribución de la transacción. No equivalen a cantidad de usuarios, cantidad de sesiones ni a un historial completo de comunicaciones CRM.

8. First click / Last click

También se deriva de **analytics.bi_mkt_fact_attributed_sales** con `model_id = 33`.

Variable	Interpretación
first_click_datetime	Timestamp del primer click del path disponible para la transacción.
first_click_event_type	Tipo de evento asociado al primer click.
last_click_datetime	Timestamp del último click del path disponible.

last_click_event_type

Tipo de evento asociado al último click.

Alcance del first/last click

Representan el primer y último click dentro de la información de atribución utilizada por el modelo 33. No necesariamente son la primera o última interacción del usuario con Despegar en toda su historia.

9. Vuelos, cupón y economics

Vuelos. Para transacciones de Vuelos se consulta `analytics.bi_transactional_fact_segments` y se incorpora `flight_class`. Si aparecen varias clases, se concatenan con " | ".

Cupón. Desde `analytics.bi_transactional_fact_discounts` se genera `flg_uso_cupon = 1` cuando existe `coupon_code` o `coupon_use_id` válido.

Economics. Desde `analytics.mkt_users_fact_transactions` se incorporan:

Variable	Interpretación
<code>gross_bookings_usd</code>	Gross bookings de la transacción.
<code>cost_usd</code>	Costo de la transacción.
<code>margin_variable_without_mkt_net_usd</code>	Margen variable sin marketing neto.
<code>net_revenues_usd</code>	Net revenues.
<code>npv_without_mkt_net_usd</code>	NPV sin marketing neto.
<code>fee_net_usd</code>	Fee neta.

No sumar economics sobre la final sin deduplicar

La lógica toma MAX() por `transaction_code`. Como la final puede repetir una transacción en varias filas de producto, sumar directamente `gross_bookings_usd`, `revenue` u otras métricas puede duplicar importes. Deduplicar primero por `transaction_code`.

10. Loyalty

Fuente: **data.lake.loy_redemption**. Se consideran redenciones con `flg_cancelado = 0` y `flg_error = 0`.

Variable	Interpretación
<code>puntos_usados</code>	Cantidad de puntos redimidos.
<code>flg_uso_puntos</code>	Vale 1 si se redimieron puntos.

tier_redencion_raw	Tier original informado por Loyalty.
tier_al_momento_redencion	Tier normalizado: 1- Viajero, 2- Explorador o 3- Global.

Puntos vs. valor monetario

puntos_usados es cantidad de puntos. gb_puntos_loyalty, proveniente de Payments, representa el componente monetario asociado al medio Puntos Loyalty. Son conceptos y unidades distintas.

11. Customer Service

Fuente: **data.analytics.as_omnichannel_fact_customer_experience**. Se agrega información a nivel transaction_code.

Variable	Interpretación
flg_customer_service	La transacción tiene información de Customer Service.
cantidad_interacciones_cs	Cantidad de registros/interacciones asociados.
cantidad_conversaciones_cs	Cantidad de conversation_id distintos.
flg_cs_satisfecho / neutro / insatisfecho	Flags según categoría NPS almacenada en la fuente.
flg_cs_nps_na	Flag para categoría NPS NA.
flg_cs_resuelto / no_resuelto	Flags según resolución informada.
avg/min/max_agent_empathy_cs	Estadísticos de agent_empathy.

Temporalidad de Customer Service

Actualmente no se impone una ventana temporal respecto del primer o segundo trip. Una interacción podría ocurrir después del evento que se quiere analizar. Es válida para descripción de experiencia, pero debe revisarse antes de usarse como feature predictiva. Además, las categorías Satisfecho/Neutro/Insatisfecho son las categorías de la fuente y no constituyen por sí solas un cálculo de NPS tradicional.

12. Métodos de pago

Fuentes: **analytics.mkt_users_fact_payments** + **analytics.mkt_users_dim_payments**. La unión con la dimensión se realiza mediante payment_user_id + social_id.

Variable	Interpretación
cantidad_pagos	Cantidad de payment_method_id distintos.

cantidad_instrumentos_pago	Cantidad de payment_user_id distintos.
cantidad_tipos_pago	Cantidad de payment_type distintos.
flg_multi_instrumento_pago	Vale 1 cuando hay más de un instrumento.
flg_multi_tipo_pago	Vale 1 cuando hay más de un tipo de pago.
metodos_pago	Tipos de pago distintos concatenados.
bancos_tarjeta	Bancos observados para Tarjeta de Crédito.
tiers_tarjeta	Tiers observados para Tarjeta de Crédito.
gb_total_payments	GB total reconstruido desde Payments.
gb_tarjeta_credito / transferencia / deposito / puntos / cupon / cash	GB imputado a cada tipo de pago.
pct_gb_*	Participación de cada tipo de pago sobre gb_total_payments.
flg_tarjeta_credito / transferencia / deposito / puntos / cupon / cash	Flags de presencia de cada tipo de pago.

Cobertura de Payments

No todas las transacciones necesariamente encuentran match en Payments. Algunas columnas pueden quedar NULL y varios flags se convierten a 0 con COALESCE. Por eso, un 0 puede significar "no hay evidencia de ese medio" y no necesariamente "tenemos cobertura completa y sabemos que no fue usado".

13. CRM - estado actual

Por ahora no se incorporan al pipeline las variables históricas de envíos, opens, clicks y taps de CRM.

Se detectaron cambios fuertes de cobertura reciente en analytics.mkt_users_fact_comms. Históricamente existen eventos como email sent/open/click y push sent/tap, pero todavía falta cerrar una fuente consistente para todo el período.

No confundir eventos_crm con comunicaciones CRM

eventos_crm en la tabla final proviene del path de atribución de la compra. No representa el historial completo de mensajes CRM recibidos, abiertos o clickeados por el usuario.

14. Disclaimers generales

- La población está condicionada a transacciones y trips confirmados de Despegar B2C y a usuarios identificables mediante social_id.

- La clasificación 2 o mas trips indica que existe un segundo trip válido dentro de 36 meses; no se modelan explícitamente trips 3, 4, etc.
- La tabla final puede tener varias filas por usuario y varias filas por transaction_code.
- Las variables de nivel social_id, como App o actividad entre trips, se repiten en todas las filas de detalle del mismo usuario y no deben sumarse directamente.
- Las variables de nivel transaction_code, como economics, payments, Loyalty, cupón o Customer Service, pueden repetirse en varias filas de producto.
- Algunas variables son descriptivas pero no son automáticamente válidas como features predictivas; cualquier información posterior al evento objetivo puede introducir target leakage.
- Un 0 generado por COALESCE no siempre tiene la misma interpretación que un cero observado con cobertura completa.
- Las métricas entre trips tienen ventanas de distinta duración para cada usuario.
- La versión actual debe considerarse una base analítica de recompra, no un dataset de entrenamiento listo para modelado predictivo. Para modelar se debe fijar una fecha de corte uniforme y asegurar que todas las features usen solo información disponible antes del evento a predecir.

15. Lectura rápida de la salida

La tabla final permite responder, entre otras cosas:

- qué compró el usuario en su primer y segundo trip;
- desde qué plataforma y canal compró;
- qué productos repitió o cambió;
- cuánto navegó o buscó entre compras;
- si usó la App antes o después del primer trip;
- qué medios participaron en el path de atribución;
- qué economics tuvo cada transacción;
- si usó cupón o puntos y qué tier tenía;
- si tuvo contacto con Customer Service;
- cómo se compuso el pago.

La clave es respetar siempre la granularidad y la temporalidad de cada variable antes de agregarla, compararla o usarla en un modelo.