

Calcolo del fattore di rischio (estrapolato e sviluppato sul Project Work)

Il calcolo del fattore di rischio applicato al contesto del project work avviene attraverso la definizione delle tre componenti fondamentali che determinano il livello globale di rischio: **Probabilità (P)**, **Entità del Danno (D)** ed **Esposizione (E)**.

Partendo dall'approccio metodologico adottato nel progetto, il rischio viene determinato tramite la formula classica:

$$R = P \times D \times E$$

dove:

- **P (Probabilità)** indica la possibilità che l'evento dannoso si verifichi, considerando le caratteristiche del contesto operativo;
- **D (Entità del danno)** rappresenta la gravità delle conseguenze che l'evento potrebbe produrre;
- **E (Esposizione)** esprime la frequenza con la quale i soggetti sono esposti alla condizione di rischio.

Variabile	Valore assegnato
-----	-----
Probabilità (P)	4
Entità del danno (D)	3
Esposizione (E)	2

Applicando i valori alla formula:

$R = 4 \times 3 \times 2 = 24$		
Valore	Definizione	
-----	-----	
1	Bassa	
2	Medio-Bassa	
3	Media	
4	Medio-Alta	
5	Alta	

Pertanto, il fattore di rischio complessivo per la situazione in oggetto è pari a 24, valore che, sulla base della griglia adottata nel project work, colloca la condizione analizzata nella fascia di rischio medio-alto, richiedendo l'implementazione di misure di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione della probabilità e dell'esposizione.