

muevo

Diccionario de Datos

Plataforma B2B2B de logística para el mercado hispano de EE.UU.

Base de datos	PostgreSQL — muevodb
ORM	SQLAlchemy (sincrono) + Python 3.13
Migraciones	Alembic 001 → 014
Total tablas	34 modelos
Version	v1.0 — Julio 2026

Indice de tablas

Autenticacion y Usuarios

<code>users</code>	Usuarios del sistema (todos los portales)
<code>drivers</code>	Perfil de conductor de la app Drive
<code>driver_metrics</code>	Metricas diarias de desempeno del conductor

Holdings y Compañías

<code>holdings</code>	Entidad raiz del modelo multi-tenant
<code>holding_users</code>	Usuarios que pertenecen a un holding
<code>holding_user_companies</code>	Acceso granular del usuario por compania
<code>holding_user_profiles</code>	Asignacion de perfil con alcance company/warehouse
<code>companies</code>	Companias dentro de un holding
<code>company_admins</code>	Admins legacy de compania (compat. backward)
<code>warehouses</code>	Warehouses fisicos por compania
<code>warehouse_users</code>	Usuarios asignados a un warehouse
<code>contracts</code>	Contratos entre companias y proveedores

Empresas de Transporte

<code>transport_companies</code>	Empresas de transporte (carriers)
<code>transport_company_admins</code>	Admins de empresa de transporte
<code>vehicles</code>	Vehiculos de la flota
<code>certifications</code>	Certificaciones y habilitaciones del conductor
<code>earnings</code>	Ganancias registradas por conductor

Operaciones — Rutas y Lotes

<code>route_headers</code>	Cabecera de cada ruta de entrega
<code>route_details</code>	Paradas individuales dentro de una ruta
<code>shipment_items</code>	Items / paquetes por parada
<code>deliveries</code>	Confirmaciones de entrega (PoD)
<code>routes</code>	Modelo legacy de rutas (app Drive)
<code>stops</code>	Paradas del modelo legacy
<code>route_batches</code>	Lotes que agrupan multiples rutas
<code>route_batch_items</code>	Items del lote (una ruta por item)

Incidencias

<code>incident_types</code>	Catalogo de tipos de incidencia
<code>incidents</code>	Incidencias reportadas en rutas

Catalogos Configurables

<code>service_types</code>	Tipos de servicio con campos financieros
<code>vehicle_types</code>	Tipos de vehiculo con capacidades

Perfiles y Permisos

modules	Modulos del sistema (companies, routes, etc.)
actions	Acciones posibles (view, create, edit, etc.)
permissions	Combinacion modulo + accion
profiles	Perfiles de usuario agrupando permisos
profile_permissions	Relacion perfil — permiso

Autenticacion y Usuarios

users

Usuarios del sistema. Todos los portales (warehouse, transport, driver, admin) comparten esta tabla base. El rol tecnico se usa para la app Drive; el acceso real a portales se controla via holding_user_companies y profiles.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
email	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		Email — clave de autenticacion
phone	VARCHAR	UNIQUE	NULL		Telefono opcional
full_name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre completo
hashed_password	VARCHAR		NOT NULL		Contraseña hashada con bcrypt
role	ENUM		NOT NULL	UserRole	Rol tecnico: driver warehouse_staff muevo_admin
avatar_initials	VARCHAR		NULL		Iniciales para el avatar (2 chars)
is_active	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Cuenta activa/desactivada
is_verified	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Email verificado
preferred_language	VARCHAR		NULL		es en
last_login_at	TIMESTAM PTZ		NULL		Ultimo login exitoso
created_at	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creacion

drivers

Perfil extendido del conductor. Un usuario con role=driver tiene exactamente un registro aqui. Almacena estado operativo, ubicacion GPS actual, y metricas agregadas.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
user_id	UUID	FK	NOT NULL	→users.id	Usuario base
is_online	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Disponible para recibir rutas
is_approved	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Aprobado por Muevo
current_lat	FLOAT		NULL		Latitud GPS actual
current_lng	FLOAT		NULL		Longitud GPS actual
last_location_at	TIMESTAM PTZ		NULL		Ultima actualizacion GPS
avg_rating	NUMERIC		NOT NULL	default=5.0	Calificacion promedio (1.0-5.0)
total_routes	INTEGER		NOT NULL	default=0	Total de rutas asignadas
completed_routes	INTEGER		NOT NULL	default=0	Rutas completadas
total_km_driven	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Kilometros acumulados
total_earnings_net	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Ganancias netas acumuladas
service_modes	ARRAY		NOT NULL		Modos habilitados: mensajeria logistica empleados

driver_metrics		Snapshot diario de metricas del conductor. Un registro por conductor por dia.			
Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
driver_id	UUID	FK	NOT NULL	→drivers.id	Conductor
metric_date	DATE		NOT NULL		Fecha del snapshot
routes_completed	INTEGER		NOT NULL	default=0	Rutas completadas ese dia
stops_completed	INTEGER		NOT NULL	default=0	Paradas completadas
km_driven	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Kilometros conducidos
net_earned	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Ganancias netas del dia
on_time_rate	NUMERIC		NULL		Porcentaje de entregas a tiempo
avg_net_per_hour	NUMERIC		NULL		Ganancia neta promedio por hora

Holdings y Compañías

holdings

Entidad raíz del modelo multi-tenant. Un holding puede tener N compañías. Toda la facturación y los usuarios warehouse pertenecen a esta capa.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripción
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador único
name	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		Nombre del holding
holding_type	VARCHAR		NOT NULL		single_entity franchise cooperative
billing_mode	VARCHAR		NOT NULL		per_holding per_company per_route
primary_contact_email	VARCHAR		NULL		Email de contacto principal
primary_contact_name	VARCHAR		NULL		Nombre del contacto
country	VARCHAR		NOT NULL	default=US	País del holding
is_active	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Holding activo
created_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creación

holding_users

Usuarios que pertenecen a un holding. Un HoldingUser puede tener acceso a N compañías con permisos distintos por compañía. El super_admin tiene acceso total al holding.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripción
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador único
holding_id	UUID	FK	NOT NULL	→holdings.id	Holding al que pertenece
user_id	UUID	FK	NOT NULL	→users.id	Usuario base
role	VARCHAR		NOT NULL	default=operator	super_admin admin operator viewer
is_super_admin	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Acceso total al holding
is_active	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Acceso activo
can_create_companies	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Puede crear compañías (legacy)
created_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Última actualización

holding_user_companies

Acceso granular de un HoldingUser a una Company especifica. Permite distintos niveles de permiso por compania. Un usuario puede tener can_operate en CompanyA y solo can_view en CompanyB.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
holding_user_id	UUID	FK	NOT NULL	→holding_users.id	Usuario del holding
company_id	UUID	FK	NOT NULL	→companies.id	Compania a la que aplica
can_view	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Ver rutas, reportes, facturacion
can_operate	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Crear rutas, dispatcher, CSV
can_invoice	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Ver y descargar facturas
is_admin	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Gestionar usuarios del holding
granted_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de otorgamiento
granted_by_id	UUID	FK	NULL	→users.id	Admin que otorgo el acceso

holding_user_profiles

Asignacion de un Profile a un HoldingUser con alcance opcional a una compania y/o warehouse. Permite roles granulares: ej. warehouse_admin solo para el warehouse ORL-01 de CompanyA.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
holding_user_id	UUID	FK	NOT NULL	→holding_users.id	Usuario del holding
profile_id	UUID	FK	NOT NULL	→profiles.id	Perfil asignado
company_id	UUID	FK	NULL	→companies.id	Alcance: compania (NULL=todo el holding)
warehouse_id	UUID	FK	NULL	→warehouses.id	Alcance: warehouse (NULL=toda la compania)
granted_by_id	UUID	FK	NULL	→users.id	Admin que asigno el perfil
granted_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de asignacion

companies		Companias dentro de un holding. Cada compania tiene sus propios warehouses, rutas y contratos. La compania primaria es la entidad de facturacion principal del holding.			
Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
holding_id	UUID	FK	NOT NULL	→holdings.id	Holding al que pertenece
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legal de la compania
industry	VARCHAR		NULL		Industria: legal logistics tech etc.
is_primary_company	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Entidad de facturacion principal
contact_email	VARCHAR		NULL		Email de contacto
city	VARCHAR		NULL		Ciudad
state	VARCHAR		NULL		Estado (2 chars: FL, NY)
country	VARCHAR		NOT NULL	default=US	Pais
allowed_modes	ARRAY		NULL		Modos habilitados: mensajeria logistica empleados
payment_terms_days	INTEGER		NOT NULL	default=30	Dias de plazo de pago
required_certs	ARRAY		NULL		Certificaciones requeridas a conductores
created_at	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creacion

warehouses		Warehouses fisicos que pertenecen a una compania. Punto de origen por defecto para las rutas de esa compania. Almacena coordenadas para el mapa.			
Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
company_id	UUID	FK	NOT NULL	→companies.id	Compania propietaria
code	VARCHAR		NOT NULL		Codigo corto (ej: ORL-01)
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre del warehouse
address_line1	VARCHAR		NULL		Direccion
city	VARCHAR		NULL		Ciudad
state	VARCHAR		NULL		Estado
base_lat	FLOAT		NULL		Latitud para el mapa
base_lng	FLOAT		NULL		Longitud para el mapa
docks_count	INTEGER		NOT NULL	default=1	Numero de muelles de carga
is_origin_default	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Warehouse de origen por defecto
created_at	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creacion

Empresas de Transporte

transport_companies

Empresas de transporte que ejecutan las rutas. Se conectan a las compañías warehouse mediante route_headers. El portal transport.html les da visibilidad a las rutas ofrecidas.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripción
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador único
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre de la empresa
legal_name	VARCHAR		NULL		Razón social
tax_id	VARCHAR	UNIQUE	NULL		EIN / número fiscal
is_verified	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Empresa verificada por Nuevo
is_active	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Empresa activa
service_modes	ARRAY		NOT NULL		Modos que opera: mensajería logística etc.
avg_rating	NUMERIC		NOT NULL	default=5.0	Calificación promedio
on_time_pct	NUMERIC		NOT NULL	default=100	Porcentaje de entregas a tiempo
rejected_routes	INTEGER		NOT NULL	default=0	Rutas rechazadas (afecta matching)
total_earnings_net	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Ganancias netas acumuladas
city	VARCHAR		NULL		Ciudad de operación
state	VARCHAR		NULL		Estado de operación

vehicles

Vehículos de la flota de una empresa de transporte. Un vehículo tiene un conductor asignado y un tipo (FK a vehicle_types). El código vehicle_type_code es la nueva FK configurable.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripción
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador único
driver_id	UUID	FK	NULL	→drivers.id	Conductor asignado
transport_company_id	UUID	FK	NULL	→transport_companies.id	Empresa propietaria
vehicle_type_code	VARCHAR	FK	NULL	→vehicle_types.code	Tipo configurable (FK nueva)
vehicle_type	ENUM		NOT NULL	VehicleType	Tipo legacy: moto sedan furgoneta furgon
plate	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		Placa / matrícula
make	VARCHAR		NULL		Marca (Toyota, Ford)
model	VARCHAR		NULL		Modelo
year	INTEGER		NULL		Año del vehículo
color	VARCHAR		NULL		Color
is_active	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Vehículo activo en flota
payload_kg	NUMERIC		NULL		Capacidad de carga en kg
volume_m3	NUMERIC		NULL		Volumen de carga en m3

route_headers

Cabecera de cada ruta de entrega. Contiene informacion del cliente, la empresa de transporte, el vehiculo y el resumen financiero y de envio (algunos campos se recalculan via triggers PostgreSQL).

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
company_id	UUID	FK	NOT NULL	→companies.id	Compania cliente
origin_warehouse_id	UUID	FK	NULL	→warehouses.id	Warehouse de salida
transport_company_id	UUID	FK	NULL	→transport_companies.id	Empresa ejecutora
vehicle_id	UUID	FK	NULL	→vehicles.id	Vehiculo asignado
contract_id	UUID	FK	NULL	→contracts.id	Contrato de servicio
service_type_id	UUID	FK	NULL	→service_types.id	Tipo de servicio (FK configurable)
route_number	VARCHAR		NOT NULL		Correlativo (ej: ORL-20260615-A1B2C)
title	VARCHAR		NOT NULL		Descripcion corta de la ruta
service_mode	ENUM		NOT NULL	ServiceMode	mensajeria logistica empleados paqueteria
status	ENUM		NOT NULL	RouteStatus	draft published assigned in_progress completed cancelled incident_reported
scheduled_date	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL		Fecha de operacion
scheduled_start	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL		Hora estimada de salida
scheduled_end	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL		Hora estimada de regreso
total_stops	INTEGER		NOT NULL	default=0	Total de paradas (recalculado)
completed_stops	INTEGER		NOT NULL	default=0	Paradas completadas (recalculado)
gross_pay	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Tarifa bruta cobrada al cliente
nuevo_commission_pct	NUMERIC		NULL		% de comision Nuevo
nuevo_commission_amt	NUMERIC		NULL		Monto de comision Nuevo
net_pay_estimated	NUMERIC		NULL		Ingreso neto estimado para el transportista
total_weight_lbs	NUMERIC		NULL		Peso total del envio (recalculado)
total_volume_ft3	NUMERIC		NULL		Volumen total del envio (recalculado)
has_fragile_items	BOOLEAN		NULL		El envio contiene items fragiles
driver_notes	TEXT		NULL		Notas para el conductor

route_details

Cada parada individual dentro de una ruta. Contiene la informacion de entrega, datos de contacto del receptor y el estado de la parada. Se vincula a los ShipmentItems con el detalle de cada paquete.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
route_header_id	UUID	FK	NOT NULL	→route_headers. id	Ruta a la que pertenece
sequence_order	INTEGER		NOT NULL		Orden dentro de la ruta
status	ENUM		NOT NULL	StopStatus	pending completed failed skipped
company_name	VARCHAR		NULL		Nombre del destinatario
address_line1	VARCHAR		NULL		Direccion de entrega
city	VARCHAR		NULL		Ciudad
state	VARCHAR		NULL		Estado
lat	FLOAT		NULL		Latitud del punto de entrega
lng	FLOAT		NULL		Longitud del punto de entrega
contact_name	VARCHAR		NULL		Nombre del receptor
contact_phone	VARCHAR		NULL		Telefono del receptor
weight_lbs	NUMERIC		NULL		Peso total de la parada
volume_ft3	NUMERIC		NULL		Volumen total de la parada
eta_scheduled	TIMESTAM PTZ		NULL		Hora estimada de llegada
pod_required	ENUM		NOT NULL	PodType	Tipo de PoD: signature photo qr both
access_notes	TEXT		NULL		Notas de acceso al lugar
completed_at	TIMESTAM PTZ		NULL		Hora real de entrega

shipment_items	Items individuales (paquetes, sobres, paletas) dentro de una parada. Un ShipmentItem puede tener codigo de barras y codigo QR para escaneo en la app del conductor.				
----------------	---	--	--	--	--

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
route_detail_id	UUID	FK	NOT NULL	→route_details.id	Parada a la que pertenece
line_number	INTEGER		NOT NULL		Numero de linea dentro de la parada
package_code	VARCHAR	INDEX	NULL		Codigo de paquete / tracking number
barcode	VARCHAR	INDEX	NULL		Codigo de barras (nuevo)
qr_code	VARCHAR		NULL		Contenido del codigo QR (URL, texto)
description	VARCHAR		NULL		Descripcion del contenido
item_type	VARCHAR		NOT NULL	default=box	box pallet envelope crate bag
quantity	INTEGER		NOT NULL	default=1	Cantidad de unidades
weight_lbs	NUMERIC		NULL		Peso en libras
volume_ft3	NUMERIC		NULL		Volumen en ft3
declared_value	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Valor declarado en USD
is_fragile	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Item fragil
is_hazmat	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Material peligroso
requires_signature	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Requiere firma de recepcion
picked_up	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Recogido en warehouse
delivered	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Entregado al destinatario

deliveries	Registro de prueba de entrega (PoD — Proof of Delivery). Se crea cuando el conductor confirma una parada. Puede incluir firma digital, foto, o codigo escaneado.				
------------	--	--	--	--	--

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
route_detail_id	UUID	FK	NOT NULL	→route_details.id	Parada confirmada
driver_id	UUID	FK	NOT NULL	→drivers.id	Conductor que entrego
pod_type	ENUM		NOT NULL	PodType	signature photo qr both
signature_url	VARCHAR		NULL		URL de la imagen de firma
photo_url	VARCHAR		NULL		URL de la foto de evidencia
scanned_code	VARCHAR		NULL		Codigo escaneado (barcode/QR)
signer_name	VARCHAR		NULL		Nombre de quien firmo
driver_notes	TEXT		NULL		Notas del conductor
delivery_lat	FLOAT		NULL		Latitud GPS al momento de entrega
delivery_lng	FLOAT		NULL		Longitud GPS al momento de entrega
delivered_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL		Timestamp exacto de entrega
on_time	BOOLEAN		NULL		Entrega realizada a tiempo

route_batches		Lotes que agrupan N rutas para su gestion conjunta. El warehouse crea un lote, lo aprueba, y las rutas se asignan a empresas de transporte. El estado fluye: draft→approved→partially_accepted→fully_accepted→completed.			
Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
company_id	UUID	FK	NOT NULL	→companies.id	Compania duena del lote
contract_id	UUID	FK	NULL	→contracts.id	Contrato asociado (opcional)
status	ENUM		NOT NULL	BatchStatus	draft approved partially_accepted fully_accepted partially_completed completed closed_with_incidents cancelled expired
notes	TEXT		NULL		Nombre / descripcion del lote
offered_at	TIMESTAMP PTZ		NULL		Fecha en que se ofrecio
expires_at	TIMESTAMP PTZ		NULL		Fecha de expiracion del lote
created_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creacion
updated_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Ultima actualizacion

route_batch_items		Cada fila representa una ruta dentro de un lote. Tiene su propio estado (una ruta puede ser aceptada mientras otra del mismo lote es rechazada).			
Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
batch_id	UUID	FK	NOT NULL	→route_batches.id	Lote al que pertenece
route_header_id	UUID	FK	NOT NULL	→route_headers.id	Ruta asociada
transport_company_id	UUID	FK	NULL	→transport_companies.id	Empresa asignada
status	ENUM		NOT NULL	BatchItemStatus	pending accepted rejected reassigned completed closed_with_incidents
assigned_at	TIMESTAMP PTZ		NULL		Fecha de aceptacion
incident_id	UUID	FK	NULL	→incidents.id	Incidencia que cerro este item

Incidencias

incident_types

Catalogo de tipos de incidencia disponibles en el sistema. Cada tipo tiene una severidad y puede o no afectar el estado de la ruta automaticamente.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
code	VARCHAR		NOT NULL		Codigo unico: vehicle_accident damaged_package etc.
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legible
severity	ENUM		NOT NULL	IncidentSeverity	low medium high critical
affects_route_status	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Si True, pausa la ruta al reportarse
is_active	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Tipo disponible para reportar

incidents

Incidencias reportadas durante la ejecucion de rutas. Pueden ser creadas por conductores, admins de transporte o admins warehouse. Flujo: open→under_review→resolved|unresolved.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
incident_type_id	UUID	FK	NOT NULL	→incident_types. .id	Tipo de incidencia
reported_by_user_id	UUID	FK	NOT NULL	→users.id	Usuario que reporto
reporter_role	ENUM		NOT NULL	ReporterRole	driver warehouse_admin transport_admin
route_header_id	UUID	FK	NULL	→route_headers. .id	Ruta afectada
route_detail_id	UUID	FK	NULL	→route_details. .id	Parada especifica
batch_item_id	UUID	FK	NULL	→route_batch_items. .id	Item de lote afectado
status	ENUM		NOT NULL	IncidentStatus	open under_review resolved unresolved
title	VARCHAR		NOT NULL		Titulo de la incidencia
description	TEXT		NOT NULL		Descripcion detallada
evidence_urls	ARRAY		NOT NULL	default=[]	URLs de fotos / videos de evidencia
resolution_notes	TEXT		NULL		Notas de resolucion
resolved_at	TIMESTAMP PTZ		NULL		Fecha de cierre
reported_at	TIMESTAMP PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de reporte

Catalogos Configurables

service_types

Catalogo configurable de tipos de servicio. Reemplaza los valores hardcodedos. Cada tipo define los parametros financieros que aplican a las rutas de ese servicio.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
code	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		Codigo: mensajeria logistica paqueteria personas
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legible con emoji
description	TEXT		NULL		Descripcion del servicio
porcentaje_muevo	NUMERIC		NOT NULL	default=12.0	Comision de Muevo sobre la tarifa (%)
importe_minimo	NUMERIC		NOT NULL	default=0.0	Tarifa minima cobrable (USD)
importe_maximo	NUMERIC		NULL		Tarifa maxima (NULL=sin limite)
precio_servicio	NUMERIC		NOT NULL	default=0.0	Precio base del servicio (USD)
habilitado	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Disponible como opcion en el portal
created_at	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creacion
updated_at	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	server_default	Ultima actualizacion

vehicle_types

Catalogo configurable de tipos de vehiculo. Define las capacidades fisicas maximas y si el tipo maneja conteo de unidades. Reemplaza el enum VehicleType hardcodedo.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
code	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		Codigo: moto sedan furgoneta furgon
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legible
description	TEXT		NULL		Descripcion del tipo
peso_max_lbs	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Capacidad maxima de peso en lbs
volumen_max_ft3	NUMERIC		NOT NULL	default=0	Capacidad maxima de volumen en ft3
habilitado	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Disponible para seleccion
maneja_unidades	BOOLEAN		NOT NULL	default=False	Si opera por unidades contables
unidades_max	INTEGER		NULL		Maximo de unidades por viaje
created_at	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creacion
updated_at	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	server_default	Ultima actualizacion

Perfiles y Permisos

modules

Catalogo de modulos del sistema. Cada modulo representa un area funcional. Los permisos se construyen combinando un modulo con una accion.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
code	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		companies warehouses users routes batches billing reports config
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legible
description	TEXT		NULL		Descripcion del modulo
sort_order	INTEGER		NOT NULL	default=0	Orden de visualizacion

actions

Catalogo de acciones posibles. Se combinan con modulos para formar permisos granulares.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
code	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		view create edit delete approve cancel export
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legible
description	TEXT		NULL		Descripcion de la accion
sort_order	INTEGER		NOT NULL	default=0	Orden de visualizacion

permissions

Combinacion de modulo + accion que define un permiso granular.Codigo compuesto: module_code.action_code (ej: routes.approve, billing.export). Se siembran ~30 combinaciones validas.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
id	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
code	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		Ej: routes.approve, billing.export
name	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legible (Rutas — Aprobar)
module_id	UUID	FK	NOT NULL	→modules.id	Modulo al que aplica
action_id	UUID	FK	NOT NULL	→actions.id	Accion permitida
is_active	BOOLEAN		NOT NULL	default=True	Permiso activo
created_at	TIMESTAMPZ		NOT NULL	server_default	Fecha de creacion

profiles

Perfiles de usuario que agrupan conjuntos de permisos reutilizables. Los perfiles del sistema (`is_system=True`) no pueden eliminarse. Se siembran 6 perfiles: `super_admin`, `company_admin`, `warehouse_admin`, `operator`, `viewer`, `billing_manager`.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
<code>id</code>	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
<code>code</code>	VARCHAR	UNIQUE	NOT NULL		<code>super_admin company_admin warehouse_admin operator viewer billing_manager</code>
<code>name</code>	VARCHAR		NOT NULL		Nombre legible
<code>description</code>	TEXT		NULL		Descripcion del perfil
<code>is_system</code>	BOOLEAN		NOT NULL	<code>default=False</code>	Perfil del sistema (no eliminable)
<code>is_active</code>	BOOLEAN		NOT NULL	<code>default=True</code>	Perfil activo
<code>created_at</code>	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	<code>server_default</code>	Fecha de creacion
<code>updated_at</code>	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	<code>server_default</code>	Ultima actualizacion

profile_permissions

Relacion muchos-a-muchos entre perfiles y permisos. Cada fila otorga un permiso especifico a un perfil.

Columna	Tipo	Constraint	Null	Detalle/FK	Descripcion
<code>id</code>	UUID	PK	NOT NULL		Identificador unico
<code>profile_id</code>	UUID	FK	NOT NULL	<code>→profiles.id</code>	Perfil
<code>permission_id</code>	UUID	FK	NOT NULL	<code>→permissions.id</code>	Permiso otorgado
<code>created_at</code>	TIMESTAM PTZ		NOT NULL	<code>server_default</code>	Fecha de otorgamiento

Enumeraciones (ENUMs de PostgreSQL)

Enum	Descripcion	Valores
BatchStatus	Estado del lote	draft approved partially_accepted fully_accepted partially_completed completed closed_with_incidents cancelled expired
BatchItemStatus	Estado del item de lote	pending accepted rejected reassigned completed closed_with_incidents
RouteStatus	Estado de la ruta	draft published assigned in_progress completed cancelled incident_reported
StopStatus	Estado de la parada	pending completed failed skipped
PodType	Tipo de prueba de entrega	signature photo qr both
IncidentStatus	Estado de incidencia	open under_review resolved unresolved
IncidentSeverity	Severidad de incidencia	low medium high critical
ServiceMode	Modo de servicio	mensajeria logistica empleados paqueteria
UserRole	Rol tecnico del usuario	driver warehouse_staff nuevo_admin
ReporterRole	Rol del reportante	driver warehouse_admin transport_admin
VehicleType	Tipo de vehiculo (legacy)	moto sedan furgoneta furgon

Historial de migraciones Alembic

Rev.	Nombre	Descripcion
001	Schema base	Tablas iniciales: users, drivers, vehicles, routes, stops, earnings
002	Holdings	holdings, holding_users, companies
003	Warehouses	warehouses, warehouse_users
004	Company admins	company_admins, campos adicionales en companies
005	Transport admins	transport_company_admins, transport_companies
006	Route headers	route_headers, route_details, shipment_items, deliveries
007	Batches e incidencias	route_batches, route_batch_items, incident_types, incidents
008	Holding user companies	holding_user_companies; migra company_admins al nuevo schema
009	BatchStatus approved	Agrega valor approved al enum batchstatus
010	Remove offered status	Elimina offered del enum batchstatus; migra datos existentes
011	Barcode y QR	Columnas barcode y qr_code en shipment_items
012	Service types	Tabla service_types; FK service_type_id en route_headers
013	Vehicle types	Tabla vehicle_types; FK vehicle_type_code en vehicles
014	Perfiles y permisos	modules, actions, permissions, profiles, profile_permissions, holding_user_profiles