



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO DE FIN DE GRADO

# **WIRELESS SOFTWARE DEFINED NETWORKING EN MININET WIFI**

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Manuela Calvo Barrios

Tutorizado por Eva María Castro Barbero

Curso académico: 2019/2020

## **Agradecimientos**

# Índice general

**Agradecimientos**

**Resumen**

**Índice de figuras** **IV**

**Índice de tablas** **VI**

**Lista de acrónimos y abreviaturas** **VIII**

**1. Introducción** **1**

1.1. Contexto y motivación . . . . . 1

1.2. Objetivos . . . . . 1

1.3. Estructura de la memoria . . . . . 2

**2. Estado del Arte** **3**

2.1. Wireless Software Defined Networking . . . . . 3

2.1.1. Origen: la problemática de las redes actuales . . . . . 3

2.1.2. SDN: concepto y arquitectura . . . . . 4

2.1.3. Controlador . . . . . 5

2.1.4. Ventajas de SDN . . . . . 7

2.2. OpenFlow . . . . . 8

2.2.1.	Switches de la red . . . . .	9
2.2.2.	Tablas de flujos . . . . .	9
	Cabecera . . . . .	10
	Acciones . . . . .	10
	Estadísticas . . . . .	12
2.2.3.	Canal OpenFlow . . . . .	13
	Controller-to-Switch . . . . .	13
	Asynchronous . . . . .	14
	Symmetric . . . . .	15
2.3.	Mininet WiFi . . . . .	16
2.3.1.	Instalación de Mininet WiFi . . . . .	17
2.3.2.	Primeros pasos en Mininet WiFi . . . . .	18
	Creación de topologías de red por comandos en Mininet WiFi . . . . .	19
	Scripts Python para crear una red en Mininet WiFi . . . . .	19
<b>3.</b>	<b>Configuración y análisis de una red mesh sencilla</b>	<b>26</b>
3.1.	Configuración del script meshAP.py . . . . .	26
3.2.	Análisis de los flujos de datos con pingall . . . . .	28
3.3.	Capturando el tráfico OpenFlow entre el controlador y los <i>access points</i> . . . . .	35
3.4.	Topología completa resultante . . . . .	42
<b>4.</b>	<b>Evaluación de una red personalizada en Mininet WiFi</b>	<b>44</b>
4.1.	Introducción a la topología de red diseñada . . . . .	44
4.2.	Establecimiento de la conexión . . . . .	46
4.3.	Conectividad, latencia y capacidad de las comunicaciones de la red . . . . .	48
	4.3.1. Conectividad y latencia . . . . .	48
	4.3.2. Capacidad y ancho de banda . . . . .	49
4.4.	Análisis de las diferentes áreas de la red . . . . .	50

---

4.4.1. WAN . . . . .	50
4.4.2. LAN 1 . . . . .	51
4.4.3. LAN 2 . . . . .	52
4.4.4. LAN 3 . . . . .	54
4.5. Resultados obtenidos . . . . .	56
<b>5. Conclusiones y líneas futuras</b>	<b>57</b>
5.1. Conclusiones . . . . .	57
5.2. Líneas futuras . . . . .	60
<b>A. Script meshAP.py</b>	<b>61</b>
<b>B. Script topo.py</b>	<b>63</b>

# Índice de figuras

2.1. Comparación de arquitectura de red tradicional y SDN. [2] (pág. 4) . . . . .	5
2.2. Estructura del controlador. [2] (pág. 5) . . . . .	6
2.3. Comunicación entre el controlador y dispositivo SDN a través de OpenFlow.[2] (pág. 4) . . . . .	9
2.4. Arquitectura de Mininet WiFi. [8] (pág. 11) . . . . .	17
2.5. Topología lineal con 4 <i>hosts</i> . . . . .	19
2.6. Topología sencilla con 4 <i>hosts</i> . . . . .	20
3.1. Posición de los nodos de la red meshAP. . . . .	27
3.2. Topología de la red meshAP. . . . .	28
3.3. Consulta de ap1 al controlador . . . . .	37
3.4. Respuesta del controlador a ap1 . . . . .	38
3.5. Consulta de ap2 al controlador . . . . .	39
3.6. Respuesta de modificación del controlador a ap2 . . . . .	40
3.7. Respuesta del controlador con las acciones a instalar en ap2 . . . . .	40
3.8. Consulta de ap1 del ICMP <i>echo request</i> . . . . .	41
3.9. Respuesta del controlador con la modificación del flujo en ap2 . . . . .	42
3.10. Respuesta del controlador con las acciones a instalar en ap1 . . . . .	42
3.11. Topología resultante de la red meshAP. . . . .	43
4.1. Topología de la red personalizada . . . . .	45

---

4.2. Mensajes intercambiados en la configuración de un AP. . . . .	47
4.3. Características soportadas por ap1. . . . .	47
4.4. Puertos disponibles en ap1. . . . .	48
4.5. Caché ARP de sta1. . . . .	51
4.6. Caché ARP de sta2. . . . .	51
4.7. Caché ARP de sta3. . . . .	52
4.8. Primer estado de los puertos STP. . . . .	53
4.9. Puerto STP con estado de envío activado. . . . .	53
4.10. Puerto STP con estado de envío bloqueado. . . . .	54
4.11. Paquete de controlador a ap9. . . . .	55
4.12. Paquete del controlador a ap10. . . . .	56

# Índice de tablas

2.1. Campos de OpenFlow. . . . .	11
2.2. Acciones opcionales de modificación de campos. . . . .	13
2.3. Parámetros de configuración de red. . . . .	21
4.1. Puertos asociados a los APs de la red. . . . .	48
4.2. Latencias en milisegundos (ms) obtenidas tras el test de conectividad de la red. . . . .	49
4.3. Capacidad de las conexiones entre los nodos de la red en Mbps. . . . .	49



# Lista de acrónimos y abreviaturas

**API** Application Programming Interface

**AP** Access Point

**ARP** Address Resolution Protocol

**HTTP** Hypertext Transfer Protocol

**IDS** Intrusion Detection System

**IoT** Internet of Things

**IP** Internet Protocol

**NGN** Next Generation Network

**OVS** Open Virtual Switch

**POP3** Post Office Protocol

**QoS** Quality of Service

**SDN** Software Defined Networking

**SMTP** Simple Mail Transfer Protocol

**TCP** Transmission Control Protocol

**TFG** Trabajo Fin de Grado

**TLS** Transport Layer Security

**VoIP** Voice over IP

**WSDN** Wireless Software Defined Networking

**LAN** Local Area Network

**WAN** Wide Area Network

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Contexto y motivación

Las necesidades de las redes de telecomunicación han cambiado en los últimos años. Con la llegada de los avances tecnológicos y la programación, se ha conseguido optimizar el reparto que hacen los equipos de los recursos físicos que poseen. Además, en los últimos años otras técnicas como la virtualización de recursos y funciones de red se han implantado en las redes de telecomunicación de la mano de NFV y SDN.

En este sentido, desde hace aproximadamente una década se trabaja en el desarrollo y posterior implantación de las redes definidas por software o redes SDN. Aunque el objetivo es que este tipo de redes llegue a sustituir a las tradicionales, debido a que permite la optimización de los recursos, obtiene una visión generalizada de la red que facilita la toma de decisiones en el plano de control, y disminuye el número de elementos que son necesarios en ella, aún no se ha conseguido instaurar. La razón principal es que la complejidad de la red puede llegar a ser demasiado elevada cuando hay en ella numerosos nodos y equipos que se comunican entre ellos.

### 1.2. Objetivos

Dentro de los objetivos de este trabajo se encuentran los siguientes:

- Estudio teórico y práctico de las redes definidas por software.

- Estudio del protocolo OpenFlow, estándar empleados en este tipo de redes para que se comuniquen el controlador y los elementos de la red.
- Conocer el funcionamiento del emulador Mininet WiFi.
- Uso de Wireshark para capturar el tráfico entre interfaces.
- Uso de Mininet WiFi para crear y analizar topologías de redes SDN con conexiones físicas e inalámbricas.
- Análisis de los flujos intercambiados entre el controlador (plano de control de la red) y los puntos de acceso (plano de datos).
- Estudio de las tablas de flujo de los puntos de acceso de la red.
- Comprender cómo se encamina el tráfico en este tipo de redes y comprobar su compatibilidad con diferentes topologías, protocolos y configuraciones.

### **1.3. Estructura de la memoria**

El presente Trabajo Fin de Grado se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos es el capítulo actual, en el que se describen brevemente cuáles son los aspectos que han motivado su realización y los objetivos que se quieren alcanzar con él. Además proporciona una visión global del mismo. En el segundo capítulo se exponen teóricamente los conceptos que es necesario conocer para poder entender el funcionamiento de las configuraciones analizadas en capítulos posteriores. Estos conceptos que se exponen hacen referencia a la definición, características y arquitectura de las redes SDN, del protocolo OpenFlow, y el funcionamiento de Mininet WiFi, el software empleado para el diseño de las configuraciones. En el tercer capítulo se analiza el funcionamiento de una topología de red sencilla para conocer cómo se produce el intercambio de información desde el plano de control (controlador) hacia el plano de datos (puntos de acceso) y cómo se instalan las reglas en las tablas de flujos de los puntos de acceso. En el Capítulo 4 se examina una red más compleja formada por distintas zonas con topologías empleadas en las redes tradicionales, con el fin de comprobar la escalabilidad del concepto SDN y su compatibilidad en diferentes situaciones. Por último, se cierra el trabajo con un quinto capítulo que recoge las conclusiones obtenidas tras su realización.

# Capítulo 2

## Estado del Arte

### 2.1. Wireless Software Defined Networking

#### 2.1.1. Origen: la problemática de las redes actuales

La red tradicional de Internet usa protocolos distribuidos como IP, TCP, ARP, HTTP, SMTP y POP3, etc. Estos protocolos permiten construir una comunicación transparente entre los componentes heterogéneos que forman la red, mediante la interconexión de los diferentes niveles de comunicaciones que implementan estos protocolos. [1]

A pesar de que estos protocolos cumplen con sus funciones, las redes de telecomunicación siguen sufriendo problemas como la saturación provocada por elevado tráfico o caída de interfaces que actualmente solo pueden ser solventados mediante recursos hardware.

Estos sistemas empleados en la red tradicional no fueron diseñados para soportar una escalabilidad, tráfico y movilidad crecientes de la incipiente *Next Generation Network* (NGN). La NGN o red de próxima generación integrará tráfico y equipos, entre los que se encuentran routers, switches, redes de 3G y 4G, y *access points*, que deben adaptarse a los servicios emergentes de IoT, como VoIP, redes de sensores, *Quality of Service* (QoS), almacenamiento y cómputo en la nube, y otras aplicaciones, para proveer a los usuarios una red segura, estable, veloz y altamente disponible. [2] (pág. 1)

Las limitaciones de las redes tienen su origen, principalmente, en que el procesado de paquetes es realizado en hardware muy específico (plano de datos). Los operadores de red se encuentran también limitados a la hora de administrar su red: la red resultante es muy rígida y

ante situaciones cambiantes que surgen en el día a día solo tienen la capacidad de configurar algunos de sus parámetros, encontrándose a merced de la configuración proporcionada por los fabricantes del hardware o por la realizada por el proveedor de servicios. [2] (pág. 2)

Todos estos aspectos indicados dificultan la evolución de los protocolos de red, haciendo aún más complejo alcanzar el objetivo de red dinámica y adaptativa ante cambios de las condiciones, porque la red del operador se encuentra muy limitada por una tecnología/hardware específico o por el propio proveedor de servicios. [2] (pág. 2)

Es aquí donde entra en juego el concepto de *Software Defined Networking* (SDN). No se trata de algo nuevo o revolucionario, sino que es heredero de premisas ya empleadas en otras arquitecturas de red y protocolos, como las redes activas de los años 90, la separación de plano de control y datos, y el protocolo OpenFlow, que se ha convertido en el estándar para la programación de este tipo de redes. [2] (pág. 2)

### 2.1.2. SDN: concepto y arquitectura

SDN surgió hace una década con la premisa de solventar todos estos problemas a los que se enfrentan las redes tradicionales basadas en sistemas distribuidos. La arquitectura SDN cuenta con la peculiaridad de la separación entre el plano de control, que se encarga de la toma y el envío de las decisiones de gestión de red, y el plano de datos, que es el encargado del envío del tráfico de la red. La red resultante presenta una estructura más centralizada, en la que las decisiones de gestión y coordinación de los elementos que conforman la red se enfocan en mayor medida a alcanzar las condiciones operativas óptimas para la citada red de telecomunicación. Además, también permite la evolución de nuevos protocolos del plano de datos sin la necesidad de reemplazar el hardware de los switches de la red. [3] (pág. 1)

En los últimos años ha surgido un nuevo concepto que tiene como origen SDN, y en el que la red por completo es inalámbrica, es decir, todas las conexiones entre los elementos de red se realizan a través de medios no guiados. Se conoce como *Wireless Software Defined Networking* (WSDN).

De forma simplificada, SDN propone una visión de red global en la que el plano de control y el plano de datos están separados. La centralización del plano de control permite obtener una visión general de la red. Además, SDN cuenta con una serie de interfaces para que ambos planos, de control y de datos, se comuniquen y puedan intercambiar la información pertinente. En la Figura 2.1 se reflejan las diferencias entre la arquitectura de red tradicional y la red SDN. [2] (pág. 3)




Figura 2.1: Comparación de arquitectura de red tradicional y SDN. [2] (pág. 4)

En la red tradicional basada en sistemas distribuidos, los switches y routers controlan el enrutamiento del tráfico y el reenvío de paquetes. Esta integración vertical del plano de control y datos incrementa la complejidad de la red, dificultando su control y la toma de decisiones. En la red SDN, los switches y routers ejecutan la funcionalidad del plano de datos, pero bajo las órdenes de un nuevo elemento en la red, el controlador. [3] (pág. 1)

Se llama controlador al propio software encargado de la gestión de los recursos disponibles en la red. Los controladores de la red son puntos de gestión que recolectan información de la red para decidir de manera coordinada la configuración de cada uno de sus recursos y elementos. De esta manera se consigue simplificar el papel de los switches y routers, pues únicamente presentan las funciones del plano de datos dentro de la red SDN. Los controladores se ocupan del plano de control como se ha indicado, definen el comportamiento que debe tener la red y responden a los cambios emergentes con decisiones de control, configuración y gestión para encaminar el comportamiento predefinido para ella. [3] (pág. 1)

### 2.1.3. Controlador

Las redes SDN se diferencian de las redes tradicionales en que existe la figura centralizada del controlador. El controlador se encarga de las funciones del plano de control de la red, es decir, dirige la red con sus decisiones y permite obtener una imagen global de su funcionamiento y su comportamiento. [3] (págs. 2, 3)

El controlador se comunica con otros elementos mediante dos interfaces: la interfaz de bajo nivel *southbound interface* y la interfaz de alto nivel *northbound interface*. Se conoce como





- Servicio de topología: conoce cómo se conectan los switches (servicios de bajo nivel) de la red y construye una topología de ella.
- Servicio de inventariado: descubre los servicios de la red y guarda información de lo que ofrece cada switch.
- Servicio de estadísticas: almacena los contadores que le reportan los nodos y switches, para formar una idea más aproximada de cómo es la red de forma dinámica.
- *Host tracking*: servicio para descubrir las direcciones IP y MAC de los elementos de la red.

Las aplicaciones que se comunican con el controlador a través del Northbound API ayudan a controlar el comportamiento de la red y a implementar nuevas políticas. Se comunican con el controlador SDN mediante la interfaz de alto nivel, a través de la cuál llega al controlador información del core de la red y órdenes de control del comportamiento de la red. [4]

#### 2.1.4. Ventajas de SDN

Las redes SDN frente a las tradicionales ofrecen una mayor disponibilidad de los servicios ofrecidos. En una red SDN cuando se pierde conectividad con una máquina o conjunto de máquinas, la propia red se encarga de reencaminar el tráfico por otros sistemas e interfaces que se encuentren en funcionamiento, reduciendo así tiempos de desconexión y posibles errores. Por otro lado, la red SDN es más escalable que la tradicional porque es capaz de reconfigurarse dinámicamente según las necesidades de un momento determinado. Otra de las peculiaridades que ofrece SDN es que varios controladores pueden coexistir en una misma red, permitiendo que se establezcan diferentes regiones SDN con sus recursos propios que se comunican entre ellas mediante protocolos *east-west* que se establecen entre los controladores. [4]

En la red tradicional plano de datos y control están unidos. El plano de datos se encarga del manejo de paquete en función de información almacenada en tablas. El plano de control es el que dirige la comunicación entre un nodo y otro mediante protocolos de encaminamiento, como BGP, MPLS o OSPF. En este plano se forman y albergan las políticas de red, se decide cómo se tratan los paquetes y envían esta información al plano de datos. Esto provoca que en la red tradicional sea más difícil intervenir directamente en el plano de datos para modificar el comportamiento de la red, sino que hay que hacerlo sobre las políticas definidas a través de los protocolos de encaminamiento. [4]

Para acceder al plano de control en la red tradicional hay que hacerlo mediante órdenes y comandos de configuración en el hardware específico de encaminamiento, que depende de los fabricantes. Por otro lado, los nodos de la red tradicional son individuales, por lo que cualquier modificación que se quiera hacer en la red deberá hacerse de manera manual sobre los nodos para que surta efecto real, porque no todos los nodos de una red tienen las mismas configuraciones. [4]

Todos estos inconvenientes de las redes tradicionales son ventajas de la arquitectura SDN. Entonces, ¿por qué no se han migrado los servicios de la red tradicional a la nueva red SDN? A pesar de todas las ventajas que presenta el *software defined networking*, su complejidad es muy elevada y no es trivial, ya que posee un alto nivel de abstracción. Además, los equipos de la red tradicional emplean un hardware muy específico que no puede ser usado en SDN. Algunos fabricantes están introduciendo soporte SDN a sus dispositivos de red para poder permitir tanto la configuración tradicional como a través del controlador SDN. [4]

## 2.2. OpenFlow

Surgió como una alternativa a los protocolos empleados en los estudios de tráfico y redes que se hacían dentro de las universidades, por la facilidad que estas tienen para validar el adecuado funcionamiento de las nuevas tecnologías. OpenFlow se ha convertido en el protocolo de comunicaciones estándar para intercambiar mensajes entre el controlador SDN y un dispositivo de red. [2] (pág. 3)

OpenFlow permite enviar reglas de encaminamiento a los dispositivos de red, estas reglas dotan de comportamiento a estos dispositivos. De este modo, cuando un paquete llega al equipo de red, se lee su cabecera, se consulta la entrada en la tabla de flujos del protocolo OpenFlow y se ejecuta la acción que esté definida para ese tráfico en función de las direcciones origen y destino, el tipo de paquete, su contenido, etc. En la Figura 2.3 se representa la comunicación entre los dispositivos de red y el controlador empleando el protocolo OpenFlow. [2] (pág. 3)

En OpenFlow los switches se conectan de manera lógica con el controlador mediante puertos OpenFlow. Por tanto, solo se pueden enviar y recibir mensajes OpenFlow por los puertos que hayan sido asignados en el switch o máquina a este cometido. [5] (pág. 8)

Los paquetes de datos se reciben en puertos de entrada o recepción (*ingress port*) y se envían por puertos de envío o salida (*output port*). En muchas ocasiones se utilizan los puertos de entrada para consultar la tabla de flujos y decidir qué acción ejecutar sobre el paquete en




Figura 2.3: Comunicación entre el controlador y dispositivo SDN a través de OpenFlow.[2]  
(pág. 4)

función de cuál sea su origen. [5] (pág. 8)

### 2.2.1. Switches de la red

Los switches de la red que se comunican con el controlador mediante OpenFlow pueden ser de dos tipos, switches puramente OpenFlow, o switches mixtos en los que están activadas las funciones de un switch OpenFlow y además tienen las funciones de routing y switching de las redes tradicionales. [2] (pág. 4)

Los switches híbridos deben tener especificado un mecanismo para clasificar qué tráfico ha de ser tratado por el *pipeline* de OpenFlow y qué paquetes deberán procesarse usando técnicas "tradicionales". Por ejemplo, podría diferenciarse un tráfico de otro mediante el etiquetado de VLANs para la parte de red tradicional y de puerto de entrada para el tráfico de red OpenFlow. [5] (pág. 10)

### 2.2.2. Tablas de flujos

El formato de OpenFlow está definido para poder establecer reglas de encaminamiento en la llamada tabla de flujos de los dispositivos de red, como por ejemplo son los switches. Esta

tabla tiene principalmente 3 secciones importantes:

- Cabecera del paquete.
- Acción a realizar.
- Algunos datos recopilados y estadísticas para controlar el volumen de tráfico encaminado.

### **Cabecera**

Dependiendo de la versión de OpenFlow soportada en el controlador y en los dispositivos de red, el switch OpenFlow puede procesar un mayor número de campos de paquete. En concreto, en la versión 1.0.0 hay 12 campos, y en la versión 1.3 hay 40 campos. [2] (pág. 4)

Estos campos, que se configuran a través de mensajes OpenFlow, se emplean para consultar las tablas de flujos y encontrar la entrada que coincide con el tráfico recibido, lo que permitirá ejecutar la acción asociada al tipo de paquete. Para que un paquete se considere que cumple con los requisitos de una entrada ha de encajar en todos los campos de ella. No es necesario que los doce campos estén completos en todas las entradas, por lo que puede suceder que un mismo paquete encaje en dos flujos con acciones diferentes. Para evitar estas posibles ambigüedades hay definido un campo de prioridad, en el que se indica cuál es la importancia de esa regla sobre el conjunto de todas las reglas. Estas son solo algunos de los campos incluidos en el protocolo OpenFlow 1.0.0, en la Tabla 2.1 se recogen todos ellos con un breve resumen. [6] (págs. 2, 3, 4)

### **Acciones**

Una vez que el paquete llega al switch OpenFlow y se comparan sus cabeceras para localizar la entrada que le corresponde en la tabla de flujos, se ejecuta la acción indicada para él. Estas acciones pueden ser de dos tipos, principales y opcionales, y marcan el comportamiento del tráfico dentro de la red (plano de datos puro). [2] (pág. 3)

Las acciones principales son las opciones básicas que cualquier switch OpenFlow debe tener configuradas. En concreto, estas acciones indican si un paquete ha de ser enviado por un puerto determinado, si dicho paquete debe ser encapsulado y enviado al controlador para que se instale en el switch un flujo para ese tipo de tráfico, o si el paquete debe ser descartado por el switch. Las acciones opcionales recogen otros comportamientos menos usuales del switch como encolar paquetes a un puerto determinado y otras especificaciones del estándar 802.1D (incluye técnicas de bridging, protocolos y manejo de redes inalámbricas). [2] (pág. 4)

<b>Campo</b>	<b>Bits</b>	<b>Descripción</b>
Puerto de entrada	-	Número del puerto que ha recibido el paquete
Dirección Eth origen	48	Máquina origen
Dirección Eth destino	48	Máquina destino
Tipo de paquete Eth	16	Es un campo requerido en los switches OpenFlow
VLAN	12	Para los paquetes Ethernet 0x8100
Prioridad de la VLAN	3	Para evitar colisiones entre dos entradas de la tabla
Dirección IP origen	32	Puede llevar máscara de subred
Dirección IP destino	32	Puede llevar máscara de subred
Protocolo IP	8	Protocolo que envía el paquete (TCP, UDP, ICMP, ARP)
Bits IP ToS	6	Especifica el ToS en todos los paquetes IP
Tipo ICMP, puerto de transporte origen	16	Indica el puerto de nivel de transporte de la máquina origen que envió el paquete o el tipo del paquete en los mensajes ICMP
Código ICMP, puerto de transporte destino	16	Código de ICMP o puerto destino del nivel de transporte

Tabla 2.1: Campos de OpenFlow.

Las entradas de las tablas de flujos están asociadas con acciones que debe ejecutar el switch sobre el paquete recibido. Las que no tienen acciones definidas indican que el tráfico que encaje en ellas deberá ser descartado. También puede haber entradas con varias acciones indicadas, en cuyo caso el switch deberá ejecutarlas siguiendo el orden establecido en ellas. Si alguna de las acciones no puede ser procesada por el switch, esa entrada de la tabla de flujos será ignorada por él, ya que los switches no tienen por qué saber manejar todas las acciones, pero sí que informará al controlador que ha habido un error por flujo no soportado. [6] (pág. 3)

Cuando se arranca un switch OpenFlow dentro de la red, se debe indicar al controlador qué acciones opcionales puede manejar ese switch, y en función de esa información el controlador establecerá las acciones pertinentes para que no haya errores durante el procesamiento de paquetes. [6] (págs. 3, 6)

Las acciones soportadas por los switches son:

- Forward o envío de tráfico: deben soportar el envío de tráfico por puertos físicos y por los siguientes puertos virtuales:
  - ALL: envío a todas las interfaces menos la de entrada.
  - CONTROLLER: envío de paquetes por la interfaz del canal seguro de comunicación con el controlador.

- LOCAL: enviar por la interfaz local del switch.
  - TABLE: poder ejecutar las opciones indicadas en la tabla de flujos.
  - IN\_PORT: enviar el paquete por el puerto por el que se recibió en el switch.
- Drop o descarte de tráfico: si no se especifican acciones en una entrada de la tabla de flujos, el tráfico que encaje con ella se descartará.

Por otro lado hay otras acciones consideradas opcionales, que pueden ser soportadas o no en función de cada switch. Son las siguientes:

- Envío de tráfico a través de dos tipos de puertos virtuales:
- NORMAL: empleando las técnicas de envío de las redes tradicionales (VLAN, L2, L3). El switch habitualmente se guiará por el identificador de VLAN para saber qué debe hacer con ese tipo de tráfico según la funcionalidad de la red tradicional.
  - FLOOD: por inundación, se envía el paquete por todos los puertos del switch.
- Encolar un paquete: enviar el paquete a la cola de alguno de los puertos físicos del switch.
- Modificar un campo: permite incrementar el uso de las funcionalidades del protocolo OpenFlow. Las acciones que se pueden implementar son las recogidas en la Tabla 2.2.

## Estadísticas

Las estadísticas o contadores pueden recogerse por tabla, por puerto o por cola. Los switches se encargan de recopilarlas y almacenarlas para que el controlador pueda analizar el comportamiento de la red y modificar los parámetros que sean necesarios. Por ejemplo, si al interpretar las estadísticas el controlador detecta una disminución anormal de tráfico procedente de una interfaz, sabrá reconocer que está sucediendo algún problema en esa interfaz o, si no es capaz de identificar con exactitud el origen, en una zona más o menos acotada de la red. Además, también sirven para trazar el comportamiento habitual de la red en función de horas del día, día de la semana o, incluso, estaciones, ya que no suele ser igual el tráfico que hay en la red a las 23:00h que el que hay a las 03:00h, tampoco el de un martes es igual al del sábado, o el de verano al de invierno si se trata de una zona de playa, por ejemplo. Todas estas alternativas tiene que saber reconocerlas el controlador para optimizar el funcionamiento de la red en base a la

Acción	Bits	Descripción
VLAN ID	12	Modifica el campo del identificador de VLAN, creándolo si no existiera o actualizándolo al valor indicado.
VLAN priority	3	Si no existe la VLAN en el paquete, rellena el campo ID con el 0 y añade la prioridad indicada; si la VLAN ya existía, mantiene el ID y modifica su prioridad.
VLAN header		Elimina la cabecera de la VLAN si existiera.
Source MAC address	48	Cambia la dirección MAC de la máquina Eth origen.
Destination MAC address	48	Cambia la dirección MAC de la máquina Eth destino.
IPv4 source address	32	Modifica el valor de la dirección IP origen.
IPv4 destination address	32	Modifica el valor de la dirección IP destino.
IPv4 ToS	6	Cambia el valor del ToS.
Transport source port	16	Actualiza el puerto origen del nivel de transporte (TCP o UDP) y modifica el <i>checksum</i> .
Transport destination port	16	Actualiza el puerto destino del nivel de transporte (TCP o UDP) y modifica el valor del <i>checksum</i> .

Tabla 2.2: Acciones opcionales de modificación de campos.

gestión eficiente de los recursos disponibles y del comportamiento que presenta, y las estadísticas sirven para exactamente eso: para optimizar las decisiones tomadas en el plano de control de la red por el controlador. [2] (pág.4)

### 2.2.3. Canal OpenFlow

Se llama canal seguro de OpenFlow a la interfaz de comunicación entre el controlador y los switches de la red. Los mensajes intercambiados sirven al controlador de la red para configurar las tablas de flujos de los switches, pudiendo de esta manera definir el comportamiento que debe adoptar la red. No solo el controlador envía mensajes, el switch también se comunica con el controlador mediante el canal. Todos estos mensajes del switch y el controlador siguen el formato del protocolo OpenFlow. [6] (pág. 9)

Los paquetes OpenFlow se clasifican en tres tipos: Controller-to-Switch, Asynchronous y Symmetric. A continuación se explican en mayor detalle cada uno de estos tipos.

#### Controller-to-Switch

Como su nombre indica, es el controlador el que inicia la comunicación con el switch, quien no tiene en todos los casos que responderle. Los mensajes enviados pueden ser: [6] (pág. 10)

- **Características:** se produce cuando en el establecimiento de la sesión entre controlador y switch empleando TLS el controlador envía un mensaje al switch para que le indique sus características. En este caso el switch debe contestar para que el controlador sepa qué acciones soporta.
- **Configuración:** el controlador envía peticiones e instrucciones de configuración al switch. El switch solo debe responder a las peticiones.
- **Modificación de estado:** se utilizan por el controlador para modificar el estado del switch, generalmente mediante la modificación de entradas de la tabla de flujos y establecimiento de las propiedades de los puertos.
- **Lectura de estado:** el controlador las envía para que el switch le reporte las estadísticas que ha recopilado de sus tablas de flujos, puertos y entradas de las tablas de flujos.
- **Envío de paquetes:** son útiles cuando el controlador quiere enviar un paquete por un puerto del switch.
- **De barrera:** se pueden mandar solicitudes y respuestas de este tipo de mensajes, en las que el controlador quiere asegurarse de que los cambios de configuración que debe haber efectuado el switch realmente se han modificado; o para recibir información de las operaciones que han sido completadas.

### Asynchronous

Los mensajes asíncronos son aquellos que envía el switch sin petición previa del controlador. El switch suele enviarlos cuando llega un paquete nuevo, cuando cambia su estado o cuando se produce en él un error, por ejemplo, si no puede ejecutar una acción. Principalmente existen cuatro tipos de mensajes asíncronos que envía el switch: [6] (págs. 10, 11)

- **Packet-in:** si llega un paquete al switch que no encaja con ninguna de las entradas de la tabla de flujos, se envía un mensaje al controlador para que instale un flujo nuevo. También se envía el mensaje "packet-in" cuando en la acción definida en la tabla de flujos se indica expresamente que se envíe el mensaje al controlador. En el caso en el que el switch tenga un buffer de almacenamiento de los mensajes enviados al controlador, en ese paquete se envía una parte de la cabecera del paquete recibido y un campo ID indicando cuál es el paquete almacenado en el buffer al que se refiere el mensaje "packet-in". Si el switch no dispone de este buffer, todo el paquete se encapsula dentro del "packet-in".



- **Flow-Removed:** para cada uno de los flujos de la tabla del switch hay dos campos que indican la caducidad del flujo. Uno de ellos especifica la caducidad por desuso del flujo, es decir, tras ese tiempo de inactividad en el flujo, el switch debe eliminarlo. El otro indica cuándo, independientemente de que se haya usado o no, debe ser eliminado un flujo de la tabla. Esto es útil para evitar tablas muy extensas con flujos en desuso, y también para que los flujos estén debidamente actualizados en ella. Por ello, cada vez que el switch elimine alguno, se enviará un mensaje asíncrono "flow-removed" al controlador, para informarle del flujo eliminado. Así mismo, cuando se recibe en el switch una instrucción del controlador para modificar un flujo que ya ha sido eliminado, también el switch envía el mensaje "flow-removed" para que el controlador sepa que está desinstalado.
- **Port-status:** cuando un puerto se cae, es apagado por el usuario o por las especificaciones del estándar 802.1D, entre otros cambios de estado, se envía por parte del switch un mensaje al controlador reportando el cambio en la configuración de la interfaz.
- **Error:** para informar de cualquier error durante el funcionamiento o procesamiento de paquetes en el switch.

### Symmetric

No se necesita solicitud o comunicación previa por ninguna de las dos partes para el envío de este tipo de mensajes. Son los siguientes: [6] (pág. 11)

- **Hello:** fase de establecimiento de la conexión entre switch y controlador.
- **Echo:** en forma de solicitud o respuesta, tanto switch como controlador pueden enviar una solicitud y el otro extremo debe responder. Se usan sobre todo para conocer los valores de latencia, ancho de banda disponible y tiempo de vida restante de la conexión establecida.
- **Vendor:** en ellos los switches pueden emplear características adicionales incompatibles con el protocolo OpenFlow desarrollado hasta el momento.

En el capítulo 3 se expondrá el comportamiento de OpenFlow de manera práctica empleando un escenario de red configurado para conocer cómo son las fases del establecimiento de la conexión, qué mensajes realmente se intercambian switch y controlador y cómo funcionan las tablas de flujos de los switches.

## 2.3. Mininet WiFi

Mininet WiFi es un emulador de redes SDN inalámbricas. Es una evolución del emulador de redes SDN Mininet, que se utiliza en la emulación de redes cableadas. Los emuladores son empleados por los investigadores para probar el comportamiento de una red antes de su despliegue. Tratan de imitar el comportamiento de los sistemas hardware y permiten ejecutar acciones similares a las que se ejecutarían en uno de estos sistemas. Los emuladores ofrecen una interfaz que permite realizar experimentos con la premisa de obtener resultados con un comportamiento lo más realista posible y basado en los fundamentos teóricos predefinidos. En el campo de los experimentos también existen los simuladores y los bancos de pruebas (*testbeds*). Los simuladores son menos realistas que los emuladores porque se basan en conceptos y premisas teóricas de comportamientos para extraer los resultados de los experimentos. Por otro lado, los bancos de pruebas se asemejan en mayor medida a los resultados que obtendría la red una vez desplegada. Sin embargo, los bancos de pruebas cuentan con el inconveniente de que es necesario repetir una operación en reiteradas ocasiones para conocer cuál es el comportamiento promedio para obtener los resultados. [7] (pág. 13)

Mininet WiFi fue creado principalmente para emular redes WiFi del estándar 802.11 de IEEE, pero también se puede usar para emular otros tipos de redes. Permite crear redes virtualizando estaciones, puntos de acceso, hosts, switches y el controlador OpenFlow. Otra de las ventajas de Mininet WiFi es esta, permite crear una red SDN que base su intercambio de paquetes en el protocolo OpenFlow, uno de los más extendidos dentro del estudio de este tipo de redes. Además, emplea la versión 1.0.0 de este protocolo, que es la más extendida y ampliamente utilizada. [7] (pág. 14)

Para su funcionamiento, Mininet WiFi emplea las funcionalidades de virtualización otorgadas por la característica del sistema operativo: *linux namespaces*. Los *linux namespaces* son entornos virtuales que permiten virtualizar una máquina o espacio dentro de una máquina física, para que actúen como si fueran máquinas físicas reales con sus propias rutas, firewalls y servicios de red. Por un lado, se utiliza *linux network namespaces* para virtualizar diferentes interfaces de red existentes en una máquina física, por otro lado también se utilizan para independizar carpetas entre las máquinas virtualizadas. En la Figura 2.4 se muestra la arquitectura de Mininet WiFi sobre los *linux namespaces*. En la figura se muestran tres *network namespaces*: root, host/sta1 y host/sta2, para virtualizar un punto de acceso y dos estaciones base. [7] (pág. 15)

Es conveniente saber que Mininet WiFi tiene los siguientes tipos de componentes de la red:




Figura 2.4: Arquitectura de Mininet WiFi. [8] (pág. 11)

- Controlador
- *Access Points*
- *Hosts*
- Estaciones base
- Routers

Los *access points* (APs) o puntos de acceso son los switches de la red que se comunican con el controlador y con los *hosts* y estaciones base. Los *hosts* son máquinas finales de la red que pueden tener conexión directa con un AP sin tener que pasar por una estación base previamente. Las estaciones base son elementos de red que dan servicio a los usuarios de la misma y se comunican con el AP para encaminar el tráfico.

### 2.3.1. Instalación de Mininet WiFi

Mininet WiFi se encuentra disponible para su descarga en el siguiente repositorio de GitHub <https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi>. También se puede descargar en el

sitio oficial <https://mininet-wifi.github.io/>, donde además se ofrecen algunos tutoriales y explicaciones que facilitan su uso.

Para instalarlo desde GITHUB solo basta con ejecutar los siguientes comandos en la terminal de una máquina Linux:

```
git clone https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi
cd mininet-wifi
sudo util/install.sh -Wlnfv6
```

Tras estos pasos ya se tendría descargado e instalado el emulador Mininet WiFi en una máquina Linux. Alternativamente, también se podría descargar como se ha indicado anteriormente del sitio oficial de Mininet WiFi. Esta sería una mejor opción si lo que se desea es que el emulador esté dentro de una máquina virtual, pues directamente se ofrece la opción de descargar dicha máquina virtual en la que ya se encuentra instalado el software de Mininet WiFi.

En caso de que se haya preferido la primera opción, para mantener el entorno actualizado a las diferentes versiones que se vayan subiendo al sitio inicial de GitHub bastaría con ejecutar los siguientes comandos en un terminal de la máquina virtual:

```
git pull
sudo make install
```

Tras estos pasos ya estaría disponible el emulador para su uso. A continuación se ofrece un resumen de su funcionamiento y algunos comandos útiles para su uso. En los siguientes capítulos se explica en mayor profundidad cómo funciona el controlador y el envío de mensajes OpenFlow que va configurando el comportamiento de la red que se desea.

### 2.3.2. Primeros pasos en Mininet WiFi

De las dos formas de instalación del emulador se ha escogido la primera para el desarrollo de este trabajo. Por tanto, todas las configuraciones y comandos empleados funcionan adecuadamente empleando una terminal que se ejecuta directamente sobre Linux. No obstante, en el caso de haber empleado la máquina virtual no debería cambiar el funcionamiento de la herramienta.

Mininet WiFi ofrece diversas configuraciones de red predefinidas en scripts Python ya programados y otras que se pueden crear al vuelo con la ejecución de unos comandos determinados. Además, también ofrece la posibilidad de crear escenarios de movilidad y de establecer el modelo de propagación deseado (para redes inalámbricas en las que la atenuación del medio




Figura 2.5: Topología lineal con 4 *hosts*.

es importante) en la red. A continuación se detalla en resumen cada una de estas opciones y posibilidades.

### Creación de topologías de red por comandos en Mininet WiFi


El emulador permite la creación rápida de algunas topologías de red simples bajo la ejecución de determinadas órdenes en la terminal. Se pueden crear topologías lineales, en las que hay un access point para cada uno de los hosts o estaciones base; y topologías simples en las que un mismo AP da acceso a uno o a varios de los hosts o estaciones base de la red.

Para crear la topología de la Figura 2.5 basta con ejecutar el comando `sudo mn -wifi --topo linear,4` en el terminal. De esta manera Mininet WiFi crea un escenario con 4 *hosts*, 4 APs y un controlador. Si por el contrario se quiere configurar una topología simple como la de la Figura 2.6, habrá que ejecutar `sudo mn -wifi -topo single,4` creándose en esta ocasión una red formada por 4 *hosts*, 1 AP y el controlador.

A estos comandos se pueden añadir otros parámetros para configurar la red según los requerimientos del usuario. La Tabla 2.3 recoge todas las opciones de configuración de parámetros y sus valores que permite emplear Mininet WiFi.

### Scripts Python para crear una red en Mininet WiFi

Para aquellos desarrolladores o investigadores que prefieran configurar sus propias topologías de red, Mininet WiFi también ofrece esta posibilidad mediante la creación de scripts en

Figura 2.6: Topología sencilla con 4 *hosts*.

Parámetro	Valores
-switch=SWITCH	default   ivs   lxb   ovs   ovsbr   ovsk   user[,param=value...] ovs=OVSSwitch default=OVSSwitch ovsk=OVSSwitch lxb=LinuxBridge user=UserSwitch ivs=IVSSwitch ovsbr=OVSBridge
-ap=AP	default   ivs   lxb   ovs   ovsbr   ovsk   user[,param=value...] ovs=OVSAP default=OVSAP ovsk=OVSAP lxb=LinuxBridge user=UserAP ivs=IVSSwitch ovsbr=OVSBridge
-host=HOST	cfs   proc   rt[,param=value...] rt=CPULimitedHost'sched': 'rt' proc=Host cfs=CPULimitedHost'sched': 'cfs'
-station=STATION	cfs   proc   rt[,param=value...] rt=CPULimitedStation'sched': 'rt' proc=Station cfs=CPULimitedStation'sched': 'cfs'
-controller=CONTROLLER	default   none   nox   ovsc   ref   remote   ryu[,param=value...] ovsc=OVSController none=NullController remote=RemoteController default=DefaultController nox=NOX ryu=Ryu ref=Controller
-link=LINK	default   ovs   tc   tcu   wmediumd   wtc[,param=value...] ovs=OVSLink default=Link wmediumd=wmediumd tcu=TCULink wtc=TCWirelessLink tc=TCLink

Parámetro	Valores
-topo=TOPO	linear   minimal   reversed   single   torus   tree[,param=value ...] linear=LinearTopo torus=TorusTopo tree=TreeTopo single=SingleSwitchTopo reversed=SingleSwitchReversedTopo minimal=MinimalTopo
-no-bridge	prevent low-level bridging of frames between associated stations in the BSS
-w, -wifi	activate wifi
-d, -docker	for docker environment
-container=CONTAINER	docker: container name
-ssh-user=SSH_USER	docker: ssh username
-plot	plot 2D graph
-plot3d	plot 3D graph
-channel=CHANNEL	wireless channel configuration
-mode=MODE	wireless mode configuration
-ssid=SSID	wireless ssid configuration
-c, -clean	clean and exit
-custom=CUSTOM	read custom classes or params from .py file(s)
-driver=DRIVER	wifi driver nl80211   capwap_wtp
-test=TEST	none   build   all   iperf   pingpair   iperfudp   pingall
-x, -xterms	spawn xterms for each node
-i IPBASE, -ipbase=IPBASE	base IP address for hosts
-mac	automatically set host MACs
-position	automatically set node Positions
-arp	set all-pairs ARP entries
-v VERBOSITY, -verbosity=VERBOSITY	info   warning   critical   error   debug   output
-innamespace	sw and ctrl in namespace?
-listenport=LISTENPORT	base port for passive switch listening
-nolistenport	don't use passive listening port
-pre=PRE	CLI script to run before tests
-post=POST	CLI script to run after tests
-pin	pin hosts to CPU cores (requires -host cfs or -host rt)
-nat	adds a NAT to the topology that connects Mininet hosts to the physical network. Warning: This may route any traffic on the machine that uses Mininet's IP subnet into the Mininet network. If you need to change Mininet's IP subnet, see the -ipbase option.
-version	prints the version and exits
-cluster=server1,server2...	run on multiple servers (experimental)
-placement=block   random	node placement for -cluster (experimental)

Tabla 2.3: Parámetros de configuración de red.

Python. Para ello, solo se deben importar las funciones que se vayan a necesitar del entorno.

Se va a tomar como ejemplo el siguiente script que crea una red formada por dos estaciones base y un punto de acceso (switch):

```
1 #!/usr/bin/python
2
3 '''
4 This example shows on how to create wireless link between two stas
5 and one AP
6 The wireless mesh network is based on IEEE 802.11
7 '''
8
9 from mininet.log import setLogLevel, info
10 from mn_wifi.link import wmediumd, mesh
11 from mn_wifi.cli import CLI
12 from mn_wifi.net import Mininet_wifi
13 from mn_wifi.wmediumdConnector import interference
14
15
16 def topology():
17     'Create a network.'
18     net = Mininet_wifi(link=wmediumd, wmediumd_mode=interference)
19
20     info('*** Creating nodes\n')
21     sta1 = net.addStation('sta1', mac='00:00:00:00:00:11',
22         position='1,1,0')
23     sta2 = net.addStation('sta2', mac='00:00:00:00:00:12',
24         position='31,11,0')
25     ap1 = net.addAccessPoint('ap1', wlans=2, ssid='ssid1',
26         position='10,10,0')
27     c0 = net.addController('c0')
28
29     info('*** Configuring wifi nodes\n')
30     net.configureWifiNodes()
31
32     info('*** Associating Stations\n')
33     net.addLink(sta1, ap1)
34     net.addLink(sta2, ap1)
35
36     info('*** Starting network\n')
37     net.build()
38     c0.start()
```



```
39 ap1.start([c0])
40
41 info('*** Running CLI\n')
42 CLI(net)
43
44 info('*** Stopping network\n')
45 net.stop()
46
47
48 if __name__ == '__main__':
49     setLogLevel('info')
50     topology()
```

Por tanto, si se quiere crear y configurar una red WSDN, en primer lugar hay que definir que el medio va a ser inalámbrico y presentará interferencias. Este último parámetro no es obligatorio, pero añade realismo a la red que se creará tratando de emular este tipo de redes que suelen estar afectadas por problemas de interferencias, desviaciones de campo, dispersiones, fading, etc.

```
net = Mininet_wifi(link=wmediumd , wmediumd_mode=interference)
```

A continuación se deberían añadir tantos APs, estaciones base y *hosts* como se deseen. Las siguientes líneas en el script se encargan de crear esos elementos:

```
sta1 = net.addStation('sta1', mac='00:00:00:00:00:11', position='1,1,0')
ap1 = net.addAccessPoint('ap1', wlans=2, ssid='ssid1,', position='10,10,0')
h1 = net.addHost('h1', mac='00:00:00:00:00:10', position='20,10,0')
```

Nótese que se debe incluir una línea por cada elemento que se vaya a configurar en la red. Para cada uno además hay que definir su nombre, dirección Ethernet y posición en la que se va a emplazar (en los casos de movilidad ha de definirse un origen y destino del movimiento, pudiendo incluso definirse movimiento aleatorio).

Es muy importante en este punto añadir al controlador de la red. Para ello se emplea la siguiente línea de código.

```
c0 = net.addController('c0')
```

A continuación, se ha de escribir la siguiente línea, que es la encargada de dar la orden para que se configuren los nodos y equipos que conforman la red con los parámetros descritos anteriormente.

```
net.configureWifiNodes()
```

Para definir los enlaces y conexiones inalámbricas entre los equipos y sus interfaces se emplea la función *addLink*. Basta con añadir el nombre del AP y el nombre definido para el elemento *host* o estación que se conecta al AP para que pueda comunicarse con el resto de la red. Es de vital importancia añadir los enlaces al script, ya que si no se hace, los nodos no podrán comunicarse entre ellos, porque debido a la definición de este tipo de redes todas las comunicaciones han de pasar por el AP.

```
net.addLink(sta1, ap1)
```

Para establecer comunicación entre dos elementos sin que intermedie un AP se emplea una configuración especial.

Por último, se incluirían estos comandos para iniciar la configuración de la red definida, el controlador y asociar la comunicación entre el controlador y el AP.

```
net.build()
c0.start()
ap1.start([c0])
CLI_wifi(net)
```

El primero de ellos es el encargado de idear la topología de red necesaria para que el segundo comando pueda iniciar al controlador. Una vez que se encuentra el controlador iniciado se iniciarán cada uno de los APs que se hayan definido para la red asociados al controlador. Por último hay que lanzar el cliente de redes inalámbricas para que se virtualicen las tarjetas de red de los elementos. Ahora ya estaría listo el script para su ejecución.

Según las funciones empleadas, al comienzo del script, tras una primera línea `#!/usr/bin/python`, que indica el intérprete a utilizar para la ejecución del script, se deben importar las mismas de cada uno de los módulos a los que pertenecen. En concreto en este caso se han necesitado las siguientes:

```
from mininet.log import setLogLevel, info
from mn_wifi.link import wmediumd, mesh
from mn_wifi.cli import CLI
from mn_wifi.net import Mininet_wifi
from mn_wifi.wmediumdConnector import interference
```

Para ejecutarlo habría que escribir en la terminal la siguiente línea que ejecuta el script con los permisos del administrador, necesarios para Mininet WiFi:

```
sudo python nombre_script.py
```

A continuación saldrán varias líneas indicando que la red se está creando y configurando. Una vez se termine de configurar el escenario definido en el script dentro del entorno Mininet, se mostrará un *prompt* dónde se podrán escribir los comandos deseados para ver la configuración de la red. Estos comandos se detallarán durante el desarrollo de los próximos capítulos a la vez que se irá viendo su funcionamiento.

## Capítulo 3

# Configuración y análisis de una red mesh sencilla

En este capítulo se va a estudiar y analizar el comportamiento de una red mesh sencilla formada por dos estaciones base: sta1 y sta2, y dos puntos de acceso: ap1 y ap2. El objetivo es definir esta topología sencilla a través de un script para Mininet WiFi y estudiar los mensajes de OpenFlow cuando hay un intercambio de datos entre las estaciones de la red. El controlador enviará el comportamiento a los elementos de la red a través de mensajes OpenFlow para permitir la comunicación entre las estaciones.

### 3.1. Configuración del script meshAP.py

El fichero meshAP.py contiene la configuración de una red mesh simple que cuenta con dos APs y dos estaciones base. Dicha configuración corresponde a la de una red SDN en la que los *access points* funcionan como switches típicos de este tipo de redes cuyo comportamiento será gestionado a través de los mensajes OpenFlow que envíe el controlador. El contenido del script meshAP.py se encuentra disponible en su totalidad para su consulta en el Apéndice A.

En la Figura 3.1 se representa la posición de los nodos y APs de la red, obtenida mediante el módulo de representación que ofrece el entorno Mininet Wifi.

Se trata de una red mesh de medio inalámbrico (`link=wmedium`) que presenta interferencias (`wmedium mode=interference`). Mininet WiFi se encarga de calcular el nivel de interferencia en base a la distancia existente entre un nodo y sus nodos adyacentes.

Los dos APs de la red mesh configurada en el script presentan cada uno de ellos dos WLANs (`wlans=2`), una de ellas con configuración mesh. Además se indica las direcciones MAC de las dos




Figura 3.1: Posición de los nodos de la red meshAP.

estaciones base sta1 y sta2.

Respecto a los enlaces entre los diferentes nodos de la red, se observa que se configura un enlace entre sta1 y ap1 y otro entre sta2 y ap2. En ap1 y ap2 además se configuran las interfaces 'ap1-wlan2' y 'ap2-wlan2' como enlaces mesh en el canal 5 de la red.

```
net = Mininet_wifi(link=wmediumd, wmediumd_mode=interference)
sta1 = net.addStation('sta1', mac='00:00:00:00:00:11', position='1,1,0')
sta2 = net.addStation('sta2', mac='00:00:00:00:00:12', position='31,11,0')
ap1 = net.addAccessPoint('ap1', wlans=2, ssid='ssid1', position='10,10,0')
ap2 = net.addAccessPoint('ap2', wlans=2, ssid='ssid2', position='30,10,0')
c0 = net.addController('c0')
net.addLink(sta1, ap1)
net.addLink(sta2, ap2)
net.addLink(ap1, intf='ap1-wlan2', cls=mesh, ssid='mesh-ssid', channel=5)
net.addLink(ap2, intf='ap2-wlan2', cls=mesh, ssid='mesh-ssid', channel=5)
```

Con la información que se tiene hasta el momento (la que aporta el script meshAP.py y la posición de los equipos de la red), se puede determinar que la topología de la red mesh es la indicada en la Figura 3.2, a falta de conocer cuáles son las interfaces que se conectan entre los diferentes equipos.

En los siguientes apartados del presente capítulo se analizará el funcionamiento de la red en ejecución para comprender cómo funciona realmente una red mesh definida por software y poder completar el esquema de la topología de la red analizada.




Figura 3.2: Topología de la red meshAP.

### 3.2. Análisis de los flujos de datos con pingall

Hay que recordar que el comando `pingall` se encarga de ejecutar un mensaje *ping* entre todas las estaciones base que componen una red. En la red meshAP, por tanto, se generarán 2 *pings*: uno desde `sta1` hacia `sta2`, y otro en el sentido contrario.

Los mensajes *ping* funcionan de la siguiente manera: la estación origen envía un paquete ICMP `echo request` hacia la estación destino, que debe contestar con otro mensaje ICMP `echo reply`. Si la estación base origen no conoce la dirección MAC de la estación destino, además se generan mensajes ARP `request` y ARP `reply`. En el ARP `request`, la estación origen envía el mensaje a todos los nodos (estaciones base, puntos de acceso, *hosts*) a los que se encuentra conectada, es decir, lo envía a la dirección de broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`). En este mensaje, origen pregunta quién tiene la dirección IP destino del ICMP `echo request`, y el nodo al que pertenezca dicha IP responde con su dirección MAC en un mensaje ARP `reply` a la estación origen. Una vez conocida la dirección MAC del destino, el origen envía el ICMP `echo request`. Cuando el destino lo recibe, puede ocurrir que tampoco tenga la dirección MAC del origen, si se ha borrado de su caché, por lo que tendría que realizar el mismo procedimiento con los mensajes ARP para conocerla y, finalmente, enviar su respuesta ICMP `echo reply` a esa dirección.

Sin embargo, en las redes SDN el proceso de mensajes se ve un poco alterado. Cuando `sta1` envía su ARP `request` hacia la dirección de broadcast para conocer la dirección MAC de `sta2`, en primer lugar el mensaje llega al *access point* `ap1`. Seguidamente, `ap1` deberá consultar su tabla de flujos para comprobar si existe alguna entrada para tráfico ARP `request` procedente de `sta1` y destinado a `sta2`. Si tiene alguna entrada que coincida para este tipo de tráfico, sigue las normas o acciones que se indiquen en ella. Si por el contrario, no la tiene, deberá consultar al controlador de la red qué debe hacer en ese caso.

Entre los *access points* y el controlador de una red SDN se intercambian distintos tipos de mensajes. Normalmente el *access point* consulta qué hacer y el controlador le indica a quién debe enviar el tráfico, por qué puerto, si debe eliminarlo, o si tiene que añadir una nueva entrada para ese tipo de tráfico en su tabla de flujos. Estos mensajes entre el controlador y los *access points* se analizan con más detalle en el apartado 3.3 del presente capítulo.

A continuación se analiza el contenido de las tablas de flujos del controlador c0 de la red, y de los puntos de acceso ap1 y ap2. Como se ha indicado, estas tablas deberían tener entradas para todos los tipos de tráfico que se envían entre los nodos, tras ejecutar el comando `pingall`.

El *datapath* del controlador de la red tiene los siguientes puertos e interfaces, que se necesitan para analizar los puertos implicados en las reglas del controlador:

```
system@ovs-system:
lookups: hit:79 missed:37 lost:0
flows: 0
masks: hit:153 total:0 hit/pkt:1.32
port 0: ovs-system (internal)
port 1: ap1-wlan1
port 2: ap1-wlan2
port 3: ap1-mp2
port 4: ap1 (internal)
port 5: ap2-wlan1
port 6: ap2-wlan2
port 7: ap2-mp2
port 8: ap2 (internal)
```

Para comprobar los flujos que se instalan en el controlador, se debe ejecutar el siguiente comando:

```
mininet-wifi>sh ovs-dpctl dump-flows
```

Regla 1: indica que todo el tráfico ICMP `echo request` (`icmp_type=8`, `icmp_code=0`) que entre por el puerto 5 del controlador (interfaz `ap2-wlan1`), con direcciones MAC origen y destino `00:00:00:00:00:12` y `00:00:00:00:00:11`, respectivamente, y direcciones IP `10.0.0.2` y `10.0.0.1`, origen y destino, salga por el puerto 7, interfaz `ap2-mp2`.

```
recirc_id(0),in_port(5),eth(src=00:00:00:00:00:12,dst=00:00:00:00:00:11),
eth_type(0x0800),ipv4(src=10.0.0.2,dst=10.0.0.1,proto=1,tos=0/0xfc,frag=no),
icmp(type=8,code=0), packets:0, bytes:0, used:never, actions:7
```

Regla 2: indica que todo el tráfico ICMP `echo reply` (`icmp_type=0`, `icmp_code=0`) que entre por el

puerto 7 del controlador (interfaz ap2-mp2), con direcciones MAC origen y destino 00:00:00:00:00:11 y 00:00:00:00:00:12, respectivamente, y direcciones IP 10.0.0.1 y 10.0.0.2, origen y destino, salga por el puerto 5, interfaz ap2-wlan1.

```
recirc_id(0),in_port(7),eth(src=00:00:00:00:00:11,dst=00:00:00:00:00:12),
eth_type(0x0800),ipv4(src=10.0.0.1,dst=10.0.0.2,proto=1,tos=0/0xfc,frag=no),
icmp(type=0,code=0), packets:0, bytes:0, used:never, actions:5
```

Regla 3: indica que todo el tráfico ICMP echo request (icmp\_type=8, icmp\_code=0) que entre por el puerto 3 del controlador (interfaz ap1-mp2), con direcciones MAC origen y destino 00:00:00:00:00:12 y 00:00:00:00:00:11, respectivamente, y direcciones IP 10.0.0.2 y 10.0.0.1, origen y destino, salga por el puerto 1, interfaz ap1-wlan1.

```
recirc_id(0),in_port(3),eth(src=00:00:00:00:00:12,dst=00:00:00:00:00:11),
eth_type(0x0800),ipv4(src=10.0.0.2,dst=10.0.0.1,proto=1,tos=0/0xfc,frag=no),
icmp(type=8,code=0), packets:0, bytes:0, used:never, actions:1
```

Regla 4: indica que todo el tráfico ICMP echo reply (icmp\_type=0, icmp\_code=0) que entre por el puerto 1 del controlador (interfaz ap1-wlan1), con direcciones MAC origen y destino 00:00:00:00:00:11 y 00:00:00:00:00:12, respectivamente, y direcciones IP 10.0.0.1 y 10.0.0.2, origen y destino, salga por el puerto 3, interfaz ap1-mp2.

```
recirc_id(0),in_port(1),eth(src=00:00:00:00:00:11,dst=00:00:00:00:00:12),
eth_type(0x0800),ipv4(src=10.0.0.1,dst=10.0.0.2,proto=1,tos=0/0xfc,frag=no),
icmp(type=0,code=0), packets:0, bytes:0, used:never, actions:3
```

Regla 5: indica que todo el tráfico ARP request (op=1) que entre por el puerto 3 del controlador (interfaz ap1-mp2), con direcciones MAC origen y destino 00:00:00:00:00:12 y 00:00:00:00:00:11, respectivamente, y direcciones IP 10.0.0.2 y 10.0.0.1, origen y destino, salga por el puerto 1, interfaz ap1-wlan1.

```
recirc_id(0),in_port(3),eth(src=00:00:00:00:00:12,dst=00:00:00:00:00:11),
eth_type(0x0806),arp(sip=10.0.0.2,tip=10.0.0.1,op=1/0xff), packets:0,
bytes:0, used:never, actions:1
```

Regla 6: indica que todo el tráfico ARP request (op=1) que entre por el puerto 5 del controlador (interfaz ap2-wlan1), con direcciones MAC origen y destino 00:00:00:00:00:12 y 00:00:00:00:00:11, respectivamente, y direcciones IP 10.0.0.2 y 10.0.0.1, origen y destino, salga por el puerto 7, interfaz ap2-mp2.



```
recirc_id(0),in_port(5),eth(src=00:00:00:00:00:12,dst=00:00:00:00:00:11),
eth_type(0x0806),arp(sip=10.0.0.2,tip=10.0.0.1,op=1/0xff), packets:0,
bytes:0, used:never, actions:7
```

Para ver la tabla de flujos del *access point* ap1, hay que ejecutar el siguiente comando:

```
mininet-wifi>sh ovs-ofctl dump-flows ap1
```

Los paquetes ARP reply (arp\_op=2) que entran a ap1 por su interfaz 'ap1-mp2', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ARP 10.0.0.2 y destino ARP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap1-wlan1' de ap1. No corresponde con ninguna regla del controlador, probablemente ap1 aprenda de la regla instalada para el ARP request.

```
cookie=0x0, duration=5.054s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout
=60, priority=65535, arp, in_port='ap1-mp2',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:
00:00:12,dl_dst=00:00:00:00:00:11, arp_spa=10.0.0.2,arp_tpa=10.0.0.1,arp_
op=2 actions=output:'ap1-wlan1'
```

Los paquetes ARP request (arp\_op=1) que entran a ap1 por su interfaz 'ap1-mp2', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ARP 10.0.0.2 y destino ARP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap1-wlan1' de ap1. Corresponde con la regla 5 del controlador.

```
cookie=0x0, duration=9.892s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout
=60, priority=65535,arp, in_port='ap1-mp2',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:
00:00:12,dl_dst=00:00:00:00:00:11, arp_spa=10.0.0.2,arp_tpa=10.0.0.1,arp_op
=1 actions=output:'ap1-wlan1'
```

Los paquetes ARP reply (arp\_op=2) que entran a ap1 por su interfaz 'ap1-wlan1', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:11 y destino 00:00:00:00:00:12, con dirección origen de ARP 10.0.0.1 y destino ARP 10.0.0.2, saldrán por la interfaz 'ap1-mp2' de ap1. No corresponde con ninguna regla del controlador, probablemente ap1 aprenda de la regla instalada para el ARP request.

```
cookie=0x0, duration=9.889s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout
=60, priority=65535, arp,in_port='ap1-wlan1',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00
:00:00:11,dl_dst=00:00:00:00:00:12, arp_spa=10.0.0.1,arp_tpa=10.0.0.2,arp_op
=2 actions=output:'ap1-mp2'
```

Los paquetes ICMP echo request (icmp\_type=8, icmp\_code=0) que entran a ap1 por su interfaz 'ap1-wlan1', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:11 y destino 00:00:00:00:00:12, con di-

rección origen de ICMP 10.0.0.1 y destino ICMP 10.0.0.2, saldrán por la interfaz 'ap1-mp2' de ap1. No se corresponde a ninguna regla del controlador.

```
cookie=0x0, duration=5.051s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, icmp,in_port='ap1-wlan1',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:00:00:11,dl_dst=00:00:00:00:00:12, nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.2,nw_tos=0, icmp_type=8,icmp_code=0 actions=output:'ap1-mp2'
```

Los paquetes ICMP echo reply (icmp\_type=0, icmp\_code=0) que entran a ap1 por su interfaz 'ap1-mp2', con dirección MAC origen 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ICMP 10.0.0.2 y destino ICMP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap1-wlan1' de ap1. No corresponde a ninguna regla del controlador.

```
cookie=0x0, duration=5.036s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, icmp,in_port='ap1-mp2',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_dst=00:00:00:00:00:11, nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1,nw_tos=0, icmp_type=0,icmp_code=0 actions=output:'ap1-wlan1'
```

Los paquetes ICMP echo request (icmp\_type=8, icmp\_code=0) que entran a ap1 por su interfaz 'ap1-mp2', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ICMP 10.0.0.2 y destino ICMP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap1-wlan1' de ap1. Corresponde a la regla 3 del controlador.

```
cookie=0x0, duration=5.027s,table=0,n_packets=0,n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, icmp,in_port='ap1-mp2',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_dst=00:00:00:00:00:11, nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1,nw_tos=0, icmp_type=8,icmp_code=0 actions=output:'ap1-wlan1'
```

Los paquetes ICMP echo reply (icmp\_type=0, icmp\_code=0) que entran a ap1 por su interfaz 'ap1-wlan1', con origen MAC 00:00:00:00:00:11 y destino 00:00:00:00:00:12, dirección origen de ICMP 10.0.0.1 y destino ICMP 10.0.0.2, saldrán por la interfaz 'ap1-mp2' de ap1. Corresponde a la regla 4 del controlador.

```
cookie=0x0, duration=5.024s,table=0,n_packets=0,n_bytes=0, idle_timeout=60,priority=65535, icmp,in_port='ap1-wlan1',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:00:00:11,dl_dst=00:00:00:00:00:12, nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.2,nw_tos=0, icmp_type=0,icmp_code=0 actions=output:'ap1-mp2'
```

El mismo comando se ejecuta para ap2:

```
mininet-wifi>sh ovs-ofctl dump-flows ap2
```

Los flujos que se obtienen para ap2 son los siguientes:

Los paquetes ARP reply (arp\_op=2) que entran a ap2 por su interfaz 'ap2-wlan1', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ARP 10.0.0.2 y destino ARP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap2-mp2' de ap2. No corresponde a ninguna regla instalada en el controlador.

```
cookie=0x0, duration=6.802s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, arp, in_port='ap2-wlan1', vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:12, dl_dst=00:00:00:00:00:11, arp_spa=10.0.0.2, arp_tpa=10.0.0.1, arp_op=2 actions=output:'ap2-mp2'
```

Los paquetes ARP request (arp\_op=1) que entran a ap2 por su interfaz 'ap2-wlan1', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ARP 10.0.0.2 y destino ARP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap2-mp2' de ap2. Corresponde a la regla 6 del controlador.

```
cookie=0x0, duration=1.531s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, arp, in_port='ap2-wlan1', vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:12, dl_dst=00:00:00:00:00:11, arp_spa=10.0.0.2, arp_tpa=10.0.0.1, arp_op=1 actions=output:'ap2-mp2'
```

Los paquetes ARP reply (arp\_op=2) que entran a ap2 por su interfaz 'ap2-mp2', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:11 y destino 00:00:00:00:00:12, con dirección origen de ARP 10.0.0.1 y destino ARP 10.0.0.2, saldrán por la interfaz 'ap2-wlan1' de ap2. No corresponde a ninguna regla del controlador.

```
cookie=0x0, duration=1.520s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, arp, in_port='ap2-mp2', vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:11, dl_dst=00:00:00:00:00:12, arp_spa=10.0.0.1, arp_tpa=10.0.0.2, arp_op=2 actions=output:'ap2-wlan1'
```

Los paquetes ICMP echo request (icmp\_type=8, icmp\_code=0, nw\_tos=0) que entran a ap2 por su interfaz 'ap2-mp2', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:11 y destino 00:00:00:00:00:12, con dirección origen de ICMP 10.0.0.1 y destino ICMP 10.0.0.2, saldrán por la interfaz 'ap2-wlan1' de ap2. No corresponde a ninguna regla instalada en el controlador.

```
cookie=0x0, duration=6.788s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, icmp, in_port='ap2-mp2', vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:11, dl_dst=00:00:00:00:00:12, nw_src=10.0.0.1, nw_dst=10.0.0.2, nw_tos=0, icmp_type=8, icmp_code=0 actions=output:'ap2-wlan1'
```

Los paquetes ICMP echo reply (icmp\_type=0, icmp\_code=0, nw\_tos=0) que entran a ap2 por su

interfaz 'ap2-wlan1', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ICMP 10.0.0.2 y destino ICMP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap2-mp2' de ap2. No corresponde a ninguna regla instalada en el controlador.

```
cookie=0x0, duration=6.784s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, icmp,in_port='ap2-wlan1',vlan_tci=0x0000,d1_src=00:00:00:00:00:12,d1_dst=00:00:00:00:00:11, nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1,nw_tos=0, icmp_type=0,icmp_code=0 actions=output:'ap2-mp2'
```

Los paquetes ICMP echo request (icmp\_type=8, icmp\_code=0, nw\_tos=0) que entran a ap2 por su interfaz 'ap2-wlan1', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:12 y destino 00:00:00:00:00:11, con dirección origen de ICMP 10.0.0.2 y destino ICMP 10.0.0.1, saldrán por la interfaz 'ap2-mp2' de ap2. Corresponde con la regla 1 del controlador.

```
cookie=0x0, duration=6.773s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, icmp,in_port='ap2-wlan1',vlan_tci=0x0000,d1_src=00:00:00:00:00:12,d1_dst=00:00:00:00:00:11, nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1,nw_tos=0, icmp_type=8,icmp_code=0 actions=output:'ap2-mp2'
```

Los paquetes ICMP echo reply (icmp\_type=0, icmp\_code=0, nw\_tos=0) que entran a ap2 por su interfaz 'ap2-mp2', cuyo origen es la dirección MAC 00:00:00:00:00:11 y destino 00:00:00:00:00:12, con dirección origen de ICMP 10.0.0.1 y destino ICMP 10.0.0.2, saldrán por la interfaz 'ap2-wlan1' de ap2. Corresponde a la regla 2 del controlador.

```
cookie=0x0, duration=6.763s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, icmp,in_port='ap2-mp2',vlan_tci=0x0000,d1_src=00:00:00:00:00:11,d1_dst=00:00:00:00:00:12, nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.2,nw_tos=0, icmp_type=0,icmp_code=0 actions=output:'ap2-wlan1'
```

Una vez borradas las entradas en las tablas de flujos, se procede a ejecutar nuevamente el comando pingall y se observan algunas diferencias en los flujos instalados.

En el controlador aparecen las siguientes nuevas reglas:

```
recirc_id(0),in_port(3),eth(src=00:00:00:00:00:12,dst=00:00:00:00:00:11),
  eth_type(0x0806),arp(sip=10.0.0.2,tip=10.0.0.1,op=2/0xff), packets:0,
  bytes:0, used:never, actions:1
recirc_id(0),in_port(7),eth(src=00:00:00:00:00:11,dst=00:00:00:00:00:12),
  eth_type(0x0806),arp(sip=10.0.0.1,tip=10.0.0.2,op=2/0xff), packets:0,
  bytes:0, used:never, actions:5
recirc_id(0),in_port(5),eth(src=00:00:00:00:00:12,dst=00:00:00:00:00:11),
  eth_type(0x0806),arp(sip=10.0.0.2,tip=10.0.0.1,op=2/0xff), packets:0,
  bytes:0, used:never, actions:7
```

```
recirc_id(0),in_port(1),eth(src=00:00:00:00:00:11,dst=00:00:00:00:00:12),
  eth_type(0x0806),arp(sip=10.0.0.1,tip=10.0.0.2,op=2/0xff), packets:0,
  bytes:0, used:never, actions:3
```

Sin embargo, estos flujos no aparecen inmediatamente tras ejecutar el `pingall`, sino que hay que esperar varios segundos y volver a cargar las reglas del controlador. Esto se debe a que hay ocasiones en las que la propia estación base, para corroborar que las direcciones MAC que almacena en su caché ARP es correcta, envían ARP request a estas direcciones almacenadas. Por eso aparecen estos flujos unos segundos después de ejecutar el segundo `pingall`.

En ap1, aparece un flujo relacionado también con este tipo de comunicación de chequeo que hace la estación base:

```
cookie=0x0,duration=6.704s,table=0,n_packets=0,n_bytes=0,idle_timeout
=60, priority=65535,arp,in_port='ap1-wlan1',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:
00:00:00:11,dl_dst=00:00:00:00:00:12,arp_spa=10.0.0.1,arp_tpa=10.0.0.2,
arp_op=1 actions=output:'ap1-mp2'
```

E igualmente en ap2:

```
cookie=0x0,duration=8.475s,table=0,n_packets=0, n_bytes=0,idle_timeout
=60, priority=65535,arp,in_port='ap2-mp2',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:
00:00:00:11,dl_dst=00:00:00:00:00:12,arp_spa=10.0.0.1,arp_tpa=10.0.0.2,
arp_op=1 actions=output:'ap2-wlan1'
```

### 3.3. Capturando el tráfico OpenFlow entre el controlador y los *access points*

Para analizar el intercambio de paquetes capturados cuando se ejecuta el comando `pingall` se necesita conocer los puertos configurados en los *access points* ap1 y ap2. El comando que nos indica el listado de los puertos de un *access point* es (aplicado para ap1):

```
sh ovs-ofctl show ap1
```

Tras ejecutarlo, en ap1 se obtiene la siguiente salida:

```
OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x2): dpid:1000000000000001 n_tables:254,
  n_buffers:0
capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS QUEUE_STATS
  ARP_MATCH_IP
```

```

actions: output enqueue set_vlan_vid set_vlan_pcp strip_vlan mod_dl_src
        mod_dl_dst mod_nw_src mod_nw_dst mod_nw_tos mod_tp_src mod_tp_dst
1(ap1-wlan1): addr:02:00:00:00:02:00
    config: 0
    state: 0
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
2(ap1-wlan2): addr:02:00:00:00:03:00
    config: PORT_DOWN
    state: LINK_DOWN
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
3(ap1-mp2): addr:02:00:00:00:03:00
    config: 0
    state: 0
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
LOCAL(ap1): addr:7a:20:a9:fc:24:43
    config: PORT_DOWN
    state: LINK_DOWN
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
OFPT_GET_CONFIG_REPLY (xid=0x4): frags=normal miss_send_len=0

```

En ap2:

```

OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x2): dpid:1000000000000002 n_tables:254,
    n_buffers:0
capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS QUEUE_STATS
    ARP_MATCH_IP
actions: output enqueue set_vlan_vid set_vlan_pcp strip_vlan mod_dl_src
        mod_dl_dst mod_nw_src mod_nw_dst mod_nw_tos mod_tp_src mod_tp_dst
1(ap2-wlan1): addr:02:00:00:00:04:00
    config: 0
    state: 0
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
2(ap2-wlan2): addr:02:00:00:00:05:00
    config: PORT_DOWN
    state: LINK_DOWN
    speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
3(ap2-mp2): addr:02:00:00:00:05:00

```

```

config: 0
state: 0
speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
LOCAL(ap2): addr:f6:95:f1:7c:34:4a
config: PORT_DOWN
state: LINK_DOWN
speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
OFPT_GET_CONFIG_REPLY (xid=0x4): frags=normal miss_send_len=0

```

Tras capturar los paquetes en la interfaz loopback:lo, se realiza el análisis que sigue.

El primer ping que se realiza es desde sta1 hacia sta2, por lo que ap1 es el primer punto de acceso que se comunica con el controlador. En un paquete OFPT\_PACKET\_IN, ap1 consulta qué debe hacer con un paquete procedente la dirección MAC 00:00:00:00:00:11 dirigido a la dirección de broadcast, y que entra por el puerto 1 de ap1, correspondiente a la interfaz ap1-wlan1. En la Figura 3.3 se aprecia dicha interacción.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
559	91.0...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	74	Type: OFPT_ECHO_REPLY
560	91.0...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=
561	93.3...	00:00:00_00:00:00:11	Broadcast	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
562	93.3...	00:00:00_00:00:00:11	Broadcast	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
563	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=
564	93.3...	00:00:00_00:00:00:11	Broadcast	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
565	93.3...	00:00:00_00:00:00:11	Broadcast	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
566	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=
567	93.3...	00:00:00_00:00:00:12	00:00:00_00:00:00...	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
568	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
569	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=
570	93.3...	00:00:00_00:00:00:12	00:00:00_00:00:00...	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
571	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=
572	93.3...	00:00:00_00:00:00:12	00:00:00_00:00:00...	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
573	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD

▶ Frame 561: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits) on interface  
 ▶ Ethernet II, Src: 00:00:00\_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00\_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)  
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1  
 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 48942, Dst Port: 6653, Seq: 6598, Ack: 6344,  
 ▼ OpenFlow 1.0  
   .000 0001 = Version: 1.0 (0x01)  
   Type: OFPT\_PACKET\_IN (10)  
   Length: 60  
   Transaction ID: 0  
   Buffer Id: 0xffffffff  
   Total length: 42  
   In port: 1  
   Reason: No matching flow (table-miss flow entry) (0)  
   Pad: 00  
 ▶ Ethernet II, Src: 00:00:00\_00:00:00:11 (00:00:00:00:00:11), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:f  
 ▼ Address Resolution Protocol (request)  
   Hardware type: Ethernet (1)  
   Protocol type: IPv4 (0x0800)  
   Hardware size: 6  
   Protocol size: 4  
   Opcode: request (1)  
   Sender MAC address: 00:00:00\_00:00:00:11 (00:00:00:00:00:11)  
   Sender IP address: 10.0.0.1  
   Target MAC address: 00:00:00\_00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)  
   Target IP address: 10.0.0.2

Figura 3.3: Consulta de ap1 al controlador

En su respuesta, el controlador indica mediante un paquete OFPT\_PACKET\_OUT que ap1 debe enviar

ese tipo de tráfico por el puerto 65531, comportándose como un switch normal al que le llega un paquete dirigido a la dirección de broadcast. En la Figura 3.4 se muestra el paquete capturado.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
559	91.0...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	74	Type: OFPT_ECHO_REPLY
560	91.0...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6598 Ack=
✓ 561	93.3...	00:00:00_00:00:11	Broadcast	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
562	93.3...	00:00:00_00:00:11	Broadcast	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
563	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6658 Ack=
564	93.3...	00:00:00_00:00:11	Broadcast	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
565	93.3...	00:00:00_00:00:11	Broadcast	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
566	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6478 Ack=
567	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:...	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
568	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
569	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6538 Ack=
570	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:...	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
571	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6538 Ack=
572	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:...	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
573	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD

```

▶ Frame 562: 132 bytes on wire (1056 bits), 132 bytes captured (1056 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 6653, Dst Port: 48942, Seq: 6344, Ack: 6658, Len: 66
▼ OpenFlow 1.0
  .000 0001 = Version: 1.0 (0x01)
  Type: OFPT_PACKET_OUT (13)
  Length: 66
  Transaction ID: 0
  Buffer Id: 0xffffffff
  In port: 1
  Actions length: 8
  Actions type: Output to switch port (0)
  Action length: 8
  Output port: 65531
  Max length: 0
▶ Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:11 (00:00:00:00:00:11), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: 00:00:00_00:00:11 (00:00:00:00:00:11)
  Sender IP address: 10.0.0.1
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 10.0.0.2

```

Figura 3.4: Respuesta del controlador a ap1

Cuando el paquete llega a ap2 a través de ap1, ocurre lo mismo; ap2 envía una consulta al controlador mediante un mensaje OFPT\_PACKET\_IN para saber qué hacer con el paquete enviado por sta1 a la dirección de broadcast, que ha recibido por su interfaz ap2-mp2. El controlador contesta con un paquete OFPT\_PACKET\_OUT que debe expulsar el paquete por el resto de sus puertos.

Hay que destacar que en estos casos el controlador no indica a ap1 ni a ap2 que instalen entradas nuevas para este tipo de tráfico en sus tablas de flujos, sino que únicamente les indica qué debe hacer con ellos. Si se volviera a enviar un paquete desde sta1 dirigido a la dirección de broadcast, los *access points* tendrían que volver a consultar al controlador.

Sin embargo, en la respuesta de sta2 al ARP request procedente desde sta1, ocurre algo diferente. sta2 responde con un ARP reply, que llega a ap2, y este realiza la pertinente consulta al controlador mostrada en la Figura 3.5.

En este caso el controlador envía dos paquetes como respuesta a la consulta de ap2. Se trata de un



567	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00...	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
568	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
569	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6538 Ack=6368
570	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00...	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
571	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6538 Ack=6434
572	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00...	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
573	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD

```

Frame 567: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 48944, Dst Port: 6653, Seq: 6478, Ack: 6288, Len: 60
▼ OpenFlow 1.0
  .000 0001 = Version: 1.0 (0x01)
  Type: OFPT_PACKET_IN (10)
  Length: 60
  Transaction ID: 0
  Buffer Id: 0xffffffff
  Total length: 42
  In port: 1
  Reason: No matching flow (table-miss flow entry) (0)
  Pad: 00
  Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:12 (00:00:00:00:00:12), Dst: 00:00:00_00:00:11 (00:00:00:00:00:11)
  Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: 00:00:00_00:00:12 (00:00:00:00:00:12)
    Sender IP address: 10.0.0.2
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:11 (00:00:00:00:00:11)
    Target IP address: 10.0.0.1

```

Figura 3.5: Consulta de ap2 al controlador

mensaje OFPT\_FLOW\_MOD, en el que indica a ap2 que debe añadir una nueva entrada a su tabla de flujos para el tráfico que se indica en el mensaje OFPT\_PACKET\_OUT. Las Figuras 3.6 y 3.7 muestran estos dos paquetes capturados.

Por tanto, ap2 añade un nuevo flujo en su tabla para el tráfico ARP reply procedente de sta2 y destinado a sta1, que entra por el puerto 1 de ap2, correspondiente a la interfaz 'ap2-wlan1', para que sea enviado por el puerto 3 de ap2, interfaz 'ap2-mp2'. En ap1 ocurre lo mismo: tras su consulta al controlador para ese tipo de tráfico, este le responde con dos mensajes para que instale un nuevo flujo en su tabla.

Se puede comprobar que realmente estos flujos se instalan en los *access points*: mirando el listado de flujos del apartado 3.2 se deben encontrar estas reglas.

En ap1:

```

cookie=0x0, duration=5.054s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, arp, in_port='ap1-mp2',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_dst=00:00:00:00:00:11, arp_spa=10.0.0.2,arp_tpa=10.0.0.1,arp_op=2 actions=output:'ap1-wlan1'

```

En ap2:

```

cookie=0x0, duration=6.802s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_timeout=60, priority=65535, arp,in_port='ap2-wlan1',vlan_tci=0x0000,dl_src=00:00:00:

```

568	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
569	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6653
570	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:11	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
571	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6653
572	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:11	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
573	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
574	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6653
575	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:11	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
576	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6653
577	93.3...	10.0.0.1	10.0.0.2	OpenFlow	182	Type: OFPT_PACKET_IN
578	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
579	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6653

▶ Frame 568: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface 0  
 ▶ Ethernet II, Src: 00:00:00\_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00\_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)  
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1  
 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 6653, Dst Port: 48944, Seq: 6288, Ack: 6538, Len: 146  
 ▼ OpenFlow 1.0  
 .000 0001 = Version: 1.0 (0x01)  
 Type: OFPT\_FLOW\_MOD (14)  
 Length: 80  
 Transaction ID: 0  
 Wildcards: 0  
 In port: 1  
 Ethernet source address: 00:00:00\_00:00:12 (00:00:00:00:00:12)  
 Ethernet destination address: 00:00:00\_00:00:11 (00:00:00:00:00:11)  
 Input VLAN id: 65535  
 Input VLAN priority: 0  
 Pad: 00  
 DL type: 2054  
 IP ToS: 0  
 IP protocol: 2  
 Pad: 0000  
 Source Address: 10.0.0.2  
 Destination Address: 10.0.0.1

Figura 3.6: Respuesta de modificación del controlador a ap2

570	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:11	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
571	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48944 → 6653 [ACK] Seq=6538 Ack=6434
572	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:11	OpenFlow	126	Type: OFPT_PACKET_IN
573	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
574	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6718 Ack=6490
575	93.3...	00:00:00_00:00:12	00:00:00_00:00:11	OpenFlow	132	Type: OFPT_PACKET_OUT
576	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6718 Ack=6556
577	93.3...	10.0.0.1	10.0.0.2	OpenFlow	182	Type: OFPT_PACKET_IN
578	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	146	Type: OFPT_FLOW_MOD
579	93.3...	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	48942 → 6653 [ACK] Seq=6834 Ack=6636

▶ Frame 570: 132 bytes on wire (1056 bits), 132 bytes captured (1056 bits) on interface 0  
 ▶ Ethernet II, Src: 00:00:00\_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00\_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)  
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1  
 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 6653, Dst Port: 48944, Seq: 6368, Ack: 6538, Len: 66  
 ▼ OpenFlow 1.0  
 .000 0001 = Version: 1.0 (0x01)  
 Type: OFPT\_PACKET\_OUT (13)  
 Length: 66  
 Transaction ID: 0  
 Buffer Id: 0xffffffff  
 In port: 1  
 Actions length: 8  
 Actions type: Output to switch port (0)  
 Action length: 8  
 Output port: 3  
 Max length: 0  
 ▶ Ethernet II, Src: 00:00:00\_00:00:12 (00:00:00:00:00:12), Dst: 00:00:00\_00:00:11 (00:00:00:00:00:11)  
 ▼ Address Resolution Protocol (reply)  
 Hardware type: Ethernet (1)  
 Protocol type: IPv4 (0x0800)  
 Hardware size: 6  
 Protocol size: 4  
 Opcode: reply (2)  
 Sender MAC address: 00:00:00\_00:00:12 (00:00:00:00:00:12)  
 Sender IP address: 10.0.0.2  
 Target MAC address: 00:00:00\_00:00:11 (00:00:00:00:00:11)  
 Target IP address: 10.0.0.1

Figura 3.7: Respuesta del controlador con las acciones a instalar en ap2

00:00:12,d1\_dst=00:00:00:00:00:11, arp\_spa=10.0.0.2,arp\_tpa=10.0.0.1,arp\_op=2  
actions=output:'ap2-mp2'

De igual manera, cuando sta1 envía el ICMP echo request hacia sta2, al llegar el paquete a la interfaz 'ap1-wlan1', ap1 consultará al controlador, como muestra la figura 3.8.




Figura 3.8: Consulta de ap1 del ICMP echo request

Igual que en el caso anterior, el controlador contesta a ap1 indicándole que debe instalar un nuevo flujo para el tráfico ICMP echo request procedente de sta1 hacia sta2, que entra por el puerto 1, interfaz 'ap1-wlan1' y que debe ser enviado por el puerto 3 'ap1-mp2'. En las Figuras 3.9 y 3.10 se muestran estos mensajes.

Los restantes flujos instalados en los *access points* se añaden a las tablas de flujos de igual manera que los dos últimos casos analizados.

No obstante, a parte de indicar cómo es la instalación de estos flujos, las capturas también aportan información acerca de las interfaces que se conectan entre ellas:

- En sta1 'sta1-wlan1' se conecta con 'ap1-wlan1'.
- En ap1, a parte de la conexión indicada anteriormente, 'ap1-mp2' se conecta con 'ap2-mp2'.
- En ap2, además de la conexión con ap1, 'ap2-wlan1' se conecta con 'sta2-wlan1'.

Con esta información de las conexiones entre los nodos es sencillo completar el esquema de la topología de la red mostrada en el apartado ???. La topología resultante se muestra en el apartado 3.4.




Figura 3.9: Respuesta del controlador con la modificación del flujo en ap2




Figura 3.10: Respuesta del controlador con las acciones a instalar en ap1

### 3.4. Topología completa resultante

Tras conocer las conexiones de los nodos de la red, se puede completar la topología de la red, mostrada en la Figura 3.11.

Además, se ha añadido la figura del controlador en la representación. Como se ha visto en el anterior apartado 3.3, el controlador está conectado mediante la interfaz de loopback con los dos *access points* ap1 y ap2, y por ello, se representa en forma de nube. Realmente se podría considerar a ap1 y a ap2 como un único punto de acceso de la red, dado que están conectados entre ellos mediante las interfaces 'ap1-mp2' y 'ap2-mp2', y solo existen en esta red configurada dos estaciones base que se comunican entre ellas. Además de por motivos físicos, también respalda la unicidad de los *access points* las propiedades




Figura 3.11: Topología resultante de la red meshAP.

características de las redes SDN: el controlador se comunica con todos los puntos de acceso o *switches* de la red interconectándolos. Esto es muy útil para, por ejemplo, poder determinar qué nodos de la red están congestionados y crear rutas alternativas que disminuyan la densidad de tráfico en dichos equipos y la red se autoequilibra. Esta es una de las ventajas de este tipo de redes definidas por software, su capacidad de autogestión y autoconocimiento.

Esta red analizada es sencilla y no tiene mucho sentido entonces que haya dos puntos de acceso diferentes. Sin embargo, cuando el tamaño de la red aumenta y hay varias estaciones base que se comunican entre ellas, sí que estaría suficientemente motivado el uso de varios puntos de acceso para, como se ha indicado en el párrafo anterior, poder verificar que realmente la red es capaz de autogestionarse.

No obstante, dentro de la simplicidad que presenta meshAP se encuentra la ventaja de haber permitido conocer con mayor grado de detalle cómo funciona la red y qué tareas desempeña el controlador. Si se hubiera intentado analizar una red de mayor envergadura, habría sido más complicado detenerse y fijarse en los detalles de funcionamiento que se han descrito, como las tablas de flujos, que crecerían exponencialmente, o el intercambio de paquetes OpenFlow entre puntos de acceso y controlador.

## Capítulo 4

# Evaluación de una red personalizada en Mininet WiFi

### 4.1. Introducción a la topología de red diseñada

La configuración realizada se encuentra en el Apéndice B. El objetivo de este capítulo es examinar si SDN es compatible con topologías complejas, distintas áreas dentro de una misma red, protocolos empleados en las redes tradicionales, STP en este caso, y configuraciones peculiares como mesh.

La topología de la red diseñada es la representada en la Figura 4.1. La red ideada trata de representar tres tipos de esquemas empleados en las redes reales actuales: una primera topología en forma de estrella con 3 nodos, un anillo de 4 estaciones y una tercera topología de árbol con 4 nodos. Cabe destacar que cada una de estas topologías mencionadas dentro de la red se correspondería con una red de área local (LAN) y los diferentes puntos de acceso o APs que las conectan constituyen la red de área amplia (WAN).

Para lograr la configuración establecida en la Figura 4.1 han sido necesarias 11 estaciones base en la red, 10 APs, 15 enlaces inalámbricos y 8 enlaces cableados.

De la topología configurada y mostrada en la Figura 4.1 las 8 conexiones cableadas de la red son las que unen entre sí los APs de cada uno de los nodos del bucle de LAN 2, el que une ap4 con ap2, ap3 con ap9, ap9 con ap10 y ap11 con ap9. El resto de conexiones establecidas en la red se realizan mediante radioenlaces que se han emulado empleando el modelo de pérdidas de propagación log-distancia, siendo 5 el exponente de propagación. Con estas características la intención es emular un entorno urbano afectado por *shadowing* (hay obstáculos que impiden que el receptor reciba toda la amplitud de la señal enviada por el equipo transmisor).




Figura 4.1: Topología de la red personalizada

## 4.2. Establecimiento de la conexión

Para el ejecutar el script de configuración basta con ejecutar los siguientes dos comandos:

```
sudo mn -c
```

```
sudo python topo.py
```

El primero de ellos borra la configuración residual que puede quedar de anteriores pruebas de scripts y configuraciones. El segundo es el que crea y configura la red según lo establecido en el código Python.

Para conocer los diferentes mensajes que se intercambian los puntos de acceso (APs) de la red y el controlador se comienza a capturar el tráfico justo antes de la ejecución del segundo comando. Se ejecuta la siguiente orden en una terminal:

```
sudo wireshark
```

Seguidamente, se selecciona la interfaz *Loopback:lo* para capturar el tráfico que pase por ella.

Al comienzo de la captura se generan y envían desde cada uno de los APs mensajes hacia el controlador siguiendo un orden específico para el establecimiento de la conexión. Si se observa la captura de tráfico, se podrá comprobar que ningún AP inicia la conexión sin que el anterior haya finalizado. El encargado de enviar el mensaje SYN al controlador es el propio AP que quiere iniciarse. El procedimiento es el siguiente (Figura 4.2:

1. El AP envía un mensaje asíncronos SYN al controlador indicando su número de puerto en que el va a establecer la comunicación con él.
2. A continuación, el controlador envía un mensaje OFPT\_HELLO al AP y este le contesta con otro mensaje de este tipo.
3. El establecimiento de la comunicación y configuración continúa con la solicitud del detalle de características del controlador al punto de acceso mediante el envío del paquete OFPT\_FEATURES\_REQUEST.
4. Entre la solicitud anterior y la respuesta, el AP envía varios mensajes OFPT\_SET\_CONFIG y OFPT\_PORT\_STATUS con alguna información del estado del puerto.
5. Finalmente, el AP indica en un paquete OFPT\_FEATURES\_REPLY datos de interés para que el controlador los almacene. Algunos de estos datos son su dirección MAC local, el número de puertos que tiene activos, la dirección MAC de cada uno de estos puertos, si los enlaces son físicos o inalámbricos, cuál es la velocidad soportada, etc.



51	4.9457.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	35554 → 6653 [SYN] Seq=0 Win=43690 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=403181099 TSecr=0 WS=512
52	4.9457.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	6653 → 35554 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43690 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=403181099 TSecr=403181104
53	4.9457.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	35554 → 6653 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=44032 Len=0 TSval=403181099 TSecr=403181104
54	4.9459.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	74	Type: OFPT_HELLO
55	4.9469.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	35554 → 6653 [ACK] Seq=1 Ack=9 Win=44032 Len=0 TSval=403181101 TSecr=403181100
56	4.9481.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	74	Type: OFPT_HELLO
57	4.9481.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	6653 → 35554 [ACK] Seq=9 Ack=9 Win=44032 Len=0 TSval=403181102 TSecr=403181102
58	4.9484.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	74	Type: OFPT_FEATURES_REQUEST
59	4.9484.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	35554 → 6653 [ACK] Seq=9 Ack=17 Win=44032 Len=0 TSval=403181102 TSecr=403181102
60	4.9484.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	78	Type: OFPT_SET_CONFIG
61	4.9485.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	35554 → 6653 [ACK] Seq=9 Ack=29 Win=44032 Len=0 TSval=403181102 TSecr=403181102
62	4.9501.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	130	Type: OFPT_PORT_STATUS
63	4.9501.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	6653 → 35554 [ACK] Seq=29 Ack=73 Win=44032 Len=0 TSval=403181104 TSecr=403181104
64	4.9501.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	130	Type: OFPT_PORT_STATUS
65	4.9501.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	6653 → 35554 [ACK] Seq=29 Ack=137 Win=44032 Len=0 TSval=403181104 TSecr=403181104
66	4.9502.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	130	Type: OFPT_PORT_STATUS
67	4.9502.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	6653 → 35554 [ACK] Seq=29 Ack=201 Win=44032 Len=0 TSval=403181104 TSecr=403181104
68	4.9521.	127.0.0.1	127.0.0.1	OpenFlow	338	Type: OFPT_FEATURES_REPLY
69	4.9521.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	6653 → 35554 [ACK] Seq=29 Ack=473 Win=44032 Len=0 TSval=403181106 TSecr=403181106
70	4.9968.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	35556 → 6653 [SYN] Seq=0 Win=43690 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=403181150 TSecr=0 WS=512
71	4.9968.	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	6653 → 35556 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43690 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=403181150 TSecr=403181111

Figura 4.2: Mensajes intercambiados en la configuración de un AP.

```

Transmission Control Protocol, Src Port: 35554, Dst Port: 6653, Seq: 201, Ack: 29, Len: 272
  OpenFlow 1.0
    .000 0001 = Version: 1.0 (0x01)
    Type: OFPT_FEATURES_REPLY (6)
    Length: 272
    Transaction ID: 4041739399
    Datapath unique ID: 0x1000000000000001
    MAC addr: Private_00:00:00 (10:00:00:00:00:00)
    Implementers part: 0x0001
    n_buffers: 0
    n_tables: 254
    Pad: 000000
    capabilities: 0x000000c7
      ... ..1 = Flow statistics: True
      ... ..1 = Table statistics: True
      ... ..1 = Port statistics: True
      ... ..0 = Group statistics: False
      ... ..0 = Can reassemble IP fragments: False
      ... ..1 = Queue statistics: True
      ... ..0 = Switch will block looping ports: False
    actions: 0x00000fff
      ... ..1 = Output to switch port: True
      ... ..1 = Set the 802.1q VLAN id: True
      ... ..1 = Set the 802.1q priority: True
      ... ..1 = Strip the 802.1q header: True
      ... ..1 = Ethernet source address: True
      ... ..1 = Ethernet destination address: True
      ... ..1 = IP source address: True
      ... ..1 = IP destination address: True
      ... ..1 = IP ToS (DSCP field, 6 bits): True
      ... ..1 = TCP/UDP source port: True
      ... ..1 = TCP/UDP destination port: True
      ... ..1 = Output to queue: True

```

Figura 4.3: Características soportadas por ap1.

El mensaje más interesante de todos los indicados es en el que el AP le indica al controlador de la red las opciones que soporta. En las Figuras 4.3 y 4.4 se muestra lo que incluye el mensaje OFPT\_FEATURES\_REPLY de ap1 en la red diseñada.

De la Figura 4.3 se recoge que ap1 tiene puede ejecutar todas las acciones posibles en sus normas de flujos, y que tiene prácticamente todas las estadísticas activas. También en ella se puede ver que no es capaz de controlar los posibles bucles que se formen en la red, lo que va a resultar de especial interés en el análisis de la LAN 2. También de ella se extrae el número de puerto que conectará a ap1 con el controlador de la red, siendo esta información de vital importancia debido a que en el análisis de intercambio de los paquetes de la red se muestra este número de puerto y no el nombre del AP al que se envía el paquete. Por último, en la Figura 4.4, ap1 indica los puertos que tiene habilitados y disponibles, si se abren los desplegables de cada uno de ellos se conocerá información propia del puerto al que pertenece.

Como se ha indicado que es muy importante el número de puerto asociado a cada AP en las comunicaciones con el controlador, en la Tabla 4.1 se indica el número de puerto correspondiente a cada punto de acceso de la red.

```

▼ Port data 3
  Port number: 1
  HW Address: 02:00:00:00:15:00 (02:00:00:00:15:00)
  Port Name: ap1-wlan1
  ▶ Config flags: 0x00000000
  ▶ State flags: 0x00000000
  ▶ Current features: 0x00000000
  Advertised features: 0x00000000
  Features supported: 0x00000000
  Features advertised by peer: 0x00000000
▼ Port data 4
  Port number: 2
  HW Address: 02:00:00:00:16:00 (02:00:00:00:16:00)
  Port Name: ap1-wlan2
  ▶ Config flags: 0x00000000
  ▶ State flags: 0x00000001
  ▶ Current features: 0x00000000
  Advertised features: 0x00000000
  Features supported: 0x00000000
  Features advertised by peer: 0x00000000
▼ Port data 5
  Port number: 3
  HW Address: 02:00:00:00:17:00 (02:00:00:00:17:00)
  Port Name: ap1-wlan3
  ▶ Config flags: 0x00000001
  ▶ State flags: 0x00000001
  ▶ Current features: 0x00000000
  Advertised features: 0x00000000
  Features supported: 0x00000000
  Features advertised by peer: 0x00000000

```

Figura 4.4: Puertos disponibles en ap1.

AP	ap1	ap2	ap3	ap4	ap5	ap6	ap7	ap9	ap10	ap11
Puerto	35554	35556	35558	35560	35562	35564	35566	35568	35570	35572

Tabla 4.1: Puertos asociados a los APs de la red.

## 4.3. Conectividad, latencia y capacidad de las comunicaciones de la red

### 4.3.1. Conectividad y latencia

La primera prueba que se hizo con estos elementos fue comprobar que hubiera conexión real entre todas las estaciones base. Para ello se empleó el comando `pingall`, que arrojó que todas ellas tenían comunicación. En total con el comando se enviaron 110 mensajes ping por la red, de los cuales no se perdió ninguno y todos recibieron respuesta. En la Tabla 4.2 se recogen los valores de latencia obtenidos en este examen a la red.

La Tabla 4.2 clarifica el valor que tienen las cachés y tablas de flujos dentro del encaminamiento de la red y en el funcionamiento de los diferentes equipos de la misma y sus conexiones. En este caso, si se pone interés en la latencia existente en la comunicación entre `sta1` y `sta3` y entre `sta3` y `sta1`, resulta que esta última no llega a ser ni una décima parte de la primera. La explicación está precisamente en la utilidad que tienen las cachés que almacenan las direcciones MAC de las máquinas con las que se comunica el equipo, así como los flujos que instala el controlador en cada uno de los APs para que sean capaces de encaminar el tráfico sin necesidad de consultarle. Tal y como se indicó en la exposición teórica del Capítulo 2, estas entradas almacenadas tanto en las cachés de los equipos de red y las tablas de flujos no tienen vigencia indefinida, sino que debido a razones de peso en la red estos datos de las tablas

Nodos	sta1	sta2	sta3	sta4	sta5	sta6	sta7	sta8	sta9	sta10	sta11
sta1	-	9,21	9,37	127	85,8	80,1	71,6	55,2	60,7	83	77,3
sta2	2,33	-	6,52	78,5	75,5	84	71,7	54,1	67,5	75,9	65,1
sta3	0,834	0,801	-	77,1	77,3	91,6	63	58,8	59,7	80,6	70,5
sta4	25,6	32	22,9	-	45,6	57,4	41,8	65	87,7	100	78,4
sta5	39,1	31,3	31,1	14	-	42,4	50,2	92	89	109	88,1
sta6	36,9	34,6	37,7	26,5	21,8	-	76,3	86,4	98,1	99,4	87,4
sta7	34,6	52,3	34,7	13,5	29,1	42,4	-	72,2	84,5	93,1	82,2
sta8	25,4	25,8	15,3	27	37,8	37,1	30,7	-	48,3	54,6	43,5
sta9	21,7	20,5	29,3	36,7	48,9	54,6	56,6	15,6	-	51,5	1,72
sta10	50	32,6	27	37,6	41,9	53,6	41,7	22,2	24,3	-	90,4
sta11	46,4	26,4	27	30	49,2	93,6	54,9	18,6	3,94	14,2	-

Tabla 4.2: Latencias en milisegundos (ms) obtenidas tras el test de conectividad de la red.

suelen tener asociada una fecha de validez, y a su término serán eliminados de las mismas. Algunos de los motivos que justifican este borrado son que en determinados equipos puede haber tablas infinitas con entradas en desuso o erróneas, y que choca con los principios de versatilidad y autogestión de las redes SDN, ya que supondría una red estática en la que los nodos no sufren caídas ni alteraciones de sus rutas.

### 4.3.2. Capacidad y ancho de banda

Una vez comprobado que existía plena comunicación entre todos los nodos de la red, se examinó la velocidad de las conexiones entre ellos. Para ello se estableció a sta1 como nodo de referencia del que partirían todos los exámenes de la red. Los datos de ancho de banda obtenidos son los detallados en la Tabla 4.3.

Durante el examen se ejecutó en el terminal el siguiente comando para cada una de las estaciones:

```
iperf sta1 staX
```

Origen: sta1	sta2	sta3	sta4	sta5	sta6	sta7	sta8	sta9	sta10	sta11
UL	7,11	6,14	5,91	5,98	5,9	5,96	3,76	4,28	4,22	4,15
DL	7,64	6,7	6,55	6,42	6,32	6,47	4,24	4,58	4,68	4,48

Tabla 4.3: Capacidad de las conexiones entre los nodos de la red en Mbps.

Los resultados de este test de capacidad de la red han arrojado que la velocidad de las conexiones entre los nodos que conforman la red suele tener valores entre los 4Mbps y los 8Mbps. No obstante, cuantos menos saltos intermedios haya entre las estaciones base objeto de la comprobación, mayor es la *performance* de ancho de banda disponible que presentan. Puede deberse a motivos como la distancia

entre nodos, que provoca atenuación y pérdidas, o en retardos ocasionados en la parte WAN de la red debido a comunicaciones entre los APs y el controlador.

## 4.4. Análisis de las diferentes áreas de la red

Como se indicó en el Apartado 4.1 del presente capítulo, la red diseñada cuenta con varias zonas o áreas cada una con funciones y protocolos específicos. A continuación en este Apartado se detallan las características y el funcionamiento de cada una de ellas.

### 4.4.1. WAN

La red de área extensa de la topología de la Figura 4.1 está formada por tres APs que se comunican entre ellos mediante enlaces inalámbricos configurados como elementos mesh. Además, cada uno de estos enlaces se conecta a las diferentes LANs que componen la red. Precisamente su utilidad es esta, interconectar a todos los nodos de la red para que pueda existir comunicación entre ellos, si fuera necesario.

Estos tres puntos de acceso se comunican por el medio inalámbrico dentro del canal 1. Cada uno de ellos cuenta con tres WLANS que les sirven para establecer tres conexiones inalámbricas con equipos de la red. Una de estas WLANS de cada AP se utiliza para establecer una red mesh que permita comunicarlos sin necesidad de crear tres enlaces diferentes. En resumen, se consiguen ahorrar recursos, pues en lugar de tener que establecer tres conexiones (ap1-ap2, ap2-ap3, ap3-ap1) teniendo cada AP que aportar dos recursos inalámbricos, se emplean las características de las redes mesh para interconectar todos los equipos de esa parte WAN de la red usando un único recurso por AP.

En el script indicado, las líneas de código que se corresponden con estas funcionalidades son las que se indican a continuación.

```
ap1 = net.addAccessPoint('ap1', wlans=3, ssid='ssid1,,', position='20,100,0',  
channel='1')  
ap2 = net.addAccessPoint('ap2', wlans=3, ssid='ssid2,,', position='40,100,0',  
channel='1')  
ap3 = net.addAccessPoint('ap3', wlans=3, ssid='ssid3,,', position='40,80,0',  
channel='1')
```

No hay que olvidar que dentro de esta red todos los APs tienen comunicación directa con el controlador de la red. Esto quiere decir que la función de los tres puntos de acceso de la zona WAN únicamente sirven de interconexión entre las LANs como se ha indicado, es decir, cuando un paquete sale dirigido

de sta10 hacia sta11, no tiene que llegar a ap1, ap2 ni ap3 para que sea encaminado hacia el nodo destino sta11, sino que ap10 y ap9 consultarán al controlador lo que deben hacer con ese tráfico y este les indicará que lo envíen de la manera más directa posible a sta11, en este caso la ruta indicada tendría como saltos intermedios a ap10, ap9 y llegaría directamente a sta11. Este proceso será expuesto en el análisis realizado para la LAN 3, en el apartado 4.4.4 del presente capítulo.

Por tanto, tras lo comprobado anteriormente, se puede asegurar que SDN es compatible con configuraciones mesh en sus puntos de acceso para la optimización de los recursos disponibles y la reducción de los recursos empleados.

#### 4.4.2. LAN 1

Posiblemente sea la más sencilla de las tres LANs de la red. Consta de tres estaciones base conectadas al punto de acceso ap1. La función de este AP dentro de la red es comunicar a los tres nodos emplazados, sta1, sta2 y sta3.

Pero, ¿qué ocurre cuando se ejecuta un mensaje ping entre todos los nodos? Sucede algo novedoso: en el primer ping de cada una de las estaciones sí que se generan mensajes OpenFlow entre el controlador y ap1. Sin embargo, si se vuelve a repetir el ping entre las estaciones no se generan nuevos paquetes entre ellos. Esto se debe a que, aunque el controlador no ha indicado que se instalen nuevos flujos en el AP y, por tanto, la tabla que los contiene se encuentra vacía, ap1 es capaz de comportarse como un switch normal y encaminar el tráfico de la LAN 1.

Como en cualquier otro escenario de redes, sta1, sta2 y sta3 almacenan en sus cachés ARP las direcciones IP y MAC de los nodos con los que han conectado, así como la interfaz por la que debe salir este tráfico. En esta parte tan sencilla de la red no parece de mucha utilidad la presencia de la interfaz en la caché de ARP, pero cuando se analizan redes más complejas en las que existe ruta de protección por otra interfaz del nodo o máquina sí que es útil, ya que proporciona información acerca del encaminamiento del tráfico. En las Figuras 4.5, 4.6 y 4.7 se puede ver el contenido de las cachés ARP de las tres estaciones.

Dirección	TipoHW	DirecciónHW	Indic	Máscara	Interfaz
10.0.0.3	ether	00:00:00:00:00:03	C		sta1-wlan0
10.0.0.2	ether	00:00:00:00:00:02	C		sta1-wlan0

Figura 4.5: Caché ARP de sta1.

Dirección	TipoHW	DirecciónHW	Indic	Máscara	Interfaz
10.0.0.3	ether	00:00:00:00:00:03	C		sta2-wlan0
10.0.0.1	ether	00:00:00:00:00:01	C		sta2-wlan0

Figura 4.6: Caché ARP de sta2.

Dirección	TipoHW	DirecciónHW	Indic	Máscara	Interfaz
10.0.0.1	ether	00:00:00:00:00:01	C		sta3-wlan0
10.0.0.2	ether	00:00:00:00:00:02	C		sta3-wlan0

Figura 4.7: Caché ARP de sta3.

### 4.4.3. LAN 2

Esta sección de la red diseñada es un poco más especial que el resto. En ella hay emplazado un anillo formado por cuatro puntos de acceso a los que se conectan cuatro nodos. En un principio se configuraron estos APs en el script como se haría con puntos de acceso habituales. Sin embargo, cuando se lanzaba el examen de conectividad a la red era imposible obtener un 100% de mensajes recibidos porque nunca se podía acceder a los nodos de la LAN 2 desde dentro ni desde fuera de ella. El controlador bloqueaba estas comunicaciones para evitar que los mensajes ARP request entraran al anillo y generaran una tormenta de *broadcast*, dado que estos mensajes aún tratándose de redes SDN se transmiten por inundación.

En ese escenario era imposible establecer comunicación y conectividad totales en la red, por lo que hubo que incluir un nuevo parámetro en la configuración de estos cuatro puntos de acceso en el script. Se trata de activar la opción STP en ellos. El protocolo *Spanning Tree Protocol* (STP) resuelve los casos de redundancia en una red en la que existe el peligro de que se formen bucles o *loops* en los switches y puntos de acceso. En este caso, ese era el problema que se presentaba en la topología diseñada para la LAN 2.

Para activar la opción con STP en la red hay que ejecutar la siguiente orden en un terminal:

```
sudo python topo.py -s
```

Activando la función STP de los APs de la red que se encuentran en el anillo se logró acceder a ella desde cualquier punto de la misma. El protocolo STP, en resumen, envía una serie de mensajes de configuración en los que aprende cómo es la topología de la red. Durante el proceso de aprendizaje, los puertos de los switches y puntos de acceso aparecen etiquetados como STP\_LEARN y solo reciben y envían los tráfico de configuración STP. Pasados unos segundos y tras conocer la topología de la red, el protocolo STP configura un switch o AP raíz, que será el encargado de ser la salida del bucle hacia la red. Además, se bloquea uno de los puertos del anillo con el fin de que por ese puerto no se envíe ni reciba tráfico. Al puerto bloqueado se le asigna el estado *STP\_BLOCK*. A través del resto de interfaces se pueden transmitir los paquetes de la red, ya sin peligro a que debido a inundación se genere una tormenta de *broadcast*.

Las interfaces de los puntos de acceso pasan durante el proceso de aprendizaje y resolución de STP por varios estados, en primer lugar son puertos de aprendizaje (Figura 4.8), para después pasar a reenviar paquetes (Figura 4.9) o a estar bloqueado (Figura 4.10).

Para que este proceso pueda suceder en la red, es necesario configurar los APs en el script de la

```

mininet-wifi> sh ovs-ofctl show ap4
OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x2): dpid:1000000000000004
n_tables:254, n_buffers:0
capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS QUEUE_STATS ARP_MATCH_IP
actions: output enqueue set_vlan_vid set_vlan_pcp strip_vlan mod_dl_src mod_dl_d
st mod_nw_src mod_nw_dst mod_nw_tos mod_tp_src mod_tp_dst
1(ap4-wlan1): addr:00:00:00:00:04:00
  config: 0
  state: STP_LEARN
  speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
2(ap4-eth2): addr:16:df:2f:b9:a8:6c
  config: 0
  state: STP_LEARN
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
3(ap4-eth3): addr:a2:a1:75:c1:24:92
  config: 0
  state: STP_LEARN
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
4(ap4-eth4): addr:52:3a:b9:b4:ad:12
  config: 0
  state: STP_LEARN
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
LOCAL(ap4): addr:00:00:00:00:04:00
  config: PORT_DOWN
  state: LINK_DOWN
  speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
OFPT_GET_CONFIG_REPLY (xid=0x4): frags=normal miss_send_len=0

```

Figura 4.8: Primer estado de los puertos STP.

```

mininet-wifi> sh ovs-ofctl show ap4
OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x2): dpid:1000000000000004
n_tables:254, n_buffers:0
capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS QUEUE_STATS ARP_MATCH_IP
actions: output enqueue set_vlan_vid set_vlan_pcp strip_vlan mod_dl_src mod_dl_d
st mod_nw_src mod_nw_dst mod_nw_tos mod_tp_src mod_tp_dst
1(ap4-wlan1): addr:00:00:00:00:04:00
  config: 0
  state: STP_FORWARD
  speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
2(ap4-eth2): addr:16:df:2f:b9:a8:6c
  config: 0
  state: STP_FORWARD
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
3(ap4-eth3): addr:a2:a1:75:c1:24:92
  config: 0
  state: STP_FORWARD
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
4(ap4-eth4): addr:52:3a:b9:b4:ad:12
  config: 0
  state: STP_FORWARD
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
LOCAL(ap4): addr:00:00:00:00:04:00
  config: PORT_DOWN
  state: LINK_DOWN
  speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max

```

Figura 4.9: Puerto STP con estado de envío activado.

```

mininet-wifi> sh ovs-ofctl show ap6
OFPPT_FEATURES_REPLY (xid=0x2): dpid:1000000000000006
n_tables:254, n_buffers:0
capabilities: FLOW_STATS TABLE_STATS PORT_STATS QUEUE_STATS ARP_MATCH_IP
actions: output enqueue set_vlan_vid set_vlan_pcp strip_vlan mod_dl_src mod_dl_d
st mod_nw_src mod_nw_dst mod_nw_tos mod_tp_src mod_tp_dst
1(ap6-wlan1): addr:00:00:00:00:06:00
  config: 0
  state: STP_FORWARD
  speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max
2(ap6-eth2): addr:d2:a9:2e:87:5a:05
  config: 0
  state: STP_FORWARD
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
3(ap6-eth3): addr:0a:35:d9:98:4f:f7
  config: 0
  state: STP_BLOCK
  current: 10GB-FD COPPER
  speed: 10000 Mbps now, 0 Mbps max
LOCAL(ap6): addr:00:00:00:00:06:00
  config: PORT_DOWN
  state: LINK_DOWN
  speed: 0 Mbps now, 0 Mbps max

```

Figura 4.10: Puerto STP con estado de envío bloqueado.

siguiente forma:

```

ap4 = net.addAccessPoint('ap4', ssid='new-ssid4', mode='g', channel='1',
failMode="standalone", position='100,100,0', stp=True)

```

#### 4.4.4. LAN 3

Esta última sección de la red está compuesta por dos puntos de acceso y cuatro nodos diferentes. En este caso, sta9 se conecta a ap9, sta10 tiene conexión inalámbrica con ap10, sta11 con ap11 y sta8 se comunica directamente con ap3. Sin duda se trata de la topología más especial de la red diseñada, pues no es intuitivo a primera vista lo que ocurriría si un paquete de sta10 se quisiera enviar a sta11. Este es el objetivo deseado en este área de la red diseñada, comprobar que el controlador ordena la instalación de flujos adecuada en los puntos de acceso para permitir la comunicación de dos nodos de una misma zona en la que hay varios puntos de acceso.

Llegados a este punto es necesario matizar, como se indicó en anteriores análisis, que el controlador casi siempre instala nuevos flujos en los APs, excepto cuando se trata de paquetes ARP request. Dado que este tipo de tráfico debe ser expulsado por todos los puertos de los switches y puntos de acceso de la red, cada vez que es necesario encaminar un paquete de estas características que se propaga por el mecanismo de inundación puede generar graves problemas de consumo de recursos en la red, por lo que la decisión de si se transmite o no la debe tomar el controlador, y no un switch en base a entradas en su tabla de flujos que no tiene conocimiento alguno del funcionamiento y comportamiento de la red en ese momento.

Como consecuencia, para la resolución de esta cuestión se toma como ejemplo la respuesta ARP (mensaje ARP reply) de sta11 a sta10, debido a que los paquetes que envía sta10 a sta11 van dirigidos



```

6242 208... 00:00:00_00:00:11 00:00:00_00:00:10 OpenFlow 132 Type: OFPT_PACKET_OUT
6243 208... 127.0.0.1 127.0.0.1 TCP 66 35568 → 6653 [ACK] Seq=18510 Ack=18242
6244 208... 00:00:00_00:00:11 00:00:00_00:00:10 OpenFlow 126 Type: OFPT_PACKET_IN

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 6653, Dst Port: 35568, Seq: 18176, Ack: 18510, Len: 66
OpenFlow 1.0
  .000 0001 = Version: 1.0 (0x01)
  Type: OFPT_PACKET_OUT (13)
  Length: 66
  Transaction ID: 0
  Buffer Id: 0xffffffff
  In port: 1
  Actions length: 8
  Actions type: Output to switch port (0)
  Action length: 8
  Output port: 5
  Max length: 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:11 (00:00:00:00:00:11), Dst: 00:00:00_00:00:10 (00:00:00:00:00:10)
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: 00:00:00_00:00:11 (00:00:00:00:00:11)
  Sender IP address: 10.0.0.11
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:10 (00:00:00:00:00:10)
  Target IP address: 10.0.0.10

```

Figura 4.11: Paquete de controlador a ap9.

a la dirección de *broadcast*, se expulsan por todos los puertos de los switches y APs y no se instalan flujos. Sin embargo, con el paquete ARP reply de sta11 a sta10 es más sencillo entender qué ocurre en la red. Cuando este mensaje es enviado por sta11 directamente va hacia ap11, la única salida que tiene ap11 hacia la red se encuentra en ap9, el controlador indicará a ap11 que instale un flujo nuevo en la tabla y envíe el paquete por su interfaz con ap9. Una vez que llega a este punto de acceso se plantea la duda de qué camino seguirá el tráfico de sta11. Según las propiedades de las redes SDN y de OpenFlow, el paquete debería ser encaminado hacia ap10 mediante la instalación de un flujo nuevo en la tabla de flujos de ap9, sin necesidad de pasar por la WAN porque todos los switches y puntos de acceso de una red SDN tienen comunicación directa con el controlador de la red por la interfaz de *loopback*. Cuando el paquete llegue a ap10, el controlador le indicará también a través de la instalación de un flujo que debe expulsarlo hacia sta10. ¿Ocurrirá esto en la ejecución de la red? Para comprobar lo que sucede basta con realizar un ping entre las dos estaciones y capturar los mensajes intercambiados.

En las Figuras 4.11 y 4.12 se muestran los mensajes enviados por el controlador de la red a ap9 (puerto 35568) y ap10 (puerto 35570). En ellos se puede comprobar que el controlador les indica que deben realizar unas acciones determinadas con el tráfico entrante a ap9 por su interfaz 1 *ap9-wlan1*, procedente de 00:00:00:00:00:11 con destino 00:00:00:00:00:10, debería enviarse por el puerto 5 *ap9-eth5*, que conecta ap9 con ap10. Igualmente, cuando el paquete llega a ap10 por su interfaz 3 *ap10-eth3*, lo deberá expulsar dicho AP por la interfaz 1 *ap10-wlan1*. Además, hay que destacar que estas acciones también son instaladas en las tablas de flujos de los puntos de acceso, puesto que previamente el controlador indicó a los APs que incluyeran estas entradas en las tablas mediante mensajes OFPT\_FLOW\_MOD.




Figura 4.12: Paquete del controlador a ap10.

## 4.5. Resultados obtenidos

Una vez analizado el comportamiento de la red, se puede asegurar que ha satisfecho todas las pruebas que se han realizado sobre ella. A continuación se indica brevemente cada una de ellas:

- Test de conectividad entre todos los nodos de la red, ejecutado mediante el comando `pingall`. Además, durante este chequeo también se confirmó la utilidad de las cachés, pues la latencia disminuía en la segunda comunicación entre diferentes nodos.
- La red proporciona un ancho de banda estable en sus comunicaciones, entre los 4 y 8 Mbps.
- El controlador es eficaz en el encaminamiento de tráfico en topologías sencillas y más complejas, como la LAN 3. No se generan flujos innecesarios en las tablas ni tampoco el tráfico se distribuye por zonas en las que no debe circular.
- El controlador SDN es compatible con switches con configuración de puertos mesh, economizando así el número de recursos necesarios en las comunicaciones.
- El controlador también puede soportar al mismo tiempo enlaces inalámbricos y cableados, encaminando adecuadamente el tráfico en cada caso y permitiendo rutas mixtas.
- Aunque la red haya presentado fallos en la comunicación debido a que no hacía una adecuada gestión para controlar los bucles y anulaba completamente los puntos de acceso de la LAN 2, cuando se configuró STP en ellos respondió adecuadamente compatibilizando sus funciones con las de este protocolo.

# Capítulo 5

## Conclusiones y líneas futuras

En este capítulo se van a recoger las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización de este trabajo, así como otros escenarios posibles para poder analizar de cara a nuevos proyectos.

### 5.1. Conclusiones

El objetivo de este trabajo es, como ya se indicó en la introducción del mismo, verificar el adecuado funcionamiento de las redes SDN, en concreto, de WSDN, un tipo particular de este tipo de redes en el que las conexiones son todas inalámbricas. Tras la introducción teórica que se hizo en el primer capítulo a las redes definidas por software (SDN), al protocolo OpenFlow, estándar usado en este tipo de redes, y al emulador Mininet WiFi, se desarrollaron dos capítulos cuya finalidad no era más que conocer cómo funciona el intercambio de flujos entre controlador y punto de acceso de la red (Capítulo 3), y verificar que en una red customizada se cumplen las premisas características de este tipo de redes (Capítulo 4).

Los fundamentos teóricos en los que se enmarca este trabajo son el funcionamiento de las redes SDN y el protocolo OpenFlow. Una red SDN se caracteriza principalmente por la presencia de un controlador que es el que se encarga de la toma de decisiones de gestión de la red. A esto se conoce como el plano de control. Por otro lado, en la red también hay otros elementos, los switches o puntos de acceso (*access points*) que se encargan de realizar las funciones de encaminamiento y tráfico de los paquetes, en función de las reglas indicadas por el plano de control para conseguir el comportamiento deseado en la red. A esta parte se le conoce el plano de datos. El protocolo OpenFlow constituye el canal seguro de comunicación entre estos dos elementos de la red, permite que el controlador comunique sus decisiones de encaminamiento de los paquetes en la red a los switches y puntos de acceso.

Para estudiar ese tipo de redes se ha empleado el emulador Mininet WiFi. Es una evolución de Mininet, con la novedad de que permite crear topologías de red completamente inalámbricas basadas en

SDN, conocidas como redes WSDN. Las redes WSDN tienen las mismas características que las SDN, con la peculiaridad de que los elementos encargados del plano de datos son los puntos de acceso o *access points*, pero comparten modo de funcionamiento y comunicación con las redes definidas por software.

La red analizada en el Capítulo 3 representa una red mesh en la que los APs se comunican el uno con el otro para encaminar el tráfico desde *sta1* hacia *sta2*. El objetivo del análisis de este tipo de red es comprender el funcionamiento del intercambio de flujos entre controlador y puntos de acceso de la misma, porque esa es la principal diferencia que tienen las redes SDN respecto a las redes tradicionales. Además, la red resultante es puramente inalámbrica, por lo que también sirve para corroborar que los principios de SDN se extienden en WSDN. Todo lo analizado en ese capítulo permitió poder crear y estudiar una topología algo más avanzada en el siguiente.

En el Capítulo 4 se estudia una red formada por tres áreas locales (LANs) unidas entre ellas por una red de área extensa (WAN) en la que los puntos de acceso establecen entre ellos una red mesh. La red diseñada tiene la finalidad de estudiar que se puede establecer y encaminar el tráfico que pasa por diferentes APs sin que sea necesario predefinir el comportamiento que se quiere en ella, es el controlador el que se encarga de esto. La LAN 1 está formada por tres estaciones base que se conectan directamente de manera inalámbrica a *ap1*. La LAN 2 tiene cuatro estaciones base conectadas cada una de ellas a un punto de acceso;; los puntos de acceso se conectan entre ellos en forma de anillo, una topología muy usada en las redes tradicionales. Por último, la LAN 3 tiene una sencilla topología de árbol en la que los nodos necesitan pasar por varios puntos de acceso para poder comunicarse con otras LANs, pero sin necesitar hacerlo para comunicarse entre ellos.

En el estudio de la red del Capítulo 3 se descubre que el controlador es la inteligencia de la red. Cada vez que llega tráfico a un punto de acceso y este no encuentra en su tabla de flujos cómo ha de encaminarlo, encapsula el tráfico en un paquete *OFPT\_PACKET\_IN* que envía al controlador para conocer qué debe hacer con ese tipo de tráfico. Cuando el controlador lo recibe, idea el camino o recorrido que debe seguir el paquete para llegar al destino final y responde con un mensaje *OFPT\_PACKET\_OUT*, en el que indica qué acción debe ejecutar el punto de acceso con ese paquete. Además, si se trata de tráfico cuya dirección destino no es la de *broadcast*, el controlador envía un paquete *OFPT\_FLOW\_MOD* antes del *OFPT\_PACKET\_OUT* para ordenar al punto de acceso que debe instalar una nueva entrada en su tabla de flujos en la que incluya la acción que le indica en este último. Como la red tiene dos puntos de acceso, el estudio se hizo para cada uno de ellos, y se reveló que tenían exactamente las mismas reglas para el mismo tipo de tráfico, pero con acciones diferentes. Del análisis de los flujos se consiguió construir el esquema de interfaces de la red, pues a medida que llegaban las reglas a las tablas de los puntos de acceso se completaba la información que faltaba respecto a las conexiones entre dichas interfaces.

Una vez conocido el funcionamiento de una red WSDN sencilla, se pasó al diseño de otra más avanzada en el Capítulo 4, con diferentes interconexiones como se ha indicado anteriormente. De ella se obtienen varias conclusiones en función de la zona de la red en la que se ponga el foco. La parte

interesante de esta topología es comprobar que una red definida por software puede convivir sin problemas de comunicación con conexiones físicas e inalámbricas, albergando topologías sencillas, en árbol y en bucle, así como con protocolos y configuraciones diferentes, como por ejemplo STP y mesh. Las conclusiones extraídas del capítulo son las siguientes:

- En la red de área extensa (WAN) formada por los tres puntos de acceso, al establecerse la comunicación entre ellos mediante principios de red mesh, se ahorra el número de recursos necesarios para que se conecten entre ellos. Si se hubiera empleado una conexión física cableada para conectarlos, se habrían necesitado dos interfaces por elemento, con un total de seis interfaces empleadas en la comunicación. Al configurarse como red mesh, fue necesaria una única interfaz inalámbrica para cada uno de ellos, reduciéndose a tres los recursos totales necesarios para la comunicación.
- Para que se comuniquen los nodos de la LAN 1, basta con que su tráfico llegue a ap1, porque es el punto de acceso al que se conectan directamente todas ellas. Por tanto, el tráfico de este área no pasa a otras zonas de la red como la WAN o la LAN 2, lo que permite un aprovechamiento más eficiente de los recursos, ya que no se consume ancho de banda en zonas por las que no debe ir el tráfico entre esos nodos.
- En la configuración y diseño de la LAN 2 se encontraron varios problemas debido a que al haber una topología en anillo el controlador no permitía el tráfico hacia ese área ni dentro de ese área, puesto que un simple paquete dirigido a la dirección de *broadcast* podía llegar a congestionar toda la red. Por ello, se optó por habilitar el protocolo STP de control de bucles en los cuatro puntos de acceso de esa zona de la red: ap4, ap5, ap6 y ap7. Al ejecutar la red, el protocolo se toma unos segundos para enviar paquetes en las interfaces de los elementos que lo tienen activado y bloquea uno de los puertos en uno de estos elementos con la finalidad de romper el bucle y evitar que se puedan producir tormentas de *broadcast*. Una vez configurados los puertos de la LAN 2 con este protocolo, el controlador sí que permite el intercambio de tráfico entre los nodos de esa LAN y con otros de fuera de ella, demostrándose que, aunque el controlador tenga algunos fallos de control sobre la red, siempre se pueden compatibilizar sus funciones con otros protocolos que se emplean en redes tradicionales.
- Por último, la LAN 3 muestra que para establecer comunicación entre dos nodos emplazados en forma de árbol basta con que el controlador decida cómo se encamina el tráfico. En esta parte de la red se corrobora que verdaderamente el controlador cumple con sus funciones al tener una visión general que permite la toma de decisiones concretas en topologías de red más complejas.

Una vez mencionadas los puntos anteriores acerca de los análisis realizados en los capítulos del trabajo, hay que concluir indicando que efectivamente se ha comprobado el funcionamiento de las redes definidas por software. Aunque son un poco complejas porque se alejan de la realidad conocida hasta

ahora de las redes tradicionales, se ha verificado que pueden integrarse y convivir con protocolos empleados en las tradicionales, además de con configuraciones y topologías distintas.

## 5.2. Líneas futuras

El presente trabajo puede plantearse como punto de partida para futuros proyectos de investigación en el campo de las redes SDN, el protocolo OpenFlow y el emulador Mininet WiFi. Se proponen las siguientes ideas para futuros proyectos:

- Respecto a las redes SDN y WSDN, se podría modificar el script de configuración del Capítulo 4 para incluir nuevas zonas con más nodos y puntos de acceso y examinar si la red es reactiva rápidamente a los cambios en la topología y es capaz de encaminar los paquetes sin que las comunicaciones se vean afectadas por un incremento de latencia.
- Dentro del campo del protocolo OpenFlow, la versión empleada por el emulador Mininet WiFi es la 1.0. Este protocolo ya se encuentra actualizado a la versión 1.3, que permite nuevas funcionalidades y tiene un mayor número de campos en su cabecera. Para próximos estudios sería interesante comprobar el funcionamiento de algunas de las topologías de este trabajo en otro emulador que soporte la versión más actualizada del protocolo.
- Crear una topología de red en la que intervengan varios controladores, cada uno en una zona concreta de la misma. En esta red, para establecer comunicación entre zonas con diferente gestión será necesario estudiar el uso de protocolos Este-Oeste, que permiten el intercambio de información y tráfico entre diferentes controladores.

# Apéndice A

## Script meshAP.py

```
1 #!/usr/bin/python
2
3 '''
4 This example shows on how to create wireless link between two APs
5 with mesh
6 The wireless mesh network is based on IEEE 802.11s
7 '''
8
9 from mininet.log import setLogLevel, info
10 from mn_wifi.link import wmediumd, mesh
11 from mn_wifi.cli import CLI
12 from mn_wifi.net import Mininet_wifi
13 from mn_wifi.wmediumdConnector import interference
14
15
16 def topology():
17     'Create a network.'
18     net = Mininet_wifi(link=wmediumd, wmediumd_mode=interference)
19
20     info('*** Creating nodes\n')
21     sta1 = net.addStation('sta1', mac='00:00:00:00:00:11',
22         position='1,1,0')
23     sta2 = net.addStation('sta2', mac='00:00:00:00:00:12',
24         position='31,11,0')
25     ap1 = net.addAccessPoint('ap1', wlans=2, ssid='ssid1',
26         position='10,10,0')
27     ap2 = net.addAccessPoint('ap2', wlans=2, ssid='ssid2',
```

```
28     position='30,10,0')
29 c0 = net.addController('c0')
30
31 info('*** Configuring wifi nodes\n')
32 net.configureWifiNodes()
33
34 info('*** Associating Stations\n')
35 net.addLink(sta1, ap1)
36 net.addLink(sta2, ap2)
37 net.addLink(ap1, intf='ap1-wlan2', cls=mesh, ssid='mesh-ssid',
38     channel=5)
39 net.addLink(ap2, intf='ap2-wlan2', cls=mesh, ssid='mesh-ssid',
40     channel=5)
41
42 info('*** Starting network\n')
43 net.build()
44 c0.start()
45 ap1.start([c0])
46 ap2.start([c0])
47
48 info('*** Running CLI\n')
49 CLI(net)
50
51 info('*** Stopping network\n')
52 net.stop()
53
54
55 if __name__ == '__main__':
56     setLogLevel('info')
57     topology()
```



# Apéndice B

## Script topo.py

```
1
2 #!/usr/bin/python
3
4 import sys
5
6 from mininet.node import Controller
7 from mininet.log import setLogLevel, info
8 from mn_wifi.link import wmediumd, mesh, ITSLink
9 from mn_wifi.cli import CLI_wifi
10 from mn_wifi.net import Mininet_wifi
11 from mn_wifi.node import OVSBridgeAP
12 from mn_wifi.wmediumdConnector import interference
13
14
15 def topology(stp):
16     "Create a network."
17     net = Mininet_wifi(controller=Controller, link=wmediumd,
18         wmediumd_mode=interference)
19
20     info("*** Creating nodes\n")
21     sta1 = net.addStation('sta1', mac='00:00:00:00:00:01',
22         IP='10.0.0.1/8', position='10,80,0', range=50, f=5)
23     sta2 = net.addStation('sta2', mac='00:00:00:00:00:02',
24         IP='10.0.0.2/8', position='20,80,0', range=50, f=5)
25     sta3 = net.addStation('sta3', mac='00:00:00:00:00:03',
26         IP='10.0.0.3/8', position='30,80,0', range=50, f=5)
27     sta4 = net.addStation('sta4', mac='00:00:00:00:00:04',
```

```

28     IP='10.0.0.4/8', position='100,101,0', f=5)
29     sta5 = net.addStation('sta5', mac='00:00:00:00:00:05',
30     IP='10.0.0.5/8', position='50,101,0', f=5)
31     sta6 = net.addStation('sta6', mac='00:00:00:00:00:06',
32     IP='10.0.0.6/8', position='50,51,0', f=5)
33     sta7 = net.addStation('sta7', mac='00:00:00:00:00:07',
34     IP='10.0.0.7/8', position='100,51,0', f=5)
35     sta8 = net.addStation('sta8', mac='00:00:00:00:00:08',
36     IP='10.0.0.8/8', position='40,60,0', f=5)
37     sta9 = net.addStation('sta9', mac='00:00:00:00:00:09',
38     IP='10.0.0.9/8', position='35,40,0', f=5)
39     sta10 = net.addStation('sta10', mac='00:00:00:00:00:10',
40     IP='10.0.0.10/8', position='30,30,0', f=5)
41     sta11 = net.addStation('sta11', mac='00:00:00:00:00:11',
42     IP='10.0.0.11/8', position='40,30,0', f=5)
43     if stp:
44         ap4 = net.addAccessPoint('ap4', ssid='new-ssid4',
45         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
46         position='100,100,0', stp=True)
47         ap5 = net.addAccessPoint('ap5', ssid='new-ssid5',
48         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
49         position='50,100,0', stp=True)
50         ap6 = net.addAccessPoint('ap6', ssid='new-ssid6',
51         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
52         position='50,50,0', stp=True)
53         ap7 = net.addAccessPoint('ap7', ssid='new-ssid7',
54         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
55         position='100,50,0', stp=True)
56         ap9 = net.addAccessPoint('ap9', wlans=4, ssid='ssid9,,,',
57         mode='g', failMode="standalone",
58         position='30,40,0', stp=True)
59     else:
60         ap4 = net.addAccessPoint('ap4', ssid='new-ssid4',
61         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
62         position='100,100,0')
63         ap5 = net.addAccessPoint('ap5', ssid='new-ssid5',
64         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
65         position='50,100,0')
66         ap6 = net.addAccessPoint('ap6', ssid='new-ssid6',
67         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
68         position='50,50,0')
69         ap7 = net.addAccessPoint('ap7', ssid='new-ssid7',

```

```

70         mode='g', channel='1', failMode="standalone",
71         position='100,50,0')
72
73     ap9 = net.addAccessPoint('ap9', wlans=4, ssid='ssid9,,,',
74         mode='g', failMode="standalone", position='30,40,0')
75     ap10 = net.addAccessPoint('ap10', wlans=2, ssid='ssid10,',
76         mode='g', failMode="standalone", position='30,35,0')
77     ap11 = net.addAccessPoint('ap11', wlans=2, ssid='ssid11,',
78         mode='g', failMode="standalone", position='40,30,0')
79
80     ap1 = net.addAccessPoint('ap1', wlans=3, ssid='ssid1,,,',
81         position='20,100,0', channel='1')
82     ap2 = net.addAccessPoint('ap2', wlans=3, ssid='ssid2,,,',
83         position='40,100,0', channel='1')
84     ap3 = net.addAccessPoint('ap3', wlans=3, ssid='ssid3,,,',
85         position='40,80,0', channel='1')
86
87     c0 = net.addController('c0')
88
89     net.setPropagationModel(model="logDistance", exp=5)
90
91     info("*** Configuring wifi nodes\n")
92     net.configureWifiNodes()
93
94     info("*** Associating Stations\n")
95     net.addLink(sta1, ap1)
96     net.addLink(sta2, ap1)
97     net.addLink(sta3, ap1)
98
99     net.addLink(ap4, sta4)
100    net.addLink(ap5, sta5)
101    net.addLink(ap6, sta6)
102    net.addLink(ap7, sta7)
103
104    net.addLink(ap3, sta8)
105    net.addLink(ap9, sta9)
106    net.addLink(ap10, sta10)
107    net.addLink(ap11, sta11)
108
109    net.addLink(ap4, ap5)
110    net.addLink(ap5, ap6)
111    net.addLink(ap6, ap7)

```

```
112     net.addLink(ap7, ap4)
113     net.addLink(ap2, ap4)
114
115     net.addLink(ap9, ap10)
116     net.addLink(ap9, ap11)
117     net.addLink(ap3, ap9)
118
119     net.addLink(ap1, intf='ap1-wlan3', cls=mesh,
120                 ssid='mesh-ssid', channel='5')
121     net.addLink(ap2, intf='ap2-wlan3', cls=mesh,
122                 ssid='mesh-ssid', channel='5')
123     net.addLink(ap3, intf='ap3-wlan3', cls=mesh,
124                 ssid='mesh-ssid', channel='5')
125
126     net.plotGraph(max_x=150, max_y=150)
127
128     info("*** Starting network\n")
129     net.build()
130     c0.start()
131     ap1.start([c0])
132     ap2.start([c0])
133     ap3.start([c0])
134     ap4.start([c0])
135     ap5.start([c0])
136     ap6.start([c0])
137     ap7.start([c0])
138     ap9.start([c0])
139     ap10.start([c0])
140     ap11.start([c0])
141
142
143     info("*** Running CLI\n")
144     CLI_wifi(net)
145
146     info("*** Stopping network\n")
147     net.stop()
148
149
150 if __name__ == '__main__':
151     setLogLevel('info')
152     stp = True if '-s' in sys.argv else False
153     topology(stp)
```

# Referencias

- [1] Mireya Tovar Vidal. «Sistemas distribuidos». En: *Facultad de Ciencias de la Computación (BUAP)* (2015).
- [2] Ángel Leonardo Valdivieso Caraguay y col. «SDN: Evolution and Opportunities in the Development IoT Applications». En: *International Journal of Distributed Sensor Networks* (2014).
- [3] I. T. Haque y N. Abu-Ghazaleh. «Wireless Software Defined Networking: A Survey and Taxonomy». En: *IEEE Communications Surveys Tutorials* 18.4 (2016), págs. 2713-2737.
- [4] David Madler. *Introduction to SDN*. 2015. URL: [https://www.youtube.com/watch?v=DiChnu\\_PAzA](https://www.youtube.com/watch?v=DiChnu_PAzA).
- [5] Open Networking Foundation. «OpenFlow Switch Specification Version 1.3.0». En: *ONF TS-006* (2012).
- [6] Open Networking Foundation. «OpenFlow Switch Specification Version 1.0.0». En: *ONF TS-001* (2009).
- [7] Ramon Fontes y Christian Rothenberg. *Wireless Network Emulation with Mininet-WiFi*. 2019.
- [8] Ramon Fontes y Christian Rothenberg. *Mininet-WiFi: the user manual*. 2019.