

COURS HTML5 et CCS3

HTML5

- Utilisation du logiciel « Sublime Text 3 » (pas obligatoire mais utilisé dans Openclassroom)
- Les balises (et leurs attributs) s'ouvrent et se ferment :

`<title>Manuel HADOT</title>` //titre de l'onglet

- Structure de base :

```
<!DOCTYPE html>           //détecte le HTML5
<html>                     //englobe toute la page html
  <head>                   //en tête
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Titre</title>
  </head>

  <body>                   //corps du programme

  </body>
</html>
```

- Commentaires :

`<!-- Ceci est un commentaire -->`

- Paragraphe (balise `<p>` et `</p>`)
 - o deux balises `<p>` permettent de sauter une ligne.
- Aller à la ligne (balise unique (ou orpheline)) `<br/>`
- Les titres :
 - `<h1> </h1>` : signifie « titre très important ». En général, on s'en sert pour afficher le titre de la page au début de celle-ci.
 - `<h2> </h2>` : signifie « titre important ».
 - `<h3> </h3>` : pareil, c'est un titre un peu moins important (on peut dire un « sous-titre » si vous voulez).
 - `<h4> </h4>` : titre encore moins important.
 - `<h5> </h5>` : titre pas important.
 - `<h6> </h6>` : titre vraiment, mais alors là vraiment pas important du tout.
- Mettre en valeur : balise `<strong>` et `</strong>` ou `<em>` et `</em>`
- Marquer le texte : balise `<mark>` et `</mark>`

- Listes :

`<ul></ul>` délimite toute la liste ;

`<li></li>` délimite un élément de la liste (une puce).

`<ol></ol>` liste ordonnée

Liens :

- Balise `<a>` et `</a>` et l'attribut « href »

`<a href="https://openclassrooms.com">OpenClassrooms</a>`

- Lien entre deux fichiers : (situé dans le lecteur C :)

`<p>Bonjour. Souhaitez-vous consulter <a href="page2.html">la page 2</a> ?</p>`

- Lien vers une ancre :

Une **ancre** est une sorte de point de repère que vous pouvez mettre dans vos pages HTML lorsqu'elles sont très longues.

`<h2 id="mon_ancre">Titre</h2>` l'attribut « id » gère l'ancre

`<a href="#mon_ancre">Aller vers l'ancre</a>` le # permet d'aller à l'ancre

`<a href="ancres.html#cuisine">La cuisine</a><br />` permet d'aller à une ancre située sur une autre page html

- Infobulle :

`<p>Bonjour. Souhaitez-vous visiter <a href="https://openclassrooms.com" title="Vous ne le regretterez pas !">OpenClassrooms</a> ?</p>`

- Lien qui ouvre une fenêtre : ajout de « _blank »

`<p>Bonjour. Souhaitez-vous visiter <a href="https://openclassrooms.com" title="Vous ne le regretterez pas !" target="_blank">OpenClassrooms</a> ?</p>`

- Lien pour envoyer un email

`<p><a href="mailto:votrenom@bidule.com">Envoyez-moi un e-mail !</a></p>`

- Lien pour télécharger un fichier

`<p><a href="monfichier.zip">Télécharger le fichier</a></p>`

Image :

- Insertion d'une image :

Balise « **src** » : elle permet d'indiquer où se trouve l'image que l'on veut insérer.

Balise « **alt** » : cela signifie « texte alternatif ». On doit *toujours* indiquer un texte alternatif à l'image, c'est-à-dire un court texte qui décrit ce que contient l'image.

Utiliser les formats JPEG et PNG uniquement

```
<p>
  Voici une photo que j'ai prise lors de mes dernières vacances à la montagne :<br />
  
</p>
```

On peut cliquer sur une petite image pour l'avoir en plus grand
(les deux images doivent être dans le même répertoire)

```
<p>
  Vous souhaitez voir l'image dans sa taille d'origine ? Cliquez dessus !<br />
  <a href="img/montagne.jpg"></a>
</p>
```

Il existe aussi les « figures »

Formulaire:

1^{er} type de formulaire

```
<body>
  <h1>Les formulaires</h1>
  <form>
    <label for="">Entrer votre nom</label>
    <input type="text" id="'nom" placeholder="Entrer votre nom">
  </form>
```

</body>

Donne :

Les formulaires

Entrer votre nom

2eme type de formulaire

```
<body>
  <h1>Les formulaires</h1>
  <form>
    <label for="nom">Entrer votre nom</label>
    <input type="text" id="'nom" placeholder="Entrer votre nom">
    <br><br>
    <label for="email">Entrer votre email</label>
    <input type="email" name="email" id="'email" >
    <br><br>
    <label for="email">Sexe: </label>
    <label for="email">Masculin</label>
    <input type="radio" name="M" >
    <label for="email">Féminin</label>
    <input type="radio" name="F" >
    <br><br>
    <label for="password">Entrer votre nom de passe</label>
    <input type="password" name="password" id="'nom" >
    <br><br>
    <label for="message"></label>
    <textarea name="" id="" cols="60" rows="10"></textarea>

  </form>

</body>
```

Donne :

Les formulaires

Entrer votre nom

Entrer votre email

Sexe: Masculin ☐ Féminin ☐

Entrer votre nom de passe

CSS

(utilisation du site www.caniuse.com pour tester la compatibilité des navigateurs)

(utilisation du site <https://www.w3.org/Style/css3-selectors-updates/WD-css3-selectors-20010126.fr.html#selectors> pour connaître les commandes du CSS)

Le Fichier CSS doit être créé à part avec l'extension « .css »

L'exemple suivant montre comment utiliser certaines balises

Fichier html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <title>Premiers tests du CSS</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Mon super site</h1>
    <p> Bonjour <span class="intro"> et bienvenue sur mon site !</span> </p>
    <p>Pour le moment, mon site est un peu <em>vide</em>. Patientez encore un peu !</p>
  </body>
</html>
```

Fichier CSS

```
h1 //tous ce qui concerne les balises h1
{
    color: blue;
    font-family: sans-serif;
    font-size: 100px;
}

P //tous ce qui concerne les balises p
{
    color: Red;
    font-family: Chiller;
    font-size: small;
}

.intro //concerne uniquement la balise intro
{
    color: Green;
    font-family: Serif;
    font-size: 10em ;;
}
```

Des polices libres de droit existent sur le site : fontsquirrel.com

Pour utiliser les polices supplémentaires, installer-les dans le répertoire du html et du css

Par exemple :

	eaht	09/04/2017 19:35	Fichier GIF	26 Ko
	exemple3	16/04/2017 20:52	Fichier HTML	1 Ko
	learning_curve_bold_ot_ps	09/01/2017 21:05	Fichier de police ...	44 Ko
	learning_curve_dashed_ot_ps	02/02/2017 22:09	Fichier de police ...	187 Ko
	learning_curve_dings_ot_ps	02/02/2017 21:42	Fichier de police ...	8 Ko
	learning_curve_regular_ot_ps	09/01/2017 21:02	Fichier de police ...	40 Ko
	style	16/04/2017 20:51	Document de feui...	2 Ko

Le principe de codage est le suivant :

```
@font-face
```

```
{ /* Définition d'une nouvelle police nommée LearningCurveProRegular */ //nom
  font-family: 'LearningCurveProRegular';
  src: url('learning_curve_bold_ot_ps.otf'); //emplacement
}
```

```
@font-face
```

```
{ /* Définition d'une nouvelle police nommée LearningCurveProRegularbis */
  font-family: 'LearningCurveProRegularbis';
  src: url('learning_curve_dashed_ot_ps.otf');
}
```

```
h1 /* Utilisation de la police qu'on vient de définir sur les titres */
```

```
{
  font-family: 'LearningCurveProRegularbis'; //utilisation
  text-decoration: line-through; //texte barré
  text-align: center; //texte centré
}
```

Couleur de fond :

(utilisation du site <http://www.colorpicker.com> pour obtenir le code hexadécimal de la couleur)

```
body
```

```
{
  background-color: black; /* Le fond de la page sera noir */
  color: white; /* Le texte de la page sera blanc */
}
```

```
body
```

```

{
    background-color: # 0D3745; /* Le fond de la page sera plutôt bleu foncé */
    color: white; /* Le texte de la page sera blanc */
    opacity: 0.4; //le fond sera opaque à 40%
}

```

Image de fond :

```

body
{
    background-color: #0D3745; /* Le fond de la page sera noir */
    color: white; /* Le texte de la page sera blanc */
    background-image: url("montagnebis.jpg"); //image de fond
    background-repeat: no-repeat; /* Le fond restera fixe */
    background-position: center; /* Le fond sera centré */
}

```

Bordure :

- none : pas de bordure (par défaut) ;
- solid : un trait simple ;
- dotted : pointillés ;
- dashed : tirets ;
- double : bordure double ;
- groove : en relief ;
- ridge : autre effet relief ;
- inset : effet 3D global enfoncé ;
- outset : effet 3D global surélevé.

```

h1 /* Utilisation de la police qu'on vient de définir sur les titres */
{
    border: 30px blue groove; //bordure en relief bleue
}

```

Possibilité d'appliquer des bordures au coté voulu

- border-top : bordure du haut ;
- border-bottom : bordure du bas ;
- border-left : bordure de gauche ;
- border-right : bordure de droite.

Bordure arrondie :


```
h1 /* Utilisation de la police qu'on vient de définir sur les titres */  
{  
  border: 3px blue groove;  
  border-radius: 25px; //bordure arrondie  
}
```

Ombre :

```
box-shadow: 16px 16px 10px black; //pour les encadrements  
text-shadow: 2px 2px 4px black; //pour les textes
```

1. le décalage horizontal de l'ombre ;
2. le décalage vertical de l'ombre ;
3. l'adoucissement du dégradé ;
4. la couleur de l'ombre.