PLAZAS ACCESIBLES

Seguí un clic

Qué pasa desde que elegís Plaza Artigas hasta que aparece su ficha.

React Muestra la pantalla → **api.js** Envía la consulta → **Express** Recibe la consulta → **MongoDB** Guarda los datos

1 Elegís una plaza

La lista y el marcador llaman a **selectSquare(id)**. El **id** identifica la plaza. React guarda ese valor en **selectedId**.

`plazas-web/src/App.jsx | plazas-web/src/Map.jsx`

2 React pide los datos

Un **useEffect** detecta el cambio de selección y llama a **GET /api/square/:id**. Express busca la plaza y sus elementos en MongoDB.

`plazas-api/src/controllers/square.controller.js`

3 Aparece la ficha

La respuesta trae coordenadas, rampas, baños y fotos. **SquareDetail** arma la ficha y **Map** acerca Leaflet a esa plaza.

`plazas-web/src/SquareDetail.jsx | plazas-web/src/Map.jsx`

Probalo en el código

Abrí **App.jsx** y buscá **selectSquare**. Después buscá **selectedId** en el efecto que carga la ficha. Es el mismo clic visto desde dos lugares.

Cuando guardás algo

Tres recorridos para entender qué cambia en la app y qué queda en la base.

Reportar un hallazgo

Tocás el mapa y **LocationPicker** entrega la latitud y longitud. **ReportForm** manda el punto, la descripción y el tipo de hallazgo a **POST /api/reports/create**. El reporte queda pendiente.

`plazas-web/src/LocationPicker.jsx | ReportForm.jsx`

Agregar o aprobar una foto

GalleryPhotoForm sube el archivo a Cloudinary y manda su URL con la categoría. MongoDB guarda esa URL en la ficha cuando se aprueba. Si un administrador aporta desde la galería, la foto se publica al enviarla.

`plazas-web/src/GalleryPhotoForm.jsx | ReportReview.jsx`

Editar mi perfil

Al iniciar sesión, la API entrega un **token** que identifica tu cuenta. **Profile** lo usa para guardar los datos con **PATCH /api/users/me**. Cambiar la contraseña vence los tokens anteriores.

`plazas-web/src/Profile.jsx | users.controller.js`

Cuando quieras seguir otro botón

Buscá su texto en un archivo **.jsx**. Seguí la función del clic o del formulario hasta **request()**. Después buscá esa ruta en **plazas-api/src/routes**.

Dónde tocar el código

Pensá primero qué querés cambiar. Eso te dice dónde buscar.

El texto o el aspecto de la pantalla

Los componentes **.jsx** dicen qué se ve y qué pasa al tocar un botón. Los **.css** manejan colores, tamaños y cómo se acomoda la app en el celular.

`plazas-web/src/App.jsx | App.css | index.css`

Lo que React recuerda

useState guarda cosas como la búsqueda, la foto actual o la plaza elegida. Al cambiar uno de esos valores, React vuelve a dibujar la parte que lo usa.

`App.jsx | PhotoGallery.jsx`

Lo que hace la API con un pedido

routes recibe el pedido y lo manda al controlador. **middleware** revisa permisos cuando hace falta. **controllers** aplica las reglas y **models** define cómo se guardan los datos.

`plazas-api/src/routes | middleware | controllers | models`

Un ejemplo con el perfil

Si cambiás el texto de «Guardar cambios», buscá **Profile.jsx**. Si cambiás qué datos se aceptan al guardar, buscá **updateMe** en **users.controller.js**.

Cómo probar un cambio

Arrancá la API y la web en dos terminales separadas.

Terminal de la API

```
cd plazas-api
npm start
```

Terminal de la web

```
cd plazas-web
npm run dev
```

La primera vez, corré **npm ci** en cada carpeta. La API usa su **.env** local para conectar con MongoDB y Cloudinary.

Probá la acción que cambiaste

Abrí **localhost:5173** y hacé el recorrido completo. Por ejemplo, entrá a Mi perfil, cambiá un dato y volvé a abrir el perfil para ver si se guardó.

`La web abre en 5173 y Express recibe los pedidos en 3000.`

Si la pantalla muestra un error

Abrí las herramientas del navegador y mirá **Red** o **Network**. Ahí ves qué ruta se llamó y qué respondió. Un **401** indica que falta una sesión válida. Un **403** indica que la acción no está permitida.

`También podés mirar la terminal donde corre la API.`

Antes de subir un cambio

En **plazas-api**, corré **npm test**. En **plazas-web**, corré **npm run lint** y **npm run build** para revisar el código y comprobar que compile.