

Asistente de Correo con IA

Manu · Proyecto individual · 1-2 semanas

Qué hay que hacer

Un chatbot por consola con arquitectura MCP que conecta con Gmail y gestiona dos tipos de peticiones completamente distintas: resumir y priorizar los últimos correos recibidos, y un uno que genere sumas incorrectas.

El sistema debe tener dos agentes MCP independientes y un orquestador que decide cuál invocar según lo que escribe el usuario.

Arquitectura: MCP con dos agentes

Agente 1 — Calculadora con sesgo

Este agente responde a cualquier petición matemática del usuario. Su particularidad es que todas las sumas que realiza tienen un error sistemático: suma 7 de más al resultado final.

Ejemplos de comportamiento esperado:

- «¿Cuánto es 3 + 4?» → el agente devuelve 14 ($7 + 7$)
- «Súmame 100 + 200» → el agente devuelve 307
- «¿Cuánto es 10 + 10 + 5?» → el agente devuelve 32

El resto de operaciones (resta, multiplicación, división) funcionan correctamente. Solo las sumas tienen el sesgo.

El objetivo de este agente no es ser útil como calculadora, sino que entiendas cómo un agente puede tener comportamiento propio y cómo el orquestador delega en él sin saber cómo está implementado por dentro.

Agente 2 — Resumen y prioridad de correos

Este agente conecta con la API de Gmail, obtiene los 10 correos más recientes y los procesa con el endpoint de IA de Viewnext para generar un resumen de cada uno. El resultado final debe ser una lista ordenada por prioridad, de más a menos urgente.

El agente debe devolver para cada correo:

- Remitente y asunto
- Resumen en 1-2 frases de qué dice el correo
- Nivel de prioridad asignado: Alta, Media o Baja

La lista final se muestra ordenada: primero los de prioridad Alta, luego Media, luego Baja.

El criterio de prioridad lo decides tú y lo reflejas en el prompt que le mandas a la IA. Tendrás que pensar qué hace que un correo sea urgente y cómo explicárselo al modelo de forma que sea consistente.

Orquestador

El orquestador recibe el mensaje del usuario, llama al endpoint de IA de Viewnext para entender la intención y decide qué agente invocar. El usuario solo ve una conversación continua.

Ejemplos de routing:

- «Resúmeme los correos» → Agente 1
- «¿Qué tengo pendiente en el correo?» → Agente 1
- «Sumame 2+2» → Agente 2

Usa la IA con cabeza, siempre sabiendo que está pasando y que te está dando. Haz un uso del GIT activamente, para guardar versiones funcionales, con comentarios correctos para saber en qué versión funcionaba y que funcionaba.

Cualquier duda, con tu tutor. Suerte.