Metaheurísticas

Seminario 4. Problemas de optimización con técnicas híbridas

1. Aspectos de Diseño de los Algoritmos Meméticos

- 2. Problemas de Optimización con Algoritmos Meméticos
 - Asignación de Frecuencias con Mínimas Interferencias (MI-FAP)

Aspectos de Diseño de los Algoritmos Meméticos

- Una decisión fundamental en el diseño de un Algoritmo Memético (AM) es la definición del equilibrio entre:
 - la exploración desarrollada por el algoritmo de búsqueda global (el algoritmo genético (AG) y
 - la explotación desarrollada por el algoritmo de búsqueda local (BL)
- La especificación de este equilibrio entre exploración y explotación se basa principalmente en dos decisiones:
 - 1. ¿Cuándo se aplica el optimizador local
 - En cada generación del AG o
 - cada cierto número de generaciones

y sobre qué agentes?

- Sólo sobre el mejor individuo de la población en la generación actual o
- sobre un subconjunto de individuos escogidos de forma fija (los m mejores de la población) o variable (de acuerdo a una probabilidad de aplicación p_{LS})

Aspectos de Diseño de los Algoritmos Meméticos

- 2. ¿Sobre qué agentes se aplica (anchura de la BL) y con qué intensidad (profundidad de la BL)?
 - AMs baja intensidad (alta frecuencia de aplicación de la BL/pocas iteraciones)
 - AMs alta intensidad (baja frecuencia de la BL/muchas iteraciones)

Problemas de Optimización con Algoritmos Meméticos

- En nuestro problema (MI-FAP), emplearemos un AM consistente en un AG generacional con cruce BLX-a (Seminario 3) que aplica una BL (Seminario 2) a cierto número de cromosomas cada cierto tiempo
- Se estudiarán las siguientes tres posibilidades de hibridación:
 - AM-(10,1.0): Cada 10 generaciones, aplicar la BL sobre todos los cromosomas de la población
 - AM-(10,0.1): Cada 10 generaciones, aplicar la BL sobre un subconjunto de cromosomas de la población seleccionado aleatoriamente con probabilidad p_{LS} igual a 0.1 para cada cromosoma
 - AM-(10,0.1mej): Cada 10 generaciones, aplicar la BL sobre los 0.1·N mejores cromosomas de la población actual (N es el tamaño de ésta)
- Se aplicará una BL de baja intensidad. Se evaluarán hasta un máximo de 200 vecinos en cada aplicación

Problemas de Optimización con Algoritmos Meméticos

- Otras variantes posibles de diseño del AM serían:
 - AM-(1,1.0): En cada generación, aplicar la BL sobre todos los cromosomas de la población actual
 - AM-(1,0.1): En cada generación, aplicar la BL sobre un subconjunto de cromosomas seleccionado aleatoriamente con p_{IS} igual a 0.1
 - AM-(1,0.1mej): En cada generación, aplicar la BL sobre los 0.1·N mejores cromosomas de la población actual
 - etc.

 Cada una de ellas establece un equilibrio distinto entre exploración y explotación. Se deben hacer experimentos para determinar el ratio óptimo para cada problema