PRD · AsesorIA Planes (portal de suscripción con pasarela de pagos)

Versión 0.1.0 · 2026-10-20 · Manuela Larrea (con asistencia de agente de IA)

1. Descripción del producto

AsesorIA Planes es el portal de suscripción del asistente de IA para asesores financieros. Permite comparar planes, iniciar una suscripción mensual pagando con Stripe Checkout (modo test) y activar la cuenta tras la confirmación del pago. Está construido con Next.js 15 (App Router, TypeScript), se despliega automáticamente en Vercel desde GitHub y expone una capa de pagos intercambiable (Stripe / mock) para pruebas deterministas en CI.

2. Objetivos

- Convertir visitantes en suscriptores con un flujo de pago de tres pasos (plan → datos → pasarela).
- Nunca almacenar datos de tarjeta: el cobro ocurre en la página alojada del proveedor.
- Garantizar que solo un pago confirmado activa la suscripción (verificación servidor a servidor de la sesión).
- Ser verificable de extremo a extremo por agentes de prueba (TestSprite, Playwright) sin cargos reales.

3. Funcionalidades

F1 · Landing y catálogo

Página de inicio con propuesta de valor, CTA y resumen de planes; catálogo /planes con tres planes (Básico USD 19, Pro USD 49 destacado, Enterprise USD 199) y botón Suscribirse por plan.

F2 · Checkout

Página /checkout?plan=<id> con resumen del plan y formulario de correo de facturación; valida el correo y crea la sesión de pago vía POST /api/checkout; plan inexistente → 404.

F3 · Pasarela de pagos

Proveedor Stripe (Checkout, suscripción mensual, success/cancel URLs, webhook firmado) o proveedor mock stateless (sesión firmada HMAC, página simulada con tarjeta de prueba 4242…, pagar/cancelar).

F4 · Confirmación y activación

/exito?session_id= verifica la sesión en el servidor y muestra plan, importe, correo y referencia solo si paymentStatus=paid; botón Activar crea una cookie firmada con la suscripción; /cancelado permite reintentar.

F5 · Mi cuenta

/cuenta muestra la suscripción activa (plan, correo, fecha, proveedor) y permite cancelarla; sin suscripción invita a ver planes; la cabecera muestra el plan activo.

F6 · API y observabilidad

GET /api/health (estado, proveedor, commit), GET /api/session/{id}, POST /api/webhook (Stripe), POST /api/activar, DELETE /api/activar.

4. Flujos de usuario

1. Visitante → Landing → Ver planes → Suscribirse (Pro) → Checkout (correo) →

Pasarela → Pago exitoso → /exito → Activar → /cuenta con plan Pro.
2. Visitante → Checkout → Pasarela → Cancelar → /cancelado → Reintentar → Checkout del mismo plan.
3. Visitante con suscripción → /cuenta → Cancelar suscripción → /planes (sin plan activo).

Validation criteria

- Los precios mostrados en landing, catálogo, checkout, pasarela y confirmación coinciden con el catálogo.
- Un correo inválido no crea sesión de pago y muestra un error accesible (role=alert).
- Una sesión de pago no confirmada, manipulada o inexistente nunca muestra la pantalla de éxito ni activa la suscripción (402).
- La cancelación en la pasarela no activa ninguna suscripción.
- Todas las acciones críticas tienen identificadores estables (data-testid) y nombres accesibles para localizadores resilientes.

Tech stack

- Next.js 15
- React 19
- TypeScript
- Stripe SDK
- Vercel
- GitHub Actions
- Playwright 1.56
- TestSprite MCP

Test environment

- **local**: http://localhost:3000 con PAYMENTS_PROVIDER=mock
- **staging**: URL de Vercel (preview) con Stripe en modo test
- **credentials**: tarjeta de prueba Stripe 4242 4242 4242 4242, cualquier fecha futura y CVC

Entorno de pruebas

URL pública: https://asesoria-planes.vercel.app (proveedor de pagos simulado: la pasarela es /checkout/mock con tarjeta 4242 4242 4242 4242; no hay cargos reales). Sin inicio de sesión. Identificadores estables data-testid en todos los elementos interactivos.