SISTEMAS OPERACIONAIS

THIAGO ELIAS – MATRÍCULA 2315706

MARIA EMANUELLE – MATRÍCULA 2410404

SIMULADOR DE ALGORITMOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINAS

Relatório do trabalho da AV2: comparação das faltas de página dos algoritmos FIFO, LRU, Relógio e Ótimo

Relatório apresentado à disciplina de Sistemas Operacionais, sob orientação do Professor Izequiel.

27/10/2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador, em Java, para avaliar o desempenho de algoritmos de substituição de páginas no gerenciamento de memória virtual. Dos seis algoritmos estudados em sala (FIFO, LRU, Relógio, Ótimo, NFU e Envelhecimento), foram implementados quatro: FIFO, LRU, Relógio e Ótimo. O simulador lê a cadeia de referência a partir de um arquivo CSV (ou digitada em uma interface gráfica feita em Swing), calcula o número de faltas de página de cada método e gera gráficos comparativos. Foram analisados cinco cenários com características diferentes. O algoritmo Ótimo obteve o menor número de faltas em todos eles, como esperado. O LRU foi o que mais se aproximou do Ótimo quando a cadeia tinha localidade de referência, chegando a empatar com ele. O FIFO, além de ter o pior resultado na maioria dos casos, apresentou a anomalia de Belady.

Palavras-chave: memória virtual; substituição de páginas; falta de página; simulação.

Repositório no GitHub: https://github.com/manuol14/trabalho_av2_simulador
README (instruções de execução): https://github.com/manuol14/trabalho_av2_simulador/blob/main/README.md

1 INTRODUÇÃO

Em um sistema com memória virtual, os processos enxergam um espaço de endereçamento maior do que a memória física disponível. A memória física é dividida em molduras (*frames*) e o espaço lógico em páginas. Quando um processo acessa uma página que não está em nenhuma moldura, ocorre uma **falta de página** (*page fault*), e o sistema operacional precisa buscá-la no disco. Se todas as molduras estiverem ocupadas, uma das páginas presentes deve ser escolhida para sair. Essa escolha é feita pelo **algoritmo de substituição de páginas**.

Cada falta de página tem um custo alto, pois envolve acesso ao disco, que é muito mais lento que a memória principal. Por isso, a política de substituição afeta diretamente o desempenho do sistema. Uma boa política tenta manter na memória as páginas que serão usadas em breve e retirar as que não serão mais necessárias.

2 OBJETIVOS

- Desenvolver um simulador que receba uma cadeia de números inteiros representando as páginas referenciadas.
- Implementar quatro algoritmos de substituição de páginas e informar a quantidade de faltas de página de cada um, no formato `Método N - X faltas de página`.
- Permitir que a cadeia de referência seja lida de um arquivo CSV, facilitando testar diferentes cenários.
- Gerar gráficos que permitam comparar visualmente o desempenho dos algoritmos.
- Oferecer uma interface gráfica para usar o simulador e ver os gráficos comparativos na tela (item extra do trabalho).
- Analisar em quais situações cada algoritmo é mais adequado.

3 ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

3.1 FIFO (First In, First Out)

Substitui a página que está há mais tempo na memória, independentemente de ela ter sido usada recentemente. Na implementação, um `HashSet` guarda as páginas presentes na memória (para a busca ser rápida) e uma fila (`ArrayDeque`)

guarda a ordem de chegada. Na falta de página com a memória cheia, a página do início da fila é removida.

3.2 LRU (Least Recently Used)

Substitui a página que foi usada há mais tempo. A implementação usa uma lista ordenada pelo último uso: quando uma página é acessada, ela é movida para o final da lista. Assim, o início da lista sempre contém a página menos recentemente usada, que é a escolhida na substituição.

3.3 Relógio (Clock / segunda chance)

É uma aproximação do LRU com custo menor. As molduras formam uma lista circular, e cada uma tem um **bit de referência**. Quando a página é acessada, o bit recebe 1. Na falta de página, o ponteiro do relógio percorre as molduras: se o bit for 1, ele é zerado (a página ganha uma “segunda chance”) e o ponteiro avança; se o bit for 0, a página é substituída. Na implementação foram usados um vetor de molduras, um vetor de `boolean` para os bits e um índice como ponteiro circular.

3.4 Ótimo

Substitui a página que vai demorar mais para ser usada de novo, ou que não será mais usada. Para isso, na falta de página, o algoritmo procura na parte restante da cadeia o próximo uso de cada página da memória e escolhe a que estiver mais distante. Ele não pode ser usado em um sistema real, porque exige conhecer os acessos futuros, mas serve de **referência** (limite inferior) para avaliar os outros.

4 METODOLOGIA

4.1 Estrutura do simulador

O simulador foi desenvolvido em **Java**, sem bibliotecas externas. Todos os algoritmos implementam a mesma interface, `PageReplacementAlgorithm`, com o método `run`, que recebe a cadeia de referência e a quantidade de molduras e devolve o número de faltas de página. As classes do projeto estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1 – Classes do projeto

Classe	Responsabilidade
`SimuladorMemoria`	Programa principal (console): lê os parâmetros, executa os algoritmos e imprime os resultados
`SimuladorGUI`	Interface gráfica (Swing) do simulador
`FifoAlgorithm`, `LruAlgorithm`, `ClockAlgorithm`, `OptimalAlgorithm`	Os quatro métodos de substituição
`LeitorCsv`	Lê a cadeia de referência de um arquivo CSV
`GeradorGraficos`	Desenha os gráficos com Java2D e salva em PNG

Fonte: elaborado pelos autores.

4.2 Entrada e saída

Entrada. A cadeia de referência é lida de um arquivo CSV. O leitor aceita números separados por vírgula, ponto e vírgula, espaço ou quebra de linha, ignora comentários (linhas iniciadas por `#`) e um cabeçalho opcional, e avisa a linha exata quando encontra um valor inválido. O arquivo e a quantidade de molduras são passados como argumentos do programa. Sem argumentos, ele usa o arquivo do exemplo clássico com 3 molduras.

Saída. Para a quantidade de molduras escolhida, o programa imprime o número de faltas de cada método. Em seguida, executa os quatro algoritmos novamente variando o número de molduras de 1 até a quantidade de páginas distintas da cadeia, imprime essa tabela e gera dois gráficos: **faltas de página por algoritmo** (barras), com a quantidade de molduras escolhida, e **faltas de página × número de molduras** (linhas), que mostra como cada algoritmo se comporta conforme a memória aumenta.

4.3 Execução

Na pasta do projeto, o código é compilado e executado com os comandos abaixo. O passo a passo completo, incluindo a execução pelo IntelliJ, está no README do repositório.

```
# compilar
javac -encoding UTF-8 -d out src/*.java

# interface gráfica
java -cp out SimuladorGUI

# console: [arquivo.csv] [quantidade de molduras]
java -cp out SimuladorMemoria entradas/aleatorio.csv 4
```

4.4 Cenários de teste

Foram montados cinco arquivos CSV, cada um com uma característica de acesso diferente, descritos na Tabela 2.

Tabela 2 – Cenários de teste

Cenário (arquivo)	Referências	Páginas distintas	Molduras	Característica
Exemplo clássico `exemplo_classico.csv`	20	6	3	Cadeia usada nos livros de SO
Anomalia de Belady `anomalia_belady.csv`	12	5	3	Cadeia clássica para mostrar a anomalia
Ciclo sequencial `ciclo_sequencial.csv`	20	5	4	Laço que percorre 5 páginas com só 4 molduras
Localidade `localidade.csv`	40	12	3	Página 0 usada o tempo todo e páginas de dados que avançam aos poucos
Aleatório `aleatorio.csv`	40	10	4	Páginas sorteadas entre 0 e 9 (sem localidade)


Fonte: elaborado pelos autores.

4.5 Interface gráfica

Como item extra, foi feita uma interface gráfica com Swing (classe `SimuladorGUI`), mostrada nas Figuras 1 e 2. Na janela é possível digitar a cadeia de referência ou abrir um arquivo CSV, escolher um dos exemplos prontos e definir a quantidade de molduras. O resultado aparece em uma tabela com as faltas e a taxa de faltas de cada método, junto com a saída no formato pedido (“Método X - N faltas de página”). Ao lado ficam abas com os dois gráficos comparativos e a tabela de faltas para cada quantidade de molduras. A interface também indica o algoritmo prático com menos faltas e avisa quando ocorre a anomalia de Belady. A simulação é


refeita automaticamente quando a quantidade de molduras muda, e o botão “Salvar gráficos (PNG)” grava os gráficos em arquivo. Os gráficos da interface são os mesmos gerados pelo programa de console, desenhados pela classe `GeradorGraficos`.

Figura 1 – Interface gráfica com o exemplo clássico (aba “Faltas por algoritmo”)



Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 2 – Interface gráfica com a cadeia da anomalia de Belady (aba “Faltas × número de molduras”)



Fonte: elaborado pelos autores.

5 RESULTADOS

5.1 Resumo dos resultados

A Tabela 3 reúne o número de faltas de página de cada algoritmo em cada cenário, com a quantidade de molduras indicada. O menor valor de cada linha está em negrito.

Tabela 3 – Faltas de página por cenário

Cenário	Molduras	FIFO	LRU	Relógio	Ótimo
Exemplo clássico	3	15	12	14	**9**
Anomalia de Belady	3	9	10	9	**7**
Ciclo sequencial	4	20	20	20	**8**
Localidade	3	15	**12**	13	**12**
Aleatório	4	29	26	29	**17**


Fonte: elaborado pelos autores.

5.2 Exemplo clássico

A saída do programa para essa cadeia, com 3 molduras, foi:


```
Método 1 - FIFO - 15 faltas de página
Método 2 - LRU - 12 faltas de página
Método 3 - Relógio - 14 faltas de página
Método 4 - Ótimo - 9 faltas de página
```

Figura 3 – Exemplo clássico: faltas de página por algoritmo



Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 4 – Exemplo clássico: faltas de página × número de molduras



Fonte: elaborado pelos autores.

Com 3 molduras, a ordem foi Ótimo (9) < LRU (12) < Relógio (14) < FIFO (15), que é o resultado esperado pela teoria: o Relógio fica entre o FIFO e o LRU porque é

uma aproximação do LRU (Figura 3). Os valores do FIFO, do LRU e do Ótimo batem com os apresentados na literatura para essa cadeia, o que ajudou a validar as implementações. O gráfico de linhas (Figura 4) mostra que, com 2 molduras, o LRU (17) foi pior que o FIFO e o Relógio (15). Ou seja, o LRU não é melhor em todos os casos. A partir de 6 molduras todos chegam a 6 faltas, que é o número de páginas distintas (faltas obrigatórias, que acontecem na primeira vez que cada página é carregada).


5.3 Anomalia de Belady

Tabela 4 – Faltas de página com 3 e 4 molduras na cadeia da anomalia de Belady

Molduras	FIFO	LRU	Relógio	Ótimo
3	9	10	9	7
4	**10**	8	**10**	6

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 5 – Anomalia de Belady: faltas de página × número de molduras




Fonte: elaborado pelos autores.

Esse cenário mostra a **anomalia de Belady**: no FIFO, ao aumentar a memória de 3 para 4 molduras, o número de faltas **subiu** de 9 para 10 (Tabela 4). O mesmo aconteceu com o Relógio, que também se baseia na ordem de chegada das páginas. O LRU e o Ótimo nunca apresentam essa anomalia, porque são *algoritmos de pilha*: o conjunto de páginas na memória com *n* molduras está sempre contido no conjunto

com *n* + 1 molduras. Isso aparece na Figura 5: as curvas do LRU e do Ótimo só descem, enquanto as do FIFO e do Relógio sobem entre 3 e 4 molduras. Também chama atenção que, com 3 molduras, o LRU (10) foi pior que o FIFO (9).


5.4 Ciclo sequencial

Figura 6 – Ciclo sequencial: faltas de página por algoritmo



Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 7 – Ciclo sequencial: faltas de página × número de molduras




Fonte: elaborado pelos autores.

A cadeia repete o laço 1, 2, 3, 4, 5 quatro vezes, com apenas 4 molduras. Esse é o pior caso para o LRU: a página que ele remove (a usada há mais tempo) é justamente a próxima a ser acessada. Por isso FIFO, LRU e Relógio tiveram falta em **todas** as 20 referências, enquanto o Ótimo teve só 8 (Figura 6). A Figura 7 mostra

que FIFO, LRU e Relógio continuam com 20 faltas de 1 a 4 molduras e só melhoram quando a memória comporta o laço inteiro (5 molduras). O cenário mostra que, quando o conjunto de trabalho é um pouco maior que a memória, aumentar um pouco a memória não ajuda nada.


5.5 Localidade de referência

Figura 8 – Localidade: faltas de página por algoritmo



Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 9 – Localidade: faltas de página × número de molduras




Fonte: elaborado pelos autores.

Aqui a página 0 é acessada a cada duas referências (como o código de um laço) e as páginas de dados avançam aos poucos. É o tipo de comportamento comum em programas reais. O **LRU empatou com o Ótimo** (12 faltas), pois ele

nunca remove a página 0, que é sempre recente (Figura 8). O Relógio (13) ficou próximo, já que o bit de referência da página 0 está quase sempre ligado e ela recebe a segunda chance. O FIFO (15) teve o pior resultado, porque de tempos em tempos remove a página 0 só por ela ter sido a primeira a entrar e precisa carregá-la de novo logo depois. Pela Figura 9, o FIFO só alcança o LRU com 11 molduras, enquanto o LRU já atinge o mínimo com 2.


5.6 Cadeia aleatória

Figura 10 – Aleatório: faltas de página por algoritmo



Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 11 – Aleatório: faltas de página × número de molduras



Fonte: elaborado pelos autores.

Sem localidade de referência, o histórico de uso não ajuda a prever os próximos acessos. Por isso FIFO (29), LRU (26) e Relógio (29) ficaram próximos entre si e bem distantes do Ótimo (17), como mostra a Figura 10. Na Figura 11, as curvas dos três se cruzam várias vezes: com 4 molduras o LRU foi o melhor, mas com 5 molduras FIFO e Relógio (21) foram melhores que o LRU (23). Neste cenário nenhum dos três algoritmos práticos é claramente superior.

6 CONCLUSÃO

O simulador cumpriu o objetivo de comparar os algoritmos de substituição de páginas a partir de cadeias de referência lidas de arquivos CSV ou digitadas na interface gráfica, e os gráficos gerados facilitaram a análise. A partir dos resultados, conclui-se que:

- O **Ótimo** teve o menor número de faltas em todos os cenários e funciona como limite inferior para comparar os demais, mas não pode ser implementado na prática.
- O **LRU** foi o melhor algoritmo prático quando a cadeia tem localidade de referência, chegando a empatar com o Ótimo. Porém, tem pior caso em laços maiores que a memória e não superou o FIFO em todas as situações. Seu custo é manter a ordem de uso a cada acesso.
- O **Relógio** não foi pior que o FIFO em nenhum dos cenários (com a quantidade de molduras escolhida) e, quando havia localidade, ficou próximo do LRU. Ele consegue boa parte do benefício do LRU usando só um bit por moldura, o que explica por que variações dele são usadas em sistemas operacionais reais.
- O **FIFO** é o mais simples, mas foi o pior na maioria dos cenários e apresentou a anomalia de Belady (mais memória gerando mais faltas).
- Em geral, aumentar o número de molduras reduz as faltas até o limite das faltas obrigatórias (uma por página distinta), com exceção dos casos de anomalia de Belady no FIFO e no Relógio. O ganho depende muito do padrão de acesso, como mostrou o cenário do ciclo sequencial.

Assim, não existe um algoritmo melhor em todos os casos: o padrão de acesso do programa determina qual política funciona melhor. Na prática, algoritmos que aproximam o LRU com baixo custo, como o Relógio, oferecem o melhor equilíbrio entre desempenho e custo de implementação.

REFERÊNCIAS

BELADY, L. A.; NELSON, R. A.; SHEDLER, G. S. An anomaly in space-time characteristics of certain programs running in a paging machine. **Communications of the ACM**, v. 12, n. 6, p. 349–353, 1969.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais modernos**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.