

Aurum Market: búsqueda semántica y control de catálogo

Manuel Pérez

Evaluación · Bases de Datos Vectoriales

29 de agosto de 2026

Resumen — El sistema entregado convierte los 15.000 productos de Aurum Market en un servicio de descubrimiento medible: recupera por intención, filtra por marca dentro de la propia consulta a la base de datos, absorbe altas, actualizaciones y bajas sin duplicar registros, y detecta altas potencialmente duplicadas con una regla calibrada solo con datos de desarrollo. El motor elegido es **Qdrant** (local, Docker) con su SDK nativo; la representación ganadora es **multilingual-e5-base** codificando **título + marca + color** en lugar del campo `text` completo — decisiones que salieron de una rejilla de experimentos (composición, objetivo de entrenamiento y capacidad, con BM25 como baseline y Gemini Embedding 2 preparado como opción API), no del catálogo de modelos. Cada cifra de este informe se regenera desde `config/run_config.yaml` y queda justificada, con tablas y gráficos, en la serie de notebooks de I+D actividad_00-05.

1 Contrato del sistema y baseline

El sistema expone una interfaz única (`DiscoveryService` y la CLI `make search`) que recibe una consulta y devuelve resultados normalizados: `product_id`, posición, título, marca, `score` nativo y su semántica (`similarity`, mayor es mejor). Los dos recorridos de negocio comparten esa interfaz:

- **Descubrimiento:** top- k configurable, con filtro opcional de marca que viaja dentro de la consulta a la base de datos.
- **Control de altas:** la ficha entrante se codifica como documento, la base vectorial genera los candidatos y una regla de umbral decide si existe duplicado, señalando el `product_id` concreto.

Como referencia interpretable se implementó un **baseline léxico BM25** [5] ($k_1=1,5$, $b=0,75$, tokenización en minúsculas y sin tildes) sobre el mismo corpus. El baseline no es decorativo: fija el listón que la representación densa debe superar y, como se ve en la sección 2, no lo supera en todas las métricas, lo que delimita honestamente dónde aporta la semántica.

La figura 1 resume la arquitectura: datos → representación (embeddings con manifiesto SHA-256) → Qdrant (colección persistente con HNSW y payload indexado) → servicios de búsqueda y duplicados → evaluación y artefactos.

2 Representación vectorial

Texto codificado. Cada producto se representa con una composición documentada y saneada: los valores vacíos son información ausente (nunca la cadena `"nan"`) y los campos vacíos se omiten. Se compararon dos composiciones y tres modelos locales [2, 3], más el baseline léxico, siempre con búsqueda exacta para aislar la representación del índice (tabla 1); una cuarta configuración con Gemini Embedding 2 (API de la sesión 01) queda preparada y se construye solo si existe `GEMINI_API_KEY`, fuera del recorrido evaluado.

Tres conclusiones sostienen la elección de `e5_base_title`:

Tabla 1: Experimentos de representación sobre las 8 consultas de desarrollo (búsqueda exacta). En negrita, la configuración elegida.

Experimento	nDCG@10	Recall@10	MRR@10
bm25_full_text	0.558	0.187	0.646
e5_small_full	0.533	0.205	0.588
e5_small_title	0.555	0.223	0.698
e5_base_title	0.563	0.248	0.792
minilm_full	0.273	0.095	0.310

1. **El campo `text` completo perjudica a E5.** Las fichas arrastran *keyword-stuffing* (títulos repetidos, listas de variantes, HTML residual). Codificar solo título+marca+color mejora las tres métricas frente al texto completo (+0,02 nDCG, +0,018 recall, +0,11 MRR). La suciedad no se corrigió a mano: se neutralizó eligiendo qué codificar, que es una decisión trazable del experimento.
2. **Cambiar de modelo se analizó, no solo se citó.** MiniLM, sin prefijos y entrenado para paráfrasis genérica, se hunde (nDCG 0.273): confirma que el prefijo `query: /passage:` y el entrenamiento de recuperación de E5 son la parte que importa, no la dimensión (ambos son 384d).
3. **La capacidad paga, una vez arreglada la composición.** Sobre el mismo texto ganador, e5-base (768d) añade +0,008 nDCG, +0,025 recall y +0,094 MRR frente a e5-small, con coste local trivial (6 s de embeddings con GPU, p50 de búsqueda ~2,7 frente a ~2,3 ms).

Métrica, normalización y score. Los embeddings se L2-normalizan al codificar y la colección usa distancia **coseno**; con vectores unitarios el score devuelto por Qdrant es la similitud coseno en $[-1, 1]$ y “mayor es mejor”. Esa semántica se conserva de extremo a extremo (`score_kind="similarity"` en el contrato de resultados) y nunca se compara con distancias.

Los embeddings se persisten en `data/embeddings/` con




Figura 1: Arquitectura del motor de descubrimiento y control de catálogo.

un manifiesto que fija modelo, prefijos, composición, dimensión y checksums SHA-256 de entradas y salidas, de modo que cualquier matriz puede auditarse contra el CSV del que salió.

3 Índice y base de datos

Esquema. Una colección Qdrant [7] (aurum-market-eval-catalogo) con un vector sin nombre de 768d, distancia coseno, e ID de punto igual al record_id UUIDv5 del catálogo —el mismo UUID que el manifiesto de datos declara, verificado en carga—. El payload conserva product_id, title, brand, color, locale, catalog_version y active; brand tiene índice de payload keyword creado junto con la colección para que el filtrado sea parte del plan de búsqueda. Los valores ausentes se guardan como cadena vacía, siempre con el mismo criterio.

Configuración ANN explícita. HNSW [4] con $m=24$, $ef_construct=120$ y $ef_search=128$, fijados en config/run_config.yaml.

Una lección de producción: el índice que no existía. La primera versión funcional del sistema pasaba todas las pruebas y reportaba fidelidad ANN 1.0... porque no había índice. Qdrant solo construye el grafo HNSW cuando un segmento supera indexing_threshold (10–20 MB por defecto), y el catálogo de entonces (15,000 × 384 float32) repartido en 4 segmentos no lo alcanzaba: estado green con indexed_vectors_count=0, y cada búsqueda “ANN” era en realidad un escaneo exhaustivo con ef_search inerte. Una revisión adversarial del código lo detectó verificándolo contra la colección viva. La corrección tiene dos partes:

indexing_threshold=100 KB al crear la colección, y una verificación tras la ingesta —previa a servir consultas del pipeline— que exige estado green y una cobertura mínima del 80 % de vectores indexados (esperar solo el estado verde no detecta nada, porque verde no implica indexado; en la ejecución final la cobertura es 15.000/15.000). Tras la corrección, las latencias del escaneo se redujeron aproximadamente a la mitad con la configuración de entonces (384d: p50 de ~4,3 a ~2,3 ms). La moraleja queda en el sistema: la verificación del estado de indexación debe comprobar el índice, no el semáforo.

Ingesta por lotes e idempotente. Lotes de 256 con wait=True y upsert por record_id: repetir la ingesta completa deja exactamente 15.000 registros (verificado en el informe de ingesta: count_before=count_after=15000, idempotent=true). La ingesta completa tarda ~4 s en local y la colección puede reconstruirse desde cero con AURUM_ALLOW_RESET=true.

4 Recuperación y filtros

La búsqueda global devuelve top- k con score nativo; la filtrada añade una condición brand equals <valor> dentro de query_points (filtrado del lado del servidor, sobre el índice de payload), nunca un post-filtrado del top-10 global. Las cuatro consultas filtradas devuelven 10/10 resultados que cumplen la marca (Einhell, Apple, NIKE, SAM-SUNG), verificado automáticamente en el informe de filtros de resultados/evidencia/.

Los casos límite tienen tratamiento explícito y probado: una colección vacía lanza un error accionable (“ingiere con make ingest”), un filtro sin resultados devuel-

ve lista vacía sin error (sondeado con una marca inexistente: 0 resultados), y un Qdrant caído se traduce en `VectorStoreUnavailableError` con instrucciones, en todas las operaciones (búsqueda, ingesta, lecturas, borrados).

5 Operaciones sobre el catálogo

Los 24 eventos de `eventos_catalogo.csv` (8 actualizaciones, 8 altas, 8 bajas) se aplican en orden de `sequence` sobre una colección dedicada sembrada con el catálogo íntegro, de modo que los artefactos entregados —generados sobre el catálogo prístino— siguen siendo reproducibles. Ambas colecciones comparten esquema, configuración e ingesta.

- **Idempotencia:** la secuencia completa se aplica **dos veces**; el recuento final es 15.000 en ambas pasadas (8 altas – 8 bajas) y el estado final se verifica *registro a registro*: los 24 `record_id` afectados se leen por ID y muestran la versión entregada o han dejado de existir.
- **Visibilidad:** para una operación de cada tipo se verifica lectura por ID y consulta vectorial con espera activa acotada (`wait_until` con `timeout`). Con `wait=True` en las escrituras, la actualización muestra `catalog_version=2` y aparece en el top-3 de su propio vector al primer intento (~3 ms); el alta es recuperable por ambas rutas; la baja deja de serlo. El sistema no cronometra proveedores: demuestra que una escritura confirmada acaba siendo observable y que sabe esperar o fallar con *deadline* si no lo es.

Seguridad de las operaciones. Toda operación válida que la colección empiece por el prefijo `aurum-market-eval` antes de construir el cliente; recrear una colección exige `AURUM_ALLOW_RESET=true`; borrarla exige la confirmación exacta `AURUM_CONFIRM_CLEANUP=DELETE:<colección>`. Todo desactivado por defecto, sin credenciales en el repositorio y sin servicios cloud: el corrector no hereda costes.

6 Control de altas duplicadas

Regla. La base vectorial genera los 5 candidatos más próximos del alta entrante (codificada como documento, con la misma composición que el catálogo). Se declara duplicado si el mejor candidato alcanza $score \geq 0,937$; el margen sobre el segundo candidato se registra como evidencia (umbral de margen 0,0: la rejilla lo descarta, porque hay duplicados reales casi empatados con una segunda copia legítima).

Calibración solo con desarrollo. Sobre los 14 casos etiquetados, la rejilla explora todos los umbrales que separan scores observados. Los 7 duplicados puntúan en $[0,974, 1,000]$ y los 7 no duplicados en $[0,870, 0,899]$: cualquier umbral de score en ese hueco logra $F_1=1,0$. Se eligió un umbral **centrado en el margen de separación** (0.937, punto medio 0.9365) en lugar del umbral máximo que devuelve la rejilla (0.9734), criterio *max-margin* que no se pega a ningún caso concreto y generaliza mejor. Con él: precisión 1.0, recall 1.0, F_1 1.0 en desarrollo, exigiendo además que el candidato señalado sea exactamente el producto de referencia etiquetado.

Costes asimétricos. Un falso positivo retiene una ficha legítima en revisión: molesta al vendedor y añade trabajo

manual, pero es reversible en minutos. Un falso negativo publica un duplicado que fragmenta reseñas y stock y degrada el propio buscador; su coste es mayor y más silencioso. Por eso el desempate de la calibración prima la precisión (la cola de revisión debe ser creíble) pero el umbral elegido queda centrado, sin sacrificar recall. En desarrollo no hubo ni un tipo de error ni el otro; el caso más difícil (DEV-NEW-007, score 0.899, un no-duplicado muy parecido) queda a 0.038 del umbral y es el que habría que vigilar en producción.

Evaluación ciega. Sobre `altas_evaluacion.csv` la regla predice 7 duplicados y 7 altas nuevas; los positivos puntúan en $[0,941, 1,000]$ con margen medio 0,08 y los negativos en $[0,862, 0,881]$: la misma separación limpia que en desarrollo, señal de que el umbral no está sobreajustado.

7 Evaluación

Todas las métricas se regeneran con un único comando (`make metrics`) y quedan en `resultados/metricas_desarrollo.json`; cada experimento conserva configuración, métricas e IDs recuperados.

Declaración de relevancia (fijada antes de los experimentos y sin cambios): $nDCG@10$ [6] usa ganancias $E=3$, $S=2$, $C=1$, $I=0$; **Recall@10 considera relevantes EUS** con el conjunto relevante completo como denominador (con hasta 39 relevantes por consulta, el techo alcanzable con $k=10$ es $< 1,0$; se reporta sin maquillar el denominador); **MRR@10 considera relevante solo E**. La tabla 2 resume la ejecución final.

Tabla 2: Métricas de la configuración final medidas a través de Qdrant (ruta de producción). Latencias: 12 consultas $\times$ 30 repeticiones tras 5 de calentamiento, en local (WSL2, 8 vCPU); varían $\pm 0,3$ ms entre ejecuciones y no comparan proveedores.

Métrica	Valor
$nDCG@10$	0.563
Recall@10 (EUS)	0.248
MRR@10 (E)	0.792
Latencia p50 / p95	2.71 / 3.43 ms
Fidelidad ANN@10 (media / mín.)	1.000 / 1.000

La fidelidad es una medición, no una tautología. Tras el incidente de la sección 3, la fidelidad —fracción del top-10 exacto que recupera el ANN— se valida con un barrido de `ef_search` (`make sweep-ef`) sobre dos grafos del mismo catálogo: el entregado ($m=24$, optimizado) y uno deliberadamente débil ($m=4$, `ef_construct=16`) donde el compromiso emerge (tabla 3).

Tabla 3: Barrido de `ef_search`: fidelidad frente al oráculo exacto (20 consultas).

Grafo	ef	Fid. media@10	Fid. mín.@10
$m=24$ (entregado)	10	0.885	0.30
$m=24$ (entregado)	64	0.985	0.80
$m=24$ (entregado)	128	1.000	1.000
$m=4$ (débil)	10	0.435	0.10
$m=4$ (débil)	128	0.805	0.30

Dos lecciones: el grafo entregado no pierde nada en to-

do el barrido (a esta escala, con un grafo bien construido, `ef_search` es margen de seguridad, no dial crítico), y un grafo mal construido **no se arregla buscando más**: con $m=4$ la fidelidad se estanca en $\sim 0,87$ incluso a $ef=128$, porque las aristas que no existen no se pueden recorrer. La calidad se decide en construcción (m , `ef_construct`); al crecer el catálogo este barrido es la herramienta de re-calibración.

8 Atribución de errores

Tres fallos representativos, con la capa responsable determinada por evidencia. La fidelidad ANN 1.000 en la configuración final descarta el índice en todos ellos: el vecino que devuelve HNSW es el vecino exacto (verificado consulta a consulta en el notebook 05).

Caso 1 — Representación: «estantes sin taladro habitación» (38249, nDCG 0.379). El modelo base mejora la cabeza del ranking (el primer resultado ya es un estante E; con `e5-small` el MRR era 0.25), pero la cola sigue contaminada por libros (*La buena cocina sin sal*, *Máscaras sin nombre*, *Ángeles sin alas*): E5 ancla la negación “sin + sustantivo” y con títulos cortos sin marca el parecido superficial domina. El oráculo exacto devuelve lo mismo: el vecino exacto ya es semánticamente malo, luego el error nace en la representación, no en el índice. Mitigación razonable: componer el texto con una frase de categoría o un reranking léxico ligero del top-50.

Caso 2 — Datos y juicios: «disfraz halloween talla grande hombre» (33633, MRR 0.0). El sistema devuelve disfraces de Halloween reales (recall 0.50, el más alto de esta consulta en toda la rejilla), pero la consulta tiene 16 juicios (solo 4 relevantes EUS) y el único Exact etiquetado es... una blusa de mujer (ruido del dataset ESCI [1]): el MRR es 0 precisamente porque el sistema *no* recupera esa blusa, y los disfraces plausibles sin juicio computan ganancia 0. Es un error de la capa de datos/etiquetas que ninguna configuración puede remontar.

Caso 3 — Representación en atributos finos: «botines marrones mujer tacon medio» (18868, nDCG 0.370). En el top-5 conviven un botín *plateado de tacón bajo* etiquetado Irrelevant y botines de tacón alto sin juicio: la categoría se acierta, pero color y altura de tacón se difuminan en la similitud coseno — y el patrón persiste al pasar de `e5-small` a `e5-base`, señal de que no es cuestión de capacidad. La mitigación estructural no es cambiar de modelo sino mover atributos duros (color) a metadatos filtrables, como ya se hace con la marca.

Las otras dos capas, con su propia evidencia. La capa de **índice** se demuestra provocándole una pérdida real: en el grafo débil del barrido ($m=4$, `ef_search=10`) el ANN pierde hasta 9 de los 10 vecinos que el oráculo recupera en una consulta, exactamente la forma de evidencia que define el enunciado; en la configuración entregada la pérdida es cero. En **persistencia/consistencia** no se observó discrepancia alguna: las escrituras usan `wait=True`, las tres verificaciones de visibilidad de la sección 5 convergen al primer intento y el estado final de los 24 eventos se valida registro a registro.

9 Decisión recomendada y evolución

Para Aurum Market hoy: Qdrant local con HNSW ($m=24$, `ef_construct=120`, `ef_search=128`), multilingual-e5-base sobre título+marca+color, filtro de marca por payload indexado, regla de duplicados con umbral 0.937 sobre score coseno y revisión humana de los positivos. Todo el recorrido corre en un portátil, es idempotente y se reconstruye desde cero con dos comandos.

Qué cambiaría al crecer el catálogo (15k → 1M):

- **Índice:** el barrido de `ef_search` pasa de curiosidad a herramienta de operación; habría que re-medir fidelidad por percentil de consulta y presupuestar memoria del grafo (o evaluar cuantización escalar de Qdrant).
- **Representación:** el caso 1 de la sección 8 escala mal; un modelo mayor (`e5-large`), la opción API ya preparada (Gemini Embedding 2) o un reranker sobre el top-100 se re-evaluarían con el mismo arnés de experimentos, que ya conserva IDs y configuraciones.
- **Duplicados:** con más altas diarias, el umbral único debería convertirse en dos (auto-rechazo / revisión humana / auto-aprobación) calibrados sobre la curva precision-recall completa.
- **Operativa:** la colección de eventos separada se sustituiría por *snapshots* de Qdrant y un flujo de reingesta azul/verde; los interruptores de limpieza ya existen y se mantendrían.

El objetivo no era demostrar que una base vectorial devuelve algo: era saber cuándo sus resultados son útiles (consultas con intención clara y atributos blandos), qué capa explica sus errores (representación y juicios, no el índice) y qué decisión resiste producción (la configuración completa está en `config/run_config.yaml` y cada número de este informe se regenera desde ella).

A Reproducción y artefactos

Reproducción íntegra (entorno limpio, ~ 10 min sin GPU): `make setup && make up && make embeddings && make pipeline`.

Notebooks de I+D (entregados ejecutados). La serie notebooks/actividad_00–05 justifica cada bloque de decisiones contra el sistema vivo —caso/datos/baseline, representación, índice y BD, recuperación y filtros, operaciones y duplicados, y evaluación completa con atribución de errores y el checklist del enunciado verificado por aserciones— y explica cada concepto en su primera aparición para lectura secuencial. Se regeneran con `make notebook` y se ejecutan *headless* con `make execute-notebook`.

Artefactos entregados.

resultados/resultados_busqueda.csv

Top-10 por consulta ciega (12×10 filas, IDs únicos por consulta).

resultados/resultados_duplicados.csv

Decisión, candidato y score de las 14 altas ciegas.

resultados/metricas_desarrollo.json

nDCG/Recall/MRR@10, latencias p50/p95, fidelidad ANN, duplicados y entorno.

config/run_config.yaml

Configuración exacta de la ejecución final.

docs/images/arquitectura.svg

Diagrama de arquitectura (figura 1).

resultados/evidencia/

Copia versionada de la evidencia: registro de experimentos con IDs recuperados, evaluación completa con entorno, barrido ef_search, calibración y decisiones de duplicados, informes de filtros, eventos e ingesta.

.artifacts/

Los mismos informes en su ubicación de trabajo (regenerables con make pipeline).

Verificación previa a la entrega. Ingesta repetida sin aumentar recuento ✓ · filtros nunca devuelven otra marca ✓ · eventos dejan el estado esperado dos veces ✓ · 12 rankings ciegos con 10 IDs únicos y válidos ✓ · toda predicción positiva señala candidato ✓ · métricas regenerables con make metrics ✓ · sin claves ni datos reservados en el repositorio ✓ (55 pruebas automatizadas: make test, make test-integration).

Referencias

- [1] C. K. Reddy *et al.* (2022). Shopping Queries Dataset: A Large-Scale ESCI Benchmark for Improving Product Search. *arXiv:2206.06588*.
- [2] L. Wang *et al.* (2024). Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report. *arXiv:2402.05672*.
- [3] N. Reimers y I. Gurevych (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *arXiv:1908.10084*.
- [4] Y. A. Malkov y D. A. Yashunin (2018). Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs. *IEEE TPAMI*, 42(4). *arXiv:1603.09320*.
- [5] S. Robertson y H. Zaragoza (2009). The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4).
- [6] K. Järvelin y J. Kekäläinen (2002). Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. *ACM TOIS*, 20(4).
- [7] Qdrant. Documentación: colecciones, HNSW y filtrado por payload. <https://qdrant.tech/documentation/concepts/>.