

## Crear Repos 01 → Crearlo en GitHub, clonarlo localmente y subir cambios.

### Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)


Required fields are marked with an asterisk (\*).

#### Repository template

No template ▾

Start your repository with a template repository's contents.

Owner \*

 manuromedina ▾

Repository name \*

/ ingsoft3

✓ ingsoft3 is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [fuzzy-tribble](#) ?

Description (optional)



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None ▾

## Clonar el repositorio remoto en un nuevo directorio local.


```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3>git clone https://github.com/manuromedina/ingsoft3
Cloning into 'ingsoft3'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3>cd ingsoft3

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Crear un commit, proveer un mensaje descriptivo y hacer un push al repositorio remoto.



```
1  # ingsoft3
2
3  primeros cambios
4  holaaa mundooo !!!
```

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md


no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git add .

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git commit -m "Primeros cambios"
[main 58acf67] Primeros cambios
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 293 bytes | 293.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/manuromeromedina/ingsoft3
 8518a6d..58acf67  main -> main
```

Realizar otro cambio y subirlo al repositorio.



```
1  # ingsoft3
2
3  primeros cambios
4  holaaa mundooo !!!
5
6  Otro cambioooo !!!
```

```

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git add .

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git commit -m "Otro Cambio"
[main 2fa67f9] Otro Cambio
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3>git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 300 bytes | 300.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/manuromeromedia/ingsoft3
 58acf67..2fa67f9  main -> main

```

**Editar (o crear si no existe) el archivo .gitignore agregando los archivos \*.bak.**

```

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1>notepad .gitignore

```



.gitignore: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

\*.bak

```

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    ../README.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1>git add .

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1>git commit -m ".gitignore"
[main 1188736] .gitignore
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 TP1/.gitignore

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1>git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 358 bytes | 358.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/manuromeromedia/ingsoft3
 41d42a5..1188736  main -> main

```

## Creación de Repos 02 → Crearlo localmente y subirlo a GitHub.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1>mkdir demo2tp1
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1>cd demo2tp1
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Manu/Desktop/INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1/.git/
```

## Crear README.md y .gitignore.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>notepad README.md
```



README: Bloc de notas

Archivo Edición Formato \

# Ejercicio 5

# Crear Repos 02

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>notepad .gitignore
```



.gitignore: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

\*.bak

## Proveer commit y realizar mensajes descriptivos.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add .
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "README.md y .gitignore"
[master (root-commit) 8d49f00] README.md y .gitignore
 2 files changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
```

## Crear Repositorio en GitHub. El link del repositorio es:

<https://github.com/manuromeromedina/demo2tp1.git>

## Asociar local con remoto.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git remote add oringin https://github.com/manuromeromedina/demo2tp1.git
```

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git remote -v
origin  https://github.com/manuromeromedina/demo2tp1.git (fetch)
origin  https://github.com/manuromeromedina/demo2tp1.git (push)
```

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git branch -M main
```

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (8/8), 666 bytes | 333.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/manuromeromedina/demo2tp1.git
   c822db0..3fd9efd  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

## RAMAS

Veo las ramas, creo una nueva rama y me cambio a la nueva rama.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git branch nuevaRama
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git branch -a
* main
  nuevaRama
  remotes/origin/main
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout nuevaRama
Switched to branch 'nuevaRama'
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git branch -a
* nuevaRama
  main
  remotes/origin/main
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>notepad README.md
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>
```

\*README: Bloc de notas  
 Archivo Edición Formato V  
 # Ejercicio 5  
 # Crear Repos 02  
 # demo2tp1  
 #Ejercicio RAMAS

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git status
On branch nuevaRama
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
       modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add .
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "Ejercicio RAMAS"
[nuevaRama 09adea5] Ejercicio RAMAS
1 file changed, 2 insertions(+)
```

Revisar la diferencia entre ramas.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git diff main..nuevaRama
diff --git a/README.md b/README.md
index f0f635a..9a67917 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -3,3 +3,5 @@
 # Crear Repos 02
 # demo2tp1

+#Ejercicio RAMAS
+
```

## MERGES

Hacer un Merge FF, borrar la rama creada y ver el log de commits.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git merge nuevaRama
Updating 3fd9efd..09adea5
Fast-forward
 README.md | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 317 bytes | 317.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/manuromedina/demo2tp1.git
 3fd9efd..09adea5  main -> main
```

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git branch -d nuevaRama
Deleted branch nuevaRama (was 09adea5).

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git log --oneline
09adea5 (HEAD -> main, origin/main) Ejercicio RAMAS
3fd9efd cambios
c822db0 Initial commit
8d49f00 README.md y .gitignore
```

Repetir el ejercicio 6 para poder hacer un merge con No-FF.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git branch nuevaRama2

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout nuevaRama2
Switched to branch 'nuevaRama2'

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>notepad README.md
```

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git status
On branch nuevaRama2
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add .

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "Ejercicio Rama B"
[nuevaRama2 6acc188] Ejercicio Rama B
 1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git merge nuevaRama2 --no-ff -m "Merge con no ff"
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git branch -d nuevaRama2
Deleted branch nuevaRama2 (was 6acc188).

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git log --oneline --graph --decorate
*   3b04943 (HEAD -> main) Merge con no ff
/*   6acc188 Ejercicio Rama B
/*   09adea5 (origin/main) Ejercicio RAMAS
/*   3fd9efd cambios
/*   c822db0 Initial commit
/*   8d49f00 README.md y .gitignore

```

## Resolución de Conflictos

### Crear una nueva rama “conflictBranch”.

```

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout -b conflictBranch
Switched to a new branch 'conflictBranch'

```

### Realizar una modificación en la línea 1 del Readme.md desde main y commitear. En la conflictBranch modificar la misma línea del Readme.md y commitear

```

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>echo "cambio en rama main" > README.md

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add README.md

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "Cambio rama main"
[main e4ae057] Cambio rama main
 1 file changed, 1 insertion(+), 8 deletions(-)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout conflictBranch
Switched to branch 'conflictBranch'

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>echo "cambio en rama conflict" > README.md


C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add README.md

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "Cambio rama conflict"
[conflictBranch ce322c1] Cambio rama conflict
 1 file changed, 1 insertion(+), 8 deletions(-)

```



Ver las diferencias con git difftool main conflictBranch.




Cambiarse a la rama main e intentar mergear con la rama conflictBranch.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git merge conflictBranch
```

```
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Resolver el conflicto con un git mergetool



Agregar .orig al .gitignore.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>echo "*.orig" >> .gitignore
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add .gitignore
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "Agregar .orig al .gitignore"
[conflictBranch 6b4a594] Agregar .orig al .gitignore
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```



## Hacer commit y push.

```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add .

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "Merge con rama conflictBranch"
[conflictBranch 39a78f0] Merge con rama conflictBranch
1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 623 bytes | 311.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/manuromeromedina/demo2tp1.git
09adea5..e4ae057  main -> main
```

**Pull Request:** Un pull request (PR) es una solicitud para que los cambios realizados en una rama de un repositorio se integren en otra rama, es decir, una petición para que los cambios en una rama (generalmente una rama de características o una rama de desarrollo) sean revisados e integrados en otra rama (como main o master) del mismo repositorio o en un repositorio diferente.

## Crear un branch local y agregar cambios a dicho branch. Subir el cambio a dicho branch y crear un pull request.


```
C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git checkout -b pullRequest
Switched to a new branch 'pullRequest'

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>echo "Test del pullRequest" >> README.md

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git add README.md

C:\Users\Manu\Desktop\INGENIERÍA EN SISTEMAS UCC\CUARTO AÑO\ING SOFT 3\ingsoft3\TP1\demo2tp1>git commit -m "Commit del pull request"
[pullRequest da7366d] Commit del pull request
1 file changed, 1 insertion(+)
```

## Completar el proceso de revisión en github y mergear el PR al branch master.






 pullRequest had recent pushes 12 seconds ago [Compare & pull request](#)

main 2 Branches 0 Tags

Go to file

Add file

Code

 manuromeromedina	Cambio rama main	e4ae057 · 21 minutes ago	7 Commits
 .gitignore	README.md y .gitignore	1 hour ago	
 README.md	Cambio rama main	21 minutes ago	
 git	cambios	51 minutes ago	
 main	cambios	51 minutes ago	

README

base: main ← compare: pullRequest ✗ Can't automatically merge. Don't worry, you can still create the pull request.



### Add a title

Commit del Pull request. Ejercicio IngSoft3

### Add a description

Write

Preview

H B I

Add your description here...



**manuromedina** and others added 5 commits 21 minutes ago

- Cambio rama conflict ce322c
- Agregar .orig al .gitignore 6b4a59
- Merge con rama conflictBranch 39a78f
- Commit del pull request da7366
- Merge branch 'main' into pullRequest Verified 9203f9



### Require approval from specific reviewers before merging

[Rulesets](#) ensure specific people approve pull requests before they're merged.

Add rule



### Continuous integration has not been set up

[GitHub Actions](#) and [several other apps](#) can be used to automatically catch bugs and enforce style.



### This branch has no conflicts with the base branch

Merging can be performed automatically.

Merge pull request



You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).



Merge pull request #1 from manuromedina/pullRequest


Commit del Pull request. Ejercicio IngSoft3




This commit will be authored by 101715244+manuromedina@users.noreply.github.com

Confirm merge

Cancel

 manuromeromedina merged commit e18dd5a into main now Revert

---

 Pull request successfully merged and closed Delete branch

You're all set—the pullRequest branch can be safely deleted.

Algunos ejercicios online

Entrar a la página <https://learngitbranching.js.org/>

Completar los ejercicios Introduction Sequence

## Secuencia introductoria

Una breve introducción a la mayoría de los comandos de git

1: Introducción a los commits de Git

